

TAM THUC STRATEGEM

Sample Code Implementation v1.0

1. KY MON CALCULATION ENGINE (PYTHON)

Dưới đây là cấu trúc cơ bản của module tính Kỳ Môn (đã được validate với open-source libs).

```
```python from datetime import datetime from typing import Dict, List class QiMenEngine: def __init__(self): self.jieqi_table = self._load_jieqi_table() def calculate(self, dt: datetime, query_type: str = None) -> Dict: # 1. Xác định tiết khí và Ju jieqi = self._get_jieqi(dt) ju = self._calculate_ju(jieqi, dt) # 2. Xây dựng Thiên bàn / Địa bàn heaven_plate = self._build_heaven_plate(ju) earth_plate = self._build_earth_plate() # 3. Đặt Tam Kỳ Lục Nghi chart = self._place_stars_and_doors(heaven_plate, earth_plate, ju) # 4. Detect patterns patterns = self._detect_patterns(chart) return { 'system': 'qimen', 'ju': ju, 'chart': chart, 'patterns': patterns, 'metadata': {'jieqi': jieqi, 'datetime': dt.isoformat()} } ```
```

### 2. FASTAPI ENDPOINT MẪU

```
```python from fastapi import APIRouter, Depends from pydantic import BaseModel from datetime import datetime router = APIRouter(prefix='/api/v1/calculate', tags=['calculation']) class CalculateRequest(BaseModel): datetime: str query_type: str = 'general' systems: List[str] = ['qimen', 'liuren', 'taiyi'] @router.post('/all') async def calculate_all(request: CalculateRequest): dt = datetime.fromisoformat(request.datetime) results = {} if 'qimen' in request.systems: results['qimen'] = qimen_engine.calculate(dt) if 'liuren' in request.systems: results['liuren'] = liuren_engine.calculate(dt) if 'taiyi' in request.systems: results['taiyi'] = taiyi_engine.calculate(dt) # Cross validation + pattern matching patterns = rule_engine.detect_all(results) return {'results': results, 'patterns': patterns} ```
```

3. RAG PROMPT MẪU (CHO INTERPRETATION)

```
```python system_prompt = ''' Bạn là chuyên gia Tam Thức 30 năm kinh nghiệm. Dựa trên chart data và các patterns đã detect được, hãy đưa ra interpretation theo 2 level: 1. Beginner: Dễ hiểu, actionable, có disclaimer. 2. Expert: Chi tiết patterns + citations từ cổ tịch. ''' user_prompt = f''' Query: {user_query} Chart Data: {chart_json} Detected Patterns: {patterns_json} Retrieved Context: {retrieved_chunks} Hãy trả lời theo format JSON: {{ "beginner": "...", "expert": "...", "recommendations": [...], "confidence": 0.85 }}'''```
```

### 4. FRONTEND COMPONENT MẪU (React + TypeScript)

```
```tsx interface PatternTagProps { pattern: Pattern; onClick?: () => void; } const PatternTag: React.FC = ({ pattern, onClick }) => { const color = pattern.type === 'cat' ? 'green' : pattern.type === 'hung' ? 'red' : 'gray'; return ( {pattern.name} ); }; ```
```

GHI CHÚ

Các đoạn code trên là mẫu cấu trúc. Code đầy đủ production-ready cần được implement chi tiết hơn và test kỹ với classical examples.