

Технические требования к файлам предоставляемым для широкоформатной печати и интерьерной печати

Растровые файлы: цветовая модель **CMYK**, EuroScale Coated: *.tif, *.psd, *.eps при использовании иных растровых форматов – качество печати не гарантируется.

Требования к макету:

- должны отсутствовать дополнительные альфа-каналы (Channels) и пути (Paths), все слои необходимо свести в единый слой – Background, сжатие - **LZV-компрессия**
- разрешение файлов: 50-75 - при печати 185 dpi, 75-150 - при печати 370 dpi, при размерах макета более 10м – 50 dpi,
- если требуется цветокоррекция необходимо сдавать в печать файл в слоях,
- наиболее оптимальный объем файла - до 200 Мб;
- макеты для печати растровых изображений передаются в размере 1:1;
- границы макета имеющего белый фон должны быть обозначены однопиксельной линией.

Векторные файлы: цветовая модель **CMYK**, EuroScale Coated (Pantone цвет выбирается по плашкам), *.eps, *.ai, *.cdr, *.fh10, *.pdf.

Требования к макету:

- элементы макета не должны выходить за пределы плаката,
- весь текст необходимо перевести в кривые,
- встроенная растровая графика в модели **CMYK**,
- все векторные эффекты должны быть отрастрированы,
- границы макета имеющего белый фон должны быть обозначены однопиксельной линией

Предпочтительный вариант предоставления макетов для широкоформатной печати - растровый формат **TIFF** с соблюдением указанных выше требований.

Файл макета должен сопровождаться файлом для предпросмотра в формате JPG:

- цветовая модель RGB;
- разрешение до 150dpi;
- размер для печати не более 290x210 мм (A4) / экранный размер не более 1920x1280

Требования к изображению и цвету

Цветопередача

При подготовке файлов следует учитывать: общее количество краски не должно превышать 300% - для виниловых материалов, 260% для бумаг.

Чёрный цвет должен быть композитным: С-60%, М-60%, Y-60%, К-100% - для виниловых материалов, С-30%, М-30%, Y-30%, К-100% - для бумаги.

Технологические ограничения

185dpi: минимальная высота текста - 1.5 см

минимальное количество краски - 5%

370dpi: минимальная высота текста при печати из растра - 7 мм

минимальная высота текста при печати из вектора - 5 мм

минимальное количество краски - 5%

720dpi и более: минимальная высота текста при печати из растра - 4 мм

минимальная высота текста при печати из вектора - 3 мм

минимальное количество краски - 5%

Претензии к качеству не принимаются, если в макете присутствует:

- орфографические ошибки;
- дефекты изображения: полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное обрезка по контуру и т.д.
- очень низкое качество исходного файла
- цветовая модель отличная от CMYK

Мы не принимаем файлы с текстом, не переведенным в кривые