工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型:质检报告

报告结论:合成声明，须以原文和记录核验

实测值:824.6

测量时点:2026-11-01T10:35:20+08:00

报告编号:REP-460-7

测量编号:MEAS-460-7

批次编号:LOT-460

测量方法:core

单位:degC

审批状态:已批准

版次:P460-V2

指标:holding_temperature

工序编号:15

零件编号:P460

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型： 工艺要求

温度上限： 1118.15

温度下限： 1068.15

失效时间： 无

生效时间： 2026-10-01T00:00:00+08:00

测量方法： surface

单位： K

审批状态： 未批准

版次： P461-V3

指标： holding_temperature

工序编号： 25

零件编号： P461

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型:质检报告

报告结论:合成声明，须以原文和记录核验

实测值:1090.35

测量时点:2026-11-03T10:35:20+08:00

报告编号:REP-462-7

测量编号:MEAS-462-7

批次编号:LOT-462

测量方法:core

单位:K

审批状态:已批准

版次:P462-V4

指标:holding_temperature

工序编号:35

零件编号:P462

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型： 工艺要求

温度上限： 825.5

温度下限： 775.5

失效时间： 无

生效时间： 2026-10-01T00:00:00+08:00

测量方法： surface

单位： degC

审批状态： 未批准

版次： P463-V5

指标： holding_temperature

工序编号： 45

零件编号： P463

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型:质检报告

报告结论:合成声明，须以原文和记录核验

实测值:824.6

测量时点:2026-11-01T10:35:20+08:00

报告编号:REP-460-7

测量编号:MEAS-460-7

批次编号:LOT-460

测量方法:core

单位:degC

审批状态:已批准

版次:P460-V2

指标:holding_temperature

工序编号:15

零件编号:P460

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型: 工艺要求

温度上限: 1118.15

温度下限: 1068.15

失效时间: 无

生效时间: 2026-10-01T00:00:00+08:00

测量方法: surface

单位: K

审批状态: 未批准

版次: P461-V3

指标: holding_temperature

工序编号: 25

零件编号: P461

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型:质检报告

报告结论:合成声明，须以原文和记录核验

实测值:1090.35

测量时点:2026-11-03T10:35:20+08:00

报告编号:REP-462-7

测量编号:MEAS-462-7

批次编号:LOT-462

测量方法:core

单位:K

审批状态:已批准

版次:P462-V4

指标:holding_temperature

工序编号:35

零件编号:P462

工业字段 / 新样本验收

自建合成材料 - 非生产文件 - 审批仅为原文模拟声明

文档类型： 工艺要求

温度上限： 825.5

温度下限： 775.5

失效时间： 无

生效时间： 2026-10-01T00:00:00+08:00

测量方法： surface

单位： degC

审批状态： 未批准

版次： P463-V5

指标： holding_temperature

工序编号： 45

零件编号： P463