計算物理演習レポート2数値計算

1 概要

2体問題の数値計算を行った。数値計算の手法としては、Euler 法、Leapfrog 法、古典 4次 Runge-Kutta 法を用いた。また、各値の計算には C++ 14、プロットには gnuplot を使用した。

2 Euler 法

2.1 内容

2体問題の数値計算を Euler 法で行った。

2.2 ソースコード

euler/n.cpp

```
1 #include <string>
2 #include "../../util.h"
4 using namespace std;
6 int main() {
       const double dt = 0.1, G = 1.0, M =
            1.0, m = 1.0;
      int n = 2000;
8
      double x[n], y[n], v_x[n], v_y[n];
9
      x[0] = 0.5, y[0] = 0.0, v_x[0] =
10
           0.0, v_y[0] = 1.63;
       for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
11
          x[i + 1] = x[i] + v_x[i] * dt;
12
          y[i + 1] = y[i] + v_y[i] * dt;
13
          double r = sqrt(pow(x[i], 2) +
14
               pow(y[i], 2));
          v_x[i + 1] = v_x[i] - G * M * m
15
                * x[i] / (pow(r, 3) * m) *
          v_y[i + 1] = v_y[i] - G * M * m
16
                * y[i] / (pow(r, 3) * m) *
                dt;
      }
17
      string s;
18
       for (int i = 0; i < n; i++) {
19
          s += to_string(x[i]) + " " +
20
               to_string(y[i]) + "\n";
      }
21
```

```
string fpath = "../out/euler/n.dat";
       write_to_file(s, fpath);
23
25 // gnuplot で
26 // ''set size ratio -1
27 // plot 'n.dat' with points pointtype
        0'''
28 // でプロット
29
       return 0;
util.cpp
 1 //#include <random>
 2 #include "Sample.h"
 4 using namespace std;
util.h
 1 #pragma once
 3 #include <fstream>
 4 #include <random>
 6 using namespace std;
 8 inline double get_random_0_to_1() {
     // 乱数生成器
     static mt19937_64 mt64(0);
10
11
     // [0.0, 1.0) の一様分布実数生成器
12
     uniform_real_distribution < double >
 13
          get_rand_uni_real(0.0, 1.0);
     // 乱数を生成
     return get_rand_uni_real(mt64);
15
16 }
17
18 inline int write_to_file(const string& s,
         const string& fpath) {
19
     ofstream f;
     f.open(fpath);
20
     f << s;
21
     f.close();
```

計算物理演習レポート 2 数値計算

23 return 0; 24 }

2.3 結果




図 1 dt = 0.1, n = 1000 とした場合

 $\mathrm{d}t$ は 0.1 のまま、 n をもう少し大きくしたとき(5000 秒先まで追ったとき)




図 2 dt = 0.1, n = 50000 とした場合

 $\mathrm{d}t$ は 0.1 のまま、 n を少しだけ大きくしたとき(200 秒先まで追ったとき)




図 3 dt = 0.1, n = 2000 とした場合

 $\mathrm{d}t$ をもう少し小さくしたとき ($\mathrm{d}t=0.01$ で時刻は同じ 200 秒まで)




図 4 dt = 0.01, n = 20000 とした場合

2.4 考察

徐々に半径が変わっているが、これは Euler 法がエネルギーを保存しないためと考えられる。また、 $\mathrm{d}t$ を小さくすればより精度が高くなっているが、これは $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ を小さくすればより $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$ に近づくためと考えられる。

3 Leapfrog 法

3.1 内容

17

同じ2体問題の数値計算をLeapfrog法でも行った。

3.2 ソースコード

leap-frog/n.cpp

```
1 #include <string>
2 #include "../../util.h"
  using namespace std;
4
6 int main() {
      const int tmax = 100;
7
      const int n = 1000;
8
      const double dt = double(tmax) /
          double(n), G = 1.0, M = 1.0, m
          = 1.0;
      double x[2 * n], y[2 * n], v_x[2 *
10
          n], v_y[2 * n];
      x[0] = 0.5, y[0] = 0.0, v_x[0] =
11
          0.0, v_y[0] = 1.63;
      double r = sqrt(pow(x[0], 2) + pow(y)
13
           [0], 2));
      v_x[1] = v_x[0] - G * M * m * x[0]
14
          / (pow(r, 3) * m) * dt * 0.5;
      v_y[1] = v_y[0] - G * M * m * y[0]
15
          / (pow(r, 3) * m) * dt * 0.5;
      for (long i = 0; i < n - 1; i++) {
16
```

 $x[2 * (i + 1)] = x[2 * i] + v_x$

: 計算物理演習レポート 2 数値計算

```
[2 * i + 1] * dt;
          y[2 * (i + 1)] = y[2 * i] + v_y
18
               [2 * i + 1] * dt;
          r = sqrt(pow(x[2 * (i + 1)], 2)
19
               + pow(y[2 * (i + 1)], 2));
          v_x[2 * i + 3] = v_x[2 * i + 1]
20
                -G * M * m * x[2 * (i +
               1)] / (pow(r, 3) * m) * dt;
          v_y[2 * i + 3] = v_y[2 * i + 1]
21
                -G * M * m * y[2 * (i +
               1)] / (pow(r, 3) * m) * dt;
      }
22
23
      string s;
       for (int i = 0; i < n; i++) {
24
          s += to_string(x[2 * i]) + " "
25
               + to_string(y[2 * i]) + "\n
      }
26
      string fpath = "../out/leap-frog/n.
27
      write_to_file(s, fpath);
28
29
30 // gnuplot で
31 // ''set size ratio -1
32 // plot 'n.dat' with points pointtype
       0'''
33 // でプロット
      return 0;
34
35 }
```

util.h、util.cpp は2と同一である。

3.3 結果




図 5 $dt = 0.1, n = 1000, v_y = 1.63$ とした場合

 $\mathrm{d}t$ は 0.1 のまま、 n をもう少し大きくしたとき(5000 秒先まで追ったとき)




図 6 $dt = 0.1, n = 50000, v_y = 1.63$ とした 場合

3.4 考察

Euler 法と違い Leapfrog 法はエネルギーを保存するので、円の半径はほぼ一定に保たれているように見える。

4 古典 4次 Runge-Kutta 法

4.1 内容

テキストにはないが、同じ2体問題の数値計算を古典4次 Runge-Kutta 法(RK4)でも行った。

4.2 計算方法

運動方程式

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{GMmx}{r^3} \tag{1}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{GMmy}{r^3} \tag{2}$$

は次のようなx、y、 v_x 、 v_y についての連立常微分方程式で書ける。

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v_x \tag{3}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_y \tag{4}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = -\frac{GMmx}{mr^3} \tag{5}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = -\frac{GMmy}{mr^3} \tag{6}$$

ここで、各方程式の右辺をそれぞれ

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = f(t, x, y, v_x, v_y) \tag{7}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = g(t, x, y, v_x, v_y) \tag{8}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} = h(t, x, y, v_x, v_y) \tag{9}$$

$$\frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} = i(t, x, y, v_x, v_y) \tag{10}$$

と置くと、 t_{i+1} 、 x_{i+1} 、 y_{i+1} 、 $v_{x_{i+1}}$ 、 $v_{y_{i+1}}$ は t_i 、 x_i 、 y_i 、 v_{x_i} 、 v_{y_i} を使って次のように求められる。

$$t_{i+1} = t_i + \mathrm{d}t \tag{11}$$

$$x_{i+1} = x_i + \frac{\mathrm{d}t}{6} (k_0 + 2k_1 + 2k_2 + k_3)$$
 (12)

$$y_{i+1} = y_i + \frac{\mathrm{d}t}{6} (l_0 + 2l_1 + 2l_2 + l_3)$$
 (13)

$$v_{x_{i+1}} = v_{x_i} + \frac{\mathrm{d}t}{6} (m_0 + 2m_1 + 2m_2 + m_3)(14)$$

$$v_{y_{i+1}} = v_{y_i} + \frac{\mathrm{d}t}{6} (n_0 + 2n_1 + 2n_2 + n_3)$$
 (15)

$$f\left(t_{i},x_{i},y_{i},v_{x_{i}},v_{y_{i}}\right)$$

$$(16)$$

$$l_0 = g(t_i, x_i, y_i, v_{x_i}, v_{y_i})$$

$$(17)$$

$$m_0 = h\left(t_i, x_i, y_i, v_{x_i}, v_{y_i}\right)$$

$$\tag{18}$$

$$n_0 = i\left(t_i, x_i, y_i, v_{x_i}, v_{y_i}\right) \tag{19}$$

$$k_{1} = f\left(t_{i} + \frac{\mathrm{d}t}{2}, x_{i} + \frac{\mathrm{d}tk_{0}}{2}, y_{i} + \frac{\mathrm{d}tl_{0}}{2}, v_{x_{i}} + \frac{\mathrm{d}tm_{0}}{2}, v_{y_{i}} + \frac{\mathrm{d}tn_{0}}{2}\right)$$
(20)

$$l_{1} = g\left(t_{i} + \frac{\mathrm{d}t}{2}, x_{i} + \frac{\mathrm{d}tk_{0}}{2}, y_{i} + \frac{\mathrm{d}tl_{0}}{2}, v_{x_{i}} + \frac{\mathrm{d}tm_{0}}{2}, v_{y_{i}} + \frac{\mathrm{d}tn_{0}}{2}\right)$$
(21)

$$m_{1} = h\left(t_{i} + \frac{\mathrm{d}t}{2}, x_{i} + \frac{\mathrm{d}tk_{0}}{2}, y_{i} + \frac{\mathrm{d}tl_{0}}{2}, v_{x_{i}} + \frac{\mathrm{d}tm_{0}}{2}, v_{y_{i}} + \frac{\mathrm{d}tn_{0}}{2}\right)$$
(22)

$$n_{1} = i\left(t_{i} + \frac{\mathrm{d}t}{2}, x_{i} + \frac{\mathrm{d}tk_{0}}{2}, y_{i} + \frac{\mathrm{d}tl_{0}}{2}, v_{x_{i}} + \frac{\mathrm{d}tm_{0}}{2}, v_{y_{i}} + \frac{\mathrm{d}tn_{0}}{2}\right)$$
(23)

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{dt}{2}, x_i + \frac{dtk_1}{2}, y_i + \frac{dtl_1}{2}, v_{x_i} + \frac{dtm_1}{2}, v_{y_i} + \frac{dtn_1}{2}\right)$$
(24)

$$l_2 = g\left(t_i + \frac{dt}{2}, x_i + \frac{dtk_1}{2}, y_i + \frac{dtl_1}{2}, v_{x_i} + \frac{dtm_1}{2}, v_{y_i} + \frac{dtn_1}{2}\right)$$
(25)

$$m_{2} = h\left(t_{i} + \frac{\mathrm{d}t}{2}, x_{i} + \frac{\mathrm{d}tk_{1}}{2}, y_{i} + \frac{\mathrm{d}tl_{1}}{2}, v_{x_{i}} + \frac{\mathrm{d}tm_{1}}{2}, v_{y_{i}} + \frac{\mathrm{d}tn_{1}}{2}\right)$$
(26)

$$n_2 = i\left(t_i + \frac{dt}{2}, x_i + \frac{dtk_1}{2}, y_i + \frac{dtl_1}{2}, v_{x_i} + \frac{dtm_1}{2}, v_{y_i} + \frac{dtn_1}{2}\right)$$
(27)

$$k_{3} = f(t_{i} + dt, x_{i} + dtk_{2}, y_{i} + dtl_{2}, v_{x_{i}} + dtm_{2}, v_{y_{i}} + dtn_{2})$$
(28)

$$l_{3} = g(t_{i} + dt, x_{i} + dtk_{2}, y_{i} + dtl_{2}, v_{x_{i}} + dtm_{2}, v_{y_{i}} + dtn_{2})$$
(29)

$$m_3 = h(t_i + dt, x_i + dtk_2, y_i + dtl_2, v_{x_i} + dtm_2, v_{y_i} + dtn_2)$$
(30)

$$n_3 = i(t_i + dt, x_i + dtk_2, y_i + dtl_2, v_{x_i} + dtm_2, v_{y_i} + dtn_2)$$
(31)

である。

4.3 ソースコード

runge-kutta/n.cpp

: 計算物理演習レポート 2 数値計算

```
2 #include "../../util.h"
                                                                    ], y[i], v_x[i], v_y[i]);
                                                                double k1 = f_dx_dt(t[i] + dt /
                                                     40
                                                                    2.0, x[i] + dt / 2.0 * k0,
4 using namespace std;
                                                                    y[i] + dt / 2.0 * 10, v_x[i]
                                                                    ] + dt / 2.0 * m0, v_y[i] +
6 #define tmax 100
7 #define n 1000
                                                                     dt / 2.0 * n0);
8 #define dt double(tmax) / double(n)
                                                                double 11 = g_dy_dt(t[i] + dt /
                                                     41
                                                                    2.0, x[i] + dt / 2.0 * k0,
9 #define G 1.0
10 #define M 1.0
                                                                    y[i] + dt / 2.0 * 10, v_x[i]
11 #define m 1.0
                                                                    ] + dt / 2.0 * m0, v_y[i] +
                                                                     dt / 2.0 * n0);
                                                                double m1 = h_dv_x_dt(t[i] + dt
13 double f_dx_dt(double t, double _x,
                                                     42
       double _y, double _v_x, double _v_y)
                                                                    / 2.0, x[i] + dt / 2.0 * k0
        {
                                                                     , y[i] + dt / 2.0 * 10, v_x
                                                                    [i] + dt / 2.0 * m0, v_y[i]
14
       return _v_x;
15 }
                                                                     + dt / 2.0 * n0);
                                                                double n1 = i_dv_y_dt(t[i] + dt
16
                                                     43
                                                                    / 2.0, x[i] + dt / 2.0 * k0
17 double g_dy_dt(double t, double _x,
                                                                     , y[i] + dt / 2.0 * 10, v_x
       double _y, double _v_x, double _v_y)
                                                                     [i] + dt / 2.0 * m0, v_y[i]
        {
                                                                     + dt / 2.0 * n0);
18
       return _v_y;
19 }
                                                                double k2 = f_dx_dt(t[i] + dt /
                                                     44
                                                                    2.0, x[i] + dt / 2.0 * k1,
20
21 double h_dv_x_dt(double t, double _x,
                                                                    y[i] + dt / 2.0 * 11, v_x[i]
       double _y, double _v_x, double _v_y)
                                                                    ] + dt / 2.0 * m1, v_y[i] +
        {
                                                                     dt / 2.0 * n1);
       double r = sqrt(pow(_x, 2) + pow(_y,
                                                                double 12 = g_dy_dt(t[i] + dt /
22
                                                     45
                                                                    2.0, x[i] + dt / 2.0 * k1,
            2));
       return -G * M * m * _x / (pow(r, 3))
                                                                    y[i] + dt / 2.0 * 11, v_x[i]
23
                                                                    ] + dt / 2.0 * m1, v_y[i] +
            * m);
24 }
                                                                     dt / 2.0 * n1);
25
                                                     46
                                                                double m2 = h_dv_x_dt(t[i] + dt
26 double i_dv_y_dt(double t, double _x,
                                                                    / 2.0, x[i] + dt / 2.0 * k1
                                                                    , y[i] + dt / 2.0 * 11, v_x
       double _y, double _v_x, double _v_y)
        {
                                                                    [i] + dt / 2.0 * m1, v_y[i]
       double r = sqrt(pow(_x, 2) + pow(_y,
                                                                     + dt / 2.0 * n1);
27
                                                                double n2 = i_dv_y_dt(t[i] + dt
            2));
                                                     47
28
       return -G * M * m * _y / (pow(r, 3))
                                                                    / 2.0, x[i] + dt / 2.0 * k1
                                                                     , y[i] + dt / 2.0 * 11, v_x
            * m);
                                                                    [i] + dt / 2.0 * m1, v_y[i]
29 }
                                                                     + dt / 2.0 * n1);
30
31 int main() {
                                                                double k3 = f_dx_dt(t[i] + dt, x
                                                     48
       double t[n], x[n], y[n], v_x[n], v_y
                                                                    [i] + dt * k2, y[i] + dt *
                                                                    12, v_x[i] + dt * m2, v_y[i]
       t[0] = 0.0, x[0] = 0.5, y[0] =
                                                                     + dt * n2);
33
           0.0, v_x[0] = 0.0, v_y[0] =
                                                                double 13 = g_dy_t(t[i] + dt, x
                                                     49
                                                                    [i] + dt * k2, y[i] + dt *
           1.63;
                                                                    12, v_x[i] + dt * m2, v_y[i]
34
       for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
                                                                     + dt * n2);
35
           double k0 = f_dx_dt(t[i], x[i],
                                                                double m3 = h_dv_x_dt(t[i] + dt,
36
                                                     50
               y[i], v_x[i], v_y[i]);
                                                                     x[i] + dt * k2, y[i] + dt
                                                                    * 12, v_x[i] + dt * m2, v_y[
           double 10 = g_dy_t(t[i], x[i],
37
               y[i], v_x[i], v_y[i]);
                                                                    i] + dt * n2);
                                                                double n3 = i_dv_y_dt(t[i] + dt,
           double m0 = h_dv_x_dt(t[i], x[i])
                                                     51
38
               ], y[i], v_x[i], v_y[i]);
                                                                     x[i] + dt * k2, y[i] + dt
           double n0 = i_dv_y_dt(t[i], x[i])
                                                                    * 12, v_x[i] + dt * m2, v_y[
39
```

計算物理演習レポート 2 数値計算

```
i] + dt * n2);
          t[i + 1] = t[i] + dt;
52
          x[i + 1] = x[i] + (dt / 6.0) *
53
               (k0 + 2.0 * k1 + 2.0 * k2 +
               k3);
          y[i + 1] = y[i] + (dt / 6.0) *
54
               (10 + 2.0 * 11 + 2.0 * 12 +
               13);
55
          v_x[i + 1] = v_x[i] + (dt /
               6.0) * (m0 + 2.0 * m1 + 2.0
                * m2 + m3);
          v_y[i + 1] = v_y[i] + (dt /
56
               6.0) * (n0 + 2.0 * n1 + 2.0
                * n2 + n3);
      }
57
      string s;
      for (int i = 0; i < n; i++) {
59
          s += to_string(x[i]) + " " +
60
               to_string(y[i]) + "\n";
61
      string fpath = "../out/runge-kutta/n
62
           .dat";
      write_to_file(s, fpath);
63
64
65 // gnuplot で
66 // ''set size ratio -1
67 // plot 'n.dat' with points pointtype
       0,,,
  // でプロット
      return 0;
69
70
  }
```

util.h、util.cpp は2と同一である。

4.4 結果




図 7 $dt = 0.1, n = 1000, v_y = 1.63$ とした場合

dt は 0.1 のまま、n をもう少し大きくしたとき(5000 秒先まで追ったとき)




図 8 $dt = 0.1, n = 50000, v_y = 1.63$ とした 場合

4.5 考察

古典 4次 Runkge-Kutta 法は 4次精度なので、Euler 法や Leapfrog 法に比べ同じ dt = 0.1 でもかなり精度 がよくなっており、軌道がほとんどずれていない。

ただし、5000 秒先まで追うとどんどん軌道半径が 小さくなってしまった。これは、ただ軌道半径がほぼ 一定に保たれて位置がずれるだけの Leapfrog 法とは 違って、古典 4次 Runkge-Kutta 法がエネルギーを保 存しないためと思われる。

参考文献

- [1] ルンゲクッタ法による常微分方程式の数値解法 埼玉工業大学 https://www.sit.ac.jp/user/konishi/JPN/L_Support/SupportPDI KuttaMethod.pdf
- [2] ル ン ゲ = クッタ 法 Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/ル ン ゲ = クッタ法
- [3] N 体シミュレーションの基礎 道越秀吾 国立天文台 CfCA https://www.cfca.nao.ac.jp/ cfca/hpc/muv/text/michikoshi_12.pdf
- [4] suti-sekibun-bibun.pdfhttps://www.sci.kagoshimau.ac.jp/fujii/data_kougi/suti-sekibun-bibun.pdf
- [5] 古典 4 次 Runge-Kutta 法の精度確認 Qiita https://qiita.com/kaityo256/items/e3428deb394b3ad1e739