

CGA Getting Started

대상: CGA를 처음 사용하는 사용자

이 문서는 CGA에서 처음 봇을 만들고 첫 테스트 결과를 확인하는 과정을 안내합니다. 한 단계씩 따라 하며, 각 단계의 예상 결과를 확인한 후 다음 단계로 이동하십시오.

이 문서에서 완성할 것

이 안내를 끝까지 읽으면 다음을 할 수 있습니다.

- 새 봇을 만들기 전에 필요한 정보를 준비할 수 있습니다.
- ML·Semantic·LLM 중 어떤 NLU 방식을 선택할지 판단할 수 있습니다.
- 생성 화면에서 모델·답변 방식·지원 상태를 확인할 수 있습니다.
- 봇 생성 이후 학습 또는 인덱싱과 첫 테스트에서 무엇을 확인해야 하는지 알 수 있습니다.

시작 전에 준비할 것

- CGA Studio 계정
- 생성할 봇 이름
- 테스트에 사용할 짧은 사용자 발화
- 사용할 NLU 방식에 대한 기본 선택

엔진의 상세 선택 기준이 필요하다면 [NLU 활용 가이드](../cga-nlu-guide/README.md)를 먼저 확인하십시오.

처음 사용할 때의 최소 준비 예시

처음부터 많은 기능을 넣지 말고, 하나의 의도와 짧은 테스트 발화로 화면 흐름을 확인합니다.

준비 항목	예시
봇 이름	휴가 문의 테스트봇
의도	휴가 잔여일 조회
학습문장 예시	남은 휴가가 며칠인가요?
테스트 발화	휴가가 얼마나 남았나요?
첫 답변 방식	정해진 답변

위 예시는 문서 사용법을 설명하기 위한 예시이며, 실제 회사 업무 데이터나 답변으로 그대로 사용하지 않습니다.

1단계. 로그인

목적

CGA Studio 작업 화면에 들어갑니다.

조작

1. CGA Studio 로그인 화면을 엽니다.
2. 계정 정보를 입력합니다.
3. 로그인 버튼을 선택합니다.

예상 결과

CGA Studio의 대시보드 또는 권한에 맞는 시작 화면이 표시됩니다.

문제가 생겼다면

로그인 화면으로 돌아가거나 권한 오류가 표시되면 계정 상태와 역할을 운영 담당자에게 확인합니다.

2단계. 새 봇 만들기

목적

테스트할 봇의 기본 정보를 입력합니다.

조작

4. 봇 생성 화면으로 이동합니다.
5. 봇 유형에서 `봇`을 선택합니다.
6. 텍스트형 또는 보이스형을 선택합니다.
7. 프로필 영역에서 PC 이미지를 선택할 수 있습니다.
8. `봇의 이름을 입력하세요.` 필드에 봇 이름을 입력합니다.
9. 언어에서 `한국어`를 확인합니다.
10. 필요하면 `봇을 설명할 수 있는 소개 문장을 입력하세요.` 필드에 소개를 입력합니다.

예상 결과

봇 생성 화면의 선택 상태와 구조 요약에 입력한 기본 정보가 표시됩니다.

문제가 생겼다면

봇 이름 오류가 표시되면 화면 안내에 맞지 않는 문자나 길이를 줄여 다시 입력합니다.

입력 전에 다음을 확인합니다.

- 봇 이름을 다른 봇과 혼동하지 않을 수 있는가
- 테스트 발화를 한 문장으로 준비했는가
- 실제 운영 데이터나 개인정보를 시험 입력에 사용하지 않았는가

3단계. NLU 방식 선택

목적

사용자 발화를 해석할 엔진을 선택합니다.

조작

`NLU 방식`에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- `ML`
- `Semantic - Vector Worker`
- `Semantic - External Embedding`
- `LLM Engine`

예상 결과

선택한 방식에 맞는 NLU 모델과 추가 설정 항목이 표시됩니다. 예를 들어 `Semantic - External Embedding`을 선택하면 임베딩 모델과 Intent Vector DB 연결 항목이 표시되고, `LLM Engine`을 선택하면 Provider와 세부 모델 항목이 표시됩니다.

처음 선택하는 경우

- 학습문장과 의도를 직접 설계하는 시작점이라면 ML을 검토합니다.
- 의미 유사도와 Vector DB를 사용하는 구조라면 Semantic을 검토합니다.
- LLM Provider와 모델을 운영할 준비가 되어 있다면 LLM을 검토합니다.

구체적인 선택은 [엔진 비교표](../cga-nlu-guide/engine-comparison.md)를 참고합니다.

4단계. 모델과 답변 방식 확인

목적

선택한 NLU 방식에 필요한 모델과 답변 방식을 확인합니다.

조작

11. `NLU 모델`에서 선택 가능한 모델을 확인합니다.
12. `답변 방식`에서 정해진 답변, Semantic Engine RAG 답변, LLM Engine RAG 답변, LLM Engine 답변 중 선택 가능한 항목을 확인합니다.
13. 선택 조합의 지원 상태를 확인합니다.
14. 처음 설정을 확인할 때는 `ML` + `DeepLearning Lite` + `정해진 답변` 조합이 `실행/학습 가능`으로 표시되는지 확인합니다.

예상 결과

구조 요약에 언어, NLU 방식, NLU 모델, 답변 방식, LLM, 버전이 표시됩니다.

문제가 생겼다면

조합이 사용 불가로 표시되면 다른 답변 방식이나 NLU 방식을 선택합니다. 지원 상태를 확인하지 않고 생성을 진행하지 않습니다.

5단계. 엔진별 최소 준비

이 단계부터는 선택한 엔진에 따라 준비 내용이 달라집니다.

ML

의도와 학습문장을 준비합니다. 한 발화에 하나의 의도만 포함하도록 작성하고, 비슷한 의도는 서로 구분되는 표현을 준비합니다.

처음에는 의도 하나와 학습문장 몇 개만 준비해 화면 흐름을 확인한 뒤, 성공 여부를 확인하고 범위를 넓힙니다.

Semantic

의도 또는 검색 대상 지식과 Vector DB 연결 조건을 준비합니다. 외부 임베딩을 선택한 경우 검색 API 주소와 임베딩 모델 호환 조건을 확인합니다.

LLM

LLM Provider와 세부 모델을 선택하고, 필요한 경우 모델 호출 주소와 답변 지시문을 준비합니다.

엔진별 상세 데이터 작성과 품질 개선은 [NLU 활용 가이드](../cga-nlu-guide/README.md)의 해당 장에서 다룹니다.

6단계. 생성·학습·인덱스 준비

목적

입력한 붓 설정과 데이터를 CGA에서 사용할 수 있는 상태로 준비합니다.

조작

15. 입력값과 엔진 조합을 다시 확인합니다.
16. 생성 화면의 `확인` 버튼을 선택합니다.
17. 생성 결과와 버전 상태를 확인합니다.
18. 선택한 엔진에 필요한 학습 또는 인덱스 준비 작업을 실행합니다.
19. 상태가 완료 또는 사용 가능한 상태로 바뀌었는지 확인합니다.

예상 결과

붓과 버전이 생성되고, 선택한 엔진에 맞는 준비 상태가 표시됩니다.

학습 완료가 확인되지 않을 때

학습 버튼이 `학습중`으로 바뀌었다가 새로고침 후 다시 `학습하기`와 `미학습`으로 표시되면 학습 성공이 아닙니다. 학습 이력 조회에서 완료 시간과 상태를 확인하고, 결과가 없으면 시뮬레이터 테스트를 품질 확인으로 사용하지 않습니다.

7단계. 첫 테스트

목적

사용자 발화가 선택한 엔진을 통해 처리되는지 확인합니다.

조작

20. 생성한 붓의 버전 작업 화면으로 이동합니다.
21. 시뮬레이터를 엽니다.
22. 준비한 짧은 테스트 발화를 입력합니다.
23. 테스트를 실행합니다.

예상 결과

응답과 분류 결과가 표시됩니다.

문제가 생겼다면

다음 순서로 범위를 좁힙니다.

24. 현재 선택한 붓과 버전이 테스트 대상인지 확인합니다.

25. NLU 방식·모델·답변 방식의 조합 상태를 확인합니다.
26. 학습 또는 인덱스 준비 상태와 오류 메시지를 확인합니다.
27. 대표 발화와 다른 변형 발화를 각각 다시 입력합니다.
28. 계속 실패하면 봇·버전·엔진·발화·오류 시각을 기록해 운영 담당자에게 전달합니다.

8단계. 결과 확인과 다음 학습

첫 테스트가 끝나면 다음 화면에서 결과를 확인합니다.

- 시뮬레이터: 입력 발화와 즉시 응답
- 분석: 누적 분류 결과와 적용 단계
- 평가: 평가 데이터와 결과
- 대화 이력: 저장된 대화 기록

결과가 부족하면 NLU 활용 가이드에서 엔진별 데이터 개선과 재검증 절차를 확인합니다.

다음 문서

- [CGA 메뉴얼 전체 보기](../README.md)
- [CGA 사용자 설명서](../cga-user-manual/README.md)
- [CGA NLU 활용 가이드](../cga-nlu-guide/README.md)