

Daon Getting Started

Notebook의 첫 작업 흐름과 안전한 운영

Release 1.0.0 · 2026-08-20 · 한국어

문서 정보

문서	Daon Getting Started
Release	1.0.0
언어	한국어 (ko-KR)
범위	공개 안내 + 로그인 후 조직 전용 절차 구분

목차

[1. 목적](#)

[2. 접근 경로](#)

[공개 범위](#)

[로그인 후 조직 전용](#)

[3. 조작](#)

[3.1 Notebook 생성](#)

[3.2 Source 추가](#)

[3.3 질문](#)

[3.4 Citation 확인](#)

[3.5 Studio 산출물 생성](#)

[4. 예상 결과](#)

[5. 제한·오류 대응](#)

- Release: 1.0.0
- 업데이트: 2026-08-20
- 언어: 한국어(ko-KR)
- 대상: 처음 Daon Workspace를 사용하는 사용자
- 범위: 공개 안내와 로그인 후 조직 전용 절차를 구분합니다.

현재 Release는 로그인 → Notebook 홈 → 새 Notebook 또는 기존 Notebook 선택 → 3열 작업 화면을 연결합니다. Source·질문·Studio는 선택한 Notebook 범위에서만 동작하며, 외부 LLM 호출은 조직의 외부 전송 정책이 허용한 Provider에만 전송됩니다.

1. 목적

Daon의 기본 작업 흐름인 Notebook 생성 → Source 추가 → 질문 → Citation 확인 → Studio 산출물 생성을 이해하고, 현재 사용할 수 있는 단계와 준비 중인 단계를 구분합니다. Daon은 Source의 형식을 임의로 제한하지 않으며, Daon 생성 지식과 사용자가 추가한 Raw Source를 함께 사용할 수 있습니다.

2. 접근 경로

공개 범위

설정 메뉴의 사용자 설명서는 문서 제목 검색, Web 읽기, Release 확인, DOCX·PDF 다운로드를 제공합니다. 공개 범위에는 제품 개요, 화면 구조, 안전한 오류 대응이 포함됩니다.

로그인 후 조직 전용

Workspace의 Source, 대화, Studio 산출물, Provider 상태와 조직 정책은 로그인 후 현재 조직·Workspace 권한으로만 접근합니다. 개발 검증 Harness는 로그인 우회 기능이 아니며 운영 Route에 포함되지 않습니다.

3. 조작

3.1 Notebook 생성

1. 로그인하면 Notebook 홈이 열립니다.
2. 새 Notebook을 눌러 제목과 선택 설명을 입력하거나 기존 Notebook 카드를 선택합니다.
3. 제품은 임의 Notebook을 자동 선택하지 않습니다. 사용자가 명시적으로 선택한 Notebook만 3열 작업 화면으로 엽니다.

4. 검색·최근 수정/제목 정렬·Grid/List 보기로 Notebook을 찾을 수 있습니다.

3.2 Source 추가

1. 선택된 Notebook의 왼쪽 Source 패널에서 Source 추가를 선택합니다.
2. 현재 실제 Web 경로는 PDF 등록과 처리 상태 확인을 지원합니다. Local Offline 경로는 PDF·plain text·Markdown의 명시적 파일 Import를 검증했습니다.
3. 처리 상태가 사용 가능이 된 Source만 질문 Context에 선택합니다.
4. Daon 지식을 사용할 경우 승인·등록·Version 상태를 함께 확인합니다.

입력 조건: 사용자가 접근 권한을 가진 Source여야 하며, 처리·색인 또는 LLM 표현 준비가 끝나야 합니다. 형식별 Adapter가 아직 없거나 선택 모델이 입력을 이해하지 못하면 Source는 보존되지만 해당 Run만 안전하게 중단됩니다.

3.3 질문

1. 가운데 대화·실행 패널의 질문 입력란을 선택합니다.
2. 선택한 Source 또는 Daon 지식에 근거한 구체적인 질문을 입력합니다.
3. 추가 인증이 요구될 때만 현재 비밀번호를 입력하고 승인 절차를 완료합니다.
4. 질문 실행을 선택합니다.

입력 조건: 근거 질문은 선택 Context가 필요합니다. 안녕하세요! 같은 짧은 일반 대화는 Source 없이 실행할 수 있으며 일반 대화·근거 미사용으로 표시됩니다. LLM은 연결된 Provider의 사용 가능한 Model 중 사용자가 선택한 Model을 사용하며 자동으로 다른 Provider로 바꾸지 않습니다.

3.4 Citation 확인

1. 답변 아래 Citation의 Source 이름, Version, 근거 위치와 origin을 확인합니다.
2. PDF Citation은 페이지를, Daon 지식은 지식 구간을 표시합니다.
3. Citation을 열 수 없는 형식이면 답변 근거를 다른 Source로 가장하지 않고 Renderer 준비 필요 상태를 표시합니다.
4. 상중 근거가 있으면 한쪽을 숨기지 말고 답변과 Citation을 함께 검토합니다.

3.5 Studio 산출물 생성

1. 오른쪽 업무 Studio에서 지원되는 유형을 선택합니다.
2. 현재 구현된 유형은 근거 기반 보고서, 제약·준수 점검표, 비교·데이터 표, 지식 구조도, 업무 문서 초안입니다.
3. 목적·독자·분량·구성·출력 형식·검토 조건을 입력하고 설정을 확인합니다.

4. 생성 후 Citation, Version, 검토 상태를 확인합니다.
5. 승인된 산출물만 현재 정책이 허용하는 형식으로 Export합니다.

슬라이드, 인포그래픽, 플래시카드, 퀴즈, AI 오디오, 동영상은 준비 중 Tile이며 성공을 가장하지 않습니다.

4. 예상 결과

- Source는 종류·저리 상태·권위·Version과 함께 목록에 표시됩니다.
- 답변에는 선택 Context 밖의 근거가 섞이지 않고, Citation에 Source/지식 origin과 근거 위치가 표시됩니다.
- Studio 산출물은 저장된 산출물 Library에 유형, 제목, Source 수, Version, 생성 시각과 상태로 표시됩니다.
- 생성 설정과 선택 Model은 Run·Output Version 계보에 고정됩니다.
- Notebook 홈에서 생성한 Notebook은 즉시 빈 3열 작업 화면으로 열리고, 기존 Notebook은 저장된 선택 Context를 다시 검증한 뒤 엽니다.

5. 제한·오류 대응

- WORKSPACE_ADAPTER_UNAVAILABLE: Workspace 연결을 확인하고 다시 시도합니다.
- SOURCE_LIST_FAILED: Source 패널의 다시 시도를 사용합니다. 기존 산출물은 삭제하지 않습니다.
- MODEL_INPUT_CAPABILITY_UNAVAILABLE: Source는 유지하고 해당 형식을 지원하는 Model 또는 준비된 Representation을 선택합니다.
- TEXT_MODEL_NOT_SELECTED: 설정의 LLM 설정에서 사용 가능한 Model을 선택합니다.
- EGRESS_POLICY_DENIED: 조직 관리자가 허용 Provider·목적지·분류·마스킹 조건을 검토합니다. 사용자는 우회 주소나 다른 Provider로 자동 전환하지 않습니다.
- CITATION_RENDERER_UNAVAILABLE: 답변을 확정하지 말고 원문을 지원하는 Renderer가 준비될 때까지 검토 상태를 유지합니다.
- License 만료·한도 도달: 신규 질문·생성은 중단될 수 있으나 계약이 허용한 기존 조회·Export는 계속 사용할 수 있습니다.
- 내부 주소, Token, 비밀번호, License 원문을 오류 보고에 붙이지 않습니다. 화면에 표시된 Safe code와 조치만 관리자에게 전달합니다.