DAON RELEASE 1

# Daon 지식·LLM 활용 가이드

지식·Provider·Citation 품질 운영 기준

Release 1.0.0 · 2026-08-20 · 한국어

# 문서 정보

| | |
|---|---|
| **문서** | Daon 지식·LLM 활용 가이드 |
| **Release** | 1.0.0 |
| **언어** | 한국어 (ko-KR) |
| **범위** | 공개 안내 + 로그인 후 조직 전용 절차 구분 |

# 목차

1. 목적과 핵심 원칙
2. 용어
3. 접근 경로와 Source 유형·현재 지원 수준
4. Source 처리와 Ready 판정
5. 조작: Daon 승인 지식 사용
6. 질문 Context 구성
7. Provider 와 모델
8. 모델 선택과 Routing 의 현재 동작
9. 외부 전송 정책
10. 질문 실행과 Citation
11. Studio 에서 지식과 모델 사용
12. 품질·비용·지연 관리
13. 예상 결과와 권장 운영 절차
14. 제한·오류 대응
15. 관리자 점검표
16. 현재 제한사항 요약

- Release: 1.0.0
- 문서 업데이트: 2026-10-17
- 언어: 한국어(ko-KR)
- 대상: 지식 관리자, 업무 사용자, 검토자, Workspace 관리자, LLM 운영 담당자
- 목표: Source, Daon 승인 지식, 모델, Citation 과 외부 전송을 현재 구현 범위 안에서 안전하게 사용합니다.

이 가이드는 설계상 목표와 현재 실제 서비스 경로를 구분합니다. UI 에 보이는 권위나 Provider 설정만으로 자동 정책 적용과 실행 성공을 가정하지 마세요.

## 1. 목적과 핵심 원칙

- 질문에 사용할 Source 를 사용자가 명시적으로 선택합니다.
- 근거 질문은 Citation 을 원문과 함께 검토합니다.
- Provider 연결과 실제 질문 실행 지원을 구분합니다.
- 외부 전송은 조직 정책을 통과한 경우에만 수행합니다.
- 모델과 설정을 자동으로 임의 변경하지 않습니다.
- 미지원 형식이나 기능은 성공을 가장하지 않고 안전하게 중단합니다.
- Version, Run 과 산출물의 계보를 보존합니다.

## 2. 용어

- Raw Source: 사용자가 직접 등록한 파일이나 텍스트
- Daon 승인 지식: Daon 2, Daon 2.5, Daon 3 에서 생산·등록된 지식 패키지
- 연결형 Source: MCP 나 Connector 를 통해 참조하는 외부 Source
- Source Version: 특정 시점 Source 의 변경 불가능한 Version
- Evidence: 질문 처리에 실제 사용된 근거 조각
- Citation: 답변에서 Evidence 위치를 가리키는 참조
- Provider 연결: 이름, Endpoint, 인증 방식과 허용 모델을 묶은 연결
- Workspace 기본 모델: 작업 기능별로 선택한 Provider 연결과 모델

- Model Deployment: 과거 모델 배치와 실행 계보에서 사용하는 개념이며 현재 연결·기본값 선택 화면과 구분합니다.
- Run: 한 번의 질문 또는 생성 실행
- RunSnapshot: 실행 시점의 선택과 정책 기록
- RuleSet: 결과에 적용할 규칙 집합
- Egress: 데이터를 외부 Provider 로 전송하는 행위

## 3. 접근 경로와 Source 유형·현재 지원 수준

공개 범위에서는 지식·LLM 의 안전 원칙과 설명서를 확인합니다. 실제 Source, 승인 지식, Provider, 모델, Citation 과 조직 정책은 로그인 후 조직 전용 범위입니다.

### 3.1 파일 선택기 등록 형식

Web 화면은 다음 확장자를 선택할 수 있습니다.

- 문서: PDF, DOCX, PPTX
- 표: XLSX, CSV
- 텍스트: TXT, Markdown
- 이미지: PNG, JPG, JPEG
- 오디오: M4A, WAV, MP3

이 목록은 업로드 입력 계약입니다. 모든 형식에 대해 의미 이해, 근거 추출, Citation 렌더링과 실제 질문이 완료되었다는 의미가 아닙니다.

### 3.2 현재 권장 형식

운영 질문과 페이지 Citation 을 함께 확인하려면 PDF 를 사용합니다. 현재 실제 운영 의미 이해 경로에서 확인된 중심 형식입니다.

PDF 외 형식은 다음 조건을 모두 확인한 경우에만 업무 근거로 사용합니다.

- Source 가 사용 가능 상태입니다.
- 해당 형식의 Adapter 가 실제 환경에 연결되어 있습니다.
- 선택 모델이 해당 입력 역할을 지원합니다.

- Citation 또는 검토 가능한 근거 위치가 제공됩니다.
- 조직이 해당 형식의 실제 QA 를 완료했습니다.

### 3.3 Windows 로컬 Import

Windows 로컬 경로에는 PDF, plain text 와 Markdown Import 계약이 있습니다. 로컬에서 등록되었다는 사실은 Cloud 질문이나 동기화 완료를 뜻하지 않습니다. Cloud 로 옮길 때는 Preview, 승인과 Version 충돌 확인이 필요합니다.

### 3.4 복사한 텍스트

Web 의 복사한 텍스트에서 직접 등록할 수 있습니다. 원문 위치가 파일 페이지처럼 고정되지 않으므로 Citation 과 Version 을 더 주의해서 검토합니다.

### 3.5 웹사이트·Drive·MCP

- 웹사이트와 Drive 는 Connector 가 연결되어야 합니다.
- 국가법령정보센터 MCP 등록 흐름이 제공될 수 있습니다.
- Connector 가 사용 불가이면 재연결 상태를 먼저 확인합니다.
- Connector 삭제는 외부 원본 데이터 삭제가 아닙니다.

## 4. Source 처리와 Ready 판정

대표 처리 흐름은 등록됨 → 보안 확인 중 → 처리 중 → 색인 중 → 사용 가능입니다.

다음 상태는 완료가 아닙니다.

- 모델 대기: 처리에 필요한 모델이 없습니다.
- 부분 이해: 일부만 이해되어 사람이 확인해야 합니다.
- 검토 필요: 품질이나 근거 검토가 필요합니다.
- 처리 실패: Run 이 실패했습니다.
- 만료됨: 현재 Version 을 사용할 수 없습니다.
- 사용 중지: 정책 또는 관리 상태로 비활성화되었습니다.

처리 실패 후 원본을 삭제할 필요는 없습니다. 형식, 모델, Queue 와 정책을 확인한 뒤 새 처리 Run 을 시작하는 방식으로 복구합니다.

# 5. 조작: Daon 승인 지식 사용

## 5.1 화면에서 확인할 항목

승인 지식 목록에서 다음 정보를 확인합니다.

- 생산자: Daon 2, Daon 2.5, Daon 3
- 생산자 Version
- 권위 Label
- 등록 상태
- 선택 여부

## 5.2 질문에 선택하기

- Daon 승인 지식 목록에서 패키지를 선택합니다.
- 가운데 질문 영역이 근거 질문 상태로 바뀌는지 확인합니다.
- 질문을 실행합니다.
- Citation origin 이 Daon 지식인지 확인합니다.

## 5.3 현재 권위·가중치·충돌 처리 제한

설계에는 Daon 승인 지식 우선순위, 사용자 가중치, 중요 충돌 검출과 강제 RuleSet 이 정의되어 있습니다. 관련 UI 와 knowledge_retrieval, ruleset_connector 같은 별도 모듈도 존재합니다.

그러나 현재 실제 질문 서비스 경로는 이 모듈을 호출해 권위·가중치·충돌·강제 RuleSet 을 일관되게 적용하는 것으로 확인되지 않았습니다. 따라서 다음과 같이 사용합니다.

- 권위 Label 을 자동 정답 판정으로 사용하지 않습니다.
- 상충하는 Source 가 있으면 각 Citation 원문을 따로 검토합니다.
- 중요 업무는 검토자와 승인자의 확인을 거칩니다.
- 강제 RuleSet 이 적용되었다는 별도 실행 증거가 없으면 적용된 것으로 기록하지 않습니다.

- Daon 지식이 없을 때 Raw Source 로 자동 전환되었다고 가정하지 않습니다.

## 6. 질문 Context 구성

### 6.1 Raw Source 사용

Raw Source 를 선택하면 질문 요청에 Source ID 와 Source Version 이 포함됩니다. 답변 Citation 은 선택한 Source 와 Version 범위 안에 있어야 합니다.

### 6.2 Daon 지식 사용

승인 지식을 선택하면 질문 Context 에 지식 패키지 식별자가 포함됩니다. Citation 은 daon_knowledge origin 으로 구분되어야 합니다.

### 6.3 Context 없이 질문

Source 와 승인 지식을 선택하지 않으면 작업 상담 · 근거 미사용 상태입니다. 허용 범위는 인사, 감사, 도움말과 Daon 사용법 같은 제한된 일반 대화입니다. 업무 사실 질문의 우회 경로로 사용하지 않습니다.

## 7. Provider 와 모델

### 7.1 시스템 Provider 연결과 호환 방식

시스템 관리자는 LLM 설정에서 이름 있는 Provider 연결을 등록하고 Endpoint, 호환 방식과 허용 모델을 관리합니다. 연결은 여러 Workspace 에서 참조할 수 있지만 Credential 사용 범위와 Workspace 기본값은 별도로 확인해야 합니다. Credential 원문은 다시 표시하지 않습니다.

OpenAI 호환은 Chat Completions, Anthropic 호환은 Messages 규격을 사용합니다. 이 호환 연결의 내부 Provider 코드는 CUSTOM 입니다. Media Bridge 는 CUSTOM 의 OpenAI 호환 연결로 등록합니다.

현재 질문·일반 대화 실행 경로에는 Ollama, Groq, Mistral, Upstage, OpenRouter, OmniRoute, Eoul Gateway 와 지원되는 CUSTOM Adapter 가 연결되어 있습니다. 과거 OpenAI·Anthropic 등 Provider 코드의 존재와 해당 서비스의 호환 연결 지원은 구분합니다. 미지원 코드·Adapter 를 운영 기본값으로 사용하지 않습니다.

모델 목록 조회가 지원되지 않으면 실제 모델 ID 를 직접 입력할 수 있습니다. 허용 모델은 최대 4 개이며 조회 목록 전체를 자동 허용하지 않습니다. 연결 시험 및 저장에는 짧은 실제 Provider 요청과 비용이 발생할 수 있습니다. 사용 대기 연결 등록은 실행 확인 완료가 아닙니다.

## 7.2 모델 기능과 Workspace 기본값

현재 Workspace 기본 모델 화면에서는 텍스트 생성의 연결·모델을 선택한 뒤 기본 모델 저장으로 저장합니다. 수동 역할 매핑 화면을 사용하지 않습니다.

모델 카탈로그는 텍스트 생성, 이미지 이해, 문서 분석, 임베딩, 재정렬, 오디오·음성·동영상·이미지 생성 등의 기능을 구분할 수 있습니다. 이 표시는 모든 기능의 선택기와 실행 Adapter 가 준비되었다는 뜻이 아닙니다. 준비 중 기능은 모델 기능 보정만으로 실행 가능해지지 않습니다. 실제 Source 처리 경로와 필요한 모델의 준비 상태를 따로 확인합니다.

## 7.3 Ollama 여러 연결

Ollama 는 Endpoint 마다 고유 연결 이름을 부여해 여러 개를 동시에 등록합니다. 사내 연결과 승인된 Gateway 연결 등 실제 운영자가 확인한 주소를 사용합니다. Daon 은 Ollama 모델을 자동 설치하거나 삭제하지 않으며 Daon User 서버가 Endpoint 에 접근할 수 있어야 합니다.

각 연결의 모델 카탈로그를 확인한 뒤 Workspace 기본값에서 연결 이름 · 모델 ID 를 선택합니다. 한 개의 전역 OLLAMA_BASE_URL 로 모든 Workspace 를 묶지 않습니다.

## 7.4 OpenRouter·OmniRoute·Eoul Gateway·Media Bridge

OpenRouter 는 실제 API 와 모델 카탈로그를 사용합니다. OmniRoute 와 Eoul Gateway 는 실제 Gateway Endpoint, Client Key 와 모델 ID 를 등록합니다. Media Bridge 는 CUSTOM 의 OpenAI 호환 연결로 실제 API Endpoint 와 모델 ID 를 등록합니다.

Gateway 의 설치형·별도 배포형은 실제 서버 접근 경로의 차이입니다. Console 화면 주소와 API Endpoint 를 혼동하지 않습니다. 하위 Provider 선택·우선순위·Fallback 은 Gateway 가 담당하고 Daon User 는 선택한 논리 모델을 호출합니다.

OmniRoute 의 auto, OpenRouter 의 openrouter/auto 는 하나의 모델 선택입니다. OpenAI 호환 연결의 라우터 Auto 사용에서는 실제 Auto 모델 ID 를 지정합니다. 카탈로그에 없는 Auto 에는 논리 모델 표시가 붙습니다. 모델 미지정과 Auto 선택은 다르며 Combo 자동 선택 기능으로 설명하지 않습니다.

### 7.5 Credential 수명주기

Credential 은 DB 에 암호화해 저장합니다. 공용 연결은 관리자 Key 를 사용하며 비공용 연결은 본인 계정의 개인 Key 를 사용합니다. 비공용 연결에서 개인 Key 가 없을 때 시스템 Key 로 fallback 하는 경로는 없습니다. Key 원문은 조회 API, 화면, 감사 이벤트나 오류 메시지에 포함하지 않습니다.

- 교체: 공용 관리자 Key 또는 본인 개인 Key 의 정확한 범위를 확인합니다. 키 교체만 필요한 경우 Endpoint 재입력과 worker 재생성은 필요하지 않습니다.
- 개인 Key: 내 계정 키 시험 및 저장과 내 계정 키 삭제는 본인 계정만 대상으로 합니다.
- 삭제: 연결·카탈로그 삭제와는 구분하며 필요한 Credential 이 없으면 실행이 차단될 수 있습니다.
- master key: API 와 실제 Provider 호출 worker 에 read-only Secret 파일로만 제공합니다.
- Provider 설정 화면에 없는 비밀번호 입력을 임의로 요구하지 않습니다. 외부 전송 등 민감 작업의 정식 Step-up 은 별도로 수행합니다.

### 7.6 기존 환경변수 키 이관(운영자)

기존 환경변수 Credential 을 사용하던 배포에서만 1 회 이관합니다. 운영자는 비공개 master key 제공과 migration 0040 이후의 기존 연결 구조를 확인하고 scripts/import-provider-credentials.py 를 사용합니다. 명령에는 키 값 대신 기존 환경변수 이름을 전달하고 결과 개수만 기록합니다.

이미 Credential 이 있는 연결은 덮어쓰지 않습니다. 대응 연결이 없으면 새 Endpoint 를 추측하지 않습니다. 검증 후 기존 키 환경변수와 OLLAMA_BASE_URL 의존을 제거하며 런타임 fallback 으로 사용하지 않습니다. 일반 사용자의 등록·교체 절차와 이 운영자 이관 절차를 혼동하지 않습니다.

## 8. 모델 선택과 Routing 의 현재 동작

질문 실행은 현재 Workspace 의 기본값으로 선택된 단일 연결·모델을 사용합니다. 실행 시 선택, Provider 와 정책 정보가 RoutingDecision 과 RunSnapshot 에 기록될 수 있습니다.

현재 서버가 다중 후보 우선순위를 자동 정렬하고 장애 시 다른 연결·모델로 자동 Fallback 한다고 설명할 수는 없습니다. 실제 후보는 선택한 연결·모델 한 개일 수 있습니다. Gateway 의 Auto 내부 라우팅과 Daon User 의 모델 자동 교체는 구분합니다.

따라서 다음 원칙을 지킵니다.

- 실행 전 사용할 모델을 명시적으로 확인합니다.
- 실패한 Run 에서 모델이 자동 교체되었다고 가정하지 않습니다.
- 다른 모델을 사용하려면 설정을 확인한 뒤 새 Run 으로 실행합니다.
- Provider 장애를 숨기기 위해 임의 Fallback 을 만들지 않습니다.
- 모델 변경 전후 결과는 서로 다른 Run 으로 비교합니다.

# 9. 외부 전송 정책

## 9.1 정책 확인

설정 → 조직 정책에서 다음을 확인합니다.

- 외부 전송 차단 또는 승인된 외부 전송
- 허용 Provider 종류
- 허용 목적지
- 데이터 분류
- 최대 전송량
- 마스킹과 삭제 처리 필요 여부
- 필수 승인자

## 9.2 실행 전 확인

- 질문에 포함할 Source 를 확인합니다.
- 선택 Provider 가 외부 Provider 인지 확인합니다.
- 조직 정책이 Provider 와 목적지를 허용하는지 확인합니다.
- 데이터 분류와 최대 전송량을 확인합니다.
- 필요한 마스킹과 삭제 처리가 적용되었는지 확인합니다.
- 추가 승인이 필요하면 Step-up 절차를 수행합니다.

정책이 거부한 요청은 Endpoint 변경, 다른 Provider 선택 또는 내부 주소 직접 호출로 우회하지 않습니다.

# 10. 질문 실행과 Citation

## 10.1 질문 실행

- 준비된 Source 또는 승인 지식을 선택합니다.
- text 모델 선택 상태를 확인합니다.
- 외부 전송 정책을 확인합니다.
- 구체적인 질문을 입력합니다.
- 질문을 실행합니다.
- 답변 상태와 Citation 을 검토합니다.

## 10.2 Citation 필수 검토 항목

- origin 이 Raw Source 인지 Daon 지식인지
- Source Version 또는 지식 Context 가 현재 선택과 일치하는지
- PDF 페이지 또는 locator 가 유효한지
- 원문 내용이 답변을 실제로 뒷받침하는지
- 질문에 선택하지 않은 Context 가 섞이지 않았는지

## 10.3 Citation 이 부족할 때

- 답변을 승인하거나 외부에 전달하지 않습니다.
- Source 선택을 다시 확인합니다.
- 질문 범위를 좁힙니다.
- 처리 상태와 Evidence 준비 상태를 확인합니다.
- 다른 근거를 추가할 때는 새 Run 으로 실행합니다.

# 11. Studio 에서 지식과 모델 사용

Studio 생성은 Source Version, 목적, 독자, 언어, 분량, 구성, 출력 형식과 검토 조건을 Snapshot 으로 묶습니다.

다음 산출물은 구조화된 생성 경로가 있습니다.

- 근거 기반 보고서
- 제약·준수 점검표
- 비교·데이터 표
- 지식 구조도
- 업무 문서 초안
- 슬라이드
- 인포그래픽
- 플래시카드
- 퀴즈

AI 오디오와 동영상은 계약에 등록되어 있지만 전용 Provider 가 없으면 STUDIO_OUTPUT_UNAVAILABLE 로 종료됩니다. 가짜 미디어 파일을 만들지 않습니다.

생성 후에는 내용뿐 아니라 Citation, Source Version, Run 과 Output Version 을 함께 확인합니다. 편집·재생성·설정 변경은 각각 새 Version 을 만듭니다.

## 12. 품질·비용·지연 관리

### 12.1 품질

- 질문과 직접 관련된 Source 만 선택합니다.
- 사용 가능 상태의 Source 를 사용합니다.
- 답변을 Citation 원문과 비교합니다.
- 상충 근거를 숨기지 않습니다.
- 중요한 결과는 검토와 승인을 거칩니다.

### 12.2 비용

- 불필요한 Source 를 질문 Context 에 넣지 않습니다.
- 필요한 결과 분량을 먼저 정합니다.
- 같은 질문을 여러 Provider 에 무의미하게 반복하지 않습니다.

- 연결 시험과 실제 생성 비용을 구분합니다.

### 12.3 지연

- 처리 중인 Source 가 끝나기 전에 질문을 반복하지 않습니다.
- 큰 문서는 질문 범위를 좁힙니다.
- Queue 상태가 주의이면 완료 시간을 확인합니다.
- 생성 지연 시 Library 의 작업 상태를 다시 확인합니다.

### 12.4 재현성

- 질문, Source Version, 모델, 정책과 생성 설정을 기록합니다.
- 결과 비교는 Run 단위로 수행합니다.
- 기존 Output Version 을 덮어쓰지 않습니다.
- 모델을 바꾼 경우 새 Run 과 새 Version 으로 남깁니다.

## 13. 예상 결과와 권장 운영 절차

- 시스템 관리자가 이름 있는 Provider 연결과 호환 방식·허용 모델을 설정합니다.
- 연결 확인과 모델 목록 조회를 완료하고 공용·개인 Credential 범위를 확인합니다.
- Workspace 의 텍스트 생성 기본 모델을 선택하고 저장합니다.
- 실제 지원 Provider 로 작은 비민감 질문을 시험합니다.
- 조직 Egress 정책과 실행 기록을 확인합니다.
- PDF Source 로 질문·Citation 수직 흐름을 검증합니다.
- Studio 산출물과 Export 를 검증합니다.
- 실제 사용자 역할로 다시 확인합니다.

연결 시험 성공만으로 4 단계 이후를 통과한 것으로 기록하지 않습니다.

# 14. 제한·오류 대응

## Provider 설정이 필요함

연결 활성 상태, 현재 사용자의 Credential, 연결 확인 결과, 허용 모델과 Workspace 의 텍스트 생성 기본값을 확인합니다. Credential 값을 화면이나 로그로 확인하려 하지 않습니다.

### TEXT_PROVIDER_UNAVAILABLE

선택 Provider 와 Adapter 의 현재 질문 실행 지원을 확인합니다. Ollama, Groq, Mistral, Upstage, OpenRouter, OmniRoute, Eoul Gateway 와 지원되는 CUSTOM 호환 연결을 구분하며 미지원 코드만 보고 실행 가능하다고 판단하지 않습니다.

### TEXT_MODEL_NOT_SELECTED 또는 모델 선택 오류

Workspace 의 텍스트 생성 기본 연결·모델을 선택합니다. 변경 후 기존 Run 을 재사용하지 말고 새 Run 을 실행합니다.

## EGRESS 정책 거부

조직 정책의 Provider, 목적지, 데이터 분류, 전송량, 마스킹과 승인자 조건을 확인합니다. 우회하지 않습니다.

## Source 가 모델 대기 상태

필요한 문서 분석, 이미지 이해, 오디오 이해, 음성 변환 또는 텍스트 생성 경로가 준비되었는지 확인합니다. 기능 이름의 표시만으로 실행 가능하다고 가정하지 않습니다. Source 원본은 보존하고 준비 후 새 처리 Run 을 시작합니다.

### QUESTION_RESPONSE_INVALID 또는 CITATION_RESPONSE_INVALID

결과를 사용하지 않습니다. 선택 Context 와 Citation 계보를 다시 확인하고 새 Run 으로 실행합니다.

STUDIO_OUTPUT_UNAVAILABLE

선택 산출물 유형을 현재 Provider 가 지원하지 않습니다. AI 오디오와 동영상은 전용 Provider 가 준비될 때까지 다른 산출물로 가장하지 않습니다.

### 비용 한도 초과

질문 Context 와 출력 분량을 줄이고 조직 한도를 확인합니다. 같은 실패 Run 을 자동 재개하지 않습니다.

## 15. 관리자 점검표

- Provider 연결과 실제 질문 실행 지원을 구분했습니다.
- Workspace 의 텍스트 생성 기본 연결·모델이 명시적으로 선택되었습니다.
- Source 형식별 실제 처리 수준을 확인했습니다.
- 외부 전송 정책과 마스킹 조건을 확인했습니다.
- PDF 질문과 Citation 을 실제로 열어 보았습니다.
- 모델 변경과 재실행을 새 Run 으로 기록했습니다.
- Studio 결과의 Source Version 과 Citation 을 확인했습니다.
- 권위·가중치·RuleSet 자동 적용을 검증 없이 주장하지 않았습니다.
- 비밀번호, Credential, Token 과 원문 데이터가 로그에 남지 않았습니다.

## 16. 현재 제한사항 요약

- 지식 권위·가중치·충돌·강제 RuleSet 은 실제 질문 경로의 자동 강제로 검증되지 않았습니다.
- 다중 후보 모델 정렬과 자동 Fallback 은 현재 실제 질문 서비스 기능으로 제공되지 않습니다.
- RoutingDecision 과 RunSnapshot 저장이 있더라도 후보가 단일 선택 모델일 수 있습니다.
- PDF 외 등록 형식 전체의 운영 의미 이해는 미완료입니다.
- Provider 코드·호환 방식·현재 Credential·정책과 실제 실행 Adapter 지원은 별도로 확인합니다. 카드나 모델 카탈로그만으로 실행 성공을 보장하지 않습니다.
- AI 오디오·동영상은 전용 Provider 가 없으면 사용할 수 없습니다.
- Mobile 과 실제 기기에서의 지식·모델 흐름은 별도 검증이 필요합니다.