QuroGrid 시나리오 목록 (GS-xxx)

- 기준: `docs/QuroGrid_FeatureMatrix_Spec_v1.pdf` (Draft v0.1, 2026-10-28)
- 문서 상태: 정리본 v0.2 (2026-10-28, GS-011~020 확정) · 스테이블영 검토 대상
- 테스트 이름은 시나리오 ID로 시작한다: `GS_004_ExcelPaste_3x4` (CLAUDE.md 3장)

Spec 5.1절의 목록은 **발췌 10건**이고, Phase 0 완료 기준은 **시나리오 50건 이상**(Spec 6장)입니다. 그래서 이 문서는 두 부분으로 나뉩니다.

1. **확정 시나리오**: Spec 5.1절에 ID가 있는 GS-001~GS-010
2. **후보 시나리오**: Spec 3장(P0 기능)·4장 본문에서 도출했지만 아직 ID가 없는 항목. 승인 후 GS 번호를 매깁니다.

---

1. 확정 시나리오 (Spec 5.1)

ID	시나리오	기대 결과	우선	테스트 계층	Spec 근거	테스트 이름 (안)
GS-001	조회 행의 수량을 바꾼 뒤 원래 값으로 되돌림	행 상태 `Normal` 복귀	P0	단위 (xUnit)	4.4	`GS_001_RevertQty_ReturnsToNormal`, `GS_001_RevertOneOfTwoFields_StaysUpdated`
GS-002	추가한 행을 저장 전에 삭제	목록에서 제거, 변경분에 없음	P0	단위 (xUnit)	4.4	`GS_002_DeleteInsertedRow_NotInChanges`, `GS_002_DeleteInsertedRow_KeepsOtherRows`
GS-003	마지막 편집 셀에서 Enter	옵션에 따라 다음 행 첫 셀 또는 새 행	P0	E2E (Playwright)	4.7	`GS_003_EnterOnLastCell_MovesByOption`
GS-004	엑셀에서 3행 × 4열 복사 후 붙여넣기	값 반영, 부족 행 자동 추가, 서버 호출 1회	P0	E2E + 컴포넌트	4.7, R3	`GS_004_ExcelPaste_3x4`
GS-005	읽기 전용 열이 포함된 범위 붙여넣기	읽기 전용 셀은 건너뛰고 안내	P0	E2E + 컴포넌트	4.5, 4.7	`GS_005_PasteOverReadOnly_SkipsAndNotifies`
GS-006	Popup 셀에 코드 일부 입력 후 Tab	1건 일치: 자동 확정 / 복수: 팝업	P0	E2E	4.6, 4.10	`GS_006_PopupTab_SingleMatch_AutoCommits` 외
GS-007	독일어 로캘에서 `1.234,5` 붙여넣기	`1234.5`로 저장	P0	단위 + E2E	4.8	`GS_007_PasteDeLocale_ParsesDecimal`
GS-008	Minus 재고 OFF, 가용 재고 초과 출고 수량 입력	셀 오류, 저장 차단	P0	단위 + API 통합	4.9	`GS_008_MinusStockOff_OverIssue_BlocksSave`

ID	시나리오	기대 결과	우선	테스트 계층	Spec 근거	테스트 이름 (안)
GS-009	다른 사용자가 먼저 수정한 행 저장	버전 충돌 안내, 재조회 유도	P0	API 통합 + E2E	4.4	`GS_009_SaveStaleVersion_Conflict`
GS-010	편집 중 SignalR 연결 끊김 후 재연결	입력 잠금 → 재연결 후 미저장 변경 유지	P0	E2E	4.3 R7	`GS_010_Reconnect_LocksInput_KeepsChanges`

시나리오별 확인 사항

- **GS-003** — **O-05 결정(2026-10-28): 기본 방향 오른쪽**, 아래쪽은 옵션. 또 "마지막 셀에서 새 행을 추가할지"를 정하는 옵션이 Spec에 정의되어 있지 않습니다. 테스트는 방향 옵션 2가지 × 새 행 옵션 조합을 매개변수로 돌리고, 기본값(오른쪽)을 별도로 검증합니다.
- **GS-004** — "부족 행 자동 추가"는 Spec 4.7에서 **옵션**입니다. 옵션 ON/OFF를 모두 검증합니다. "서버 호출 1회"는 JS Interop 호출 횟수로 측정합니다.
- **GS-005** — "안내"의 형태(토스트/툴팁/메시지 바)가 Spec에 없습니다. 메시지는 리소스 키로 내보내는 것만 검증하고 표시 방식은 화면 쪽에 맡기는 안을 제안합니다.
- **GS-006** — Spec 기대 결과에 **0건 일치**가 빠져 있습니다. Spec 4.6("미일치·복수 일치 시 팝업")과 CLAUDE.md 7장에 따라 0건도 팝업으로 보고, 테스트를 3개(1건/0건/복수)로 나눕니다.
- **GS-007** — 숫자 해석 자체는 UI와 무관하므로 단위 테스트로 먼저 검증하고, 붙여넣기 흐름은 E2E로 검증합니다. 날짜(`28.10.2026` → `2026-10-28`)도 같은 시나리오에 넣을지 결정이 필요합니다.
- **GS-008** — 그리드 쪽(셀 오류·저장 차단)과 서버 쪽(트랜잭션 재검사, Spec 4.9) 두 단계가 있습니다. 서버 재검사는 **API 통합 테스트 프로젝트**가 필요한데 아직 없습니다.
- **GS-009** — 버전 충돌 판정은 API 통합 테스트, 안내 표시는 E2E로 나눕니다. 이것도 API 통합 테스트 프로젝트가 필요합니다.
- **GS-010** — "미저장 변경 유지"는 **같은 회로로 재연결**된 경우만 해당합니다. 회로가 소멸된 경우는 O-03(잠정: 보관 안 함, 경고만) 범위이므로 별도 시나리오로 둡니다(후보 C-38).

1-2. 확정 시나리오 — QuroDataSet (후보 C-01~C-10, 2026-10-28 승인)

모두 단위 테스트(xUnit), 우선순위 P0입니다.

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	Spec 근거	테스트 이름
GS-011	C-01	`Normal` 행의 값 변경	`Updated`, `GetOriginal`은 원래 값	4.4	`GS_011_ChangeNormalRow_BecomesUpdated_KeepsOriginal`
GS-012	C-02	`Inserted` 행의 값 변경	`Inserted` 유지	4.4	`GS_012_ChangeInsertedRow_StaysInserted`
GS-013	C-03	`Normal` 행 삭제	`Deleted`, 변경분 `deleted[]`에 포함	4.4	`GS_013_DeleteNormalRow_MarkedDeleted_InChanges`

ID	(후보)	시나리오	기대 결과	Spec 근거	테스트 이름
GS-014	C-04	`RevertRow`	`Updated`·`Deleted`: 모든 값이 원본으로, `Normal` / `Inserted`: 행 제거	4.4	`GS_014_RevertUpdatedRow_RestoresOriginal` 외 2건
GS-015	C-05	여러 행 변경 후 `RejectChanges`	전체 원복, 추가 행 제거, 삭제 행 복귀	4.4	`GS_015_RejectChanges_RestoresAll`
GS-016	C-06	추가·수정·삭제가 섞인 상태에서 `GetChanges`	상태별 분류, 수정·삭제 행에 `version` 포함, 추가 행은 임시 키(음수)	4.4	`GS_016_GetChanges_Mixed_GroupsByState`
GS-017	C-07	`AcceptChanges` 호출	모든 행 `Normal`, 원본값 갱신, `Deleted` 행 제거	4.4	`GS_017_AcceptChanges_CommitsAll`
GS-018	C-08	필수 필드가 빈 행에 `Validate`	해당 셀 오류, 결과 실패	4.4, 4.5	`GS_018_Validate_RequiredEmpty_Fails` 외 1건
GS-019	C-09	`Min`·`Max` 범위 밖 숫자에 `Validate`	해당 셀 오류	4.5, 4.6	`GS_019_Validate_OutOfRange_Fails`
GS-020	C-10	저장 값 직렬화	날짜는 ISO, 소수점은 `.` (로캘 무관)	4.8	`GS_020_ChangeSetJson_IsCultureInvariant`

결정 사항 (2026-10-28) - 검증 규칙은 **DataSet 규칙 API**(`SetRule(field, FieldRule)`)로 등록합니다. 그리드는 `QuroColumn`의 `Required`·`Min`·`Max`를 이 API로 넘깁니다. - `Inserted` 행에 `RevertRow`를 호출하면 **행을 제거**합니다 (`DeleteRow`·`RejectChanges`와 같은 결과).

---

2. 후보 시나리오 (Spec 본문에서 도출, 미승인)

ID는 임시(`C-xx`)입니다. 승인되면 다음 GS 번호부터 순서대로 매깁니다. C-01~C-10은 GS-011~GS-020으로 확정되었습니다(1-2절).

B. QuroGrid 렌더링 — 컴포넌트 (bUnit)

ID	시나리오	기대 결과	근거
C-11	`HeaderKey`로 정의한 헤더를 ko/en으로 렌더링	리소스 문자열 표시, 하드코딩 없음	4.8
C-12	`Currency` 컬럼, 통화 KRW / USD	소수 0자리 / 2자리 (로캘과 무관)	4.6, 4.8
C-13	`Number` 컬럼 `Format="N3"`, 사용자 로캘 de-DE	`1.234,500` 형식 표시	4.5, 4.8
C-14	`Aggregate.Sum` 컬럼 + `ShowFooter`	합계 행에 합계 표시, 값 변경 시 갱신	3-A, 4.5

ID	시나리오	기대 결과	근거
C-15	`FrozenColumns="2"`	앞 2개 열이 고정 영역에 렌더링	3-A, 4.5
C-16	한 행의 값 변경	그 행만 다시 렌더링 (다른 행 렌더 횟수 불변)	R4
C-17	그리드 마크업 검사	셀 단위 이벤트 핸들러 없음, ARIA `grid` 역할 적용	R5, 3-E
C-18	편집 시작	에디터는 편집 중인 셀 하나에만 존재	3-B
C-19	`ReadOnly` 컬럼 편집 시도	에디터 열리지 않음	4.5
C-20	조건부 서식: Minus 재고 ON에서 초과 수량	셀 경고 표시 + 툴팁, 저장 허용	4.9
C-21	`OnCellValueChanging`에서 취소	값 반영 안 됨, `OnCellValueChanged` 미발생	4.10
C-22	`OnCellValueChanged`에서 금액 = 수량 × 단가 재계산	금액 셀·합계 갱신	4.10
C-23	`OnRowDeleting`에서 취소	행 유지	4.10
C-24	`OnPasting`에서 취소	값 반영 없음, 서버 호출 없음	4.10
C-25	`OnRowAdding`에서 기본값 세팅	새 행에 기본값 반영, `OnRowAdded` 발생	4.10
C-26	삭제 표시 행 화면 처리 옵션	기본 숨김, 옵션으로 취소선 (O-02 잠정안)	4.4, O-02

C. 키보드·선택·클립보드 — E2E (Playwright) · Spec 4.7

ID	시나리오	기대 결과	근거
C-27	화살표로 셀 이동	서버 왕복 없이 이동 (SignalR 메시지 0건)	4.7, R1
C-28	편집 중 키 입력	커밋 전 서버 전송 0건, 셀 이탈 시 1회	R2
C-29	Tab / Shift+Tab	다음/이전 **편집 가능** 셀, 행 끝에서 다음 행 첫 셀	4.7
C-30	F2로 편집 시작	기존 값 유지, 커서 끝	4.7
C-31	문자 입력으로 편집 시작	기존 값 덮어쓰기	4.7
C-32	편집 중 Esc	원래 값 복원, 서버 전송 없음	4.7
C-33	Shift+화살표 / 마우스 드래그	범위 선택 표시	4.7
C-34	범위 선택 후 Ctrl+C	클립보드에 탭·줄바꿈 형식	4.7
C-35	Insert / Ctrl+Delete	행 추가 / 행 삭제	4.7
C-36	Popup 셀에서 F4	코드도움 팝업, `OnPopupRequested`에 입력 문자열 전달	4.7, 4.10
C-37	여러 행 선택 후 일괄 삭제 / 행 복사	서버 호출 1회	R3

ID	시나리오	기대 결과	근거
C-38	회로 소멸 후 재접속	미저장 변경 경고 (브라우저 보관 안 함, O-03 잠정안)	R7, O-03
C-39	미저장 변경이 있는 상태에서 페이지 이탈	경고 표시	R7

D. 조회·출력

ID	시나리오	기대 결과	계층	근거
C-40	헤더 클릭 / Shift+클릭	단일·다중 컬럼 정렬	컴포넌트 + E2E	3-D
C-41	10,000행 조회	`ItemsProvider`로 보이는 범위만 적재, 첫 화면 1초 이하	E2E + 성능	3-C, 4.11
C-42	스크롤 이동 후 변경	DataSet에 적재 범위 + 변경 행만 유지	단위 + 컴포넌트	R6
C-43	컬럼 경계 드래그	리사이즈 (JS 층 처리, 서버는 완료 시점만)	E2E	3-A, R1
C-44	엑셀 내보내기	서버에서 .xlsx 생성, 헤더는 사용자 언어	API 통합	3-E

E. 저장 API — API 통합 (xUnit + PostgreSQL 컨테이너)

ID	시나리오	기대 결과	근거
C-45	추가·수정·삭제가 섞인 변경분 저장	한 트랜잭션에서 삭제 → 수정 → 추가 순서	4.4
C-46	트랜잭션 중간 실패	전체 롤백, 클라이언트는 `AcceptChanges` 호출 안 함	4.4
C-47	동시 출고로 서버 재검사 시 재고 부족 (Minus OFF)	저장 거부, 클라이언트 검증 통과와 무관	4.9

F. 성능 — Playwright + 측정 스크립트 · Spec 4.11

ID	시나리오	목표
C-48	셀 이동 키 반응	프레임 1개 이내
C-49	셀 편집 커밋 왕복	150ms 이하 (사내망)
C-50	500행 × 10열 붙여넣기	2초 이하, 서버 호출 1회
C-51	회로당 서버 메모리	측정 후 상한 설정

---

3. 정리

구분	건수
확정 (GS-001~020)	20
후보 (C-11~C-51)	41
합계	61 (Phase 0 기준 50건 이상)

결정이 필요한 항목

1. ~~O-05 Enter 기본 방향~~ — **결정: 오른쪽** (2026-10-28)
2. GS-003 "마지막 셀 Enter 시 새 행 추가" 옵션을 Spec에 추가할지
3. GS-006에 0건 일치(팝업)를 넣는 것 — Spec 4.6과 맞추는 보완
4. GS-007에 날짜 붙여넣기도 포함할지
5. 후보 C-11~C-51 승인 범위와 GS 번호 부여 (C-01~C-10은 승인됨)
6. API 통합 테스트 프로젝트(`tests/Quro.Grid.Api.Tests` 등) 추가 — GS-008, GS-009, C-44~C-47에 필요. 이 프로젝트는 CLAUDE.md 4장 폴더 구조에 없습니다.

착수 순서 (Spec 6장 로드맵 기준)

- **Phase 1 (DataSet)**: GS-001, GS-002, GS-011~GS-020, GS-007(숫자 해석), GS-008(그리드 측 검증)
- **Phase 1 (API)**: GS-009, C-45~C-47, GS-008(서버 재검사)
- **Phase 2 (Grid P0)**: 나머지 컴포넌트·E2E·성능 시나리오