GitHub AI Radar — 2026-10-22

本期检查 GitHub Trending、近期新建的 Agent/Harness/Context/Browser 项目、官方仓库 README 与 Releases，并与截至 10 月 21 日的日报、70 个已跟踪项目、历史 Snapshot 和趋势文档去重。发现 3 个值得首次收录的项目 + 1 个已收录项目的重大版本演进，达到实质更新门槛。所有 Star/Fork 均为 GitHub REST 瞬时读数，不是日增长。

核心判断

Agent 工程的重点正从单次工具调用，转向可恢复执行、可追溯检索和可评估的多模态任务环境。 与昨日的 Harness 自优化、并发版本控制和 Computer Use 相比，本期新增的是运行中断恢复、真实世界任务自动构造、视觉证据的跨工具记忆，以及 Memory 检索工作流升级。

1. Vercel durable-harness：Coding Agent 的可恢复工作流

- 官方仓库：https://github.com/vercel-labs/durable-harness ；官方文档：https://vercel.com/docs/agent-harnesses 。创建于 2026-10-16，本期 REST 143 Stars / 8 Forks，Apache-2.0。无 GitHub 正式 Release；README 明确标为实验性 0.0.x。
- 支持 Pi、OpenCode、libfx fx、Claude Code、Codex。基于 Workflow SDK World 将 Agent session 变为 durable workflow：对话、执行中的 turn、模型调用和工具调用都记入事件日志。官方设计目标是崩溃后在另一台机器恢复执行，避免不可重复的工具调用被重复执行。
- 模型选择的命令和文件操作运行在虚拟工作区或独立 Vercel Sandbox，而不是驱动会话的主机；Claude Code/Codex 使用各自 session 的 Sandbox。支持本地 World、Vercel 托管和 Postgres World。
- 技术意义： 将工具副作用与事件日志关联，形成 Agent durable execution substrate。区别于此前 OpenRig 的会话恢复和 Substrate 的 Sandbox 快照：强调工作流事件重放 + 工具执行幂等性边界。
- 限制： 恢复语义与隔离机制来自项目设计声明，未独立做故障注入、跨机恢复或 exactly-once 测试；0.0.x API 可能变化。

2. browser-use/rl-env-use：从真实网页自动构造可核验 RL 环境

- 官方仓库：https://github.com/browser-use/rl-env-use 。创建于 2026-10-21，本期 REST 102 Stars / 4 Forks，MIT；没有正式 GitHub Release，属于新开源项目。
- Browser Use Agent 从网页挖掘真实案例（如临床试验注册资料与后续结果），程序化计算 gold answer；拒绝泄漏答案、模糊问题和模型轻易解出的任务，再用 train/test 分离、噪声下限和成对置信区间 hillclimb 模型提示词。输出可用于 RL 的数据集或代码式 Env。
- 仓库提供 trial-forecast 示例：作者称 29 项试验形成 35 个预测任务，构建花费 72 美元（Browser Use 部分 17 美元）；Qwen 35B-A3B 分数由 0.53 到 0.78。均为作者自报，未独立复现；0.75 的“ 恒报 50% ”基线提示大部分提升来自校准，不可误写为事实检索能力大幅跃升。
- 技术意义： Browser Agent 从网页执行工具进一步进入 真实案例挖掘 → 自动验题 → 训练/评测环境生成。与昨日 OpenGCUA 的 Computer Use 执行层互补。
- 限制： 需警惕时间泄漏、答案计算错误、领域数据偏差；使用 Browser Use/OpenRouter API。

3. UCLA OpenVLHarness：可寻址的视觉证据记忆

- 官方仓库：https://github.com/uclanlp/OpenVLHarness ；技术报告：https://arxiv.org/abs/2610.26860 ；主页：https://openvlharness.github.io/ 。创建于 2026-10-15，本期 REST 165 Stars / 3 Forks，MIT；无正式 GitHub Release，属于科研代码公开。
- 不微调骨干模型，组合 visual grounding、OCR、深度估计、相机轨迹、局部放大、文本/图像搜索、网页访问和 Python Coding Agent 九类能力。框、mask、深度图、图片和网页引用留在同一问题的可寻址记忆中；后续工具可引用此前结果，Python Agent 在独立上下文中做数值计算。
- 官方 README 报告跨 22 个 benchmark、七种骨干模型平均提高 9.7 – 12.6 分，仅为作者自报结果，非独立复现；模型调用成本、工具后端和真实场景泛化仍需评估。
- 技术意义： Memory 从纯文本摘要延伸为带坐标、mask、数值数组和证据来源的多模态工作区。区别于昨日 Harness ² 的通用 Harness 优化，OpenVLHarness 重点解决视觉推理中间证据的跨步骤复用。

4. claude-mem v15.0.0 / v15.0.1：三段式 Smart Recall

- 官方仓库：https://github.com/thedotmack/claude-mem ；正式发布：https://github.com/thedotmack/claude-mem/releases/tag/v15.0.0 （2026-10-20 21:52 UTC）与 https://github.com/thedotmack/claude-mem/releases/tag/v15.0.1 （2026-10-20 22:40 UTC）。本期 REST 102,153 Stars / 8,999 Forks，Apache-2.0。
- v15 重大变化： 默认 Smart Recall 采用“ 搜索紧凑索引 → 查看命中结果的上下文时间线 → 仅获取选中的详细观察 ”三段式，由 Agent 判断相关性；旧 mem_search guided/auto 和 flash_search 迁移为 mem-search Skill，保留 dumb_search 作为浅层确定性检索。升级需要刷新 MCP 客户端工具目录。

- v15.0.1 正确性修复： 合并项目别名下的搜索结果、时间线和详情使用一致的 project scope，避免第一步找到的观察在后续步骤错误返回 not found；发布说明称包含 HTTP/SQLite 回归测试。
- 技术意义： 与 10 月 14 日记录的“ 子 Agent 压缩后恢复记忆 ”不同，本次是检索协议与信息披露粒度变化：先定位、再展开、最后按需取证。节省量和准确率仍需独立测量。

去重、观察与排除

- 已收录的 Orca v1.4.237、Ruflo v3.59.12、Reason Network v0.12.5、Graphify v0.9.93 有版本/修复动态，但本次没有重复将兼容性修复、Star 里程碑作为独立爆发。Orca 的 100,000 Stars 不是性能证据。
- scphq/scp（跨 Harness 消息协议、休眠会话唤醒、Rust relay）、ctoldigital/axuse（accessibility-first Computer Use）、vercel-labs/fx0（单 HTML 设计成果）、dominikmartn/harp（多 Coding Agent 注意力面板）纳入后续观察。SCP 与昨日 Reason Network 领域重叠，本期暂不重复收录。
- GitHub Trending 的窗口新增 Stars 不与 REST Snapshot 的跨时刻差值混用；不把 README 的设计目标当成独立验证结果。

证据与局限

- 核验渠道：GitHub REST 仓库元数据、Releases API、官方 README、官方产品/论文页面。采样时刻详见 data/snapshots/2026/10/2026-10-22.json。
- 仅 4 项达到新项目/重大版本门槛：3 个新项目 + 1 个已跟踪项目的重大版本更新；其它项目仅监测，不为 Star 自然增长单独发日报。