Príklady pre prácu s SQL Plus

Základná práca:

1. Spustite sqlplus

   [kvet1@cezar: ~]$ **sqlplus kvet3@orcl_obelix**

2. Napíšte nasledovný Select príkaz ... vypíš meno, priezvisko z tabuľky osoba

   SQL> **select meno, priezvisko from kvet3.osoba;**

   Výstup:

   ```
   MENO            PRIEZVISKO
   ---------------  ---------------
   Karol           Najnovsi
   Karol           Estenovsi
   Karol           Estenajnovsi
   Karol           Estenovsi
   ```

3. Pozrite si schému tabuľky osoba (aké stĺpce obsahuje a akých typov...)

   SQL> **desc kvet3.osoba**

   Výstup:

   ```
   Meno                            Prazdne?        Typ
   ------------------------------- -------------- ----------------------------
   OS_CISLO                        NOT NULL        NUMBER(6)
   ROD_CISLO                                       CHAR(11)
   MENO                                            VARCHAR2(15)
   PRIEZVISKO                                      VARCHAR2(15)
   ROCNIK                                          NUMBER(1)
   ST_SKUPINA                                      CHAR(6)
   ST_ODBOR                                        NUMBER(3)
   ST_ZAMERANIE                                    NUMBER(3)
   ```

4. Zopakujte naposledy vykonávaný SQL príkaz (pozor desc je príkaz SQL*Plus a nie SQL príkaz)

   /

5. V operačnom systéme si vytvorte **súbor zoznam.sql**, ktorý bude obsahovať: (najlepšie v inom okne)

   select rod_cislo, meno, priezvisko from kvet3.osoba;

6. Spustite vykonanie SQL príkazu uloženého v súbore zoznam.sql

   SQL> **start zoznam**

Zaznamenávanie činnosti:

7. Zapnite zaznamenávanie všetkých činností do súboru *vysledok*

   SQL> **spool vysledok**

8. Napíšte nasledovný select:

   SQL> **select priezvisko from kvet3.osoba;**

9. Ukončite zaznamenávanie

   SQL> **spool off**

10. Pomocou príkazu **host** spustite z SQL plus príkaz OS, aby ste zistili akú príponu pridáva príkaz SPOOL

    SQL> **host ls vysledok***

    Výstup:
    vysledok.lst

11. Pomocou **host** a príkazu OS **cat** vypíšte obsah súboru vysledok.lst

    SQL> **host cat vysledok.lst**

12. Vypíšte login aktuálneho užívateľa

    SQL> **show user**

    Výstup:
    USER is "NOVAK"

Práca s editorom:

13. Nastavte si editor na joe, alebo vi, príp. iný (stačí raz za prihlásenie, ak pracujete pod Windows, nemusíte to robiť)

    SQL> **define _editor=joe**

14. Otvorte editor a nájdete v ňom naposledy vykonaný (zavedený) **SQL**-príkaz.

    SQL> **ed**

    Pozor : v tomto implicitnom editore môže byť len jeden SQL-príkaz. Všimnite si, že tu sa za príkazom nepíše **;**

15. Spustite tento SQL-príkaz.

    SQL> **/**

16. Otvorte konkrétny súbor subor.sql (nemusí predtým existovať) v editore

    SQL> **ed subor.sql**
    alebo
    SQL> **host joe subor.sql**

    a napíšte tam dva selecty:

    a. **select meno, priezvisko from kvet3.osoba;**
    b. **select priezvisko from kvet3.osoba;**

    Pozor : nezabudnite na **;**

17. Spustite tieto SQL-príkazy. (Pozor: ... / ...nefunguje)

    SQL> **start subor.sql**

Práca s helpom:

18. Zobrazenie základnej ponuky helpu

    SQL>**help topic**

19. Zobrazenie helpu k príkazu start

    SQL>**help start**

Práca s procedúrami:

20. Vytvorte súbor priklad_proc.sql s nasledovným obsahom:

```
create or replace procedure velkost
  pocet integer;
begin
    select count(*) into pocet from kvet3.osoba;
      dbms_output.put_line('Pocet riadkov v tabulke osoba je '||pocet);
end;
/
```

21. Zaveďte procedúru zo súboru priklad_proc.sql

SQL> **start priklad_proc**

Výstup:
Input truncated to 1 characters
Warning: Procedure created with compilation errors.

22. Keďže pri kompilácii vznikli chyby, pozrite si ich

SQL> **show err**

Výstup:
Errors for PROCEDURE VELKOST:
LINE/COL ERROR
-------- --
2/3 PLS-00103: Encountered the symbol "POCET" when expecting one of the following:
(; is with authid deterministic parallel_enable as compress
compiled wrapped
The symbol "is" was substituted for "POCET" to continue.

23. Hlási, že chyba nastala na riadku 2, pozrite si daný riadok

SQL> **l2**

Výstup:
2* pocet integer;

Pred tento riadok je nutný v súbore dopísať nasledovné kľúčové slovo **AS** alebo **IS**

24. Opäť skompilujte danú procedúru, či prebehne v poriadku a vytvorí procedúru.

SQL> **start priklad_proc**

Výstup:
Input truncated to 1 characters
Procedure created.

Spustenie procedúry:

25. Aby procedúra mohla zobrazovať výstup v SQL*Plus vypisovaný pomocou **dbms_output.put_line**, je nutné nasledovné nastavenie

SQL> **set serveroutput on**

26. Spustite procedúru velkost

SQL> **execute velkost**

Výstup:
Pocet riadkov v tabulke osoba je 4
PL/SQL procedure successfully completed.

27. Pozrite si obsah SQL buffra pomocou príkazu list (skrátene l), od prvého riadku po posledný

SQL> **l1 Last**

Výsledok:
1 create or replace procedure velkost
2 AS
3 pocet integer;
4 begin
5 select count(*) into pocet from kvet1.osoba;
6 dbms_output.put_line('Pocet riadkov v tabulke osoba je '||pocet);
7 end;*

28. Pozrite si 6-ty riadok SQL buffra pomocou príkazu list (skrátene l)

SQL> **l6**

Výstup:
6 dbms_output.put_line('Pocet riadkov v tabulke osoba je '||pocet);*

Ukončenie a znovu prihlásenie:

29. Potvrdenie zmien v DB. (oplatí sa robiť častejšie)

SQL> **commit;**

Výstup:
Commit complete (potvrdenie dokončené).

30. Rozpojenie spojenia

SQL> **disconnect**

Výstup:
Odpojene od Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options

31. Znovu prihlásenie

SQL> **connect kvet1@orcl_obelix**
Enter password:

32. Ukončenie práce s SQL*Plus

SQL> **ed subor.sql**