

NSI

# Terminale

*Édition de travail 2026-2027*

ÉDITION ÉLÈVE

01001110 01010011 01001001  
01001110 01000101 01011000  
01010101 01010011 00100001



NSI

---

# Terminale

ÉDITION ÉLÈVE

Édition 2026-2027



NEXUS ♦ RÉUSSITE

# Sommaire

|          |          |                                                                      |           |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>1</b> | <b>Algorithmes sur les arbres et les graphes</b>                     | <b>1</b>  |
|          | 1.1      | Taille, hauteur et parcours d'un arbre binaire . . . . .             | 1         |
|          | 1.2      | Arbre binaire de recherche . . . . .                                 | 2         |
|          | 1.3      | Parcours d'un graphe . . . . .                                       | 3         |
|          | 1.4      | Cycle et chemin dans un graphe . . . . .                             | 4         |
|          | 1.5      | Diviser pour régner . . . . .                                        | 5         |
|          | 1.6      | Programmation dynamique . . . . .                                    | 6         |
|          | 1.7      | Recherche d'un motif : l'algorithme de Boyer-Moore . . . . .         | 7         |
|          | 1.8      | Taille, hauteur et parcours d'un arbre binaire . . . . .             | 8         |
|          | 1.9      | Arbre binaire de recherche . . . . .                                 | 10        |
|          | 1.10     | Parcours d'un graphe . . . . .                                       | 11        |
|          | 1.11     | Cycle et chemin dans un graphe . . . . .                             | 12        |
|          | 1.12     | Diviser pour régner . . . . .                                        | 13        |
|          | 1.13     | Programmation dynamique . . . . .                                    | 14        |
|          | 1.14     | Recherche d'un motif : l'algorithme de Boyer-Moore . . . . .         | 15        |
|          | 1.15     | Taille, hauteur et parcours d'un arbre binaire . . . . .             | 16        |
|          | 1.16     | Arbre binaire de recherche . . . . .                                 | 18        |
|          | 1.17     | Parcours d'un graphe . . . . .                                       | 19        |
|          | 1.18     | Cycle et chemin dans un graphe . . . . .                             | 20        |
|          | 1.19     | Diviser pour régner . . . . .                                        | 21        |
|          | 1.20     | Programmation dynamique . . . . .                                    | 22        |
| <b>2</b> | <b>2</b> | <b>Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux</b> | <b>33</b> |
|          | 2.1      | Le système sur puce . . . . .                                        | 33        |
|          | 2.2      | Processus : création, ordonnancement, interblocage . . . . .         | 34        |
|          | 2.3      | Protocoles de routage . . . . .                                      | 35        |
|          | 2.4      | Chiffrement symétrique et asymétrique . . . . .                      | 36        |
|          | 2.5      | Le système sur puce . . . . .                                        | 37        |
|          | 2.6      | Processus : création, ordonnancement, interblocage . . . . .         | 37        |
|          | 2.7      | Protocoles de routage . . . . .                                      | 39        |
|          | 2.8      | Chiffrement symétrique et asymétrique . . . . .                      | 39        |
|          | 2.9      | Le système sur puce . . . . .                                        | 40        |
|          | 2.10     | Processus : création, ordonnancement, interblocage . . . . .         | 41        |
|          | 2.11     | Protocoles de routage . . . . .                                      | 42        |

|          |          |                                                             |           |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>3</b> | <b>Bases de données relationnelles</b>                      | <b>51</b> |
|          | 3.1      | Le modèle relationnel . . . . .                             | 51        |
|          | 3.2      | Le système de gestion de bases de données . . . . .         | 52        |
|          | 3.3      | Interroger une base : SELECT, FROM, WHERE . . . . .         | 53        |
|          | 3.4      | Croiser les données : JOIN et ORDER BY . . . . .            | 53        |
|          | 3.5      | Modifier une base : INSERT, UPDATE, DELETE . . . . .        | 54        |
|          | 3.6      | Le modèle relationnel . . . . .                             | 55        |
|          | 3.7      | Le système de gestion de bases de données . . . . .         | 56        |
|          | 3.8      | Interroger une base : SELECT, FROM, WHERE . . . . .         | 57        |
|          | 3.9      | Croiser les données : JOIN et ORDER BY . . . . .            | 58        |
|          | 3.10     | Modifier une base : INSERT, UPDATE, DELETE . . . . .        | 58        |
|          | 3.11     | Le modèle relationnel . . . . .                             | 59        |
|          | 3.12     | Le système de gestion de bases de données . . . . .         | 60        |
|          | 3.13     | Interroger une base : SELECT, FROM, WHERE . . . . .         | 61        |
|          | 3.14     | Croiser les données : JOIN et ORDER BY . . . . .            | 62        |
|          | 3.15     | Modifier une base : INSERT, UPDATE, DELETE . . . . .        | 62        |
|          | 3.16     | Le modèle relationnel . . . . .                             | 63        |
|          | 3.17     | Le système de gestion de bases de données . . . . .         | 64        |
| <b>4</b> | <b>4</b> | <b>Histoire de l'informatique</b>                           | <b>79</b> |
|          | 4.1      | Événements clés de l'histoire de l'informatique . . . . .   | 79        |
|          | 4.2      | Évolution des rôles du logiciel et du matériel . . . . .    | 79        |
|          | 4.3      | Événements clés de l'histoire de l'informatique . . . . .   | 80        |
|          | 4.4      | Évolution des rôles du logiciel et du matériel . . . . .    | 81        |
| <b>5</b> | <b>5</b> | <b>Langages, récursivité et paradigmes de programmation</b> | <b>87</b> |
|          | 5.1      | Programme, donnée et calculabilité . . . . .                | 87        |
|          | 5.2      | Écrire et analyser un programme récursif . . . . .          | 88        |
|          | 5.3      | API, bibliothèques et modules . . . . .                     | 89        |
|          | 5.4      | Paradigmes de programmation . . . . .                       | 90        |
|          | 5.5      | Mise au point : causes typiques de bugs . . . . .           | 91        |
|          | 5.6      | Programme, donnée et calculabilité . . . . .                | 92        |
|          | 5.7      | Écrire et analyser un programme récursif . . . . .          | 93        |
|          | 5.8      | API, bibliothèques et modules . . . . .                     | 94        |
|          | 5.9      | Paradigmes de programmation . . . . .                       | 95        |
|          | 5.10     | Mise au point : causes typiques de bugs . . . . .           | 96        |
|          | 5.11     | Programme, donnée et calculabilité . . . . .                | 97        |
|          | 5.12     | Écrire et analyser un programme récursif . . . . .          | 98        |
|          | 5.13     | API, bibliothèques et modules . . . . .                     | 99        |

|      |                                                   |     |
|------|---------------------------------------------------|-----|
| 5.14 | Paradigmes de programmation . . . . .             | 100 |
| 5.15 | Mise au point : causes typiques de bugs . . . . . | 101 |
| 5.16 | Programme, donnée et calculabilité . . . . .      | 102 |

**6****6****Structures de données****117**

|      |                                                                  |     |
|------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.1  | Interface et implémentation d'une structure de données . . . . . | 117 |
| 6.2  | Définir et utiliser une classe en Python . . . . .               | 118 |
| 6.3  | Piles, files, et choix de structure adaptée . . . . .            | 119 |
| 6.4  | Arbres binaires . . . . .                                        | 120 |
| 6.5  | Graphes : modélisation et représentations . . . . .              | 121 |
| 6.6  | Interface et implémentation d'une structure de données . . . . . | 122 |
| 6.7  | Définir et utiliser une classe en Python . . . . .               | 123 |
| 6.8  | Piles, files, et choix de structure adaptée . . . . .            | 124 |
| 6.9  | Arbres binaires . . . . .                                        | 124 |
| 6.10 | Graphes : modélisation et représentations . . . . .              | 125 |
| 6.11 | Interface et implémentation d'une structure de données . . . . . | 126 |
| 6.12 | Définir et utiliser une classe en Python . . . . .               | 128 |
| 6.13 | Piles, files, et choix de structure adaptée . . . . .            | 128 |
| 6.14 | Arbres binaires . . . . .                                        | 129 |
| 6.15 | Graphes : modélisation et représentations . . . . .              | 130 |
| 6.16 | Interface et implémentation d'une structure de données . . . . . | 131 |
| 6.17 | Définir et utiliser une classe en Python . . . . .               | 132 |
| 6.18 | Piles, files, et choix de structure adaptée . . . . .            | 133 |
| 6.19 | Arbres binaires . . . . .                                        | 134 |

**7****7****Conduire un projet informatique****149**

|     |                                                        |     |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| 7.1 | Conduire un projet informatique en Terminale . . . . . | 149 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----|

# 1 Algorithmes sur les arbres et les graphes

## 1.1 Taille, hauteur et parcours d'un arbre binaire

On représente un arbre binaire par des nœuds chaînés :

```
1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droite = droite
```

Un arbre vide est représenté par None.

### DÉFINITION 1

La **taille** d'un arbre est son nombre de nœuds. La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille : par convention, la hauteur de l'arbre vide est  $-1$ , et la hauteur d'une feuille (nœud sans enfant) est  $0$ .

Exemple.

```
1 def taille(arbre):
2     if arbre is None:
3         return 0
4     return 1 + taille(arbre.gauche) + taille(arbre.droite)
5
6 def hauteur(arbre):
7     if arbre is None:
8         return -1
9     return 1 + max(hauteur(arbre.gauche), hauteur(arbre.droite))
```

◆ **PROPRIÉTÉ Parcours en profondeur** Un parcours **en profondeur** visite récursivement les sous-arbres avant de « remonter ». Trois ordres sont usuels selon la position de la racine :

- ▶ **préfixe** : racine, puis sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit ;
- ▶ **infixe** : sous-arbre gauche, puis racine, puis sous-arbre droit ;
- ▶ **suffixe** : sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit, puis racine.

Exemple.

```
1 def infixe(arbre):
2     if arbre is None:
3         return []
4     return infixe(arbre.gauche) + [arbre.valeur] + infixe(arbre.droite)
```

## DÉFINITION 2

Un parcours **en largeur** (*Breadth-First Search*, BFS) visite les nœuds **niveau par niveau**, de la racine vers les feuilles. Il s'implémente avec une **file** : on enfile la racine, puis, tant que la file n'est pas vide, on défile un nœud, on le traite, et on enfile ses enfants non vides.

```

1 def largeur(arbre):
2     if arbre is None:
3         return []
4     resultat = []
5     file = [arbre]
6     while file:
7         noeud = file.pop(0)
8         resultat.append(noeud.valeur)
9         if noeud.gauche is not None:
10            file.append(noeud.gauche)
11            if noeud.droite is not None:
12                file.append(noeud.droite)
13    return resultat

```

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre parcours en profondeur et en largeur.** Un parcours en profondeur (préfixe/infixe/suffixe) descend au maximum dans un sous-arbre avant de passer au suivant ; un parcours en largeur traite **tous** les nœuds d'un niveau avant de passer au niveau suivant. Sur l'arbre Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3)), le parcours préfixe donne [1, 2, 4, 5, 3] alors que le parcours en largeur donne [1, 2, 3, 4, 5].

## 1.2 Arbre binaire de recherche

## DÉFINITION 1

Un **arbre binaire de recherche** (ABR) est un arbre binaire dans lequel, pour chaque nœud, toutes les valeurs du sous-arbre gauche sont **inférieures** à la valeur du nœud, et toutes celles du sous-arbre droit lui sont **supérieures**.

**Exemple.** Rechercher une clé dans un ABR : on compare la clé cherchée à la racine, et on descend à gauche ou à droite selon le résultat.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droite = droite
6
7 def rechercher(arbre, cle):
8     if arbre is None:
9         return False
10    if cle == arbre.valeur:
11        return True
12    if cle < arbre.valeur:
13        return rechercher(arbre.gauche, cle)
14    return rechercher(arbre.droite, cle)

```



◆ **PROPRIÉTÉ Coût de la recherche** À chaque comparaison, la recherche élimine tout un sous-arbre : le coût de la recherche est proportionnel à la **hauteur** de l'arbre. Pour un arbre équilibré à  $n$  nœuds, cette hauteur est de l'ordre de  $\log_2 n$  : la recherche est très rapide. Pour un arbre dégénéré (ressemblant à une liste chaînée), elle peut coûter jusqu'à  $n$  comparaisons.

#### DÉFINITION 2

**Insérer** une clé dans un ABR consiste à descendre dans l'arbre comme pour une recherche, jusqu'à atteindre un sous-arbre vide, et à y placer la nouvelle clé sous forme de feuille : cela préserve la propriété d'ABR.

```
1 def inserer(arbre, cle):
2     if arbre is None:
3         return Noeud(cle)
4     if cle < arbre.valeur:
5         arbre.gauche = inserer(arbre.gauche, cle)
6     elif cle > arbre.valeur:
7         arbre.droite = inserer(arbre.droite, cle)
8     return arbre
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de réaffecter le résultat de inserer.** Écrire simplement `inserer(arbre.gauche, cle)` sans faire `arbre.gauche = inserer(arbre.gauche, cle)` ne modifie rien lorsque `arbre.gauche` vaut `None` : un nouveau nœud est bien créé et renvoyé par la fonction, mais il n'est jamais rattaché à l'arbre existant.

## 1.3 Parcours d'un graphe

On représente un graphe par un dictionnaire associant à chaque sommet la liste de ses successeurs (voir le chapitre *Structures de données*).

#### DÉFINITION 1

Le parcours en **largeur d'abord** (*Breadth-First Search*, BFS) d'un graphe visite les sommets par distance croissante au sommet de départ, en utilisant une **file**. Contrairement à un arbre, un graphe peut contenir des **cycles** : il faut donc mémoriser les sommets déjà visités pour ne pas boucler indéfiniment.

#### Exemple.

```
1 def bfs(graphe, depart):
2     visites = [depart]
3     file = [depart]
4     while file:
5         sommet = file.pop(0)
6         for voisin in graphe[sommet]:
7             if voisin not in visites:
8                 visites.append(voisin)
9                 file.append(voisin)
```

```
10 return visites
```

**DÉFINITION 2**

Le parcours en **profondeur d'abord** (*Depth-First Search*, DFS) explore chaque branche aussi loin que possible avant de revenir en arrière (*backtrack*). Il s'implémente naturellement par **réursion** (la pile d'appels joue le rôle de la pile), ou explicitement avec une **pile**.

**Exemple.** Version réursive :

```
1 def dfs(graphe, sommet, visites=None):
2     if visites is None:
3         visites = []
4         visites.append(sommet)
5     for voisin in graphe[sommet]:
6         if voisin not in visites:
7             dfs(graphe, voisin, visites)
8     return visites
```

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Argument par défaut mutable.** Écrire `def dfs(graphe, sommet, visites=[])`: au lieu de `visites=None` est un piège classique en Python : la liste par défaut est créée **une seule fois**, à la définition de la fonction, et **partagée** entre tous les appels qui ne fournissent pas explicitement `visites`. Un deuxième appel `dfs(graphe, 0)` repartirait alors avec les sommets déjà visités lors du premier appel.

◆ **PROPRIÉTÉ BFS et DFS : deux usages différents** Le BFS trouve le **plus court chemin** en nombre d'arêtes dans un graphe non pondéré (il visite par distance croissante). Le DFS est souvent plus simple à écrire et suffit pour explorer entièrement un graphe ou détecter sa connexité, mais ne garantit pas de trouver le chemin le plus court.

## 1.4 Cycle et chemin dans un graphe

**DÉFINITION 1**

Un **cycle** est un chemin qui part d'un sommet et y revient sans repasser deux fois par la même arête. Pour un graphe **non orienté**, on détecte un cycle lors d'un parcours (BFS ou DFS) si l'on rencontre un sommet déjà visité qui n'est **pas** le sommet dont on vient directement (son parent dans le parcours).

**Exemple.**

```
1 def a_un_cycle(graphe, sommet, visites, parent):
2     visites.append(sommet)
3     for voisin in graphe[sommet]:
4         if voisin not in visites:
5             if a_un_cycle(graphe, voisin, visites, sommet):
6                 return True
7     elif voisin != parent:
```

```

8         return True
9     return False

```

### DÉFINITION 2

**Chercher un chemin** entre deux sommets  $A$  et  $B$  revient à effectuer un parcours (BFS ou DFS) depuis  $A$  en mémorisant, pour chaque sommet visité, le sommet depuis lequel il a été atteint ; on remonte ensuite cette chaîne depuis  $B$  pour reconstituer le chemin. **L'absence de chemin** doit être explicitement traitée : si  $B$  n'est jamais atteint, aucun chemin n'existe.

```

1 def chemin(graphe, depart, arrivee):
2     predecesseur = {depart: None}
3     file = [depart]
4     while file:
5         sommet = file.pop(0)
6         if sommet == arrivee:
7             break
8         for voisin in graphe[sommet]:
9             if voisin not in predecesseur:
10                predecesseur[voisin] = sommet
11                file.append(voisin)
12     if arrivee not in predecesseur:
13         return None
14     chemin_trouve = []
15     sommet = arrivee
16     while sommet is not None:
17         chemin_trouve.append(sommet)
18         sommet = predecesseur[sommet]
19     chemin_trouve.reverse()
20     return chemin_trouve

```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas traiter le cas où aucun chemin n'existe.** Si l'on oublie de tester `if arrivee not in predecesseur`, la reconstruction du chemin lève une `KeyError` lorsque le sommet d'arrivée n'a jamais été atteint (graphe non connexe). Un algorithme de recherche de chemin correct doit toujours prévoir ce cas et renvoyer une valeur explicite (ici `None`) plutôt que de planter.

## 1.5 Diviser pour régner

### DÉFINITION 1

La méthode **diviser pour régner** résout un problème en trois étapes : **diviser** l'instance en sous-instances plus petites de même nature, **régner** en résolvant récursivement chaque sous-instance, puis **combinaison** des solutions partielles pour obtenir la solution du problème initial.

**Exemple.**

```

1 def fusionner(gauche, droite):
2     resultat = []
3     i, j = 0, 0
4     while i < len(gauche) and j < len(droite):

```



```
5     if gauche[i] <= droite[j]:
6         resultat.append(gauche[i])
7         i += 1
8     else:
9         resultat.append(droite[j])
10        j += 1
11    return resultat + gauche[i:] + droite[j:]
12
13 def tri_fusion(liste):
14     if len(liste) <= 1:
15         return liste
16     milieu = len(liste) // 2
17     gauche = tri_fusion(liste[:milieu])
18     droite = tri_fusion(liste[milieu:])
19     return fusionner(gauche, droite)
```

◆ **PROPRIÉTÉ Coût du tri fusion** À chaque niveau de récursion, la liste est divisée en deux, ce qui donne  $\log_2 n$  niveaux ; à chaque niveau, la fusion de toutes les sous-listes coûte  $n$  comparaisons au total. Le coût total du tri fusion est donc de l'ordre de  $n \log_2 n$ , bien meilleur que les  $n^2$  comparaisons d'un tri par sélection ou par insertion sur de grandes listes.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base.** Sans le test `if len(liste) <= 1: return liste`, la récursion ne s'arrête jamais : diviser une liste vide donnerait deux listes vides, et l'appel récursif se répéterait indéfiniment (ou lèverait une erreur de profondeur de récursion maximale atteinte).

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

La **rotation d'image** est un autre exemple classique de diviser pour régner : on découpe l'image en quadrants, on fait pivoter chaque quadrant récursivement, puis on réassemble le résultat en permutant les quadrants entre eux.

## 1.6 Programmation dynamique

### DÉFINITION 1

La **programmation dynamique** résout un problème en le décomposant en sous-problèmes, comme diviser pour régner, mais s'applique lorsque ces sous-problèmes se **recoupent** (les mêmes sous-problèmes réapparaissent plusieurs fois). On **mémore** (*mémoïsation*) le résultat de chaque sous-problème déjà résolu pour ne jamais le recalculer.

**Exemple.** Version naïve, sans mémoïsation : recalcule plusieurs fois les mêmes sous-sommes.

```
1 def rendu_naif(pieces, somme):
2     if somme == 0:
3         return 0
4     meilleur = None
5     for p in pieces:
6         if p <= somme:
7             candidat = 1 + rendu_naif(pieces, somme - p)
```

```

8         if meilleur is None or candidat < meilleur:
9             meilleur = candidat
10    return meilleur

```

◆ **PROPRIÉTÉ Mémoïsation** On stocke chaque résultat déjà calculé dans un **dictionnaire** (somme → nombre minimal de pièces) : avant de calculer, on vérifie si le résultat est déjà connu ; sinon, on le calcule puis on l'enregistre avant de le renvoyer.

```

1 def rendu_memo(pieces, somme, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {0: 0}
4     if somme in memo:
5         return memo[somme]
6     meilleur = None
7     for p in pieces:
8         if p <= somme:
9             candidat = 1 + rendu_memo(pieces, somme - p, memo)
10            if meilleur is None or candidat < meilleur:
11                meilleur = candidat
12    memo[somme] = meilleur
13    return meilleur

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Argument memo par défaut mutable partagé entre appels.** Comme pour un graphe, écrire `memo={0: 0}` directement dans la signature créerait un dictionnaire partagé et corrompu entre appels indépendants ; on utilise `memo=None` puis on l'initialise à l'intérieur de la fonction.

◆ **PROPRIÉTÉ Gain apporté par la mémoïsation** Sans mémoïsation, le nombre d'appels récurifs croît de façon **exponentielle** avec la somme à rendre (les mêmes sous-sommes sont recalculées un grand nombre de fois). Avec mémoïsation, chaque sous-somme n'est calculée **qu'une seule fois** : le coût devient proportionnel au nombre de sous-problèmes distincts (ici, la valeur de la somme), au prix d'un espace mémoire supplémentaire pour stocker le dictionnaire.

## 1.7 Recherche d'un motif : l'algorithme de Boyer-Moore

### DÉFINITION 1

Rechercher un **motif** (chaîne courte) dans un **texte** (chaîne longue) consiste à trouver la ou les positions où le motif apparaît dans le texte. La méthode **naïve** teste, pour chaque position du texte, si le motif y correspond caractère par caractère.

```

1 def recherche_naive(texte, motif):
2     positions = []
3     for i in range(len(texte) - len(motif) + 1):
4         if texte[i:i + len(motif)] == motif:
5             positions.append(i)
6     return positions

```

◆ **PROPRIÉTÉ Principe de Boyer-Moore** L'algorithme de Boyer-Moore compare le motif au texte de **droite à gauche**, et se déplace en s'appuyant sur un **prétraitement** du motif : lorsqu'un caractère du texte ne correspond pas, on utilise la position de ce caractère dans le motif (règle du « mauvais caractère ») pour décaler le motif directement à la position suivante où une correspondance est encore possible, au lieu d'avancer d'une seule case comme la méthode naïve.

**Exemple.** Règle simplifiée du mauvais caractère (décalage fondé sur la dernière occurrence de chaque caractère dans le motif) :

```

1 def table_decalage(motif):
2     table = {}
3     for i, c in enumerate(motif):
4         table[c] = i
5     return table
6
7 def boyer_moore_simplifie(texte, motif):
8     table = table_decalage(motif)
9     n, m = len(texte), len(motif)
10    positions = []
11    i = 0
12    while i <= n - m:
13        j = m - 1
14        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
15            j -= 1
16        if j < 0:
17            positions.append(i)
18            i += 1
19        else:
20            decalage_c = j - table.get(texte[i + j], -1)
21            i += max(1, decalage_c)
22    return positions

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que Boyer-Moore compare toujours de gauche à droite comme la méthode naïve.** C'est précisément l'inverse : c'est en comparant le motif au texte **de droite à gauche**, tout en avançant le motif de gauche à droite le long du texte, que l'algorithme peut exploiter un désaccord précoce (sur le dernier caractère comparé) pour décaler le motif de plusieurs positions d'un coup.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Le programme ne demande pas l'étude formelle du coût de Boyer-Moore, qui est délicate (le meilleur cas est sous-linéaire, mais certaines variantes du pire cas restent quadratiques sans une règle de décalage supplémentaire, dite du « bon suffixe », non traitée ici).

## 1.8 Taille, hauteur et parcours d'un arbre binaire

On représente un arbre binaire par des nœuds chaînés :

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):

```

```

3     self.valeur = valeur
4     self.gauche = gauche
5     self.droite = droite

```

Un arbre vide est représenté par None.

#### DÉFINITION 1

La **taille** d'un arbre est son nombre de nœuds. La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille : par convention, la hauteur de l'arbre vide est  $-1$ , et la hauteur d'une feuille (nœud sans enfant) est  $0$ .

#### Exemple.

```

1 def taille(arbre):
2     if arbre is None:
3         return 0
4     return 1 + taille(arbre.gauche) + taille(arbre.droite)
5
6 def hauteur(arbre):
7     if arbre is None:
8         return -1
9     return 1 + max(hauteur(arbre.gauche), hauteur(arbre.droite))

```

◆ **PROPRIÉTÉ Parcours en profondeur** Un parcours **en profondeur** visite récursivement les sous-arbres avant de « remonter ». Trois ordres sont usuels selon la position de la racine :

- ▶ **préfixe** : racine, puis sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit ;
- ▶ **infixe** : sous-arbre gauche, puis racine, puis sous-arbre droit ;
- ▶ **suffixe** : sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit, puis racine.

#### Exemple.

```

1 def infixe(arbre):
2     if arbre is None:
3         return []
4     return infixe(arbre.gauche) + [arbre.valeur] + infixe(arbre.droite)

```

#### DÉFINITION 2

Un parcours **en largeur** (*Breadth-First Search*, BFS) visite les nœuds **niveau par niveau**, de la racine vers les feuilles. Il s'implémente avec une **file** : on enfile la racine, puis, tant que la file n'est pas vide, on défile un nœud, on le traite, et on enfile ses enfants non vides.

```

1 def largeur(arbre):
2     if arbre is None:
3         return []
4     resultat = []
5     file = [arbre]
6     while file:
7         noeud = file.pop(0)
8         resultat.append(noeud.valeur)
9         if noeud.gauche is not None:

```

```

10     file.append(noeud.gauche)
11     if noeud.droite is not None:
12         file.append(noeud.droite)
13     return resultat

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre parcours en profondeur et en largeur.** Un parcours en profondeur (préfixe/infixe/suffixe) descend au maximum dans un sous-arbre avant de passer au suivant ; un parcours en largeur traite **tous** les nœuds d'un niveau avant de passer au niveau suivant. Sur l'arbre Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3)), le parcours préfixe donne [1, 2, 4, 5, 3] alors que le parcours en largeur donne [1, 2, 3, 4, 5].

## 1.9 Arbre binaire de recherche

### DÉFINITION 1

Un **arbre binaire de recherche** (ABR) est un arbre binaire dans lequel, pour chaque nœud, toutes les valeurs du sous-arbre gauche sont **inférieures** à la valeur du nœud, et toutes celles du sous-arbre droit lui sont **supérieures**.

**Exemple.** Rechercher une clé dans un ABR : on compare la clé cherchée à la racine, et on descend à gauche ou à droite selon le résultat.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droite = droite
6
7     def rechercher(arbre, cle):
8         if arbre is None:
9             return False
10        if cle == arbre.valeur:
11            return True
12        if cle < arbre.valeur:
13            return rechercher(arbre.gauche, cle)
14        return rechercher(arbre.droite, cle)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Coût de la recherche** À chaque comparaison, la recherche élimine tout un sous-arbre : le coût de la recherche est proportionnel à la **hauteur** de l'arbre. Pour un arbre équilibré à  $n$  nœuds, cette hauteur est de l'ordre de  $\log_2 n$  : la recherche est très rapide. Pour un arbre dégénéré (ressemblant à une liste chaînée), elle peut coûter jusqu'à  $n$  comparaisons.

### DÉFINITION 2

**Insérer** une clé dans un ABR consiste à descendre dans l'arbre comme pour une recherche, jusqu'à atteindre un sous-arbre vide, et à y placer la nouvelle clé sous forme de feuille : cela préserve la propriété d'ABR.



```

1 def inserer(arbre, cle):
2     if arbre is None:
3         return Noeud(cle)
4     if cle < arbre.valeur:
5         arbre.gauche = inserer(arbre.gauche, cle)
6     elif cle > arbre.valeur:
7         arbre.droite = inserer(arbre.droite, cle)
8     return arbre

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de réaffecter le résultat de `inserer`.** Écrire simplement `inserer(arbre.gauche, cle)` sans faire `arbre.gauche = inserer(arbre.gauche, cle)` ne modifie rien lorsque `arbre.gauche` vaut `None` : un nouveau nœud est bien créé et renvoyé par la fonction, mais il n'est jamais rattaché à l'arbre existant.

## 1.10 Parcours d'un graphe

On représente un graphe par un dictionnaire associant à chaque sommet la liste de ses successeurs (voir le chapitre *Structures de données*).

### DÉFINITION 1

Le parcours en **largeur d'abord** (*Breadth-First Search*, BFS) d'un graphe visite les sommets par distance croissante au sommet de départ, en utilisant une **file**. Contrairement à un arbre, un graphe peut contenir des **cycles** : il faut donc mémoriser les sommets déjà visités pour ne pas boucler indéfiniment.

**Exemple.**

```

1 def bfs(graphe, depart):
2     visites = [depart]
3     file = [depart]
4     while file:
5         sommet = file.pop(0)
6         for voisin in graphe[sommet]:
7             if voisin not in visites:
8                 visites.append(voisin)
9                 file.append(voisin)
10    return visites

```

### DÉFINITION 2

Le parcours en **profondeur d'abord** (*Depth-First Search*, DFS) explore chaque branche aussi loin que possible avant de revenir en arrière (*backtrack*). Il s'implémente naturellement par **réursion** (la pile d'appels joue le rôle de la pile), ou explicitement avec une **pile**.

**Exemple.** Version récursive :

```

1 def dfs(graphe, sommet, visites=None):
2     if visites is None:
3         visites = []

```

```

4     visites.append(sommet)
5     for voisin in graphe[sommet]:
6         if voisin not in visites:
7             dfs(graphe, voisin, visites)
8     return visites

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Argument par défaut mutable.** Écrire `def dfs(graphe, sommet, visites=[])`: au lieu de `visites=None` est un piège classique en Python : la liste par défaut est créée **une seule fois**, à la définition de la fonction, et **partagée** entre tous les appels qui ne fournissent pas explicitement `visites`. Un deuxième appel `dfs(graphe, 0)` repartirait alors avec les sommets déjà visités lors du premier appel.

◆ **PROPRIÉTÉ BFS et DFS : deux usages différents** Le BFS trouve le **plus court chemin** en nombre d'arêtes dans un graphe non pondéré (il visite par distance croissante). Le DFS est souvent plus simple à écrire et suffit pour explorer entièrement un graphe ou détecter sa connexité, mais ne garantit pas de trouver le chemin le plus court.

## 1.11 Cycle et chemin dans un graphe

### DÉFINITION 1

Un **cycle** est un chemin qui part d'un sommet et y revient sans repasser deux fois par la même arête. Pour un graphe **non orienté**, on détecte un cycle lors d'un parcours (BFS ou DFS) si l'on rencontre un sommet déjà visité qui n'est **pas** le sommet dont on vient directement (son parent dans le parcours).

#### Exemple.

```

1 def a_un_cycle(graphe, sommet, visites, parent):
2     visites.append(sommet)
3     for voisin in graphe[sommet]:
4         if voisin not in visites:
5             if a_un_cycle(graphe, voisin, visites, sommet):
6                 return True
7         elif voisin != parent:
8             return True
9     return False

```

### DÉFINITION 2

**Chercher un chemin** entre deux sommets  $A$  et  $B$  revient à effectuer un parcours (BFS ou DFS) depuis  $A$  en mémorisant, pour chaque sommet visité, le sommet depuis lequel il a été atteint ; on remonte ensuite cette chaîne depuis  $B$  pour reconstituer le chemin. **L'absence de chemin** doit être explicitement traitée : si  $B$  n'est jamais atteint, aucun chemin n'existe.

```

1 def chemin(graphe, depart, arrivee):
2     predecesseur = {depart: None}

```

```

3 file = [depart]
4 while file:
5     sommet = file.pop(0)
6     if sommet == arrivee:
7         break
8     for voisin in graphe[sommet]:
9         if voisin not in predecesseur:
10            predecesseur[voisin] = sommet
11            file.append(voisin)
12 if arrivee not in predecesseur:
13     return None
14 chemin_trouve = []
15 sommet = arrivee
16 while sommet is not None:
17     chemin_trouve.append(sommet)
18     sommet = predecesseur[sommet]
19 chemin_trouve.reverse()
20 return chemin_trouve

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas traiter le cas où aucun chemin n'existe.** Si l'on oublie de tester if arrivee not in predecesseur, la reconstruction du chemin lève une KeyError lorsque le sommet d'arrivée n'a jamais été atteint (graphe non connexe). Un algorithme de recherche de chemin correct doit toujours prévoir ce cas et renvoyer une valeur explicite (ici None) plutôt que de planter.

## 1.12 Diviser pour régner

### DÉFINITION 1

La méthode **diviser pour régner** résout un problème en trois étapes : **diviser** l'instance en sous-instances plus petites de même nature, **régner** en résolvant récursivement chaque sous-instance, puis **combinaison** des solutions partielles pour obtenir la solution du problème initial.

Exemple.

```

1 def fusionner(gauche, droite):
2     resultat = []
3     i, j = 0, 0
4     while i < len(gauche) and j < len(droite):
5         if gauche[i] <= droite[j]:
6             resultat.append(gauche[i])
7             i += 1
8         else:
9             resultat.append(droite[j])
10            j += 1
11     return resultat + gauche[i:] + droite[j:]
12
13 def tri_fusion(liste):
14     if len(liste) <= 1:
15         return liste
16     milieu = len(liste) // 2
17     gauche = tri_fusion(liste[:milieu])
18     droite = tri_fusion(liste[milieu:])
19     return fusionner(gauche, droite)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Coût du tri fusion** À chaque niveau de récursion, la liste est divisée en deux, ce qui donne  $\log_2 n$  niveaux ; à chaque niveau, la fusion de toutes les sous-listes coûte  $n$  comparaisons au total. Le coût total du tri fusion est donc de l'ordre de  $n \log_2 n$ , bien meilleur que les  $n^2$  comparaisons d'un tri par sélection ou par insertion sur de grandes listes.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base.** Sans le test `if len(liste) <= 1: return liste`, la récursion ne s'arrête jamais : diviser une liste vide donnerait deux listes vides, et l'appel récursif se répéterait indéfiniment (ou lèverait une erreur de profondeur de récursion maximale atteinte).

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

La **rotation d'image** est un autre exemple classique de diviser pour régner : on découpe l'image en quadrants, on fait pivoter chaque quadrant récursivement, puis on réassemble le résultat en permutant les quadrants entre eux.

## 1.13 Programmation dynamique

### DÉFINITION 1

La **programmation dynamique** résout un problème en le décomposant en sous-problèmes, comme diviser pour régner, mais s'applique lorsque ces sous-problèmes se **recoupent** (les mêmes sous-problèmes réapparaissent plusieurs fois). On **mémorise** (*mémoïsation*) le résultat de chaque sous-problème déjà résolu pour ne jamais le recalculer.

**Exemple.** Version naïve, sans mémoïsation : recalcule plusieurs fois les mêmes sous-sommes.

```
1 def rendu_naif(pieces, somme):
2     if somme == 0:
3         return 0
4     meilleur = None
5     for p in pieces:
6         if p <= somme:
7             candidat = 1 + rendu_naif(pieces, somme - p)
8             if meilleur is None or candidat < meilleur:
9                 meilleur = candidat
10    return meilleur
```

◆ **PROPRIÉTÉ Mémoïsation** On stocke chaque résultat déjà calculé dans un **dictionnaire** (`somme` → nombre minimal de pièces) : avant de calculer, on vérifie si le résultat est déjà connu ; sinon, on le calcule puis on l'enregistre avant de le renvoyer.

```
1 def rendu_memo(pieces, somme, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {0: 0}
4     if somme in memo:
5         return memo[somme]
6     meilleur = None
```

```

7  for p in pieces:
8      if p <= somme:
9          candidat = 1 + rendu_memo(pieces, somme - p, memo)
10         if meilleur is None or candidat < meilleur:
11             meilleur = candidat
12     memo[somme] = meilleur
13     return meilleur

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Argument memo par défaut mutable partagé entre appels.** Comme pour un graphe, écrire `memo={0: 0}` directement dans la signature créerait un dictionnaire partagé et corrompu entre appels indépendants ; on utilise `memo=None` puis on l'initialise à l'intérieur de la fonction.

◆ **PROPRIÉTÉ Gain apporté par la mémorisation** Sans mémorisation, le nombre d'appels récur­sifs croît de façon **exponentielle** avec la somme à rendre (les mêmes sous-sommes sont recalculées un grand nombre de fois). Avec mémorisation, chaque sous-somme n'est calculée **qu'une seule fois** : le coût devient proportionnel au nombre de sous-problèmes distincts (ici, la valeur de la somme), au prix d'un espace mémoire supplémentaire pour stocker le dictionnaire.

## 1.14 Recherche d'un motif : l'algorithme de Boyer-Moore

### DÉFINITION 1

Rechercher un **motif** (chaîne courte) dans un **texte** (chaîne longue) consiste à trouver la ou les positions où le motif apparaît dans le texte. La méthode **naïve** teste, pour chaque position du texte, si le motif y correspond caractère par caractère.

```

1  def recherche_naive(texte, motif):
2      positions = []
3      for i in range(len(texte) - len(motif) + 1):
4          if texte[i:i + len(motif)] == motif:
5              positions.append(i)
6      return positions

```

◆ **PROPRIÉTÉ Principe de Boyer-Moore** L'algorithme de Boyer-Moore compare le motif au texte de **droite à gauche**, et se déplace en s'appuyant sur un **prétraitement** du motif : lorsqu'un caractère du texte ne correspond pas, on utilise la position de ce caractère dans le motif (règle du « mauvais caractère ») pour décaler le motif directement à la position suivante où une correspondance est encore possible, au lieu d'avancer d'une seule case comme la méthode naïve.

**Exemple.** Règle simplifiée du mauvais caractère (décalage fondé sur la dernière occurrence de chaque caractère dans le motif) :

```

1  def table_decalage(motif):
2      table = {}
3      for i, c in enumerate(motif):
4          table[c] = i
5      return table

```

```

6
7 def boyer_moore_simplifie(texte, motif):
8     table = table_decalage(motif)
9     n, m = len(texte), len(motif)
10    positions = []
11    i = 0
12    while i <= n - m:
13        j = m - 1
14        while j >= 0 and texte[i + j] == motif[j]:
15            j -= 1
16        if j < 0:
17            positions.append(i)
18            i += 1
19        else:
20            decalage_c = j - table.get(texte[i + j], -1)
21            i += max(1, decalage_c)
22    return positions

```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que Boyer-Moore compare toujours de gauche à droite comme la méthode naïve. C'est précisément l'inverse : c'est en comparant le motif au texte **de droite à gauche**, tout en avançant le motif de gauche à droite le long du texte, que l'algorithme peut exploiter un désaccord précoce (sur le dernier caractère comparé) pour décaler le motif de plusieurs positions d'un coup.

### + POUR ALLER PLUS LOIN

Le programme ne demande pas l'étude formelle du coût de Boyer-Moore, qui est délicate (le meilleur cas est sous-linéaire, mais certaines variantes du pire cas restent quadratiques sans une règle de décalage supplémentaire, dite du « bon suffixe », non traitée ici).

## 1.15 Taille, hauteur et parcours d'un arbre binaire

On représente un arbre binaire par des nœuds chaînés :

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droite = droite

```

Un arbre vide est représenté par None.

### DÉFINITION 1

La **taille** d'un arbre est son nombre de nœuds. La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille : par convention, la hauteur de l'arbre vide est  $-1$ , et la hauteur d'une feuille (nœud sans enfant) est  $0$ .

Exemple.

```

1 def taille(arbre):

```

```

2     if arbre is None:
3         return 0
4     return 1 + taille(arbre.gauche) + taille(arbre.droite)
5
6 def hauteur(arbre):
7     if arbre is None:
8         return -1
9     return 1 + max(hauteur(arbre.gauche), hauteur(arbre.droite))

```

◆ **PROPRIÉTÉ Parcours en profondeur** Un parcours **en profondeur** visite récursivement les sous-arbres avant de « remonter ». Trois ordres sont usuels selon la position de la racine :

- ▶ **préfixe** : racine, puis sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit ;
- ▶ **infixe** : sous-arbre gauche, puis racine, puis sous-arbre droit ;
- ▶ **suffixe** : sous-arbre gauche, puis sous-arbre droit, puis racine.

Exemple.

```

1 def infixe(arbre):
2     if arbre is None:
3         return []
4     return infixe(arbre.gauche) + [arbre.valeur] + infixe(arbre.droite)

```

#### DÉFINITION 2

Un parcours **en largeur** (*Breadth-First Search*, BFS) visite les nœuds **niveau par niveau**, de la racine vers les feuilles. Il s'implémente avec une **file** : on enfile la racine, puis, tant que la file n'est pas vide, on défile un nœud, on le traite, et on enfile ses enfants non vides.

```

1 def largeur(arbre):
2     if arbre is None:
3         return []
4     resultat = []
5     file = [arbre]
6     while file:
7         noeud = file.pop(0)
8         resultat.append(noeud.valeur)
9         if noeud.gauche is not None:
10             file.append(noeud.gauche)
11         if noeud.droite is not None:
12             file.append(noeud.droite)
13     return resultat

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre parcours en profondeur et en largeur.** Un parcours en profondeur (préfixe/infixe/suffixe) descend au maximum dans un sous-arbre avant de passer au suivant ; un parcours en largeur traite **tous** les nœuds d'un niveau avant de passer au niveau suivant. Sur l'arbre Noeud (1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3)), le parcours préfixe donne [1, 2, 4, 5, 3] alors que le parcours en largeur donne [1, 2, 3, 4, 5].

## 1.16 Arbre binaire de recherche

### DÉFINITION 1

Un **arbre binaire de recherche** (ABR) est un arbre binaire dans lequel, pour chaque nœud, toutes les valeurs du sous-arbre gauche sont **inférieures** à la valeur du nœud, et toutes celles du sous-arbre droit lui sont **supérieures**.

**Exemple.** Rechercher une clé dans un ABR : on compare la clé cherchée à la racine, et on descend à gauche ou à droite selon le résultat.

```

1 class Noeud:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droite=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droite = droite
6
7     def rechercher(arbre, cle):
8         if arbre is None:
9             return False
10        if cle == arbre.valeur:
11            return True
12        if cle < arbre.valeur:
13            return rechercher(arbre.gauche, cle)
14        return rechercher(arbre.droite, cle)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Coût de la recherche** À chaque comparaison, la recherche élimine tout un sous-arbre : le coût de la recherche est proportionnel à la **hauteur** de l'arbre. Pour un arbre équilibré à  $n$  nœuds, cette hauteur est de l'ordre de  $\log_2 n$  : la recherche est très rapide. Pour un arbre dégénéré (ressemblant à une liste chaînée), elle peut coûter jusqu'à  $n$  comparaisons.

### DÉFINITION 2

**Insérer** une clé dans un ABR consiste à descendre dans l'arbre comme pour une recherche, jusqu'à atteindre un sous-arbre vide, et à y placer la nouvelle clé sous forme de feuille : cela préserve la propriété d'ABR.

```

1 def inserer(arbre, cle):
2     if arbre is None:
3         return Noeud(cle)
4     if cle < arbre.valeur:
5         arbre.gauche = inserer(arbre.gauche, cle)
6     elif cle > arbre.valeur:
7         arbre.droite = inserer(arbre.droite, cle)
8     return arbre

```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier de réaffecter le résultat de inserer.** Écrire simplement `inserer(arbre.gauche, cle)` sans faire `arbre.gauche = inserer(arbre.gauche, cle)` ne modifie rien lorsque `arbre.gauche`



vaut `None` : un nouveau nœud est bien créé et renvoyé par la fonction, mais il n'est jamais rattaché à l'arbre existant.

## 1.17 Parcours d'un graphe

On représente un graphe par un dictionnaire associant à chaque sommet la liste de ses successeurs (voir le chapitre *Structures de données*).

### DÉFINITION 1

Le parcours en **largeur d'abord** (*Breadth-First Search*, BFS) d'un graphe visite les sommets par distance croissante au sommet de départ, en utilisant une **file**. Contrairement à un arbre, un graphe peut contenir des **cycles** : il faut donc mémoriser les sommets déjà visités pour ne pas boucler indéfiniment.

**Exemple.**

```
1 def bfs(graphe, depart):
2     visites = [depart]
3     file = [depart]
4     while file:
5         sommet = file.pop(0)
6         for voisin in graphe[sommet]:
7             if voisin not in visites:
8                 visites.append(voisin)
9                 file.append(voisin)
10    return visites
```

### DÉFINITION 2

Le parcours en **profondeur d'abord** (*Depth-First Search*, DFS) explore chaque branche aussi loin que possible avant de revenir en arrière (*backtrack*). Il s'implémente naturellement par **réursion** (la pile d'appels joue le rôle de la pile), ou explicitement avec une **pile**.

**Exemple.** Version récursive :

```
1 def dfs(graphe, sommet, visites=None):
2     if visites is None:
3         visites = []
4     visites.append(sommet)
5     for voisin in graphe[sommet]:
6         if voisin not in visites:
7             dfs(graphe, voisin, visites)
8     return visites
```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Argument par défaut mutable.** Écrire `def dfs(graphe, sommet, visites=[])` : au lieu de `visites=None` est un piège classique en Python : la liste par défaut est créée **une seule fois**, à la

définition de la fonction, et **partagée** entre tous les appels qui ne fournissent pas explicitement visites. Un deuxième appel `dfs(graphe, 0)` repartirait alors avec les sommets déjà visités lors du premier appel.

◆ **PROPRIÉTÉ BFS et DFS : deux usages différents** Le BFS trouve le **plus court chemin** en nombre d'arêtes dans un graphe non pondéré (il visite par distance croissante). Le DFS est souvent plus simple à écrire et suffit pour explorer entièrement un graphe ou détecter sa connexité, mais ne garantit pas de trouver le chemin le plus court.

## 1.18 Cycle et chemin dans un graphe

### DÉFINITION 1

Un **cycle** est un chemin qui part d'un sommet et y revient sans repasser deux fois par la même arête. Pour un graphe **non orienté**, on détecte un cycle lors d'un parcours (BFS ou DFS) si l'on rencontre un sommet déjà visité qui n'est **pas** le sommet dont on vient directement (son parent dans le parcours).

Exemple.

```
1 def a_un_cycle(graphe, sommet, visites, parent):
2     visites.append(sommet)
3     for voisin in graphe[sommet]:
4         if voisin not in visites:
5             if a_un_cycle(graphe, voisin, visites, sommet):
6                 return True
7         elif voisin != parent:
8             return True
9     return False
```

### DÉFINITION 2

**Chercher un chemin** entre deux sommets *A* et *B* revient à effectuer un parcours (BFS ou DFS) depuis *A* en mémorisant, pour chaque sommet visité, le sommet depuis lequel il a été atteint ; on remonte ensuite cette chaîne depuis *B* pour reconstituer le chemin. **L'absence de chemin** doit être explicitement traitée : si *B* n'est jamais atteint, aucun chemin n'existe.

```
1 def chemin(graphe, depart, arrivee):
2     predecesseur = {depart: None}
3     file = [depart]
4     while file:
5         sommet = file.pop(0)
6         if sommet == arrivee:
7             break
8         for voisin in graphe[sommet]:
9             if voisin not in predecesseur:
10                predecesseur[voisin] = sommet
11                file.append(voisin)
12     if arrivee not in predecesseur:
13         return None
```

```

14 chemin_trouve = []
15 sommet = arrivee
16 while sommet is not None:
17     chemin_trouve.append(sommet)
18     sommet = predecesseur[sommet]
19 chemin_trouve.reverse()
20 return chemin_trouve

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Ne pas traiter le cas où aucun chemin n'existe.** Si l'on oublie de tester `if arrivee not in predecesseur`, la reconstruction du chemin lève une `KeyError` lorsque le sommet d'arrivée n'a jamais été atteint (graphe non connexe). Un algorithme de recherche de chemin correct doit toujours prévoir ce cas et renvoyer une valeur explicite (ici `None`) plutôt que de planter.

## 1.19 Diviser pour régner

### DÉFINITION 1

La méthode **diviser pour régner** résout un problème en trois étapes : **diviser** l'instance en sous-instances plus petites de même nature, **régner** en résolvant récursivement chaque sous-instance, puis **combinaison** des solutions partielles pour obtenir la solution du problème initial.

Exemple.

```

1 def fusionner(gauche, droite):
2     resultat = []
3     i, j = 0, 0
4     while i < len(gauche) and j < len(droite):
5         if gauche[i] <= droite[j]:
6             resultat.append(gauche[i])
7             i += 1
8         else:
9             resultat.append(droite[j])
10            j += 1
11     return resultat + gauche[i:] + droite[j:]
12
13 def tri_fusion(liste):
14     if len(liste) <= 1:
15         return liste
16     milieu = len(liste) // 2
17     gauche = tri_fusion(liste[:milieu])
18     droite = tri_fusion(liste[milieu:])
19     return fusionner(gauche, droite)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Coût du tri fusion** À chaque niveau de récursion, la liste est divisée en deux, ce qui donne  $\log_2 n$  niveaux ; à chaque niveau, la fusion de toutes les sous-listes coûte  $n$  comparaisons au total. Le coût total du tri fusion est donc de l'ordre de  $n \log_2 n$ , bien meilleur que les  $n^2$  comparaisons d'un tri par sélection ou par insertion sur de grandes listes.

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base.** Sans le test `if len(liste) <= 1: return liste`, la récursion ne s'arrête jamais : diviser une liste vide donnerait deux listes vides, et l'appel récursif se répéterait indéfiniment (ou lèverait une erreur de profondeur de récursion maximale atteinte).

## + POUR ALLER PLUS LOIN

La **rotation d'image** est un autre exemple classique de diviser pour régner : on découpe l'image en quadrants, on fait pivoter chaque quadrant récursivement, puis on réassemble le résultat en permutant les quadrants entre eux.

## 1.20 Programmation dynamique

## DÉFINITION 1

La **programmation dynamique** résout un problème en le décomposant en sous-problèmes, comme diviser pour régner, mais s'applique lorsque ces sous-problèmes se **recoupent** (les mêmes sous-problèmes réapparaissent plusieurs fois). On **mémore** (*mémoïsation*) le résultat de chaque sous-problème déjà résolu pour ne jamais le recalculer.

**Exemple.** Version naïve, sans mémoïsation : recalcule plusieurs fois les mêmes sous-sommes.

```

1 def rendu_naif(pieces, somme):
2     if somme == 0:
3         return 0
4     meilleur = None
5     for p in pieces:
6         if p <= somme:
7             candidat = 1 + rendu_naif(pieces, somme - p)
8             if meilleur is None or candidat < meilleur:
9                 meilleur = candidat
10    return meilleur

```

◆ **PROPRIÉTÉ Mémoïsation** On stocke chaque résultat déjà calculé dans un **dictionnaire** (somme → nombre minimal de pièces) : avant de calculer, on vérifie si le résultat est déjà connu ; sinon, on le calcule puis on l'enregistre avant de le renvoyer.

```

1 def rendu_memo(pieces, somme, memo=None):
2     if memo is None:
3         memo = {0: 0}
4     if somme in memo:
5         return memo[somme]
6     meilleur = None
7     for p in pieces:
8         if p <= somme:
9             candidat = 1 + rendu_memo(pieces, somme - p, memo)
10            if meilleur is None or candidat < meilleur:
11                meilleur = candidat
12    memo[somme] = meilleur
13    return meilleur

```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Argument memo par défaut mutable partagé entre appels.** Comme pour un graphe, écrire `memo={0: 0}` directement dans la signature créerait un dictionnaire partagé et corrompu entre appels indépendants ; on utilise `memo=None` puis on l'initialise à l'intérieur de la fonction.

◆ **PROPRIÉTÉ Gain apporté par la mémorisation** Sans mémorisation, le nombre d'appels récurifs croît de façon **exponentielle** avec la somme à rendre (les mêmes sous-sommes sont recalculées un grand nombre de fois). Avec mémorisation, chaque sous-somme n'est calculée **qu'une seule fois** : le coût devient proportionnel au nombre de sous-problèmes distincts (ici, la valeur de la somme), au prix d'un espace mémoire supplémentaire pour stocker le dictionnaire.

## Méthodes

► Méthode directe de travail sur le sujet.

### Exercice 1 ◆

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

### Exercice 2 ◆

En utilisant les fonctions `inserer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

### Exercice 3 ◆◆

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
5     "D": ["B", "E"],
6     "E": ["C", "D"],
7 }
```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

### Exercice 4 ◆◆

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémorisation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

### Exercice 5

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

### Exercice 6

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

### Exercice 7

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

### Exercice 8

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
5     "D": ["B", "E"],
6     "E": ["C", "D"],
7 }
```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

### Exercice 9

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

### Exercice 10

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

### Exercice 11

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

### Exercice 12

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

### Exercice 13

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
5     "D": ["B", "E"],
6     "E": ["C", "D"],
7 }
```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

### Exercice 14

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

### Exercice 15

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

### Exercice 16

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

### Exercice 17

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

### Exercice 18

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
```

```

5   "D": ["B", "E"],
6   "E": ["C", "D"],
7 }

```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

#### Exercice 19

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

#### Exercice 20

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

#### Exercice 21

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

#### Exercice 22

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

#### Exercice 23

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```

1 metro = {
2   "A": ["B"],
3   "B": ["A", "C", "D"],
4   "C": ["B", "E"],
5   "D": ["B", "E"],
6   "E": ["C", "D"],
7 }

```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

#### Exercice 24

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .



**Exercice 25** ♦♦

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

**Exercice 26** ♦

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

**Exercice 27** ♦

En utilisant les fonctions `inserer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

**Exercice 28** ♦♦

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
5     "D": ["B", "E"],
6     "E": ["C", "D"],
7 }
```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

**Exercice 29** ♦♦

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

**Exercice 30** ♦♦

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

**Exercice 31** ♦

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

### Exercice 32

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

### Exercice 33

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
5     "D": ["B", "E"],
6     "E": ["C", "D"],
7 }
```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

### Exercice 34

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

### Exercice 35

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

### Exercice 36

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

### Exercice 37

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

### Exercice 38

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
```

```

5  "D": ["B", "E"],
6  "E": ["C", "D"],
7  }

```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

#### Exercice 39 ♦♦

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

#### Exercice 40 ♦♦

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

#### Exercice 41 ♦

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

#### Exercice 42 ♦

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

#### Exercice 43 ♦♦

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```

1  metro = {
2      "A": ["B"],
3      "B": ["A", "C", "D"],
4      "C": ["B", "E"],
5      "D": ["B", "E"],
6      "E": ["C", "D"],
7  }

```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

#### Exercice 44 ♦♦

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

#### Exercice 45 ♦♦

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

#### Exercice 46 ♦

Écrire une fonction récursive `compter_feuilles(arbre)` qui renvoie le nombre de **feuilles** (nœuds sans enfant) d'un arbre binaire représenté avec la classe `Noeud` du cours. Tester sur l'arbre `Noeud(1, Noeud(2, Noeud(4), Noeud(5)), Noeud(3))`, qui possède 3 feuilles.

#### Exercice 47 ♦

En utilisant les fonctions `insérer` et `rechercher` du cours, construire un arbre binaire de recherche à partir des valeurs 7, 3, 9, 1, 5 insérées dans cet ordre. Vérifier ensuite que 5 est présent dans l'arbre et que 4 n'y est pas.

#### Exercice 48 ♦♦

On modélise un petit réseau de métro par le graphe (non orienté) suivant, où chaque station est reliée à ses stations directement accessibles :

```
1 metro = {
2     "A": ["B"],
3     "B": ["A", "C", "D"],
4     "C": ["B", "E"],
5     "D": ["B", "E"],
6     "E": ["C", "D"],
7 }
```

En utilisant la fonction `chemin` du cours (recherche de chemin par BFS), déterminer le trajet trouvé de "A" à "E". Combien de stations ce trajet compte-t-il (départ et arrivée compris) ?

#### Exercice 49 ♦♦

La suite de Fibonacci est définie par  $F_0 = 0$ ,  $F_1 = 1$ , et  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$  pour  $n \geq 2$ . Une version récursive naïve de son calcul recalcule un très grand nombre de fois les mêmes valeurs.

1. Écrire une fonction `fib_memo(n, memo=None)` qui calcule  $F_n$  par **programmation dynamique** (mémoïsation), en s'inspirant de `rendu_memo` du cours.
2. Vérifier que  $F_0, F_1, \dots, F_9$  vaut 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, et que  $F_{30} = 832\,040$ .

#### Exercice 50 ♦♦

Écrire, selon le principe **diviser pour régner** (comme le tri fusion du cours), une fonction récursive `maximum_dpr(liste)` qui renvoie le plus grand élément d'une liste non vide : diviser la liste en deux moitiés, trouver récursivement le maximum de chaque moitié, puis combiner en renvoyant le plus grand des deux. Quel est le cas de base ?

## ALGORITHMES SUR LES ARBRES ET LES GRAPHS — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

Capacité C1

1. [Q1] La taille d'un arbre binaire se calcule récursivement par :

- A.  $1 + \text{taille}(\text{gauche}) + \text{taille}(\text{droite})$ , l'arbre vide ayant pour taille 0.
- B.  $1 + \max(\text{taille}(\text{gauche}), \text{taille}(\text{droite}))$ .
- C. le nombre de feuilles seulement.
- D.  $\text{taille}(\text{gauche}) \times \text{taille}(\text{droite})$ .

**Capacité C2**

2. [Q2] Selon la convention du cours, la hauteur d'un arbre réduit à un seul nœud vaut :

- A. 0.
- B. -1.
- C. 1.
- D. indéfinie.

**Capacité C3**

3. [Q3] Le parcours INFIXE d'un arbre binaire visite :

- A. la racine, puis le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit.
- B. le sous-arbre gauche, puis la racine, puis le sous-arbre droit.
- C. le sous-arbre gauche, puis le sous-arbre droit, puis la racine.
- D. les nœuds niveau par niveau, de haut en bas.

**Capacité C4**

4. [Q4] Le parcours en largeur d'un arbre s'appuie sur :

- A. une pile.
- B. un dictionnaire, et rien d'autre.
- C. une file.
- D. aucune structure auxiliaire.

**Capacité C5**

5. [Q5] Dans un arbre binaire de recherche, la recherche d'une clé plus petite que celle de la racine se poursuit :

- A. en repartant de la racine.
- B. dans les deux sous-arbres, pour être sûr.
- C. dans le sous-arbre droit uniquement.
- D. dans le sous-arbre gauche uniquement.

**Capacité C6**

6. [Q6] Insérer successivement les clés 1, 2, 3, 4 dans un arbre binaire de recherche vide produit :

- A. un arbre dégénéré, de hauteur 3, semblable à une liste chaînée.
- B. un arbre parfaitement équilibré de hauteur 1.
- C. un arbre où 4 devient la racine.
- D. une erreur, les clés devant être insérées dans le désordre.

**Capacité C7**

7. [Q7] Le parcours en largeur d'un graphe, à partir d'un sommet de départ, visite les sommets :

- A. dans l'ordre croissant de leur numéro.
- B. par distance croissante au sommet de départ, comptée en nombre d'arêtes.
- C. en descendant d'abord le plus loin possible le long d'un chemin.
- D. dans un ordre qui dépend du hasard.

**Capacité C8**

8. [Q8] Le parcours en profondeur d'un graphe s'implémente naturellement :

- A. après un tri préalable des sommets.
- B. avec une file, et elle seule.
- C. par récursion, ou au moyen d'une pile explicite.
- D. par une recherche dichotomique.

**Capacité C9**

9. [Q9] Lors du parcours d'un graphe non orienté, on détecte un cycle quand on rencontre un sommet déjà visité qui :

- A. est le sommet de départ.
- B. possède le plus grand nombre de voisins.
- C. n'a aucun voisin.
- D. n'est pas le parent direct dans le parcours.

**Capacité C10**

10. [Q10] Pour reconstituer le chemin trouvé entre deux sommets par un parcours, il faut :
- A. mémoriser, pour chaque sommet visité, celui depuis lequel on l'a atteint.
  - B. relancer le parcours depuis l'arrivée.
  - C. trier les sommets par distance.
  - D. conserver uniquement la liste des sommets visités, dans l'ordre.

**Capacité C11**

11. [Q11] La méthode « diviser pour régner » consiste à :
- A. traiter les données une par une, du début à la fin.
  - B. découper le problème en sous-problèmes de même nature, les résoudre, puis combiner leurs solutions.
  - C. essayer toutes les solutions possibles avant de choisir.
  - D. mémoriser les résultats déjà calculés pour ne pas les recalculer.

**Capacité C12**

12. [Q12] La programmation dynamique est particulièrement utile lorsque :
- A. les sous-problèmes ne se recoupent jamais.
  - B. le problème n'admet aucune formulation récursive.
  - C. les mêmes sous-problèmes réapparaissent plusieurs fois.
  - D. il n'existe qu'un seul sous-problème.

**Capacité C13**

13. [Q13] À la différence de la recherche naïve, l'algorithme de Boyer-Moore compare le motif au texte :
- A. dans un ordre tiré au hasard.
  - B. en ignorant complètement le texte.
  - C. sur le seul premier caractère.
  - D. de droite à gauche, en s'appuyant sur un prétraitement du motif.

## 2 Architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux

### 2.1 Le système sur puce

#### DÉFINITION 1

Un **système sur puce** (*System on Chip*, SoC) intègre sur un unique circuit intégré plusieurs composants qui, historiquement, occupaient des circuits séparés : un ou plusieurs **processeurs**, de la **mémoire**, des **interfaces** de communication (Wi-Fi, Bluetooth, USB...), et parfois des **accélérateurs** spécialisés (traitement graphique, calcul pour l'intelligence artificielle, traitement du signal audio).

◆ **PROPRIÉTÉ Avantages de l'intégration** Intégrer plusieurs composants sur une même puce présente trois avantages principaux :

- ▶ **compacité** : un seul circuit remplace plusieurs cartes séparées, ce qui réduit la taille du produit final ;
- ▶ **consommation énergétique réduite** : les distances entre composants, très courtes sur une même puce, réduisent les pertes électriques liées à la communication entre eux ;
- ▶ **coût de fabrication** : produire une seule puce en grande série revient souvent moins cher qu'assembler plusieurs composants distincts.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que l'intégration n'a que des avantages.** L'inconvénient principal d'un système sur puce est la perte de **modularité** : si un seul composant est défaillant ou devient obsolète (par exemple la mémoire), c'est toute la puce qu'il faut remplacer, alors que des composants séparés auraient pu être changés individuellement.

#### ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Certains systèmes sur puce embarquent également des **FPGA** (circuits reconfigurables) pour adapter certains traitements sans changer de puce physique, ou des zones mémoire dédiées à la sécurité (*secure enclave*) isolées du reste du système.

## 2.2 Processus : création, ordonnancement, interblocage

### DÉFINITION 1

Un **processus** est un programme en cours d'exécution, avec son propre espace mémoire et son propre état (registres, pile d'appels). La **création** d'un processus consiste, pour le système d'exploitation, à lui allouer de la mémoire, à charger le code du programme, et à l'inscrire dans la liste des processus à exécuter.

### DÉFINITION 2

Un seul processeur ne peut exécuter qu'une instruction à la fois : quand plusieurs processus doivent s'exécuter « en même temps », l'**ordonnanceur** du système d'exploitation leur alloue le processeur à tour de rôle, pendant de courtes tranches de temps, donnant l'illusion d'une exécution simultanée.

**Exemple.** La politique **tourniquet** (*round-robin*) alloue à chaque processus une tranche de temps fixe, dans l'ordre, en boucle :

```

1 def tourniquet(processus, tranche, duree_totale):
2     ordre_execution = []
3     file = list(processus)
4     temps_restant = dict(duree_totale)
5     while file:
6         p = file.pop(0)
7         execute = min(tranche, temps_restant[p])
8         ordre_execution.append((p, execute))
9         temps_restant[p] -= execute
10        if temps_restant[p] > 0:
11            file.append(p)
12    return ordre_execution

```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre concurrence et parallélisme.** Sur un processeur à un seul cœur, plusieurs processus s'exécutent en **concurrence** (à tour de rôle, jamais réellement simultanément) : c'est l'ordonnancement rapide qui donne l'illusion du parallélisme. Sur un processeur multi-cœurs, plusieurs processus peuvent en revanche s'exécuter en **parallélisme** réel, un par cœur.

### DÉFINITION 3

Un **interblocage** (*deadlock*) survient lorsque plusieurs processus attendent chacun une ressource retenue par un autre processus du même groupe, formant un cycle d'attente dont aucun ne peut sortir seul.

**Exemple.** Deux processus, chacun retenant une ressource et attendant celle de l'autre :

```

1 # Processus P1 : retient R1, attend R2
2 # Processus P2 : retient R2, attend R1
3 attente = {"P1": "R2", "P2": "R1"}
4 retenue_par = {"R1": "P1", "R2": "P2"}

```



◆ **PROPRIÉTÉ Mise en évidence par un graphe d'attente** Un interblocage se traduit par un **cycle** dans le graphe orienté où chaque processus pointe vers la ressource qu'il attend, et chaque ressource pointe vers le processus qui la retient. On retrouve ainsi la détection de cycle vue dans le chapitre *Algorithmique*, appliquée cette fois à un graphe de dépendances entre processus et ressources.

## 2.3 Protocoles de routage

### DÉFINITION 1

Un réseau se modélise par un **graphe** dont les sommets sont des routeurs et les arêtes des liaisons directes. **Router** un paquet consiste à choisir, à chaque routeur, la liaison à emprunter pour progresser vers la destination. Le **protocole de routage** détermine comment cette route est calculée.

◆ **PROPRIÉTÉ RIP : minimiser le nombre de sauts** Le protocole **RIP** (*Routing Information Protocol*) choisit la route qui minimise le **nombre de sauts** (de routeurs traversés), sans tenir compte de la capacité ou de la congestion des liaisons. C'est exactement ce que calcule un parcours en largeur (BFS) sur le graphe du réseau.

◆ **PROPRIÉTÉ OSPF : minimiser un coût** Le protocole **OSPF** (*Open Shortest Path First*) associe un **coût** à chaque liaison (reflétant par exemple sa bande passante) et choisit la route qui minimise la somme des coûts, pas le nombre de sauts. Une route avec plus de sauts mais de meilleure capacité peut ainsi être préférée à une route plus courte mais plus lente.

**Exemple.** Sur ce réseau, la route au moins de sauts (RIP) et la route au moindre coût (OSPF) diffèrent :

```
1 reseau_couts = {
2   "A": {"B": 1, "C": 5},
3   "B": {"A": 1, "D": 1},
4   "C": {"A": 5, "D": 1},
5   "D": {"B": 1, "C": 1},
6 }
```

De A vers D : la route A-C-D compte 2 sauts (comme A-B-D), mais coûte  $5 + 1 = 6$ , alors que A-B-D compte aussi 2 sauts pour un coût de  $1 + 1 = 2$  : ici les deux critères coïncident. En revanche, si l'on ajoute une liaison directe coûteuse A-D de coût 3, RIP choisirait ce trajet à **un seul saut**, alors qu'OSPF préférerait toujours A-B-D (coût  $2 < 3$ ).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un protocole de routage choisit toujours le chemin « le plus court » au sens intuitif.** Ce que minimise le protocole dépend entièrement de sa **métrique** : RIP minimise le nombre de sauts (route A-D directe préférée dans l'exemple), OSPF minimise un coût cumulé (route A-B-D préférée si son coût total est plus faible), même si cette dernière traverse davantage de routeurs.

## 2.4 Chiffrement symétrique et asymétrique

### DÉFINITION 1

Le **chiffrement symétrique** utilise une **unique clé secrète**, partagée à l'avance entre l'émetteur et le destinataire, pour chiffrer et déchiffrer un message. Il est rapide, mais suppose que les deux parties aient pu échanger la clé de façon sûre au préalable.

**Exemple.** Un chiffrement symétrique très simplifié par **XOR** avec une clé répétée (principe illustratif, non utilisé tel quel en pratique) :

```
1 def chiffrer_xor(message, cle):
2     return bytes(o ^ cle[i % len(cle)] for i, o in enumerate(message))
3
4 def déchiffrer_xor(chiffre, cle):
5     return chiffrer_xor(chiffre, cle) # XOR est sa propre inverse
```

### DÉFINITION 2

Le **chiffrement asymétrique** utilise une **paire de clés** liées mathématiquement : une **clé publique**, diffusée librement, et une **clé privée**, gardée secrète. Ce qui est chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée correspondante. Il est plus lent que le chiffrement symétrique, mais ne nécessite **aucun** échange préalable de secret.

◆ **PROPRIÉTÉ Sécuriser HTTPS : le meilleur des deux mondes** Une connexion **HTTPS** combine les deux : au début de la connexion, le client et le serveur utilisent un protocole **asymétrique** pour échanger, en toute sécurité sur un réseau public, une **clé symétrique** temporaire (dite *clé de session*). Toute la suite de l'échange (les pages web, les données du formulaire...) est ensuite chiffrée avec cette clé symétrique, beaucoup plus rapide à utiliser pour de gros volumes de données.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que HTTPS chiffre tout avec le protocole asymétrique de bout en bout.** Ce serait beaucoup trop lent pour des échanges volumineux : le chiffrement asymétrique sert uniquement à échanger la clé symétrique de session au tout début de la connexion, puis c'est le chiffrement symétrique, bien plus rapide, qui protège le reste des données échangées.

### + POUR ALLER PLUS LOIN

Le chiffrement asymétrique repose sur des problèmes mathématiques réputés difficiles à inverser sans la clé privée (par exemple, la factorisation de grands nombres entiers pour l'algorithme RSA). Ce fondement mathématique est étudié plus en détail dans le programme de mathématiques expertes (arithmétique).

## 2.5 Le système sur puce

### DÉFINITION 1

Un **système sur puce** (*System on Chip*, SoC) intègre sur un unique circuit intégré plusieurs composants qui, historiquement, occupaient des circuits séparés : un ou plusieurs **processeurs**, de la **mémoire**, des **interfaces** de communication (Wi-Fi, Bluetooth, USB...), et parfois des **accélérateurs** spécialisés (traitement graphique, calcul pour l'intelligence artificielle, traitement du signal audio).

◆ **PROPRIÉTÉ Avantages de l'intégration** Intégrer plusieurs composants sur une même puce présente trois avantages principaux :

- ▶ **compacité** : un seul circuit remplace plusieurs cartes séparées, ce qui réduit la taille du produit final ;
- ▶ **consommation énergétique réduite** : les distances entre composants, très courtes sur une même puce, réduisent les pertes électriques liées à la communication entre eux ;
- ▶ **coût de fabrication** : produire une seule puce en grande série revient souvent moins cher qu'assembler plusieurs composants distincts.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que l'intégration n'a que des avantages.** L'inconvénient principal d'un système sur puce est la perte de **modularité** : si un seul composant est défaillant ou devient obsolète (par exemple la mémoire), c'est toute la puce qu'il faut remplacer, alors que des composants séparés auraient pu être changés individuellement.

### + POUR ALLER PLUS LOIN

Certains systèmes sur puce embarquent également des **FPGA** (circuits reconfigurables) pour adapter certains traitements sans changer de puce physique, ou des zones mémoire dédiées à la sécurité (*secure enclave*) isolées du reste du système.

## 2.6 Processus : création, ordonnancement, interblocage

### DÉFINITION 1

Un **processus** est un programme en cours d'exécution, avec son propre espace mémoire et son propre état (registres, pile d'appels). La **création** d'un processus consiste, pour le système d'exploitation, à lui allouer de la mémoire, à charger le code du programme, et à l'inscrire dans la liste des processus à exécuter.

### DÉFINITION 2

Un seul processeur ne peut exécuter qu'une instruction à la fois : quand plusieurs processus doivent s'exécuter « en même temps », l'**ordonnanceur** du système d'exploitation leur alloue

le processeur à tour de rôle, pendant de courtes tranches de temps, donnant l'illusion d'une exécution simultanée.

**Exemple.** La politique **tourniquet** (*round-robin*) alloue à chaque processus une tranche de temps fixe, dans l'ordre, en boucle :

```
1 def tourniquet(processus, tranche, duree_totale):
2     ordre_execution = []
3     file = list(processus)
4     temps_restant = dict(duree_totale)
5     while file:
6         p = file.pop(0)
7         execute = min(tranche, temps_restant[p])
8         ordre_execution.append((p, execute))
9         temps_restant[p] -= execute
10        if temps_restant[p] > 0:
11            file.append(p)
12    return ordre_execution
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre concurrence et parallélisme.** Sur un processeur à un seul cœur, plusieurs processus s'exécutent en **concurrence** (à tour de rôle, jamais réellement simultanément) : c'est l'ordonnancement rapide qui donne l'illusion du parallélisme. Sur un processeur multi-cœurs, plusieurs processus peuvent en revanche s'exécuter en **parallélisme** réel, un par cœur.

#### DÉFINITION 3

Un **interblocage** (*deadlock*) survient lorsque plusieurs processus attendent chacun une ressource retenue par un autre processus du même groupe, formant un cycle d'attente dont aucun ne peut sortir seul.

**Exemple.** Deux processus, chacun retenant une ressource et attendant celle de l'autre :

```
1 # Processus P1 : retient R1, attend R2
2 # Processus P2 : retient R2, attend R1
3 attente = {"P1": "R2", "P2": "R1"}
4 retenue_par = {"R1": "P1", "R2": "P2"}
```

◆ **PROPRIÉTÉ Mise en évidence par un graphe d'attente** Un interblocage se traduit par un **cycle** dans le graphe orienté où chaque processus pointe vers la ressource qu'il attend, et chaque ressource pointe vers le processus qui la retient. On retrouve ainsi la détection de cycle vue dans le chapitre *Algorithmique*, appliquée cette fois à un graphe de dépendances entre processus et ressources.

## 2.7 Protocoles de routage

### DÉFINITION 1

Un réseau se modélise par un **graphe** dont les sommets sont des routeurs et les arêtes des liaisons directes. **Router** un paquet consiste à choisir, à chaque routeur, la liaison à emprunter pour progresser vers la destination. Le **protocole de routage** détermine comment cette route est calculée.

◆ **PROPRIÉTÉ RIP : minimiser le nombre de sauts** Le protocole **RIP** (*Routing Information Protocol*) choisit la route qui minimise le **nombre de sauts** (de routeurs traversés), sans tenir compte de la capacité ou de la congestion des liaisons. C'est exactement ce que calcule un parcours en largeur (BFS) sur le graphe du réseau.

◆ **PROPRIÉTÉ OSPF : minimiser un coût** Le protocole **OSPF** (*Open Shortest Path First*) associe un **coût** à chaque liaison (reflétant par exemple sa bande passante) et choisit la route qui minimise la somme des coûts, pas le nombre de sauts. Une route avec plus de sauts mais de meilleure capacité peut ainsi être préférée à une route plus courte mais plus lente.

**Exemple.** Sur ce réseau, la route au moins de sauts (RIP) et la route au moindre coût (OSPF) diffèrent :

```
1 reseau_couts = {
2   "A": {"B": 1, "C": 5},
3   "B": {"A": 1, "D": 1},
4   "C": {"A": 5, "D": 1},
5   "D": {"B": 1, "C": 1},
6 }
```

De A vers D : la route A-C-D compte 2 sauts (comme A-B-D), mais coûte  $5 + 1 = 6$ , alors que A-B-D compte aussi 2 sauts pour un coût de  $1 + 1 = 2$  : ici les deux critères coïncident. En revanche, si l'on ajoute une liaison directe coûteuse A-D de coût 3, RIP choisirait ce trajet à **un seul saut**, alors qu'OSPF préférerait toujours A-B-D (coût  $2 < 3$ ).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un protocole de routage choisit toujours le chemin « le plus court » au sens intuitif.** Ce que minimise le protocole dépend entièrement de sa **métrique** : RIP minimise le nombre de sauts (route A-D directe préférée dans l'exemple), OSPF minimise un coût cumulé (route A-B-D préférée si son coût total est plus faible), même si cette dernière traverse davantage de routeurs.

## 2.8 Chiffrement symétrique et asymétrique

### DÉFINITION 1

Le **chiffrement symétrique** utilise une **unique clé secrète**, partagée à l'avance entre l'émetteur et le destinataire, pour chiffrer et déchiffrer un message. Il est rapide, mais suppose que les deux parties aient pu échanger la clé de façon sûre au préalable.

**Exemple.** Un chiffrement symétrique très simplifié par **XOR** avec une clé répétée (principe illustratif, non utilisé tel quel en pratique) :

```
1 def chiffrer_xor(message, cle):
2     return bytes(o ^ cle[i % len(cle)] for i, o in enumerate(message))
3
4 def dechiffrer_xor(chiffre, cle):
5     return chiffrer_xor(chiffre, cle) # XOR est sa propre inverse
```

#### DÉFINITION 2

Le **chiffrement asymétrique** utilise une **paire de clés** liées mathématiquement : une **clé publique**, diffusée librement, et une **clé privée**, gardée secrète. Ce qui est chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée correspondante. Il est plus lent que le chiffrement symétrique, mais ne nécessite **aucun** échange préalable de secret.

◆ **PROPRIÉTÉ Sécuriser HTTPS : le meilleur des deux mondes** Une connexion **HTTPS** combine les deux : au début de la connexion, le client et le serveur utilisent un protocole **asymétrique** pour échanger, en toute sécurité sur un réseau public, une **clé symétrique** temporaire (dite *clé de session*). Toute la suite de l'échange (les pages web, les données du formulaire...) est ensuite chiffrée avec cette clé symétrique, beaucoup plus rapide à utiliser pour de gros volumes de données.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que HTTPS chiffre tout avec le protocole asymétrique de bout en bout.** Ce serait beaucoup trop lent pour des échanges volumineux : le chiffrement asymétrique sert uniquement à échanger la clé symétrique de session au tout début de la connexion, puis c'est le chiffrement symétrique, bien plus rapide, qui protège le reste des données échangées.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Le chiffrement asymétrique repose sur des problèmes mathématiques réputés difficiles à inverser sans la clé privée (par exemple, la factorisation de grands nombres entiers pour l'algorithme RSA). Ce fondement mathématique est étudié plus en détail dans le programme de mathématiques expertes (arithmétique).

## 2.9 Le système sur puce

#### DÉFINITION 1

Un **système sur puce** (*System on Chip*, SoC) intègre sur un unique circuit intégré plusieurs composants qui, historiquement, occupaient des circuits séparés : un ou plusieurs **processeurs**, de la **mémoire**, des **interfaces** de communication (Wi-Fi, Bluetooth, USB...), et parfois des **accélérateurs** spécialisés (traitement graphique, calcul pour l'intelligence artificielle, traitement du signal audio).

◆ **PROPRIÉTÉ Avantages de l'intégration** Intégrer plusieurs composants sur une même puce présente trois avantages principaux :

- ▶ **compacité** : un seul circuit remplace plusieurs cartes séparées, ce qui réduit la taille du produit final ;
- ▶ **consommation énergétique réduite** : les distances entre composants, très courtes sur une même puce, réduisent les pertes électriques liées à la communication entre eux ;
- ▶ **coût de fabrication** : produire une seule puce en grande série revient souvent moins cher qu'assembler plusieurs composants distincts.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que l'intégration n'a que des avantages.** L'inconvénient principal d'un système sur puce est la perte de **modularité** : si un seul composant est défaillant ou devient obsolète (par exemple la mémoire), c'est toute la puce qu'il faut remplacer, alors que des composants séparés auraient pu être changés individuellement.

#### ✦ POUR ALLER PLUS LOIN

Certains systèmes sur puce embarquent également des **FPGA** (circuits reconfigurables) pour adapter certains traitements sans changer de puce physique, ou des zones mémoire dédiées à la sécurité (*secure enclave*) isolées du reste du système.

## 2.10 Processus : création, ordonnancement, interblocage

### DÉFINITION 1

Un **processus** est un programme en cours d'exécution, avec son propre espace mémoire et son propre état (registres, pile d'appels). La **création** d'un processus consiste, pour le système d'exploitation, à lui allouer de la mémoire, à charger le code du programme, et à l'inscrire dans la liste des processus à exécuter.

### DÉFINITION 2

Un seul processeur ne peut exécuter qu'une instruction à la fois : quand plusieurs processus doivent s'exécuter « en même temps », l'**ordonnanceur** du système d'exploitation leur alloue le processeur à tour de rôle, pendant de courtes tranches de temps, donnant l'illusion d'une exécution simultanée.

**Exemple.** La politique **tourniquet** (*round-robin*) alloue à chaque processus une tranche de temps fixe, dans l'ordre, en boucle :

```
1 def tourniquet(processus, tranche, duree_totale):
2     ordre_execution = []
3     file = list(processus)
4     temps_restant = dict(duree_totale)
5     while file:
6         p = file.pop(0)
7         execute = min(tranche, temps_restant[p])
8         ordre_execution.append((p, execute))
```

```

9     temps_restant[p] -= execute
10    if temps_restant[p] > 0:
11        file.append(p)
12    return ordre_execution

```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre concurrence et parallélisme.** Sur un processeur à un seul cœur, plusieurs processus s'exécutent en **concurrence** (à tour de rôle, jamais réellement simultanément) : c'est l'ordonnancement rapide qui donne l'illusion du parallélisme. Sur un processeur multi-cœurs, plusieurs processus peuvent en revanche s'exécuter en **parallélisme** réel, un par cœur.

### DÉFINITION 3

Un **interblocage** (*deadlock*) survient lorsque plusieurs processus attendent chacun une ressource retenue par un autre processus du même groupe, formant un cycle d'attente dont aucun ne peut sortir seul.

**Exemple.** Deux processus, chacun retenant une ressource et attendant celle de l'autre :

```

1 # Processus P1 : retient R1, attend R2
2 # Processus P2 : retient R2, attend R1
3 attente = {"P1": "R2", "P2": "R1"}
4 retenue_par = {"R1": "P1", "R2": "P2"}

```

◆ **PROPRIÉTÉ Mise en évidence par un graphe d'attente** Un interblocage se traduit par un **cycle** dans le graphe orienté où chaque processus pointe vers la ressource qu'il attend, et chaque ressource pointe vers le processus qui la retient. On retrouve ainsi la détection de cycle vue dans le chapitre *Algorithmique*, appliquée cette fois à un graphe de dépendances entre processus et ressources.

## 2.11 Protocoles de routage

### DÉFINITION 1

Un réseau se modélise par un **graphe** dont les sommets sont des routeurs et les arêtes des liaisons directes. **Router** un paquet consiste à choisir, à chaque routeur, la liaison à emprunter pour progresser vers la destination. Le **protocole de routage** détermine comment cette route est calculée.

◆ **PROPRIÉTÉ RIP : minimiser le nombre de sauts** Le protocole **RIP** (*Routing Information Protocol*) choisit la route qui minimise le **nombre de sauts** (de routeurs traversés), sans tenir compte de la capacité ou de la congestion des liaisons. C'est exactement ce que calcule un parcours en largeur (BFS) sur le graphe du réseau.



◆ **PROPRIÉTÉ OSPF : minimiser un coût** Le protocole **OSPF** (*Open Shortest Path First*) associe un **coût** à chaque liaison (reflétant par exemple sa bande passante) et choisit la route qui minimise la somme des coûts, pas le nombre de sauts. Une route avec plus de sauts mais de meilleure capacité peut ainsi être préférée à une route plus courte mais plus lente.

**Exemple.** Sur ce réseau, la route au moins de sauts (RIP) et la route au moindre coût (OSPF) diffèrent :

```
1 reseau_couts = {
2     "A": {"B": 1, "C": 5},
3     "B": {"A": 1, "D": 1},
4     "C": {"A": 5, "D": 1},
5     "D": {"B": 1, "C": 1},
6 }
```

De A vers D : la route A-C-D compte 2 sauts (comme A-B-D), mais coûte  $5 + 1 = 6$ , alors que A-B-D compte aussi 2 sauts pour un coût de  $1 + 1 = 2$  : ici les deux critères coïncident. En revanche, si l'on ajoute une liaison directe coûteuse A-D de coût 3, RIP choisirait ce trajet à **un seul saut**, alors qu'OSPF préférerait toujours A-B-D (coût  $2 < 3$ ).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un protocole de routage choisit toujours le chemin « le plus court » au sens intuitif.** Ce que minimise le protocole dépend entièrement de sa **métrique** : RIP minimise le nombre de sauts (route A-D directe préférée dans l'exemple), OSPF minimise un coût cumulé (route A-B-D préférée si son coût total est plus faible), même si cette dernière traverse davantage de routeurs.

## Méthodes

► Méthode directe de travail sur le sujet.

### Exercice 1 ◆

En utilisant la fonction tourniquet du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 2 ◆◆

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 3 ◆◆

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

#### Exercice 4

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

#### Exercice 5

En utilisant la fonction `tourniquet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

#### Exercice 6

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

#### Exercice 7

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

#### Exercice 8

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

#### Exercice 9

En utilisant la fonction `tourniquet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

#### Exercice 10

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 11 ♦♦

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

### Exercice 12 ♦

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

### Exercice 13 ♦

En utilisant la fonction `tourniquet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 14 ♦♦

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 15 ♦♦

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

### Exercice 16 ♦

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

### Exercice 17

En utilisant la fonction `tournequet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 18

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 19

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

### Exercice 20

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

### Exercice 21

En utilisant la fonction `tournequet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 22

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 23

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

#### Exercice 24 ♦

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

#### Exercice 25 ♦

En utilisant la fonction `tourniquet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

#### Exercice 26 ♦♦

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

#### Exercice 27 ♦♦

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

#### Exercice 28 ♦

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

#### Exercice 29 ♦

En utilisant la fonction `tourniquet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

#### Exercice 30 ♦♦

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 31 ♦♦

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

### Exercice 32 ♦

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

### Exercice 33 ♦

En utilisant la fonction `tourniquet` du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 34 ♦♦

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 35 ♦♦

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

### Exercice 36 ♦

En utilisant `chiffrer_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

### Exercice 37 ♦

En utilisant la fonction tourniquet du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 38 ♦♦

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

### Exercice 39 ♦♦

On donne le réseau de coûts suivant :

```
1 reseau = {
2     "A": {"B": 2, "C": 10},
3     "B": {"A": 2, "C": 2},
4     "C": {"A": 10, "B": 2},
5 }
```

1. Quelle route RIP (minimisant le nombre de sauts) choisirait-il de A vers C ? En utilisant `bfs_sauts` du cours, combien de sauts compte-t-elle ?
2. En utilisant `plus_court_cout` du cours, quel est le coût de la route effectivement la moins coûteuse de A vers C ? Ce n'est pas la route directe : pourquoi ?

### Exercice 40 ♦

En utilisant `chiffre_xor` du cours, chiffrer le message b"BAC2027" avec la clé b"NSI", puis vérifier qu'appliquer la même fonction une seconde fois sur le résultat, avec la même clé, redonne le message d'origine. Pourquoi ce chiffrement est-il qualifié de **symétrique** ?

### Exercice 41 ♦

En utilisant la fonction tourniquet du cours, déterminer l'ordre d'exécution pour deux processus X (durée totale 4) et Y (durée totale 6), avec une tranche de temps de 3. Combien de tranches de temps sont-elles nécessaires au total pour que les deux processus se terminent ?

### Exercice 42 ♦♦

Trois processus se partagent trois ressources : P1 retient R1 et attend R2 ; P2 retient R2 et attend R3 ; P3 retient R3 et attend R1.

1. Représenter cette situation par les deux dictionnaires `attente` et `retenue_par` du cours.
2. Y a-t-il un interblocage ? Justifier en décrivant le cycle d'attente.

## ARCHITECTURES MATÉRIELLES, SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET RÉSEAUX — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

Capacité C1

1. [Q1] Par rapport à des composants séparés, le principal inconvénient d'un système sur puce est :
  - A. la perte de modularité : un composant défaillant ne peut pas être remplacé seul.
  - B. une consommation d'énergie plus élevée.
  - C. un encombrement plus important.
  - D. un coût de fabrication systématiquement supérieur.

**Capacité C2**

2. [Q2] Créer un processus consiste, pour le système d'exploitation, à :
  - A. compiler le code source du programme.
  - B. lui allouer de la mémoire et l'inscrire parmi les processus à exécuter.
  - C. arrêter tous les autres processus.
  - D. lui attribuer une adresse IP.

**Capacité C3**

3. [Q3] L'ordonnanceur du système d'exploitation a pour rôle de :
  - A. trier les fichiers sur le disque.
  - B. compiler les programmes avant leur lancement.
  - C. décider quel processus prêt obtient le processeur, et pour combien de temps.
  - D. supprimer les processus terminés de la mémoire, et rien d'autre.

**Capacité C4**

4. [Q4] Dans le graphe d'attente des processus, un interblocage se manifeste par :
  - A. un cycle.
  - B. un arbre.
  - C. un graphe sans aucune arête.
  - D. un sommet isolé.

**Capacité C5**

5. [Q5] Le protocole de routage RIP choisit la route qui minimise :
  - A. le coût cumulé des liaisons traversées.
  - B. le nombre de sauts.
  - C. la latence mesurée en temps réel.
  - D. le nombre d'utilisateurs connectés.

**Capacité C6**

6. [Q6] Le chiffrement asymétrique repose sur :
  - A. une unique clé secrète, partagée par les deux correspondants.
  - B. l'absence de toute clé.
  - C. une paire de clés, l'une publique et l'autre privée.
  - D. une clé différente pour chaque caractère du message.

**Capacité C7**

7. [Q7] Au cours d'une connexion HTTPS, le chiffrement asymétrique sert principalement à :
  - A. chiffrer la totalité des données échangées pendant toute la session.
  - B. compresser les données avant leur envoi.
  - C. afficher le cadenas dans le navigateur.
  - D. convenir en sécurité d'une clé symétrique de session.



## 3 Bases de données relationnelles

### 3.1 Le modèle relationnel

#### DÉFINITION 1

Le **modèle relationnel** organise les données en **relations** (tables). Une relation est constituée de **tuples** (lignes), chacun décrivant une occurrence, et d'**attributs** (colonnes), chacun défini sur un **domaine** (l'ensemble des valeurs possibles, par exemple entier ou texte). Le **schéma** d'une relation liste le nom de la relation et le nom de chacun de ses attributs.

#### DÉFINITION 2

Une **clé primaire** est un attribut (ou groupe d'attributs) dont la valeur identifie de façon **unique** chaque tuple d'une relation. Une **clé étrangère** est un attribut d'une relation dont la valeur fait référence à la clé primaire d'une autre relation : c'est ainsi que deux relations sont mises en lien.

**Exemple.** Une bibliothèque gère trois relations liées entre elles :

```
1 Livre(id, titre, auteur, année)
2 Usager(id, nom, prenom)
3 Emprunt(id, id_livre, id_usager, date_emprunt, date_retour)
```

Dans Emprunt, `id_livre` est une clé étrangère vers `Livre.id`, et `id_usager` une clé étrangère vers `Usager.id` : chaque emprunt référence un livre et un usager précis, sans dupliquer leurs informations.

◆ **PROPRIÉTÉ Structure et contenu** La **structure** d'une base de données (son schéma : relations, attributs, clés, contraintes) est stable dans le temps. Le **contenu** (les tuples effectivement stockés) évolue à chaque insertion, modification ou suppression. Modifier le contenu ne change jamais la structure ; modifier la structure (ajouter une colonne, par exemple) laisse le contenu existant intact autant que possible.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre relation et fichier plat.** Stocker toutes les informations d'une bibliothèque dans une seule table `Emprunt(id, titre_livre, auteur, nom_usager, prenom_usager, ...)` **duplique** le titre et l'auteur à chaque emprunt du même livre : c'est une **anomalie de schéma**. Une modification (correction d'une faute dans un titre) doit alors être répercutée sur toutes les lignes concernées, au risque d'incohérences. Séparer `Livre`, `Usager` et `Emprunt` en trois relations liées par des clés étrangères élimine cette duplication.

## + POUR ALLER PLUS LOIN

Ce principe de séparation pour éviter les anomalies porte un nom en théorie des bases de données : la **normalisation** (formes normales 1NF, 2NF, 3NF). Le programme de Terminale ne l'exige pas formellement, mais en comprendre l'intuition (une information ne doit être stockée qu'à un seul endroit) aide à concevoir des schémas robustes.

## 3.2 Le système de gestion de bases de données

### DÉFINITION 1

Un **système de gestion de bases de données** (SGBD) est un logiciel qui prend en charge le stockage, l'interrogation et la modification des données d'une base, en offrant quatre services principaux :

- ▶ la **persistance** : les données restent stockées durablement, indépendamment de l'exécution d'un programme particulier ;
- ▶ la **concurrence** : plusieurs utilisateurs ou programmes peuvent accéder à la base simultanément sans corrompre les données ;
- ▶ l'**efficacité** : les requêtes sur de grands volumes de données restent rapides, notamment grâce à des index ;
- ▶ la **sécurisation** : l'accès aux données est contrôlé (droits d'utilisateurs) et leur intégrité est préservée (contraintes, transactions).

**Exemple.** La persistance : une base créée dans un fichier reste accessible après la fermeture du programme qui l'a créée.

```
1 import sqlite3
2
3 conn = sqlite3.connect("bibliotheque.db")
4 conn.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT)")
5 conn.execute("INSERT INTO Livre(titre) VALUES ('1984')")
6 conn.commit()
7 conn.close()
8 # Le fichier bibliotheque.db contient désormais la table et sa ligne,
9 # meme apres la fin du programme.
```

◆ **PROPRIÉTÉ Transaction** Une **transaction** regroupe plusieurs opérations en un tout indivisible : soit toutes les opérations réussissent et sont **validées** (COMMIT), soit une échoue et toutes sont **annulées** (ROLLBACK), pour ne jamais laisser la base dans un état intermédiaire incohérent.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre un SGBD et un simple fichier.** Un fichier texte ou CSV stocke des données mais n'offre **aucun** des quatre services ci-dessus : pas de contrôle de concurrence, pas de garantie d'intégrité, pas de langage d'interrogation efficace sur de gros volumes. C'est précisément pour ces raisons qu'on utilise un SGBD dès que les données doivent être partagées, protégées ou interrogées de façon complexe.

### 3.3 Interroger une base : SELECT, FROM, WHERE

#### DÉFINITION 1

Le langage **SQL** (*Structured Query Language*) permet d'interroger et de manipuler une base relationnelle. Une requête d'interrogation combine des **clauses**, chacune introduite par un **mot clé** : **SELECT** (quels attributs afficher), **FROM** (dans quelle relation), et optionnellement **WHERE** (quelle condition sur les tuples).

**Exemple.** Base d'exemple filée sur tout le chapitre (bibliothèque) :

```
1 CREATE TABLE Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, auteur TEXT, année INTEGER);
2 INSERT INTO Livre VALUES
3 (1, 'Le Petit Prince', 'Saint-Exupéry', 1943),
4 (2, '1984', 'Orwell', 1949),
5 (3, 'La Peste', 'Camus', 1947);
```

Afficher uniquement les titres et auteurs de tous les livres :

```
1 SELECT titre, auteur FROM Livre;
```

◆ **PROPRIÉTÉ Filtrer avec WHERE** La clause **WHERE** ne conserve que les tuples vérifiant une **condition**. Les opérateurs de comparaison usuels (=, <, >, <=, >=, <> pour différent) se combinent avec **AND**, **OR**, **NOT** pour des conditions composées ; **LIKE** permet une recherche approchée sur du texte (motif avec le joker %).

**Exemple.** Livres parus après 1945 :

```
1 SELECT titre FROM Livre WHERE année > 1945;
```

Livres d'Orwell ou de Camus :

```
1 SELECT titre FROM Livre WHERE auteur = 'Orwell' OR auteur = 'Camus';
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier les guillemets autour d'une chaîne de caractères.** **WHERE** auteur = Orwell est une erreur : SQL interprète Orwell sans guillemets comme un nom de colonne inexistant. Il faut écrire **WHERE** auteur = 'Orwell', avec des apostrophes simples autour du texte.

### 3.4 Croiser les données : JOIN et ORDER BY

#### DÉFINITION 1

La clause **JOIN** combine des tuples de deux relations dont les valeurs coïncident sur une colonne commune, en général une clé étrangère et la clé primaire qu'elle référence. La syntaxe **JOIN ... ON ...** précise la condition de rapprochement.

**Exemple.** Reprenons Livre et une table Emprunt qui référence Livre.id :

```
1 CREATE TABLE Emprunt(id INTEGER PRIMARY KEY, id_livre INTEGER, date_emprunt TEXT);
```

```
2 INSERT INTO Emprunt VALUES (1, 2, '2026-02-01'), (2, 3, '2026-02-03');
3
4 SELECT Emprunt.date_emprunt, Livre.titre
5 FROM Emprunt
6 JOIN Livre ON Emprunt.id_livre = Livre.id;
```

Chaque ligne du résultat associe une date d'emprunt au **titre** du livre correspondant, sans jamais avoir stocké ce titre dans la table Emprunt.

◆ **PROPRIÉTÉ Trier avec ORDER BY** La clause ORDER BY trie les tuples du résultat selon un ou plusieurs attributs, par ordre croissant (ASC, par défaut) ou décroissant (DESC).

**Exemple.** Livres triés du plus récent au plus ancien :

```
1 SELECT titre, année FROM Livre ORDER BY année DESC;
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que ORDER BY se place après WHERE.** L'ordre des clauses est fixe : SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY .... Écrire ORDER BY avant WHERE est une erreur de syntaxe.

## 3.5 Modifier une base : INSERT, UPDATE, DELETE

### DÉFINITION 1

La clause **INSERT INTO** ajoute un ou plusieurs tuples à une relation. On précise la relation, éventuellement la liste des attributs renseignés, puis les valeurs avec VALUES.

**Exemple.**

```
1 INSERT INTO Livre(titre, auteur, année)
2 VALUES ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 1953);
```

◆ **PROPRIÉTÉ Mettre à jour avec UPDATE** La clause UPDATE ... SET ... WHERE ... modifie la valeur d'un ou plusieurs attributs pour les tuples vérifiant une condition. **Sans clause WHERE, tous les tuples de la relation sont modifiés.**

**Exemple.** Corriger l'année de parution d'un livre :

```
1 UPDATE Livre SET année = 1954 WHERE titre = 'Fahrenheit 451';
```

### DÉFINITION 2

La clause **DELETE FROM ... WHERE ...** supprime les tuples vérifiant une condition. **Sans clause WHERE, tous les tuples de la relation sont supprimés** (la table reste, mais devient vide).

**Exemple.** Supprimer les livres parus avant 1950 :

```
1 DELETE FROM Livre WHERE année < 1950;
```

**ERREUR FRÉQUENTE**

Exécuter un **UPDATE** ou un **DELETE** sans **WHERE**. C'est l'erreur la plus dangereuse en SQL : `DELETE FROM Livre;` (sans condition) supprime **tous** les livres, et `UPDATE Livre SET annee = 2000;` écrase l'année de **tous** les livres. Il faut toujours vérifier, avant d'exécuter une modification, quels tuples seraient concernés en testant d'abord la condition avec un **SELECT**.

» **Python À la machine.** Avant tout **UPDATE** ou **DELETE**, exécute d'abord le **SELECT** correspondant avec la même clause **WHERE** pour vérifier quels tuples seront affectés.

### 3.6 Le modèle relationnel

**DÉFINITION 1**

Le **modèle relationnel** organise les données en **relations** (tables). Une relation est constituée de **tuples** (lignes), chacun décrivant une occurrence, et d'**attributs** (colonnes), chacun défini sur un **domaine** (l'ensemble des valeurs possibles, par exemple entier ou texte). Le **schéma** d'une relation liste le nom de la relation et le nom de chacun de ses attributs.

**DÉFINITION 2**

Une **clé primaire** est un attribut (ou groupe d'attributs) dont la valeur identifie de façon **unique** chaque tuple d'une relation. Une **clé étrangère** est un attribut d'une relation dont la valeur fait référence à la clé primaire d'une autre relation : c'est ainsi que deux relations sont mises en lien.

**Exemple.** Une bibliothèque gère trois relations liées entre elles :

```
1 Livre(id, titre, auteur, année)
2 Usager(id, nom, prenom)
3 Emprunt(id, id_livre, id_usager, date_emprunt, date_retour)
```

Dans `Emprunt`, `id_livre` est une clé étrangère vers `Livre.id`, et `id_usager` une clé étrangère vers `Usager.id` : chaque emprunt référence un livre et un usager précis, sans dupliquer leurs informations.

♦ **PROPRIÉTÉ Structure et contenu** La **structure** d'une base de données (son schéma : relations, attributs, clés, contraintes) est stable dans le temps. Le **contenu** (les tuples effectivement stockés) évolue à chaque insertion, modification ou suppression. Modifier le contenu ne change jamais la structure ; modifier la structure (ajouter une colonne, par exemple) laisse le contenu existant intact autant que possible.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre relation et fichier plat.** Stocker toutes les informations d'une bibliothèque dans une seule table `Emprunt(id, titre_livre, auteur, nom_usager, prenom_usager, ...)` **duplique** le titre et l'auteur à chaque emprunt du même livre : c'est une **anomalie de schéma**. Une modification (correction d'une faute dans un titre) doit alors être répercutée sur toutes

les lignes concernées, au risque d'incohérences. Séparer Livre, Usager et Emprunt en trois relations liées par des clés étrangères élimine cette duplication.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Ce principe de séparation pour éviter les anomalies porte un nom en théorie des bases de données : la **normalisation** (formes normales 1NF, 2NF, 3NF). Le programme de Terminale ne l'exige pas formellement, mais en comprendre l'intuition (une information ne doit être stockée qu'à un seul endroit) aide à concevoir des schémas robustes.

## 3.7 Le système de gestion de bases de données

### DÉFINITION 1

Un **système de gestion de bases de données** (SGBD) est un logiciel qui prend en charge le stockage, l'interrogation et la modification des données d'une base, en offrant quatre services principaux :

- ▶ la **persistance** : les données restent stockées durablement, indépendamment de l'exécution d'un programme particulier ;
- ▶ la **concurrence** : plusieurs utilisateurs ou programmes peuvent accéder à la base simultanément sans corrompre les données ;
- ▶ l'**efficacité** : les requêtes sur de grands volumes de données restent rapides, notamment grâce à des index ;
- ▶ la **sécurisation** : l'accès aux données est contrôlé (droits d'utilisateurs) et leur intégrité est préservée (contraintes, transactions).

**Exemple.** La persistance : une base créée dans un fichier reste accessible après la fermeture du programme qui l'a créée.

```
1 import sqlite3
2
3 conn = sqlite3.connect("bibliotheque.db")
4 conn.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT)")
5 conn.execute("INSERT INTO Livre(titre) VALUES ('1984')")
6 conn.commit()
7 conn.close()
8 # Le fichier bibliotheque.db contient désormais la table et sa ligne,
9 # même après la fin du programme.
```

◆ **PROPRIÉTÉ Transaction** Une **transaction** regroupe plusieurs opérations en un tout indivisible : soit toutes les opérations réussissent et sont **validées** (COMMIT), soit une échoue et toutes sont **annulées** (ROLLBACK), pour ne jamais laisser la base dans un état intermédiaire incohérent.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre un SGBD et un simple fichier.** Un fichier texte ou CSV stocke des données mais n'offre **aucun** des quatre services ci-dessus : pas de contrôle de concurrence, pas de garantie d'intégrité, pas de langage d'interrogation efficace sur de gros volumes. C'est précisément

pour ces raisons qu'on utilise un SGBD dès que les données doivent être partagées, protégées ou interrogées de façon complexe.

### 3.8 Interroger une base : SELECT, FROM, WHERE

#### DÉFINITION 1

Le langage **SQL** (*Structured Query Language*) permet d'interroger et de manipuler une base relationnelle. Une requête d'interrogation combine des **clauses**, chacune introduite par un **mot clé** : **SELECT** (quels attributs afficher), **FROM** (dans quelle relation), et optionnellement **WHERE** (quelle condition sur les tuples).

**Exemple.** Base d'exemple filée sur tout le chapitre (bibliothèque) :

```
1 CREATE TABLE Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, auteur TEXT, année INTEGER);
2 INSERT INTO Livre VALUES
3 (1, 'Le Petit Prince', 'Saint-Exupéry', 1943),
4 (2, '1984', 'Orwell', 1949),
5 (3, 'La Peste', 'Camus', 1947);
```

Afficher uniquement les titres et auteurs de tous les livres :

```
1 SELECT titre, auteur FROM Livre;
```

◆ **PROPRIÉTÉ Filtrer avec WHERE** La clause **WHERE** ne conserve que les tuples vérifiant une **condition**. Les opérateurs de comparaison usuels (=, <, >, <=, >=, <> pour différent) se combinent avec **AND**, **OR**, **NOT** pour des conditions composées ; **LIKE** permet une recherche approchée sur du texte (motif avec le joker %).

**Exemple.** Livres parus après 1945 :

```
1 SELECT titre FROM Livre WHERE année > 1945;
```

Livres d'Orwell ou de Camus :

```
1 SELECT titre FROM Livre WHERE auteur = 'Orwell' OR auteur = 'Camus';
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier les guillemets autour d'une chaîne de caractères.** **WHERE** auteur = Orwell est une erreur : SQL interprète Orwell sans guillemets comme un nom de colonne inexistant. Il faut écrire **WHERE** auteur = 'Orwell', avec des apostrophes simples autour du texte.

### 3.9 Croiser les données : JOIN et ORDER BY

#### DÉFINITION 1

La clause **JOIN** combine des tuples de deux relations dont les valeurs coïncident sur une colonne commune, en général une clé étrangère et la clé primaire qu'elle référence. La syntaxe `JOIN ... ON ...` précise la condition de rapprochement.

**Exemple.** Reprenons Livre et une table Emprunt qui référence Livre.id :

```
1 CREATE TABLE Emprunt(id INTEGER PRIMARY KEY, id_livre INTEGER, date_emprunt TEXT);
2 INSERT INTO Emprunt VALUES (1, 2, '2026-02-01'), (2, 3, '2026-02-03');
3
4 SELECT Emprunt.date_emprunt, Livre.titre
5 FROM Emprunt
6 JOIN Livre ON Emprunt.id_livre = Livre.id;
```

Chaque ligne du résultat associe une date d'emprunt au **titre** du livre correspondant, sans jamais avoir stocké ce titre dans la table Emprunt.

◆ **PROPRIÉTÉ Trier avec ORDER BY** La clause `ORDER BY` trie les tuples du résultat selon un ou plusieurs attributs, par ordre croissant (ASC, par défaut) ou décroissant (DESC).

**Exemple.** Livres triés du plus récent au plus ancien :

```
1 SELECT titre, année FROM Livre ORDER BY année DESC;
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier que ORDER BY se place après WHERE.** L'ordre des clauses est fixe : `SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ...`. Écrire `ORDER BY` avant `WHERE` est une erreur de syntaxe.

### 3.10 Modifier une base : INSERT, UPDATE, DELETE

#### DÉFINITION 1

La clause **INSERT INTO** ajoute un ou plusieurs tuples à une relation. On précise la relation, éventuellement la liste des attributs renseignés, puis les valeurs avec `VALUES`.

**Exemple.**

```
1 INSERT INTO Livre(titre, auteur, année)
2 VALUES ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 1953);
```

◆ **PROPRIÉTÉ Mettre à jour avec UPDATE** La clause `UPDATE ... SET ... WHERE ...` modifie la valeur d'un ou plusieurs attributs pour les tuples vérifiant une condition. **Sans clause WHERE, tous les tuples de la relation sont modifiés.**

**Exemple.** Corriger l'année de parution d'un livre :



```
1 UPDATE Livre SET année = 1954 WHERE titre = 'Fahrenheit 451';
```

#### DÉFINITION 2

La clause **DELETE FROM ... WHERE ...** supprime les tuples vérifiant une condition. **Sans clause WHERE, tous les tuples de la relation sont supprimés** (la table reste, mais devient vide).

**Exemple.** Supprimer les livres parus avant 1950 :

```
1 DELETE FROM Livre WHERE année < 1950;
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Exécuter un UPDATE ou un DELETE sans WHERE.** C'est l'erreur la plus dangereuse en SQL : `DELETE FROM Livre;` (sans condition) supprime **tous** les livres, et `UPDATE Livre SET année = 2000;` écrase l'année de **tous** les livres. Il faut toujours vérifier, avant d'exécuter une modification, quels tuples seraient concernés en testant d'abord la condition avec un `SELECT`.

» **Python À la machine.** Avant tout `UPDATE` ou `DELETE`, exécute d'abord le `SELECT` correspondant avec la même clause `WHERE` pour vérifier quels tuples seront affectés.

## 3.11 Le modèle relationnel

#### DÉFINITION 1

Le **modèle relationnel** organise les données en **relations** (tables). Une relation est constituée de **tuples** (lignes), chacun décrivant une occurrence, et d'**attributs** (colonnes), chacun défini sur un **domaine** (l'ensemble des valeurs possibles, par exemple entier ou texte). Le **schéma** d'une relation liste le nom de la relation et le nom de chacun de ses attributs.

#### DÉFINITION 2

Une **clé primaire** est un attribut (ou groupe d'attributs) dont la valeur identifie de façon **unique** chaque tuple d'une relation. Une **clé étrangère** est un attribut d'une relation dont la valeur fait référence à la clé primaire d'une autre relation : c'est ainsi que deux relations sont mises en lien.

**Exemple.** Une bibliothèque gère trois relations liées entre elles :

```
1 Livre(id, titre, auteur, année)
2 Usager(id, nom, prenom)
3 Emprunt(id, id_livre, id_usager, date_emprunt, date_retour)
```

Dans `Emprunt`, `id_livre` est une clé étrangère vers `Livre.id`, et `id_usager` une clé étrangère vers `Usager.id` : chaque emprunt référence un livre et un usager précis, sans dupliquer leurs informations.

◆ **PROPRIÉTÉ Structure et contenu** La **structure** d'une base de données (son schéma : relations, attributs, clés, contraintes) est stable dans le temps. Le **contenu** (les tuples effectivement stockés) évolue à chaque insertion, modification ou suppression. Modifier le contenu ne change jamais la structure ; modifier la structure (ajouter une colonne, par exemple) laisse le contenu existant intact autant que possible.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre relation et fichier plat.** Stocker toutes les informations d'une bibliothèque dans une seule table `Emprunt(id, titre_livre, auteur, nom_usager, prenom_usager, ...)` **duplique** le titre et l'auteur à chaque emprunt du même livre : c'est une **anomalie de schéma**. Une modification (correction d'une faute dans un titre) doit alors être répercutée sur toutes les lignes concernées, au risque d'incohérences. Séparer `Livre`, `Usager` et `Emprunt` en trois relations liées par des clés étrangères élimine cette duplication.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Ce principe de séparation pour éviter les anomalies porte un nom en théorie des bases de données : la **normalisation** (formes normales 1NF, 2NF, 3NF). Le programme de Terminale ne l'exige pas formellement, mais en comprendre l'intuition (une information ne doit être stockée qu'à un seul endroit) aide à concevoir des schémas robustes.

## 3.12 Le système de gestion de bases de données

### DÉFINITION 1

Un **système de gestion de bases de données** (SGBD) est un logiciel qui prend en charge le stockage, l'interrogation et la modification des données d'une base, en offrant quatre services principaux :

- ▶ la **persistance** : les données restent stockées durablement, indépendamment de l'exécution d'un programme particulier ;
- ▶ la **concurrence** : plusieurs utilisateurs ou programmes peuvent accéder à la base simultanément sans corrompre les données ;
- ▶ l'**efficacité** : les requêtes sur de grands volumes de données restent rapides, notamment grâce à des index ;
- ▶ la **sécurisation** : l'accès aux données est contrôlé (droits d'utilisateurs) et leur intégrité est préservée (contraintes, transactions).

**Exemple.** La persistance : une base créée dans un fichier reste accessible après la fermeture du programme qui l'a créée.

```
1 import sqlite3
2
3 conn = sqlite3.connect("bibliotheque.db")
4 conn.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT)")
5 conn.execute("INSERT INTO Livre(titre) VALUES ('1984')")
6 conn.commit()
7 conn.close()
8 # Le fichier bibliotheque.db contient désormais la table et sa ligne,
9 # même après la fin du programme.
```

◆ **PROPRIÉTÉ Transaction** Une **transaction** regroupe plusieurs opérations en un tout indivisible : soit toutes les opérations réussissent et sont **validées** (COMMIT), soit une échoue et toutes sont **annulées** (ROLLBACK), pour ne jamais laisser la base dans un état intermédiaire incohérent.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre un SGBD et un simple fichier.** Un fichier texte ou CSV stocke des données mais n'offre **aucun** des quatre services ci-dessus : pas de contrôle de concurrence, pas de garantie d'intégrité, pas de langage d'interrogation efficace sur de gros volumes. C'est précisément pour ces raisons qu'on utilise un SGBD dès que les données doivent être partagées, protégées ou interrogées de façon complexe.

### 3.13 Interroger une base : SELECT, FROM, WHERE

#### DÉFINITION 1

Le langage **SQL** (*Structured Query Language*) permet d'interroger et de manipuler une base relationnelle. Une requête d'interrogation combine des **clauses**, chacune introduite par un **mot clé** : SELECT (quels attributs afficher), FROM (dans quelle relation), et optionnellement WHERE (quelle condition sur les tuples).

**Exemple.** Base d'exemple filée sur tout le chapitre (bibliothèque) :

```
1 CREATE TABLE Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, auteur TEXT, année INTEGER);
2 INSERT INTO Livre VALUES
3 (1, 'Le Petit Prince', 'Saint-Exupéry', 1943),
4 (2, '1984', 'Orwell', 1949),
5 (3, 'La Peste', 'Camus', 1947);
```

Afficher uniquement les titres et auteurs de tous les livres :

```
1 SELECT titre, auteur FROM Livre;
```

◆ **PROPRIÉTÉ Filtrer avec WHERE** La clause WHERE ne conserve que les tuples vérifiant une **condition**. Les opérateurs de comparaison usuels (=, <, >, <=, >=, <> pour différent) se combinent avec AND, OR, NOT pour des conditions composées ; LIKE permet une recherche approchée sur du texte (motif avec le joker %).

**Exemple.** Livres parus après 1945 :

```
1 SELECT titre FROM Livre WHERE année > 1945;
```

Livres d'Orwell ou de Camus :

```
1 SELECT titre FROM Livre WHERE auteur = 'Orwell' OR auteur = 'Camus';
```

**ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier les guillemets autour d'une chaîne de caractères. `WHERE auteur = Orwell` est une erreur : SQL interprète `Orwell` sans guillemets comme un nom de colonne inexistant. Il faut écrire `WHERE auteur = 'Orwell'`, avec des apostrophes simples autour du texte.

### 3.14 Croiser les données : JOIN et ORDER BY

**DÉFINITION 1**

La clause **JOIN** combine des tuples de deux relations dont les valeurs coïncident sur une colonne commune, en général une clé étrangère et la clé primaire qu'elle référence. La syntaxe `JOIN ... ON ...` précise la condition de rapprochement.

**Exemple.** Reprenons `Livre` et une table `Emprunt` qui référence `Livre.id` :

```
1 CREATE TABLE Emprunt(id INTEGER PRIMARY KEY, id_livre INTEGER, date_emprunt TEXT);
2 INSERT INTO Emprunt VALUES (1, 2, '2026-02-01'), (2, 3, '2026-02-03');
3
4 SELECT Emprunt.date_emprunt, Livre.titre
5 FROM Emprunt
6 JOIN Livre ON Emprunt.id_livre = Livre.id;
```

Chaque ligne du résultat associe une date d'emprunt au **titre** du livre correspondant, sans jamais avoir stocké ce titre dans la table `Emprunt`.

◆ **PROPRIÉTÉ Trier avec ORDER BY** La clause `ORDER BY` trie les tuples du résultat selon un ou plusieurs attributs, par ordre croissant (`ASC`, par défaut) ou décroissant (`DESC`).

**Exemple.** Livres triés du plus récent au plus ancien :

```
1 SELECT titre, année FROM Livre ORDER BY année DESC;
```

**ERREUR FRÉQUENTE**

Oublier que **ORDER BY** se place après **WHERE**. L'ordre des clauses est fixe : `SELECT ... FROM ... WHERE ... ORDER BY ...`. Écrire `ORDER BY` avant `WHERE` est une erreur de syntaxe.

### 3.15 Modifier une base : INSERT, UPDATE, DELETE

**DÉFINITION 1**

La clause **INSERT INTO** ajoute un ou plusieurs tuples à une relation. On précise la relation, éventuellement la liste des attributs renseignés, puis les valeurs avec `VALUES`.

**Exemple.**

```
1 INSERT INTO Livre(titre, auteur, année)
2 VALUES ('Fahrenheit 451', 'Bradbury', 1953);
```

◆ **PROPRIÉTÉ Mettre à jour avec UPDATE** La clause **UPDATE ... SET ... WHERE ...** modifie la valeur d'un ou plusieurs attributs pour les tuples vérifiant une condition. **Sans clause WHERE, tous les tuples de la relation sont modifiés.**

**Exemple.** Corriger l'année de parution d'un livre :

```
1 UPDATE Livre SET année = 1954 WHERE titre = 'Fahrenheit 451';
```

#### DÉFINITION 2

La clause **DELETE FROM ... WHERE ...** supprime les tuples vérifiant une condition. **Sans clause WHERE, tous les tuples de la relation sont supprimés** (la table reste, mais devient vide).

**Exemple.** Supprimer les livres parus avant 1950 :

```
1 DELETE FROM Livre WHERE année < 1950;
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Exécuter un UPDATE ou un DELETE sans WHERE.** C'est l'erreur la plus dangereuse en SQL : `DELETE FROM Livre;` (sans condition) supprime **tous** les livres, et `UPDATE Livre SET année = 2000;` écrase l'année de **tous** les livres. Il faut toujours vérifier, avant d'exécuter une modification, quels tuples seraient concernés en testant d'abord la condition avec un `SELECT`.

» **Python À la machine.** Avant tout `UPDATE` ou `DELETE`, exécute d'abord le `SELECT` correspondant avec la même clause `WHERE` pour vérifier quels tuples seront affectés.

## 3.16 Le modèle relationnel

#### DÉFINITION 1

Le **modèle relationnel** organise les données en **relations** (tables). Une relation est constituée de **tuples** (lignes), chacun décrivant une occurrence, et d'**attributs** (colonnes), chacun défini sur un **domaine** (l'ensemble des valeurs possibles, par exemple entier ou texte). Le **schéma** d'une relation liste le nom de la relation et le nom de chacun de ses attributs.

#### DÉFINITION 2

Une **clé primaire** est un attribut (ou groupe d'attributs) dont la valeur identifie de façon **unique** chaque tuple d'une relation. Une **clé étrangère** est un attribut d'une relation dont la valeur fait référence à la clé primaire d'une autre relation : c'est ainsi que deux relations sont mises en lien.

**Exemple.** Une bibliothèque gère trois relations liées entre elles :

```
1 Livre(id, titre, auteur, année)
2 Usager(id, nom, prenom)
3 Emprunt(id, id_livre, id_usager, date_emprunt, date_retour)
```

Dans Emprunt, `id_livre` est une clé étrangère vers `Livre.id`, et `id_usager` une clé étrangère vers `Usager.id` : chaque emprunt référence un livre et un usager précis, sans dupliquer leurs informations.

◆ **PROPRIÉTÉ Structure et contenu** La **structure** d'une base de données (son schéma : relations, attributs, clés, contraintes) est stable dans le temps. Le **contenu** (les tuples effectivement stockés) évolue à chaque insertion, modification ou suppression. Modifier le contenu ne change jamais la structure ; modifier la structure (ajouter une colonne, par exemple) laisse le contenu existant intact autant que possible.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre relation et fichier plat.** Stocker toutes les informations d'une bibliothèque dans une seule table `Emprunt(id, titre_livre, auteur, nom_usager, prenom_usager, ...)` **duplique** le titre et l'auteur à chaque emprunt du même livre : c'est une **anomalie de schéma**. Une modification (correction d'une faute dans un titre) doit alors être répercutée sur toutes les lignes concernées, au risque d'incohérences. Séparer `Livre`, `Usager` et `Emprunt` en trois relations liées par des clés étrangères élimine cette duplication.

#### + POUR ALLER PLUS LOIN

Ce principe de séparation pour éviter les anomalies porte un nom en théorie des bases de données : la **normalisation** (formes normales 1NF, 2NF, 3NF). Le programme de Terminale ne l'exige pas formellement, mais en comprendre l'intuition (une information ne doit être stockée qu'à un seul endroit) aide à concevoir des schémas robustes.

## 3.17 Le système de gestion de bases de données

### DÉFINITION 1

Un **système de gestion de bases de données** (SGBD) est un logiciel qui prend en charge le stockage, l'interrogation et la modification des données d'une base, en offrant quatre services principaux :

- ▶ la **persistance** : les données restent stockées durablement, indépendamment de l'exécution d'un programme particulier ;
- ▶ la **concurrence** : plusieurs utilisateurs ou programmes peuvent accéder à la base simultanément sans corrompre les données ;
- ▶ l'**efficacité** : les requêtes sur de grands volumes de données restent rapides, notamment grâce à des index ;
- ▶ la **sécurisation** : l'accès aux données est contrôlé (droits d'utilisateurs) et leur intégrité est préservée (contraintes, transactions).

**Exemple.** La persistance : une base créée dans un fichier reste accessible après la fermeture du programme qui l'a créée.

```
1 import sqlite3
2
3 conn = sqlite3.connect("bibliotheque.db")
4 conn.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS Livre(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT)")
5 conn.execute("INSERT INTO Livre(titre) VALUES ('1984')")
6 conn.commit()
7 conn.close()
```

```
8 # Le fichier bibliotheque.db contient désormais la table et sa ligne,
9 # meme apres la fin du programme.
```

◆ **PROPRIÉTÉ Transaction** Une **transaction** regroupe plusieurs opérations en un tout indivisible : soit toutes les opérations réussissent et sont **validées** (COMMIT), soit une échoue et toutes sont **annulées** (ROLLBACK), pour ne jamais laisser la base dans un état intermédiaire incohérent.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre un SGBD et un simple fichier.** Un fichier texte ou CSV stocke des données mais n'offre **aucun** des quatre services ci-dessus : pas de contrôle de concurrence, pas de garantie d'intégrité, pas de langage d'interrogation efficace sur de gros volumes. C'est précisément pour ces raisons qu'on utilise un SGBD dès que les données doivent être partagées, protégées ou interrogées de façon complexe.

## Méthodes

- Méthode directe de travail sur le sujet.

### Exercice 1 ◆

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

### Exercice 2 ◆

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

### Exercice 3 ◆◆

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

#### Exercice 4

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

#### Exercice 5

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

#### Exercice 6

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

#### Exercice 7

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

#### Exercice 8

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```



Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

#### Exercice 9

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

#### Exercice 10

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

#### Exercice 11

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

#### Exercice 12

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

#### Exercice 13

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

#### Exercice 14

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

#### Exercice 15

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où Note.id\_eleve est une clé étrangère vers Eleve.id. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

#### Exercice 16

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

#### Exercice 17

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

**Exercice 18** ◆

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

**Exercice 19** ◆◆

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

**Exercice 20** ◆◆

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

**Exercice 21** ◆

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

**Exercice 22** ◆

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

### Exercice 23 ♦♦

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où Note.id\_eleve est une clé étrangère vers Eleve.id. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

### Exercice 24 ♦♦

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

### Exercice 25 ♦

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

### Exercice 26 ♦

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

### Exercice 27 ♦♦

On dispose de deux tables :

```

1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)

```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

### Exercice 28 ♦♦

On dispose de la table :

```

1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);

```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

### Exercice 29 ♦

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```

1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)

```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

### Exercice 30 ♦

On dispose de la table suivante :

```

1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);

```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

### Exercice 31 ♦♦

On dispose de deux tables :

```

1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)

```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

### Exercice 32 ♦♦

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

### Exercice 33 ◆

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

### Exercice 34 ◆

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

### Exercice 35 ◆◆

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où Note.id\_eleve est une clé étrangère vers Eleve.id. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

### Exercice 36 ◆◆

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

**Exercice 37** ◆

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

**Exercice 38** ◆

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3   (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4   (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5   (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

**Exercice 39** ◆◆

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

**Exercice 40** ◆◆

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

**Exercice 41** ◆

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?

- Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

#### Exercice 42

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

- les titres des films réalisés par Miyazaki ;
- les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

#### Exercice 43

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où Note.id\_eleve est une clé étrangère vers Eleve.id. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

#### Exercice 44

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

- ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
- diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
- supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

#### Exercice 45

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

- Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
- Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

#### Exercice 46

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
```



```
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

#### Exercice 47

On dispose de deux tables :

```
1 Eleve(id, nom)
2 Note(id, id_eleve, matiere, valeur)
```

où `Note.id_eleve` est une clé étrangère vers `Eleve.id`. Écrire une requête SQL affichant, pour chaque note, le nom de l'élève, la matière et la valeur de la note, triées par valeur **décroissante**.

#### Exercice 48

On dispose de la table :

```
1 CREATE TABLE Stock(id INTEGER PRIMARY KEY, produit TEXT, quantité INTEGER);
2 INSERT INTO Stock VALUES (1, 'Cahier', 40), (2, 'Stylo', 0), (3, 'Règle', 12);
```

Écrire les requêtes SQL permettant, dans l'ordre, de :

1. ajouter un produit 'Gomme' avec une quantité de 25 ;
2. diminuer de 5 la quantité de 'Cahier' (sans réécrire la valeur numérique finale) ;
3. supprimer tous les produits dont la quantité en stock est nulle.

#### Exercice 49

Un club de sport stocke tous ses adhérents dans une unique table :

```
1 Inscription(id, nom_adherent, prenom_adherent, nom_sport, jour_seance, nom_coach)
```

1. Un adhérent pratiquant deux sports différents apparaît-il une ou deux fois dans cette table ? Quel problème cela pose-t-il si l'on corrige une faute de frappe dans son nom ?
2. Proposer un découpage de cette table en plusieurs relations (avec leurs attributs) qui élimine ce problème. Préciser au moins une clé étrangère.

#### Exercice 50

On dispose de la table suivante :

```
1 CREATE TABLE Film(id INTEGER PRIMARY KEY, titre TEXT, realisateur TEXT, duree INTEGER);
2 INSERT INTO Film VALUES
3 (1, 'Le Voyage de Chihiro', 'Miyazaki', 125),
4 (2, 'Princesse Mononoke', 'Miyazaki', 134),
5 (3, 'Vice-versa', 'Docter', 95);
```

Écrire les requêtes SQL permettant d'afficher :

1. les titres des films réalisés par Miyazaki ;
2. les titres des films dont la durée dépasse 100 minutes.

## BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

### Capacité C1

1. [Q1] Dans une relation, un attribut est défini sur :
  - A. un domaine, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qu'il peut prendre.
  - B. un tuple.
  - C. une clé étrangère, et rien d'autre.
  - D. une autre relation.

### Capacité C2

2. [Q2] Le schéma d'une base de données décrit :
  - A. les valeurs actuellement enregistrées dans les tables.
  - B. la structure : les relations, leurs attributs, leurs domaines et leurs clés.
  - C. le nombre de lignes de chaque table.
  - D. l'historique des requêtes exécutées.

### Capacité C3

3. [Q3] Répéter le titre et l'auteur d'un livre sur chaque ligne d'une table d'emprunts, au lieu de les placer dans une table dédiée, entraîne :
  - A. un gain de temps de calcul systématique.
  - B. une amélioration de la sécurité.
  - C. une duplication des données et un risque d'incohérence lors des mises à jour.
  - D. aucune conséquence particulière.

### Capacité C4

4. [Q4] Le service de persistance d'un SGBD garantit que :
  - A. les mots de passe sont chiffrés.
  - B. les requêtes s'exécutent instantanément.
  - C. deux utilisateurs n'accèdent jamais à la base en même temps.
  - D. les données restent conservées durablement, même après l'arrêt du programme.

### Capacité C5

5. [Q5] Dans la requête `SELECT nom FROM Client WHERE ville = 'Lyon';`, la clause `FROM` indique :
  - A. la relation dans laquelle les données sont puisées.
  - B. les colonnes à afficher.
  - C. la condition que les lignes doivent vérifier.
  - D. l'ordre d'affichage du résultat.

### Capacité C6

6. [Q6] La requête `SELECT nom FROM Client WHERE ville = 'Lyon';` affiche :
  - A. toutes les colonnes des clients lyonnais.
  - B. le seul nom des clients habitant Lyon.
  - C. le nombre de clients lyonnais.
  - D. toutes les villes des clients.

### Capacité C7

7. [Q7] Écrire `WHERE ville = Lyon` sans apostrophes, au lieu de `WHERE ville = 'Lyon'` :
  - A. ne change rien au résultat.
  - B. rend la requête plus rapide.
  - C. est une erreur : Lyon est alors compris comme un nom de colonne.
  - D. est obligatoire pour les textes courts.

### Capacité C8

8. [Q8] La clause `JOIN B ON A.x = B.y` permet :
  - A. de trier les résultats de la table A.

- B. de renommer la colonne x en y.
- C. de supprimer les doublons de A.
- D. de rapprocher les tuples de A et de B dont les valeurs de x et de y coïncident.

#### Capacité C9

9. [Q9] Pour afficher les clients du plus jeune au plus âgé, on complète la requête par :
- A. ORDER BY age ASC
  - B. WHERE age
  - C. GROUP BY age
  - D. ORDER BY age DESC

#### Capacité C10

10. [Q10] Pour ajouter un client nommé Dupont, domicilié à Lyon, dans la table Client(nom, ville), on écrit :
- A. UPDATE Client SET nom = 'Dupont', ville = 'Lyon';
  - B. INSERT INTO Client (nom, ville) VALUES ('Dupont', 'Lyon');
  - C. SELECT 'Dupont', 'Lyon' FROM Client;
  - D. INSERT Client VALUES nom = 'Dupont';

#### Capacité C11

11. [Q11] Dans une requête UPDATE, omettre la clause WHERE a pour effet :
- A. de faire échouer la requête.
  - B. de n'appliquer la modification qu'à la première ligne.
  - C. de modifier toutes les lignes de la table.
  - D. de créer une nouvelle table.

#### Capacité C12

12. [Q12] La requête DELETE FROM Emprunt WHERE date\_retour IS NOT NULL;;
- A. supprime la table Emprunt tout entière.
  - B. vide la colonne date\_retour des lignes concernées.
  - C. supprime toutes les lignes de la table, la condition étant ignorée.
  - D. supprime les lignes dont la date de retour est renseignée.



## 4 Histoire de l'informatique

### 4.1 Événements clés de l'histoire de l'informatique

#### ◆ PROPRIÉTÉ Repères 1936–1948 : la machine universelle

- ▶ **1936** : Alan Turing formalise le concept de **machine universelle** (machine de Turing), capable en théorie d'exécuter tout algorithme calculable. C'est la première fois que les notions de **machine**, **algorithme**, **langage** et **information** sont pensées comme un tout cohérent.
- ▶ **1945** : John von Neumann décrit l'**architecture** qui porte son nom : programme et données stockés dans une même mémoire (voir chapitre Architectures matérielles).
- ▶ **1948** : construction des premiers ordinateurs électroniques à programme enregistré (par exemple le *Manchester Baby*).

#### ◆ PROPRIÉTÉ De 1948 à aujourd'hui : croissance et diversification

- ▶ La puissance de calcul des ordinateurs a évolué de manière **exponentielle** (loi empirique de Moore, 1965 : doublement approximatif du nombre de transistors par circuit tous les deux ans).
- ▶ Les ordinateurs se sont **diversifiés** en taille, forme et usage : ordinateurs personnels, serveurs, fermes de calcul, téléphones, tablettes, montres connectées, objets connectés.
- ▶ **1969** : mise en service du réseau ARPANET, ancêtre d'**Internet**, qui relie aujourd'hui ordinateurs et objets connectés à l'échelle mondiale.

**EXEMPLE** Situer sur une frise chronologique : machine de Turing (1936), premiers ordinateurs à programme enregistré (1948), ARPANET (1969), micro-ordinateurs personnels (fin des années 1970), World Wide Web (1989-1991), smartphones (années 2000).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre Internet et le World Wide Web.** Internet (réseau de réseaux, depuis 1969/ARPANET) est l'infrastructure de communication ; le Web (inventé par Tim Berners-Lee en 1989-1991) est un **service** qui fonctionne au-dessus d'Internet, au même titre que le courrier électronique. Le Web n'est qu'une des utilisations d'Internet.

### 4.2 Évolution des rôles du logiciel et du matériel

#### ◆ PROPRIÉTÉ Des débuts au logiciel dominant

- ▶ Dans les tout premiers ordinateurs (fin des années 1940), le **matériel** était prédominant : programmer consistait souvent à reconfigurer physiquement des câblages ou à saisir du code machine directement.

- ▶ L'apparition des **langages de programmation** de haut niveau (Fortran 1957, puis de nombreux autres) et des **compilateurs** déplace progressivement la complexité vers le **logiciel** : le matériel devient plus générique et reconfigurable par programmation.
- ▶ Les **systèmes d'exploitation** (années 1960-1970) organisent le partage des ressources matérielles entre plusieurs programmes, ajoutant une couche logicielle essentielle entre l'utilisateur et la machine.

◆ **PROPRIÉTÉ Aujourd'hui : le logiciel omniprésent** Un même matériel (smartphone, ordinateur) exécute une multitude de logiciels différents grâce à des couches d'abstraction (système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur). Le **coût de développement logiciel** dépasse souvent aujourd'hui le coût du matériel dans de nombreux projets numériques.

**EXEMPLE** Comparer un four à micro-ondes des années 1980 (circuits électroniques dédiés, comportement figé) à un four connecté moderne (matériel générique + logiciel embarqué mis à jour à distance) : le second illustre le basculement du rôle de spécialisation vers le logiciel.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que le matériel est devenu secondaire.** Le matériel reste indispensable (sans lui, aucun logiciel ne peut s'exécuter) : c'est son **rôle** qui a évolué, passant de porteur de la logique spécifique à plateforme générique exécutant une logique portée par le logiciel.

## 4.3 Événements clés de l'histoire de l'informatique

### ◆ PROPRIÉTÉ Repères 1936–1948 : la machine universelle

- ▶ **1936** : Alan Turing formalise le concept de **machine universelle** (machine de Turing), capable en théorie d'exécuter tout algorithme calculable. C'est la première fois que les notions de **machine**, **algorithme**, **langage** et **information** sont pensées comme un tout cohérent.
- ▶ **1945** : John von Neumann décrit l'**architecture** qui porte son nom : programme et données stockés dans une même mémoire (voir chapitre Architectures matérielles).
- ▶ **1948** : construction des premiers ordinateurs électroniques à programme enregistré (par exemple le *Manchester Baby*).

### ◆ PROPRIÉTÉ De 1948 à aujourd'hui : croissance et diversification

- ▶ La puissance de calcul des ordinateurs a évolué de manière **exponentielle** (loi empirique de Moore, 1965 : doublement approximatif du nombre de transistors par circuit tous les deux ans).
- ▶ Les ordinateurs se sont **diversifiés** en taille, forme et usage : ordinateurs personnels, serveurs, fermes de calcul, téléphones, tablettes, montres connectées, objets connectés.
- ▶ **1969** : mise en service du réseau ARPANET, ancêtre d'**Internet**, qui relie aujourd'hui ordinateurs et objets connectés à l'échelle mondiale.

**EXEMPLE** Situer sur une frise chronologique : machine de Turing (1936), premiers ordinateurs à programme enregistré (1948), ARPANET (1969), micro-ordinateurs personnels (fin des années 1970), World Wide Web (1989-1991), smartphones (années 2000).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre Internet et le World Wide Web.** Internet (reseau de reseaux, depuis 1969/ARPANET) est l'infrastructure de communication ; le Web (inventé par Tim Berners-Lee en 1989-1991) est un **service** qui fonctionne au-dessus d'Internet, au même titre que le courrier électronique. Le Web n'est qu'une des utilisations d'Internet.

## 4.4 Évolution des rôles du logiciel et du matériel

### ◆ PROPRIÉTÉ Des débuts au logiciel dominant

- ▶ Dans les tout premiers ordinateurs (fin des années 1940), le **matériel** était prédominant : programmer consistait souvent à reconfigurer physiquement des câblages ou à saisir du code machine directement.
- ▶ L'apparition des **langages de programmation** de haut niveau (Fortran 1957, puis de nombreux autres) et des **compilateurs** déplace progressivement la complexité vers le **logiciel** : le matériel devient plus générique et reconfigurable par programmation.
- ▶ Les **systèmes d'exploitation** (années 1960-1970) organisent le partage des ressources matérielles entre plusieurs programmes, ajoutant une couche logicielle essentielle entre l'utilisateur et la machine.

◆ **PROPRIÉTÉ Aujourd'hui : le logiciel omniprésent** Un même matériel (smartphone, ordinateur) exécute une multitude de logiciels différents grâce à des couches d'abstraction (système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur). Le **coût de développement logiciel** dépasse souvent aujourd'hui le coût du matériel dans de nombreux projets numériques.

**EXEMPLE** Comparer un four à micro-ondes des années 1980 (circuits électroniques dédiés, comportement figé) à un four connecté moderne (matériel générique + logiciel embarqué mis à jour à distance) : le second illustre le basculement du rôle de spécialisation vers le logiciel.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Croire que le matériel est devenu secondaire.** Le matériel reste indispensable (sans lui, aucun logiciel ne peut s'exécuter) : c'est son **rôle** qui a évolué, passant de porteur de la logique spécifique à plateforme générique exécutant une logique portée par le logiciel.

## Méthodes

- ▶ Méthode directe de travail sur le sujet.

### Exercice 1 ◆

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 2 ◆◆

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 3 ◆

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- Mise en service du réseau ARPANET.
- Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 4 ◆◆

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 5 ◆

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- Mise en service du réseau ARPANET.
- Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 6 ◆◆

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 7 ◆

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- Mise en service du réseau ARPANET.
- Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 8 ◆◆

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.



1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

#### Exercice 9 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

#### Exercice 10 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

#### Exercice 11 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

#### Exercice 12 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

#### Exercice 13 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

#### Exercice 14 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de généralité.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 15 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 16 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de génère.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 17 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 18 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de génère.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 19 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 20 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de génère.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 21 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.

- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 22 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de générique.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

### Exercice 23 ♦

Remettre dans l'ordre chronologique les événements suivants, en précisant l'année de chacun :

- ▶ Mise en service du réseau ARPANET.
- ▶ Formalisation de la machine universelle par Alan Turing.
- ▶ Construction des premiers ordinateurs à programme enregistré.

### Exercice 24 ♦♦

Un smartphone moderne peut exécuter des milliers d'applications différentes sans que son matériel change.

1. Expliquer, en une phrase, pourquoi cela illustre l'évolution du rôle du matériel vers plus de générique.
2. Citer deux couches logicielles (parmi système d'exploitation, machine virtuelle, navigateur, compilateur) qui permettent cette flexibilité, et expliquer brièvement le rôle de chacune.

## HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

### Capacité C1

1. [Q1] Alan Turing formalise le concept de machine universelle en :
  - A. 1936.
  - B. 1948.
  - C. 1969.
  - D. 1991.
2. [Q2] ARPANET, ancêtre d'Internet, est mis en service en :
  - A. 1948.
  - B. 1969.
  - C. 1989.
  - D. 2000.

### Capacité C2

3. [Q3] Depuis les débuts de l'informatique, le rôle du matériel a évolué vers :
  - A. une spécialisation croissante, chaque machine ne traitant qu'une seule tâche.
  - B. une disparition progressive au profit du seul logiciel.
  - C. davantage de généralité, la logique particulière étant portée par le logiciel.
  - D. aucune évolution notable.
4. [Q4] Internet et le World Wide Web sont dans le rapport suivant :

- A. ce sont deux noms de la même chose.
- B. ce sont deux réseaux physiques distincts et indépendants.
- C. Internet est un service qui fonctionne au-dessus du Web.
- D. le Web est un service qui fonctionne au-dessus du réseau Internet.

# 5 Langages, récursivité et paradigmes de programmation

## 5.1 Programme, donnée et calculabilité

### DÉFINITION 1

Un programme est lui-même une suite de caractères (son code source) ou d'octets (son code compilé) : c'est donc une **donnée** comme une autre, qui peut être stockée, copiée, transmise sur un réseau, ou même **lue et exécutée par un autre programme** (un interpréteur ou un compilateur).

**Exemple.** Un programme peut être représenté comme une simple liste d'instructions (une donnée), puis exécuté par un **interpréteur** qui la parcourt :

```
1 def interpreter(programme, accumulateur=0):
2     for instruction, valeur in programme:
3         if instruction == "ADD":
4             accumulateur += valeur
5         elif instruction == "MUL":
6             accumulateur *= valeur
7     return accumulateur
```

◆ **PROPRIÉTÉ Calculabilité indépendante du langage** Ce qu'un programme peut calculer ne dépend pas du **langage** dans lequel il est écrit : un algorithme calculable en Python l'est tout autant en C, en OCaml ou dans n'importe quel autre langage de programmation à usage général. Un langage peut rendre un calcul plus simple ou plus rapide à écrire, mais il ne rend jamais calculable ce qui ne l'était pas dans un autre langage.

### DÉFINITION 2

Le **problème de l'arrêt** consiste à se demander s'il existe un programme capable de décider, pour **n'importe quel** programme  $P$  et **n'importe quelle** entrée  $e$ , si l'exécution de  $P$  sur  $e$  s'arrête ou boucle indéfiniment. Ce problème est **indécidable** : aucun programme ne peut le résoudre dans tous les cas.

◆ **PROPRIÉTÉ Argument intuitif d'indécidabilité** Supposons qu'existe une fonction  $s\_arrete(P, e)$  qui renvoie toujours correctement True si le programme  $P$  s'arrête sur l'entrée  $e$ , et False sinon. Construisons alors un programme paradoxe qui, exécuté sur lui-même comme entrée, fait le **contraire** de ce que prédit  $s\_arrete$  :

- ▶ si  $s\_arrete(paradoxe, paradoxe)$  vaut True (prédit que paradoxe s'arrête), alors paradoxe boucle volontairement à l'infini ;
- ▶ si  $s\_arrete(paradoxe, paradoxe)$  vaut False (prédit que paradoxe boucle), alors paradoxe s'arrête immédiatement.

Dans les deux cas, `s_arrete` se trompe sur paradoxe appliqué à lui-même : une telle fonction `s_arrete` ne peut donc pas exister pour **tous** les cas.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que l'indécidabilité du problème de l'arrêt signifie qu'on ne peut jamais savoir si un programme donné s'arrête.** Ce n'est pas ce que dit le résultat : on peut très bien prouver, au cas par cas, que tel ou tel programme particulier s'arrête (ou boucle). Ce qui est impossible, c'est d'écrire un **unique** programme qui répondrait correctement pour **tous** les programmes et toutes les entrées possibles, sans exception.

## 5.2 Écrire et analyser un programme récursif

### DÉFINITION 1

Un programme **récursif** est une fonction qui s'appelle elle-même, directement ou indirectement. Il comporte toujours au moins un **cas de base** (qui s'arrête sans appel récursif) et un **cas général** (qui se ramène à une instance plus simple du même problème).

**Exemple.** La factorielle, un exemple classique dans un domaine mathématique :

```
1 def factorielle(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     return n * factorielle(n - 1)
```

**Exemple.** Compter les occurrences d'un caractère dans une chaîne, dans un domaine différent (traitement de texte) :

```
1 def compter(chaine, caractere):
2     if chaine == "":
3         return 0
4     premier = 1 if chaine[0] == caractere else 0
5     return premier + compter(chaine[1:], caractere)
```

### DÉFINITION 2

**Analyser** un programme récursif consiste à comprendre son **arbre d'appels** (quels appels déclenchent quels autres appels), à vérifier sa **terminaison** (le cas de base est-il toujours atteint ?), et à évaluer le nombre d'appels effectués.

**Exemple.** La version naïve du calcul de Fibonacci effectue un très grand nombre d'appels redondants : on peut le mesurer en instrumentant le code avec un compteur.

```
1 compteur_appels = 0
2
3 def fib_naif(n):
4     global compteur_appels
5     compteur_appels += 1
6     if n <= 1:
7         return n
```

```
8 return fib_naif(n - 1) + fib_naif(n - 2)
```

◆ **PROPRIÉTÉ Lecture de l'arbre d'appels** L'appel `fib_naif(4)` déclenche `fib_naif(3)` et `fib_naif(2)` ; `fib_naif(3)` déclenche à son tour `fib_naif(2)` et `fib_naif(1)`. On observe que `fib_naif(2)` est appelé **deux fois indépendamment**, avec le même résultat recalculé à chaque fois : c'est cette redondance, visible sur l'arbre d'appels, qui explique la croissance très rapide du nombre d'appels (voir le chapitre *Algorithmique* pour la solution par mémoïsation).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « la fonction s'exécute plusieurs fois » et « la fonction boucle indéfiniment ».** Un grand nombre d'appels récursifs (comme pour `fib_naif`) n'est pas un signe de non-terminaison : chaque branche de l'arbre d'appels atteint bien le cas de base ( $n \leq 1$ ), la fonction termine toujours, mais avec un coût qui peut devenir très élevé.

## 5.3 API, bibliothèques et modules

### DÉFINITION 1

Une **bibliothèque** (ou *librairie*) est un ensemble de fonctions déjà écrites et testées, réutilisables dans d'autres programmes. Son **API** (*Application Programming Interface*) est l'ensemble des fonctions, classes et paramètres qu'elle expose à l'utilisateur, **sans qu'il ait besoin de connaître leur implémentation interne**.

**Exemple.** La bibliothèque standard `statistics` fournit des fonctions déjà écrites et testées :

```
1 import statistics
2
3 notes = [12, 15, 8, 17, 14]
4 moyenne = statistics.mean(notes)
5 mediane = statistics.median(notes)
6 ecart_type = statistics.stdev(notes)
```

◆ **PROPRIÉTÉ Exploiter la documentation** Avant d'utiliser une fonction d'une bibliothèque, on consulte sa **documentation** : le nom et l'ordre des paramètres, leur type attendu, la valeur renvoyée, et des exemples d'utilisation. En Python, `help(fonction)` affiche la **docstring** (chaîne de documentation) associée à une fonction.

### DÉFINITION 2

Un **module** est un fichier Python (`.py`) regroupant des fonctions liées par un thème commun, réutilisable dans d'autres programmes via `import`. Chaque fonction d'un module bien conçu est **documentée** par une docstring décrivant son rôle, ses paramètres et sa valeur de retour.

**Exemple.** Un module `geometrie.py` regroupant des fonctions sur les figures planes, chacune documentée :

```
1 def aire_rectangle(largeur, hauteur):
```

```

2     """Renvoie l'aire d'un rectangle.
3
4     Parametres : largeur, hauteur (nombres positifs).
5     Renvoie : l'aire (largeur * hauteur).
6     """
7     return largeur * hauteur
8
9 def perimetre_rectangle(largeur, hauteur):
10     """Renvoie le perimetre d'un rectangle."""
11     return 2 * (largeur + hauteur)

```



## ERREUR FRÉQUENTE

**Documenter le « comment » au lieu du « quoi ».** Une bonne docstring décrit **ce que fait** la fonction, ses paramètres attendus et sa valeur de retour – pas le détail de son implémentation interne (qui peut changer sans que la documentation ait besoin d’être mise à jour, tant que le comportement observable reste le même).

## 5.4 Paradigmes de programmation

### DÉFINITION 1

Un **paradigme de programmation** est une façon générale de structurer un programme et de raisonner sur son fonctionnement. Un même langage, et même un même programme, peut mobiliser **plusieurs paradigmes**.

**Exemple.** Calculer la somme des carrés des nombres pairs d’une liste, dans trois styles différents.

**Style impératif** (une suite d’instructions qui modifient un état) :

```

1 def somme_carres_pairs_imperatif(liste):
2     total = 0
3     for x in liste:
4         if x % 2 == 0:
5             total += x ** 2
6     return total

```

**Style fonctionnel** (composition de fonctions, sans modifier d’état) :

```

1 def somme_carres_pairs_fonctionnel(liste):
2     return sum(x ** 2 for x in liste if x % 2 == 0)

```

**Style objet** (les données et les traitements sont regroupés dans une classe) :

```

1 class ListeNombres:
2     def __init__(self, valeurs):
3         self.valeurs = valeurs
4
5     def somme_carres_pairs(self):
6         return sum(x ** 2 for x in self.valeurs if x % 2 == 0)

```



### ◆ PROPRIÉTÉ Choisir un paradigme selon le contexte

- ▶ Le style **impératif** est naturel pour décrire une suite d'étapes avec un état qui évolue (simulation, algorithme pas à pas).
- ▶ Le style **fonctionnel** favorise la lisibilité et limite les effets de bord pour des transformations de données (filtrer, transformer, agréger).
- ▶ Le style **objet** est adapté quand on manipule des **entités** avec un état propre et des comportements associés (une classe Compte, Pile, Noeud...).

Ce choix n'est presque jamais exclusif : un même projet combine typiquement les trois styles selon les besoins de chaque partie.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un langage « impose » un seul paradigme.** Python permet d'écrire du code impératif, fonctionnel (fonctions map, filter, expressions génératrices) et objet (classes) au sein d'un même programme, voire d'une même fonction. Le paradigme est un choix de conception, pas une contrainte du langage.

## 5.5 Mise au point : causes typiques de bugs

### DÉFINITION 1

La **mise au point** (*débogage*) consiste à localiser et corriger les causes d'un comportement incorrect d'un programme. Certaines causes de bugs reviennent très fréquemment : erreurs liées aux **nombre flottants**, aux **effets de bord**, aux **inégalités**, et au **nommage**.

**Exemple.** Les nombres flottants ne représentent pas exactement toutes les valeurs décimales :

```
1 resultat = 0.1 + 0.2
2 print(resultat == 0.3)           # False, a priori surprenant
3 print(abs(resultat - 0.3) < 1e-9) # True : comparaison a une tolerance pres
```

**Exemple.** Un **effet de bord** inattendu par aliasing : deux noms qui désignent le même objet mutable.

```
1 def vider(liste):
2     liste.clear()
3
4 a = [1, 2, 3]
5 b = a           # b designe le MEME objet liste que a, pas une copie
6 vider(b)
```

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que `b = a` crée une copie de la liste `a`.** En Python, cette instruction fait seulement pointer `b` vers le **même objet** que `a` : modifier `b` (par une méthode qui modifie en place, comme `clear`, `append`, `sort`) modifie donc aussi `a`. Pour obtenir une copie indépendante, il faut écrire explicitement `b = a.copy()` ou `b = list(a)`.

**Exemple.** Une erreur d'**inégalité stricte/large** (*off-by-one*) très fréquente dans une boucle :

```
1 def indices_valides(liste, indice):
2     # Version correcte : indice doit verifier 0 <= indice < len(liste)
```

```
3 | return 0 <= indice < len(liste)
```

**Exemple.** Une erreur de **nommage** : masquer (*shadow*) une fonction native de Python.

```
1 | def somme_avec_bug(valeurs):
2 |     sum = 0           # masque la fonction native sum() !
3 |     for v in valeurs:
4 |         sum += v
5 |     return sum        # fonctionne ici, mais sum() natif est devenu inaccessible
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Nommer une variable comme une fonction native** (`sum`, `list`, `type`, `id`...). Python l'autorise sans erreur, mais la fonction native devient **inaccessible sous ce nom** dans le reste du bloc de code : si l'on a besoin d'appeler `sum(...)` plus loin dans la même fonction, l'appel échouera avec une erreur de type « `int object is not callable` » puisque `sum` désigne maintenant un entier.

## 5.6 Programme, donnée et calculabilité

### DÉFINITION 1

Un programme est lui-même une suite de caractères (son code source) ou d'octets (son code compilé) : c'est donc une **donnée** comme une autre, qui peut être stockée, copiée, transmise sur un réseau, ou même **lue et exécutée par un autre programme** (un interpréteur ou un compilateur).

**Exemple.** Un programme peut être représenté comme une simple liste d'instructions (une donnée), puis exécuté par un **interpréteur** qui la parcourt :

```
1 | def interpreter(programme, accumulateur=0):
2 |     for instruction, valeur in programme:
3 |         if instruction == "ADD":
4 |             accumulateur += valeur
5 |         elif instruction == "MUL":
6 |             accumulateur *= valeur
7 |     return accumulateur
```

♦ **PROPRIÉTÉ Calculabilité indépendante du langage** Ce qu'un programme peut calculer ne dépend pas du **langage** dans lequel il est écrit : un algorithme calculable en Python l'est tout autant en C, en OCaml ou dans n'importe quel autre langage de programmation à usage général. Un langage peut rendre un calcul plus simple ou plus rapide à écrire, mais il ne rend jamais calculable ce qui ne l'était pas dans un autre langage.

### DÉFINITION 2

Le **problème de l'arrêt** consiste à se demander s'il existe un programme capable de décider, pour **n'importe quel** programme  $P$  et **n'importe quelle** entrée  $e$ , si l'exécution de  $P$  sur  $e$  s'arrête ou boucle indéfiniment. Ce problème est **indécidable** : aucun programme ne peut le résoudre dans tous les cas.

◆ **PROPRIÉTÉ Argument intuitif d'indécidabilité** Supposons qu'existe une fonction `s_arrete(P, e)` qui renvoie toujours correctement `True` si le programme `P` s'arrête sur l'entrée `e`, et `False` sinon. Construisons alors un programme paradoxe qui, exécuté sur lui-même comme entrée, fait **le contraire** de ce que prédit `s_arrete` :

- ▶ si `s_arrete(paradoxe, paradoxe)` vaut `True` (prédit que paradoxe s'arrête), alors paradoxe boucle volontairement à l'infini ;
- ▶ si `s_arrete(paradoxe, paradoxe)` vaut `False` (prédit que paradoxe boucle), alors paradoxe s'arrête immédiatement.

Dans les deux cas, `s_arrete` se trompe sur paradoxe appliqué à lui-même : une telle fonction `s_arrete` ne peut donc pas exister pour **tous** les cas.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que l'indécidabilité du problème de l'arrêt signifie qu'on ne peut jamais savoir si un programme donné s'arrête. Ce n'est pas ce que dit le résultat : on peut très bien prouver, au cas par cas, que tel ou tel programme particulier s'arrête (ou boucle). Ce qui est impossible, c'est d'écrire un **unique** programme qui répondrait correctement pour **tous** les programmes et toutes les entrées possibles, sans exception.

## 5.7 Écrire et analyser un programme récursif

### DÉFINITION 1

Un programme **récursif** est une fonction qui s'appelle elle-même, directement ou indirectement. Il comporte toujours au moins un **cas de base** (qui s'arrête sans appel récursif) et un **cas général** (qui se ramène à une instance plus simple du même problème).

**Exemple.** La factorielle, un exemple classique dans un domaine mathématique :

```
1 def factorielle(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     return n * factorielle(n - 1)
```

**Exemple.** Compter les occurrences d'un caractère dans une chaîne, dans un domaine différent (traitement de texte) :

```
1 def compter(chaine, caractere):
2     if chaine == "":
3         return 0
4     premier = 1 if chaine[0] == caractere else 0
5     return premier + compter(chaine[1:], caractere)
```

### DÉFINITION 2

**Analyser** un programme récursif consiste à comprendre son **arbre d'appels** (quels appels déclenchent quels autres appels), à vérifier sa **terminaison** (le cas de base est-il toujours atteint ?), et à évaluer le nombre d'appels effectués.

**Exemple.** La version naïve du calcul de Fibonacci effectue un très grand nombre d'appels redondants : on peut le mesurer en instrumentant le code avec un compteur.

```

1 compteur_appels = 0
2
3 def fib_naif(n):
4     global compteur_appels
5     compteur_appels += 1
6     if n <= 1:
7         return n
8     return fib_naif(n - 1) + fib_naif(n - 2)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Lecture de l'arbre d'appels** L'appel `fib_naif(4)` déclenche `fib_naif(3)` et `fib_naif(2)` ; `fib_naif(3)` déclenche à son tour `fib_naif(2)` et `fib_naif(1)`. On observe que `fib_naif(2)` est appelé **deux fois indépendamment**, avec le même résultat recalculé à chaque fois : c'est cette redondance, visible sur l'arbre d'appels, qui explique la croissance très rapide du nombre d'appels (voir le chapitre *Algorithmique* pour la solution par mémoïsation).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Confondre « la fonction s'exécute plusieurs fois » et « la fonction boucle indéfiniment ». Un grand nombre d'appels récursifs (comme pour `fib_naif`) n'est pas un signe de non-terminaison : chaque branche de l'arbre d'appels atteint bien le cas de base ( $n \leq 1$ ), la fonction termine toujours, mais avec un coût qui peut devenir très élevé.

## 5.8 API, bibliothèques et modules

### DÉFINITION 1

Une **bibliothèque** (ou *librairie*) est un ensemble de fonctions déjà écrites et testées, réutilisables dans d'autres programmes. Son **API** (*Application Programming Interface*) est l'ensemble des fonctions, classes et paramètres qu'elle expose à l'utilisateur, **sans qu'il ait besoin de connaître leur implémentation interne**.

**Exemple.** La bibliothèque standard `statistics` fournit des fonctions déjà écrites et testées :

```

1 import statistics
2
3 notes = [12, 15, 8, 17, 14]
4 moyenne = statistics.mean(notes)
5 mediane = statistics.median(notes)
6 ecart_type = statistics.stdev(notes)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Exploiter la documentation** Avant d'utiliser une fonction d'une bibliothèque, on consulte sa **documentation** : le nom et l'ordre des paramètres, leur type attendu, la valeur renvoyée, et des exemples d'utilisation. En Python, `help(fonction)` affiche la **docstring** (chaîne de documentation) associée à une fonction.

## DÉFINITION 2

Un **module** est un fichier Python (.py) regroupant des fonctions liées par un thème commun, réutilisable dans d'autres programmes via import. Chaque fonction d'un module bien conçu est **documentée** par une docstring décrivant son rôle, ses paramètres et sa valeur de retour.

**Exemple.** Un module `geometrie.py` regroupant des fonctions sur les figures planes, chacune documentée :

```
1 def aire_rectangle(largeur, hauteur):
2     """Renvoie l'aire d'un rectangle.
3
4     Parametres : largeur, hauteur (nombres positifs).
5     Renvoie : l'aire (largeur * hauteur).
6     """
7     return largeur * hauteur
8
9 def perimetre_rectangle(largeur, hauteur):
10    """Renvoie le perimetre d'un rectangle."""
11    return 2 * (largeur + hauteur)
```

## ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Documenter le « comment » au lieu du « quoi ».** Une bonne docstring décrit **ce que fait** la fonction, ses paramètres attendus et sa valeur de retour – pas le détail de son implémentation interne (qui peut changer sans que la documentation ait besoin d'être mise à jour, tant que le comportement observable reste le même).

## 5.9 Paradigmes de programmation

## DÉFINITION 1

Un **paradigme de programmation** est une façon générale de structurer un programme et de raisonner sur son fonctionnement. Un même langage, et même un même programme, peut mobiliser **plusieurs paradigmes**.

**Exemple.** Calculer la somme des carrés des nombres pairs d'une liste, dans trois styles différents.

**Style impératif** (une suite d'instructions qui modifient un état) :

```
1 def somme_carres_pairs_imperatif(liste):
2     total = 0
3     for x in liste:
4         if x % 2 == 0:
5             total += x ** 2
6     return total
```

**Style fonctionnel** (composition de fonctions, sans modifier d'état) :

```
1 def somme_carres_pairs_fonctionnel(liste):
2     return sum(x ** 2 for x in liste if x % 2 == 0)
```

**Style objet** (les données et les traitements sont regroupés dans une classe) :

```

1 class ListeNombres:
2     def __init__(self, valeurs):
3         self.valeurs = valeurs
4
5     def somme_carres_pairs(self):
6         return sum(x ** 2 for x in self.valeurs if x % 2 == 0)

```

#### ◆ PROPRIÉTÉ Choisir un paradigme selon le contexte

- ▶ Le style **impératif** est naturel pour décrire une suite d'étapes avec un état qui évolue (simulation, algorithme pas à pas).
- ▶ Le style **fonctionnel** favorise la lisibilité et limite les effets de bord pour des transformations de données (filtrer, transformer, agréger).
- ▶ Le style **objet** est adapté quand on manipule des **entités** avec un état propre et des comportements associés (une classe Compte, Pile, Noeud...).

Ce choix n'est presque jamais exclusif : un même projet combine typiquement les trois styles selon les besoins de chaque partie.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un langage « impose » un seul paradigme.** Python permet d'écrire du code impératif, fonctionnel (fonctions map, filter, expressions génératrices) et objet (classes) au sein d'un **même** programme, voire d'une même fonction. Le paradigme est un choix de conception, pas une contrainte du langage.

## 5.10 Mise au point : causes typiques de bugs

### DÉFINITION 1

La **mise au point** (*débogage*) consiste à localiser et corriger les causes d'un comportement incorrect d'un programme. Certaines causes de bugs reviennent très fréquemment : erreurs liées aux **nombre flottants**, aux **effets de bord**, aux **inégalités**, et au **nommage**.

**Exemple.** Les nombres flottants ne représentent pas exactement toutes les valeurs décimales :

```

1 resultat = 0.1 + 0.2
2 print(resultat == 0.3)           # False, a priori surprenant
3 print(abs(resultat - 0.3) < 1e-9) # True : comparaison a une tolerance pres

```

**Exemple.** Un **effet de bord** inattendu par aliasing : deux noms qui désignent le même objet mutable.

```

1 def vider(liste):
2     liste.clear()
3
4 a = [1, 2, 3]
5 b = a           # b designe le MEME objet liste que a, pas une copie
6 vider(b)

```

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Croire que `b = a` crée une copie de la liste `a`.** En Python, cette instruction fait seulement pointer `b` vers le **même objet** que `a` : modifier `b` (par une méthode qui modifie en place, comme `clear`, `append`, `sort`) modifie donc aussi `a`. Pour obtenir une copie indépendante, il faut écrire explicitement `b = a.copy()` ou `b = list(a)`.

**Exemple.** Une erreur d'**inégalité stricte/large** (*off-by-one*) très fréquente dans une boucle :

```
1 def indices_valides(liste, indice):
2     # Version correcte : indice doit vérifier 0 <= indice < len(liste)
3     return 0 <= indice < len(liste)
```

**Exemple.** Une erreur de **nommage** : masquer (*shadow*) une fonction native de Python.

```
1 def somme_avec_bug(valeurs):
2     sum = 0           # masque la fonction native sum() !
3     for v in valeurs:
4         sum += v
5     return sum        # fonctionne ici, mais sum() natif est devenu inaccessible
```

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Nommer une variable comme une fonction native** (`sum`, `list`, `type`, `id`...). Python l'autorise sans erreur, mais la fonction native devient **inaccessible sous ce nom** dans le reste du bloc de code : si l'on a besoin d'appeler `sum(...)` plus loin dans la même fonction, l'appel échouera avec une erreur de type « `int object is not callable` » puisque `sum` désigne maintenant un entier.

## 5.11 Programme, donnée et calculabilité

**DÉFINITION 1**

Un programme est lui-même une suite de caractères (son code source) ou d'octets (son code compilé) : c'est donc une **donnée** comme une autre, qui peut être stockée, copiée, transmise sur un réseau, ou même **lue et exécutée par un autre programme** (un interpréteur ou un compilateur).

**Exemple.** Un programme peut être représenté comme une simple liste d'instructions (une donnée), puis exécuté par un **interpréteur** qui la parcourt :

```
1 def interpreter(programme, accumulateur=0):
2     for instruction, valeur in programme:
3         if instruction == "ADD":
4             accumulateur += valeur
5         elif instruction == "MUL":
6             accumulateur *= valeur
7     return accumulateur
```

◆ **PROPRIÉTÉ Calculabilité indépendante du langage** Ce qu'un programme peut calculer ne dépend pas du **langage** dans lequel il est écrit : un algorithme calculable en Python l'est tout

autant en C, en OCaml ou dans n'importe quel autre langage de programmation à usage général. Un langage peut rendre un calcul plus simple ou plus rapide à écrire, mais il ne rend jamais calculable ce qui ne l'était pas dans un autre langage.

#### DÉFINITION 2

Le **problème de l'arrêt** consiste à se demander s'il existe un programme capable de décider, pour **n'importe quel** programme  $P$  et **n'importe quelle** entrée  $e$ , si l'exécution de  $P$  sur  $e$  s'arrête ou boucle indéfiniment. Ce problème est **indécidable** : aucun programme ne peut le résoudre dans tous les cas.

◆ **PROPRIÉTÉ Argument intuitif d'indécidabilité** Supposons qu'existe une fonction  $s\_arrete(P, e)$  qui renvoie toujours correctement True si le programme  $P$  s'arrête sur l'entrée  $e$ , et False sinon. Construisons alors un programme paradoxe qui, exécuté sur lui-même comme entrée, fait le **contraire** de ce que prédit  $s\_arrete$  :

- ▶ si  $s\_arrete(paradoxe, paradoxe)$  vaut True (prédit que paradoxe s'arrête), alors paradoxe boucle volontairement à l'infini ;
- ▶ si  $s\_arrete(paradoxe, paradoxe)$  vaut False (prédit que paradoxe boucle), alors paradoxe s'arrête immédiatement.

Dans les deux cas,  $s\_arrete$  se trompe sur paradoxe appliqué à lui-même : une telle fonction  $s\_arrete$  ne peut donc pas exister pour **tous** les cas.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que l'indécidabilité du problème de l'arrêt signifie qu'on ne peut jamais savoir si un programme donné s'arrête.** Ce n'est pas ce que dit le résultat : on peut très bien prouver, au cas par cas, que tel ou tel programme particulier s'arrête (ou boucle). Ce qui est impossible, c'est d'écrire un **unique** programme qui répondrait correctement pour **tous** les programmes et toutes les entrées possibles, sans exception.

## 5.12 Écrire et analyser un programme récursif

#### DÉFINITION 1

Un programme **récursif** est une fonction qui s'appelle elle-même, directement ou indirectement. Il comporte toujours au moins un **cas de base** (qui s'arrête sans appel récursif) et un **cas général** (qui se ramène à une instance plus simple du même problème).

**Exemple.** La factorielle, un exemple classique dans un domaine mathématique :

```
1 def factorielle(n):
2     if n == 0:
3         return 1
4     return n * factorielle(n - 1)
```

**Exemple.** Compter les occurrences d'un caractère dans une chaîne, dans un domaine différent (traitement de texte) :

```
1 def compter(chaine, caractere):
```



```

2  if chaine == "":
3      return 0
4  premier = 1 if chaine[0] == caractere else 0
5  return premier + compter(chaine[1:], caractere)

```

#### DÉFINITION 2

**Analyser** un programme récursif consiste à comprendre son **arbre d'appels** (quels appels déclenchent quels autres appels), à vérifier sa **terminaison** (le cas de base est-il toujours atteint ?), et à évaluer le nombre d'appels effectués.

**Exemple.** La version naïve du calcul de Fibonacci effectue un très grand nombre d'appels redondants : on peut le mesurer en instrumentant le code avec un compteur.

```

1  compteur_appels = 0
2
3  def fib_naif(n):
4      global compteur_appels
5      compteur_appels += 1
6      if n <= 1:
7          return n
8      return fib_naif(n - 1) + fib_naif(n - 2)

```

◆ **PROPRIÉTÉ Lecture de l'arbre d'appels** L'appel `fib_naif(4)` déclenche `fib_naif(3)` et `fib_naif(2)` ; `fib_naif(3)` déclenche à son tour `fib_naif(2)` et `fib_naif(1)`. On observe que `fib_naif(2)` est appelé **deux fois indépendamment**, avec le même résultat recalculé à chaque fois : c'est cette redondance, visible sur l'arbre d'appels, qui explique la croissance très rapide du nombre d'appels (voir le chapitre *Algorithmique* pour la solution par mémoïsation).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre « la fonction s'exécute plusieurs fois » et « la fonction boucle indéfiniment ».** Un grand nombre d'appels récursifs (comme pour `fib_naif`) n'est pas un signe de non-terminaison : chaque branche de l'arbre d'appels atteint bien le cas de base ( $n \leq 1$ ), la fonction termine toujours, mais avec un coût qui peut devenir très élevé.

## 5.13 API, bibliothèques et modules

#### DÉFINITION 1

Une **bibliothèque** (ou *librairie*) est un ensemble de fonctions déjà écrites et testées, réutilisables dans d'autres programmes. Son **API** (*Application Programming Interface*) est l'ensemble des fonctions, classes et paramètres qu'elle expose à l'utilisateur, **sans qu'il ait besoin de connaître leur implémentation interne**.

**Exemple.** La bibliothèque standard `statistics` fournit des fonctions déjà écrites et testées :

```

1  import statistics
2
3  notes = [12, 15, 8, 17, 14]
4  moyenne = statistics.mean(notes)

```

```
5 mediane = statistics.median(notes)
6 ecart_type = statistics.stdev(notes)
```

◆ **PROPRIÉTÉ Exploiter la documentation** Avant d'utiliser une fonction d'une bibliothèque, on consulte sa **documentation** : le nom et l'ordre des paramètres, leur type attendu, la valeur renvoyée, et des exemples d'utilisation. En Python, `help(fonction)` affiche la **docstring** (chaîne de documentation) associée à une fonction.

#### DÉFINITION 2

Un **module** est un fichier Python (.py) regroupant des fonctions liées par un thème commun, réutilisable dans d'autres programmes via `import`. Chaque fonction d'un module bien conçu est **documentée** par une docstring décrivant son rôle, ses paramètres et sa valeur de retour.

**Exemple.** Un module `geometrie.py` regroupant des fonctions sur les figures planes, chacune documentée :

```
1 def aire_rectangle(largeur, hauteur):
2     """Renvoie l'aire d'un rectangle.
3
4     Parametres : largeur, hauteur (nombres positifs).
5     Renvoie : l'aire (largeur * hauteur).
6     """
7     return largeur * hauteur
8
9 def perimetre_rectangle(largeur, hauteur):
10     """Renvoie le perimetre d'un rectangle."""
11     return 2 * (largeur + hauteur)
```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Documenter le « comment » au lieu du « quoi ».** Une bonne docstring décrit **ce que fait** la fonction, ses paramètres attendus et sa valeur de retour – pas le détail de son implémentation interne (qui peut changer sans que la documentation ait besoin d'être mise à jour, tant que le comportement observable reste le même).

## 5.14 Paradigmes de programmation

#### DÉFINITION 1

Un **paradigme de programmation** est une façon générale de structurer un programme et de raisonner sur son fonctionnement. Un même langage, et même un même programme, peut mobiliser **plusieurs paradigmes**.

**Exemple.** Calculer la somme des carrés des nombres pairs d'une liste, dans trois styles différents.

**Style impératif** (une suite d'instructions qui modifient un état) :

```
1 def somme_carres_paires_imperatif(liste):
2     total = 0
```

```

3     for x in liste:
4         if x % 2 == 0:
5             total += x ** 2
6     return total

```

**Style fonctionnel** (composition de fonctions, sans modifier d'état) :

```

1 def somme_carres_pairs_fonctionnel(liste):
2     return sum(x ** 2 for x in liste if x % 2 == 0)

```

**Style objet** (les données et les traitements sont regroupés dans une classe) :

```

1 class ListeNombres:
2     def __init__(self, valeurs):
3         self.valeurs = valeurs
4
5     def somme_carres_pairs(self):
6         return sum(x ** 2 for x in self.valeurs if x % 2 == 0)

```

#### ◆ PROPRIÉTÉ Choisir un paradigme selon le contexte

- ▶ Le style **impératif** est naturel pour décrire une suite d'étapes avec un état qui évolue (simulation, algorithme pas à pas).
- ▶ Le style **fonctionnel** favorise la lisibilité et limite les effets de bord pour des transformations de données (filtrer, transformer, agréger).
- ▶ Le style **objet** est adapté quand on manipule des **entités** avec un état propre et des comportements associés (une classe Compte, Pile, Noeud...).

Ce choix n'est presque jamais exclusif : un même projet combine typiquement les trois styles selon les besoins de chaque partie.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire qu'un langage « impose » un seul paradigme.** Python permet d'écrire du code impératif, fonctionnel (fonctions map, filter, expressions génératrices) et objet (classes) au sein d'un même programme, voire d'une même fonction. Le paradigme est un choix de conception, pas une contrainte du langage.

## 5.15 Mise au point : causes typiques de bugs

### DÉFINITION 1

La **mise au point** (*débogage*) consiste à localiser et corriger les causes d'un comportement incorrect d'un programme. Certaines causes de bugs reviennent très fréquemment : erreurs liées aux **nombre flottants**, aux **effets de bord**, aux **inégalités**, et au **nommage**.

**Exemple.** Les nombres flottants ne représentent pas exactement toutes les valeurs décimales :

```

1 resultat = 0.1 + 0.2
2 print(resultat == 0.3)           # False, a priori surprenant
3 print(abs(resultat - 0.3) < 1e-9) # True : comparaison a une tolerance pres

```

**Exemple.** Un **effet de bord** inattendu par aliasing : deux noms qui désignent le même objet mutable.

```

1 def vider(liste):
2     liste.clear()
3
4 a = [1, 2, 3]
5 b = a          # b designe le MEME objet liste que a, pas une copie
6 vider(b)

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Croire que `b = a` crée une copie de la liste `a`.** En Python, cette instruction fait seulement pointer `b` vers le **même objet** que `a` : modifier `b` (par une méthode qui modifie en place, comme `clear`, `append`, `sort`) modifie donc aussi `a`. Pour obtenir une copie indépendante, il faut écrire explicitement `b = a.copy()` ou `b = list(a)`.

**Exemple.** Une erreur d'**inégalité stricte/large** (*off-by-one*) très fréquente dans une boucle :

```

1 def indices_valides(liste, indice):
2     # Version correcte : indice doit verifier 0 <= indice < len(liste)
3     return 0 <= indice < len(liste)

```

**Exemple.** Une erreur de **nommage** : masquer (*shadow*) une fonction native de Python.

```

1 def somme_avec_bug(valeurs):
2     sum = 0          # masque la fonction native sum() !
3     for v in valeurs:
4         sum += v
5     return sum       # fonctionne ici, mais sum() natif est devenu inaccessible

```

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Nommer une variable comme une fonction native (`sum`, `list`, `type`, `id`...).** Python l'autorise sans erreur, mais la fonction native devient **inaccessible sous ce nom** dans le reste du bloc de code : si l'on a besoin d'appeler `sum(...)` plus loin dans la même fonction, l'appel échouera avec une erreur de type « `int object is not callable` » puisque `sum` désigne maintenant un entier.

## 5.16 Programme, donnée et calculabilité

### DÉFINITION 1

Un programme est lui-même une suite de caractères (son code source) ou d'octets (son code compilé) : c'est donc une **donnée** comme une autre, qui peut être stockée, copiée, transmise sur un réseau, ou même **lue et exécutée par un autre programme** (un interpréteur ou un compilateur).

**Exemple.** Un programme peut être représenté comme une simple liste d'instructions (une donnée), puis exécuté par un **interpréteur** qui la parcourt :

```

1 def interpreter(programme, accumulateur=0):
2     for instruction, valeur in programme:
3         if instruction == "ADD":
4             accumulateur += valeur
5         elif instruction == "MUL":

```

```

6     accumulateur *= valeur
7     return accumulateur

```

◆ **PROPRIÉTÉ Calculabilité indépendante du langage** Ce qu'un programme peut calculer ne dépend pas du **langage** dans lequel il est écrit : un algorithme calculable en Python l'est tout autant en C, en OCaml ou dans n'importe quel autre langage de programmation à usage général. Un langage peut rendre un calcul plus simple ou plus rapide à écrire, mais il ne rend jamais calculable ce qui ne l'était pas dans un autre langage.

#### DÉFINITION 2

Le **problème de l'arrêt** consiste à se demander s'il existe un programme capable de décider, pour **n'importe quel** programme  $P$  et **n'importe quelle** entrée  $e$ , si l'exécution de  $P$  sur  $e$  s'arrête ou boucle indéfiniment. Ce problème est **indécidable** : aucun programme ne peut le résoudre dans tous les cas.

◆ **PROPRIÉTÉ Argument intuitif d'indécidabilité** Supposons qu'existe une fonction  $s\_arrete(P, e)$  qui renvoie toujours correctement True si le programme  $P$  s'arrête sur l'entrée  $e$ , et False sinon. Construisons alors un programme paradoxe qui, exécuté sur lui-même comme entrée, fait **le contraire** de ce que prédit  $s\_arrete$  :

- ▶ si  $s\_arrete(paradoxe, paradoxe)$  vaut True (prédit que paradoxe s'arrête), alors paradoxe boucle volontairement à l'infini ;
- ▶ si  $s\_arrete(paradoxe, paradoxe)$  vaut False (prédit que paradoxe boucle), alors paradoxe s'arrête immédiatement.

Dans les deux cas,  $s\_arrete$  se trompe sur paradoxe appliqué à lui-même : une telle fonction  $s\_arrete$  ne peut donc pas exister pour **tous** les cas.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

Croire que l'indécidabilité du problème de l'arrêt signifie qu'on ne peut jamais savoir si un programme donné s'arrête. Ce n'est pas ce que dit le résultat : on peut très bien prouver, au cas par cas, que tel ou tel programme particulier s'arrête (ou boucle). Ce qui est impossible, c'est d'écrire un **unique** programme qui répondrait correctement pour **tous** les programmes et toutes les entrées possibles, sans exception.

## Méthodes

- ▶ Méthode directe de travail sur le sujet.

### Exercice 1 ◆

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif  $n$  (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 2 ◆

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 3

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longts_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longts_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 4

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 5

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récurifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 6

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

## Exercice 7 ♦♦

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longes_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longes_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

## Exercice 8 ♦

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

## Exercice 9 ♦

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

## Exercice 10 ♦

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

## Exercice 11 ♦♦

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longes_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longes_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 12

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 13

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récurifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 14

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 15

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longes_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```



1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longs_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 16

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 17

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récurifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 18

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 19

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longs_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longs_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 20

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 21

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 22

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 23

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longts_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longts_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 24

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
```

```

3     return bulletin
4
5     bulletin_A = []
6     bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7     bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)

```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 25

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif  $n$  (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 26

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 27

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```

1 def mots_longes_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat

```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longes_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 28

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```

1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5     bulletin_A = []
6     bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7     bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)

```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 29

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récurifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 30

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 31

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longs_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longs_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 32

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

## Exercice 33 ◆

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif  $n$  (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

## Exercice 34 ◆

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

## Exercice 35 ◆◆

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longs_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longs_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

## Exercice 36 ◆

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

## Exercice 37 ◆

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif  $n$  (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 38

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 39

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longs_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longs_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 40

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 41

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récursifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 42

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.

- Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
- La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

#### Exercice 43

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longs_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

- Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longs_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
- Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

#### Exercice 44

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

- Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
- Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

#### Exercice 45

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récurifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

#### Exercice 46

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

- Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
- Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
- La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

### Exercice 47 ♦♦

La fonction suivante, écrite en style **impératif**, sélectionne et met en majuscules les mots d'une liste dont la longueur atteint un minimum donné :

```
1 def mots_longts_imperatif(mots, longueur_min):
2     resultat = []
3     for mot in mots:
4         if len(mot) >= longueur_min:
5             resultat.append(mot.upper())
6     return resultat
```

1. Réécrire cette fonction en style **fonctionnel**, sous le nom `mots_longts_fonctionnel`, en une seule expression (liste en compréhension).
2. Vérifier que les deux versions renvoient le même résultat sur `["chat", "ordinateur", "cle", "programmation"]` avec `longueur_min=6`.

### Exercice 48 ♦

Le code suivant contient un bug lié à un **effet de bord** inattendu :

```
1 def ajouter_note(bulletin, note):
2     bulletin.append(note)
3     return bulletin
4
5 bulletin_A = []
6 bulletin_B = ajouter_note(bulletin_A, 15)
7 bulletin_C = ajouter_note(bulletin_A, 12)
```

1. Que contiennent `bulletin_A`, `bulletin_B` et `bulletin_C` après ces trois lignes ? Le résultat est-il celui attendu si l'on voulait deux bulletins **indépendants** (un avec la note 15, un autre avec la note 12) ?
2. Corriger `ajouter_note` pour qu'elle renvoie un **nouveau** bulletin sans modifier celui passé en argument.

### Exercice 49 ♦

Écrire une fonction récursive `somme_chiffres(n)` qui renvoie la somme des chiffres d'un entier positif `n` (par exemple,  $1234 \rightarrow 1 + 2 + 3 + 4 = 10$ ). Quel est le cas de base ? Combien d'appels récurifs sont nécessaires pour `somme_chiffres(1234)` ?

### Exercice 50 ♦

En consultant la documentation du module standard `math` (par exemple avec `help(math.hypot)` et `help(math.gcd)`) :

1. Utiliser `math.hypot(x, y)` pour calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle de côtés 3 et 4.
2. Utiliser `math.gcd(a, b)` pour calculer le plus grand diviseur commun de 48 et 18.
3. La documentation précise que `math.sqrt(x)` attend un nombre. Que se passe-t-il si l'on appelle `math.sqrt("4")` (une chaîne de caractères) au lieu de `math.sqrt(4)` ? Vérifier en lisant le message d'erreur obtenu.

## LANGAGES, RÉCURSIVITÉ ET PARADIGMES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*



**Capacité C1**

1. [Q1] Affirmer qu'un programme est aussi une donnée signifie que :
- A. un programme peut être lu, transformé ou exécuté par un autre programme.
  - B. un programme n'a aucun effet lorsqu'on l'exécute.
  - C. les programmes et les données occupent la même quantité de mémoire.
  - D. un programme ne peut être écrit que par une machine.

**Capacité C2**

2. [Q2] Dire que la calculabilité ne dépend pas du langage employé signifie que :
- A. tous les langages s'exécutent à la même vitesse.
  - B. ce qui est calculable dans un langage l'est dans tout autre langage universel.
  - C. tous les langages ont la même syntaxe.
  - D. un algorithme ne peut s'écrire que dans un seul langage.

**Capacité C3**

3. [Q3] Dire que le problème de l'arrêt est indécidable signifie que :
- A. aucun programme ne s'arrête jamais.
  - B. on ne peut jamais prouver qu'un programme donné s'arrête.
  - C. aucun programme unique ne peut décider, pour tout programme et toute entrée, si l'exécution s'arrête.
  - D. cette difficulté ne concerne que Python.

**Capacité C4**

4. [Q4] Dans une fonction récursive, le cas de base sert à :
- A. accélérer le calcul.
  - B. déclarer les variables locales.
  - C. vérifier le type des arguments reçus.
  - D. arrêter la récursion en fournissant une valeur sans nouvel appel.

**Capacité C5**

5. [Q5] Un grand nombre d'appels dans l'arbre d'appels d'une fonction récursive indique que :
- A. la fonction termine, mais peut coûter cher en temps.
  - B. le code comporte nécessairement une erreur.
  - C. la fonction ne termine jamais.
  - D. le cas de base est mal écrit.

**Capacité C6**

6. [Q6] L'API d'une bibliothèque désigne :
- A. son code source complet.
  - B. l'ensemble des fonctions et des paramètres qu'elle met à disposition.
  - C. le nom de son auteur.
  - D. sa vitesse d'exécution.

**Capacité C7**

7. [Q7] La documentation d'une fonction indique qu'elle « renvoie None si la clé est absente ». Le programme appelant doit :
- A. modifier la bibliothèque pour qu'elle lève une exception.
  - B. ignorer cette mention, qui ne concerne que les développeurs de la bibliothèque.
  - C. traiter explicitement ce cas avant d'utiliser la valeur renvoyée.
  - D. supposer que la clé est toujours présente.

**Capacité C8**

8. [Q8] Dans un module Python destiné à être réutilisé, le bloc `if __name__ == "__main__":` sert à :
- A. déclarer les fonctions exportées par le module.
  - B. documenter le module.
  - C. importer automatiquement toutes les dépendances.
  - D. n'exécuter le code de démonstration ou de test que si le fichier est lancé directement.

### Capacité C9

9. [Q9] Un même programme Python peut mobiliser :
- A. plusieurs paradigmes à la fois : impératif, fonctionnel et objet.
  - B. le seul paradigme objet.
  - C. un seul paradigme, imposé par le langage.
  - D. aucun paradigme identifiable.

### Capacité C10

10. [Q10] Pour appliquer une même transformation à chaque élément d'une liste, sans modifier la liste de départ, le style le mieux adapté est :
- A. impératif, en modifiant la liste sur place case par case.
  - B. fonctionnel, par une compréhension ou une application de fonction produisant une nouvelle liste.
  - C. objet, en créant une classe par élément.
  - D. aucun : cette transformation est impossible.

### Capacité C11

11. [Q11] Comparer deux nombres flottants avec l'opérateur == est une source de bugs parce que :
- A. Python interdit cette comparaison.
  - B. l'opérateur ne fonctionne qu'entre entiers.
  - C. les flottants ne représentent pas exactement toutes les valeurs décimales.
  - D. tous les flottants sont considérés comme égaux entre eux.
12. [Q12] Écrire `b = a`, où `a` est une liste :
- A. vide la liste `a`.
  - B. crée une copie indépendante de `a`.
  - C. provoque une erreur.
  - D. fait désigner à `b` le même objet que `a`.

## 6 Structures de données

### 6.1 Interface et implémentation d'une structure de données

#### DÉFINITION 1

L'**interface** d'une structure de données est l'ensemble des **opérations** qu'elle propose (ce que l'on peut faire), **sans préciser comment** elles sont réalisées. Une **implémentation** est une façon concrète de coder ces opérations (avec quelles données internes, quel algorithme).

**EXEMPLE** Interface d'une pile (Stack) : empiler(valeur), depiler(), est\_vide().

**Implémentation 1 — avec une liste Python (fin de liste = sommet) :**

```
1 class PileListe:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def empiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def depiler(self):
9         return self._donnees.pop()
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0
```

**Implémentation 2 — avec une liste chaînée (debut = sommet) :**

```
1 class Maillon:
2     def __init__(self, valeur, suivant=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.suivant = suivant
5
6 class PileChaînée:
7     def __init__(self):
8         self._sommet = None
9
10    def empiler(self, valeur):
11        self._sommet = Maillon(valeur, self._sommet)
12
13    def depiler(self):
14        v = self._sommet.valeur
15        self._sommet = self._sommet.suivant
16        return v
17
18    def est_vide(self):
19        return self._sommet is None
```

**EXEMPLE** Ces deux implementations offrent **exactement la même interface** (mêmes trois méthodes, même comportement observable), mais des structures de données internes totalement différentes (tableau dynamique contre liste chaînée).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre interface et implementation lors d'un test.** Un test doit porter sur le comportement observable via l'interface (par exemple : après avoir empilé 1, 2, 3, depiler doit renvoyer 3), pas sur les détails internes (comme la structure exacte de `_donnees`). Cela permet au même jeu de tests de valider plusieurs implementations.

## 6.2 Définir et utiliser une classe en Python

### DÉFINITION 1

Une **classe** est un modèle qui décrit la structure (**attributs**, l'état) et le comportement (**méthodes**) des objets qui en sont des **instances**. En Python, une classe se définit avec le mot-cle `class`, et le constructeur `__init__` initialise les attributs d'une nouvelle instance.

Exemple.

```
1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
5
6     def distance_origine(self):
7         return (self.x ** 2 + self.y ** 2) ** 0.5
8
9     def translater(self, dx, dy):
10        self.x = self.x + dx
11        self.y = self.y + dy
```

Utilisation :

```
1 p = Point(3, 4)
2 print(p.x, p.y)           # acces aux attributs
3 print(p.distance_origine()) # appel de methode : 5.0
4 p.translater(1, 1)
5 print(p.x, p.y)           # 4 5
```

◆ **PROPRIÉTÉ Vocabulaire** • **Attribut** : donnée associée à un objet (état), accédée par objet.attribut.

• **Méthode** : fonction associée à une classe, appelée par objet.methode(...). Le premier paramètre `self` désigne l'objet lui-même (fourni automatiquement lors de l'appel).

• **Instance** : un objet particulier créé à partir d'une classe (par exemple `p` est une instance de `Point`).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier self dans la définition d'une méthode.** Toute méthode d'instance doit avoir self comme premier paramètre (même si on ne l'appelle jamais explicitement lors de l'appel objet.methode()) : Python le fournit automatiquement.

## 6.3 Piles, files, et choix de structure adaptée

**DÉFINITION 1**

Une **pile** (Stack) fonctionne selon le principe **LIFO** (*Last In, First Out*) : le dernier élément ajouté est le premier retire. Interface : empiler, depiler, est\_vide.

Une **file** (Queue) fonctionne selon le principe **FIFO** (*First In, First Out*) : le premier élément ajouté est le premier retire. Interface : enfiler, defiler, est\_vide.

**Exemple.** Implementation d'une file avec une liste Python (collections.deque est preferable en pratique pour l'efficacite, mais une liste suffit pour illustrer le principe) :

```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def enfiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def defiler(self):
9         return self._donnees.pop(0)
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0

```

Ici, "A" est le premier entre et le premier sorti : comportement FIFO, a l'oppose du comportement LIFO d'une pile.

◆ **PROPRIÉTÉ Choisir une structure adaptée** Le choix depend des **opérations dominantes** de la situation a modeliser :

- ▶ **Pile** : annulation d'actions (undo), évaluation d'expressions, parcours en profondeur.
- ▶ **File** : gestion de taches dans l'ordre d'arrivee, parcours en largeur, files d'attente.
- ▶ **Liste** : acces par position (indice), parcours sequentiel.
- ▶ **Dictionnaire** : acces direct par cle (recherche rapide en moyenne, indépendante de la taille), sans notion d'ordre de position.

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre .pop() et .pop(0).** Pour une liste Python, .pop() retire et renvoie le **dernier** élément (comportement LIFO, utile pour une pile), tandis que .pop(0) retire et renvoie le **premier** élément (comportement FIFO, utile pour une file, mais couteux car il faut decaler tous les éléments restants).

## 6.4 Arbres binaires

### DÉFINITION 1

Un **arbre binaire** est soit **vide**, soit constitué d'une **racine** (une valeur) et de deux **sous-arbres** (gauche et droit), eux-mêmes des arbres binaires. Une **feuille** est un noeud sans sous-arbre (les deux sous-arbres sont vides).

- ◆ **PROPRIÉTÉ Mesures usuelles**
- La **taille** d'un arbre est son nombre total de noeuds.
  - La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille (hauteur 0 pour un arbre réduit à une seule feuille, hauteur  $-1$  ou non définie pour un arbre vide selon la convention retenue).
  - Le nombre de **feuilles** est le nombre de noeuds sans sous-arbre.

**Exemple.** Implementation d'un arbre binaire et calcul de ses mesures :

```

1 class Arbre:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droit=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droit = droit
6
7     def taille(a):
8         if a is None:
9             return 0
10        return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droit)
11
12    def hauteur(a):
13        if a is None:
14            return -1
15        return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droit))
16
17    def nb_feuilles(a):
18        if a is None:
19            return 0
20        if a.gauche is None and a.droit is None:
21            return 1
22        return nb_feuilles(a.gauche) + nb_feuilles(a.droit)

```

Pour l'arbre  $(1, (2, (4, \emptyset, \emptyset), \emptyset), (3, \emptyset, \emptyset))$  (racine 1, fils gauche 2 ayant lui-même un fils gauche 4, fils droit 3) :

taille = 4, hauteur = 2 (chemin  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ), nombre de feuilles = 2 (les noeuds 4 et 3).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base dans une fonction recursive sur un arbre.** Toute fonction recursive sur un arbre binaire doit traiter explicitement le cas `a is None` (arbre vide) en premier, sous peine d'erreur (`AttributeError`) lorsque la recursion atteint un sous-arbre vide.

## 6.5 Graphes : modélisation et représentations

### DÉFINITION 1

Un **graphe** est constitué de **sommets** (ou noeuds) reliés par des **arêtes**. Un graphe est **orienté** si ses arêtes ont un sens (représentées par des flèches), **non orienté** sinon.

◆ **PROPRIÉTÉ Représentation par matrice d'adjacence** Pour un graphe à  $n$  sommets numérotés de 0 à  $n - 1$ , la **matrice d'adjacence** est un tableau  $n \times n$  où la case  $(i, j)$  vaut 1 (ou True) s'il existe une arête de  $i$  vers  $j$ , 0 sinon.

**Exemple.** Graphe orienté à 3 sommets :  $0 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 2$ .

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 1],
3     [0, 0, 1],
4     [0, 0, 0],
5 ]
```

◆ **PROPRIÉTÉ Représentation par listes de successeurs** Pour chaque sommet, on stocke la **liste des sommets accessibles directement** (ses successeurs), par exemple sous forme de dictionnaire.

**Exemple.** Le même graphe ( $0 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 2$ ) représenté par listes de successeurs :

```
1 successeurs = {
2     0: [1, 2],
3     1: [2],
4     2: [],
5 }
```

**Conversion.** Pour passer de la matrice aux listes de successeurs, on parcourt chaque ligne  $i$  et on retient les indices  $j$  où  $\text{matrice}[i][j] == 1$  :

```
1 def matrice_vers_listes(matrice):
2     n = len(matrice)
3     return {i: [j for j in range(n) if matrice[i][j] == 1] for i in range(n)}
```

◆ **PROPRIÉTÉ Comparaison** La **matrice d'adjacence** permet de tester en temps constant l'existence d'une arête  $(i, j)$ , mais occupe une mémoire en  $n^2$  même si le graphe est peu dense (**creux**). Les **listes de successeurs** occupent une mémoire proportionnelle au nombre d'arêtes réellement présentes, plus adaptées aux graphes creux, mais tester l'existence d'une arête précise peut nécessiter de parcourir une liste.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier qu'un sommet sans successeur doit quand même apparaître.** Dans la représentation par listes de successeurs, un sommet isolé ou puits (sans arête sortante) doit être présent dans

le dictionnaire avec une liste **vide**, pas absent du dictionnaire : sinon, un parcours du graphe risque d'ignorer ce sommet.

## 6.6 Interface et implémentation d'une structure de données

### DÉFINITION 1

L'**interface** d'une structure de données est l'ensemble des **opérations** qu'elle propose (ce que l'on peut faire), **sans préciser comment** elles sont réalisées. Une **implémentation** est une façon concrète de coder ces opérations (avec quelles données internes, quel algorithme).

**EXEMPLE** Interface d'une pile (Stack) : empiler(valeur), depiler(), est\_vide().

**Implémentation 1** — avec une liste Python (fin de liste = sommet) :

```

1 class PileListe:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def empiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def depiler(self):
9         return self._donnees.pop()
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0

```

**Implémentation 2** — avec une liste chaînée (debut = sommet) :

```

1 class Maillon:
2     def __init__(self, valeur, suivant=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.suivant = suivant
5
6 class PileChaînee:
7     def __init__(self):
8         self._sommets = None
9
10    def empiler(self, valeur):
11        self._sommets = Maillon(valeur, self._sommets)
12
13    def depiler(self):
14        v = self._sommets.valeur
15        self._sommets = self._sommets.suivant
16        return v
17
18    def est_vide(self):
19        return self._sommets is None

```

**EXEMPLE** Ces deux implémentations offrent **exactement la même interface** (mêmes trois méthodes, même comportement observable), mais des structures de données internes totalement différentes (tableau dynamique contre liste chaînée).



**ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre interface et implementation lors d'un test.** Un test doit porter sur le comportement observable via l'interface (par exemple : après avoir empiler 1, 2, 3, dépiler doit renvoyer 3), pas sur les détails internes (comme la structure exacte de `_donnees`). Cela permet au même jeu de tests de valider plusieurs implementations.

## 6.7 Définir et utiliser une classe en Python

**DÉFINITION 1**

Une **classe** est un modèle qui décrit la structure (**attributs**, l'état) et le comportement (**méthodes**) des objets qui en sont des **instances**. En Python, une classe se définit avec le mot-cle `class`, et le constructeur `__init__` initialise les attributs d'une nouvelle instance.

**Exemple.**

```
1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
5
6     def distance_origine(self):
7         return (self.x ** 2 + self.y ** 2) ** 0.5
8
9     def translater(self, dx, dy):
10        self.x = self.x + dx
11        self.y = self.y + dy
```

**Utilisation :**

```
1 p = Point(3, 4)
2 print(p.x, p.y)           # acces aux attributs
3 print(p.distance_origine()) # appel de methode : 5.0
4 p.translater(1, 1)
5 print(p.x, p.y)           # 4 5
```

◆ **PROPRIÉTÉ Vocabulaire** • **Attribut** : donnée associée à un objet (état), accédée par objet.attribut.

• **Méthode** : fonction associée à une classe, appelée par objet.methode(...). Le premier paramètre `self` désigne l'objet lui-même (fourni automatiquement lors de l'appel).

• **Instance** : un objet particulier créé à partir d'une classe (par exemple `p` est une instance de `Point`).

**ERREUR FRÉQUENTE**

**Oublier `self` dans la définition d'une méthode.** Toute méthode d'instance doit avoir `self` comme premier paramètre (même si on ne l'appelle jamais explicitement lors de l'appel `objet.methode()`) : Python le fournit automatiquement.

## 6.8 Piles, files, et choix de structure adaptée

### DÉFINITION 1

Une **pile** (Stack) fonctionne selon le principe **LIFO** (*Last In, First Out*) : le dernier élément ajouté est le premier retire. Interface : empiler, depiler, est\_vide.

Une **file** (Queue) fonctionne selon le principe **FIFO** (*First In, First Out*) : le premier élément ajouté est le premier retire. Interface : enfiler, defiler, est\_vide.

**Exemple.** Implementation d'une file avec une liste Python (`collections.deque` est préférable en pratique pour l'efficacité, mais une liste suffit pour illustrer le principe) :

```
1 class File:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def enfiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def defiler(self):
9         return self._donnees.pop(0)
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0
```

Ici, "A" est le premier entre et le premier sorti : comportement FIFO, à l'opposé du comportement LIFO d'une pile.

◆ **PROPRIÉTÉ Choisir une structure adaptée** Le choix dépend des **opérations dominantes** de la situation à modéliser :

- ▶ **Pile** : annulation d'actions (undo), évaluation d'expressions, parcours en profondeur.
- ▶ **File** : gestion de tâches dans l'ordre d'arrivée, parcours en largeur, files d'attente.
- ▶ **Liste** : accès par position (indice), parcours séquentiel.
- ▶ **Dictionnaire** : accès direct par cle (recherche rapide en moyenne, indépendante de la taille), sans notion d'ordre de position.

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre `.pop()` et `.pop(0)`.** Pour une liste Python, `.pop()` retire et renvoie le **dernier** élément (comportement LIFO, utile pour une pile), tandis que `.pop(0)` retire et renvoie le **premier** élément (comportement FIFO, utile pour une file, mais coûteux car il faut décaler tous les éléments restants).

## 6.9 Arbres binaires

### DÉFINITION 1

Un **arbre binaire** est soit **vide**, soit constitué d'une **racine** (une valeur) et de deux **sous-arbres** (gauche et droit), eux-mêmes des arbres binaires. Une **feuille** est un nœud sans sous-arbre (les deux sous-arbres sont vides).

- ◆ **PROPRIÉTÉ Mesures usuelles** • La **taille** d'un arbre est son nombre total de noeuds.
- La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille (hauteur 0 pour un arbre réduit à une seule feuille, hauteur  $-1$  ou non définie pour un arbre vide selon la convention retenue).
- Le nombre de **feuilles** est le nombre de noeuds sans sous-arbre.

**Exemple.** Implementation d'un arbre binaire et calcul de ses mesures :

```

1 class Arbre:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droit=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droit = droit
6
7     def taille(a):
8         if a is None:
9             return 0
10        return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droit)
11
12    def hauteur(a):
13        if a is None:
14            return -1
15        return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droit))
16
17    def nb_feuilles(a):
18        if a is None:
19            return 0
20        if a.gauche is None and a.droit is None:
21            return 1
22        return nb_feuilles(a.gauche) + nb_feuilles(a.droit)

```

Pour l'arbre  $(1, (2, (4, \emptyset, \emptyset), \emptyset), (3, \emptyset, \emptyset))$  (racine 1, fils gauche 2 ayant lui-même un fils gauche 4, fils droit 3) :

taille = 4, hauteur = 2 (chemin  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ), nombre de feuilles = 2 (les noeuds 4 et 3).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base dans une fonction recursive sur un arbre.** Toute fonction recursive sur un arbre binaire doit traiter explicitement le cas  $a \text{ is None}$  (arbre vide) en premier, sous peine d'erreur (AttributeError) lorsque la recursion atteint un sous-arbre vide.

## 6.10 Graphes : modélisation et représentations

### DÉFINITION 1

Un **graphe** est constitué de **sommets** (ou noeuds) reliés par des **arêtes**. Un graphe est **orienté** si ses arêtes ont un sens (representées par des fleches), **non orienté** sinon.

- ◆ **PROPRIÉTÉ Représentation par matrice d'adjacence** Pour un graphe à  $n$  sommets numérotés de 0 à  $n - 1$ , la **matrice d'adjacence** est un tableau  $n \times n$  où la case  $(i, j)$  vaut 1 (ou True) s'il existe une arête de  $i$  vers  $j$ , 0 sinon.

**Exemple.** Graphe orienté à 3 sommets :  $0 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 2$ .

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 1],
3     [0, 0, 1],
4     [0, 0, 0],
5 ]
```

◆ **PROPRIÉTÉ Représentation par listes de successeurs** Pour chaque sommet, on stocke la **liste des sommets accessibles directement** (ses successeurs), par exemple sous forme de dictionnaire.

**Exemple.** Le même graphe ( $0 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 2$ ) représenté par listes de successeurs :

```
1 successeurs = {
2     0: [1, 2],
3     1: [2],
4     2: [],
5 }
```

**Conversion.** Pour passer de la matrice aux listes de successeurs, on parcourt chaque ligne  $i$  et on retient les indices  $j$  où  $\text{matrice}[i][j] == 1$  :

```
1 def matrice_vers_listes(matrice):
2     n = len(matrice)
3     return {i: [j for j in range(n) if matrice[i][j] == 1] for i in range(n)}
```

◆ **PROPRIÉTÉ Comparaison** La **matrice d'adjacence** permet de tester en temps constant l'existence d'une arête  $(i, j)$ , mais occupe une mémoire en  $n^2$  même si le graphe est peu dense (**creux**). Les **listes de successeurs** occupent une mémoire proportionnelle au nombre d'arêtes réellement présentes, plus adaptées aux graphes creux, mais tester l'existence d'une arête précise peut nécessiter de parcourir une liste.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier qu'un sommet sans successeur doit quand même apparaître.** Dans la représentation par listes de successeurs, un sommet isolé ou puits (sans arête sortante) doit être présent dans le dictionnaire avec une liste **vide**, pas absent du dictionnaire : sinon, un parcours du graphe risque d'ignorer ce sommet.

## 6.11 Interface et implémentation d'une structure de données

### DÉFINITION 1

L'**interface** d'une structure de données est l'ensemble des **opérations** qu'elle propose (ce que l'on peut faire), **sans préciser comment** elles sont réalisées. Une **implémentation** est une façon concrète de coder ces opérations (avec quelles données internes, quel algorithme).

**EXEMPLE** Interface d'une pile (Stack) : `empiler(valeur)`, `depiler()`, `est_vide()`.

**Implementation 1 — avec une liste Python (fin de liste = sommet) :**

```

1 class PileListe:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def empiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def depiler(self):
9         return self._donnees.pop()
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0

```

**Implementation 2 — avec une liste chaînée (debut = sommet) :**

```

1 class Maillon:
2     def __init__(self, valeur, suivant=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.suivant = suivant
5
6 class PileChaînee:
7     def __init__(self):
8         self._sommet = None
9
10    def empiler(self, valeur):
11        self._sommet = Maillon(valeur, self._sommet)
12
13    def depiler(self):
14        v = self._sommet.valeur
15        self._sommet = self._sommet.suivant
16        return v
17
18    def est_vide(self):
19        return self._sommet is None

```

**EXEMPLE** Ces deux implementations offrent **exactement la même interface** (mêmes trois méthodes, même comportement observable), mais des structures de données internes totalement différentes (tableau dynamique contre liste chaînée).

**⚠ ERREUR FRÉQUENTE**

**Confondre interface et implémentation lors d'un test.** Un test doit porter sur le comportement observable via l'interface (par exemple : après avoir empiler 1, 2, 3, dépiler doit renvoyer 3), pas sur les détails internes (comme la structure exacte de `_donnees`). Cela permet au même jeu de tests de valider plusieurs implémentations.

## 6.12 Définir et utiliser une classe en Python

### DÉFINITION 1

Une **classe** est un modèle qui décrit la structure (**attributs**, l'état) et le comportement (**methodes**) des objets qui en sont des **instances**. En Python, une classe se définit avec le mot-cle `class`, et le constructeur `__init__` initialise les attributs d'une nouvelle instance.

Exemple.

```
1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
5
6     def distance_origine(self):
7         return (self.x ** 2 + self.y ** 2) ** 0.5
8
9     def translater(self, dx, dy):
10        self.x = self.x + dx
11        self.y = self.y + dy
```

Utilisation :

```
1 p = Point(3, 4)
2 print(p.x, p.y)           # acces aux attributs
3 print(p.distance_origine()) # appel de methode : 5.0
4 p.translater(1, 1)
5 print(p.x, p.y)           # 4 5
```

- ◆ **PROPRIÉTÉ Vocabulaire**
  - **Attribut** : donnée associée à un objet (état), accédée par objet.attribut.
  - **Méthode** : fonction associée à une classe, appelée par objet.methode(...). Le premier paramètre `self` désigne l'objet lui-même (fourni automatiquement lors de l'appel).
  - **Instance** : un objet particulier créé à partir d'une classe (par exemple `p` est une instance de `Point`).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier `self` dans la définition d'une méthode.** Toute méthode d'instance doit avoir `self` comme premier paramètre (même si on ne l'appelle jamais explicitement lors de l'appel `objet.methode()`) : Python le fournit automatiquement.

## 6.13 Piles, files, et choix de structure adaptée

### DÉFINITION 1

Une **pile** (Stack) fonctionne selon le principe **LIFO** (*Last In, First Out*) : le dernier élément ajouté est le premier retiré. Interface : empiler, dépiler, est\_vide.

Une **file** (Queue) fonctionne selon le principe **FIFO** (*First In, First Out*) : le premier élément ajouté est le premier retiré. Interface : enfiler, défiler, est\_vide.

**Exemple.** Implementation d'une file avec une liste Python (`collections.deque` est préférable en pratique pour l'efficacité, mais une liste suffit pour illustrer le principe) :

```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def enfiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def defiler(self):
9         return self._donnees.pop(0)
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0

```

Ici, "A" est le premier entre et le premier sorti : comportement FIFO, à l'opposé du comportement LIFO d'une pile.

◆ **PROPRIÉTÉ Choisir une structure adaptée** Le choix dépend des **opérations dominantes** de la situation à modéliser :

- ▶ **Pile** : annulation d'actions (undo), évaluation d'expressions, parcours en profondeur.
- ▶ **File** : gestion de tâches dans l'ordre d'arrivée, parcours en largeur, files d'attente.
- ▶ **Liste** : accès par position (indice), parcours séquentiel.
- ▶ **Dictionnaire** : accès direct par clef (recherche rapide en moyenne, indépendante de la taille), sans notion d'ordre de position.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre `.pop()` et `.pop(0)`.** Pour une liste Python, `.pop()` retire et renvoie le **dernier** élément (comportement LIFO, utile pour une pile), tandis que `.pop(0)` retire et renvoie le **premier** élément (comportement FIFO, utile pour une file, mais coûteux car il faut décaler tous les éléments restants).

## 6.14 Arbres binaires

### DÉFINITION 1

Un **arbre binaire** est soit **vide**, soit constitué d'une **racine** (une valeur) et de deux **sous-arbres** (gauche et droit), eux-mêmes des arbres binaires. Une **feuille** est un nœud sans sous-arbre (les deux sous-arbres sont vides).

- ◆ **PROPRIÉTÉ Mesures usuelles**
- La **taille** d'un arbre est son nombre total de nœuds.
  - La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille (hauteur 0 pour un arbre réduit à une seule feuille, hauteur  $-1$  ou non définie pour un arbre vide selon la convention retenue).
  - Le nombre de **feuilles** est le nombre de nœuds sans sous-arbre.

**Exemple.** Implementation d'un arbre binaire et calcul de ses mesures :

```

1 class Arbre:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droit=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droit = droit
6
7     def taille(a):
8         if a is None:
9             return 0
10        return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droit)
11
12    def hauteur(a):
13        if a is None:
14            return -1
15        return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droit))
16
17    def nb_feuilles(a):
18        if a is None:
19            return 0
20        if a.gauche is None and a.droit is None:
21            return 1
22        return nb_feuilles(a.gauche) + nb_feuilles(a.droit)

```

Pour l'arbre  $(1, (2, (4, \emptyset, \emptyset), \emptyset), (3, \emptyset, \emptyset))$  (racine 1, fils gauche 2 ayant lui-même un fils gauche 4, fils droit 3) :

taille = 4, hauteur = 2 (chemin  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ), nombre de feuilles = 2 (les noeuds 4 et 3).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base dans une fonction recursive sur un arbre.** Toute fonction recursive sur un arbre binaire doit traiter explicitement le cas `a is None` (arbre vide) en premier, sous peine d'erreur (`AttributeError`) lorsque la recursion atteint un sous-arbre vide.

## 6.15 Graphes : modélisation et représentations

### DÉFINITION 1

Un **graphe** est constitué de **sommets** (ou noeuds) reliés par des **arêtes**. Un graphe est **orienté** si ses arêtes ont un sens (representees par des fleches), **non orienté** sinon.

◆ **PROPRIÉTÉ Représentation par matrice d'adjacence** Pour un graphe a  $n$  sommets numerotes de 0 a  $n - 1$ , la **matrice d'adjacence** est un tableau  $n \times n$  ou la case  $(i, j)$  vaut 1 (ou True) s'il existe une arête de  $i$  vers  $j$ , 0 sinon.

**Exemple.** Graphe orienté a 3 sommets :  $0 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 2$ .

```

1 matrice = [
2     [0, 1, 1],
3     [0, 0, 1],
4     [0, 0, 0],
5 ]

```



◆ **PROPRIÉTÉ Représentation par listes de successeurs** Pour chaque sommet, on stocke la **liste des sommets accessibles directement** (ses successeurs), par exemple sous forme de dictionnaire.

**Exemple.** Le même graphe ( $0 \rightarrow 1, 0 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 2$ ) représente par listes de successeurs :

```
1 successeurs = {
2     0: [1, 2],
3     1: [2],
4     2: [],
5 }
```

**Conversion.** Pour passer de la matrice aux listes de successeurs, on parcourt chaque ligne  $i$  et on retient les indices  $j$  où  $\text{matrice}[i][j] == 1$  :

```
1 def matrice_vers_listes(matrice):
2     n = len(matrice)
3     return {i: [j for j in range(n) if matrice[i][j] == 1] for i in range(n)}
```

◆ **PROPRIÉTÉ Comparaison** La **matrice d'adjacence** permet de tester en temps constant l'existence d'une arête  $(i, j)$ , mais occupe une mémoire en  $n^2$  même si le graphe est peu dense (**creux**). Les **listes de successeurs** occupent une mémoire proportionnelle au nombre d'arêtes réellement présentes, plus adaptées aux graphes creux, mais tester l'existence d'une arête précise peut nécessiter de parcourir une liste.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier qu'un sommet sans successeur doit quand même apparaître.** Dans la représentation par listes de successeurs, un sommet isolé ou puits (sans arête sortante) doit être présent dans le dictionnaire avec une liste **vide**, pas absent du dictionnaire : sinon, un parcours du graphe risque d'ignorer ce sommet.

## 6.16 Interface et implémentation d'une structure de données

### DÉFINITION 1

L'**interface** d'une structure de données est l'ensemble des **opérations** qu'elle propose (ce que l'on peut faire), **sans préciser comment** elles sont réalisées. Une **implémentation** est une façon concrète de coder ces opérations (avec quelles données internes, quel algorithme).

**EXEMPLE** Interface d'une pile (Stack) : `empiler(valeur)`, `depiler()`, `est_vide()`.

**Implémentation 1 — avec une liste Python (fin de liste = sommet) :**

```
1 class PileListe:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def empiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
```

```

8     def depiler(self):
9         return self._donnees.pop()
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0

```

### Implementation 2 — avec une liste chaînée (debut = sommet) :

```

1 class Maillon:
2     def __init__(self, valeur, suivant=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.suivant = suivant
5
6 class PileChaine:
7     def __init__(self):
8         self._sommet = None
9
10    def empiler(self, valeur):
11        self._sommet = Maillon(valeur, self._sommet)
12
13    def depiler(self):
14        v = self._sommet.valeur
15        self._sommet = self._sommet.suivant
16        return v
17
18    def est_vide(self):
19        return self._sommet is None

```

**EXEMPLE** Ces deux implementations offrent **exactement la même interface** (mêmes trois méthodes, même comportement observable), mais des structures de données internes totalement différentes (tableau dynamique contre liste chaînée).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre interface et implementation lors d'un test.** Un test doit porter sur le comportement observable via l'interface (par exemple : après avoir empiler 1, 2, 3, depiler doit renvoyer 3), pas sur les détails internes (comme la structure exacte de `_donnees`). Cela permet au même jeu de tests de valider plusieurs implementations.

## 6.17 Définir et utiliser une classe en Python

### DÉFINITION 1

Une **classe** est un modèle qui décrit la structure (**attributs**, l'état) et le comportement (**méthodes**) des objets qui en sont des **instances**. En Python, une classe se définit avec le mot-cle `class`, et le constructeur `__init__` initialise les attributs d'une nouvelle instance.

#### Exemple.

```

1 class Point:
2     def __init__(self, x, y):
3         self.x = x
4         self.y = y
5
6     def distance_origine(self):

```

```

7         return (self.x ** 2 + self.y ** 2) ** 0.5
8
9     def translater(self, dx, dy):
10         self.x = self.x + dx
11         self.y = self.y + dy

```

#### Utilisation :

```

1 p = Point(3, 4)
2 print(p.x, p.y)           # acces aux attributs
3 print(p.distance_origine()) # appel de methode : 5.0
4 p.translater(1, 1)
5 print(p.x, p.y)           # 4 5

```

- ◆ **PROPRIÉTÉ Vocabulaire**
- **Attribut** : donnée associée à un objet (état), accédée par objet.attribut.
  - **Méthode** : fonction associée à une classe, appelée par objet.methode(...). Le premier paramètre self désigne l'objet lui-même (fourni automatiquement lors de l'appel).
  - **Instance** : un objet particulier créé à partir d'une classe (par exemple p est une instance de Point).

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier self dans la définition d'une méthode.** Toute méthode d'instance doit avoir self comme premier paramètre (même si on ne l'appelle jamais explicitement lors de l'appel objet.methode()) : Python le fournit automatiquement.

## 6.18 Piles, files, et choix de structure adaptée

### DÉFINITION 1

Une **pile** (Stack) fonctionne selon le principe **LIFO** (*Last In, First Out*) : le dernier élément ajouté est le premier retiré. Interface : empiler, depiler, est\_vide.

Une **file** (Queue) fonctionne selon le principe **FIFO** (*First In, First Out*) : le premier élément ajouté est le premier retiré. Interface : enfiler, defiler, est\_vide.

**Exemple.** Implementation d'une file avec une liste Python (collections.deque est préférable en pratique pour l'efficacité, mais une liste suffit pour illustrer le principe) :

```

1 class File:
2     def __init__(self):
3         self._donnees = []
4
5     def enfiler(self, valeur):
6         self._donnees.append(valeur)
7
8     def defiler(self):
9         return self._donnees.pop(0)
10
11    def est_vide(self):
12        return len(self._donnees) == 0

```

Ici, "A" est le premier entre et le premier sorti : comportement FIFO, à l'opposé du comportement LIFO d'une pile.

◆ **PROPRIÉTÉ Choisir une structure adaptée** Le choix dépend des **opérations dominantes** de la situation à modéliser :

- ▶ **Pile** : annulation d'actions (undo), évaluation d'expressions, parcours en profondeur.
- ▶ **File** : gestion de tâches dans l'ordre d'arrivée, parcours en largeur, files d'attente.
- ▶ **Liste** : accès par position (indice), parcours séquentiel.
- ▶ **Dictionnaire** : accès direct par cle (recherche rapide en moyenne, indépendante de la taille), sans notion d'ordre de position.

#### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Confondre .pop() et .pop(0).** Pour une liste Python, .pop() retire et renvoie le **dernier** élément (comportement LIFO, utile pour une pile), tandis que .pop(0) retire et renvoie le **premier** élément (comportement FIFO, utile pour une file, mais coûteux car il faut décaler tous les éléments restants).

## 6.19 Arbres binaires

### DÉFINITION 1

Un **arbre binaire** est soit **vide**, soit constitué d'une **racine** (une valeur) et de deux **sous-arbres** (gauche et droit), eux-mêmes des arbres binaires. Une **feuille** est un nœud sans sous-arbre (les deux sous-arbres sont vides).

- ◆ **PROPRIÉTÉ Mesures usuelles**
- La **taille** d'un arbre est son nombre total de nœuds.
  - La **hauteur** d'un arbre est la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille (hauteur 0 pour un arbre réduit à une seule feuille, hauteur -1 ou non définie pour un arbre vide selon la convention retenue).
  - Le nombre de **feuilles** est le nombre de nœuds sans sous-arbre.

**Exemple.** Implementation d'un arbre binaire et calcul de ses mesures :

```

1 class Arbre:
2     def __init__(self, valeur, gauche=None, droit=None):
3         self.valeur = valeur
4         self.gauche = gauche
5         self.droit = droit
6
7     def taille(a):
8         if a is None:
9             return 0
10        return 1 + taille(a.gauche) + taille(a.droit)
11
12    def hauteur(a):
13        if a is None:
14            return -1
15        return 1 + max(hauteur(a.gauche), hauteur(a.droit))
16

```

```

17 def nb_feuilles(a):
18     if a is None:
19         return 0
20     if a.gauche is None and a.droit is None:
21         return 1
22     return nb_feuilles(a.gauche) + nb_feuilles(a.droit)

```

Pour l'arbre  $(1, (2, (4, \emptyset, \emptyset), \emptyset), (3, \emptyset, \emptyset))$  (racine 1, fils gauche 2 ayant lui-même un fils gauche 4, fils droit 3) :

taille = 4, hauteur = 2 (chemin  $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ ), nombre de feuilles = 2 (les noeuds 4 et 3).

### ⚠ ERREUR FRÉQUENTE

**Oublier le cas de base dans une fonction récursive sur un arbre.** Toute fonction récursive sur un arbre binaire doit traiter explicitement le cas `a is None` (arbre vide) en premier, sous peine d'erreur (`AttributeError`) lorsque la récursion atteint un sous-arbre vide.

## Méthodes

► Méthode directe de travail sur le sujet.

### Exercice 1 ♦♦

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

### Exercice 2 ♦

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

### Exercice 3 ♦♦

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

### Exercice 4 ♦♦

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
3. En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

#### Exercice 5

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

#### Exercice 6

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- ▶ un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- ▶ une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- ▶ une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demande dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 7

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 8

On donne le graphe orienté à 4 sommets (0, 1, 2, 3) représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.

- En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

### Exercice 9

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

- Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
- Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
- Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

### Exercice 10

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demande dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

### Exercice 11

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

- En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
- Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
- Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

### Exercice 12

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

- Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
- Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
- En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

### Exercice 13

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

- Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).

- Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
- Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthésée) et `"([)]"` (mal parenthésée).

#### Exercice 14

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 15

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

- En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
- Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
- Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 16

On donne le graphe orienté à 4 sommets (0, 1, 2, 3) représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

- Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
- Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
- En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

#### Exercice 17

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthésée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

- Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
- Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
- Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthésée) et `"([)]"` (mal parenthésée).

#### Exercice 18

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;



- ▶ une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- ▶ une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demande dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 19 ♦♦

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 20 ♦♦

On donne le graphe orienté à 4 sommets (0,1,2,3) représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
3. En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

#### Exercice 21 ♦♦

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthésée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthésée) et `"([)]"` (mal parenthésée).

#### Exercice 22 ♦

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- ▶ un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- ▶ une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- ▶ une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demande dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 23 ♦♦

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans executer de code, predire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prediction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 24

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
3. En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

#### Exercice 25

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

#### Exercice 26

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 27

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans executer de code, predire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prediction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 28

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```

1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]

```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
3. En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

### Exercice 29 ♦♦

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

### Exercice 30 ♦

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- ▶ un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- ▶ une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- ▶ une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

### Exercice 31 ♦♦

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

### Exercice 32 ♦♦

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```

1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]

```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.

- En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

### Exercice 33

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

- Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
- Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
- Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

### Exercice 34

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demande dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

### Exercice 35

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

- En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
- Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
- Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

### Exercice 36

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

- Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
- Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
- En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

### Exercice 37

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

- Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).

- Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
- Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthésée) et `"([)]"` (mal parenthésée).

### Exercice 38

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

### Exercice 39

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

- En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
- Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
- Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

### Exercice 40

On donne le graphe orienté à 4 sommets (0, 1, 2, 3) représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

- Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
- Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
- En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

### Exercice 41

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthésée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

- Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
- Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
- Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthésée) et `"([)]"` (mal parenthésée).

### Exercice 42

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;

- ▶ une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- ▶ une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 43 ♦♦

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 44 ♦♦

On donne le graphe orienté à 4 sommets (0, 1, 2, 3) représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
3. En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

#### Exercice 45 ♦♦

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses (`()`), crochets [`[]`] et accolades `{}` est **bien parenthésée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"([{}])"` (bien parenthésée) et `"([)]"` (mal parenthésée).

#### Exercice 46 ♦

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- ▶ un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- ▶ une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- ▶ une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

#### Exercice 47 ♦♦

On construit un arbre binaire "en peigne" : la racine vaut 1, son fils gauche vaut 2 et a lui-même un fils gauche 3, qui a un fils gauche 4, qui a un fils gauche 5 (aucun fils droit nulle part).

1. En utilisant la classe `Arbre` du cours et les fonctions `taille` et `hauteur`, construire cet arbre en Python.
2. Sans exécuter de code, prédire la taille et la hauteur de cet arbre. Justifier.
3. Vérifier votre prédiction en appelant `taille` et `hauteur` sur l'arbre construit.

#### Exercice 48 ♦♦

On donne le graphe orienté à 4 sommets  $(0, 1, 2, 3)$  représenté par la matrice d'adjacence :

```
1 matrice = [
2     [0, 1, 0, 1],
3     [0, 0, 1, 0],
4     [0, 0, 0, 0],
5     [0, 0, 1, 0],
6 ]
```

1. Lister toutes les arêtes de ce graphe (sous la forme  $i \rightarrow j$ ).
2. Le sommet 2 a-t-il des successeurs ? Interpréter.
3. En utilisant la fonction `matrice_vers_listes` du cours, donner la représentation par listes de successeurs de ce graphe.

#### Exercice 49 ♦♦

On veut vérifier si une expression comportant des parenthèses `()`, crochets `[]` et accolades `{}` est **bien parenthesée** (chaque symbole ouvrant a un symbole fermant correspondant, dans le bon ordre).

1. Expliquer pourquoi une **pile** est une structure adaptée à ce problème (justifier par les opérations dominantes).
2. Écrire une fonction `est_equilibre(expr)` qui utilise une pile (interface `empiler`, `depiler`, `est_vide`) pour résoudre ce problème.
3. Tester votre fonction sur `"({})"` (bien parenthesée) et `"([)]"` (mal parenthesée).

#### Exercice 50 ♦

Écrire une classe `Compte` représentant un compte bancaire simplifié, avec :

- un constructeur prenant un titulaire et un solde initial (par défaut 0) ;
- une méthode `deposer(montant)` qui augmente le solde ;
- une méthode `retirer(montant)` qui diminue le solde, et lève une erreur (`ValueError`) si le montant demandé dépasse le solde disponible.

Tester votre classe avec un compte initial de 100, un dépôt de 50, puis un retrait de 30.

## STRUCTURES DE DONNÉES — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

### Capacité C1

1. [Q1] L'interface d'une structure de données décrit :
  - A. les opérations disponibles, sans préciser comment elles sont réalisées.
  - B. la façon dont les données sont rangées en mémoire.
  - C. le nombre d'octets occupés.
  - D. le langage de programmation employé.

### Capacité C2

2. [Q2] Passer d'une implémentation d'une pile par tableau à une implémentation par liste chaînée, sans changer son interface :
- A. oblige à réécrire tous les programmes qui utilisent la pile.
  - B. laisse inchangés les programmes qui n'utilisent que `empiler` et `depiler`.
  - C. change le principe LIFO en principe FIFO.
  - D. est impossible : l'interface dépend de l'implémentation.

**Capacité C3**

3. [Q3] Une file peut être implémentée par une liste Python où l'on retire en tête avec `pop(0)`, ou par deux piles. Ces deux implémentations :
- A. respectent le même contrat, mais n'ont pas le même coût.
  - B. sont interdites : une file n'admet qu'une implémentation.
  - C. produisent des ordres de sortie différents.
  - D. ont exactement les mêmes performances.

**Capacité C4**

4. [Q4] Dans la définition d'une classe Python, la méthode chargée d'initialiser un nouvel objet se nomme :
- A. `init`
  - B. `__init__`
  - C. `create`
  - D. `new`

**Capacité C5**

5. [Q5] Dans une méthode de classe Python, le paramètre `self` désigne :
- A. le premier attribut déclaré.
  - B. la classe elle-même.
  - C. l'objet sur lequel la méthode est appelée.
  - D. rien de particulier : il est facultatif.

**Capacité C6**

6. [Q6] On empile successivement 1, puis 2, puis 3 dans une pile vide, puis on dépile une fois. La valeur obtenue est :
- A. 1
  - B. la plus petite des trois.
  - C. 2
  - D. 3

**Capacité C7**

7. [Q7] Pour mémoriser les pages visitées afin de revenir en arrière dans un navigateur, la structure adaptée est :
- A. une pile.
  - B. un arbre binaire de recherche.
  - C. une file.
  - D. une matrice d'adjacence.

**Capacité C8**

8. [Q8] Rechercher une valeur associée à une clé est en moyenne plus rapide dans un dictionnaire que dans une liste, parce que :
- A. un dictionnaire est toujours plus petit qu'une liste.
  - B. l'accès passe par une table de hachage, sans dépendre du nombre d'éléments.
  - C. l'affirmation est fausse : les deux coûtent autant.
  - D. les dictionnaires sont triés automatiquement.

**Capacité C9**

9. [Q9] Parmi ces situations, laquelle appelle le plus naturellement une structure arborescente ?
- A. La liste des élèves d'une classe, par ordre alphabétique.
  - B. La file d'attente des travaux d'impression.
  - C. L'arborescence des dossiers et fichiers d'un disque.



D. Le relevé des températures d'une journée, heure par heure.

**Capacité C10**

10. [Q10] La taille d'un arbre binaire est :

- A. la longueur du plus long chemin de la racine à une feuille.
- B. le nombre de ses niveaux moins un.
- C. son nombre de feuilles.
- D. son nombre de nœuds.

**Capacité C11**

11. [Q11] Pour modéliser un réseau social où l'amitié est réciproque, on emploie :

- A. un graphe non orienté, les personnes étant les sommets et les amitiés les arêtes.
- B. une pile de profils.
- C. un arbre binaire de recherche.
- D. un graphe orienté, car l'amitié a toujours un sens.

**Capacité C12**

12. [Q12] Dans la matrice d'adjacence d'un graphe à  $n$  sommets, la case  $(i, j)$  vaut 1 lorsque :

- A. les sommets  $i$  et  $j$  portent le même numéro.
- B. il existe une arête reliant  $i$  à  $j$ .
- C. le sommet  $i$  est une feuille.
- D. la somme  $i + j$  vaut  $n$ .

**Capacité C13**

13. [Q13] Dans une implémentation par listes de successeurs, l'espace occupé par un graphe à  $n$  sommets et  $m$  arêtes est de l'ordre de :

- A.  $n^2$ , quel que soit  $m$ .
- B.  $m$  seulement, sans dépendre de  $n$ .
- C.  $n + m$ .
- D.  $n \times m$ .

**Capacité C14**

14. [Q14] Pour convertir une matrice d'adjacence en listes de successeurs, il faut :

- A. conserver seulement la diagonale de la matrice.
- B. trier les sommets par nombre de voisins.
- C. recopier chaque ligne de la matrice telle quelle, zéros compris.
- D. pour chaque sommet, retenir les indices des colonnes dont la case vaut 1.



# 7 Conduire un projet informatique

## 7.1 Conduire un projet informatique en Terminale

### THÉORÈME Contrat horaire officiel

Le programme réserve **au moins 25 %** de l'horaire total de la spécialité à la conception et à l'élaboration de projets conduits par les élèves. Sur une référence de 216 heures (6 heures hebdomadaires pendant 36 semaines), cela représente au moins 54 heures. Si l'horaire effectivement assuré diffère, le plan annuel est ajusté pour préserver la proportion minimale d'un quart.

### Programme d'enseignement et Définition de l'épreuve

Cette unité met en œuvre une obligation du **Programme d'enseignement** (MENE1921247A). Elle ne constitue pas une nouvelle partie de l'examen et **ne remplace pas l'épreuve pratique**. La **Définition de l'épreuve** relève d'une autorité distincte : la note de service MENE2516123N définit, à compter de la session 2026, une partie écrite de 3 h 30 et une partie pratique d'une heure, chacune notée sur 20, avec des poids respectifs de 0,75 et 0,25. Le projet prépare des compétences utiles, mais son volume, ses livrables et sa grille ci-dessous relèvent de l'enseignement et non du format de l'épreuve.

### Prérequis

Avant le cadrage, chaque équipe vérifie qu'elle sait :

- ▶ écrire, exécuter et tester un programme Python ;
- ▶ mobiliser au moins une notion du programme de Terminale NSI ;
- ▶ conserver un historique des versions et attribuer chaque contribution ;
- ▶ partager uniquement des données licites, documentées et dépourvues de données personnelles d'élèves ;
- ▶ expliquer une décision technique à l'oral et par écrit.

### Question de départ et périmètre

Le projet répond à une question formulée par l'équipe et validée avec le professeur. Le thème peut provenir d'une autre discipline ou mobiliser, par exemple, une base de données, un graphe, une structure complexe, un traitement d'image ou de son, un site Web, un objet connecté ou un module d'intelligence artificielle. Le choix reste compatible avec les ressources disponibles et une réalisation complète en 54 heures de référence.

Le cahier des charges distingue :

- ▶ un **produit minimal viable**, indispensable et démontrable ;
- ▶ des fonctionnalités souhaitables, réalisées seulement après validation du socle ;
- ▶ les limites connues, hypothèses, dépendances, licences et données utilisées ;
- ▶ les critères observables qui permettront d'accepter ou de refuser chaque fonction.

**ERREUR FRÉQUENTE**

Accumuler des fonctionnalités sans produit minimal testable. Le programme demande une ambition raisonnable : une fonctionnalité non indispensable est reportée si elle met en danger l'aboutissement, les tests ou la documentation.

**Jalons communs — plan de référence de 54 heures**

Chaque jalon se termine par un point d'étape avec le professeur. L'équipe présente une preuve vérifiable, consigne la décision et met à jour les objectifs.

| Jalon        | Travail attendu                                             | Durée       | Preuve de passage                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| J0           | Problème, équipe, responsabilités, contraintes et risques   | 3 h         | Note de cadrage validée                  |
| J1           | Cahier des charges, cas d'usage et critères d'acceptation   | 6 h         | Spécification versionnée                 |
| J2           | Architecture, données, interfaces et prototype exploratoire | 6 h         | Schéma et prototype exécutable           |
| J3           | Développement du produit minimal viable                     | 9 h         | Démonstration du socle                   |
| J4           | Deuxième itération et intégration des contributions         | 9 h         | Version intégrée et journal de décisions |
| J5           | Tests normaux, cas limites, correction et robustesse        | 9 h         | Rapport de tests reproductible           |
| J6           | Documentation utilisateur et technique, licences, limites   | 6 h         | Documentation relue                      |
| J7           | Stabilisation, démonstration, oral et bilan individuel      | 6 h         | Version finale et rétrospective          |
| <b>Total</b> |                                                             | <b>54 h</b> |                                          |

À chaque point d'étape, l'équipe répond à quatre questions : qu'est-ce qui fonctionne ? Quelle preuve le montre ? Quel obstacle reste prioritaire ? Quel objectif faut-il conserver, réduire ou redéfinir ? Une modification de périmètre n'efface jamais l'historique de la décision.

**Livrables obligatoires**

1. une note de cadrage et un cahier des charges datés ;
2. un découpage en tâches, des responsabilités et un calendrier de jalons ;
3. les sources exécutables avec historique des versions et instructions de lancement ;
4. un jeu de tests couvrant les fonctions centrales et des cas limites ;
5. une documentation utilisateur et une documentation technique ;
6. un registre des données, bibliothèques, licences, hypothèses et limites ;
7. une démonstration finale reproductible ;
8. un bilan individuel identifiant contributions, apprentissages et améliorations.

**Grille d'évaluation**

La grille est communiquée dès J0. L'évaluation croise une production collective et des preuves individuelles ; elle ne se réduit ni au volume de code ni à la seule démonstration finale.

| Critère                                             | Poids        | Preuve principale               |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Problème, périmètre et critères d'acceptation       | 15 %         | Cadrage et cahier des charges   |
| Architecture et choix techniques justifiés          | 15 %         | Schémas et journal de décisions |
| Exactitude et fonctionnement du produit             | 25 %         | Version exécutable              |
| Tests, cas limites et traitement des erreurs        | 20 %         | Rapport de tests                |
| Documentation, reproductibilité et provenance       | 10 %         | Guides et registre des sources  |
| Organisation, jalons et contributions individuelles | 10 %         | Historique et bilans            |
| Démonstration et argumentation orale                | 5 %          | Présentation finale             |
| <b>Total</b>                                        | <b>100 %</b> |                                 |

Un produit non exécutable ne peut pas obtenir les points de fonctionnement sur la base d'une simple intention. Inversement, un projet modeste mais complet, testé, documenté et argumenté satisfait mieux le contrat qu'un prototype ambitieux impossible à reproduire.

## Bilan final

Le bilan collectif compare le résultat au cahier des charges. Le bilan individuel explicite une contribution précise, un problème rencontré, la méthode utilisée pour le résoudre et une amélioration possible. Les limites connues sont documentées ; elles ne sont ni masquées ni présentées comme des fonctionnalités achevées.

## CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE — QCM D'AUTO-ÉVALUATION

*Pour chaque question, une seule réponse est exacte.*

### Capacité C1

- [Q1] Le problème auquel répond un projet informatique doit être formulé :
  - de façon explicite, avec des critères permettant de constater qu'il est résolu.
  - de la manière la plus large possible, pour ne rien s'interdire.
  - seulement une fois le programme écrit.
  - par le professeur seul, et jamais par l'équipe.
- [Q2] Dans un projet mené en équipe, répartir le travail suppose avant tout :
  - que chacun écrive le même code de son côté, pour comparer ensuite.
  - de définir qui fait quoi et comment les parties s'assemblent.
  - qu'une seule personne programme et que les autres observent.
  - de tirer les tâches au sort.

### Capacité C2

- [Q3] Un point d'étape est utile à condition de porter sur :
  - le nombre de lignes écrites depuis la dernière séance.
  - l'impression générale des membres de l'équipe.
  - des critères observables : ce qui fonctionne, ce qui est testé, ce qui reste à faire.
  - la seule date de rendu finale.
- [Q4] À mi-parcours, l'équipe constate qu'une fonctionnalité prévue ne sera pas terminée. La conduite adaptée est :
  - conserver le périmètre initial et rendre un projet inachevé.
  - abandonner le projet et en commencer un autre.
  - ajouter des membres à l'équipe pour rattraper le retard.
  - réduire le périmètre en accord avec le professeur, et livrer un ensemble cohérent et testé.

# Apprendre, s'entraîner, se tester, progresser : la collection Nexus

## Réussite accompagne chaque élève jusqu'à la maîtrise.

- Un cours structuré en strates, avec la rubrique « À la machine » : chaque notion se reproduit au clavier.
- » Du code Python vérifié par exécution : aucune sortie de programme imprimée sans avoir tourné.
- ① Des méthodes pas à pas avec exemples résolus commentés et pièges à éviter.
- ♦♦ Trois parcours d'exercices gradués et chronométrés, avec coups de pouce.
- ↪ QCM diagnostiques, auto-évaluation par compétences et sujets aux formats officiels.
- ⊗ Des fiches de remédiation ciblées, reliées aux erreurs réellement diagnostiquées.