

TP1 - R304

Note : "dc=exemple,dc=com" doit être changer pour "dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"

On crée 3 machine, 1 client, 1 serveur et une RT-BOX

Sur la machine serveur, on installe slapd :

```
sudo apt install slapd ldap-utils
```

On reconfigure slapd :

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Nom de domaine : servicerl.univ-artois.fr

Nom de l'organisation : rl

Mot de passe administrateur : proctr00

On crée le fichier add_content.ldif :

```
nano add_content.ldif
```

```
dn: ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: organizationalUnit
ou: People
```

```
dn: ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: organizationalUnit
ou: Groups
```

```
dn: cn=miners,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
cn: miners
gidNumber: 5000
memberUid: john
```

```
dn: uid=john,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

```
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: john
sn: Doe
givenName: John
cn: John Doe
displayName: John Doe
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
userPassword: {CRYPT}x
gecos: John Doe
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/john
```

On ajoute le contenu :

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr -W
-f add_content.ldif
```

On vérifie que les informations sont bien dans le serveur :

```
ldapsearch -x -LLL -b dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr '(uid=john)' cn gidNumber
```

On obtiens :

```
dn: uid=john,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
cn: John Doe
gidNumber: 5000
```

On change le mot de passe de john :

```
ldappasswd -x -D cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
-W -S uid=john,ou=people,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

On essaie de se connecter pour vérifier le changement de mot de passe :

```
ldapwhoami -x -D uid=john,ou=people,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr -W
```

On a bien le bon uid :

```
Enter LDAP Password:  
dn:uid=john,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-arts,dc=fr
```

On consulte le hash du mot de passe admin :

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config '(olcSuffix=dc=servicerl,dc=univ-arts,dc=fr)' olcSuffix olcRootDN olcRootPW
```

On change ensuite le mot de passe admin :

```
slappasswd  
New password:  
Re-enter new password:  
{SSHA}+nve0PosGoqP3wgt2tcESr/xgdf2oQ0z
```

On prépare un fichier changerootpw.ldif :

```
nano changerootpw.ldif
```

```
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config  
changetype: modify  
replace: olcRootPW  
olcRootPW: {SSHA}+nve0PosGoqP3wgt2tcESr/xgdf2oQ0z
```

On exécute la commande suivante :

```
ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f changerootpw.ldif
```

On obtiens ce message :

```
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"
```

On crée un index dans le fichier add_index.ldif:

```
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
add: olcDbIndex
olcDbIndex: mail eq,sub
```

On exécute la commande suivante :

```
sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f add_index.ldif
```

On obtiens :

```
modifying entry "olcDatabase={1}mdb,cn=config"
```

On vérifie que le changement a bien été appliqué :

```
sudo ldapsearch -Q -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config '(olcDatabase={1}mdb)' olcDbIndex
```

On obtiens ceci :

```
dn: olcDatabase={1}mdb,cn=config
olcDbIndex: objectClass eq
olcDbIndex: cn,uid eq
olcDbIndex: uidNumber,gidNumber eq
olcDbIndex: member,memberUid eq
olcDbIndex: mail eq,sub
```

On ajoute un schéma :

```
sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/corba.ldif
```

On obtiens ceci :

```
adding new entry "cn=corba,cn=schema,cn=config"
```

On crée le fichier logging.ldif :

```
dn: cn=config
changetype: modify
replace: olcLogLevel
olcLogLevel: stats
```

On exécute la commande :

```
sudo ldapmodify -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f logging.ldif
```

On regarde les logs avec la commande :

```
sudo journalctl -eu slapd.service
```

On installe migrationtools :

```
apt install migrationtools
```

On modifie le fichier /etc/migrationtools/migrate_common.ph :

```
# Default DNS domain
$DEFAULT_MAIL_DOMAIN = "univ-artois.fr";

# Default base
$DEFAULT_BASE = "dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr";
```

On crée le lien symbolique :

```
sudo ln -s /etc/migrationtools/migrate_common.ph /usr/share/migrationtools/migrate_common.ph
```

On installe la librairie manquante :

```
sudo apt install libfile-which-perl
```

On modifie le fichier migrate_common.ph :

```
$NAMINGCONTEXT{'group'}           = "ou=Group";  
  
|  
  
v  
$NAMINGCONTEXT{'group'}           = "ou=Groups";
```

On crée le fichier hosts.ldif:

```
dn: ou=Hosts,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr  
objectClass: organizationalUnit  
ou: Hosts
```

On se déplace dans le répertoire suivant :

```
cd /usr/share/migrationtools/
```

On migre nos trois fichiers existants :

```
./migrate_passwd.pl /etc/passwd > /tmp/passwd.ldif  
./migrate_group.pl /etc/group > /tmp/group.ldif  
./migrate_hosts.pl /etc/hosts > /tmp/hosts.ldif
```

On exécute les fichier :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"  
-W -f /tmp/passwd.ldif  
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"  
-W -f /tmp/group.ldif  
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"  
-W -f hosts.ldif
```

On liste les machines qui ont un nom qui commence par 'lr' :

```
ldapsearch -x -b "ou=Hosts,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"  
r" "(cn=lr*)"
```

On obtiens ceci :

```
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Hosts,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr> with scope subtree
# filter: (cn=lr*)
# requesting: ALL
#

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 1
```

On liste les utilisateurs qui ont un nom qui commence par 'a' :

```
ldapsearch -x -b "ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" "(uid=a*)"
```

On obtiens ceci :

```
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr> with scope subtree
# filter: (uid=a*)
# requesting: ALL
#

# avahi, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=avahi,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: avahi
cn: Avahi mDNS daemon
objectClass: account
```

```
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 114
gidNumber: 121
homeDirectory: /run/avahi-daemon
gecos: Avahi mDNS daemon,,,

# avahi-autoipd, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=avahi-autoipd,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: avahi-autoipd
cn: Avahi autoip daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 110
gidNumber: 119
homeDirectory: /var/lib/avahi-autoipd
gecos: Avahi autoip daemon,,,

# administrateur, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=administrateur,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: administrateur
cn: administrateur
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1000
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/administrateur
gecos: administrateur,,,

# search result
search: 2
```



```
result: 0 Success
```

```
# numResponses: 4
```

```
# numEntries: 3
```

On liste les groupes :

```
ldapsearch -x -b "ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" "(objectClass=posixGroup)"
```

On obtiens ceci :

```
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr> with scope subtree
# filter: (objectClass=posixGroup)
# requesting: ALL
#

# miners, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=miners,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
cn: miners
gidNumber: 5000
memberUid: john

# root, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=root,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: root
gidNumber: 0

# daemon, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=daemon,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
```

```
objectClass: top
cn: daemon
gidNumber: 1

# bin, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=bin,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: bin
gidNumber: 2

# sys, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sys,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sys
gidNumber: 3

# adm, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=adm,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: adm
gidNumber: 4
memberUid: administrateur
memberUid: syslog

# tty, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=tty,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tty
gidNumber: 5

# disk, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=disk,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
```

```
cn: disk
gidNumber: 6

# lp, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=lp,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: lp
gidNumber: 7

# mail, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=mail,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: mail
gidNumber: 8

# news, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=news,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: news
gidNumber: 9

# uucp, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=uucp,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: uucp
gidNumber: 10

# man, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=man,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: man
gidNumber: 12
```

```
# proxy, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=proxy,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: proxy
gidNumber: 13

# kmem, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=kmem,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: kmem
gidNumber: 15

# dialout, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=dialout,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: dialout
gidNumber: 20

# fax, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=fax,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: fax
gidNumber: 21

# voice, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=voice,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: voice
gidNumber: 22

# cdrom, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=cdrom,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
```

```

objectClass: top
cn: cdrom
gidNumber: 24
memberUid: administrateur

# floppy, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=floppy,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: floppy
gidNumber: 25

# tape, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=tape,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tape
gidNumber: 26

# sudo, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sudo,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sudo
gidNumber: 27
memberUid: administrateur

# audio, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=audio,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: audio
gidNumber: 29
memberUid: pulse

# dip, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=dip,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup

```

```

objectClass: top
cn: dip
gidNumber: 30
memberUid: administrateur

# www-data, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=www-data,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: www-data
gidNumber: 33

# backup, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=backup,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr> with scope subtree
# filter: (objectClass=posixGroup)
# requesting: ALL
#

# miners, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=miners,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
cn: miners
gidNumber: 5000
memberUid: john

# root, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=root,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: root
gidNumber: 0

# daemon, Groups, servicerl.univ-artois.fr

```

```
dn: cn=daemon,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: daemon
gidNumber: 1
```

```
# bin, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=bin,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: bin
gidNumber: 2
```

```
# sys, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sys,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sys
gidNumber: 3
```

```
# adm, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=adm,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: adm
gidNumber: 4
memberUid: administrateur
memberUid: syslog
```

```
# tty, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=tty,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tty
gidNumber: 5
```

```
# disk, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=disk,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

```
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: disk
gidNumber: 6

# lp, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=lp,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: lp
gidNumber: 7

# mail, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=mail,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: mail
gidNumber: 8

# news, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=news,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: news
gidNumber: 9

# uucp, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=uucp,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: uucp
gidNumber: 10

# man, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=man,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: man
```



```
gidNumber: 12

# proxy, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=proxy,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: proxy
gidNumber: 13

# kmem, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=kmem,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: kmem
gidNumber: 15

# dialout, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=dialout,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: dialout
gidNumber: 20

# fax, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=fax,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: fax
gidNumber: 21

# voice, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=voice,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: voice
gidNumber: 22

# cdrom, Groups, servicerl.univ-artois.fr
```

```

dn: cn=cdrom,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: cdrom
gidNumber: 24
memberUid: administrateur

# floppy, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=floppy,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: floppy
gidNumber: 25

# tape, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=tape,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tape
gidNumber: 26

# sudo, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=sudo,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sudo
gidNumber: 27
memberUid: administrateur

# audio, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=audio,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: audio
gidNumber: 29
memberUid: pulse

# dip, Groups, servicel.univ-artois.fr

```

```
dn: cn=dip,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: dip
gidNumber: 30
memberUid: administrateur

# www-data, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=www-data,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: www-data
gidNumber: 33

# backup, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=backup,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: backup
gidNumber: 34

# operator, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=operator,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: operator
gidNumber: 37

# list, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=list,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: list
gidNumber: 38

# irc, Groups, servicel.univ-artois.fr
dn: cn=irc,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
```

```
objectClass: top
cn: irc
gidNumber: 39

# src, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=src,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: src
gidNumber: 40

# gnats, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=gnats,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: gnats
gidNumber: 41

# shadow, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=shadow,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: shadow
gidNumber: 42

# utmp, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=utmp,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: utmp
gidNumber: 43

# video, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=video,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: video
gidNumber: 44
```

```
# sasl, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sasl,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sasl
gidNumber: 45

# plugdev, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=plugdev,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: plugdev
gidNumber: 46
memberUid: administrateur

# staff, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=staff,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: staff
gidNumber: 50

# games, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=games,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: games
gidNumber: 60

# users, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=users,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: users
gidNumber: 100

# nogroup, Groups, servicerl.univ-artois.fr
```

```
dn: cn=nogroup,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: nogroup
gidNumber: 65534

# systemd-journal, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-journal,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-journal
gidNumber: 101

# systemd-network, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-network,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-network
gidNumber: 102

# systemd-resolve, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-resolve,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-resolve
gidNumber: 103

# crontab, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=crontab,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: crontab
gidNumber: 104

# messagebus, Groups, servicerl.univ-artois.fr
```

```
dn: cn=messagebus,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: messagebus
gidNumber: 105
```

```
# systemd-timesync, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-timesync,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-timesync
gidNumber: 106
```

```
# input, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=input,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: input
gidNumber: 107
```

```
# sgx, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sgx,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sgx
gidNumber: 108
```

```
# kvm, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=kvm,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: kvm
gidNumber: 109
```

```
# render, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=render,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

```
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: render
gidNumber: 110

# syslog, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=syslog,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: syslog
gidNumber: 111

# tss, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=tss,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tss
gidNumber: 112

# bluetooth, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=bluetooth,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: bluetooth
gidNumber: 113

# ssl-cert, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=ssl-cert,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: ssl-cert
gidNumber: 114

# uidd, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=uidd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
```



```
cn: uidd
gidNumber: 115

# systemd-oom, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-oom,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-oom
gidNumber: 116

# tcpdump, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=tcpdump,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tcpdump
gidNumber: 117

# _ssh, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=_ssh,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: _ssh
gidNumber: 118

# avahi-autoipd, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=avahi-autoipd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: avahi-autoipd
gidNumber: 119

# netdev, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=netdev,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: netdev
```

gidNumber: 120

avahi, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=avahi,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: avahi

gidNumber: 121

lpadmin, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=lpadmin,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: lpadmin

gidNumber: 122

memberUid: administrateur

rtkit, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=rtkit,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: rtkit

gidNumber: 123

whoopsie, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=whoopsie,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: whoopsie

gidNumber: 124

sssd, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=sssd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: sssd

gidNumber: 125

```
# nm-openvpn, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=nm-openvpn,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: nm-openvpn
gidNumber: 126

# scanner, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=scanner,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: scanner
gidNumber: 127
memberUid: saned

# saned, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=saned,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: saned
gidNumber: 128

# colord, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=colord,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: colord
gidNumber: 129

# geoclue, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=geoclue,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: geoclue
gidNumber: 130

# pulse, Groups, servicerl.univ-artois.fr
```

```
dn: cn=pulse,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: pulse
gidNumber: 131

# pulse-access, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=pulse-access,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: pulse-access
gidNumber: 132

# gdm, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=gdm,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: gdm
gidNumber: 133

# lxd, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=lxd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: lxd
gidNumber: 134
memberUid: administrateur

# administrateur, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=administrateur,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: administrateur
gidNumber: 1000

# sambashare, Groups, servicerl.univ-artois.fr
```

```
dn: cn=sambashare,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sambashare
gidNumber: 135
memberUid: administrateur

# vboxsf, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=vboxsf,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: vboxsf
gidNumber: 999

# openldap, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=openldap,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: openldap
gidNumber: 136

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 79
# numEntries: 78
dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: backup
gidNumber: 34

# operator, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=operator,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
```

```
cn: operator
gidNumber: 37

# list, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=list,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: list
gidNumber: 38

# irc, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=irc,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: irc
gidNumber: 39

# src, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=src,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: src
gidNumber: 40

# gnats, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=gnats,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: gnats
gidNumber: 41

# shadow, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=shadow,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: shadow
gidNumber: 42
```

```
# utmp, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=utmp,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: utmp
gidNumber: 43

# video, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=video,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: video
gidNumber: 44

# sasl, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sasl,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sasl
gidNumber: 45

# plugdev, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=plugdev,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: plugdev
gidNumber: 46
memberUid: administrateur

# staff, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=staff,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: staff
gidNumber: 50

# games, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=games,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

```

objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: games
gidNumber: 60

# users, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=users,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: users
gidNumber: 100

# nogroup, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=nogroup,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: nogroup
gidNumber: 65534

# systemd-journal, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-journal,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-journal
gidNumber: 101

# systemd-network, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-network,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-network
gidNumber: 102

# systemd-resolve, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-resolve,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

```



```
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-resolve
gidNumber: 103

# crontab, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=crontab,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: crontab
gidNumber: 104

# messagebus, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=messagebus,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: messagebus
gidNumber: 105

# systemd-timesync, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=systemd-timesync,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: systemd-timesync
gidNumber: 106

# input, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=input,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: input
gidNumber: 107

# sgx, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sgx,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
```

```
objectClass: top
cn: sgx
gidNumber: 108

# kvm, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=kvm,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: kvm
gidNumber: 109

# render, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=render,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: render
gidNumber: 110

# syslog, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=syslog,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: syslog
gidNumber: 111

# tss, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=tss,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: tss
gidNumber: 112

# bluetooth, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=bluetooth,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=f
r
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: bluetooth
```

gidNumber: 113

ssl-cert, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=ssl-cert,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: ssl-cert

gidNumber: 114

uidd, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=uidd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: uidd

gidNumber: 115

systemd-oom, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=systemd-oom,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: systemd-oom

gidNumber: 116

tcpdump, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=tcpdump,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: tcpdump

gidNumber: 117

_ssh, Groups, servicerl.univ-artois.fr

dn: cn=_ssh,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr

objectClass: posixGroup

objectClass: top

cn: _ssh

gidNumber: 118

```
# avahi-autoipd, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=avahi-autoipd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: avahi-autoipd
gidNumber: 119

# netdev, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=netdev,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: netdev
gidNumber: 120

# avahi, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=avahi,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: avahi
gidNumber: 121

# lpadmin, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=lpadmin,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: lpadmin
gidNumber: 122
memberUid: administrateur

# rtkit, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=rtkit,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: rtkit
gidNumber: 123

# whoopsie, Groups, servicerl.univ-artois.fr
```

```
dn: cn=whoopsie,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: whoopsie
gidNumber: 124
```

```
# sssd, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sssd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sssd
gidNumber: 125
```

```
# nm-openvpn, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=nm-openvpn,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: nm-openvpn
gidNumber: 126
```

```
# scanner, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=scanner,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: scanner
gidNumber: 127
memberUid: saned
```

```
# saned, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=saned,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: saned
gidNumber: 128
```

```
# colord, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=colord,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

```

objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: colord
gidNumber: 129

# geoclue, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=geoclue,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: geoclue
gidNumber: 130

# pulse, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=pulse,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: pulse
gidNumber: 131

# pulse-access, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=pulse-access,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: pulse-access
gidNumber: 132

# gdm, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=gdm,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: gdm
gidNumber: 133

# lxd, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=lxd,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top

```

```
cn: lxd
gidNumber: 134
memberUid: administrateur

# administrateur, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=administrateur,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: administrateur
gidNumber: 1000

# sambashare, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=sambashare,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: sambashare
gidNumber: 135
memberUid: administrateur

# vboxsf, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=vboxsf,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: vboxsf
gidNumber: 999

# openldap, Groups, servicerl.univ-artois.fr
dn: cn=openldap,ou=Groups,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: posixGroup
objectClass: top
cn: openldap
gidNumber: 136

# search result
search: 2
result: 0 Success
```

```
# numResponses: 79
# numEntries: 78
```

On liste les utilisateurs qui ont un répertoire de connexion renseigné dans la base :

```
ldapsearch -x -b "ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" "(homeDirectory=*)"
```

On obtiens ceci :

```
# extended LDIF
#
# LDAPv3
# base <ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr> with scope subtree
# filter: (homeDirectory=*)
# requesting: ALL
#

# lp, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=lp,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: lp
cn: lp
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 7
gidNumber: 7
homeDirectory: /var/spool/lpd
gecos: lp

# bin, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=bin,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: bin
cn: bin
```



```
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 2
gidNumber: 2
homeDirectory: /bin
gecos: bin

# gdm, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=gdm,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: gdm
cn: Gnome Display Manager
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 127
gidNumber: 133
homeDirectory: /var/lib/gdm3
gecos: Gnome Display Manager

# irc, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=irc,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: irc
cn: ircd
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 39
gidNumber: 39
homeDirectory: /run/ircd
gecos: ircd

# man, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=man,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: man
```

```
cn: man
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 6
gidNumber: 12
homeDirectory: /var/cache/man
gecos: man

# sys, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=sys,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: sys
cn: sys
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 3
gidNumber: 3
homeDirectory: /dev
gecos: sys

# tss, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=tss,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: tss
cn: TPM software stack
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 106
gidNumber: 112
homeDirectory: /var/lib/tpm
gecos: TPM software stack,,,

# _apt, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=_apt,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

```

uid: _apt
cn: _apt
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 105
gidNumber: 65534
homeDirectory: /nonexistent

# john, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=john,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: john
sn: Doe
givenName: John
cn: John Doe
displayName: John Doe
uidNumber: 10000
gidNumber: 5000
gecos: John Doe
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/john

# list, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=list,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: list
cn: Mailing List Manager
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 38
gidNumber: 38
homeDirectory: /var/list
gecos: Mailing List Manager

```

```
# mail, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=mail,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: mail
cn: mail
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 8
gidNumber: 8
homeDirectory: /var/mail
gecos: mail
```

```
# news, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=news,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: news
cn: news
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 9
gidNumber: 9
homeDirectory: /var/spool/news
gecos: news
```

```
# root, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=root,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: root
cn: root
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 0
gidNumber: 0
homeDirectory: /root
```

```
gecos: root

# sssd, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=sssd,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: sssd
cn: SSSD system user
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 118
gidNumber: 125
homeDirectory: /var/lib/sss
gecos: SSSD system user,,,

# sync, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=sync,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: sync
cn: sync
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/sync
uidNumber: 4
gidNumber: 65534
homeDirectory: /bin
gecos: sync

# uucp, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=uucp,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: uucp
cn: uucp
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 10
gidNumber: 10
```

```

homeDirectory: /var/spool/uucp
gecos: uucp

# avahi, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=avahi,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: avahi
cn: Avahi mDNS daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 114
gidNumber: 121
homeDirectory: /run/avahi-daemon
gecos: Avahi mDNS daemon,,,

# games, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=games,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: games
cn: games
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 5
gidNumber: 60
homeDirectory: /usr/games
gecos: games

# gnats, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=gnats,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: gnats
cn: Gnats Bug-Reporting System (admin)
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 41

```

```
gidNumber: 41
homeDirectory: /var/lib/gnats
gecos: Gnats Bug-Reporting System (admin)

# hplip, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=hplip,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: hplip
cn: HPLIP system user
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 126
gidNumber: 7
homeDirectory: /run/hplip
gecos: HPLIP system user,,,

# proxy, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=proxy,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: proxy
cn: proxy
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 13
gidNumber: 13
homeDirectory: /bin
gecos: proxy

# pulse, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=pulse,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: pulse
cn: PulseAudio daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
```

```

uidNumber: 124
gidNumber: 131
homeDirectory: /run/pulse
gecos: PulseAudio daemon,,,

# rtkit, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=rtkit,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: rtkit
cn: RealtimeKit
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 116
gidNumber: 123
homeDirectory: /proc
gecos: RealtimeKit,,,

# saned, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=saned,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: saned
cn: saned
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 121
gidNumber: 128
homeDirectory: /var/lib/saned

# uidd, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=uidd,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: uidd
cn: uidd
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin

```



```

uidNumber: 107
gidNumber: 115
homeDirectory: /run/uuid

# backup, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=backup,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: backup
cn: backup
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 34
gidNumber: 34
homeDirectory: /var/backups
gecos: backup

# colord, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=colord,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: colord
cn: colord colour management daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 122
gidNumber: 129
homeDirectory: /var/lib/colord
gecos: colord colour management daemon,,,

# daemon, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=daemon,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: daemon
cn: daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin

```

```
uidNumber: 1
gidNumber: 1
homeDirectory: /usr/sbin
gecos: daemon

# nobody, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=nobody,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: nobody
cn: nobody
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 65534
gidNumber: 65534
homeDirectory: /nonexistent
gecos: nobody

# syslog, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=syslog,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: syslog
cn: syslog
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 104
gidNumber: 111
homeDirectory: /home/syslog

# usbmux, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=usbmux,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: usbmux
cn: usbmux daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
```

```

uidNumber: 111
gidNumber: 46
homeDirectory: /var/lib/usbmux
gecos: usbmux daemon,,,

# geoclue, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=geoclue,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: geoclue
cn: geoclue
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 123
gidNumber: 130
homeDirectory: /var/lib/geoclue

# tcpdump, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=tcpdump,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: tcpdump
cn: tcpdump
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 109
gidNumber: 117
homeDirectory: /nonexistent

# vboxadd, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=vboxadd,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: vboxadd
cn: vboxadd
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 999

```

```

gidNumber: 1
homeDirectory: /var/run/vboxadd

# kernoops, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=kernoops,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=f
r
uid: kernoops
cn: Kernel Oops Tracking Daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 113
gidNumber: 65534
homeDirectory: /
gecos: Kernel Oops Tracking Daemon,,,

# openldap, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=openldap,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=f
r
uid: openldap
cn: OpenLDAP Server Account
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 112
gidNumber: 136
homeDirectory: /var/lib/ldap
gecos: OpenLDAP Server Account,,,

# whoopsie, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=whoopsie,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=f
r
uid: whoopsie
cn: whoopsie
objectClass: account
objectClass: posixAccount

```

```
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 117
gidNumber: 124
homeDirectory: /nonexistent

# www-data, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=www-data,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=f
r
uid: www-data
cn: www-data
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 33
gidNumber: 33
homeDirectory: /var/www
gecos: www-data

# messagebus, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=messagebus,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc
=fr
uid: messagebus
cn: messagebus
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 102
gidNumber: 105
homeDirectory: /nonexistent

# nm-openvpn, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=nm-openvpn,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc
=fr
uid: nm-openvpn
cn: NetworkManager OpenVPN
```

```

objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 120
gidNumber: 126
homeDirectory: /var/lib/openvpn/chroot
gecos: NetworkManager OpenVPN,,,

# systemd-oom, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=systemd-oom,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: systemd-oom
cn: systemd Userspace OOM Killer
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 108
gidNumber: 116
homeDirectory: /run/systemd
gecos: systemd Userspace OOM Killer,,,

# avahi-autoipd, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=avahi-autoipd,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: avahi-autoipd
cn: Avahi autoip daemon
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 110
gidNumber: 119
homeDirectory: /var/lib/avahi-autoipd
gecos: Avahi autoip daemon,,,

# administrateur, People, servicerl.univ-artois.fr

```

```
dn: uid=administrateur,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: administrateur
cn: administrateur
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/bash
uidNumber: 1000
gidNumber: 1000
homeDirectory: /home/administrateur
gecos: administrateur,,,
```

```
# cups-pk-helper, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=cups-pk-helper,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: cups-pk-helper
cn: user for cups-pk-helper service
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 115
gidNumber: 122
homeDirectory: /home/cups-pk-helper
gecos: user for cups-pk-helper service,,,
```

```
# systemd-network, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=systemd-network,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: systemd-network
cn: systemd Network Management
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 100
gidNumber: 102
```

```

homeDirectory: /run/systemd
gecos: systemd Network Management,,,

# systemd-resolve, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=systemd-resolve,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: systemd-resolve
cn: systemd Resolver
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 101
gidNumber: 103
homeDirectory: /run/systemd
gecos: systemd Resolver,,,

# systemd-timesync, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=systemd-timesync,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: systemd-timesync
cn: systemd Time Synchronization
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /usr/sbin/nologin
uidNumber: 103
gidNumber: 106
homeDirectory: /run/systemd
gecos: systemd Time Synchronization,,,

# speech-dispatcher, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=speech-dispatcher,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: speech-dispatcher
cn: Speech Dispatcher
objectClass: account
objectClass: posixAccount

```



```

objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 119
gidNumber: 29
homeDirectory: /run/speech-dispatcher
gecos: Speech Dispatcher,,,

# gnome-initial-setup, People, servicerl.univ-artois.fr
dn: uid=gnome-initial-setup,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
uid: gnome-initial-setup
cn: gnome-initial-setup
objectClass: account
objectClass: posixAccount
objectClass: top
loginShell: /bin/false
uidNumber: 125
gidNumber: 65534
homeDirectory: /run/gnome-initial-setup/

# search result
search: 2
result: 0 Success

# numResponses: 50
# numEntries: 49

```

On crée un fichier de modification nommé ajout_martin.ldif :

```

dn: uid=martin,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
objectclass: posixaccount
objectclass: person
cn: Robert Martin
sn: Martin
uid: martin
uidnumber: 1021
gidnumber: 100
homedirectory: /home/martin

```

```
loginshell: /bin/bash
gecos: Robert Martin
```

On exécute la commande suivante :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"
-W -f ajout_martin.ldif
```

On crée un fichier ajout_mdp_martin.ldif :

```
dn: uid=martin,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
changetype: modify
add: userpassword
userpassword: {CRYPT}le_mot_de_passe_crypte=
```

On exécute la commande suivante :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"
-W -f ajout_mdp_martin.ldif
```

On crée un fichier modif_mdp_martin.ldif :

```
dn: uid=martin,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
changetype: modify
replace: userpassword
userpassword: {CRYPT}le_nouveau_mot_de_passe_crypte
```

On exécute la commande suivante :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"
-W -f modif_mdp_martin.ldif
```

On crée un fichier suppression_martin.ldif :

```
dn: uid=martin,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
changetype: delete
```

On exécute la commande suivante :

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr"  
-W -f suppression_martin.ldif
```