

TP2 - R304

On reprend les machines du TP1.

On commence par créer 2 utilisateurs systèmes sur le serveur :

```
sudo adduser test01
```

```
sudo adduser test02
```

On réalise tout le processus pour ajouter ces utilisateurs dans l'annuaire :

```
grep "test0" /etc/passwd > /tmp/new_users.txt
grep "test0" /etc/group > /tmp/new_groups.txt

cd /usr/share/migrationtools/

/usr/share/migrationtools/migrate_passwd.pl /tmp/new_users.txt > /tmp/test_users.ldif
/usr/share/migrationtools/migrate_group.pl /tmp/new_groups.txt > /tmp/test_groups.ldif

ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f /tmp/test_groups.ldif
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" -W -f /tmp/test_users.ldif

ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" -W -S uid=test01,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
ldappasswd -x -D "cn=admin,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr" -W -S uid=test02,ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr
```

Sur notre machine cliente :

On commence par ajouter notre serveur LDAP dans le fichier de configuration

`/etc/hosts` :

```
echo "192.31.25.13 servicerl.univ-artois.fr servicerl" | su  
do tee -a /etc/hosts
```

On installe ensuite tout les paquets nécessaires à la machine :

```
sudo apt update  
sudo apt install -y sssd-ldap ldap-utils libpam-sss libnss-  
sss oddjob-mkhomedir  
sudo systemctl enable --now oddjobd
```

On configure le fichier `/etc/sss/sss.conf` :

```
[sss]  
services = nss, pam  
config_file_version = 2  
domains = ldap  
  
[domain/ldap]  
id_provider = ldap  
auth_provider = ldap  
access_provider = permit  
  
ldap_uri = ldap://192.31.25.13  
ldap_search_base = dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr  
  
ldap_user_search_base = ou=People,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr  
ldap_group_search_base = ou=Group,dc=servicerl,dc=univ-artois,dc=fr  
  
ldap_user_object_class = posixAccount  
ldap_user_name = uid  
  
cache_credentials = false  
enumerate = true
```

```
ldap_id_use_start_tls = false
ldap_tls_reqcert = never
ldap_pwd_policy = none
ldap_auth_disable_tls_never_use_in_production = true
```

On modifie les permissions :

```
sudo chmod 600 /etc/sss/sss.conf
sudo chown root:root /etc/sss/sss.conf
```

```
sudo pam-auth-update --enable mkhomedir
```

On démarre le service :

```
sudo systemctl enable --now sss
systemctl status sss --no-pager
```

On vérifie l'accès aux utilisateurs :

```
id test01
getent passwd test01
```

On modifie la configuration de /etc/nsswitch.conf :

```
passwd:      files systemd ldap sss
group:       files systemd ldap sss
shadow:      files ldap sss
gshadow:     files

hosts:       files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks:    files

protocols:   db files
services:    db files ldap sss
ethers:      db files
rpc:         db files
```

```
netgroup:      nis ldap sss
automount:    ldap sss
```

On restart le service :

```
sudo systemctl restart sssd
```

On se ssh :

```
ssh test01@localhost
```