

MINGW64:/c/git\_tp1

```
xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/linux/test
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/linux
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ mkdir git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ cd git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir oper

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ ls
oper/  recette/

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ |
```

MINGW64:/c/git\_tp1/recette

```
xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/linux/test
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/linux
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ mkdir git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ cd git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir oper

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ ls
oper/  recette/

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ cd recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ touch index.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ vi index.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cat index.html
<h1>Hello World</h1>

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$
```

MINGW64:/c/git\_tp1/recette

```
xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/linux/test
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/linux
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ mkdir git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ cd git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir oper

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ ls
oper/  recette/

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ cd recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ touch index.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ vi index.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cat index.html
<h1>Hello World</h1>

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cp index.html index_v2.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ vi index_v2.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cat index_v2.html
<h1>Hello World</h1>
<p>Ceci est mon premier code ! </p>

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$
```

```
xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c
$ cd git_tp1

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir oper

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ mkdir recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ ls
oper/  recette/

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ cd recette

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ touch index.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ vi index.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cat index.html
<h1>Hello World</h1>

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cp index.html index_v2.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ vi index_v2.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cat index_v2.html
<h1>Hello World</h1>
<p>Ceci est mon premier code ! </p>

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ mv index_v2.html ../oper/index_v2.html

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/recette
$ cd ..

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1
$ cd oper

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/oper
$ cat index_v2.html
<h1>Hello World</h1>
<p>Ceci est mon premier code ! </p>

xizor@LAPTOP-IUIASTGK MINGW64 /c/git_tp1/oper
$
```