



MINIDISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO DIN

APRESENTAÇÃO

Os minidisjuntores são dispositivos utilizados para comandar e proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Eles protegem os fios e cabos, desligando automaticamente o circuito em caso de sobrecorrente causada por sobrecarga ou curto-circuito. Além disso, podem ser desligados manualmente para manutenção. Para instalações domésticas, os disjuntores devem atender à norma ABNT NBR NM 60898.

Garantia de segurança para sua instalação elétrica, seja em sua casa, comércio ou indústria.



A proteção termomagnética desempenha um papel fundamental na distribuição de energia. Os produtos Himel oferecem soluções confiáveis e seguras, garantindo uma distribuição de energia eficiente para iluminar ambientes, alimentar tomadas e abastecer diversos aparelhos elétricos.



A Himel projeta, produz e fornece produtos de proteção para a distribuição de energia e os seus circuitos, oferecendo alta qualidade e resistência operacional. Seus produtos são utilizados por milhões de residências, instalações comerciais e empresas em todo o mundo.



Os produtos de proteção Himel apresentam desempenho comprovado, assegurando uma aplicação de alta qualidade para fornecimento de energia seguro e eficiente em instalações residenciais, comerciais e industriais.



Nossos produtos de engenharia de valor são projetados e fabricados para minimizar os impactos das falhas elétricas, aumentar a durabilidade e otimizar a manutenção, garantindo uma distribuição de energia eficiente e econômica em diferentes ambientes.

SELETOR DE REFERÊNCIA COMERCIAL

Linha	Capacidade de interrupção	Número de polos	Curva de disparo	Corrente nominal			
HNW: Minidisjuntor termomagnético	3: 3kA	1: 1 polos	C: Curva C	02: 2A	10: 10A	25: 25A	50: 50A
		2: 2 polos		04: 4A	16: 16A	32: 32A	63: 63A
		3: 3 polos		06: 6A	20: 20A	40: 40A	

REFERÊNCIA COMERCIAL

Corrente Nominal (In)	1 Polo	2 Polos	3 Polos
02A	HNW31C02	HNW32C02	HNW33C02
04A	HNW31C04	HNW32C04	HNW33C04
06A	HNW31C06	HNW32C06	HNW33C06
10A	HNW31C10	HNW32C10	HNW33C10
16A	HNW31C16	HNW32C16	HNW33C16
20A	HNW31C20	HNW32C20	HNW33C20
25A	HNW31C25	HNW32C25	HNW33C25
32A	HNW31C32	HNW32C32	HNW33C32
40A	HNW31C40	HNW32C40	HNW33C40
50A	HNW31C50	HNW32C50	HNW33C50
63A	HNW31C63	HNW32C63	HNW33C63

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

Certificado conforme a norma:	ABNT NBR NM 60898
Em conformidade com a norma:	ABNT NBR IEC 60947-2
Corrente nominal (In):	02, 04, 06, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Número de polos:	1P, 2P e 3P
Curva de disparo termomagnética:	Curva C (5 a 10 xIn)
Tensão de operação nominal (Ue):	1P: 230/400VCA
	2P e 3P: 400VCA
Tensão de isolamento nominal (Ui):	Fase com fase: 500V
	Fase com terra: 250V
Tensão máxima de trabalho (Ubmáx):	1P: 240/400VCA
	2P e 3P: 400VCA
Tensão suportável de impulso nominal (Uimp):	4kV
Tensão de teste dielétrico:	2,0kV 50/60Hz 1min
Categoria de sobretensão:	II
Capacidade de curto-circuito (Icn):	3kA
Frequência nominal (CA):	50/60Hz
Durabilidade mecânica:	10.000 manobras
Durabilidade elétrica:	4.000 manobras
Altitude:	≤ 2000m
Grau de proteção:	Na instalação em caixas, prevalece o IP da caixa
	IP20 (em instalação exposta)
Temperatura ambiente para funcionamento:	-5°C a 40°C
Temperatura ambiente para armazenamento:	-25°C a 70°C
Umidade relativa:	90 a 96% em 55°C
	95 a 100% em 25°C
Torque de aperto dos parafusos:	2,5N.m
Comprimento de decapagem:	8.0mm
Conexão do cabo no terminal:	Cabo flexível mínimo de 1mm ² e máximo de 25mm ²
Método de montagem:	Encaixe rápido por meio de trilho DIN
Previsão para dispositivo de travamento:	Sim - Manoplas compatíveis para o uso de trava/cadeado
Grau de poluição:	2
Sentido de alimentação:	Ambos os lados (superior ou inferior)
Tipo de proteção:	Proteção termomagnética fixa (sobrecarga e curto-circuito)
Resistência a choque mecânico:	30g, 3 choques, duração de 11ms
Composição:	Carcaças: Poliamida 6
	Terminais: Liga de cobre
Peso aproximado do Produto:	1P: 0,08Kg
	2P: 0,18Kg
	3P: 0,27Kg
Mecanismo de desligamento:	Operação elétrica simultânea
	Operação mecânica simultânea



Minidisjuntor Termomagnético DIN

NBR IEC 60898



CARACTERÍSTICAS

-  Alta performance e longa durabilidade
-  Design inovador e de fácil instalação
-  Totalmente testado e certificado conforme norma e portaria Inmetro
-  Corpo reforçado para suportar os esforços de aperto nos terminais sem deformar ou torcer a carcaça

ESPECIFICAÇÕES

-  Capacidade de interrupção nominal de 3kA e capacidade ampliada para 5kA em 127/220V
-  Versões disponíveis de 06A a 63A
-  Modelos de 1P, 2P e 3P
-  Curva de disparo Tipo C

 www.himel.com.br

