

PROCÉDURE TECHNIQUE

Flux RSS de veille CVE

Installation d'IIS / ASP et agrégation du catalogue CISA KEV

RÉALISÉ PAR

DEGHAN CYRUS · EN GROUPE DE 4

Groupe BIC2

<https://cyrusdeghan60.wixsite.com/cyrusdeghanportefol>



Un **flux RSS** liste les dernières publications d'un site : une fois abonné, on reçoit les nouveautés automatiquement (lecteur RSS, Outlook). Ici, on installe **IIS** avec **ASP** sur le contrôleur de domaine **SRV-AD** (CPS.lan, 192.168.1.10) pour héberger une page de veille : elle récupère le catalogue des failles exploitées publié par la **CISA**, l'affiche en tableau de bord filtrable et le diffuse en flux RSS, à l'adresse <http://veille.cps.lan/rss/>. La procédure tient en trois étapes : installer IIS et ASP sur SRV-AD, créer la page de veille CVE, puis la publier sur veille.cps.lan.

Sommaire


1. Installation du rôle Serveur Web (IIS) et d'ASP.....	3
2. Création du dossier du site.....	4
3. Définition de index.asp comme document par défaut.....	5
4. Tests de fonctionnement.....	6
4.1 Test local du code ASP.....	6
4.2 Lecture d'un flux RSS d'actualités.....	6
4.3 Accès depuis le poste client.....	6
5. Agrégateur de CVE basé sur la CISA.....	7
5.1 Source des données.....	7
5.2 Fonctionnement de index.asp.....	7
5.3 Le tableau de bord.....	8
6. Création d'un nom DNS pour le site.....	9
7. Vérification depuis le poste client.....	10
Conclusion.....	10

1. Installation du rôle Serveur Web (IIS) et d'ASP


On ajoute à **SRV-AD** le rôle **Serveur Web (IIS)** avec la fonctionnalité **ASP**, qui permet d'exécuter du code côté serveur :

1. Ouvrir **Gestionnaire de serveur > Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
2. Cocher **Serveur Web (IIS)** et accepter les outils de gestion.
3. Dans **Services de rôle > Développement d'applications**, cocher **ASP** (les **Extensions ISAPI** suivent automatiquement).
4. Lancer l'installation.

Le rôle **IIS** apparaît ensuite dans le Gestionnaire de serveur :



Le résumé confirme l'installation d'**ASP** et des **Extensions ISAPI** :




Pourquoi ASP : sans ASP, IIS n'envoie que des **pages statiques**, identiques pour tous. Avec ASP, il **exécute le code** des pages .asp et construit la page à chaque demande : indispensable pour récupérer les failles automatiquement.

L'installation crée `C:\inetpub\wwwroot`, racine du site par défaut, qui ne contient que la page d'accueil d'IIS.

2. Création du dossier du site

Dans `C:\inetpub\wwwroot`, on crée le dossier **rss** et le fichier **index.asp**, accessibles à l'adresse `http://serveur/rss/` :



Un premier code de test vérifie qu'ASP fonctionne : `Response.Write` écrit du HTML dans la page :


```
index.asp - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  Aide
<%
Response.Write("<h1>Site RSS fonctionne</h1>")
Response.Write("<h1>ASP fonctionner correctement sur IIS.</p>")
%>
```

Remarque : **web.config** est créé par IIS à l'étape 3 pour enregistrer le document par défaut : ne pas le supprimer.


3. Définition de index.asp comme document par défaut

Le **document par défaut** est le fichier renvoyé quand on tape seulement l'adresse du dossier. index.asp n'en fait pas partie : il faut l'ajouter.

1. Ouvrir le **Gestionnaire des services Internet (IIS)**.
2. Sélectionner **SRV-AD > Sites > Default Web Site > rss**.
3. Double-cliquer sur **Document par défaut** :



4. Dans **Actions**, cliquer sur **Ajouter...** et saisir *index.asp* :



IIS lit la liste **de haut en bas**. **Local** : réglage propre au dossier rss (dans son web.config) ; **Héritée** : réglage venant du site parent.

4. Tests de fonctionnement

4.1 Test local du code ASP

`http://localhost/rss/` affiche le texte du code de test : ASP fonctionne et `index.asp` est bien le document par défaut.




4.2 Lecture d'un flux RSS d'actualités

`index.asp` lit ensuite un **flux RSS d'actualités** public : le serveur accède bien à Internet et sait lire un flux externe :



4.3 Accès depuis le poste client

Depuis **PC-CLIENT**, `http://192.168.1.10/rss/` affiche la même page : le site est accessible sur le réseau.




5. Agrégateur de CVE basé sur la CISA

5.1 Source des données

La **CISA** (agence américaine de cybersécurité) publie le catalogue **KEV** : les failles réellement exploitées, donc prioritaires. Chacune est identifiée par un numéro **CVE** unique (ex. CVE-2026-12345).

Le site utilise la version JSON du catalogue :

- https://www.cisa.gov/sites/default/files/feeds/known_exploited_vulnerabilities.json




5.2 Fonctionnement de index.asp

La version finale de index.asp remplace le code de test :

- le **serveur** télécharge le catalogue et le garde en cache **1 heure** ;
- le **navigateur** affiche le tableau de bord et filtre instantanément ;
- la page produit aussi un **flux RSS** (lecteur RSS ou Outlook).

5.3 Le tableau de bord

Le site final :



Options disponibles :

- **Indicateurs cliquables** : total, nouveautés, ransomwares, mon parc ;
- **Recherche et filtres** : CVE, éditeur, période, ransomware, tri ;
- **Mon parc** : uniquement les éditeurs de l'entreprise ;
- **Affichage progressif** : 10 failles, puis **Afficher plus** ;
- **Liens** : NVD, CVE.org, avis de l'éditeur ;
- **Export CSV** et **flux RSS** selon les filtres ;
- **Actualiser** : nouvelle copie du catalogue.


Le filtrage des CVE : plus de 1 700 failles, la plupart hors de notre parc. Filtrer par éditeur, date ou ransomware permet de **prioriser les correctifs** (ex. : **Microsoft, 30 derniers jours**).

Les échéances affichées sont celles imposées par la CISA aux agences américaines : un indicateur de priorité.

6. Création d'un nom DNS pour le site

Pour éviter l'adresse IP, on crée un **enregistrement d'hôte (A)**, qui associe un nom à une IP :

1. Ouvrir le **Gestionnaire DNS** sur SRV-AD.
2. Clic droit sur **Zones de recherche directe > CPS.lan > Nouvel hôte (A ou AAAA)...**
3. Nom : *veille* (FQDN : *veille.CPS.lan*).
4. Adresse IP : *192.168.1.10*, puis **Ajouter un hôte**.



Remarque : l'ancien enregistrement **rss** (premier essai) peut être supprimé ; cela ne touche pas au dossier *C:\inetpub\wwwroot\rss*.

7. Vérification depuis le poste client

Sur **PC-CLIENT** (DNS : SRV-AD), on vérifie la résolution du nom :

- `nslookup veille.cps.lan`


```
C:\Users\bic2>nslookup veille.cps.lan
Serveur : UnKnown
Address: 192.168.1.10

Nom : veille.cps.lan
Address: 192.168.1.10

C:\Users\bic2>
```

Le bloc **Nom / Address** confirme que `veille.cps.lan` pointe vers `192.168.1.10`. « Serveur : UnKnown » n'est pas une erreur : il n'y a simplement pas de zone inversée (PTR).

Le site s'ouvre alors à l'adresse `http://veille.cps.lan/rss/` :



Conclusion

SRV-AD héberge désormais une page de veille qui récupère automatiquement les failles exploitées publiées par la CISA. Les utilisateurs la consultent sur `http://veille.cps.lan/rss/` et peuvent s'abonner au flux RSS filtré sur leur parc.

Votre flux RSS de veille CVE est opérationnel !