

C++ & QT Day4-hw1 AI 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. send 하고나서 다시 입력할 때 입력했던 텍스트 초기화 되지않음

- A를 입력하고 send 버튼을 눌러서 전송됨
- 그 다음에 다시 전송하려고할 때 새롭게 입력되어야하는데 A가 존재하는 상태에서 입력됨



Pasted text(1).txt
Document

여기서 키보드로 입력하고 send한 후에 다시 입력하면
전에 입력했던 값이 남아있어
어떻게 없애는지 방법만 알려줘 코드를 직접 짜주지마
절대

원인은 `plainTextEdit` 화면만 비우는 게 아니라 **입력 상태 변수도 초기화해야 하**
기 때문입니다.

현재 Send 를 누르면 `on_sendBtn_clicked()` 에서 `ui->plainTextEdit->`
`clear()` 는 하고 있습니다.  Pasted text

그런데 실제 입력 내용은 별도로 관리하는:

- `confirmed_text`
- `current_char`
- `current_vowel`
- 각 버튼의 `*_count`
- `last_button`
- `timer`

같은 상태 변수에 남아 있습니다.

해야 할 방법

Send 버튼을 눌렀을 때 화면의 `plainTextEdit` 를 clear하는 것과 함께 입력 상태 변수들을 초기화하세요.

특히 핵심은:

1. `confirmed_text` → 빈 문자열
2. `current_char` → 빈 문자열
3. `current_vowel` → 빈 문자열
4. `clearAllCounts()` 호출
5. `last_button` → 초기 상태값으로 변경
6. 타이머도 필요하면 초기화

즉, Send = 전송 + 입력창 초기화 + 한글 입력 상태 초기화로 만들어야 합니다.

지금처럼 `plainTextEdit->clear()` 만 하면 화면은 비워졌지만

`confirmed_text` 에는 이전 입력이 그대로 남아 있어서, 다음 입력 시

`confirmed_text + current_char` 형태로 이전 내용이 다시 나타나는 것입니다.

 Pasted text

코드를 직접 작성하지 않고 방법만 말하면, `on_sendBtn_clicked()` 의 마지막 부분에서 입력 상태 변수들을 초기화하면 됩니다.

Sources

- 느낀점)
 - 전역변수를 너무 많이 정의해놓고 활용하는 것이 좋지않다고 느꼈다
 - 관련된 함수를 새로 만들 때마다 초기에 모든 값들을 초기화 시켜주고 사용해야한다는 점이 불편했다
 - 따라서, `clearAllCounts()` 함수로 타이핑에 관련된 모든 전역 변수를 초기화시키는 함수를 만들었고 입력창 관련해서는 3~4개 밖에 없기 때문에 수동으로 초기화 시켰습니다.

2. 결과 화면 좌우 출력 구현하고싶었는데 공백으로 계산해서 좌우에 출력하기 한계 존재

- 실제 카카오톡 화면처럼 구현하고싶어서 내 메시지는 우측, 상대방 메시지는 좌측에 출력되는 코드를 짰습니다
- 처음엔 화면의 사이즈를 측정해서 공백 수만큼 “ “를 for문으로 반복해서 왼쪽에 출력되게 하려했습니다.
- 코드에서 구현하긴했지만 실제 작동 화면에서 구현이 안됐습니다. 계속 수정해봐도 실제 작동에선 구현되지않았습니다.

Pasted text(2).txt
Document

메시지 출력될 때 상대방한테 받은 텍스트는 왼쪽, 내가 보낸 텍스트는 오른쪽에 뜨도록 의도한건데 간격이 좀 안맞는거같아
해결할 수 있는 방법 있어?

가능해. 지금 코드에서 간격이 안 맞는 원인은 공백 개수로 오른쪽 정렬을 직접 계산하고 있기 때문이야.

현재 내 메시지는:

- [나] 를 공백 70칸 정도로 밀어놓음
- 메시지도 71 - message.length() 만큼 공백을 넣음
- 그 다음 메시지를 출력함

특히 message.length() 는 **한글의 화면상 폭(픽셀)**과 동일하지 않아서, 한글/영문/숫자가 섞이면 실제 위치가 달라져.  Pasted text

해결 방법


plainTextEdit_2 에서 공백을 직접 넣어서 정렬하는 방식을 없애고, Qt의 문단 정렬 기능을 사용하는 게 맞아.

즉 출력할 때:

- [상대] → AlignLeft
- 상대방 메시지 → AlignLeft
- [나] → AlignRight
- 내 메시지 → AlignRight

이렇게 각 메시지의 문단 자체를 좌/우 정렬하도록 바꾸면 돼.

현재처럼



형태로 공백을 계산하지 말고,



처럼 정렬 속성으로 위치를 결정하게 만드는 방식이야.

그리고 중요한 점은 QTextEdit에서는 appendPlainText()가 서식 없는 일반 텍스트를 추가하기 때문에, 정렬을 적용하려면 QTextCursor + QTextBlockFormat 방식으로 문단별 정렬을 지정하는 방향으로 바꿔야 해.

결론:

71 - message.length()로 공백을 계산하는 부분을 제거하고, Qt의 QTextBlockFormat::setAlignment()를 이용해서 문단을 좌/우 정렬하면 간격 문제가 해결돼.

Sources

    ...

- 느낀점)

- 처음엔 제 생각만으로 공백을 넣어서 구현하자고 생각했습니다.

- 완벽하게 구현하진 못했지만 같은 기능을 할 수 있는 함수가 있었고 앞으로는 무작정 작성해보기보단 그 기능을 할 수 있는 함수가 있는지 레퍼런스를 먼저 찾아보고 코딩하는 것이 좋겠다고 생각했습니다.