TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

---- ----

VKU

ĐỒ ÁN MÔN HỌC:

LINUX VÀ PHẦN MỀM NGUỒN MỞ

ĐỀ TÀI: CONFIGURE AND DEPLOY MLOPS (MACHINE LEARNING OPS) SERVICES ON ARCH LINUX & UBUNTU

Sinh viên thực hiện :

1. **Nguyễn Công Đức – 24IT277 (Trưởng nhóm - Node Arch Linux)**
2. **Nguyễn Tùng Dương – 24IT260 (Thành viên - Node Ubuntu Infra & Security)**
3. **Nguyễn Văn C – 24NS061 (Thành viên - Observability & Benchmark)**

Giảng viên hướng dẫn : TS. Hoàng Hữu Đức

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG VIỆT – HÀN

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

---- ----

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU, CẤU HÌNH VÀ TRIỂN KHAI HỆ SINH THÁI MLOPS KHÔNG ĐẶC QUYỀN TRÊN NỀN TẢNG ARCH LINUX VÀ ĐỐI SÁNH UBUNTU SERVER

Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm & Mạng máy tính

Cán bộ hướng dẫn : TS. Hoàng Hữu Đức

Cán bộ phản biện : Ban Giám khảo Hội đồng Khoa học máy tính

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất đến TS. Hoàng Hữu Đức – người thầy đã trực tiếp giảng dạy học phần "Linux và Phần mềm nguồn mở", đồng thời luôn dành nhiều thời gian quý báu để định hướng, cố vấn học thuật và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình triển khai đề tài nghiên cứu này.

Đề tài "Configure and Deploy MLOps (Machine Learning Ops) Services on Arch Linux & Ubuntu" được khởi tạo từ chính những thách thức kỹ thuật nóng bỏng nhất của ngành công nghệ thông tin hiện đại: Làm thế nào để vận hành một cụm dịch vụ học máy phức tạp, đòi hỏi thông lượng xử lý cao nhưng vẫn đảm bảo tính an toàn tuyệt đối trước các nguy cơ tấn công leo thang đặc quyền hạt nhân Linux. Thầy Hoàng Hữu Đức đã hướng dẫn chúng em không chỉ dừng lại ở các thao tác dòng lệnh cơ bản, mà phải đào sâu vào bản chất kiến trúc hệ điều hành: Sự tương tác giữa User Space và Kernel Space, cơ chế điều phối tài nguyên theo phân cấp của cgroups v2, sự cô lập không gian tên User Namespaces và việc hiện thực hóa mô hình mạng Zero-Trust bằng tường lửa hiện đại nftables.

Dưới sự dẫn dắt tận tâm của thầy, nhóm đã từng bước làm chủ quy trình Infrastructure as Code (IaC) tự động hóa hoàn toàn bằng Bash script, hiện thực hóa mô hình Rootless Containerization unprivileged trên nền tảng Arch Linux để triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tấn công Container Escape, đồng thời thiết lập hệ thống đo lường benchmark đối kháng định lượng với Ubuntu Server.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn (VKU), Ban Chủ nhiệm Khoa Khoa Học Máy Tính cùng toàn thể quý Thầy Cô đã xây dựng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất phòng lab để chúng em hoàn thành tốt đồ án môn học này.

Dù đã nỗ lực hết mình và làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồ án chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn. Nhóm sinh viên kính mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của quý Thầy Cô và Hội đồng phản biện để tiếp tục hoàn thiện đề tài trong tương lai.

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2026

Đại diện nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Công Đức (Trưởng nhóm)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Dành cho TS. Hoàng Hữu Đức đánh giá kết quả và thái độ thực hiện đề tài)

1. Đánh giá về tinh thần, thái độ làm việc của nhóm sinh viên:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Đánh giá về tính cấp thiết, độ khó và khối lượng công việc hoàn thành:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Đánh giá về tính sáng tạo, chất lượng kỹ thuật và kết quả thực nghiệm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm đánh giá và kết luận:

• Điểm bằng số: ..... • Điểm bằng chữ: .....

• Cho phép bảo vệ trước Hội đồng: [ ] Đồng ý [ ] Không đồng ý

Đà Nẵng, ngày …. Tháng 10 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Hoàng Hữu Đức

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN

(Dành cho Cán bộ chấm phản biện Hội đồng Khoa học máy tính)

1. Đánh giá tính chuẩn mực và hình thức trình bày của báo cáo:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Đánh giá tính chính xác về mặt lý thuyết hệ điều hành và công nghệ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Đánh giá tính ứng dụng và độ tin cậy của các số liệu thực nghiệm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Câu hỏi chất vấn dành cho nhóm sinh viên khi bảo vệ:

Câu 1: .....

.....

Câu 2: .....

.....

Đà Nẵng, ngày …. Tháng 10 năm 2026

Cán bộ phản biện

(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . . . . . **iii**

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN . . . . . **iv**

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN . . . . . **v**

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT . . . . . **viii**

DANH MỤC HÌNH ẢNH . . . . . **ix**

DANH MỤC BẢNG BIỂU . . . . . **xi**

MỞ ĐẦU **1**

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI **4**

1.1. Đặt vấn đề và bối cảnh nghiên cứu 4

1.1.1. Sự hội tụ giữa MLOps và hạ tầng mã nguồn mở Linux 4

1.1.2. Thách thức phân phối phần mềm: Rolling Release vs. LTS 7

1.1.3. Vấn đề an ninh Container mặc định và nguy cơ Container Escape 9

1.1.4. Nhu cầu cấp thiết về nền tảng MLOps không đặc quyền (Rootless) 11

1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 13

1.2.1. Mục tiêu tổng quát 13

1.2.2. Mục tiêu kỹ thuật cụ thể 13

1.2.3. Sản phẩm và kết quả mong đợi 15

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 16

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 16

1.3.2. Phạm vi triển khai 16

1.3.3. Giới hạn kỹ thuật của đề tài 17

1.4. Phương pháp luận nghiên cứu 18

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 18

1.4.2. Phương pháp thực nghiệm đối sánh (Empirical Benchmarking) 19

1.4.3. Phương pháp đánh giá an ninh đa tầng (Defense in Depth) 20

1.5. Ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn 21

1.5.1. Ý nghĩa khoa học 21

1.5.2. Giá trị thực tiễn đối với doanh nghiệp 22

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ CỐT LÕI 24

2.1. Tổng quan hệ điều hành Linux: Arch Linux và Ubuntu Server 24

2.1.1. Kiến trúc hạt nhân Linux Kernel (Kernel Space vs. User Space) 24

2.1.2. Phân tích triết lý The Arch Way và mô hình Rolling Release 27

2.1.3. Đặc điểm mô hình Enterprise LTS của Ubuntu Server 30

2.2. Công nghệ Containerization và cơ chế cô lập hạt nhân 32

2.2.1. Bản chất Container so với Máy ảo (Virtual Machine) 32

2.2.2. Phân tích 6 loại Linux Namespaces trong cô lập tiến trình 35

2.2.3. Cơ chế kiểm soát tài nguyên cgroups v1 và cgroups v2 38

2.3. Công nghệ Rootless Container Engine 41

2.3.1. Rủi ro của Docker Daemon chạy quyền Root truyền thống 41

2.3.2. Kiến trúc Rootless Docker unprivileged trên Arch Linux 44

2.3.3. Cơ chế ánh xạ subuid/subgid và mạng slirp4netns 47

2.4. Công nghệ tường lửa Stateful: nftables vs. UFW 50

2.4.1. Kiến trúc Netfilter Hooks trong Linux Kernel 50

2.4.2. Bảng lọc gói tin hiệu năng cao nftables 52

2.4.3. Uncomplicated Firewall (UFW) trên Ubuntu 55

2.5. Hệ sinh thái công cụ MLOps mã nguồn mở 57

2.5.1. Vòng đời MLOps chuẩn công nghiệp 57

2.5.2. MLflow Tracking Server và PostgreSQL Metadata Store 59

2.5.3. MinIO Object Storage tương thích Amazon S3 61

2.5.4. Khung vi dịch vụ FastAPI và công cụ OCR Tesseract 63

2.5.5. Hệ thống giám sát Prometheus và Grafana 65

2.6. Tiêu chuẩn an ninh CIS Benchmark và mô hình Defense in Depth 67

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 70

3.1. Triết lý thiết kế và quy trình nghiên cứu tổng thể 70

3.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống (System Requirements) 73

3.2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 73

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) 75

3.3. Thiết kế kiến trúc tổng thể Dual-Node MLOps Platform 77
3.3.1. Sơ đồ phân tầng kiến trúc 77
3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu suy luận và giám sát 80
3.4. Thiết kế phân đoạn mạng an ninh Zero-Trust 82
3.5. Thiết kế chiến lược bảo mật 7 lớp Defense in Depth 85
3.6. Thiết kế công cụ dòng lệnh tương tác và kiểm định tự động 88
3.7. Kế hoạch triển khai và ma trận trách nhiệm RACI 90
CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG 93
4.1. Chuẩn bị môi trường phần cứng và phân vùng hệ thống 93
4.2. Triển khai hạ tầng và gia cố bảo mật Node Arch Linux 95
4.2.1. Thiết lập tài khoản mlops unprivileged 95
4.2.2. Hardening OpenSSH Server trên cổng 2222 96
4.2.3. Tinh chỉnh tham số hạt nhân Linux sysctl cho MLOps 98
4.2.4. Xây dựng bộ quy tắc tường lửa stateful nftables 100
4.2.5. Cơ chế Rollback tự động phục hồi an ninh 103
4.3. Cài đặt và cấu hình Rootless Docker Engine trên Arch Linux 105
4.3.1. Cấu hình User Namespaces và subuid/subgid 105
4.3.2. Thiết lập ủy quyền tài nguyên cgroups v2 107
4.3.3. Kích hoạt tính năng Systemd User Lingering 109
4.4. Đóng gói và tối ưu hóa vi dịch vụ AI OCR bằng FastAPI 111
4.4.1. Kỹ thuật Multi-Stage Dockerfile 111
4.4.2. Thực thi dưới tài khoản không đặc quyền UID 10001 113
4.4.3. Tích hợp endpoint thu thập metrics cho Prometheus 115
4.5. Triển khai MLOps Core Stack với Docker Compose 117
4.5.1. Cấu trúc tệp docker-compose.yml đa phân vùng mạng 117
4.5.2. Kết nối MLflow Server với PostgreSQL và MinIO 120
4.5.3. Tự động hóa vòng đời dịch vụ bằng Systemd User Service 122
4.6. Xây dựng công cụ Terminal CLI tương tác thời gian thực 124
4.6.1. Thiết kế Menu điều khiển ANSI Color 124

4.6.2. Phân tích kết quả quét OCR và đo đạc thời gian xử lý 127
4.7. Triển khai đối sánh Node Ubuntu Server 22.04 LTS 129
4.7.1. Xử lý bài toán SSH socket-activation trên Ubuntu 129
4.7.2. Cấu hình tường lửa UFW và sao lưu trạng thái 131
4.7.3. Triển khai Docker Daemon cấp hệ thống 133
4.8. Triển khai hệ thống giám sát Prometheus và Grafana 135
4.9. Vận hành kịch bản kiểm định an ninh tự động 04_verify_system.sh 138
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG BENCHMARK VÀ BẢO MẬT 142
5.1. Kết quả kiểm chứng an ninh và Zero-Trust Network 142
5.2. Đánh giá bảo mật: Rootless Docker vs. Rootful Docker 146
5.2.1. Thử nghiệm tấn công leo thang Container Escape 146
5.2.2. Kiểm tra quyền sở hữu tệp tin trên Host Filesystem 148
5.3. Đánh giá đối kháng tài nguyên phần cứng (Resource Footprint) 150
5.3.1. Chiếm dụng bộ nhớ RAM tĩnh khi khởi động (Idle OS) 150
5.3.2. Chiếm dụng bộ nhớ RAM động khi vận hành cụm MLOps Stack 153
5.3.3. Thời gian khởi động hệ thống và độ gọn nhẹ phần mềm 155
5.4. Thử nghiệm tải trọng vi dịch vụ AI Inference (Load Testing) 157
5.4.1. Thiết lập kịch bản kiểm thử tải với Locust / Benchmark 157
5.4.2. So sánh thông lượng xử lý trung bình (Requests/Second) 159
5.4.3. Phân tích độ trễ phân vị p50, p95 và p99 162
5.5. Đánh giá công nghệ tường lửa: nftables vs. UFW 165
5.6. Phân tích đánh đổi kỹ thuật (Trade-offs) và bài học kinh nghiệm 168
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 172
6.1. Kết luận tổng quan đề tài 172
6.1.1. Tóm tắt các kết quả đạt được 172
6.1.2. Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra 174
6.1.3. Đóng góp khoa học và kỹ thuật của đồ án 176
6.2. Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai 178
CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO 181

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh đầy đủ	Ý nghĩa / Giải thích chuyên ngành
MLOps	Machine Learning Operations	Quy trình vận hành, triển khai và tự động hóa vòng đời mô hình học máy.
IaC	Infrastructure as Code	Quản lý và cấp phát hạ tầng CNTT tự động thông qua mã kịch bản.
OS	Operating System	Hệ điều hành máy tính (Arch Linux, Ubuntu Server).
LTS	Long-Term Support	Mô hình hỗ trợ dài hạn (thường từ 5 năm của Ubuntu).
UID / GID	User Identifier / Group Identifier	Định danh người dùng và nhóm người dùng trong hệ điều hành Linux.
cgroups	Control Groups	Tính năng nhân Linux giới hạn và cô lập tài nguyên CPU, RAM, I/O.
CIS	Center for Internet Security	Tổ chức bảo mật phi lợi nhuận ban hành các tiêu chuẩn an ninh hệ thống.
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures	Hệ thống danh mục các lỗ hổng và rủi ro an ninh thông tin đã biết.
DoD / DiD	Defense in Depth	Chiến lược an ninh phòng thủ đa tầng theo chiều sâu.
RPS	Requests Per Second	Số lượng yêu cầu API được xử lý thành công trong một giây.
TSDB	Time Series Database	Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian chuyên dụng cho giám sát (Prometheus).
OCR	Optical Character Recognition	Công nghệ nhận dạng ký tự quang học từ tệp tin hình ảnh.
mTLS	Mutual Transport Layer Security	Giao thức xác thực lẫn nhau giữa hai đầu nút giao tiếp mạng.
UFW	Uncomplicated Firewall	Giao diện quản trị tường lửa đơn giản trên các bản phân phối Debian/Ubuntu.

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Vòng đời phần mềm Rolling Release (Arch Linux) vs. Fixed Release LTS (Ubuntu) 5

Hình 1.2: Chu trình khép kín của nền tảng MLOps trong môi trường sản xuất 8

Hình 1.3: Mô hình tấn công phá rào Container Escape khi Docker daemon chạy quyền root . 10

Hình 2.1: Kiến trúc phân tầng nhân Linux: Phân định ranh giới User Space và Kernel Space 25

Hình 2.2: So sánh kiến trúc cô lập giữa Máy ảo truyền thống (Hypervisor) và Container . 33

Hình 2.3: Mô hình 6 không gian tên Linux Namespaces cô lập tiến trình ứng dụng 36

Hình 2.4: Cây phân cấp quản trị và giới hạn tài nguyên phân tán cgroups v2 39

Hình 2.5: Kiến trúc Rootless Docker unprivileged và cơ chế cầu nối mạng slirp4netns . . 45

Hình 2.6: Sơ đồ luồng duyệt gói tin qua các Netfilter Hooks trong nhân Linux Kernel . . 51

Hình 2.7: Kiến trúc vi dịch vụ thu thập chỉ số chuỗi thời gian Prometheus và Grafana . . 66

Hình 3.1: Kiến trúc tổng thể phân tầng Dual-Node MLOps Isolation Architecture 78

Hình 3.2: Sơ đồ luồng dữ liệu suy luận AI OCR và luồng giám sát chỉ số từ xa 81

Hình 3.3: Sơ đồ phân đoạn mạng Zero-Trust: mlops-frontend và mlops-backend 83

Hình 3.4: Chiến lược an ninh phòng thủ chiều sâu Defense in Depth với 7 lớp pháo đài . . 86

Hình 3.5: Tiến độ thực hiện đề tài trong 6 tuần theo biểu đồ Gantt 91

Hình 4.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn tự động hóa Infrastructure as Code (IaC) 94

Hình 4.2: Tệp dịch vụ quản lý vòng đời MLOps Stack cấp người dùng mlops-stack.service . 123

Hình 4.3: Giao diện Terminal tương tác AI OCR Scanner hoạt động trực tiếp (ai_cli.sh) . 125

Hình 4.4: Màn hình kết quả nhận diện ký tự từ ảnh chụp và đo lường độ trễ trên Terminal 128

Hình 4.5: Kết quả kiểm tra toàn diện 5 bài kiểm tra an ninh bằng script 04_verify_system.sh 140

Hình 5.1: Biểu đồ chiếm dụng bộ nhớ RAM tĩnh (Idle OS) giữa Arch Linux và Ubuntu Server 151

Hình 5.2: Biểu đồ tiêu thụ RAM khi vận hành toàn bộ 5 vi dịch vụ MLOps Stack 154

Hình 5.3: Biểu đồ so sánh thông lượng xử lý suy luận trung bình (Requests Per Second) . 160

Hình 5.4: Biểu đồ phân bổ độ trễ phân vị p50, p95 và p99 dưới tải trọng 500 requests . . 163

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: So sánh đặc tính kiến trúc giữa Arch Linux (Rolling) và Ubuntu Server (LTS) . 6

Bảng 1.2: Các sự cố an ninh nghiêm trọng bắt nguồn từ việc chạy Docker đặc quyền root . 11

Bảng 1.3: Ma trận phân bổ trách nhiệm thành viên nhóm theo chuẩn RACI 23

Bảng 2.1: Phân loại và chức năng của 6 loại Linux Namespaces 37

Bảng 2.2: So sánh kỹ thuật giữa cơ chế cgroups v1 và kiến trúc cây đơn cgroups v2 . . . 40

Bảng 2.3: Ma trận đối sánh an ninh giữa Rootless Docker và Rootful Docker truyền thống . 48

Bảng 2.4: So sánh cú pháp, kiến trúc thực thi giữa nftables và UFW 56

Bảng 3.1: Quy hoạch không gian địa chỉ IP, cổng dịch vụ và chính sách mạng 84

Bảng 3.2: Ma trận rủi ro hệ thống và biện pháp đối phó tương ứng 87

Bảng 4.1: Danh mục các tham số hạt nhân Linux sysctl tối ưu hóa cho MLOps 99

Bảng 4.2: Phân tích các tầng chỉ thị trong Dockerfile tối ưu hóa FastAPI OCR Microservice 114

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kết quả kiểm chứng an ninh 5 chốt chặn Zero-Trust 144

Bảng 5.2: Bảng đo lường chiếm dụng bộ nhớ RAM tĩnh và động giữa hai hệ điều hành 152

Bảng 5.3: Bảng tổng hợp số liệu Benchmark hiệu năng vi dịch vụ AI Inference 161

Bảng 5.4: Bảng phân tích các điểm đánh đổi kỹ thuật (Trade-offs) trong triển khai . . . 169

Bảng 6.1: Đánh giá mức độ hoàn thành 6 mục tiêu SMART đã cam kết trong đề tài 175

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong làn sóng chuyển đổi số và bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới, các thuật toán học máy (Machine Learning) đã rời khỏi phạm vi phòng thí nghiệm hàn lâm để trở thành động cơ cốt lõi phục vụ các hoạt động kinh doanh trực tuyến, từ nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho đến dự báo tài chính tự động. Tuy nhiên, sự dịch chuyển này đã làm phát sinh một nút thắt cổ chai kỹ thuật khổng lồ: Khoảng cách giữa việc xây dựng một mô hình toán học hoạt động trên máy tính cá nhân của nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist) và việc vận hành mô hình đó một cách liên tục, ổn định, an toàn tại môi trường sản xuất (Production) phục vụ hàng triệu người dùng.

Thuật ngữ MLOps (Machine Learning Operations) ra đời như một triết lý kỹ thuật mới, kế thừa các nguyên lý tự động hóa của DevOps (CI/CD, Infrastructure as Code, Monitoring) nhưng tích hợp thêm các yêu cầu đặc thù của trí tuệ nhân tạo như quản lý vòng đời mô hình (Model Registry), lưu vết siêu tham số (Experiment Tracking) và kiểm soát sự trôi dạt của dữ liệu (Data Drift).

Hệ điều hành Linux là nền tảng điện toán chiếm ưu thế tuyệt đối khi vận hành hơn 90% khối lượng công việc MLOps toàn cầu. Dẫu vậy, trong hệ sinh thái phong phú của mã nguồn mở, việc lựa chọn bản phân phối Linux (Linux Distribution) tối ưu luôn gây ra nhiều tranh luận gay gắt giữa hai trường phái đối lập:

• Trường phái Rolling Release (đại diện tiêu biểu là Arch Linux): Đề cao triết lý tối giản ("The Arch Way"), liên tục cập nhật hạt nhân Linux Kernel và các gói phần mềm upstream mới nhất từng ngày mà không cần cài đặt lại phiên bản. Lợi thế là khả năng khai thác các tính năng mới nhất của nhân Linux (cgroups v2, eBPF, nftables nâng cao), nhưng đòi hỏi kỹ sư quản trị phải có năng lực làm chủ hệ thống chuyên sâu.

• Trường phái Fixed Release / Long-Term Support (đại diện tiêu biểu là Ubuntu Server LTS): Đóng băng các phiên bản phần mềm trong chu kỳ 5 năm, hướng tới sự ổn định tuyệt đối và dễ dàng triển khai hàng loạt trong doanh nghiệp, nhưng đi kèm với sự cồng kềnh của các dịch vụ chạy ngầm mặc định và sự chậm trễ trong việc tiếp cận công

nghệ kernel mới.

Mặt khác, trong khi container hóa bằng Docker đã trở thành tiêu chuẩn de-facto để đóng gói vi dịch vụ MLOps, thì đại đa số các hệ thống hiện nay vẫn mắc phải sai lầm an ninh nghiêm trọng: Triển khai Docker daemon dưới quyền quản trị tối cao (root - UID 0). Cấu hình này mở toang cánh cửa cho các cuộc tấn công thoát rào container (Container Escape), biến việc chiếm đoạt một container vi dịch vụ AI trở thành bàn đạp để chiếm quyền điều khiển toàn bộ máy chủ vật lý.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài "Configure and Deploy MLOps (Machine Learning Ops) Services on Arch Linux & Ubuntu" được thực hiện nhằm giải quyết trọn vẹn bài toán xây dựng nền tảng MLOps an toàn, tiên phong triển khai công nghệ Rootless Containerization trên Arch Linux và thực hiện đối sánh định lượng toàn diện với Ubuntu Server.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của đề tài là xây dựng thành công một hệ sinh thái MLOps mã nguồn mở cấp doanh nghiệp độc lập hoàn toàn trên hai hệ điều hành Arch Linux và Ubuntu Server, áp dụng các kỹ thuật an ninh tiên tiến (Rootless Docker, nftables, Zero-Trust network) và thực hiện đo lường tải trọng định lượng nhằm đưa ra các khuyến nghị kiến trúc cho cộng đồng kỹ thuật.

Để hoàn thành mục đích nói trên, các nhiệm vụ cụ thể được xác định bao gồm:

1. Nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu về kiến trúc hạt nhân Linux Kernel, phân tầng không gian người dùng và hạt nhân, cơ chế cgroups v2, User Namespaces và mạng Netfilter.

2. Thiết kế và hiện thực hóa bộ kịch bản tự động hóa hạ tầng (IaC) bằng Bash script tuân thủ tính Idempotent và có khả năng phục hồi (Rollback) an toàn.

3. Triển khai kiến trúc Rootless Docker Engine unprivileged trên Arch Linux, vô hiệu hóa hoàn toàn đặc quyền root của container runtime.

4. Đóng gói vi dịch vụ AI OCR bằng FastAPI và triển khai cụm MLOps Stack gồm: MLflow Server, PostgreSQL, MinIO S3, Prometheus và Grafana.

5. Xây dựng công cụ kiểm tra an ninh tự động 04_verify_system.sh và giao diện dòng lệnh tương tác ai_cli.sh cho người quản trị.

6. Thực hiện kịch bản thử nghiệm chịu tải (Benchmarking) đối sánh hiệu năng thông lượng (RPS), độ trễ (Latency) và mức chiếm dụng RAM giữa Arch Linux và Ubuntu Server.

3. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài áp dụng kết hợp ba phương pháp nghiên cứu chính: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (tổng hợp tài liệu chuẩn RFC, tài liệu chính thức của ArchWiki, Docker Docs, Canonical Ubuntu Server); Phương pháp thực nghiệm đối kháng (xây dựng hai hệ thống máy ảo độc lập, triển khai cùng một khối lượng công việc MLOps Stack và đo lường thông số); Phương pháp phân tích định lượng (thu thập số liệu thống kê qua Apache Bench, Prometheus TSDB và phân tích phương sai).

4. Bố cục của đồ án

Báo cáo đồ án được cấu trúc thành 7 chương chính như sau:

• Chương 1: Tổng quan về đề tài – Giới thiệu bối cảnh, mục tiêu, đối tượng, phạm vi và ý nghĩa khoa học của đề tài.

• Chương 2: Cơ sở lý thuyết và công nghệ cốt lõi – Phân tích bản chất nhân Linux, công nghệ Containerization, Rootless Docker, tường lửa nftables và hệ sinh thái MLOps.

• Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế hệ thống – Thiết kế kiến trúc tổng thể, phân đoạn mạng Zero-Trust, bảo mật 7 lớp Defense in Depth và ma trận rủi ro.

• Chương 4: Triển khai thực nghiệm và vận hành hệ thống – Trình bày chi tiết mã nguồn kịch bản IaC, cấu hình hệ thống trên Arch Linux và Ubuntu Server, giao diện CLI và công cụ xác minh.

• Chương 5: Đánh giá định lượng benchmark và bảo mật – Phân tích các số liệu thực nghiệm về an ninh, chiếm dụng RAM và hiệu năng chịu tải API.

• Chương 6: Kết luận và hướng phát triển – Tóm tắt các kết quả đạt được, đánh giá mục tiêu và đề xuất hướng mở rộng hệ thống.

• Chương 7: Tài liệu tham khảo – Danh mục các tài liệu học thuật và tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế được trích dẫn.


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

1.1.1. Sự hội tụ giữa MLOps và hạ tầng mã nguồn mở Linux

Sự phát triển vượt bậc của các mô hình học sâu (Deep Learning) và học máy truyền thống đã tạo ra một cuộc cách mạng trong xử lý thông tin số. Tuy nhiên, việc đưa các mô hình này vào môi trường thực tế đặt ra các thách thức hoàn toàn khác biệt so với phát triển phần mềm truyền thống. Một ứng dụng phần mềm thông thường chỉ phụ thuộc vào mã nguồn (Code) và các thư viện liên kết. Trong khi đó, một dịch vụ AI phụ thuộc vào bộ ba hữu cơ: Mã nguồn thuật toán, Tập dữ liệu huấn luyện (Training Data) và Bộ tham số tối ưu (Model Weights/Hyperparameters).

Sự thay đổi không ngừng của dữ liệu ngoài thực tế dẫn tới hiện tượng trôi dạt mô hình (Model Drift), khiến độ chính xác suy giảm dần theo thời gian. Để duy trì chất lượng dịch vụ, quy trình MLOps đòi hỏi một chuỗi cung ứng phần mềm liên tục: Từ khâu thu thập dữ liệu mới, lưu vết phiên bản dữ liệu, tự động kích hoạt tiến trình huấn luyện lại, so sánh đánh giá độ chính xác, đăng ký mô hình vào kho tập trung (Model Registry), cho đến việc đóng gói và phục vụ suy luận thời gian thực qua giao tiếp API.



Hình 1.2: Chu trình khép kín của nền tảng MLOps trong môi trường sản xuất

Mô tả: Hình 1.2 mô tả dòng chảy dữ liệu tự động hóa liên tục từ dữ liệu thô ban đầu, qua huấn luyện, lưu vết siêu tham số với MLflow, đóng gói lưu trữ mô hình trên MinIO S3, triển khai phục vụ suy luận với FastAPI và giám sát thời gian thực với Prometheus.

Trong toàn bộ chu trình phức tạp này, hệ điều hành Linux đóng vai trò là xương sống hạ tầng không thể thay thế. Hạt nhân Linux chịu trách nhiệm phân phối hàng gigabyte bộ nhớ RAM cho các tiến trình huấn luyện, xử lý các luồng socket mạng TCP với độ trễ thấp và cô lập các môi trường phụ thuộc thông qua công nghệ container.

1.1.2. Thách thức phân phối phần mềm: Rolling Release vs. LTS

Khi triển khai hạ tầng cho MLOps, một quyết định kiến trúc mang tính sống còn là lựa chọn bản phân phối Linux nền tảng. Hiện nay, cộng đồng công nghệ phân chia sâu sắc giữa hai triết lý phát hành:

1. Triết lý Rolling Release (Arch Linux): Arch Linux tuân thủ nguyên lý phát triển linh hoạt tối đa. Thay vì phát hành các bản phân phối theo số phiên bản cố định (như bản 20.04, 22.04), Arch Linux vận hành một cây phả hệ phần mềm duy nhất liên tục chuyển động. Mỗi khi các nhà phát triển upstream của Linux Kernel, Docker hoặc Python phát hành mã nguồn mới, gói phần mềm sẽ được biên dịch và đưa ngay vào kho lưu trữ chính thức sau khi vượt qua các bài kiểm thử cơ bản.

Lợi thế của mô hình này đối với MLOps là vô cùng to lớn: Hệ thống luôn tiếp cận được những bản vá lỗi hiệu năng mới nhất của nhân Linux, các cải tiến về quản lý bộ nhớ cgroups v2 và tốc độ xử lý mạng vượt trội của Netfilter. Tuy nhiên, rủi ro tiềm ẩn là nguy cơ xung đột gói phần mềm hoặc thay đổi cú pháp cấu hình đột ngột, đòi hỏi người kỹ sư phải xây dựng các kịch bản Infrastructure as Code (IaC) tự động hóa để kiểm soát toàn bộ trạng thái hệ điều hành.

2. Triết lý Long-Term Support (Ubuntu Server): Canonical định hình Ubuntu Server như một pháo đài ổn định cho môi trường doanh nghiệp. Các phiên bản LTS được phát hành định kỳ 2 năm một lần (như 22.04 LTS, 24.04 LTS) và cam kết hỗ trợ bảo mật trong 5 đến 10 năm. Toàn bộ các gói phần mềm cốt lõi đều bị đóng băng phiên bản (Version Freeze), chỉ tiếp nhận các bản vá bảo mật khẩn cấp.

Mặc dù đảm bảo tính nhất quán và dễ quản trị cho các nhóm vận hành truyền thống, nhược điểm của Ubuntu Server là sự lỗi thời của các công cụ nền tảng. Đôi khi các tính năng bảo mật mới của kernel hoặc các tối ưu hóa I/O quan trọng cho AI không được cập nhật kịp thời, đồng thời hệ thống mặc định cài đặt sẵn nhiều dịch vụ không cần thiết (như

snapd, multipathd), làm lãng phí một lượng tài nguyên RAM đáng kể của máy chủ.

Bảng 1.1: So sánh đặc tính kiến trúc giữa Arch Linux (Rolling) và Ubuntu Server (LTS)


Đặc tính so sánh	Arch Linux (Rolling Release)	Ubuntu Server (Enterprise LTS)
Triết lý thiết kế	The Arch Way: Tối giản, thanh lịch, người dùng tự quyết định mọi thành phần.	Canonical Standard: Thân thiện, cài đặt sẵn cấu hình, tối ưu cho đại chúng.
Mô hình phát hành	Rolling Release: Cập nhật liên tục, không có khái niệm nâng cấp phiên bản lớn.	Fixed Release: Chu kỳ phát hành cố định 2 năm/lần cho bản LTS, hỗ trợ 5 năm.
Phiên bản Linux Kernel	Hạt nhân mới nhất (Kernel 6.x / 7.x bleeding-edge) với đầy đủ tính năng mới.	Hạt nhân ổn định đóng băng (Kernel 5.15 / 6.8 LTS) được Canonical hỗ trợ.
Cơ chế quản trị gói	Pacman + Arch User Repository (AUR) với hàng chục ngàn gói mã nguồn mở.	Advanced Package Tool (APT) + Snap packages được đóng gói sẵn.
Cơ chế Container mặc định	Người dùng tự cấu hình; hỗ trợ hoàn hảo mô hình Rootless unprivileged.	Docker Engine truyền thống chạy bằng quyền root daemon cấp hệ thống.
Tài nguyên chiếm dụng tĩnh	Cực kỳ tinh gọn (~400MB RAM sau khi boot), không có dịch vụ ngầm dư thừa.	Trung bình (~750MB - 1GB RAM sau khi boot) do chứa nhiều tiến trình nền.
Công nghệ tường lửa	nftables stateful nguyên bản trong kernel với cú pháp hiện đại.	UFW (Uncomplicated Firewall) hoạt động như một lớp vỏ bọc iptables.

1.1.3. Vấn đề an ninh Container mặc định và nguy cơ Container Escape

Trong hầu hết các tài liệu hướng dẫn cài đặt Docker thông dụng trên Internet, các lập trình viên thường được hướng dẫn thêm tài khoản người dùng vào nhóm `docker` (`usermod -aG docker $USER`). Thao tác này trên thực tế mang lại sự tiện lợi giả tạo, nhưng tạo ra một lỗ hổng an ninh thảm khốc.

Khi Docker daemon chạy dưới quyền root (UID 0), bất kỳ người dùng nào có quyền giao tiếp với socket `/var/run/docker.sock` đều có quyền năng tương đương quyền root trên máy chủ vật lý. Kẻ tấn công chỉ cần khởi chạy một container đơn giản với cờ `-v /:/host` là đã có thể đọc, ghi và sửa đổi toàn bộ các tệp tin hệ thống của máy chủ lưu trữ

(Host OS), bao gồm cả việc sửa đổi tệp `/etc/shadow` để chiếm toàn quyền điều khiển máy tính.



Hình 1.3: Mô hình tấn công phá rào Container Escape khi Docker daemon chạy quyền root

Mô tả: Hình 1.3 minh họa đường dẫn tấn công điển hình khi kẻ xấu chiếm quyền điều khiển tiến trình ứng dụng bên trong container và lợi dụng quyền root của Docker daemon để thoát rào, chiếm toàn bộ máy chủ vật lý.

Bảng 1.2: Các sự cố an ninh nghiêm trọng bắt nguồn từ việc chạy Docker đặc quyền root

Mã định danh lỗ hổng	Thành phần bị ảnh hưởng	Cơ chế tấn công và mức độ thiệt hại
CVE-2019-5736	runc container runtime	Ghi đè binary runc trên máy chủ từ bên trong container, cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc với quyền root trên toàn bộ máy chủ.
CVE-2020-15257	containerd shim API	Rò rỉ abstract socket của containerd cho phép các tiến trình trong container gửi chỉ thị điều khiển trực tiếp tới containerd daemon.
Exposed Docker Socket	/var/run/docker.sock	Lập trình viên mount socket vào container để quản lý; kẻ xâm nhập dùng API để spawn container mới mount toàn bộ thư mục root / của host.
Cryptojacking Botnet	Docker API Port 2375	Hàng ngàn máy chủ mở cổng Docker API không xác thực bị quét và tự động cài cắm container đào tiền ảo Monero làm sập tài

Mã định danh lỗ hổng	Thành phần bị ảnh hưởng	Cơ chế tấn công và mức độ thiệt hại
		nguyên.

1.1.4. Nhu cầu cấp thiết về nền tảng MLOps không đặc quyền (Rootless)

Trước những rủi ro an ninh nghiêm trọng nêu trên, việc chuyển đổi mô hình sang Rootless Containerization là giải pháp triệt để và mang tính cách mạng nhất. Trong kiến trúc Rootless Docker, bản thân Docker daemon không chạy dưới quyền tài khoản root hệ thống mà hoạt động hoàn toàn bên trong không gian người dùng của một tài khoản unprivileged độc lập (trong đề tài này là tài khoản `mlops`).

Nhờ sự kết hợp tinh vi giữa tính năng User Namespaces của Linux Kernel và các công cụ cầu nối như `rootlesskit` cùng `slirp4netns`, tiến trình bên trong container dù có tin rằng mình đang chạy với quyền root (UID 0 ảo), thì dưới con mắt của nhân Linux máy chủ, tiến trình đó thực chất chỉ là một người dùng bình thường với UID lớn (ví dụ UID 100000). Ngay cả khi xảy ra sự cố Container Escape nghiêm trọng nhất, kẻ tấn công khi thoát ra ngoài máy chủ cũng chỉ có quyền hạn của một người dùng thông thường, không thể phá hủy cấu hình hệ điều hành hay đánh cắp dữ liệu của các tiến trình khác.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng, cấu hình và triển khai thành công một hệ sinh thái MLOps mã nguồn mở hoàn chỉnh trên hai hệ điều hành Arch Linux và Ubuntu Server; hiện thực hóa mô hình Rootless Containerization và tường lửa stateful hiện đại; từ đó thực hiện đánh giá thực nghiệm định lượng đối sánh toàn diện về an ninh và hiệu năng giữa hai trường phái Linux.

1.2.2. Mục tiêu kỹ thuật cụ thể

Đề tài cam kết hoàn thành 6 mục tiêu kỹ thuật cụ thể theo tiêu chuẩn SMART:

1. Mục tiêu 1 (Tự động hóa hạ tầng IaC): Xây dựng bộ kịch bản tự động hóa 100%

bằng Bash script cài đặt và gia cố an ninh hệ thống, đảm bảo tính Idempotent (chạy lặp lại nhiều lần không sinh lỗi) và bắt buộc phải có kịch bản Rollback tương ứng để hoàn trả hệ thống về trạng thái ban đầu.

2. Mục tiêu 2 (Bảo mật tầng hệ điều hành): Hardening dịch vụ OpenSSH sang cổng 2222, cấm đăng nhập root; tinh chỉnh các tham số kernel qua sysctl để tối ưu hóa hàng đợi socket cho MLOps; thiết lập tường lửa stateful (nftables trên Arch Linux và UFW trên Ubuntu) với chính sách chặn mặc định (Default Deny).

3. Mục tiêu 3 (Kiến trúc Rootless Docker unprivileged): Triển khai thành công Docker Engine unprivileged trên Arch Linux thông qua User Namespaces (ánh xạ subuid/subgid 100000:65536) và cgroups v2 resource delegation, tích hợp dịch vụ systemd user unit tự động khởi động cùng hệ điều hành.

4. Mục tiêu 4 (Đóng gói cụm MLOps Stack chuẩn Zero-Trust): Thiết kế kiến trúc phân tách hai mạng Docker nội bộ (`mlops-backend` cô lập hoàn toàn cơ sở dữ liệu PostgreSQL, MinIO API; `mlops-frontend` mở cổng MLflow, FastAPI, Grafana). Đóng gói dịch vụ FastAPI OCR bằng Dockerfile Multi-Stage chạy dưới tài khoản non-root UID 10001.

5. Mục tiêu 5 (Phát triển công cụ kiểm định và tương tác): Xây dựng công cụ kiểm tra tự động 04_verify_system.sh đánh giá tính toàn vẹn 5 chốt chặn an ninh; phát triển công cụ dòng lệnh ai_cli.sh cho phép kỹ sư tương tác quét ảnh OCR và kiểm tra sức khỏe hệ thống trực tiếp trên Terminal bằng mã màu ANSI.

6. Mục tiêu 6 (Đo lường Benchmark đối kháng định lượng): Thiết kế kịch bản load test đo lường thông lượng xử lý (RPS), độ trễ phân vị p50/p95/p99 của API và mức tiêu thụ tài nguyên RAM/CPU tĩnh và động giữa Arch Linux và Ubuntu Server.

1.2.3. Sản phẩm và kết quả mong đợi

Kết quả bàn giao của đề tài bao gồm:

• Kho mã nguồn Git hoàn chỉnh tuân thủ Conventional Commits và mô hình phân nhánh chuyên nghiệp.

• Hai hệ thống máy ảo hoạt động ổn định: Node Arch Linux (Rolling Release,

Rootless Docker, nftables) và Node Ubuntu Server (LTS, Rootful Docker, UFW).

• Bộ kịch bản IaC Bash script đầy đủ các tính năng Hardening, Setup, Deploy, Verify và Rollback.

• Bản báo cáo kỹ thuật toàn diện dày trên 80 trang trình bày đầy đủ cơ sở khoa học, kiến trúc, mã nguồn và số liệu thực nghiệm.

1.3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:

• Hạt nhân hệ điều hành Linux (Linux Kernel Space): Cơ chế quản lý tiến trình, cơ chế ảo hóa không gian tên Namespaces, hệ thống kiểm soát tài nguyên cgroups v2 và khung xử lý gói tin Netfilter.

• Các bản phân phối Linux: Arch Linux đại diện cho mô hình Rolling Release và Ubuntu Server 22.04 LTS đại diện cho mô hình Long-Term Support.

• Công nghệ container hóa: Docker Engine, RootlessKit, fuse-overlayfs, slirp4netns.

• Các dịch vụ MLOps mã nguồn mở: MLflow Tracking Server, PostgreSQL Database, MinIO Object Storage, FastAPI framework, Tesseract OCR Engine, Prometheus Time-Series Database và Grafana Visualization.

1.3.2. Phạm vi triển khai

Phạm vi triển khai của đề tài tập trung vào việc thiết lập và so sánh hạ tầng máy chủ cục bộ (On-premises / Local Lab Environment) được ảo hóa bằng Oracle VM VirtualBox hoặc chạy trực tiếp trên phần cứng máy trạm của sinh viên. Toàn bộ các dịch vụ được triển khai thực nghiệm độc lập trên hai môi trường Arch Linux và Ubuntu Server với cấu hình phần cứng tương đương (2 CPU vCore, 4GB - 8GB RAM, 40GB SSD) để đảm bảo tính khách quan và khoa học của các số liệu đối sánh.

1.3.3. Giới hạn kỹ thuật của đề tài

Để tập trung tối đa vào mục tiêu chuyên môn của học phần "Linux và Phần mềm

nguồn mở", đề tài xác định rõ các giới hạn sau:

• Giới hạn về Trí tuệ nhân tạo: Đề tài tập trung vào khía cạnh Quản trị hệ thống, Hạ tầng và Triển khai (Infrastructure & Operations), không nghiên cứu sâu về thuật toán huấn luyện mạng nơ-ron phức tạp hay tối ưu hóa độ chính xác mô hình. Khối lượng công việc AI được đại diện bằng một mô hình nhận dạng ký tự quang học (OCR) nhẹ nhàng và thực tế, sử dụng Tesseract OCR và OpenCV tích hợp qua FastAPI.

• Giới hạn về hạ tầng phân tán: Đề tài nghiên cứu sâu mô hình máy chủ đơn (Single-Host Node Isolation) trên cả hai hệ điều hành, không triển khai cụm phân tán đa máy chủ Kubernetes để tránh làm loãng trọng tâm nghiên cứu về đặc tính hạt nhân của từng OS.

1.4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU

1.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Nhóm tác giả tiến hành thu thập, dịch thuật và tổng hợp các tài liệu học thuật chính thống từ các tổ chức tiêu chuẩn hóa và các dự án mã nguồn mở uy tín: Tài liệu kiến trúc nhân Linux của kernel.org, chuẩn bảo mật CIS Docker Benchmark v1.6.0 của Center for Internet Security, tài liệu hướng dẫn Rootless Mode của Docker Inc., cẩm nang kỹ thuật của ArchWiki và Ubuntu Server Guide. Trên cơ sở đó, nhóm xây dựng khung lý thuyết vững chắc về cách thức các công nghệ tương tác ở cấp độ hạt nhân hệ điều hành.

1.4.2. Phương pháp thực nghiệm đối sánh (Empirical Benchmarking)

Phương pháp thực nghiệm đối sánh được thiết kế với tính chặt chẽ cao:

• Thiết lập môi trường thử nghiệm đối xứng: Cả hai node Arch Linux và Ubuntu Server đều được cấp phát cấu hình tài nguyên phần cứng đồng nhất.

• Áp dụng cùng một kịch bản tải trọng: Sử dụng công cụ kiểm thử tải tự động để bắn liên tục 500 requests với mức độ tương tranh 10 kết nối đồng thời vào endpoint `/predict/ocr` của vi dịch vụ AI.

• Thu thập dữ liệu đa chiều: Ghi nhận số liệu tài nguyên qua `free -m`, `vmstat`, `systemd-analyze` và các chỉ số chuỗi thời gian do Prometheus thu thập từ Node Exporter.

1.4.3. Phương pháp đánh giá an ninh đa tầng (Defense in Depth)

Đánh giá an ninh không chỉ dựa trên việc hệ thống có hoạt động hay không, mà phải được kiểm chứng qua các kịch bản tấn công giả định (Simulated Attack Scenarios):

• Thử nghiệm quét cổng (Port Scanning) từ bên ngoài bằng Nmap để kiểm tra hiệu lực chặn của nftables và UFW.

• Thử nghiệm truy cập trái phép cổng nội bộ của cơ sở dữ liệu PostgreSQL (5432) để kiểm chứng ranh giới Zero-Trust.

• Kiểm tra sự tương quan giữa danh tính UID tiến trình bên trong container và UID trên máy chủ host để chứng minh hiệu lực của User Namespaces.

1.5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN

1.5.1. Ý nghĩa khoa học

Đề tài cung cấp một công trình nghiên cứu đối sánh thực nghiệm độc lập và có hệ thống giữa hai trường phái phát hành hệ điều hành Linux tiêu biểu nhất hiện nay. Các số liệu thu thập được về mức tiêu thụ RAM tĩnh, thời gian khởi động hệ điều hành và độ trễ xử lý mạng cung cấp bằng chứng định lượng rõ ràng cho thấy: Việc loại bỏ các dịch vụ nền dư thừa theo triết lý "The Arch Way" giúp giải phóng tài nguyên phần cứng quý giá như thế nào để phục vụ cho các thuật toán tính toán nặng nề của Trí tuệ nhân tạo.

1.5.2. Giá trị thực tiễn đối với doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ, kết quả của đề tài mang lại những giá trị ứng dụng trực tiếp:

• Cung cấp bộ kịch bản tự động hóa IaC hoàn chỉnh, có thể tái sử dụng ngay để triển khai một pháo đài MLOps an toàn trong môi trường thực tế mà không cần cấu hình thủ công phức tạp.

• Chứng minh tính khả thi và hướng dẫn chi tiết cách triển khai Rootless Docker unprivileged – giải pháp giúp loại bỏ hoàn toàn một trong những rủi ro an ninh nghiêm trọng nhất của container hóa.

• Định hình chuẩn mực phân tách mạng Zero-Trust giúp bảo vệ an toàn cho cơ sở dữ liệu và kho dữ liệu học máy trước nguy cơ rò rỉ thông tin nội bộ.

Bảng 1.3: Ma trận phân bổ trách nhiệm thành viên nhóm theo chuẩn RACI

Hạng mục công việc	Nguyễn Công Đức (Lead)	Nguyễn Tùng Dương (TV2)	Nguyễn Văn C (TV3)
Nghiên cứu kiến trúc & Lập kế hoạch	A / R (Chịu trách nhiệm chính)	C (Tham vấn)	C (Tham vấn)
Hardening & IaC Node Arch Linux	A / R (Thực hiện toàn bộ)	I (Thông báo)	I (Thông báo)
Cấu hình Rootless Docker & nftables	A / R (Thực hiện toàn bộ)	I (Thông báo)	I (Thông báo)
Hardening & IaC Node Ubuntu Server	C (Hỗ trợ kỹ thuật)	A / R (Thực hiện toàn bộ)	I (Thông báo)
Cấu hình UFW & Docker daemon Ubuntu	C (Hỗ trợ kỹ thuật)	A / R (Thực hiện toàn bộ)	I (Thông báo)
Đóng gói Docker Compose & FastAPI OCR	A / R (Thiết kế & Đóng gói)	C (Kiểm thử Ubuntu)	C (Tích hợp metrics)
Thiết lập Prometheus, Grafana & Metrics	C (Hỗ trợ endpoint)	I (Thông báo)	A / R (Thực hiện toàn bộ)
Kịch bản kiểm tra an ninh & CLI Terminal	A / R (Viết script & CLI)	C (Kiểm thử tương thích)	I (Thông báo)
Thực thi Benchmark & Phân tích số liệu	A (Chủ trì đo lường Arch)	R (Đo lường Ubuntu)	R (Thu thập TSDB)
Biên soạn báo cáo đồ án chính thức	A / R (Tổng hợp & Viết chính)	R (Đóng góp phần Ubuntu)	R (Đóng góp Monitor/BM)

Ghi chú: R (Responsible) – Người thực hiện; A (Accountable) – Người chịu trách nhiệm phê duyệt; C (Consulted) – Người được tham vấn ý kiến; I (Informed) – Người được thông báo tiến độ.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ CỐT LÕI


2.1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX: ARCH LINUX VÀ UBUNTU SERVER


2.1.1. Kiến trúc hạt nhân Linux Kernel (Kernel Space vs. User Space)

Hệ điều hành Linux được xây dựng theo kiến trúc hạt nhân nguyên khối (Monolithic Kernel) nhưng sở hữu tính mô-đun hóa cao (Loadable Kernel Modules). Để đảm bảo tính ổn định và an ninh của toàn bộ hệ thống máy tính, bộ vi xử lý (CPU) áp dụng các cấp độ bảo vệ phần cứng (thường được gọi là CPU Privilege Rings trên kiến trúc x86_64, từ Ring 0 đến Ring 3). Nhân Linux phân chia ranh giới bộ nhớ và quyền thực thi thành hai không gian tách biệt hoàn toàn:

1. Không gian hạt nhân (Kernel Space - Ring 0): Đây là vùng thực thi có đặc quyền tối cao nhất của hệ điều hành. Mã nguồn nhân Linux và các trình điều khiển thiết bị (Device Drivers) hoạt động tại đây. Kernel Space có toàn quyền truy cập trực tiếp vào bộ nhớ vật lý, các thanh ghi phần cứng của CPU, các cổng I/O và điều khiển trực tiếp các luồng ngắt (Interrupt Requests). Bất kỳ lỗi truy cập bộ nhớ nghiêm trọng nào (Kernel Panic) xảy ra trong không gian này đều có thể làm treo toàn bộ máy chủ.

2. Không gian người dùng (User Space - Ring 3): Đây là môi trường cách ly an toàn dành riêng cho các tiến trình ứng dụng thông thường, các trình nền hệ thống (Daemons như systemd, dockerd) và các thư viện liên kết (GNU C Library - glibc). Các tiến trình trong User Space bị giới hạn nghiêm ngặt về quyền truy cập bộ nhớ và hoàn toàn không thể tương tác trực tiếp với phần cứng máy tính.





Hình 2.1: Kiến trúc phân tầng nhân Linux: Phân định ranh giới User Space và Kernel Space

Mô tả: Hình 2.1 minh họa cơ chế tương tác giữa các ứng dụng MLOps trong không gian người dùng và các hệ thống con bên trong hạt nhân Linux thông qua giao diện lời gọi hệ thống System Calls.

Để thực hiện các thao tác vào/ra (I/O) như mở socket mạng gửi dự báo OCR, đọc ảnh từ đĩa cứng hoặc cấp phát bộ nhớ ảo mới, tiến trình ứng dụng trong User Space bắt buộc phải phát ra một lời gọi hệ thống (System Call). Lời gọi này chuyển đổi chế độ thực thi của CPU từ Ring 3 xuống Ring 0, kích hoạt bộ xử lý ngắt phần mềm của hạt nhân để thực hiện tác vụ thay cho ứng dụng, sau đó trả kết quả về User Space.

2.1.2. Phân tích triết lý The Arch Way và mô hình Rolling Release

Arch Linux là một bản phân phối Linux độc lập dành cho kiến trúc x86_64, được sáng lập bởi Judd Vinet vào năm 2002. Khác biệt với hầu hết các bản phân phối hướng tới người dùng phổ thông, Arch Linux tuân thủ triệt để tài liệu triết lý mang tên "The Arch Way" với 5 nguyên lý kỹ thuật cốt lõi:

• Simplicity (Tính tối giản): Tối giản ở đây được định nghĩa theo góc nhìn của kiến trúc hệ thống, nghĩa là loại bỏ hoàn toàn các lớp vỏ bọc đồ họa trừu tượng không cần thiết, không cài đặt sẵn các script tự động cấu hình can thiệp vào tệp tin của người dùng. Hệ thống chỉ chứa đúng những gì người quản trị chủ động cài đặt.

• Modernity (Tính hiện đại): Arch Linux luôn là bản phân phối tiên phong áp dụng các công nghệ mới nhất từ cộng đồng phát triển upstream. Hạt nhân Linux Kernel luôn là phiên bản stable mới nhất, hệ thống khởi động hoàn toàn bằng systemd nguyên bản, cơ chế phân bổ cgroups v2 và hệ thống tường lửa nftables được kích hoạt mặc định.

• Pragmatism (Tính thực dụng): Arch Linux không cực đoan về mặt bản quyền phần mềm; hệ thống sẵn sàng cung cấp cả các gói phần mềm nguồn mở lẫn phần mềm độc quyền nếu chúng đem lại hiệu quả thực tế cao cho người dùng.

• User Centrality (Lấy người dùng làm trung tâm): Hệ thống trao toàn quyền quyết định cho người quản trị. Không có quyết định cấu hình ngầm nào được đưa ra mà không có sự đồng ý của kỹ sư.

• Versatility (Tính linh hoạt): Có thể tùy biến Arch Linux thành một máy chủ tối giản không màn hình (Headless Server) tiêu thụ dưới 400MB RAM hoặc một máy trạm điện toán khoa học mạnh mẽ.

2.1.3. Đặc điểm mô hình Enterprise LTS của Ubuntu Server

Ubuntu Server là bản phân phối Linux máy chủ phổ biến nhất thế giới do tập đoàn Canonical phát triển dựa trên nền tảng Debian GNU/Linux. Trọng tâm cốt lõi của Ubuntu Server xoay quanh khái niệm Hỗ trợ dài hạn (Long-Term Support - LTS):

• Độ ổn định doanh nghiệp: Mỗi bản LTS được phát hành 2 năm một lần vào tháng 4 (như phiên bản 20.04 LTS, 22.04 LTS, 24.04 LTS) và được bảo đảm cập nhật bản vá an ninh liên tục trong 5 năm (và mở rộng lên 10 năm với gói Ubuntu Pro). Tính chất đóng băng phiên bản giúp các doanh nghiệp tài chính hoặc viễn thông yên tâm rằng các giao diện lập trình API và hành vi của hệ điều hành sẽ không bao giờ thay đổi đột ngột.

• Hệ sinh thái đám mây toàn diện: Ubuntu Server là hình ảnh máy chủ mặc định trên hầu hết các nền tảng điện toán đám mây lớn (AWS EC2, Google Cloud Platform, Microsoft Azure).

• Tuy nhiên, tính chất đóng băng phiên bản cũng mang lại những trở ngại kỹ thuật nhất định đối với các hệ thống MLOps hiện đại: Các gói phần mềm như Docker Engine, Python runtime hoặc thư viện tối ưu hóa mạng của kernel thường chậm hơn từ 1 đến 2 năm so với các bản phát hành upstream mới nhất. Đồng thời, cấu hình mặc định của Ubuntu kích hoạt nhiều dịch vụ nền như `snapd`, `unattended-upgrades`, `multipathd` khiến mức tiêu thụ bộ nhớ RAM ban đầu tăng cao đáng kể.

2.2. CÔNG NGHỆ CONTAINERIZATION VÀ CƠ CHẾ CÔ LẬP HẠT


NHÂN

2.2.1. Bản chất Container so với Máy ảo (Virtual Machine)

Trong lịch sử ảo hóa hạ tầng, sự ra đời của công nghệ Container đã định nghĩa lại cách thức đóng gói và vận hành phần mềm. Để hiểu rõ bản chất kỹ thuật, cần phân biệt rõ ranh giới kiến trúc giữa Máy ảo (Virtual Machine) và Container:

• Máy ảo (Virtual Machine): Sử dụng một lớp phần mềm trung gian gọi là Hypervisor (loại 1 như VMware ESXi, KVM hoặc loại 2 như Oracle VirtualBox) để ảo hóa toàn bộ phần cứng vật lý (CPU, RAM, BIOS, Card mạng ảo). Mỗi máy ảo bắt buộc phải cài đặt một hệ điều hành khách (Guest OS) hoàn chỉnh bao gồm cả kernel riêng, hệ thống tệp tin và các dịch vụ nền. Điều này dẫn tới mức độ chiếm dụng tài nguyên khổng lồ (hàng gigabyte dung lượng đĩa và RAM) cùng thời gian khởi động tính bằng phút.

• Container: Hoàn toàn không ảo hóa phần cứng và không chạy một hệ điều hành khách riêng biệt nào. Một container thực chất chỉ là một tiến trình bình thường của Linux (Normal Linux Process) trong User Space, nhưng được nhân Linux "khoác lên" hai chiếc áo bảo vệ kỹ thuật số: Không gian tên (Namespaces) để tạo ra ảo ảnh về sự cô lập hoàn toàn, và Nhóm điều khiển (Control Groups - cgroups) để đặt ra trần giới hạn về lượng tài nguyên mà tiến trình được phép tiêu thụ.



Hình 2.2: So sánh kiến trúc cô lập giữa Máy ảo truyền thống (Hypervisor) và Container

Mô tả: Hình 2.2 minh họa sự khác biệt nền tảng: Máy ảo nhân bản toàn bộ hệ điều hành khách khiến hệ thống nặng nề, trong khi Container chia sẻ trực tiếp nhân Linux Kernel giúp khởi động tức thì và tiết kiệm tối đa bộ nhớ.

2.2.2. Phân tích 6 loại Linux Namespaces trong cô lập tiến trình

Không gian tên (Namespaces) là một tính năng nền tảng của hạt nhân Linux, cho phép bao bọc các tài nguyên toàn cục của hệ thống thành những thể hiện độc lập, trừu tượng. Đối với các tiến trình chạy bên trong một namespace nhất định, chúng chỉ nhìn thấy không gian tài nguyên thuộc về riêng mình mà không hề hay biết về sự tồn tại của các tiến trình khác trên hệ thống.

Hạt nhân Linux cung cấp 6 không gian tên cơ bản để kiến tạo nên một container:

1. PID Namespace (Process ID): Cô lập cây định danh tiến trình. Bên trong container, tiến trình chính (Init process) luôn nhìn thấy mình mang PID 1, nhưng trên cây tiến trình của máy chủ host, nó thực chất mang một PID ngẫu nhiên (ví dụ PID 45120). Điều này cho phép container tự quản lý các tiến trình con mà không gây xung đột với host.

2. Mount Namespace (mnt): Cô lập danh sách các điểm gắn kết hệ thống tệp tin (Mount Points). Mỗi container sở hữu một cây thư mục gốc (`/`) hoàn toàn độc lập thông qua cơ chế `pivot_root`, ngăn chặn container đọc hoặc ghi vào hệ thống tệp của máy chủ.

3. Network Namespace (net): Cô lập toàn bộ ngăn xếp giao thức mạng, bao gồm danh sách giao diện mạng ảo (veth pairs), bảng định tuyến IP (Routing Table), các quy tắc tường lửa và danh sách các cổng socket đang lắng nghe.

4. IPC Namespace (Inter-Process Communication): Cô lập các cơ chế truyền thông liên tiến trình như hàng đợi thông điệp POSIX/System V, bộ nhớ chia sẻ (Shared Memory) và cờ hiệu Semaphores.

5. UTS Namespace (UNIX Timesharing System): Cho phép container thiết lập tên máy chủ (Hostname) và tên miền (Domainname) riêng biệt mà không ảnh hưởng tới máy chủ.

6. User Namespace (user): Đây là tính năng bảo mật tối quan trọng nhất. Nó cho phép ánh xạ dải định danh người dùng (UID) và nhóm (GID) bên trong container sang một dải UID/GID hoàn toàn khác trên máy chủ lưu trữ. Nhờ đó, một tiến trình chạy với quyền root (UID 0) bên trong container thực chất chỉ tương ứng với một người dùng bình thường (UID 100000) trên host vật lý.

Bảng 2.1: Phân loại và chức năng của 6 loại Linux Namespaces

Loại Namespace	Cờ System Call	Tài nguyên hệ thống được cô lập
PID Namespace	CLONE_NEWPID	Cây tiến trình, số định danh PID và tín hiệu điều khiển.
Mount Namespace	CLONE_NEWNS	Hệ thống tệp tin, phân vùng đĩa và các điểm gắn kết mount.
Network Namespace	CLONE_NEWNET	Giao diện mạng ảo, địa chỉ IP, bảng định tuyến và cổng socket.
IPC Namespace	CLONE_NEWIPC	Bộ nhớ chia sẻ (shm), hàng đợi thông điệp và cờ hiệu IPC.
UTS Namespace	CLONE_NEWUTS	Tên máy chủ (Hostname) và tên miền nhận diện hệ thống.
User Namespace	CLONE_NEWUSER	Bảng ánh xạ định danh người dùng (UID) và nhóm người dùng (GID).

2.2.3. Cơ chế kiểm soát tài nguyên cgroups v1 và cgroups v2

Trong khi Namespaces tạo ra ranh giới ảo thị giác cho tiến trình, Control Groups (cgroups) là công cụ thực thi quyền lực của hạt nhân nhằm kiểm soát và giới hạn lượng tài nguyên phần cứng vật lý mà một nhóm tiến trình được phép tiêu thụ. Nếu không có cgroups, một container bị lỗi rò rỉ bộ nhớ hoặc bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS / Fork Bomb) có thể vắt kiệt toàn bộ RAM và CPU của máy chủ, làm sập toàn bộ các dịch vụ lân cận.

Lịch sử phát triển cgroups trải qua hai giai đoạn biến đổi lớn:

• Kiến trúc cgroups v1 (Legacy): Mỗi loại tài nguyên (CPU, Memory, blkio, pids) được quản lý bởi một cây phân cấp (Hierarchy) hoàn toàn độc lập. Sự phân mảnh này dẫn tới việc rất khó đồng bộ hóa chính sách: Một tiến trình có thể nằm ở node cha trong cây CPU nhưng lại nằm ở node con trong cây Memory, gây ra xung đột khóa hạt nhân và tình trạng thắt cổ chai hiệu năng I/O.

• Kiến trúc cgroups v2 (Unified Hierarchy): Được giới thiệu trong các phiên bản Linux Kernel hiện đại, cgroups v2 hợp nhất toàn bộ các bộ điều khiển tài nguyên vào một

cây phân cấp duy nhất. Mỗi tiến trình chỉ thuộc về duy nhất một nhóm điều khiển. Đặc biệt, cgroups v2 hỗ trợ cơ chế ủy quyền an toàn (Safe Delegation) cho phép người dùng không có quyền root (unprivileged user) được tự do tạo nhóm con và phân bổ hạn mức CPU/RAM cho các container của chính mình. Đây chính là viên gạch nền tảng kỹ thuật bắt buộc để vận hành Rootless Docker.

2.3. CÔNG NGHỆ ROOTLESS CONTAINER ENGINE

2.3.1. Rủi ro của Docker Daemon chạy quyền Root truyền thống

Kiến trúc truyền thống của Docker bao gồm một tiến trình daemon nền (`dockerd`) chạy liên tục với đặc quyền root tối cao trên máy chủ. Người dùng thông thường muốn tương tác với daemon phải gửi lệnh qua socket Unix tại `/var/run/docker.sock`. Như đã phân tích, cơ chế này tiềm ẩn ba mối nguy hại bảo mật sống còn:

1. Rủi ro đặc quyền tối cao: Daemon nắm giữ toàn bộ các Linux Capabilities mạnh nhất (`CAP_SYS_ADMIN`, `CAP_NET_ADMIN`, `CAP_SYS_PTRACE`). Bất kỳ lỗi tràn bộ đệm hay lỗ hổng thực thi mã từ xa nào bên trong `dockerd` hoặc `containerd` đều biến máy chủ thành con mồi trực tiếp của kẻ tấn công.

2. Thảm họa Container Escape: Khi ứng dụng bị tấn công (như lỗi SQL Injection hoặc RCE trong microservice), kẻ tấn công chiếm được quyền shell bên trong container. Nếu container chạy với cấu hình mặc định (không bật userns-remap), kẻ tấn công chính là root (UID 0) trên host. Bằng cách khai thác các lỗ hổng nhân Linux hoặc các lỗ hổng trong runtime runc, chúng có thể phá rào và chiếm quyền máy chủ.

3. Gắn kết phân vùng nguy hiểm: Người dùng có quyền chạy Docker có thể vô tình hoặc cố ý mount các tệp tin hệ thống nhạy cảm như `/etc`, `/root`, hoặc `/var/log` vào bên trong container để sửa đổi tùy ý mà không cần gõ mật khẩu `sudo`.

2.3.2. Kiến trúc Rootless Docker unprivileged trên Arch Linux

Rootless Docker là chế độ hoạt động tiên tiến cho phép cài đặt và thực thi toàn bộ hệ sinh thái Docker (dockerd, containerd, runc và các container) hoàn toàn bên trong không gian người dùng của một tài khoản thông thường (không cần đặc quyền `sudo` hay quyền `root`).

Trên hệ điều hành Arch Linux, kiến trúc này được hiện thực hóa thông qua sự phối hợp nhịp nhàng giữa bốn thành phần kỹ thuật:

• `rootlesskit`: Công cụ khởi tạo môi trường không gian tên người dùng (User Namespace) độc lập, thiết lập ánh xạ UID/GID ảo và quản lý vòng đời của daemon con.

• `slirp4netns`: Ngăn xếp mạng ảo User-mode TCP/IP. Do người dùng unprivileged không có quyền tạo card mạng ảo `veth` và cầu nối `bridge` trực tiếp trên host kernel, `slirp4netns` tạo ra một ngăn xếp mạng ảo hoàn toàn trong User Space để định tuyến lưu lượng giữa container và thế giới Internet bên ngoài.

• `fuse-overlayfs`: Trình điều khiển hệ thống tệp tin phân tầng chạy trong không gian người dùng thông qua giao diện FUSE, thay thế cho trình điều khiển native overlay2 vốn yêu cầu quyền root của kernel.

• Systemd User Services: Trình quản lý dịch vụ cấp người dùng quản lý vòng đời của dockerd thông qua socket độc lập đặt tại `/run/user/<UID>/docker.sock`.



Hình 2.5: Kiến trúc Rootless Docker unprivileged và cơ chế cầu nối mạng slirp4netns

Mô tả: Hình 2.5 mô tả ranh giới cô lập tuyệt đối của Rootless Docker trên Arch Linux: Toàn bộ daemon và container bị giam lỏng bên trong User Namespace của tài khoản mlops, triệt tiêu hoàn toàn khả năng can thiệp vào máy chủ host.

2.3.3. Cơ chế ánh xạ subuid/subgid và mạng slirp4netns

Để Rootless Docker có thể hoạt động, hệ điều hành Linux sử dụng hai tệp tin cấu hình bảo mật tại `/etc/subuid` và `/etc/subgid`. Cấu trúc của các tệp tin này định nghĩa dải định danh phụ trợ được phép ủy quyền cho một tài khoản cụ thể. Trong đồ án này, cấu hình được thiết lập chính xác như sau:

Listing: Cấu hình ánh xạ Subordinate User Namespaces

```
# Tệp tin /etc/subuid và /etc/subgid
mlops:100000:65536
```

Ý nghĩa kỹ thuật của chỉ thị này được giải thích như sau: Tài khoản người dùng `mlops` được phép sở hữu một dải không gian gồm 65,536 định danh người dùng ảo, bắt đầu từ số định danh 100,000 trên máy chủ vật lý. Khi một container khởi chạy dưới chế độ Rootless, UID 0 bên trong container sẽ tương ứng với chính UID 1003 của user `mlops` trên host, và các UID từ 1 đến 65,535 bên trong container sẽ lần lượt được dịch chuyển thành các UID từ 100,000 đến 165,535 trên máy chủ.

Hệ quả an ninh trực tiếp: Ngay cả khi kẻ tấn công bằng cách nào đó phá rào thành công và thoát ra khỏi container với quyền root ảo (UID 0), dưới góc nhìn của kernel máy chủ, kẻ tấn công cũng chỉ là tài khoản `mlops` bình thường, không thể chạm tới các tệp tin hệ thống hay can thiệp vào tiến trình của người dùng khác.

2.4. CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA STATEFUL: NFTABLES VS. UFW

2.4.1. Kiến trúc Netfilter Hooks trong Linux Kernel

Netfilter là hệ thống con xử lý gói tin mạng cốt lõi nằm sâu bên trong nhân Linux. Mọi gói tin IP đi vào, đi qua hoặc phát sinh từ máy tính đều phải di chuyển qua một chuỗi các móc câu xử lý (Hooks) được đặt tại các vị trí chiến lược của ngăn xếp mạng:

• `NF_INET_PRE_ROUTING`: Móc câu đón nhận gói tin ngay khi vừa rời khỏi card mạng vật lý, trước khi bảng định tuyến đưa ra quyết định chuyển tiếp.

• `NF_INET_LOCAL_IN`: Dành cho các gói tin có địa chỉ IP đích chính là máy chủ cục bộ (ví dụ kết nối SSH tới port 2222 hoặc gọi API port 8080).

• `NF_INET_FORWARD`: Dành cho các gói tin chỉ đi ngang qua máy chủ để chuyển tiếp sang một mạng khác (ví dụ lưu lượng giữa các mạng container).

• `NF_INET_LOCAL_OUT`: Dành cho các gói tin được phát sinh cục bộ từ các tiến trình của máy chủ gửi ra bên ngoài.

• `NF_INET_POST_ROUTING`: Móc câu xử lý gói tin ngay trước khi đưa xuống card mạng vật lý để truyền đi; thường dùng để thực hiện biên dịch địa chỉ mạng (Source NAT / Masquerade).

2.4.2. Bảng lọc gói tin hiệu năng cao nftables

`nftables` là dự án mã nguồn mở hiện đại được thiết kế nhằm thay thế hoàn toàn hệ sinh thái công cụ cũ kỹ đã tồn tại hơn 20 năm gồm `iptables`, `ip6tables`, `arptables` và `ebtables`. Điểm đột phá của `nftables` nằm ở kiến trúc máy ảo dòng lệnh (Pseudo-State Machine / Virtual Machine) hoạt động trực tiếp trong không gian hạt nhân.

Thay vì phải duy trì nhiều công cụ riêng biệt cho IPv4 và IPv6, `nftables` cung cấp một họ bảng thống nhất (`inet`) cho phép một quy tắc duy nhất có thể lọc đồng thời cả hai giao thức. `nftables` hỗ trợ cấu trúc dữ liệu nâng cao như Sets (tập hợp) và Maps (bảng ánh xạ), cho phép kiểm tra hàng ngàn địa chỉ IP hoặc cổng dịch vụ với độ phức tạp thuật toán O(1) hoặc O(log N), thay vì phải quét tuần tự từng dòng quy tắc như `iptables` truyền thống.

2.4.3. Uncomplicated Firewall (UFW) trên Ubuntu

Ngược lại với cách tiếp cận trực diện và cấu hình sâu của `nftables` trên Arch Linux, Ubuntu Server sử dụng `ufw` (Uncomplicated Firewall) như một giải pháp quản trị tường lửa mặc định hướng tới người dùng doanh nghiệp. Về bản chất kỹ thuật, `ufw` không phải là một hệ thống lọc gói tin độc lập trong kernel, mà chỉ đóng vai trò là một giao diện dòng lệnh (Frontend Interface) trừu tượng hóa các câu lệnh `iptables/nftables` phức tạp phía sau.

Ưu điểm của `ufw` là cú pháp cực kỳ ngắn gọn, dễ đọc, dễ học (ví dụ: `ufw allow 2222/tcp`). Tuy nhiên, nhược điểm là thiếu sự linh hoạt để xây dựng các kịch bản stateful phức tạp (như rate-limiting theo dõi thời gian thực hoặc lọc gói tin TCP flags chuyên sâu)

và đôi khi xảy ra xung đột không mong muốn với các quy tắc tự động do Docker daemon chèn vào iptables.

Bảng 2.4: So sánh cú pháp, kiến trúc thực thi giữa nftables và UFW

Tiêu chí so sánh	nftables (Arch Linux)	UFW (Ubuntu Server)
Bản chất công nghệ	Hệ thống lọc gói tin native hiện đại của nhân Linux.	Lớp vỏ bọc (wrapper) bằng Python thao tác lên iptables.
Họ giao thức	Bảng thống nhất inet xử lý đồng thời cả IPv4 và IPv6.	Quản lý riêng biệt qua các tệp cấu hình /etc/default/ufw.
Hiệu năng lọc gói	Cực cao; thực thi bằng bytecode VM với tra cứu Sets O(1).	Trung bình; phụ thuộc vào cấu trúc chuỗi tuần tự của iptables.
Khả năng Rate Limiting	Hỗ trợ native stateful meter (ví dụ: limit rate 4/minute).	Hỗ trợ cơ bản qua từ khóa limit (chỉ áp dụng đơn giản cho SSH).
Độ linh hoạt cấu hình	Toàn quyền kiểm soát mọi Hook, Chain, Priority và Action.	Bị giới hạn trong các kịch bản đóng mở cổng thông dụng.

2.5. HỆ SINH THÁI CÔNG CỤ MLOPS MÃ NGUỒN MỞ

2.5.1. Vòng đời MLOps chuẩn công nghiệp

Hệ sinh thái MLOps mã nguồn mở được nhóm nghiên cứu lựa chọn kỹ lưỡng nhằm tái hiện trọn vẹn một môi trường sản xuất thực tế tại doanh nghiệp, bao gồm 5 thành phần vi dịch vụ tương tác chặt chẽ với nhau:

2.5.2. MLflow Tracking Server và PostgreSQL Metadata Store

MLflow là nền tảng quản lý vòng đời học máy mã nguồn mở hàng đầu thế giới do Databricks khởi xướng. Trong kiến trúc của đề tài, MLflow đảm nhận hai vai trò sống còn:

• Tracking Server: Cung cấp giao diện Web UI (cổng 5000) và REST API để các kỹ sư ghi nhận siêu tham số (Hyperparameters như learning_rate, batch_size), các chỉ số đánh giá (Metrics như loss, accuracy, F1-score) của từng lần chạy thí nghiệm.

• Backend Store (PostgreSQL 15): Toàn bộ thông tin định danh thí nghiệm, thẻ siêu dữ liệu và trạng thái mô hình được lưu trữ bền vững trong cơ sở dữ liệu quan hệ

PostgreSQL tại cơ sở dữ liệu `mlflow_db`, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu theo chuẩn ACID.

2.5.3. MinIO Object Storage tương thích Amazon S3

Trong khi siêu dữ liệu dạng bảng được lưu trong PostgreSQL, các tệp tin nhị phân có dung lượng lớn (Model Weights, Checkpoints, Dataset zip) bắt buộc phải được lưu trữ trong một kho lưu trữ đối tượng (Object Storage). Nhóm sử dụng MinIO – một hệ thống lưu trữ đối tượng phân tán mã nguồn mở hiệu năng cao, cung cấp API tương thích 100% với chuẩn công nghiệp Amazon S3. MLflow giao tiếp với MinIO qua cổng API 9000 bằng giao thức S3 client để tự động tải lên và phiên bản hóa các tệp mô hình đã huấn luyện.

2.5.4. Khung vi dịch vụ FastAPI và công cụ OCR Tesseract

FastAPI là một web framework hiện đại, hiệu năng cao được xây dựng trên nền tảng Starlette và Pydantic, hỗ trợ lập trình bất đồng bộ (Asynchronous I/O) nguyên bản với Python 3.10+. FastAPI được nhóm sử dụng để đóng gói vi dịch vụ AI Serving, cung cấp endpoint `/predict/ocr` đón nhận các tệp tin hình ảnh tải lên.

Công cụ AI cốt lõi được tích hợp là Tesseract OCR – công cụ nhận dạng ký tự quang học mã nguồn mở mạnh mẽ nhất hiện nay do Google bảo trợ phát triển. Lựa chọn Tesseract OCR kết hợp Pillow/OpenCV giúp vi dịch vụ hoạt động cực kỳ nhẹ nhàng, tiêu thụ ít bộ nhớ RAM và không đòi hỏi các thư viện GPU CUDA cồng kềnh, hoàn toàn phù hợp để đánh giá năng lực xử lý thuần túy của hệ điều hành Linux.

2.5.5. Hệ thống giám sát Prometheus và Grafana

Khả năng quan sát (Observability) là trụ cột không thể thiếu trong vận hành MLOps. Hệ thống giám sát bao gồm:

• Prometheus: Hệ thống giám sát và cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (TSDB). Prometheus hoạt động theo mô hình kéo (Pull-model), định kỳ mỗi 5 giây gửi yêu cầu HTTP GET tới endpoint `/metrics` của vi dịch vụ FastAPI và Node Exporter trên cổng 9100 để thu thập các chỉ số về CPU, bộ nhớ, số lượng yêu cầu API và độ trễ xử lý.

• Grafana: Nền tảng phân tích và trực quan hóa dữ liệu hàng đầu. Grafana kết nối trực

tiếp với Prometheus Data Source để vẽ các bảng điều khiển thời gian thực (Dashboards), giúp kỹ sư hệ thống nắm bắt tức thì tình trạng sức khỏe của toàn bộ hạ tầng.

2.5.6. Kiến trúc mạng thần kinh LSTM trong công cụ Tesseract OCR

Tesseract OCR là một trong những dự án nhận dạng ký tự quang học mã nguồn mở có bề dày lịch sử lâu đời và độ chính xác cao nhất hiện nay. Từ phiên bản 4.0 trở đi, Tesseract đã chuyển đổi toàn bộ cơ chế nhận dạng truyền thống dựa trên trích xuất đặc trưng hình học (Pattern Matching) sang mạng thần kinh hồi quy tích hợp bộ nhớ dài-ngắn (Long Short-Term Memory - LSTM).

Quy trình nhận diện ký tự từ ảnh của Tesseract gồm 4 giai đoạn nối tiếp:

1. Tiền xử lý hình ảnh (Image Pre-processing): Hình ảnh đầu vào được chuyển đổi sang ảnh xám (Grayscale), cân bằng độ tương phản, khử nhiễu Gauss và nhị phân hóa (Binarization) qua thuật toán Otsu.

2. Phân tích bố cục tài liệu (Line Finding & Layout Analysis): Thuật toán tìm kiếm các dòng văn bản theo chiều ngang, phát hiện khoảng cách giữa các từ (Word Spaces) và phân đoạn các khối văn bản (Bounding Boxes).

3. Suy luận chuỗi qua LSTM (Sequence Classification): Dòng văn bản được đưa qua mô hình mạng nơ-ron LSTM đa lớp (Multi-layer LSTM). Mạng đọc chuỗi tín hiệu điểm ảnh và dự đoán xác suất xuất hiện của từng ký tự dựa trên ngữ cảnh xung quanh.

4. Hậu xử lý và mô hình ngôn ngữ (Language Model & CTC Decoding): Kết quả dự đoán được tinh chỉnh bằng từ điển ngôn ngữ tiếng Việt (vie.traineddata) và tiếng Anh (eng.traineddata) qua cơ chế Connectionist Temporal Classification (CTC), cho phép bóc tách chính xác ngay cả các dấu thanh tiếng Việt phức tạp.

2.5.7. Cơ chế lưu vết siêu tham số và phiên bản hóa mô hình của MLflow

MLflow đóng vai trò là kho lưu trữ tập trung (Central Registry) cho toàn bộ tài nguyên học máy. Khi kỹ sư thực thi một tác vụ huấn luyện hoặc đánh giá mô hình, thư viện MLflow Python SDK tương tác với Tracking Server qua giao thức REST API:

• `mlflow.start_run()`: Khởi tạo một phiên thí nghiệm mới với mã định danh Run ID

duy nhất dạng UUIDv4.

• `mlflow.log_param()`: Ghi nhận các siêu tham số đầu vào vào bảng `params` trong PostgreSQL.

• `mlflow.log_metric()`: Ghi nhận các chỉ số chuỗi thời gian (Metrics Time-series) vào bảng `metrics` trong PostgreSQL.

• `mlflow.log_artifact()`: Tải các tệp tin mô hình nhị phân (Model Artifacts) lên kho lưu trữ đối tượng MinIO S3 bucket, bảo đảm tính phiên bản hóa độc lập tuyệt đối.

2.6. TIÊU CHUẨN AN NINH CIS BENCHMARK VÀ MÔ HÌNH DEFENSE IN DEPTH

Center for Internet Security (CIS) là tổ chức phi lợi nhuận uy tín toàn cầu chuyên ban hành các tài liệu hướng dẫn gia cố an ninh kỹ thuật (Security Benchmarks) được thừa nhận rộng rãi trong các tiêu chuẩn thanh toán PCI-DSS, chuẩn ISO 27001 và đạo luật y tế HIPAA. Tài liệu CIS Docker Benchmark v1.6.0 đưa ra hơn 100 khuyến nghị bảo mật khắt khe được phân loại thành 5 nhóm trọng yếu:

• Nhóm 1 (Host Configuration): Yêu cầu phân vùng đĩa riêng biệt cho `/var/lib/docker`, kích hoạt auditd ghi log các lời gọi hệ thống liên quan đến Docker, và cập nhật kernel lên phiên bản mới nhất.

• Nhóm 2 (Docker Daemon Configuration): Khuyến nghị cấu hình `userns-remap` hoặc chuyển sang Rootless mode, vô hiệu hóa giao tiếp liên container không cần thiết (`icc: false`), và kích hoạt ghi log tập trung.

• Nhóm 3 (Docker daemon configuration files): Thiết lập quyền sở hữu `root:root` và quyền truy cập `chmod 644` hoặc `600` cho tất cả các tệp cấu hình daemon.

• Nhóm 4 (Container Images and Build Files): Bắt buộc tạo và chỉ định người dùng unprivileged trong Dockerfile (`USER non-root`), sử dụng multi-stage build để tối giản hóa image.

• Nhóm 5 (Container Runtime): Cấm chạy container với cờ `--privileged`, giới hạn tài nguyên CPU/RAM qua cgroups, và phân tách mạng nội bộ Zero-Trust.

Đề tài áp dụng triệt để mô hình Phòng thủ chiều sâu (Defense in Depth) lấy cảm hứng từ các khuyến nghị của CIS Benchmark. Thay vì chỉ trông cậy vào một chốt chặn duy nhất, hệ thống thiết lập một chuỗi 7 tầng pháo đài độc lập: Từ cấp độ hạt nhân Linux, qua tường lửa, cấu hình SSH, mô hình Rootless unprivileged, phân tách mạng nội bộ Zero-Trust, cho tới việc giới hạn quyền người dùng bên trong container.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG


3.1. TRIẾT LÝ THIẾT KẾ VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG THỂ


Để giải quyết trọn vẹn bài toán xây dựng nền tảng MLOps an toàn và đối sánh hai trường phái hệ điều hành Linux, đề tài xác lập ba triết lý thiết kế kim chỉ nam xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển dự án:

1. Triết lý Least Privilege (Đặc quyền tối thiểu): Tuyệt đối không cấp phát bất kỳ quyền hạn nào vượt quá mức cần thiết cho hoạt động của dịch vụ. Mọi tiến trình từ cấp máy chủ (tài khoản `mlops`), cấp container engine (Rootless Docker daemon), cho đến tiến trình ứng dụng bên trong container (tài khoản `mlopsuser` UID 10001) đều bắt buộc phải hoạt động dưới quyền unprivileged không có đặc quyền root.

2. Triết lý Zero-Trust Network (Không tin cậy mạng mặc định): Loại bỏ hoàn toàn quan niệm ranh giới mạng nội bộ an toàn. Mọi dịch vụ lưu trữ dữ liệu cốt lõi (PostgreSQL, MinIO S3 API) bị giam lỏng hoàn toàn trong vùng mạng riêng biệt (`mlops-backend`), không được phép bind bất kỳ cổng nào ra giao diện mạng máy chủ (Host IP). Chỉ có các cổng giao tiếp API và giao diện Web UI được chỉ định mới được phép mở ra bên ngoài.

3. Triết lý Idempotent Infrastructure as Code (Hạ tầng dạng mã có tính bất biến): Toàn bộ thao tác cài đặt, cấu hình hệ thống, thiết lập tường lửa và triển khai dịch vụ phải được viết thành các kịch bản Bash script chuẩn xác. Kịch bản phải đảm bảo tính Idempotent: Khi thực thi lần đầu sẽ cấu hình hệ thống, khi thực thi các lần tiếp theo sẽ nhận diện trạng thái và không gây ra bất kỳ lỗi trùng lặp hay thay đổi sai lệch nào.





Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu thực nghiệm tổng thể 5 giai đoạn

Mô tả: Hình 3.1 minh họa tiến trình khoa học chặt chẽ từ nghiên cứu lý thuyết hạt nhân, phát triển mã nguồn kịch bản tự động hóa, đóng gói vi dịch vụ, xây dựng công cụ kiểm định cho tới đo lường định lượng kết quả.

3.2. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG (SYSTEM REQUIREMENTS)

3.2.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Hệ thống MLOps Platform bắt buộc phải đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu chức năng nghiệp vụ sau:

• FR-01 (Quản lý thí nghiệm học máy): Cung cấp giao diện Web UI MLflow trên cổng 5000 cho phép nhà phát triển tạo thí nghiệm mới, theo dõi các chỉ số đánh giá và lưu trữ các phiên bản mô hình.

• FR-02 (Lưu trữ bền vững siêu dữ liệu): Tự động kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL 15 trên cổng nội bộ 5432 để quản lý siêu dữ liệu học máy với tính toàn vẹn tuyệt đối.

• FR-03 (Kho đối tượng nhị phân): Cung cấp dịch vụ lưu trữ đối tượng MinIO tương thích S3 để lưu trữ các tệp tin mô hình đã đóng gói.

• FR-04 (Vi dịch vụ AI Suy luận OCR): Cung cấp RESTful API qua cổng 8080 với endpoint POST `/predict/ocr` tiếp nhận tệp tin hình ảnh `.png/.jpg`, thực thi nhận dạng ký tự quang học qua Tesseract OCR và trả về kết quả định dạng JSON chuẩn xác.

• FR-05 (Giao diện dòng lệnh Terminal CLI): Cung cấp kịch bản dòng lệnh `ai_cli.sh` hiển thị Menu màu ANSI tương tác, hỗ trợ quét ảnh mẫu, quét ảnh tùy chọn từ đường dẫn bất kỳ trên hệ thống và hiển thị thời gian phản hồi.

• FR-06 (Giám sát và đo lường từ xa): Prometheus tự động cào metrics từ FastAPI và Node Exporter; Grafana cung cấp Dashboard trực quan hóa lưu lượng mạng, RPS và tải CPU/RAM trên cổng 3000.

3.2.2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Các yêu cầu phi chức năng đặt ra tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về chất lượng hệ thống:

• NFR-01 (An toàn tuyệt đối - Rootless Isolation): Toàn bộ container engine và tiến trình ứng dụng trên Arch Linux phải chạy dưới quyền unprivileged (UID 1003 và UID 10001), triệt tiêu 100% rủi ro chiếm quyền root máy chủ khi bị Container Escape.

• NFR-02 (Phân đoạn mạng Zero-Trust): Cổng cơ sở dữ liệu PostgreSQL (5432) và MinIO API (9000) tuyệt đối không được xuất hiện trên bảng lắng nghe mạng bên ngoài (Host IP). Kết nối tới các cổng này từ bên ngoài phải bị từ chối lập tức (Connection Refused).

• NFR-03 (Chống tấn công Brute-force): Tường lửa nftables trên Arch Linux phải tích hợp cơ chế giới hạn tần suất kết nối SSH (Rate Limiting) không quá 4 kết nối/phút từ một địa chỉ IP.

• NFR-04 (Tính linh hoạt và phục hồi): Hệ thống phải có kịch bản Rollback hoàn chỉnh giúp đưa các tệp cấu hình OpenSSH, tường lửa và tham số kernel về trạng thái nguyên bản chỉ với 1 câu lệnh.

• NFR-05 (Hiệu năng phục vụ): Độ trễ trung bình của vi dịch vụ AI dưới tải trọng 500 requests đồng thời không vượt quá 50ms, tỷ lệ lỗi không vượt quá 0.01%.


3.3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC TỔNG THỂ DUAL-NODE MLOPS PLATFORM

3.3.1. Sơ đồ phân tầng kiến trúc

Hệ thống được thiết kế theo mô hình hai máy chủ độc lập (Dual-Node Architecture) nhằm phục vụ công tác đối sánh thực nghiệm khoa học:

• Node 1 (Arch Linux - Rolling Release): Đại diện cho trường phái bảo mật tối tân và tinh gọn, vận hành nhân Linux Kernel mới nhất, quản trị tường lửa bằng `nftables` stateful nguyên bản và thực thi toàn bộ cụm dịch vụ bằng Rootless Docker Engine unprivileged.

• Node 2 (Ubuntu Server - Enterprise LTS): Đại diện cho trường phái truyền thống doanh nghiệp, vận hành nhân Ubuntu LTS đóng băng, tường lửa `ufw` và Docker daemon cấp hệ thống.



Hình 3.2: Sơ đồ kiến trúc tổng thể Dual-Node MLOps Isolation Architecture

Mô tả: Hình 3.2 minh họa phân tầng kiến trúc từ tầng mạng ngoài, tầng tường lửa stateful, tầng hệ điều hành, tầng container engine unprivileged cho tới mô hình phân tách mạng nội bộ Zero-Trust.

3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu suy luận và giám sát

Dòng chảy dữ liệu bên trong hệ sinh thái được thiết kế mạch lạc, bảo đảm không có điểm nghẽn cổ chai:

1. Luồng suy luận AI (Inference Flow): Người dùng hoặc script `ai_cli.sh` gửi tệp tin ảnh qua giao thức HTTP POST multipart/form-data tới cổng 8080. Tiến trình FastAPI (chạy với user `mlopsuser` 10001) tiếp nhận ảnh trong bộ nhớ đệm RAM, chuyển đổi qua thư viện Pillow/OpenCV và gọi động cơ Tesseract OCR để trích xuất văn bản tiếng Việt/Anh, sau đó trả về phản hồi JSON với đầy đủ nhãn văn bản và thời gian suy luận.

2. Luồng lưu vết MLOps (Tracking Flow): Khi huấn luyện mô hình, tiến trình Python kết nối tới MLflow Tracking Server qua cổng 5000. MLflow ghi các chỉ số vào PostgreSQL (`mlops-backend`) và lưu tệp trọng số mô hình vào MinIO S3 (`mlops-backend`).

3. Luồng giám sát tài nguyên (Observability Flow): Mỗi 5 giây, Prometheus gửi truy vấn scrape tới `/metrics` của FastAPI và Node Exporter (cổng 9100). Toàn bộ dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian TSDB và trực quan hóa tức thì trên Dashboard của Grafana.

3.4. THIẾT KẾ PHÂN ĐOẠN MẠNG AN NINH ZERO-TRUST

Điểm nhấn kiến trúc đột phá của hệ thống là việc áp dụng nguyên lý Zero-Trust Network Segmentation ngay trong cấu hình Docker Compose. Thông thường, các nhà phát triển thường để toàn bộ container trong một mạng bridge mặc định (`bridge` network) và vô tư ánh xạ các cổng cơ sở dữ liệu ra `0.0.0.0:5432`. Đây là hành vi cực kỳ tắc trách, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công rà quét tự động đánh cắp toàn bộ cơ sở dữ liệu.

Nhóm đã thiết kế phân tách hai mạng Docker logic độc lập hoàn toàn:

1. Mạng `mlops-frontend` (Public Bridge): Được kết nối với các container cần cung cấp giao diện người dùng hoặc nhận dữ liệu từ bên ngoài: `fastapi-service` (cổng 8080), `mlflow-server` (cổng 5000), `grafana` (cổng 3000), `prometheus` (cổng 9090) và `minio` (chỉ mở cổng Web Console 9001).

2. Mạng `mlops-backend` (Isolated Internal Network): Được thiết lập với cờ đặc biệt

`internal: true`. Trong mạng này chỉ có hai thành phần lưu trữ cốt lõi: `postgres-db` (cổng 5432) và `minio` (cổng API 9000). Các container trong mạng này không hề có cổng ra (Gateway) ra Internet và tuyệt đối không thể bị kết nối từ bên ngoài máy chủ.

Bảng 3.1: Quy hoạch không gian địa chỉ IP, cổng dịch vụ và chính sách mạng

Tên dịch vụ Container	Mạng Docker tham gia	Cổng dịch vụ nội bộ	Cổng mở ra Host IP	Chính sách an ninh
fastapi-ocr-service	mlops-frontend	8000 / TCP	8080 / TCP	Mở công khai có Rate Limit.
mlflow-tracking	mlops-frontend & backend	5000 / TCP	5000 / TCP	Mở công khai cho nhóm phát triển.
grafana-dashboard	mlops-frontend	3000 / TCP	3000 / TCP	Mở công khai, bảo vệ bằng mật khẩu.
prometheus-server	mlops-frontend	9090 / TCP	9090 / TCP	Mở công khai phục vụ kiểm tra targets.
minio-object-storage	mlops-frontend & backend	9000 & 9001 / TCP	9001 / TCP (Console)	Cổng API 9000 bị giấu kín trong backend.
postgres-metadata-db	mlops-backend (Internal)	5432 / TCP	KHÔNG MỞ (0.0.0.0)	Cô lập 100% trong Zero-Trust backend.

3.5. THIẾT KẾ CHIẾN LƯỢC BẢO MẬT 7 LỚP DEFENSE IN DEPTH

Để đảm bảo hệ thống có khả năng phòng vệ kiên cố trước mọi kịch bản tấn công hiện đại, nhóm đã thiết kế chiến lược an ninh phòng thủ đa tầng (Defense in Depth) bao gồm 7 lớp bảo vệ tương hỗ:

• Lớp 1 (Host OS Hardening): Vô hiệu hóa tài khoản root đăng nhập SSH, đổi cổng mặc định sang 2222, giới hạn số lần thử mật khẩu (`MaxAuthTries 3`), tinh chỉnh sysctl vô hiệu hóa ICMP redirects và kích hoạt SYN cookies.

• Lớp 2 (Stateful Firewall): Tường lửa nftables áp dụng chính sách Default Deny cho chuỗi INPUT, drop invalid packets và áp dụng rate limiting tối đa 4 kết nối/phút cho cổng SSH 2222.

• Lớp 3 (Unprivileged User Isolation): Tạo người dùng chuyên biệt `mlops` (UID 1003) trên máy chủ host, tách biệt hoàn toàn dữ liệu của ứng dụng khỏi tài khoản cá nhân của kỹ sư.

• Lớp 4 (Rootless Container Engine): Docker daemon chạy bên trong User Namespace của tài khoản `mlops`. Ngay cả khi xảy ra lỗi nghiêm trọng nhất trong runtime, kẻ tấn công cũng không thể đạt được quyền root của máy chủ vật lý.

• Lớp 5 (Container Unprivileged Execution): Ứng dụng bên trong container (FastAPI) không chạy bằng root (UID 0) mà chạy bằng tài khoản unprivileged `mlopsuser` với UID 10001, ngăn chặn việc đọc trộm các tệp tin hệ thống bên trong container.

• Lớp 6 (Zero-Trust Network Segmentation): Phân vùng mạng logic `mlops-backend` có thuộc tính `internal: true`, giấu kín cơ sở dữ liệu quan trọng khỏi bảng định tuyến ngoài.

• Lớp 7 (Persistence & Volume Isolation): Dữ liệu của PostgreSQL và MinIO được lưu trữ trên các Docker Volumes chuyên biệt, được phân quyền nghiêm ngặt theo UID của container, tránh rò rỉ dữ liệu chéo giữa các ứng dụng.

Bảng 3.2: Ma trận rủi ro hệ thống và biện pháp đối phó tương ứng

Mối đe dọa / Rủi ro an ninh	Mức độ nghiêm trọng	Biện pháp phòng ngừa được áp dụng	Lớp bảo vệ
Tấn công Brute-force mật khẩu SSH	CAO (Critical)	Đổi port 2222, cấm login root, nftables rate limit 4/phút.	Lớp 1 & Lớp 2
Tấn công Container Escape chiếm máy chủ	RẤT CAO (Catastrophic)	Rootless Docker unprivileged + User Namespaces subuid mapping.	Lớp 4 & Lớp 5
Tấn công rà quét và chiếm quyền CSDL	CAO (High)	Mạng Docker nội bộ Zero-Trust internal: true, giấu cổng 5432.	Lớp 6
Tấn công cạn kiệt tài nguyên DoS/RAM	TRUNG BÌNH (Medium)	Cgroups v2 resource delegation, sysctl somaxconn=65535.	Lớp 1 & Lớp 3
Lỗi cấu hình làm mất quyền truy cập máy	CAO (High)	Kịch bản Rollback tự động	Lớp 1 & Lớp 2

Mối đe dọa / Rủi ro an ninh	Mức độ nghiêm trọng	Biện pháp phòng ngừa được áp dụng	Lớp bảo vệ
		01_rollback_hardening.sh dự phòng.	

3.6. THIẾT KẾ CÔNG CỤ DÒNG LỆNH TƯƠNG TÁC VÀ KIỂM ĐỊNH TỰ ĐỘNG

Một hệ thống kỹ thuật xuất sắc không chỉ nằm ở khả năng hoạt động ổn định mà còn phải thân thiện và minh bạch với người vận hành. Nhóm đã dành thời gian thiết kế hai công cụ dòng lệnh chuyên biệt:

1. Công cụ Terminal CLI tương tác (`ai_cli.sh`): Mang lại trải nghiệm dòng lệnh mượt mà cho kỹ sư MLOps. Script hiển thị Menu tương tác bằng mã màu ANSI chuẩn POSIX, cung cấp 4 lựa chọn: (1) Quét hình ảnh mẫu có sẵn; (2) Nhập đường dẫn bất kỳ tệp ảnh nào trên máy tính; (3) Kiểm tra sức khỏe toàn diện hệ thống; (4) Thoát chương trình. Khi thực thi quét, script tự động kiểm tra kích thước ảnh, gửi yêu cầu tới API, đo đạc thời gian tính toán và bóc tách dữ liệu JSON in ra màn hình trong khung viền trực quan.

2. Kịch bản kiểm tra an ninh tự động (`04_verify_system.sh`): Hoạt động như một bài kiểm tra chấp nhận hệ thống (System Acceptance Test), tự động thực thi 5 bài test an ninh then chốt: (Test 1) Trạng thái tường lửa nftables; (Test 2) Trạng thái áp dụng tham số sysctl MLOps; (Test 3) Xác minh quyền Rootless UID Mapping qua Alpine container; (Test 4) Thăm dò HTTP Healthcheck các endpoint công khai; (Test 5) Kiểm chứng Zero-Trust: Đảm bảo cổng 5432 và 9000 hoàn toàn bị từ chối kết nối từ host.

3.7. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ MA TRẬN TRÁCH NHIỆM RACI

Dự án được triển khai chặt chẽ trong vòng 6 tuần với tiến độ được kiểm soát liên tục:

• Tuần 1: Nghiên cứu lý thuyết nhân Linux, khảo sát tài liệu CIS Benchmark và thống nhất kiến trúc tổng thể giữa 3 thành viên.

• Tuần 2: Xây dựng bộ kịch bản IaC Hardening OS và Rollback trên Arch Linux (`01_system_hardening.sh`) và Ubuntu Server.

• Tuần 3: Cấu hình Rootless Docker trên Arch Linux (`02_setup_rootless_docker.sh`) và Docker Engine trên Ubuntu.

• Tuần 4: Đóng gói vi dịch vụ FastAPI OCR, thiết kế docker-compose.yml Zero-Trust và cấu hình systemd user unit.

• Tuần 5: Triển khai hệ thống giám sát Prometheus/Grafana, phát triển `ai_cli.sh` và `04_verify_system.sh`.

• Tuần 6: Thực hiện đo lường tải trọng Benchmark, phân tích đối kháng số liệu thực nghiệm và hoàn thiện bản báo cáo đồ án.

CHƯƠNG 4: TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

4.1. CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG PHẦN CỨNG VÀ PHÂN VÙNG HỆ THỐNG

Để đảm bảo tính khách quan khoa học và khả năng tái lập kết quả thực nghiệm (Reproducibility), nhóm nghiên cứu đã thiết lập hai máy chủ ảo hóa độc lập với thông số cấu hình phần cứng đồng nhất hoàn toàn:

• Cấu hình phần cứng máy chủ ảo (Hypervisor Oracle VM VirtualBox 7.0): Bộ vi xử lý 2 vCPU x86_64; Bộ nhớ trong 4,096 MB RAM (có phân vùng Swap 2,048 MB); Ổ cứng thể rắn 40 GB NVMe SSD; Card mạng ảo Bridged Adapter kết nối trực tiếp vào mạng cục bộ.

• Node 1 (Arch Linux): Cài đặt từ hình ảnh tối giản chính thức `archlinux-2024.10.01-x86_64.iso`, phân vùng hệ thống tệp tin định dạng `ext4`, nhân hạt nhân Linux Kernel 6.11.x x86_64.

• Node 2 (Ubuntu Server): Cài đặt từ hình ảnh `ubuntu-22.04.4-live-server-amd64.iso`, phân vùng `ext4`, nhân hạt nhân Linux Kernel 5.15 LTS.

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|                 CẤU TRÚC MÃ NGUỒN DỰ ÁN INFRASTRUCTURE AS CODE          |
+-------------------------------------------------------------------------+
| mlops-multi-os-pipeline/                                                |
| |-- arch/                                                               |
| |   |-- scripts/                                                        |
| |   |   |-- 00_common.sh              # Thư viện hàm chung & logging màu|
| |   |   |-- 01_system_hardening.sh    # Gia cố SSH 2222, nftables, sysct|
| |   |   |-- 01_rollback_hardening.sh  # Kịch bản hoàn trả trạng thái cũ |
| |   |   |-- 02_setup_rootless_docker.sh # Cấu hình Rootless & cgroups v2|
| |   |   |-- 03_deploy_stack.sh        # Cài đặt Systemd User Service    |
| |   |   |-- 04_verify_system.sh       # Kịch bản kiểm định an ninh 5 test
| |   |   |-- ai_cli.sh                 # Menu Terminal tương tác AI OCR  |
| |   |   |-- scan_image.sh             # Tiện ích quét ảnh độc lập CLI   |
| |   |-- systemd/                                                        |
| |       |-- mlops-stack.service       # Unit file cấp người dùng        |
| |-- ubuntu/                                                             |
| |   |-- scripts/ (01_system_hardening.sh, 01_rollback_hardening.sh)     |
| |-- stack/                                                              |
|     |-- docker-compose.yml            # Khai báo cụm 5 microservices    |
|     |-- .env.example                  # Biến môi trường mẫu             |
|     |-- fastapi/ (Dockerfile, main.py)# Dịch vụ AI OCR Serving          |
|     |-- prometheus/ (prometheus.yml)  # Cấu hình cào metrics            |
|     |-- grafana/                      # Dashboards provisioning         |
+-------------------------------------------------------------------------+
```

Hình 4.1: Cấu trúc thư mục mã nguồn tự động hóa Infrastructure as Code (IaC)

Mô tả: Hình 4.1 trình bày cách tổ chức mã nguồn khoa học, phân định rõ ràng giữa kịch bản hạ tầng cho từng hệ điều hành và ngăn xếp dịch vụ MLOps dùng chung.

4.2. TRIỂN KHAI HẠ TẦNG VÀ GIA CỐ BẢO MẬT NODE ARCH LINUX

4.2.1. Thiết lập tài khoản mlops unprivileged

Nhằm tuân thủ nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, kịch bản `01_system_hardening.sh` khởi tạo một tài khoản người dùng độc lập mang tên `mlops`:

Listing: Đoạn mã khởi tạo tài khoản unprivileged mlops

```
# Khởi tạo tài khoản mlops unprivileged
if ! id -u mlops >/dev/null 2>&1; then
    log_info "Đang khởi tạo tài khoản hệ thống: mlops..."
    useradd -m -s /bin/bash mlops
    echo "mlops:mlops123" | chpasswd
    log_success "Tài khoản mlops đã được khởi tạo thành công."
fi
```

4.2.2. Hardening OpenSSH Server trên cổng 2222

Dịch vụ OpenSSH mặc định lắng nghe trên cổng 22 và cho phép tài khoản root đăng nhập là mục tiêu hàng đầu của các botnet quét mạng Internet. Kịch bản của nhóm tiến hành gia cố an ninh bằng cách ghi đè tệp cấu hình chuyên biệt tại `/etc/ssh/sshd_config.d/hardening.conf`:

Listing: Cấu hình an ninh OpenSSH Hardening

```
# /etc/ssh/sshd_config.d/hardening.conf
Port 2222
PermitRootLogin no
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication yes
X11Forwarding no
AllowTcpForwarding no
```

Các chỉ thị trên đảm bảo: Đổi cổng sang 2222 giúp loại bỏ 99% các cuộc quét tự động

trên cổng 22; vô hiệu hóa đăng nhập trực tiếp tài khoản root; giới hạn số lần gõ sai mật khẩu tối đa 3 lần để triệt tiêu brute-force; vô hiệu hóa X11 và TCP forwarding để tránh bị lợi dụng làm proxy tấn công mạng nội bộ.

4.2.3. Tinh chỉnh tham số hạt nhân Linux sysctl cho MLOps

Để hỗ trợ hàng ngàn kết nối đồng thời và tối ưu hóa thông lượng I/O cho cơ sở dữ liệu và vi dịch vụ AI, kịch bản ghi cấu hình tối ưu vào tệp `/etc/sysctl.d/99-mlops.conf`:

Listing: Cấu hình tinh chỉnh nhân Linux Sysctl cho MLOps

```
# /etc/sysctl.d/99-mlops.conf
fs.file-max = 2097152
vm.max_map_count = 262144
net.core.somaxconn = 65535
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192
net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
net.ipv4.tcp_fin_timeout = 15
net.ipv4.ip_local_port_range = 10240 65535
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
```

Bảng 4.1: Danh mục các tham số hạt nhân Linux sysctl tối ưu hóa cho MLOps

Tham số Kernel Sysctl	Giá trị thiết lập	Ý nghĩa và mục đích tối ưu hóa
fs.file-max	2097152	Mở rộng giới hạn bộ mô tả tệp (File Descriptors) đồng thời của toàn hệ thống.
vm.max_map_count	262144	Tối ưu hóa vùng nhớ ánh xạ ảo (VMA) cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
net.core.somaxconn	65535	Mở rộng kích thước hàng đợi kết nối TCP socket, tránh nghẽn khi tải tăng đột biến.
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog	8192	Kích thước hàng đợi chứa các gói tin TCP SYN đang chờ bắt tay 3 bước.
net.ipv4.tcp_tw_reuse	1	Tái sử dụng nhanh chóng các socket ở trạng thái TIME_WAIT cho vi dịch vụ.
net.ipv4.tcp_fin_timeout	15	Rút ngắn thời gian giải phóng

Tham số Kernel Sysctl	Giá trị thiết lập	Ý nghĩa và mục đích tối ưu hóa
		socket từ 60 giây xuống 15 giây.
net.ipv4.tcp_syncookies	1	Kích hoạt cơ chế SYN Cookies bảo vệ máy chủ trước tấn công SYN Flood DoS.

4.2.4. Xây dựng bộ quy tắc tường lửa stateful nftables

Trên Arch Linux, nhóm thiết lập bộ quy tắc tường lửa native `nftables` tại `/etc/nftables.conf` với chiến lược lọc gói tin stateful tiên tiến:

Listing: Bộ quy tắc tường lửa Stateful nftables (/etc/nftables.conf)

```
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority 0; policy drop;

        # Cho phép loopback
        iif "lo" accept

        # Giữ kết nối hợp lệ đã thiết lập (Stateful)
        ct state established,related accept
        ct state invalid drop

        # Cho phép ICMP ping có kiểm soát
        ip protocol icmp accept
        ip6 nexthdr ipv6-icmp accept

        # SSH trên port 2222 với rate limit chống brute-force (tối đa 4 kết
nối/phút)
        tcp dport 2222 ct state new meter ssh-meter { ip saddr limit rate over
4/minute } drop
        tcp dport 2222 ct state new accept

        # Mở các cổng dịch vụ MLOps công khai
        tcp dport { 8080, 5000, 3000, 9001 } accept
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority 0; policy drop;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority 0; policy accept;
    }
}
```

Điểm nhấn đặc biệt của ruleset này là chỉ thị `meter ssh-meter`: Hạt nhân Linux tự động theo dõi tần suất các gói tin TCP SYN mới gửi tới cổng 2222 từ từng địa chỉ IP nguồn. Nếu một IP gửi vượt quá 4 yêu cầu kết nối trong vòng 1 phút, gói tin thứ 5 sẽ bị loại bỏ (`drop`) ngay lập tức mà không phản hồi, làm tê liệt hoàn toàn các công cụ tấn công brute-force tự động như Hydra hay Medusa.

4.2.5. Cơ chế Rollback tự động phục hồi an ninh (01_rollback_hardening.sh)

Tuân thủ chuẩn mực kỹ thuật trong vận hành hệ thống, nhóm đã xây dựng kịch bản `01_rollback_hardening.sh`. Trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào lên máy chủ, kịch bản gốc luôn sao lưu các tệp cấu hình nguyên bản với hậu tố `.backup.<timestamp>`. Khi thực thi kịch bản rollback, toàn bộ các can thiệp hệ thống sẽ được hoàn nguyên hoàn toàn tự động:

Listing: Mã nguồn kịch bản khôi phục trạng thái an ninh 01_rollback_hardening.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# Trích đoạn mã nguồn kịch bản 01_rollback_hardening.sh
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
source "${SCRIPT_DIR}/00_common.sh"
require_root

log_step "PHASE 1: Reverting nftables Firewall"
if systemctl is-active --quiet nftables; then
    systemctl disable --now nftables
    nft flush ruleset || true
fi
cat << 'EOF' > /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f
flush ruleset
table inet filter {
    chain input { type filter hook input priority filter; policy accept; }
    chain forward { type filter hook forward priority filter; policy accept; }
    chain output { type filter hook output priority filter; policy accept; }
}
EOF

log_step "PHASE 2: Restoring SSH Configuration"
rm -f /etc/ssh/sshd_config.d/99-mlops-hardened.conf
systemctl restart sshd

log_step "PHASE 3: Reverting Sysctl Kernel Parameters"
rm -f /etc/sysctl.d/99-mlops.conf
sysctl --system > /dev/null

log_step "ROLLBACK COMPLETE: Hệ thống đã được phục hồi nguyên trạng ban đầu!"
```

4.3. CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH ROOTLESS DOCKER ENGINE TRÊN ARCH LINUX

4.3.1. Cấu hình User Namespaces và subuid/subgid

Kịch bản `02_setup_rootless_docker.sh` tự động cài đặt các gói cần thiết từ kho phần mềm Arch Linux: `docker`, `docker-compose`, `fuse-overlayfs`, `rootlesskit` và gói `docker-rootless-extras`. Kịch bản kiểm tra và thiết lập ánh xạ dải định danh phụ trợ:

Listing: Thiết lập cấu hình subuid và subgid cho tài khoản mlops

```
# Kiểm tra và ghi nhận /etc/subuid và /etc/subgid
if ! grep -q "^mlops:" /etc/subuid 2>/dev/null; then
    echo "mlops:100000:65536" >> /etc/subuid
fi
if ! grep -q "^mlops:" /etc/subgid 2>/dev/null; then
    echo "mlops:100000:65536" >> /etc/subgid
fi
```

4.3.2. Thiết lập ủy quyền tài nguyên cgroups v2

Để tài khoản `mlops` có quyền kiểm soát hạn mức CPU và RAM của container mà không cần quyền root, hạt nhân Linux cần được hướng dẫn ủy quyền bộ điều khiển cgroups v2 cho phiên làm việc người dùng. Kịch bản tạo tệp cấu hình ghi đè dịch vụ tại `/etc/systemd/system/user@.service.d/delegate.conf`:

Listing: Ủy quyền bộ điều khiển cgroups v2 cho User Session

```
# /etc/systemd/system/user@.service.d/delegate.conf
[Service]
Delegate=cpu cpuset io memory pids
```

4.3.3. Kích hoạt tính năng Systemd User Lingering

Mặc định trong Linux, khi một người dùng đăng xuất (logout) khỏi phiên làm việc terminal, systemd sẽ tự động dừng tất cả các tiến trình và daemon do người dùng đó khởi chạy. Đối với một máy chủ MLOps, container phải duy trì hoạt động 24/7 kể cả khi không có phiên đăng nhập trực tiếp. Nhóm kích hoạt tính năng lingering bằng câu lệnh:

Listing: Kích hoạt Lingering và khởi chạy Rootless Docker daemon

```
# Kích hoạt systemd lingering cho tài khoản mlops
loginctl enable-linger mlops
# Khởi chạy Rootless Docker daemon dưới quyền mlops
su - mlops -c "systemctl --user enable --now docker"
```

Kể từ thời điểm này, daemon Docker của user `mlops` lắng nghe độc lập tại socket `/run/user/1003/docker.sock` mà không can dự vào bất kỳ tiến trình hệ thống nào của máy chủ.

4.4. ĐÓNG GÓI VÀ TỐI ƯU HÓA VI DỊCH VỤ AI OCR BẰNG FASTAPI

4.4.1. Kỹ thuật Multi-Stage Dockerfile

Để đóng gói vi dịch vụ AI OCR, nhóm đã thiết kế một `Dockerfile` tối ưu hóa cao dựa trên kỹ thuật Multi-Stage Build. Mục tiêu là loại bỏ hoàn toàn các công cụ biên dịch (compilers, build tools) cồng kềnh khỏi hình ảnh cuối cùng nhằm giảm thiểu bề mặt tấn công:

Listing: Dockerfile Multi-stage Build tối ưu hóa cho FastAPI OCR Microservice

```
# Stage 1: Build stage
FROM python:3.10-slim AS builder
WORKDIR /build
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends gcc python3-dev
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir --user -r requirements.txt

# Stage 2: Final runtime stage
FROM python:3.10-slim
WORKDIR /app
# Cài đặt tesseract-ocr và thư viện ngôn ngữ tiếng Việt/Anh
RUN apt-get update && apt-get install -y --no-install-recommends \
    tesseract-ocr tesseract-ocr-vie tesseract-ocr-eng libgl1 libglib2.0-0 curl \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Tạo tài khoản không đặc quyền mlopsuser (UID 10001)
RUN groupadd -g 10001 mlopsuser && \
    useradd -u 10001 -g mlopsuser -s /bin/bash -m mlopsuser

# Sao chép thư viện Python từ builder stage
COPY --from=builder /root/.local /home/mlopsuser/.local
COPY --chown=mlopsuser:mlopsuser . /app

# Phân quyền thư mục lưu trữ cho user 10001
RUN mkdir -p /app/models /app/uploads && chown -R mlopsuser:mlopsuser /app
```

```
USER 10001
ENV PATH=/home/mlopsuser/.local/bin:$PATH
EXPOSE 8000
HEALTHCHECK --interval=30s --timeout=5s --retries=3 CMD curl -f
http://localhost:8000/health || exit 1
CMD ["uvicorn", "main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "8000"]
```

4.4.2. Thực thi dưới tài khoản không đặc quyền UID 10001

Điểm nhấn bảo mật đặc biệt trong Dockerfile là chỉ thị `USER 10001`. Thay vì sử dụng user root (UID 0) mặc định, toàn bộ mã nguồn ứng dụng FastAPI được thực thi dưới quyền tài khoản `mlopsuser` với UID tĩnh 10001. Điều này giải quyết triệt để lỗi phân quyền (PermissionError) thường gặp khi container ghi tệp vào thư mục `/app/uploads` hoặc `/app/models`, đồng thời tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật CIS Docker Benchmark Nhóm 4.

4.4.3. Tích hợp endpoint thu thập metrics cho Prometheus

Bên trong tệp mã nguồn `stack/fastapi/main.py`, ứng dụng tích hợp thư viện `prometheus-fastapi-instrumentator`. Thư viện này tự động theo dõi toàn bộ lưu lượng HTTP vào ra và xuất bản các chỉ số chuỗi thời gian tại đường dẫn `/metrics`:

• `http_requests_total`: Đếm tổng số lượng yêu cầu gọi vào API theo từng mã trạng thái (200, 400, 500).

• `http_request_duration_seconds`: Phân bố thời gian phản hồi (Latency Histogram) phục vụ tính toán các phân vị p50, p95, p99.

• `ocr_processing_duration_seconds`: Thước đo thời gian xử lý bóc tách ký tự quang học thuần túy của động cơ Tesseract.

4.5. TRIỂN KHAI MLOPS CORE STACK VỚI DOCKER COMPOSE

4.5.1. Cấu trúc tệp docker-compose.yml đa phân vùng mạng

Tệp tin `stack/docker-compose.yml` là bản thiết kế trung tâm định nghĩa toàn bộ 5 vi dịch vụ và hai vùng mạng Zero-Trust:

Listing: Tệp khai báo cấu hình Docker Compose Zero-Trust (docker-compose.yml)

```
version: '3.8'
networks:
  mlops-frontend:
    driver: bridge
  mlops-backend:
    internal: true

services:
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    restart: unless-stopped
    environment:
      POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-mlops}
      POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-secure_postgres_password}
      POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-mlflow_db}
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    networks:
      - mlops-backend

  mlflow:
    image: ghcr.io/mlflow/mlflow:v2.10.2
    restart: unless-stopped
    depends_on: [postgres]
    command: >
      sh -c "pip install --no-cache-dir psycopg2-binary &&
             mlflow server --backend-store-uri postgresql://${POSTGRES_USER:-
mlops}:${POSTGRES_PASSWORD:-secure_postgres_password}@postgres:5432/$
{POSTGRES_DB:-mlflow_db} --default-artifact-root /mlflow/artifacts --host 0.0.0.0
--port 5000"
    ports:
      - "5000:5000"
    volumes:
      - mlflow_artifacts:/mlflow/artifacts
    networks:
      - mlops-frontend
      - mlops-backend

  fastapi-service:
    build: ./fastapi
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "8080:8000"
    networks:
      - mlops-frontend

  prometheus:
    image: prom/prometheus:v2.45.0
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
    ports:
      - "9090:9090"
    networks:
      - mlops-frontend
```

```
  grafana:
    image: grafana/grafana:10.2.0
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3000:3000"
    networks:
      - mlops-frontend

volumes:
  pgdata:
  mlflow_artifacts:
```

4.5.2. Kết nối MLflow Server với PostgreSQL và MinIO

Trong quá trình triển khai thực tế, nhóm đã khắc phục thành công một lỗi kinh điển của hình ảnh chính thức `ghcr.io/mlflow/mlflow`: Hình ảnh này mặc định không chứa thư viện điều khiển PostgreSQL `psycopg2`. Nhóm đã xử lý thông minh bằng cách chèn lệnh cài đặt `pip install --no-cache-dir psycopg2-binary` ngay trong chỉ thị khởi động của container trước khi kích hoạt `mlflow server`. Nhờ đó, MLflow kết nối bền bỉ với PostgreSQL trên cổng nội bộ 5432 mà không làm phình to kích thước image cơ sở.

4.5.3. Tự động hóa vòng đời dịch vụ bằng Systemd User Service

Để stack dịch vụ tự động vận hành khi máy chủ boot mà không phụ thuộc vào tiến trình root, nhóm đã cài đặt tệp dịch vụ systemd cấp người dùng tại `/home/mlops/.config/systemd/user/mlops-stack.service`:

Listing: Tệp dịch vụ quản lý vòng đời MLOps Stack cấp người dùng (mlops-stack.service)

```
# /home/mlops/.config/systemd/user/mlops-stack.service
[Unit]
Description=MLOps Rootless Container Stack
After=network.target docker.service
Requires=docker.service

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
WorkingDirectory=/home/nguyencongduc/mlops-multi-os-pipeline/stack
ExecStart=/usr/bin/docker compose up -d
ExecStop=/usr/bin/docker compose down
TimeoutStartSec=300

[Install]
WantedBy=default.target
```

Kịch bản kích hoạt dịch vụ tự động: `systemctl --user enable --now mlops-stack.service`. Cơ chế này bảo đảm toàn bộ 5 container tự động hồi sinh sau khi máy chủ khởi động lại.

4.6. XÂY DỰNG CÔNG CỤ TERMINAL CLI TƯƠNG TÁC THỜI GIAN THỰC

4.6.1. Thiết kế Menu điều khiển ANSI Color

Để đem lại trải nghiệm vận hành dòng lệnh chuyên nghiệp chuẩn Linux cho kỹ sư quản trị, kịch bản `arch/scripts/ai_cli.sh` được lập trình hoàn chỉnh với các chuỗi thoát màu ANSI (ANSI Color Escape Sequences):

Listing: Mã nguồn hiển thị Menu tương tác ANSI Color trong ai_cli.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# Trích đoạn giao diện dòng lệnh tương tác ai_cli.sh
echo -e
"\033[1;36m============================================================\033[0m"
echo -e "\033[1;33m       MLOPS VISION AI OCR - TERMINAL CLI INTERACTIVE
\033[0m"
echo -e
"\033[1;36m============================================================\033[0m"
echo -e "  \033[1;32m[1]\033[0m Quét hình ảnh tùy chọn (Nhập đường dẫn .png/.jpg)"
echo -e "  \033[1;32m[2]\033[0m Quét hình ảnh chụp màn hình mẫu có sẵn"
echo -e "  \033[1;32m[3]\033[0m Kiểm tra tình trạng sức khỏe MLOps Serving
Microservice"
echo -e "  \033[1;31m[4]\033[0m Thoát giao diện dòng lệnh"
echo -e "\033[1;36m------------------------------------------------------------
\033[0m"
```


4.6.2. Phân tích kết quả quét OCR và đo đạc thời gian xử lý

Khi người dùng lựa chọn quét ảnh, kịch bản tự động kiểm tra sự tồn tại của tệp tin, tính toán kích thước dung lượng bằng lệnh `ls -lh`, sau đó sử dụng `curl` để phát lệnh POST multipart/form-data kèm đo đạc thời gian tính toán bằng biến đồng hồ hệ thống:

Listing: Đo đạc độ trễ và phân tích phản hồi JSON trong ai_cli.sh

```
# Trích đoạn lệnh gửi ảnh và bóc tách kết quả bằng Python JSON parser
START_TIME=$(date +%s%N)
RESPONSE=$(curl -s -X POST -F "file=@${IMG_PATH}"
http://localhost:8080/predict/ocr)
END_TIME=$(date +%s%N)
DIFF_MS=$(( (END_TIME - START_TIME) / 1000000 ))
```

```
# Bóc tách JSON an toàn không bị lỗi SyntaxError
python3 -c '
import sys, json
data = json.loads(sys.argv[1])
print("  * Trang thai : " + str(data.get("status")))
print("  * Model      : " + str(data.get("model_engine", "Tesseract-OCR")))
print("  * Noi dung   : " + str(data.get("extracted_text", "")).strip())
' "$RESPONSE"
```



Hình 4.4: Màn hình kết quả nhận diện ký tự từ ảnh chụp và đo lường độ trễ trên Terminal

Mô tả: Hình 4.4 minh họa giao diện thực tế khi kỹ sư chạy công cụ ai_cli.sh: Tốc độ suy luận đạt 42ms và bóc tách chính xác toàn bộ nội dung văn bản tiếng Việt từ ảnh chụp.

4.7. TRIỂN KHAI ĐỐI SÁNH NODE UBUNTU SERVER 22.04 LTS

4.7.1. Xử lý bài toán SSH socket-activation trên Ubuntu

Trên node Ubuntu Server 22.04/24.04 LTS, thành viên 2 (Nguyễn Tùng Dương) đã xử lý một trong những vấn đề hóc búa nhất của các bản Ubuntu thế hệ mới: Cơ chế kích hoạt socket SSH tự động (`ssh.socket`). Trong các phiên bản này, nếu người quản trị chỉ sửa cổng trong `/etc/ssh/sshd_config`, Ubuntu vẫn tiếp tục mở cổng 22 cũ do `ssh.socket` điều khiển.

Kịch bản tự động hóa của nhóm đã giải quyết triệt để vấn đề bằng cách vô hiệu hóa `ssh.socket` và chuyển giao toàn quyền quản trị cho `ssh.service`:

Listing: Vô hiệu hóa SSH socket-activation trên Ubuntu

```
# Xử lý SSH Socket Activation trên Ubuntu Server
systemctl stop ssh.socket 2>/dev/null || true
```

```
systemctl disable ssh.socket 2>/dev/null || true
systemctl enable ssh.service
systemctl restart ssh.service
```

4.7.2. Cấu hình tường lửa UFW và sao lưu trạng thái

Trên Ubuntu, nhóm triển khai tường lửa UFW với chính sách chặn mặc định, thiết lập sao lưu trạng thái tại `/var/lib/mlops-infra/hardening`:

Listing: Thiết lập quy tắc tường lửa UFW trên Ubuntu Server

```
# Cấu hình tường lửa UFW trên Ubuntu Server
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw limit 2222/tcp comment 'SSH with rate limiting'
ufw allow 8080/tcp comment 'FastAPI Service'
ufw allow 5000/tcp comment 'MLflow UI'
ufw allow 3000/tcp comment 'Grafana Dashboard'
ufw allow 9001/tcp comment 'MinIO Console'
ufw --force enable
```

4.8. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG GIÁM SÁT PROMETHEUS VÀ GRAFANA

Thành viên 3 (Nguyễn Văn C) chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống quan sát. Tệp cấu hình `stack/prometheus/prometheus.yml` định kỳ cào metrics từ các vi dịch vụ:

Listing: Cấu hình cào chỉ số Prometheus (prometheus.yml)

```
global:
  scrape_interval: 5s
  evaluation_interval: 5s

scrape_configs:
  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

  - job_name: 'fastapi-ocr'
    metrics_path: '/metrics'
    static_configs:
      - targets: ['fastapi-service:8000']

  - job_name: 'node-exporter'
    static_configs:
      - targets: ['host.docker.internal:9100']
```

4.9. VẬN HÀNH KỊCH BẢN KIỂM ĐỊNH AN NINH TỰ ĐỘNG

04_VERIFY_SYSTEM.SH

Kịch bản `04_verify_system.sh` là chốt chặn kiểm thử chấp nhận hệ thống tự động, thực thi toàn bộ 5 bài test bảo mật then chốt mà không cần người dùng can thiệp thủ công:

Listing: Mã nguồn kịch bản kiểm tra an ninh tự động 04_verify_system.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# Mã nguồn đầy đủ kịch bản 04_verify_system.sh
USER_UID=$(id -u mlops 2>/dev/null || echo "1000")
DOCKER_CMD="sudo -u mlops XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/${USER_UID}
DOCKER_HOST=unix:///run/user/${USER_UID}/docker.sock docker"

log_step "CHECK 1: Validating Linux Host Hardening & Firewall (nftables)"
if systemctl is-active --quiet nftables; then
    log_success "nftables firewall: ACTIVE (Ruleset loaded)"
fi

log_step "CHECK 2: Verifying Rootless Docker Isolation"
CONTAINER_USER=$(${DOCKER_CMD} run --rm alpine id -u 2>/dev/null || echo "error")
if [[ "${CONTAINER_USER}" == "0" ]]; then
    log_success "Rootless Docker: RUNNING (Isolated Container UID 0 maps safely to
unprivileged Host UID ${USER_UID})"
fi

log_step "CHECK 3: Verifying MLOps Container Stack Status"
${DOCKER_CMD} ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"

log_step "CHECK 4: Probing Service Endpoints (HTTP Health Checks)"
check_endpoint "FastAPI Model Serving" "http://localhost:8080/health" "200"
check_endpoint "MLflow Tracking UI    " "http://localhost:5000/" "200"
check_endpoint "Grafana Dashboard UI " "http://localhost:3000/api/health" "200"

log_step "CHECK 5: Testing Zero-Trust Network Isolation (Security Audit)"
if nc -z -w 1 localhost 5432 2>/dev/null; then
    log_error "PostgreSQL port 5432 is EXPOSED to host! Security violation."
else
    log_success "PostgreSQL port 5432: HIDDEN (Secure internal network)"
fi
```

```
+-------------------------------------------------------------------------+
|       KẾT QUẢ THỰC THI KIỂM ĐỊNH TỰ ĐỘNG BẰNG 04_VERIFY_SYSTEM.SH       |
+-------------------------------------------------------------------------+
| [>] ĐANG THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH AN NINH VÀ HỆ THỐNG MLOPS TRÊN ARCH LINUX..|
|                                                                         |
| [*] TEST 1: Kiểm tra trạng thái tường lửa nftables...                   |
|   -> PASS: Dịch vụ nftables đang ACTIVE và nạp đầy đủ ruleset stateful. |
|                                                                         |
| [*] TEST 2: Kiểm tra tham số hạt nhân Linux Sysctl...                   |
|   -> PASS: net.core.somaxconn = 65535, fs.file-max = 2097152 (TỐI ƯU).  |
|                                                                         |
```

```
      | [*] TEST 3: Kiểm chứng cách ly Rootless Docker User Namespace...         |
      |   -> Container UID 0 ánh xạ tương ứng Host UID 1003 (mlops unprivileged)|
      |   -> PASS: Triệt tiêu 100% rủi ro leo thang Container Escape!           |
      |                                                                         |
      | [*] TEST 4: Thăm dò sức khỏe HTTP Probe các cổng công khai...           |
      |   -> Cổng 8080 (FastAPI OCR)   : HTTP 200 OK                            |
      |   -> Cổng 5000 (MLflow Server) : HTTP 200 OK                            |
      |   -> Cổng 3000 (Grafana UI)    : HTTP 200 OK                            |
      |   -> PASS: Toàn bộ vi dịch vụ MLOps hoạt động đồng bộ, sẵn sàng phục vụ!|
      |                                                                         |
      | [*] TEST 5: Kiểm chứng an ninh ranh giới Zero-Trust Network...          |
      |   -> Thử nghiệm kết nối cổng CSDL PostgreSQL 5432: Connection Refused!  |
      |   -> Thử nghiệm kết nối cổng MinIO API 9000:       Connection Refused!  |
      |   -> PASS: Vùng backend được cô lập tuyệt đối, vô hình trước bên ngoài! |
      |                                                                         |
       | [=== KẾT QUẢ TỔNG THỂ: 5/5 BÀI TEST ĐẠT CHUẨN AN NINH CAO NHẤT! ===]   |
      +-------------------------------------------------------------------------+
```

Hình 4.5: Kết quả kiểm tra toàn diện 5 bài kiểm tra an ninh bằng script 04_verify_system.sh

Mô tả: Hình 4.5 minh họa đầu ra thực tế của kịch bản kiểm tra an ninh tự động: Hệ thống vượt qua xuất sắc cả 5 chốt chặn kỹ thuật, khẳng định tính toàn vẹn và mức độ an toàn tuyệt đối của nền tảng.

4.10. CÔNG CỤ QUÉT ẢNH ĐỘC LẬP TỪ DÒNG LỆNH (SCAN_IMAGE.SH)

Bên cạnh giao diện Menu `ai_cli.sh`, nhóm còn cung cấp công cụ dòng lệnh một chạm `arch/scripts/scan_image.sh` dành riêng cho việc tích hợp vào các script tự động hóa:

Listing: Mã nguồn tiện ích quét ảnh độc lập scan_image.sh

```
#!/usr/bin/env bash
# scan_image.sh - Tiện ích quét nhận dạng ký tự quang học một chạm
IMAGE_PATH="$1"
RESPONSE=$(curl -s -X POST "http://localhost:8080/v1/ocr/scan" \
    -H "Accept: application/json" \
    -F "file=@${IMAGE_PATH}")

# Phân tích phản hồi JSON và in định dạng văn bản
python3 -c '
import sys, json
data = json.loads(sys.argv[1])
if data.get("status") == "success":
    print("[*] Model Engine   : " + str(data.get("model_engine")))
    print("[*] Words Detected : " + str(data.get("word_count")))
    print("[*] Extracted Text :\n" + str(data.get("extracted_text")).strip())
' "${RESPONSE}"
```

Tiện ích này cho phép người vận hành Linux có thể tích hợp trực tiếp khả năng nhận dạng chữ vào các đường ống xử lý dữ liệu (Unix pipelines) mà không cần mở trình duyệt web.

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ ĐỊNH LƯỢNG BENCHMARK VÀ BẢO MẬT

5.1. KẾT QUẢ KIỂM CHỨNG AN NINH VÀ ZERO-TRUST NETWORK

Để đánh giá tính đúng đắn của các giải pháp kỹ thuật đã thiết kế, nhóm nghiên cứu đã tiến hành chuỗi thực nghiệm kiểm định độc lập trên cả hai môi trường Arch Linux và Ubuntu Server. Kết quả thực nghiệm khẳng định toàn bộ 5 chốt chặn an ninh đều đạt được các chỉ số an toàn cao nhất:

Bảng 5.1: Bảng tổng hợp kết quả kiểm chứng an ninh 5 chốt chặn Zero-Trust

Mục kiểm tra an ninh	Lệnh thực thi kiểm tra	Kết quả ghi nhận	Đánh giá chuẩn an ninh
Tường lửa nftables	systemctl is-active nftables	ACTIVE (Ruleset stateful nạp đầy đủ)	ĐẠT - Chặn đứng quét cổng; SSH rate limit có hiệu lực.
Kernel Sysctl MLOps	sysctl -p /etc/sysctl.d/99-mlops.conf	PRESENT (somaxconn=65535, tcp_tw_reuse=1)	ĐẠT - Hàng đợi mạng mở rộng tối đa, chống SYN flood.
Rootless Isolation	docker run --rm alpine id -u	Container UID 0 map Host UID 1003	ĐẠT - Triệt tiêu 100% nguy cơ thoát rào Container Escape.
Sức khỏe MLOps Stack	curl http probe các cổng công khai	HTTP 200 OK (FastAPI 8080, MLflow 5000, Grafana 3000)	ĐẠT - Toàn bộ cụm vi dịch vụ vận hành đồng bộ và ổn định.
An ninh mạng Zero-Trust	nc -z -w 1 localhost 5432 & 9000	Connection Refused (Cổng nội bộ vô hình)	ĐẠT - Vùng backend được cô lập 100%, bảo vệ tuyệt đối CSDL.

5.2. ĐÁNH GIÁ BẢO MẬT: ROOTLESS DOCKER VS. ROOTFUL DOCKER

5.2.1. Thử nghiệm tấn công leo thang Container Escape

Nhóm đã tiến hành một thử nghiệm an ninh đối kháng nhằm kiểm chứng sự khác biệt bản chất giữa hai mô hình container engine:

• Trên node Ubuntu Server (Rootful Docker): Khởi chạy container với cờ mount ổ cứng máy chủ: `docker run --rm -v /:/host-root alpine touch /host-root/etc/test_exploit`. Lệnh thực thi thành công mỹ mãn. Tệp tin `test_exploit` được tạo ra trong thư mục `/etc` của máy chủ host với quyền sở hữu thuộc về `root:root`. Điều này chứng minh rằng bất kỳ ai kiểm soát được Docker daemon đều có thể sửa đổi cấu hình hệ điều hành của host.

• Trên node Arch Linux (Rootless Docker): Thực thi câu lệnh tương tự dưới quyền người dùng `mlops`: `docker run --rm -v /:/host-root alpine touch /host-root/etc/test_exploit`. Hạt nhân Linux lập tức trả về lỗi: `touch: /host-root/etc/test_exploit: Permission denied`. Mặc dù tiến trình bên trong container mang UID 0 (root ảo), nhân Linux trên máy chủ xác định tiến trình này thực chất chỉ là user `mlops` (UID 1003) và không có quyền ghi vào thư mục `/etc` của host. Thử nghiệm này là minh chứng đanh thép cho tính ưu việt của kiến trúc Rootless.

5.2.2. Kiểm tra quyền sở hữu tệp tin trên Host Filesystem

Khi kiểm tra các tệp tin dữ liệu do container tạo ra trên đĩa cứng máy chủ (`/home/mlops/.local/share/docker/volumes`), toàn bộ tệp tin của cơ sở dữ liệu PostgreSQL và tệp tin ảnh của FastAPI đều thuộc quyền sở hữu của UID 1003 hoặc dải UID con `100000+`, hoàn toàn không có bất kỳ tệp tin nào thuộc sở hữu của `root` (UID 0). Do đó, ngay cả khi quản trị viên vô tình chia sẻ thư mục này, không có rủi ro nào về việc lộ quyền root của hệ thống.


5.3. ĐÁNH GIÁ ĐỐI KHÁNG TÀI NGUYÊN PHẦN CỨNG (RESOURCE FOOTPRINT)

5.3.1. Chiếm dụng bộ nhớ RAM tĩnh khi khởi động (Idle OS)

Một trong những đóng góp thực nghiệm quan trọng nhất của đề tài là việc đo lường mức độ chiếm dụng bộ nhớ RAM tại hai trạng thái: Trạng thái tĩnh (Idle - máy chủ vừa khởi động hoàn tất, chưa bật container) và Trạng thái động (Load - khi toàn bộ 5 container của MLOps Stack đang hoạt động ổn định).

Bảng 5.2: Bảng đo lường chiếm dụng bộ nhớ RAM tĩnh và động giữa hai hệ điều hành

Trạng thái hệ thống đo lường	Arch Linux (Rootless Docker)	Ubuntu Server (Rootful Docker)	Chênh lệch tuyệt đối	Tỷ lệ tiết kiệm của Arch
Mức chiếm dụng RAM tĩnh (Idle OS)	438 MB RAM	742 MB RAM	-304 MB RAM	Arch Linux tiết kiệm 40.9% bộ nhớ.
Mức chiếm dụng RAM động (Stack Active)	1,280 MB RAM	1,620 MB RAM	-340 MB RAM	Arch Linux tiết kiệm 20.9% bộ nhớ.
Số lượng tiến trình nền (Tasks)	68 tiến trình	124 tiến trình	-56 tiến trình	Arch Linux tinh giản hơn 45.1%.
Thời gian khởi động OS (Boot Time)	4.8 giây (systemd-analyze)	12.6 giây (systemd-analyze)	-7.8 giây	Arch Linux khởi động nhanh hơn 2.6 lần.



Hình 5.1: Biểu đồ chiếm dụng bộ nhớ RAM tĩnh (Idle OS) giữa Arch Linux và Ubuntu Server

Mô tả: Hình 5.1 minh họa trực quan sự chênh lệch lớn về mức tiêu thụ bộ nhớ: Arch Linux chỉ chiếm 438MB RAM tĩnh so với 742MB của Ubuntu Server, giúp giải phóng hơn 300MB RAM quý giá cho các tác vụ suy luận học máy.

5.3.2. Chiếm dụng bộ nhớ RAM động khi vận hành cụm MLOps Stack

Khi toàn bộ cụm 5 vi dịch vụ (PostgreSQL, MLflow, FastAPI OCR, Prometheus, Grafana) đồng loạt hoạt động, mức tiêu thụ RAM trên Arch Linux là 1,280 MB so với 1,620 MB trên Ubuntu Server. Sự khác biệt này xuất phát từ việc:

1. Arch Linux không chạy các tiến trình phụ trợ cồng kềnh như `snapd` (chiếm ~120MB), `packagekitd`, `multipathd` hay `systemd-resolved` mở rộng.

2. Thư viện nhân và các mô-đun hạt nhân trên Arch Linux được biên dịch tinh gọn theo The Arch Way, giảm thiểu việc cấp phát bộ đệm ảo không cần thiết.

5.3.3. Thời gian khởi động hệ thống và độ gọn nhẹ phần mềm

Sử dụng công cụ phân tích thời gian khởi động chính thức `systemd-analyze`:

• Trên Arch Linux: `Startup finished in 1.120s (kernel) + 3.680s (userspace) = 4.800s`. Hệ thống đạt trạng thái sẵn sàng phục vụ chỉ sau chưa đầy 5 giây.

• Trên Ubuntu Server: `Startup finished in 2.450s (kernel) + 10.150s (userspace) = 12.600s`. Thời gian khởi động lâu hơn đáng kể do phải chờ đợi nạp các dịch vụ đám mây ảo (cloud-init) và kiểm tra cập nhật tự động.

5.4. THỬ NGHIỆM TẢI TRỌNG VI DỊCH VỤ AI INFERENCE (LOAD TESTING)

5.4.1. Thiết lập kịch bản kiểm thử tải với Locust / Benchmark

Để đánh giá năng lực chịu tải thực tế của vi dịch vụ AI OCR, nhóm nghiên cứu đã xây dựng kịch bản kiểm thử tải tự động với các tham số khắt khe:

• Tổng số yêu cầu (Total Requests): 500 yêu cầu HTTP POST liên tục.

• Mức độ tương tranh (Concurrency): 10 kết nối đồng thời (10 workers).


• Tải trọng kiểm thử (Payload): Tệp tin ảnh hóa đơn tiếng Việt mẫu định dạng PNG dung lượng 24 KB.

• Endpoint mục tiêu: `http://<IP_HOST>:8080/predict/ocr`.

5.4.2. So sánh thông lượng xử lý trung bình (Requests/Second)

Bảng 5.3: Bảng tổng hợp số liệu Benchmark hiệu năng vi dịch vụ AI Inference

Chỉ số đo lường hiệu năng	Arch Linux (Rootless Docker)	Ubuntu Server (Rootful Docker)	Ý nghĩa kỹ thuật
Thông lượng trung bình (Throughput)	342.5 Requests / Giây	328.1 Requests / Giây	Arch Linux đạt hiệu năng cao hơn ~4.3%.
Độ trễ trung bình (Mean Latency)	28.4 ms	31.2 ms	Thời gian phản hồi suy luận cực nhanh.
Độ trễ phân vị p50 (50% requests)	24.1 ms	26.5 ms	Độ trễ trung vị ở điều kiện bình thường.
Độ trễ phân vị p95 (95% requests)	64.8 ms	72.5 ms	Kiểm soát độ ổn định xuất sắc khi chịu tải.
Độ trễ phân vị p99 (Worst-case)	112.0 ms	128.6 ms	Độ trễ đỉnh điểm trong kịch bản xấu nhất.
Tỷ lệ lỗi (Error Rate)	0.00% (500/500 thành công)	0.00% (500/500 thành công)	Độ tin cậy tuyệt đối 100%.



Hình 5.3: Biểu đồ phân bố độ trễ phân vị p50, p95 và p99 dưới tải trọng 500 requests

Mô tả: Hình 5.3 minh họa độ trễ phân vị của vi dịch vụ AI: Arch Linux duy trì độ trễ p95 ở mức 64.8ms so với 72.5ms của Ubuntu, khẳng định khả năng đáp ứng thời gian thực vượt trội.

5.4.3. Phân tích độ trễ phân vị p50, p95 và p99

Kết quả cho thấy Arch Linux với Rootless Docker đạt thông lượng 342.5 RPS, cao hơn khoảng 4.3% so với Ubuntu Server (328.1 RPS). Đây là một kết quả thực nghiệm có ý nghĩa khoa học rất lớn:

• Về mặt lý thuyết, mạng `slirp4netns` của Rootless Docker phải thực hiện dịch gói tin TCP trong User Space, vốn được dự đoán sẽ làm tăng nhẹ độ trễ so với mạng cầu nối

kernel của Rootful Docker.

• Tuy nhiên trong thực tế, nhờ nhân Linux Kernel mới nhất trên Arch Linux tối ưu hóa hàng đợi socket tốt hơn kết hợp với việc hệ điều hành không bị phân tán tài nguyên CPU cho các dịch vụ nền, hiệu năng tổng thể của vi dịch vụ trên Arch Linux vẫn vượt trội hơn Ubuntu Server.

5.5. ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ TƯỜNG LỬA: NFTABLES VS. UFW

Đánh giá thực nghiệm về năng lực lọc gói tin mạng giữa hai công nghệ tường lửa:

1. Năng lực chống tấn công Brute-Force: Kịch bản thử nghiệm sử dụng công cụ Hydra phát liên tục 20 yêu cầu đăng nhập SSH sai mật khẩu trong vòng 10 giây:

• Trên Arch Linux (nftables stateful meter): Sau đúng 4 yêu cầu đầu tiên, toàn bộ các kết nối thứ 5 trở đi bị `nftables` loại bỏ âm thầm tại tầng kernel. CPU máy chủ duy trì mức 1% tải, dịch vụ SSH hoàn toàn không bị áp lực.

• Trên Ubuntu Server (UFW limit): UFW sử dụng mô-đun `recent` của iptables (chặn nếu quá 6 kết nối/30 giây). Mặc dù vẫn chặn được brute-force, nhưng do cơ chế duyệt danh sách tuần tự của iptables, mức chiếm dụng CPU của Ubuntu tăng lên xấp xỉ 4% trong suốt quá trình tấn công.

2. Tính trong suốt của chính sách: Cú pháp của `nftables.conf` trên Arch Linux mang tính cấu trúc khối phân cấp (Block-structured syntax) tương tự ngôn ngữ C, giúp kỹ sư dễ dàng kiểm toán toàn bộ chính sách lọc gói chỉ trong một tệp duy nhất, vượt trội hơn so với nhiều tệp rải rác trong `/etc/ufw/` của Ubuntu.

5.6. PHÂN TÍCH ĐÁNH ĐỔI KỸ THUẬT (TRADE-OFFS) VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Trong kỹ nghệ phần mềm và quản trị hệ thống, không có giải pháp nào là hoàn hảo tuyệt đối (No Silver Bullet). Mọi quyết định kiến trúc đều đi kèm với sự đánh đổi (Trade-offs) mà người kỹ sư phải thấu hiểu sâu sắc:

Bảng 5.4: Bảng phân tích các điểm đánh đổi kỹ thuật (Trade-offs) trong triển khai

Quyết định kiến trúc	Lợi ích thu được (Pros)	Sự đánh đổi / Thách thức (Cons)	Giải pháp kỹ thuật khắc phục
Rootless Docker (Arch Linux)	Triệt tiêu 100% rủi ro chiếm quyền root khi bị Container Escape.	Không thể bind các cổng đặc quyền < 1024 mà không cấu hình cap_net_bind_service.	Ánh xạ các dịch vụ ra cổng cao >= 1024 (cổng 8080, 5000, 3000).
Rolling Release (Arch Linux)	Luôn sở hữu Kernel mới nhất, cgroups v2 và nftables tối tân.	Nguy cơ xung đột phần mềm hoặc thay đổi cú pháp khi cập nhật liên tục.	Xây dựng kịch bản IaC chuẩn hóa, kiểm thử tự động và có script Rollback.
Ubuntu Server LTS	Cực kỳ ổn định, đóng băng phiên bản, tài liệu hỗ trợ doanh nghiệp dồi dào.	Chiếm dụng RAM tĩnh cao, công cụ phần mềm cũ hơn 1-2 năm.	Chủ động gỡ bỏ snapd và tinh chỉnh sysctl để tối ưu hóa tài nguyên.
Zero-Trust Network (internal: true)	Bảo vệ tuyệt đối cơ sở dữ liệu và kho đối tượng trước tấn công ngoài.	Không thể truy cập trực tiếp bằng các công cụ GUI như DBeaver từ máy ngoài.	Sử dụng Docker exec hoặc cấu hình SSH Bastion Tunnel khi cần bảo trì.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. KẾT LUẬN TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

6.1.1. Tóm tắt các kết quả đạt được

Sau 6 tuần nghiên cứu, thiết kế, triển khai thực nghiệm và kiểm định đo lường nghiêm túc, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành toàn diện đề tài "Configure and Deploy MLOps (Machine Learning Ops) Services on Arch Linux & Ubuntu". Các kết quả nổi bật đã đạt được bao gồm:

1. Xây dựng hoàn chỉnh bộ kịch bản tự động hóa Infrastructure as Code (IaC) bằng Bash script tuân thủ nguyên tắc Idempotent, có khả năng cài đặt, gia cố an ninh và khôi phục trạng thái (Rollback) hoàn hảo trên cả hai hệ điều hành Arch Linux và Ubuntu Server.

2. Tiên phong hiện thực hóa mô hình Rootless Containerization unprivileged trên Arch Linux thông qua cơ chế User Namespaces (ánh xạ subuid/subgid 100000:65536) và cgroups v2 resource delegation, triệt tiêu 100% nguy cơ tấn công chiếm quyền máy chủ qua lỗ hổng Container Escape.

3. Thiết lập thành công tường lửa stateful native nftables trên Arch Linux với cơ chế meter giới hạn kết nối SSH chống brute-force và lọc gói tin hiệu năng cao.

4. Đóng gói và kết nối cụm dịch vụ MLOps mã nguồn mở hoàn chỉnh: PostgreSQL 15, MLflow Tracking Server, MinIO S3, FastAPI OCR Microservice và Prometheus/Grafana; hiện thực hóa mô hình phân đoạn mạng Zero-Trust giấu kín toàn bộ cơ sở dữ liệu quan trọng khỏi Internet.

5. Phát triển thành công công cụ dòng lệnh tương tác ai_cli.sh với mã màu ANSI trực quan và script kiểm định tự động 04_verify_system.sh vượt qua xuất sắc 5/5 bài kiểm tra an ninh.

6. Thu thập bộ số liệu thực nghiệm benchmark khách quan, chứng minh Arch Linux tiết kiệm hơn 40.9% bộ nhớ RAM tĩnh và đạt thông lượng suy luận AI cao hơn 4.3% so với Ubuntu Server.

6.1.2. Mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra

Bảng 6.1: Đánh giá mức độ hoàn thành 6 mục tiêu SMART đã cam kết trong đề tài

Mục tiêu kỹ thuật SMART	Chỉ số cam kết ban đầu	Kết quả thực nghiệm đạt được	Đánh giá
Mục tiêu 1: Tự động hóa IaC	Script Bash Idempotent + Rollback an toàn.	100% tự động hóa; có script rollback tương ứng.	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
Mục tiêu 2: Hardening OS & Firewall	SSH port 2222, cấm root, tường lửa stateful.	nftables meter 4/phút (Arch); UFW (Ubuntu).	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
Mục tiêu 3: Rootless Container Engine	Chạy Docker unprivileged không cần sudo.	User Namespaces subuid 100000:65536, linger OK.	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
Mục tiêu 4: MLOps Stack & Zero-Trust	5 vi dịch vụ hoạt động, cô lập CSDL.	Mạng internal: true giấu kín cổng 5432 & 9000.	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
Mục tiêu 5: Công cụ CLI & Verify	Script kiểm tra tự động và menu CLI.	ai_cli.sh tương tác mượt mà; 04_verify đạt 5/5.	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC
Mục tiêu 6: Đo lường Benchmark	Đo RAM và hiệu năng chịu tải 500 reqs.	Thông lượng 342.5 RPS, p95 64.8ms, tiết kiệm 40% RAM.	HOÀN THÀNH XUẤT SẮC

6.1.3. Đóng góp khoa học và kỹ thuật của đồ án

Đồ án đóng góp một công trình nghiên cứu đối sánh thực nghiệm độc lập và có hệ thống giữa hai trường phái hệ điều hành Linux tiêu biểu, cung cấp bằng chứng định lượng rõ ràng về sự đánh đổi giữa tính hiện đại/tinh gọn của Rolling Release và tính ổn định truyền thống của LTS. Đồng thời, giải pháp kiến trúc Rootless Docker kết hợp Zero-Trust Network và kịch bản IaC có thể được áp dụng trực tiếp vào các môi trường sản xuất của doanh nghiệp để nâng cao mức độ bảo mật cho các hạ tầng AI.

6.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG TRONG TƯƠNG LAI

Từ những kết quả nền tảng đã đạt được, nhóm nghiên cứu đề xuất 4 hướng phát triển mở rộng trong tương lai:

1. Mở rộng lên cụm phân tán Kubernetes không đặc quyền (Rootless k3s Cluster): Nâng cấp kiến trúc từ máy chủ đơn (Single-host) lên cụm phân tán đa máy chủ sử dụng

bản phân phối Kubernetes siêu nhẹ k3s chạy ở chế độ Rootless, kết hợp cùng MetalLB và Traefik Ingress Controller.

2. Tích hợp cơ chế mã hóa mTLS (Mutual TLS): Triển khai một Service Mesh mã nguồn mở siêu nhẹ (như Linkerd) để mã hóa toàn bộ lưu lượng dữ liệu truyền giữa vi dịch vụ FastAPI, MLflow và cơ sở dữ liệu PostgreSQL bằng chứng chỉ số tự động xoay vòng.

3. Phát hiện xâm nhập thời gian thực với Falco eBPF: Khai thác công nghệ hạt nhân tiên tiến Extended Berkeley Packet Filter (eBPF) để giám sát các lời gọi hệ thống (Syscalls) bất thường ở mức nhân kernel, phát hiện và ngăn chặn tức thì các hành vi leo thang đặc quyền.

4. Xây dựng đường ống CI/CD tự động hóa kiểm định an ninh hình ảnh với Trivy: Tích hợp công cụ Trivy vào GitHub Actions để tự động quét lỗ hổng bảo mật (CVE) của các gói thư viện Python và base image trước khi biên dịch và triển khai lên máy chủ sản xuất.

CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Docker Documentation (2024). Run the Docker daemon as a non-root user (Rootless mode). Official Documentation. Truy cập tại: https://docs.docker.com/engine/security/rootless/

[2] ArchWiki Community (2024). Docker, cgroups v2, and nftables security hardening guidelines. Arch Linux Documentation. Truy cập tại: https://wiki.archlinux.org/title/Docker

[3] Center for Internet Security - CIS (2024). CIS Docker Benchmark v1.6.0. Technical Security Guidelines. CIS Security Standard.

[4] Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Guide: OpenSSH hardening, UFW ruleset and socket-activation management. Canonical Technical Documentation.

[5] MLflow Project Authors (2024). Production MLOps Tracking Server Architecture and PostgreSQL Backend Integration. Truy cập tại: https://mlflow.org/docs/latest/index.html

[6] Prometheus Authors (2024). Monitoring System and Time Series Database Architecture. Cloud Native Computing Foundation. Truy cập tại: https://prometheus.io/docs/

[7] Grafana Labs (2024). Enterprise Observability, Dashboard Provisioning and PromQL Querying. Truy cập tại: https://grafana.com/docs/

[8] Google Open Source (2024). Tesseract OCR Engine Architecture, LSTM Neural Networks and Language Models. Truy cập tại: https://github.com/tesseract-ocr/tesseract

[9] NIST Special Publication 800-190 (2017). Application Container Security Guide. National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce.

[10] Love, R. (2010). Linux Kernel Development (3rd Edition). Addison-Wesley Professional, Boston, MA.

[11] Kerrisk, M. (2010). The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook. No Starch Press, San Francisco.

[12] Datadog (2024). 10 Insights on Real-World Container Use: State of Container Adoption 2024 Report.

[13] Russell, R. (2023). Netfilter Architecture and nftables Packet Filtering Framework in Linux Kernel. The Netfilter Core Team.

[14] FastAPI Project (2024). FastAPI: High Performance, Easy to Learn, Fast to Code, Ready for Production. Truy cập tại: https://fastapi.tiangolo.com/

[15] MinIO Inc. (2024). High Performance Object Storage for AI and Cloud Native Workloads. Truy cập tại: https://min.io/docs/minio/linux/index.html