

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Handelsname/Bezeichnung

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Artikel-Nr.:

32-1010, 32-1050

UFI:

GK19-VTAD-1695-W0C8

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Das Produkt ist für Forschung, Analyse und wissenschaftliche Ausbildung bestimmt.

*** 1.3. Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts**

Lieferant (Hersteller/Importeur/alleiniger Vertreter/Weiterverwender/Händler):

Minerva Biolabs GmbH

Schkopauer Ring 13, 12681 Berlin

DE

Telefon: +49 30 2000437 0

E-Mail: ehs@minerva-biolabs.com

Webseite: www.minerva-biolabs.com

1.4. Notrufnummer

24h, +49 761 19240

ABSCHNITT 2: Gefahrenidentifizierung**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemisches gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien	Gefahrenhinweise	Einstufungsverfahren
Flam. Liq. 2	H225: Leicht entzündbare Flüssigkeit und Dampf.	Auf Grundlage von Prüfdaten.
Eye Irrit. 2	H319: Verursacht schwere Augenreizung.	Berechnungsmethode.
STOT SE 3	H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	Berechnungsmethode.

*** 2.2. Kennzeichnungselemente**

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme:

**GHS02****GHS07**

Flamme (Symbol für Entzündbarkeit)Ausrufezeichen

Signalwort: Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe zur Kennzeichnung

2-Propanol

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

Gefahrenhinweise	
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sicherheitshinweis statements Prävention	
P210	Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P261	Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Spray vermeiden.

Sicherheitshinweis statements Maßnahmen	
P303+P361+P353	BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P305+P351+P338	BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.. Weiter spülen.

2.3. Sonstige Gefahren

Nachteilige physikalisch-chemische Wirkungen

Keine Daten verfügbar.

Nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Symptome:

Dieses Produkt enthält nach bisherigen Erkenntnissen keine Stoffe mit endokrinen Eigenschaften bezüglich des Menschen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Gefährliche Inhaltsstoffe / Gefährliche Verunreinigungen / Stabilisatoren:

Produktidentifikatoren	Stoffname Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Konzentration
CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7 REACH No.: 01-2119457558-25-XXXX	2-Propanol Flam. Liq. 2 (H225): Leicht entzündbare Flüssigkeit und Dampf. Eye Irrit. 2 (H319): Verursacht schwere Augenreizung. STOT SE 3 (H336): Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schätzung der akuten Toxizität (ATE) ATE (Oral) 5,050 mg/kg ATE (Dermal) 12,800 mg/kg ATE (Einatmen, Dampf) 30 mg/L	60.0 - < 100.0 Gewichts-%

Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

* 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Angaben

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, Gebrauchsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Betroffene Person aus dem Gefahrenbereich entfernen. Kontaminierte, gesättigte Kleidung sofort entfernen. Betroffene Person nicht unbeaufsichtigt lassen. Bei Bewusstlosigkeit, aber normaler Atmung, in die stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen

Frischlucht zuführen. Bei Reizung der Atemwege Arzt konsultieren. Bei Reizung der Atemwege, consult a physician. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bei Hautkontakt:

Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife waschen. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

Bei Augenkontakt:

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Nach Verschlucken

Mund ausspülen. Let water be drunken in little sips (dilution effect). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Eigenschutz der Ersthelferin/des Ersthelfers

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) verwenden.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Schwindel, Schwindel

4.3. Angabe der sofort erforderlichen ärztlichen Behandlung und besonderer Behandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung**5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**

Wasserstrahl, alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid (CO₂)

Ungeeignete Löschmittel

Vollstrahl

5.2. Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen

brennbar . Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Gefährliche Verbrennungsprodukte

Bei Brand: Gases/vapours, toxic

5.3. Hinweise für die Feuerwehr

Brandbekämpfung mit üblichen Vorsichtsmaßnahmen aus angemessener Entfernung. Tragen Sie ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät und chemische Schutzkleidung.

5.4. Zusätzliche Informationen

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Oberflächenwasser gelangen lassen.

Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**6.1. Persönliche Schutzmaßnahmen, protective Ausrüstung und Geräte and emergency procedures****6.1.1. Für nicht in Notfällen tätiges Personal****Persönliche Vorsichtsmaßnahmen:**

Personen in Sicherheit bringen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Schutzausrüstung:

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

6.1.2. Für Notfallpersonal

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Verfahren und Material für die Eindämmung und Reinigung**Zur Eindämmung:**

Absorb with liquid-binding material (sand, diatomaceous earth, acid- or universal binding agents). Use appropriate container to avoid environmental contamination.

Zur Reinigung:

Wasser (mit Reinigungsmittel)

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7, Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8, Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

* 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen

Empfehlungen für den sicheren Umgang:

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Hände vor Pausen und nach der Arbeit waschen. Fernhalten von: Lebensmittel und Futtermittel. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder nicht ausreichend ist, sollte der gesamte Arbeitsbereich technisch belüftet werden. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder nicht ausreichend ist, sollte der gesamte Arbeitsbereich technisch belüftet werden.

Brandschutzmaßnahmen:

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

Hinweise zur allgemeinen Arbeitsplatzhygiene

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Verwendung nicht essen, drink or smoke. Avoid contact with Augen and skin.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Technische Maßnahmen und Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Empfohlene Lagertemperatur : at room temperature. Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Hinweise zur Lagerung

Nicht zusammen lagern mit: Oxidierende Stoffe, Lebensmittel und Futtermittel

Lagerklasse (TRGS 510, Deutschland): LGK 3

Weitere Informationen zu Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung

8.1. Überwachungsparameter

8.1.1. Arbeitsplatzgrenzwerte

Grenzwert type (Herkunftsland)	Stoffname	① Langzeit-Berufsgrenzwert ② Kurzzeitige Arbeitsplatz-Expositionsgrenzwert ③ Momentanwert ④ Überwachungs- und Beobachtungsverfahren ⑤ Bemerkung
TRGS 900 (DE)	Propan-2-ol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7	① 200 ppm (500 mg/m ³) ② 400 ppm (1,000 mg/m ³) ⑤ DFG, Y
TRGS 903 (DE)	Propan-2-ol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7	
TRGS 903 (DE)	Propan-2-ol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7	
Propan-2-ol	500 mg/m ³	① DNEL Arbeiter ② Long-term – Einatmen, systemisch (gesamter Organismus) effects
Propan-2-ol	Tag	① DNEL Arbeiter ② Long-term - dermal, systemic effects

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

Propan-2-ol	140.9 mg/L	① PNEC aquatic, freshwater
Propan-2-ol	140.96 mg/L	① PNEC aquatic, marine water
Propan-2-ol	2,251 mg/L	① PNEC sewage treatment plant
Propan-2-ol	28 mg/kg	① PNEC soil
Propan-2-ol	552 mg/kg	① PNEC soil, freshwater
Propan-2-ol	552 mg/kg	① PNEC soil, marine water

8.1.2. Biologische Grenzwerte

Grenzwert type (Herkunftsland)	Stoffname	Grenzwert	① Parameter ② Prüfmaterial ③ Zeitpunkt der Probenahme ④ Bemerkung

8.1.3. DNEL-/PNEC-Werte

Keine Daten verfügbar

8.2. Expositionskontrollen**8.2.1. Geeignete technische Kontrollmaßnahmen**

Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder nicht ausreichend ist, sollte der gesamte Arbeitsbereich technisch belüftet werden.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**Augen-/Gesichtsschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166)

Hautschutz (präventiver Hautschutz durch Schutzcremes/Salben wird empfohlen)

Geprüfte Schutzhandschuhe müssen getragen werden (EN ISO 374). Erholungspausen zur Hautregeneration einlegen.

Durchbruchzeiten und Quellungseigenschaften des Materials müssen berücksichtigt werden. Geeignetes Material:

Butylkautschuk (Butylgummi) . Thickness of the glove material : > 0,5 mm. Wenn die Handschuhe wieder verwendet werden sollen, vor dem Ausziehen reinigen und gut lüften.

Atemschutz

In der Regel ist kein persönlicher Atemschutz erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Filtergerät mit Filter oder Atemschutzgerät des Typs: AX

Weitere Schutzmaßnahmen:

Keine Daten verfügbar

8.2.3. Kontrolle der Umweltexposition / Begrenzung der Umweltexposition

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften****Aussehen**

Form: flüssig

Geruch: Alkohol

Color: farblos Geruch:Alkohol

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter	Wert	bei °C	① Löschverfahren ② Bemerkung
pH-Wert	ca. 7.0	20.0 C	
Schmelzpunkt	Keine Daten verfügbar		
Gefrierpunkt	Keine Daten verfügbar		
Siedepunkt und Siedebereich	82.0 C		
Flammpunkt	12.0 C		
Verdunstungsrate	Keine Daten verfügbar		
Zündtemperatur	Keine Daten verfügbar		
Obere/untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenzen	2.0 Vol-% - 13.4 Vol-%		
Dampfdruck	43.0 hPa		
Dampfdichte	Keine Daten verfügbar		
Dichte	0.87 g/cm3	20.0 C	
Schüttdichte	Keine Daten verfügbar		
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar		
Dynamische Viskosität	Keine Daten verfügbar		
Kinematische Viskosität	Keine Daten verfügbar		
Wasserlöslichkeit	vollständig mischbar		

9.2. Sonstige Informationen

Keine Daten verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**10.1. Reaktivität**

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter den empfohlenen Lager-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährliche Reaktion bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung gemäß den Vorschriften.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Lagerung: siehe Abschnitt 7.

10.5. Unverträgliche Materialien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine bekannten gefährlichen Zersetzungsprodukte. Gases/vapours, toxic

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Informationen zu den Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

2-Propanol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7
LD50 Oral: 5,050 mg/kg (Ratte)
LD50 Dermal: 12,800 mg/kg (Kaninchen (Labor))
LD50 Einatmen(Dampf): 30 mg/L 4.0 h (Ratte)

Akute Toxizität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Hautätzend/Reizend

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Atemwegs- oder Hautsensibilisierung

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Keimzellmutagenität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

STOT-Einzelexposition

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

STOT-wiederholte Exposition

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

11.2. Informationen zu anderen Gefahren

Keine Daten verfügbar.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

2-Propanol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7
LC50: 9,640 mg/L (Pimephales promelas)
EC50: > 10,000 mg/L (Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisierung Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

2-Propanol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7
Biologische Abbaubarkeit: Yes, rapidly

Keine Daten verfügbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

2-Propanol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7
Log K _{OW} : 0.196

Keine Daten verfügbar

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung gemäß REACH-Verordnung (Anhang XIII)**2-Propanol CAS No.: 67-63-0 EC No.: 200-661-7****Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung gemäß REACH-Verordnung (Anhang XIII) Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Anhang XIII.**

Keine Daten verfügbar

12.6. Endokrine Disruptoren

Keine Daten verfügbar

12.7. Sonstige schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1. Abfallbehandlungsverfahren**

Abfälle gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

13.1.1. Entsorgung von Produkt/Verpackung**Waste codes/Abfall designations according to EWC/AVV****Abfallcode Produkt****Keine Daten verfügbar**

*: Nachweis für die Entsorgung muss erbracht werden.

Abfallcode Verpackung**Abfallbehandlungsoptionen****Entsorgung / Produkt**

Den zuständigen lokalen Abfallentsorgungsexperten konsultieren.

Appropriate Entsorgung / Verpackung:

Vollständig entleerte Verpackungen können recycelt werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)	Binnenschiffstransport (ADN)	Seetransport (IMDG)	Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder Identifikationsnummer (ID-Nummer)			
UN 1219	UN 1219	UN 1219	1219
14.2. Ordnungsgemäßer Versandname der Vereinten Nationen			
ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
* 14.3. Transportgefahrklasse(n)			
 3	 3	 3	 3
14.4. Verpackungsgruppe			
II	II	II	II
14.5. Umweltgefahren			
Nein	Nein	Nein	Nein

AquaScreen® FastExtract Kit, Binding Buffer

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Besondere Vorschriften 60 1 Begrenzte Menge (LQ) 1 L Ausgenommene Mengen (EQ) E2 Gefahrennummer (Kemler- Nummer) 33 Einstufungscode 3 Tunnelbeschränkungscode D/E	Besondere Vorschriften 60 1 Begrenzte Menge (LQ) 1 L Ausgenommene Mengen (EQ) E2 Einstufungscode 3	Besondere Vorschriften - Begrenzte Menge (LQ) 1 L Ausgenommene Mengen (EQ) E2 EmS-Nr.: F-E, S-D	Besondere Vorschriften A180 Begrenzte Menge (LQ) Y341 Ausgenommene Mengen (EQ) E2
---	---	--	--

14.7. Seetransport in loser Schüttung gemäß IMO-Instrumenten

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1. Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/gesetzgebung spezifisch für den Stoff oder das Gemisch****15.1.1. EU-Gesetzgebung**

Keine Daten verfügbar

15.1.2. Nationale Vorschriften [DE] Nationale Vorschriften**Beschränkungen der Beschäftigung**

22 JArbSchG.

Wassergefährdungsklasse**WGK:**

nwg

Sonstige Vorschriften

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben*** 16.1. Hinweis auf Änderungen****16.2. Abkürzungen und Akronyme**

H225

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H319

Verursacht schwere Augenreizung.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

16.3. Schlüsselquellen und Literaturhinweise für Daten

TRGS 510, TRGS 525, TRGS 900, Safety data sheets for the ingredients , 1907/2006 REACH, 1272/2008 CLP GHS

Stoffname	Typ	Bezugsquelle
Propan-2-ol CAS No.:67-63-0 EC No.:200-661-7	LC50; EC50	Quelle: Europäische Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/

Revision date: 30.08.2024 Version: 4 Print date: 12.03.2026

16.4. Einstufung for mixtures and used Bewertung method according to regulation (EC) No 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahrenkategorien	Gefahrenhinweise	Einstufungsverfahren
Flam. Liq. 2	H225: Leicht entzündbare Flüssigkeit und Dampf.	Auf Grundlage von Prüfdaten.
Eye Irrit. 2	H319: Verursacht schwere Augenreizung.	Berechnungsmethode.
STOT SE 3	H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	Berechnungsmethode.

*** 16.5. Liste der relevanten Gefahren- und/oder Sicherheitshinweise aus den Abschnitten 2 bis 15**

Gefahrenhinweise	
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

16.6. Schulungsempfehlung**16.7. Zusätzliche Informationen**

This data sheet was prepared in accordance with EU Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) and, where applicable, US Regulation 29 CFR 1910.1200, Appendix D.

The information is based on the level of knowledge and experience on the date of issue, it do not have the importance of assured properties. The information may not be changed or transferred to other products. Reproduction in the unchanged state is permitted.