

scue

< 2012年10月 >

日	一	二	三	四	五	六
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

昵称: scue
园龄: 3年6个月
粉丝: 34
关注: 3
+加关注

搜索

找我看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔
我的评论
我的参与
最新评论
我的标签
更多链接

随笔分类

Android(66)
C/C++(5)
Java(6)
Linux(124)
Network(6)
Perl(1)
Python(2)
Ruby(2)
Shell(15)
Windows(8)

随笔档案

2015年5月 (1)
2015年4月 (11)
2015年3月 (4)
2015年2月 (1)
2015年1月 (3)
2014年12月 (5)
2014年11月 (14)
2014年10月 (1)
2014年9月 (3)
2014年8月 (12)
2014年7月 (2)
2014年6月 (1)
2014年5月 (5)
2014年4月 (7)
2014年3月 (6)
2014年2月 (4)
2014年1月 (6)
2013年12月 (6)
2013年11月 (6)
2013年10月 (15)
2013年9月 (3)
2013年8月 (9)
2013年7月 (18)
2013年6月 (14)
2013年5月 (7)
2013年4月 (4)
2013年3月 (13)
2013年2月 (12)
2013年1月 (12)
2012年12月 (3)
2012年11月 (15)
2012年10月 (9)

文章分类

Android(2)
Devices(1)
Linux(7)
Network(1)
Windows(1)

最新评论

1. Re:《Android》屏幕触屏事件录制与回放
你好，请问回放后生成.c的文件

博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅

随笔- 232 文章- 20 评论- 27

[Linux] Ubuntu下正确挂载NTFS磁盘的方法

1. 查看当前用户id和组id，记下uid和gid

scue@Link:~\$ id
uid=1000(scue) gid=1000(scue)
组=1000(scue), 4(adm), 24(cdrom), 27(sudo), 30(dip), 46(plugdev), 109(lpadmin), 124(sambashare), 125(vboxusers), 1001(usbfs)

2. 查看当前磁盘的UUID和分区表信息，记下需要挂载的"Study"和"Enjoy"分区的UUID值

scue@Link:~\$ sudo blkid
[sudo] password for scue:
/dev/sda1: LABEL="Win7" UUID="EA1C02691C0230DD" TYPE="ntfs"
/dev/sda2: LABEL="Ubuntu" UUID="4794e078-23dc-4e51-b248-3129a446cbfa" TYPE="ext4"
/dev/sda3: LABEL="XP3" UUID="2A94DA3494DA01ED" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="Study" UUID="20C5750E61E16D51" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: LABEL="Swap" UUID="0ae1b4b2-7295-4839-a7c7-772dc0dc863b" TYPE="swap"
/dev/sda7: LABEL="Deepin" UUID="461c5230-b9ac-45ab-adbf-3823c9c3dda2" TYPE="ext4"
/dev/sda8: LABEL="Storage" UUID="4B8660A12AC75B45" TYPE="ntfs"
/dev/sda9: LABEL="Source" UUID="0988bb9d-02ad-4290-9f60-7954605a8115" TYPE="ext4"
/dev/sda10: LABEL="Enjoy" UUID="0E5E668D4576BBEE" TYPE="ntfs"

3. 打开/etc/fstab，并编辑(不熟悉VIM的可以使用gedit)

scue@Link:~\$ sudo vim /etc/fstab
NTFS 在文本的最下方加入以下信息
#Entry "Study" for /dev/sda5 :
UUID="20C5750E61E16D51" /media/Study ntfs-3g defaults,locale=zh_CN.UTF-8,gid=1000,uid=1000,umask=002 0 0
#Entry "Enjoy" for /dev/sda7 :
UUID="0E5E668D4576BBEE" /media/Enjoy ntfs-3g defaults,locale=zh_CN.UTF-8,gid=1000,uid=1000,umask=002 0 0
UUID由blkid命令显示得出，根据你的硬盘分区而定；
uid=1000表示以scue用户挂载，根据你的id命令显示结果而定；
gid=1000表示以scue群组挂载，根据你的id命令显示结果而定；
umask=002表示其他用户没有写入权限，相当于以775权限挂载分区；

微博: <http://weibo.com/scue>
Github: <http://github.com/scue>

分类: Linux

好文要顶 关注我 收藏该文

scue
关注 - 3
粉丝 - 34
+加关注

0 0

(请您对文章做出评价)

« 上一篇: Huawei U8825d 对4G手机内存重新分区过程 [把2Gb内置SD卡容量划分给DATA分区使用]
» 下一篇: 【Android】把Linux GCC安装在Android手机上

posted @ 2012-10-28 21:35 scue 阅读(2144) 评论(0) 编辑 收藏

，有什么工具可以去执行他吗？

--OneThe

2. Re: 《Linux》Ubuntu13.10中使用虚拟机对MTK手机进行线刷

我的是ubuntu14.04,连接手机后lsusb有MTK, 过会再次lsusb查看, 又没有MTK了

--乱舞刑天

3. Re: 《Linux》Ubuntu13.04 安装KCOPSE过程笔录

为什么我下载的kscope1.9.4版的没有Makefile

--代码仁

4. Re: 《Android》Huawei U8825d(G330d)内核编译过程实录

楼主你好！看了您的这篇博文，买了一部u8825d按照您文章中的步骤编译、打包和刷入内核都成功了，非常受启发。但遇到一个问题，新刷入的内核，手机wifi打不开了，我看华为网站上一个“华为Ascend

--wowuying

5. Re: 《前端开发》HTML/CS S基础知识学习笔记

讲得好详细，刚好回忆一下

--米琪儿

推荐排行榜

1. 《Android》编译CyanogenMod 10.2的操作步骤（详解）(1)

2. 《Android》Huawei U8825d(G330d)内核编译过程实录(1)

3. 《Android》make_ext4fs使用方法(1)

4. 《Android》/system/etc/recovery-resource.dat(1)

5. 《Linux》多个JDK版本之间快速切换(1)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】50万行VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库

【推荐】融云即时通讯云—豆果美食、Faceu等亿级APP都在用



最新IT新闻：

- 代码，理想与爱，微软要在“创新杯”上继续传承这些
- SpaceX宣布将于2018年向火星发射无人“龙”飞船
- Visual Studio最新特性分析
- 宇宙充满虫洞？超大质量黑洞可形成时空隧道
- 史上最牛的5次黑客攻击！比电影还刺激！

» 更多新闻...



最新知识库文章：

- 架构漫谈（九）：理清技术、业务和架构的关系
- 架构漫谈（八）：从架构的角度看如何写好代码
- 架构漫谈（七）：不要空设架构师这个职位，给他实权
- 架构漫谈（六）：软件架构到底是要解决什么问题？
- 架构漫谈（五）：什么是软件

» 更多知识库文章...

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

Copyright ©2016 scue