

Liigo's blog

当我沉默着的时候，我觉得充实；我将开口，同时感到空虚.....

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

个人资料



Liigo

关注 发私信

评论送书 | 7月书讯：众多畅销书升级！ CSDN日报20170727——《想提高团队技术，来试试这个套路！》 评论送书 | 机器学习、Java虚拟机、微信开发

GDB十分钟教程

标签: 汇编 程序调试工具 file 编译器 delete gcc

2006-01-17 18:28 222713人阅读 评论(63)

分类：

其它 (58)

版权声明：本文为博主Liigo原创，未经授权不得转载。

GDB十分钟教程

作者：liigo

原文链接：<http://blog.csdn.net/liigo/archive/2006/01/17/582231.aspx>

日期：2006年1月16日

本文写给主要工作在Windows操作系统下而又需要开发一些跨平台软件的程序员朋友，以及程序爱好者。

GDB是一个由GNU开源组织发布的、UNIX/Linux操作系统下的、基于命令行的、功能强大的程序调试工具。

GDB中的命令固然很多，但我们只需掌握其中十个左右的命令，就大致可以完成日常的基本的程序调试工作。

命令	解释	示例
file <文件名>	加载被调试的可执行程序文件。 因为一般都在被调试程序所在目录下执行GDB，因而文本名不需要带路径。	(gdb) file gdb-sample
r	Run的简写，运行被调试的程序。 如果此前没有下过断点，则执行完整个程序；如果有断点，则程序暂停在第一个可用断点处。	(gdb) r
c	Continue的简写，继续执行被调试程序，直至下一个断点或程序结束。	(gdb) c
b <行号> b <函数名称> b *<函数名称> b *<代码地址> d [编号]	b: Breakpoint的简写，设置断点。两可以使用“行号”“函数名称”“执行地址”等方式指定断点位置。 其中在函数名称前面加“*”符号表示将断点设置在“由编译器生成的prolog代码处”。如果不了解汇编，可以不予理会此用法。 d: Delete breakpoint的简写，删除指定编号的某个	(gdb) b 8 (gdb) b main (gdb) b *main (gdb) b *0x804835c (gdb) d

访问：1826746次

积分：16837

等级： BLOG > ?

排名：第570名

原创：268篇 转载：13篇
译文：2篇 评论：2151条

关于

当我沉默着的时候，我觉得充实；
我将开口，同时感到空虚.....

相对于篮球，我更喜欢足球；
相对于象棋，我更喜欢围棋；
相对于C，我更喜欢Rust；.....

庄晓立(Liigo)，男，80后，山东省梁山县人，
2002年毕业于山东理工大学，十多年来长期从事软件技术研究和基础产品研发。

电子邮件: liigo<at>qq<dot>com
新浪微博: @Liigo; G+: +Liigo Zhuang
欢迎来人来函以及来而不往非礼也之洽谈。

分类导航

本博客绝大多数文章均为Liigo原创，转载请注明出处。

易语言系列70余篇

C/C++系列50余篇

“易语言.飞扬”系列20余篇

EF WEB FastCGI 10余篇

“易写易库”系列10余篇

“重复发明轮子”系列近10篇

开放源代码系列近30篇

尘士界面库源码解析系列
parser linker isapi fastcgi m8
java android delphi ef mygui

文章搜索

Q

阅读排行

- 我为什么放弃Go语言

(289801)
- GDB十分钟教程

(222578)(79394)
- 为什么我说Rust是靠谱的编程...

(37616)
- Linux 软件看门狗 watchdog

(31356)
- “易语言.飞扬” 十分钟入门教...

(29790)
- Microsoft Visual C++ 与 Mi...

(27663)
- 修改Go语言(qolanz)编译器...

(23053)
- 易语言版(大智慧/分析家/飞狐...

(19922)
- 易语言“非主流”，杀毒软件...

(19229)

最新评论

- 我为什么放弃Go语言
theshen : ^_^ 打个小广告 (开源) 基于vue, react, node.js, go开发的微商城 (含微信...
...
- 我为什么放弃Go语言
cloudblaze : 因某些原因, 稍稍接触了一下go语言, 虽然接触地不深入, 但还是果断放弃了。1、总感觉go语言是那种很 “...
...
- 我为什么放弃Go语言
david0624 : @weimingjue:这是有追求, 不是别惯坏了, 有些人人生来就会哭着要奶喝, 有些人向来逆来顺受, 能吃...
...
- 我为什么放弃Go语言
王能 : 刚想瞅瞅go语言的前景呢。结果就进了博主的文章里了, 看了博主的文章和软文, 感觉博主确实偏激了些。作为...
...
- GDB十分钟教程
nhdd_csdn : 十分感谢
- 我为什么放弃Go语言
loveuserzzz : 编译器坑的话就不好了。
- 我为什么放弃Go语言
初一公主奶爸 : 典型的偏激。go的方便在于语法简洁, 编译简单, 工具强大, 自动处理依赖, 标准库丰富, 天然支持并发编程.....
...
- 我为什么放弃Go语言
assus : Go语言的主持者不会赞同这些大多数荒唐的意见, 除了泛型, 但泛型本来就是他们想要支持, 但还没找到合适的...
...
- 我为什么放弃Go语言
weixin_39135715 : 有点偏激 应该从编程发展历史和未来方向上看问题。
- 我为什么放弃Go语言
An_cf : 同上

评论排行

- 我为什么放弃Go语言

(533)

	断点, 或删除所有断点。断点编号从1开始递增。	
s, n	s: 执行一行源程序代码, 如果此行代码中有函数调用, 则进入该函数; n: 执行一行源程序代码, 此行代码中的函数调用也一并执行。 s 相当于其它调试器中的“Step Into (单步跟踪进入)”; n 相当于其它调试器中的“Step Over (单步跟踪)”。 这两个命令必须在有源代码调试信息的情况下才可以使用 (GCC编译时使用“-g”参数)。	(gdb) s (gdb) n
si, ni	si命令类似于s命令, ni命令类似于n命令。所不同的是, 这两个命令(si/ni)所针对的是汇编指令, 而s/n针对的是源代码。	(gdb) si (gdb) ni
p <变量名称>	Print的简写, 显示指定变量(临时变量或全局变量)的值。	(gdb) p i (gdb) p nGlobalVar
display ... undisplay <编号>	display, 设置程序中中断后欲显示的数据及其格式。 例如, 如果希望每次程序中中断后可以看到即将被执行的下一条汇编指令, 可以使用命令 “display /i \$pc” 其中 \$pc 代表当前汇编指令, /i 表示以十六进行显示。 当需要关心汇编代码时, 此命令相当有用。 undisplay, 取消先前的display设置, 编号从1开始递增。	(gdb) display /i \$pc (gdb) undisplay 1
i	Info的简写, 用于显示各类信息, 详情请查阅“help i”。	(gdb) i r
q	Quit的简写, 退出GDB调试环境。	(gdb) q
help [命令名称]	GDB帮助命令, 提供对GDB各种命令的解释说明。 如果指定了“命令名称”参数, 则显示该命令的详细说明; 如果没有指定参数, 则分类显示所有GDB命令, 供用户进一步浏览和查询。	(gdb) help display

废话不多说, 下面开始实践。
先给出一个示例用的小程序, c语言代码, 简单的不能再简单了:

```
1 //此程序仅作为“GDB十分钟教程”的示例代码, by liigo  
2 //Email: liigo@sina.com  
3 //blog: http://blog.csdn.net/liigo
```

易语言“非主流”，杀毒软件... (120)
为什么我说Rust是靠谱的编程... (99)
基本的HTML文本解析器的设... (70)
GDB十分钟教程 (63)
多家权威机构、几十篇权威证... (60)
简析移动领域内微软(Microso... (55)
遇到C语言相关的两个问题让... (48)
liigo：2010年底平板电脑 (... (34)
修改Go语言(qolanz)编译器... (30)

```
4 //WebSite: www.liigo.com
5
6 #include <stdio.h>
7
8 int nGlobalVar = 0;
9
10 int tempFunction(int a, int b)
11 {
12     printf("tempFunction is called, a = %d, b = %d /n", a, b);
13     return (a + b);
14 }
15
16 int main()
17 {
18     int n;
19     n = 1;
20     n++;
21     n--;
22
23     nGlobalVar += 100;
24     nGlobalVar -= 12;
25
26     printf("n = %d, nGlobalVar = %d /n", n, nGlobalVar);
27
28     n = tempFunction(1, 2);
29     printf("n = %d", n);
30
31     return 0;
32 }
33
```

请将此代码复制出来并保存到文件 `gdb-sample.c` 中,然后切换到此文件所在目录,用GCC编译之:

```
gcc gdb-sample.c -o gdb-sample -g
```

在上面的命令行中,使用 `-o` 参数指定了编译生成的可执行文件名为 `gdb-sample`,使用参数 `-g` 表示将源代码信息编译到可执行文件中。如果不使用参数 `-g`,会给后面的GDB调试造成不便。当然,如果我们没有程序的源代码,自然也无从使用 `-g` 参数,调试/跟踪时也只能是汇编代码级别的调试/跟踪。

下面“`gdb`”命令启动GDB,将首先显示GDB说明,不管它:

```
GNU gdb Red Hat Linux (5.3post-0.20021129.18rh)

Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.

GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.

There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.

This GDB was configured as "i386-redhat-linux-gnu".

(gdb)
```

上面最后一行“(gdb)”为GDB内部命令引导符,等待用户输入GDB命令。

下面使用“file”命令载入被调试程序 gdb-sample(这里的 gdb-sample 即前面 GCC 编译):

```
(gdb) file gdb-sample

Reading symbols from gdb-sample...done.
```

上面最后一行提示已经加载成功。

下面使用“r”命令执行(Run)被调试文件,因为尚未设置任何断点,将直接执行到程序结束:

```
(gdb) r

Starting program: /home/liigo/temp/test_jump/test_jump/gdb-sample

n = 1, nGlobalVar = 88

tempFunction is called, a = 1, b = 2

n = 3

Program exited normally.
```

下面使用“b”命令在 main 函数开头设置一个断点(Breakpoint):

```
(gdb) b main

Breakpoint 1 at 0x804835c: file gdb-sample.c, line 19.
```

上面最后一行提示已经成功设置断点,并给出了该断点信息:在源文件 gdb-sample.c 第19行处设置断点;这是本程序的第一个断点(序号为1);断点处的代码地址为 0x804835c(此值可能仅在本次调试过程中有效)。回过头去看源代码,第19行中的代码为“n = 1”,恰好是 main 函数中的第一个可执行语句(前面的“int n;”为变量定义语句,并非可执行语句)。

再次使用“r”命令执行(Run)被调试程序:

```
(gdb) r

Starting program: /home/liigo/temp/gdb-sample

Breakpoint 1, main () at gdb-sample.c:19

19 n = 1;
```

程序中断在gdb-sample.c第19行处,即main函数是第一个可执行语句处。

上面最后一行信息为:下一条将要执行的源代码为“n = 1;”,它是源代码文件gdb-sample.c中的第19行。

下面使用“s”命令(Step)执行下一行代码(即第19行“n = 1;”):

```
(gdb) s  
20 n++;
```

上面的信息表示已经执行完“n = 1;”,并显示下一条要执行的代码为第20行的“n++;”。

既然已经执行了“n = 1;”,即给变量 n 赋值为 1,那我们用“p”命令(Print)看一下变量 n 的值是不是 1 :

```
(gdb) p n  
$1 = 1
```

果然是 1。(\$1大致是表示这是第一次使用“p”命令—再次执行“p n”将显示“\$2 = 1”—此处。)

下面我们分别在第26行、tempFunction 函数开头各设置一个断点(分别使用命令“b 26”“b tempFunction”):

```
(gdb) b 26  
Breakpoint 2 at 0x804837b: file gdb-sample.c, line 26.  
(gdb) b tempFunction  
Breakpoint 3 at 0x804832e: file gdb-sample.c, line 12.
```

使用“c”命令继续(Continue)执行被调试程序,程序将中断在第二个断点(26行),此时全局变量 nGlobalVar 的值应该是 88;再一次执行“c”命令,程序将中断于第三个断点(12行,tempFunction 函数开头处),此时

tempFunction 函数的两个参数 a、b 的值应分别是 1 和 2:

```
(gdb) c  
Continuing.  
  
Breakpoint 2, main () at gdb-sample.c:26  
26 printf("n = %d, nGlobalVar = %d /n", n, nGlobalVar);  
(gdb) p nGlobalVar  
$2 = 88  
(gdb) c  
Continuing.  
  
n = 1, nGlobalVar = 88  
  
Breakpoint 3, tempFunction (a=1, b=2) at gdb-sample.c:12  
12 printf("tempFunction is called, a = %d, b = %d /n", a, b);  
(gdb) p a  
$3 = 1  
(gdb) p b  
$4 = 2
```

上面反馈的信息一切都在我们预料之中,哈哈~~~

再一次执行“c”命令(Continue),因为后面再也没有其它断点,程序将一直执行到结束:

```
(gdb) c
Continuing.

tempFunction is called, a = 1, b = 2

n = 3

Program exited normally.
```

有时候需要看到编译器生成的汇编代码,以进行汇编级的调试或跟踪,又该如何操作呢?

这就要用到display命令“display /i \$pc”了(此命令前面已有详细解释):

```
(gdb) display /i $pc
(gdb)
```

此后程序再中断时,就可以显示出汇编代码了:

```
(gdb) r
Starting program: /home/liigo/temp/test_jump/test_jump/gdb-sample
```

```
Breakpoint 1, main () at gdb-sample.c:19

19 n = 1;

1: x/i $pc 0x804835c <main+16>: movl $0x1,0xffffffff(%ebp)
```

看到了汇编代码,“n = 1;”对应的汇编代码是“movl \$0x1,0xffffffff(%ebp)”。

并且以后程序每次中断都将显示下一条汇编指定(“si”命令用于执行一条汇编代码—区别于“s”执行一行c代码):

```
(gdb) si

20 n++;

1: x/i $pc 0x8048363 <main+23>: lea 0xffffffff(%ebp),%eax

(gdb) si

0x08048366 20 n++;

1: x/i $pc 0x8048366 <main+26>: incl (%eax)

(gdb) si

21 n--;

1: x/i $pc 0x8048368 <main+28>: lea 0xffffffff(%ebp),%eax

(gdb) si

0x0804836b 21 n--;

1: x/i $pc 0x804836b <main+31>: decl (%eax)

(gdb) si

23 nGlobalVar += 100;

1: x/i $pc 0x804836d <main+33>: addl $0x64,0x80494fc
```

接下来我们试一下命令“b *<函数名称>”。

为了更简明,有必要先删除目前所有断点(使用“d”命令—Delete breakpoint):

```
(gdb) d

Delete all breakpoints? (y or n) y

(gdb)
```

当被询问是否删除所有断点时,输入“y”并按回车键即可。

下面使用命令“b *main”在 main 函数的 prolog 代码处设置断点(prolog,epilog,分别表示编译器在每个函数的开头和结尾自行插入的代码):

```
(gdb) b *main

Breakpoint 4 at 0x804834c: file gdb-sample.c, line 17.

(gdb) r

The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y

Starting program: /home/liigo/temp/test_jump/test_jump/gdb-sample

Breakpoint 4, main () at gdb-sample.c:17
17 {
1: x/i $pc 0x804834c <main>: push %ebp

(gdb) si

0x0804834d 17 {
1: x/i $pc 0x804834d <main+1>: mov %esp,%ebp

(gdb) si

0x0804834f in main () at gdb-sample.c:17
17 {
1: x/i $pc 0x804834f <main+3>: sub $0x8,%esp

(gdb) si

0x08048352 17 {
1: x/i $pc 0x8048352 <main+6>: and $0xffffffff0,%esp

(gdb) si

0x08048355 17 {
1: x/i $pc 0x8048355 <main+9>: mov $0x0,%eax

(gdb) si

0x0804835a 17 {
1: x/i $pc 0x804835a <main+14>: sub %eax,%esp

(gdb) si

19 n = 1;
```

```
1: x/i $pc 0x804835c <main+16>: movl $0x1,0xffffffff(%ebp)
```

此时可以使用“i r”命令显示寄存器中的当前值——“i r”即“Information Register”:

```
(gdb) i r

eax 0xbffff6a4 -1073744220
ecx 0x42015554 1107383636
edx 0x40016bc8 1073834952
ebx 0x42130a14 1108544020
esp 0xbffff6a0 0xbffff6a0
ebp 0xbffff6a8 0xbffff6a8
esi 0x40015360 1073828704
edi 0x80483f0 134513648
eip 0x8048366 0x8048366
eflags 0x386 902
cs 0x23 35
ss 0x2b 43
ds 0x2b 43
es 0x2b 43
fs 0x0 0
gs 0x33 51
```

当然也可以显示任意一个指定的寄存器值:

```
(gdb) i r eax

eax 0xbffff6a4 -1073744220
```

最后一个要介绍的命令是“q”，退出(Quit)GDB调试环境:

```
(gdb) q

The program is running. Exit anyway? (y or n) y
```

版权所有:liigo.com

转载请事先征得作者liigo同意。

liigo@sina.com

www.liigo.com

<http://blog.csdn.net/liigo/>

QQ: 175199125

顶

47

踩

1

- 上一篇

我知道AWT/Swing不受欢迎的根本原因了：外观不够漂亮！附图
- 下一篇

《包青天》中的《鸳鸯蝴蝶梦》单元，剧中有一个很漂亮的女子叫“离垢”

相关文章推荐

•

用GDB调试程序（一）

•

GDB问题汇总

•

gdb详解

•

GDB -x 选项

•

codeblocks基本调试方法—gdb—Debugger

•

GDB 使用——Linux C编程

•

GDB 的进入和退出

•

gdb参数详解（整理过）

•

gdb调试程序

•

gdb基本使用方法及常用命令

猜你在找



查看评论

nhdd_csdn

55楼 2017-07-07 13:49发表

十分感谢

爆米花好美啊

54楼 2017-05-27 00:24发表

很强 谢谢

sinat_33006005

53楼 2017-05-08 18:52发表

谢谢分享

qq_22267405

52楼 2017-03-28 13:37发表

什么第一次打开还能看到图片和文章全部内容,之后再打开就好多是空白的。。。黑框里也是空白的。。。T-T

hacker_2017

51楼 2017-03-17 14:45发表

https://gitlore.com/subject/15《100个gdb小技巧》



50楼 2017-03-04 10:40发表

好文章, 转载了, 谢谢~



nusit_305

49楼 2017-01-14 14:27发表

您好,
我在此处转载了您这篇博文, 感谢您的分享:
<http://blog.csdn.net/lilai619/article/details/54426523>



devwang_com

48楼 2017-01-06 ^^ ^^ 发表

xuexi~



Ascii_d

47楼 2016-12-07

<h></h>



LEandLA

46楼 2016-10-19 10:11:23

可以转转吗?



越停

45楼 2016-08-28 11:26发表

好棒, 清晰易懂!



dtcwyp

44楼 2016-08-17 15:40发表

赞一个



ipdome_lovelyfat

43楼 2016-08-07 23:21发表

不错, <http://blog.csdn.net/liigo/article/details/582231>

ipdome_lovelyfat

42楼 2016-08-07 22:53发表

<http://blog.csdn.net/liigo/article/details/582231>

=====

转载了



YehChiTian

41楼 2016-07-17 13:52发表

不错, 楼主我就默默的转走了。谢谢哈



bcbobo21cn

40楼 2016-07-13 13:30发表

你好;
我在此转载了你的博文:
<http://blog.csdn.net/bcbobo21cn/article/details/51897211>



wangzhione

39楼 2016-04-14 18:02发表

被标题吸引进来了, 楼主好文章. 干货. 要是楼主再写下篇, 关于gdb 内存堆栈, 多线程调试就更完美了.
楼主有机会, 也把你的博客也发到博客园中.

csdn广告太多了. 水经验也很多. 博客园中很干净, 更纯粹一些, 认真探讨的人也很多.



[ligou8000](#)

38楼 2016-03-17 13:52发表

通俗易懂 谢谢



[AEsun](#)

37楼 2016-03-03 13:09发表

太好了, 收藏了!赞!



[Joe3020](#)

36楼 2015-12-28

您好。我在linux下跑MPI并行。r命令如何跑多个进程, 比如 `r -np 25 ./a.out?`
另外, p如何专门指定比如说输出第三个进程的某个变量的值。
谢谢。



[Dablelv](#)

35楼 2015-12-10 1

简单易学, 博主如果再出个gdb的进阶教程就好了!那就是锦上添花



[wmb429006](#)

34楼 2015-11-30 20:31发表

不错



[攻城狮爱上程序猿](#)

33楼 2015-11-12 19:51发表

很好的博客, 谢谢博主。。。。



[flintlovesam](#)

32楼 2015-11-04 20:43发表

支持一下学长



[呀二呀](#)

31楼 2015-10-26 17:14发表

很直观简洁, 让人一目了然, 楼主大赞



[明镜亦非台-csdn](#)

30楼 2015-09-15 17:58发表

感谢分享!拜读中.....



[liuxinglin](#)

29楼 2015-09-09 21:19发表

太棒, 不能赞更多!!



[Fantasy1220](#)

28楼 2015-07-31 16:01发表

主要用法加示例, 很实用, 赞



[csdnligao](#)

27楼 2015-07-22 23:26发表

太棒了~感谢~~~



诺尔曼

可以转载？

26楼 2015-07-21 17:30发表



vovo_ma

很不错

25楼 2015-07-20 08:53发表



u010227323

发现博主跟我是校友!!

24楼 2015-06-15 17:26发表



MGmocket

清新可口, 非常棒!

23楼 2015-06-02



紫梦lan

姗姗来迟, 挺不错, 学习中

22楼 2015-05-12 2



任长江

学习了, 我该分析一下了。

21楼 2015-04-23 12:27发表



shengyang998

谢谢博主哦!

20楼 2014-12-31 16:22发表



o-pqy-o

写得太详细了! 真诚请求转载, 楼主~可以么。。。

19楼 2014-11-08 17:16发表



ysh_ysb

你好, 看到你的这篇文章很不错, 想转载保存, 可以吗?

18楼 2014-10-31 16:49发表



Liigo

回复ysh_ysb: 欢迎转载, 注明本文原始链接即可。

Re: 2014-11-03 17:21发表



岁月小龙

xie de taihaole

17楼 2014-09-23 09:22发表



Open_Mind

好文, 谢谢。

16楼 2014-04-16 15:43发表



wuyunpengleo

赞一个

15楼 2013-11-08 19:47发表



14楼 2013-08-24 23:50发表

非常感谢,这么一看之后马上就知道怎么进行初步的debug了。

**工程师WWW**

13楼 2013-08-23 12:25发表

"/n" 应该是"\n", 拷贝导致的错误?

**Liigo**

Re: 2013-08-29 20:27发表

回复工程师WWW:是提交CSDN博客时系统自动转换导致的。这种行为是很变态的,CSDN作为程序员的社区,犯这么严重的错误,难以置信。我多年前就已经严厉抨击过此事。

**工程师WWW**

Re: 2013-08-29

回复Liigo:原来如此啊,难怪经常遇到人家贴的代码编译不过的小错误.csdn还有bug,比如文档分类上下顺序调整的时候。

**m_hook**

12楼 2013-04-24 18:16发表

非常感谢(此处省略10000字)。对我非常有帮助。

**zycfeixiang**

11楼 2013-03-22 10:02发表

太感谢了,非常详细

**loudyten**

10楼 2013-03-09 19:28发表

受教了,楼主厉害,学习膜拜当中

**HunDanXiaoLang**

9楼 2013-01-18 22:52发表

刚找到你的博客来说声谢谢了

**HunDanXiaoLang**

8楼 2013-01-18 22:51发表

感谢liigo老师编写的易语言零起点教程

**shanhe1986**

7楼 2012-12-04 11:04发表

原唱赞一下,很详细,感谢分享

**星00恋**

6楼 2012-07-25 14:24发表

不错,适合初学的我

**The fool**

5楼 2012-07-12 21:35发表

可能版本问题,在ubuntu11下测试时,例子程序中的换行符"/n",换成了"\n"才能正常换行。

**玩好玩**

Re: 2015-07-22 11:34发表

回复The fool:看14楼



GeoAnt

4楼 2011-10-17 00:31发表

好



hzlhzy

3楼 2011-03-13 01:50发表

姗姗来迟,挺不错,学习中



xiaoxu

2楼 2006-06-26

写得太棒了,
我就喜欢这种用实例来讲解内容的文章了.



farproc

1楼 2006-01-17 12:22发表

不错,收藏了.

您还没有登录,请[\[登录\]](#)或[\[注册\]](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-660-0108 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2017, CSDN.NET, All Rights Reserved 