

# EinfuehrungR

Christof Zlabinger

2023-09-19

## R Tuotorial

### Syntax

#### Syntax

- Text:
  - "Hello, World!"
- Nummern:
  - 5
- Simple Rechnungen:
  - 5+5

#### Print

- Output Text:
  - "Hello, World"
- Print auf die Console:
  - `print("Hello, World!")`

### Comments

Kommentare fangen mit `#` an und führen dazu das eine Zeile Code vom Compiler ignoriert wird.

### Variables

#### Variables

Es gibt keinen Befehl um Variabeln zu erstellen, sie werden erstellt sobaldt ihnen das erste mal ein Wert zugewiesen wird. Einer Variable wir ein Wert zugewiesen mit `<-` . Eine Variable wird geprinted indem man ihren namen schreibt. Beispiel:

```
name <- "Christof" \# Zuweisen einer Variable
```

```
name \# Printen einer Variable
```

#### Concatenate Elements

Zwei Variabeln können kombiniert werden mittels `paste()` Beispiel:

```
text <- "Christof"
```

```
paste("My name is", name)
```

Es ist auch möglich zwei Variabeln miteinander zu kombinieren.

```
text1 <- "My name is"
text2 <- "Christof"
paste(text1, text2)
```

Für Zahlen kann ein '+' verwendet werden

```
num1 <- 5
num2 <- 5
num1 + num2
```

Wenn versucht wird einen String und eine Zahl zu kombinieren, wird R einen Error werfen.

```
num <- 5 ` ` text <- "Hello"
num + text
Error in num + text : non-numeric argument to binary operator
```

## Multiple Variables

Es ist möglich einen Wert mehreren Variablen zu zuweisen

```
var1 <- var2 <- var3 <- "Hello, World!"
```

## Variable Names

Regeln: \* Eine Variabel muss mit einem Buchstaben starten \* Sie können aus Buchstaben, Zahlen, und Punkten (.) sein. \* Eine Variabel kann nicht mit einem \_ oder einer Zahl starten \* Variabel namen sind case sensitive \* Bestimmte Wörter können nicht verwendet werden (Bsp.: TRUE, FALSE, NULL, if, ...)

## Data Types

### Data Types

Variablen haben keinen Fixen Typ. Der Typ wird automatisch festgelegt und kann sogar geändert werden.

- numeric - (10.5, 55, 787)
- integer - (1L, 55L, 100L, where the letter "L" declares this as an integer)
- complex - (9 + 3i, where "i" is the imaginary part)
- character (a.k.a. string) - ("k", "R is exciting", "FALSE", "11.5")
- logical (a.k.a. boolean) - (TRUE or FALSE)

Die class() Methode überprüft den Datentyp der übergebenen Variabel

## Numbers

Es gibt drei Arten von Nummern:

1. numeric # 10.5
2. integer # 10L
3. complex # 1i

### Numeric

Meist genutzter Typ. Kann Nummern mit oder ohne Dezimalzahlstelle sein: 10.5, 55, 123

## Integer

numerics ohne Dezimalstelle. Um einen Integer zu erstellen L an die Zahl anhängen: 10L, 55L

## Complex

Beinhaltet einen imaginären teil  $i$

## Type Conversion

Ein Typ kann zu einem anderen konvertiert werden.

```
as.numeric()
as.integer()
as.complex()
```

## Math

### Simple Math

Es können einfache mathematische Rechnungen mittels Operatoren durchgeführt werden.

- + Um Zahlen zu addieren
- - Um Zahlen zu dividieren

### Built-in Math functions

`min(x, y, z, ...)` um das Minimum eines Sets zu finden `max(x, y, z, ...)` um das Maximum eines Sets zu finden

`sqrt(x)` um die Wurzel einer Zahl zu finden

`abs(x)` um den Absoluten Wert einer Zahl zu finden

`ceiling(x)` rundet die Zahl auf die nächst höchste ganze Zahl auf `floor(x)` rundet die Zahl auf die nächst niedrigere ganze Zahl ab

## String

### String

Strings werden verwendet um Text zu speichern. Sie werden mit ' oder mit " gekennzeichnet. (Bsp.: "Hello, World!", 'Hello, World!')

### Assign a String to a Variable

Ein String wird einer Variabel mittels `<-` zugewiesen.

```
str <- "Hello, World!"
```

### Multiline Strings

Ein String kann auch mehrere Zeilen lang sein.

```
str <- "Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit,
sed do eiusmod tempor incididunt
ut labore et dolore magna aliqua."
```

Es wird ein `\n` am ende jeder Zeile hinzugefügt

Wenn die Zeilenumbrüche genau übernommen werden sollen dann muss `cat()` verwendet werden.

## String length

Mittels `nchar()` kann die Länge eines Strings ermittelt werden.

## Check a String

Um zu überprüfen ob ein String einen Character oder einen anderen String beinhaltet wird `grepl("Search", str)` verwendet.

## Combine two Strings

Um zwei Strings zu vereinen wird `paste()` verwendet,

## Escape Characters

### Escape Characters

Um Character die nicht in einem String verwendet werden dürfen müssen sie escaped werden. Ein Character kann escaped werden indem ein `\` davor hinzugefügt wird. Bsp.:

```
str <- "Hello, "Christof!"
```

```
Error: unexpected symbol in "str <- "Hello, "Christof"
```

Um diesen Fehler zu verhindern kann `\` verwendet werden.

```
str <- "Hello, \"Christof\"!"
```

Andere Escape Charaktere sind:

Code	Result
<code>\\</code>	Backslash
<code>\n</code>	New line
<code>\r</code>	Carriage Return
<code>\t</code>	Tab
<code>\b</code>	Backspace

## Booleans

Es können Werte verglichen werden und diese können entweder `TRUE` oder `FALSE` sein.

```
10 > 9      # TRUE
10 == 9     # FALSE
10 < 9      # FALSE
```

Dies ist auch mit Variablen möglich.

```
a <- 10
b <- 9
a > b
```

## Operators

### Operators

Operatoren werden verwendet um operationen durchzuführen.

Zum Beispiel können zwei Zahlen mittels eines + addiert werden.

```
10 + 5
```

In R werden Operatoren in folgende Kategorien eingeteilt:

- Arithmetic operators
- Assignment operators
- Comparison operators
- Logical operators
- Miscellaneous operators

### Arithmetic Operators

Operator	Name	Example
+	Addition	x + y
-	Subtraction	x - y
*	Multiplication	x * y
^	Exponent	x^y
%%	Modulus	x %% y
/%	Integer Division	x %/% y

### Assignment Operators

Zuweisungs Operatoren werden verwendet um einer Variabel einen Wert zuzuweisen.

```
x <- 3
```

```
y <- "Hello"
```

### Comparison Operators

Vergleichs Operatoren werden verwendet um Werte miteinander zu vergleichen.

Operator	Name	Example
==	Equal	x == y
!=	Not equal	x != y
>	Greater than	x > y
<	Less than	x < y
>=	Greater than or equal to	x >= y
<=	Less than or equal to	x <= y

### Logical Operators

Logische Operatoren werden verwendet um zwei konditionale statements miteinander zu verbinden.

Operator	Description
&	Element-wise Logical AND operator. It returns TRUE if both elements are TRUE
&&	Logical AND operator - Returns TRUE if both statements are TRUE
	Elementwise- Logical OR operator. It returns TRUE if one of the statement is TRUE
	Logical OR operator. It returns TRUE if one of the statement is TRUE.
!	Logical NOT - returns FALSE if statement is TRUE

### Miscellaneous Operators

Operator	Description	Example
:	Creates a series of numbers in a sequence	x <- 1:10
%in%	Find out if an element belongs to a vector	x %in% y
%*%	Matrix Multiplication	x <- Matrix1 %*% Matrix2

### If ... Else

#### Conditions and If Statements

Operator	Name	Example
==	Equal	x == y
!=	Not equal	x != y
>	Greater than	x > y
<	Less than	x < y
>=	Greater than or equal to	x >= y
<=	Less than or equal to	x <= y

#### The if statement

Der Code innerhalb eines if wird nur dann ausgeführt wenn der wert der if bedingung == TRUE ist

```
a <- 33
b <- 200

if (b > a) {
  print("b is greater than a")
}
```

#### Else if

Wird verwendet falls die Bedingungen der vorherigen if nicht TRUE waren.

```
a <- 33
b <- 33

if (b > a) {
```

```

    print("b is greater than a")
} else if (a == b) {
    print ("a and b are equal")
}

```

## If else

Wird ausgeführt falls keine der Bedingungen der vorherigen if TRUE waren. Ein else kann auch ohne ein if else verwendet werden es muss jedoch ein if geben.

```

a <- 200
b <- 33

if (b > a) {
    print("b is greater than a")
} else if (a == b) {
    print("a and b are equal")
} else {
    print("a is greater than b")
}

```

## Nested if statements

Wenn ein if in einem anderen if steht ist das ein 'nested if'

```

x <- 41

if (x > 10) {
    print("Above ten")
    if (x > 20) {
        print("and also above 20!")
    } else {
        print("but not above 20.")
    }
} else {
    print("below 10.")
}

```

## AND OR

### AND

Das & Symbol wird verwendet um Bedingungen miteinander zu verbinden. Die Bedingung ist nur dann TRUE wenn beide alle Bedingungen TRUE sind.

```

a <- 200
b <- 33
c <- 500

if (a > b & c > a) {
    print("Both conditions are true")
}

```

## OR

Das `|` Symbol wird verwendet um Bedingungen zu verbinden. Die Bedingung ist nur dann `TRUE` wenn zumindest eine der Bedingungen `TRUE` ist.

```
a <- 200
b <- 33
c <- 500

if (a > b | a > c) {
  print("At least one of the conditions is true")
}
```

## While loop

### Loops

Eine Schleife führt einen Code so lange aus wie die Bedingung `TRUE` ist. Es gibt zwei Arten von Schleifen:

- Die `while` loop
- Die `for` loop

### While loops

Der code einer `while` Schleifen wird solange ausgeführt wie die Bedingung `TRUE` ist.

```
i <- 1
while (i < 6) {
  print(i)
  i <- i + 1
}
```

### Break

Ein `break` kann verwendet werden um aus einer Schleife auszubrechen.

```
i <- 1
while (i < 6) {
  print(i)
  i <- i + 1
  if (i == 4) {
    break
  }
}
```

### Next

Mit `next` kann eine Iteration der Schleife übersprungen werden ohne die Schleife abbrechen zu müssen.

```
i <- 0
while (i < 6) {
  i <- i + 1
  if (i == 3) {
    next
  }
  print(i)
}
```



## For loop

### For loops

Eine for Schleife wird verwendet um über eine Sequenz zu itterieren.

```
for (x in 1:10) {  
  print(x)  
}
```

Um jeden Teil einer Liste zu printen kann eine for Schleife verwendet werden:

```
fruits <- list("apple", "banana", "cherry")  
  
for (x in fruits) {  
  print(x)  
}
```

Das gleiche ist auch mit Zahlen möglich:

```
dice <- c(1, 2, 3, 4, 5, 6)  
  
for (x in dice) {  
  print(x)  
}
```

### Break

Das break funktioniert wie in einer while loop.

```
fruits <- list("apple", "banana", "cherry")  
  
for (x in fruits) {  
  if (x == "cherry") {  
    break  
  }  
  print(x)  
}
```

### Next

Das next funktioniert wie in einer while loop.

```
fruits <- list("apple", "banana", "cherry")  
  
for (x in fruits) {  
  if (x == "banana") {  
    next  
  }  
  print(x)  
}
```

### Nested loops

Es ist auch möglich eine Schleife in einer anderen Schleife auszuführen.

```
adj <- list("red", "big", "tasty")  
  
fruits <- list("apple", "banana", "cherry")
```

```

for (x in adj) {
  for (y in fruits) {
    print(paste(x, y))
  }
}

```

## Functions

Eine function ist ein Stück an Code welches nur ausgeführt wird wenn es aufgerufen wird.

### Creating functions

Um eine Funktion zu erstellen muss das `function()` keyword verwendet werden.

```

my_function <- function() { # create a function with the name my_function
  print("Hello World!")
}

```

### Call a function

Um eine Funktion aufzurufen muss der name der Funktion gefolgt von Klammern geschrieben werden:  
`function()`

```

my_function <- function() {
  print("Hello World!")
}

```

```

my_function()

```

### Arguments

Informationen können Funktionen als Argument übergeben werden. Argumente werden in den Klammern nach `function` angegeben. Es können so viele hinzugefügt werden wie man will, sie müssen nur mit einem `‘,’` getrennt werden. Ein Argument ist der Wert welcher der Funktion gesendet wird. Ein Parameter ist die Variabel welche in den Klammern der Funktion steht.

```

my_function <- function(fname) {
  paste(fname, "Griffin")
}

```

```

my_function("Peter")
my_function("Lois")
my_function("Stewie")

```

### Number of arguments

Eine Funktion muss in der Regel mit der richtigen Anzahl an Argumenten aufgerufen werden ansonsten wird ein Error geworfen.

```

my_function <- function(fname, lname) {
  paste(fname, lname)
}

```

```

my_function("Peter", "Griffin")

```

## Default parameter value

Ein default Parameter Wert kann verwendet werden damit kein Error geworfen wird falls kein oder zu wenige Argumente gegeben werden. Der default Parameter wird nur verwendet falls kein Wert übergeben wird.

```
my_function <- function(country = "Norway") {  
  paste("I am from", country)  
}  
  
my_function("Sweden")  
my_function("India")  
my_function() # will get the default value, which is Norway  
my_function("USA")
```

## Return values

Damit eine Funktion einen Wert zurück gibt wird `return()` genutzt.

```
my_function <- function(x) {  
  return (5 * x)  
}  
  
print(my_function(3))  
print(my_function(5))  
print(my_function(9))
```

## Nested functions

[https://www.w3schools.com/r/r\\_functions\\_nested.asp](https://www.w3schools.com/r/r_functions_nested.asp)