C++基础入门

1 C++初识


1.1 第一个C++程序


编写一个C++程序总共分为4个步骤

- 创建项目
- 创建文件
- 编写代码
- 运行程序

1.1.1 创建项目

Visual Studio是我们用来编写C++程序的主要工具，我们先将它打开






1.1.2 创建文件

右键源文件，选择添加->新建项



给C++文件起个名称，然后点击添加即可。



1.1.3 编写代码

```
#include<iostream>
using namespace std;


int main() {

    cout << "Hello world" << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

1.1.4 运行程序



1.2 注释

作用：在代码中加一些说明和解释，方便自己或其他程序员程序员阅读代码

两种格式

1. **单行注释**：`// 描述信息`
    - 通常放在一行代码的上方，或者一条语句的末尾，==对该行代码说明==
2. **多行注释**：`/* 描述信息 */`
    - 通常放在一段代码的上方，==对该段代码做整体说明==

> 提示：编译器在编译代码时，会忽略注释的内容

1.3 变量

作用：给一段指定的内存空间起名，方便操作这段内存

语法：`数据类型 变量名 = 初始值;`

示例：

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {

    //变量的定义
    //语法：数据类型   变量名 = 初始值

    int a = 10;

    cout << "a = " << a << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：C++在创建变量时，必须给变量一个初始值，否则会报错

1.4 常量

作用：用于记录程序中不可更改的数据

C++定义常量两种方式

1. **#define** 宏常量：`#define 常量名 常量值`
    - ==通常在文件上方定义==，表示一个常量
2. **const**修饰的变量 `const 数据类型 常量名 = 常量值`
    - ==通常在变量定义前加关键字const==，修饰该变量为常量，不可修改

示例：

```
//1、宏常量
#define day 7

int main() {

    cout << "一周里总共有 " << day << " 天" << endl;
    //day = 8;  //报错，宏常量不可以修改

    //2、const修饰变量
    const int month = 12;
    cout << "一年里总共有 " << month << " 个月份" << endl;
    //month = 24; //报错，常量是不可以修改的


    system("pause");

    return 0;
}
```

1.5 关键字

作用：关键字是C++中预先保留的单词（标识符）

- **在定义变量或者常量时候，不要用关键字**

C++关键字如下：

asm	do	if	return	typedef
auto	double	inline	short	typeid
bool	dynamic_cast	int	signed	typename
break	else	long	sizeof	union
case	enum	mutable	static	unsigned
catch	explicit	namespace	static_cast	using
char	export	new	struct	virtual
class	extern	operator	switch	void
const	false	private	template	volatile
const_cast	float	protected	this	wchar_t
continue	for	public	throw	while
default	friend	register	true	
delete	goto	reinterpret_cast	try	

`提示：在给变量或者常量起名称时候，不要用C++得关键字，否则会产生歧义。`

1.6 标识符命名规则

作用：C++规定给标识符（变量、常量）命名时，有一套自己的规则

- 标识符不能是关键字
- 标识符只能由字母、数字、下划线组成
- 第一个字符必须为字母或下划线
- 标识符中字母区分大小写

> 建议：给标识符命名时，争取做到见名知意的效果，方便自己和他人的阅读

2 数据类型

C++规定在创建一个变量或者常量时，必须要指定出相应的数据类型，否则无法给变量分配内存

2.1 整型

作用：整型变量表示的是==整数类型==的数据

C++中能够表示整型的类型有以下几种方式，**区别在于所占内存空间不同**：

数据类型	占用空间	取值范围
short(短整型)	2字节	(-2^15 ~ 2^15-1)
int(整型)	4字节	(-2^31 ~ 2^31-1)
long(长整形)	Windows为4字节，Linux为4字节(32位)，8字节(64位)	(-2^31 ~ 2^31-1)
long long(长长整形)	8字节	(-2^63 ~ 2^63-1)

2.2 sizeof关键字

作用：利用sizeof关键字可以==统计数据类型所占内存大小==

语法： `sizeof( 数据类型 / 变量)`

示例：

```
int main() {

    cout << "short 类型所占内存空间为:  " << sizeof(short) << endl;

    cout << "int 类型所占内存空间为:  " << sizeof(int) << endl;
```

```
    cout << "long 类型所占内存空间为:  " << sizeof(long) << endl;

    cout << "long long 类型所占内存空间为:  " << sizeof(long long) << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> **整型结论**：==short < int <= long <= long long==

2.3 实型（浮点型）

作用：用于==表示小数==

浮点型变量分为两种：

1. 单精度float
2. 双精度double

两者的**区别**在于表示的有效数字范围不同。

数据类型	占用空间	有效数字范围
float	4字节	7位有效数字
double	8字节	15～16位有效数字

示例：

```
int main() {

    float f1 = 3.14f;
    double d1 = 3.14;

    cout << f1 << endl;
    cout << d1<< endl;

    cout << "float  sizeof = " << sizeof(f1) << endl;
    cout << "double sizeof = " << sizeof(d1) << endl;

    //科学计数法
```

```
    float f2 = 3e2; // 3 * 10 ^ 2
    cout << "f2 = " << f2 << endl;

    float f3 = 3e-2;  // 3 * 0.1 ^ 2
    cout << "f3 = " << f3 << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.4 字符型

作用：字符型变量用于显示单个字符

语法：`char ch = 'a';`

> 注意1：在显示字符型变量时，用单引号将字符括起来，不要用双引号
>
> 注意2：单引号内只能有一个字符，不可以是字符串

- C和C++中字符型变量只占用==1个字节==。
- 字符型变量并不是把字符本身放到内存中存储，而是将对应的ASCII编码放入到存储单元

示例：

```
int main() {

    char ch = 'a';
    cout << ch << endl;
    cout << sizeof(char) << endl;

    //ch = "abcde"; //错误，不可以用双引号
    //ch = 'abcde'; //错误，单引号内只能引用一个字符

    cout << (int)ch << endl;  //查看字符a对应的ASCII码
    ch = 97; //可以直接用ASCII给字符型变量赋值
    cout << ch << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

ASCII码表格：

ASCII值	控制字符	ASCII值	字符	ASCII值	字符	ASCII值	字符
0	NUT	32	(space)	64	@	96	、
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	,	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DCI	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	S	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	TB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	/	124	|
29	GS	61	=	93	]	125	}

ASCII值	控制字符	ASCII值	字符	ASCII值	字符	ASCII值	字符
30	RS	62	>	94	^	126	`
31	US	63	?	95	_	127	DEL

ASCII 码大致由以下**两部分组**成：

- ASCII 非打印控制字符： ASCII 表上的数字 **0-31** 分配给了控制字符，用于控制像打印机等一些外围设备。
- ASCII 打印字符：数字 **32-126** 分配给了能在键盘上找到的字符，当查看或打印文档时就会出现。

2.5 转义字符

作用：用于表示一些==不能显示出来的ASCII字符==

现阶段我们常用的转义字符有：`\n  \\  \t`

转义字符	含义	ASCII码值（十进制）
\a	警报	007
\b	退格(BS)，将当前位置移到前一列	008
\f	换页(FF)，将当前位置移到下页开头	012
\n	**换行(LF)，将当前位置移到下一行开头**	**010**
\r	回车(CR)，将当前位置移到本行开头	013
\t	**水平制表(HT) （跳到下一个TAB位置）**	**009**
\v	垂直制表(VT)	011
****	**代表一个反斜线字符""**	**092**
'	代表一个单引号（撇号）字符	039
"	代表一个双引号字符	034
\?	代表一个问号	063
\0	数字0	000
\ddd	8进制转义字符，d范围0~7	3位8进制
\xhh	16进制转义字符，h范围0~9，a~f，A~F	3位16进制

示例：

```cpp
int main() {


    cout << "\\" << endl;
    cout << "\tHello" << endl;
    cout << "\n" << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.6 字符串型

作用：用于表示一串字符

两种风格

1. **C风格字符串**：`char 变量名[] = "字符串值"`

   示例：

   ```cpp
   int main() {

       char str1[] = "hello world";
       cout << str1 << endl;

       system("pause");

       return 0;
   }
   ```

> 注意：C风格的字符串要用双引号括起来

1. **C++风格字符串**：`string  变量名 = "字符串值"`

   示例：

   ```cpp
   int main() {

       string str = "hello world";
       cout << str << endl;

       system("pause");

       return 0;
   }
   ```

> 注意：C++风格字符串，需要加入头文件==#include<string>==

2.7 布尔类型 bool

作用：布尔数据类型代表真或假的值

bool类型只有两个值：

- true --- 真（本质是1）
- false --- 假（本质是0）

bool类型占==1个字节==大小

示例：

```
int main() {

    bool flag = true;
    cout << flag << endl; // 1

    flag = false;
    cout << flag << endl; // 0

    cout << "size of bool = " << sizeof(bool) << endl; //1

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.8 数据的输入

作用：用于从键盘获取数据

关键字：cin

语法： `cin >> 变量`

示例：

```
int main(){

    //整型输入
    int a = 0;
    cout << "请输入整型变量: " << endl;
    cin >> a;
    cout << a << endl;

    //浮点型输入
    double d = 0;
    cout << "请输入浮点型变量: " << endl;
    cin >> d;
    cout << d << endl;

    //字符型输入
    char ch = 0;
    cout << "请输入字符型变量: " << endl;
    cin >> ch;
    cout << ch << endl;

    //字符串型输入
    string str;
    cout << "请输入字符串型变量: " << endl;
    cin >> str;
    cout << str << endl;

    //布尔类型输入
    bool flag = true;
    cout << "请输入布尔型变量: " << endl;
    cin >> flag;
    cout << flag << endl;
    system("pause");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

3 运算符

作用：用于执行代码的运算

本章我们主要讲解以下几类运算符：

运算符类型	作用
算术运算符	用于处理四则运算
赋值运算符	用于将表达式的值赋给变量
比较运算符	用于表达式的比较，并返回一个真值或假值
逻辑运算符	用于根据表达式的值返回真值或假值

3.1 算术运算符

作用：用于处理四则运算

算术运算符包括以下符号：

运算符	术语	示例	结果
+	正号	+3	3
-	负号	-3	-3
+	加	10 + 5	15
-	减	10 - 5	5
*	乘	10 * 5	50
/	除	10 / 5	2
%	取模(取余)	10 % 3	1
++	前置递增	a=2; b=++a;	a=3; b=3;
++	后置递增	a=2; b=a++;	a=3; b=2;
--	前置递减	a=2; b=--a;	a=1; b=1;
--	后置递减	a=2; b=a--;	a=1; b=2;

示例1：

```
//加减乘除
int main() {

    int a1 = 10;
    int b1 = 3;

    cout << a1 + b1 << endl;
    cout << a1 - b1 << endl;
    cout << a1 * b1 << endl;
    cout << a1 / b1 << endl;   //两个整数相除结果依然是整数

    int a2 = 10;
    int b2 = 20;
```

```
    cout << a2 / b2 << endl;

    int a3 = 10;
    int b3 = 0;
    //cout << a3 / b3 << endl; //报错，除数不可以为0


    //两个小数可以相除
    double d1 = 0.5;
    double d2 = 0.25;
    cout << d1 / d2 << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：在除法运算中，除数不能为0

示例2：

```
//取模
int main() {

    int a1 = 10;
    int b1 = 3;

    cout << 10 % 3 << endl;

    int a2 = 10;
    int b2 = 20;

    cout << a2 % b2 << endl;

    int a3 = 10;
    int b3 = 0;

    //cout << a3 % b3 << endl; //取模运算时，除数也不能为0

    //两个小数不可以取模
    double d1 = 3.14;
    double d2 = 1.1;

    //cout << d1 % d2 << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：只有整型变量可以进行取模运算

示例3：

```
//递增
int main() {

    //后置递增
    int a = 10;
    a++; //等价于a = a + 1
    cout << a << endl; // 11

    //前置递增
    int b = 10;
    ++b;
    cout << b << endl; // 11

    //区别
    //前置递增先对变量进行++，再计算表达式
    int a2 = 10;
    int b2 = ++a2 * 10;
    cout << b2 << endl;

    //后置递增先计算表达式，后对变量进行++
    int a3 = 10;
    int b3 = a3++ * 10;
    cout << b3 << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：前置递增先对变量进行++，再计算表达式，后置递增相反

3.2 赋值运算符

作用：用于将表达式的值赋给变量

赋值运算符包括以下几个符号：

运算符	术语	示例	结果
=	赋值	a=2; b=3;	a=2; b=3;
+=	加等于	a=0; a+=2;	a=2;
-=	减等于	a=5; a-=3;	a=2;
*=	乘等于	a=2; a*=2;	a=4;
/=	除等于	a=4; a/=2;	a=2;
%=	模等于	a=3; a%2;	a=1;

示例：

```
int main() {

    //赋值运算符

    // =
    int a = 10;
    a = 100;
    cout << "a = " << a << endl;

    // +=
    a = 10;
    a += 2; // a = a + 2;
    cout << "a = " << a << endl;

    // -=
    a = 10;
    a -= 2; // a = a - 2
    cout << "a = " << a << endl;

    // *=
    a = 10;
    a *= 2; // a = a * 2
    cout << "a = " << a << endl;

    // /=
    a = 10;
    a /= 2;  // a = a / 2;
    cout << "a = " << a << endl;

    // %=
    a = 10;
    a %= 2;  // a = a % 2;
    cout << "a = " << a << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

3.3 比较运算符

作用：用于表达式的比较，并返回一个真值或假值

比较运算符有以下符号：

运算符	术语	示例	结果
==	相等于	4 == 3	0
!=	不等于	4 != 3	1
<	小于	4 < 3	0
>	大于	4 > 3	1
<=	小于等于	4 <= 3	0
>=	大于等于	4 >= 1	1

示例：

```
int main() {

    int a = 10;
    int b = 20;

    cout << (a == b) << endl; // 0

    cout << (a != b) << endl; // 1

    cout << (a > b) << endl; // 0

    cout << (a < b) << endl; // 1

    cout << (a >= b) << endl; // 0

    cout << (a <= b) << endl; // 1

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：C和C++ 语言的比较运算中， ==“真”用数字“1”来表示， “假”用数字“0”来表示。==

3.4 逻辑运算符

作用：用于根据表达式的值返回真值或假值

逻辑运算符有以下符号：

运算符	术语	示例	结果
!	非	!a	如果a为假，则!a为真； 如果a为真，则!a为假。
&&	与	a && b	如果a和b都为真，则结果为真，否则为假。
||	或	a || b	如果a和b有一个为真，则结果为真，二者都为假时，结果为假。

示例1：逻辑非

```
//逻辑运算符  --- 非
int main() {

    int a = 10;

    cout << !a << endl; // 0

    cout << !!a << endl; // 1

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结： 真变假，假变真

示例2：逻辑与

```
//逻辑运算符  --- 与
int main() {

    int a = 10;
    int b = 10;

    cout << (a && b) << endl;// 1

    a = 10;
    b = 0;

    cout << (a && b) << endl;// 0
```

```
    a = 0;
    b = 0;

    cout << (a && b) << endl;// 0

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：逻辑==与==运算符总结： ==同真为真，其余为假==

示例3：逻辑或

```
//逻辑运算符  --- 或
int main() {

    int a = 10;
    int b = 10;

    cout << (a || b) << endl;// 1

    a = 10;
    b = 0;

    cout << (a || b) << endl;// 1

    a = 0;
    b = 0;

    cout << (a || b) << endl;// 0

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 逻辑==或==运算符总结： ==同假为假，其余为真==

4 程序流程结构

C/C++支持最基本的三种程序运行结构：==顺序结构、选择结构、循环结构==

- 顺序结构：程序按顺序执行，不发生跳转
- 选择结构：依据条件是否满足，有选择的执行相应功能
- 循环结构：依据条件是否满足，循环多次执行某段代码

4.1 选择结构


4.1.1 if语句

作用：执行满足条件的语句

if语句的三种形式

- 单行格式if语句
- 多行格式if语句
- 多条件的if语句

1. 单行格式if语句：`if(条件){ 条件满足执行的语句 }`



示例：

```
int main() {

    //选择结构-单行if语句
    //输入一个分数，如果分数大于600分，视为考上一本大学，并在屏幕上打印

    int score = 0;
    cout << "请输入一个分数: " << endl;
    cin >> score;

    cout << "您输入的分数为:  " << score << endl;

    //if语句
    //注意事项，在if判断语句后面，不要加分号
    if (score > 600)
    {
        cout << "我考上了一本大学！！！" << endl;
```


```
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：if条件表达式后不要加分号

2. 多行格式if语句：`if(条件){ 条件满足执行的语句 }else{ 条件不满足执行的语句 };`



示例：

```
int main() {

    int score = 0;

    cout << "请输入考试分数: " << endl;


    cin >> score;

    if (score > 600)
    {
        cout << "我考上了一本大学" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "我未考上一本大学" << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

3. 多条件的if语句：`if(条件1){ 条件1满足执行的语句 }else if(条件2){条件2满足执行的语句}... else{ 都不满足执行的语句}`



示例：

```
int main() {

int score = 0;

cout << "请输入考试分数: " << endl;

cin >> score;

if (score > 600)
{
    cout << "我考上了一本大学" << endl;
}
else if (score > 500)
{
    cout << "我考上了二本大学" << endl;
}
else if (score > 400)
{
```

```
        cout << "我考上了三本大学" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "我未考上本科" << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

嵌套if语句：在if语句中，可以嵌套使用if语句，达到更精确的条件判断

案例需求：

- 提示用户输入一个高考考试分数，根据分数做如下判断
- 分数如果大于600分视为考上一本，大于500分考上二本，大于400考上三本，其余视为未考上本科；
- 在一本分数中，如果大于700分，考入北大，大于650分，考入清华，大于600考入人大。

示例：

```
int main() {

    int score = 0;

    cout << "请输入考试分数: " << endl;

    cin >> score;

    if (score > 600)
    {
        cout << "我考上了一本大学" << endl;
        if (score > 700)
        {
            cout << "我考上了北大" << endl;
        }
        else if (score > 650)
        {
            cout << "我考上了清华" << endl;
        }
        else
        {
            cout << "我考上了人大" << endl;
        }
```


```
    }
    else if (score > 500)
    {
        cout << "我考上了二本大学" << endl;
    }
    else if (score > 400)
    {
        cout << "我考上了三本大学" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "我未考上本科" << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

练习案例： 三只小猪称体重

有三只小猪ABC，请分别输入三只小猪的体重，并且判断哪只小猪最重？



4.1.2 三目运算符

作用： 通过三目运算符实现简单的判断

语法： `表达式1 ? 表达式2 : 表达式3`

解释：

如果表达式1的值为真，执行表达式2，并返回表达式2的结果；

如果表达式1的值为假，执行表达式3，并返回表达式3的结果。

示例：

```
int main() {

    int a = 10;
    int b = 20;
    int c = 0;

    c = a > b ? a : b;
    cout << "c = " << c << endl;

    //C++中三目运算符返回的是变量,可以继续赋值

    (a > b ? a : b) = 100;

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;
    cout << "c = " << c << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：和if语句比较，三目运算符优点是短小整洁，缺点是如果用嵌套，结构不清晰

4.1.3 switch语句

作用： 执行多条件分支语句

语法：

```
switch(表达式)

{

    case 结果1：执行语句;break;

    case 结果2：执行语句;break;
```

```
    ...

    default:执行语句;break;

}
```

示例：

```
int main() {

    //请给电影评分
    //10 ~ 9   经典
    // 8 ~ 7   非常好
    // 6 ~ 5   一般
    // 5分以下 烂片

    int score = 0;
    cout << "请给电影打分" << endl;
    cin >> score;

    switch (score)
    {
    case 10:
    case 9:
        cout << "经典" << endl;
        break;
    case 8:
        cout << "非常好" << endl;
        break;
    case 7:
    case 6:
        cout << "一般" << endl;
        break;
    default:
        cout << "烂片" << endl;
        break;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意1：switch语句中表达式类型只能是整型或者字符型

> 注意2：case里如果没有break，那么程序会一直向下执行

> 总结：与if语句比，对于多条件判断时，switch的结构清晰，执行效率高，缺点是switch不可以判断区间


4.2 循环结构

4.2.1 while循环语句

作用：满足循环条件，执行循环语句

语法：`while(循环条件){ 循环语句 }`

解释：==只要循环条件的结果为真，就执行循环语句==



示例：

```
int main() {

    int num = 0;
    while (num < 10)
    {
        cout << "num = " << num << endl;
        num++;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：在执行循环语句时候，程序必须提供跳出循环的出口，否则出现死循环

while循环练习案例：==猜数字==

案例描述：系统随机生成一个1到100之间的数字，玩家进行猜测，如果猜错，提示玩家数字过大或过小，如果猜对恭喜玩家胜利，并且退出游戏。




4.2.2 do...while循环语句

作用： 满足循环条件，执行循环语句

语法： `do{ 循环语句 } while(循环条件);`

注意：与while的区别在于==do...while会先执行一次循环语句==，再判断循环条件



示例：

```
int main() {

    int num = 0;

    do
    {
        cout << num << endl;
        num++;

    } while (num < 10);


    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：与while循环区别在于，do...while先执行一次循环语句，再判断循环条件

练习案例：水仙花数

案例描述：水仙花数是指一个 3 位数，它的每个位上的数字的 3次幂之和等于它本身

例如：1^3 + 5^3+ 3^3 = 153

请利用do...while语句，求出所有3位数中的水仙花数

4.2.3 for循环语句

作用： 满足循环条件，执行循环语句

语法： `for(起始表达式;条件表达式;末尾循环体) { 循环语句; }`

示例：


```
int main() {

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << i << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

详解：



> 注意：for循环中的表达式，要用分号进行分隔

> 总结：while , do...while, for都是开发中常用的循环语句，for循环结构比较清晰，比较常用

练习案例：敲桌子


案例描述：从1开始数到数字100， 如果数字个位含有7，或者数字十位含有7，或者该数字是7的倍数，我们打印敲桌子，其余数字直接打印输出。



4.2.4 嵌套循环

作用： 在循环体中再嵌套一层循环，解决一些实际问题

例如我们想在屏幕中打印如下图片，就需要利用嵌套循环



示例：

```
int main() {

    //外层循环执行1次，内层循环执行1轮
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            cout << "*" << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

练习案例：乘法口诀表

案例描述：利用嵌套循环，实现九九乘法表



4.3 跳转语句

4.3.1 break语句

作用: 用于跳出==选择结构==或者==循环结构==

break使用的时机：

- 出现在switch条件语句中，作用是终止case并跳出switch
- 出现在循环语句中，作用是跳出当前的循环语句
- 出现在嵌套循环中，跳出最近的内层循环语句

示例1：

```
int main() {
    //1、在switch 语句中使用break
    cout << "请选择您挑战副本的难度：" << endl;
    cout << "1、普通" << endl;
    cout << "2、中等" << endl;
    cout << "3、困难" << endl;

    int num = 0;

    cin >> num;

    switch (num)
    {
```

```
    case 1:
        cout << "您选择的是普通难度" << endl;
        break;
    case 2:
        cout << "您选择的是中等难度" << endl;
        break;
    case 3:
        cout << "您选择的是困难难度" << endl;
        break;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

示例2：

```
int main() {
    //2、在循环语句中用break
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        if (i == 5)
        {
            break; //跳出循环语句
        }
        cout << i << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

示例3：

```
int main() {
    //在嵌套循环语句中使用break，退出内层循环
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 10; j++)
        {
            if (j == 5)
            {
                break;
            }
            cout << "*" << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

4.3.2 continue语句

作用：在==循环语句==中，跳过本次循环中余下尚未执行的语句，继续执行下一次循环

示例：

```
int main() {

    for (int i = 0; i < 100; i++)
    {
        if (i % 2 == 0)
        {
            continue;
        }
        cout << i << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：continue并没有使整个循环终止，而break会跳出循环

4.3.3 goto语句

作用：可以无条件跳转语句

语法： `goto 标记;`

解释：如果标记的名称存在，执行到goto语句时，会跳转到标记的位置

示例：

```
int main() {

    cout << "1" << endl;

    goto FLAG;

    cout << "2" << endl;
    cout << "3" << endl;
    cout << "4" << endl;

    FLAG:

    cout << "5" << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：在程序中不建议使用goto语句，以免造成程序流程混乱

5 数组

5.1 概述

所谓数组，就是一个集合，里面存放了相同类型的数据元素

特点1：数组中的每个==数据元素都是相同的数据类型==

特点2：数组是由==连续的内存==位置组成的



5.2 一维数组

5.2.1 一维数组定义方式

一维数组定义的三种方式：

1. `数据类型　数组名[ 数组长度 ];`
2. `数据类型　数组名[ 数组长度 ] = { 值1, 值2 ...};`
3. `数据类型　数组名[ ] = { 值1, 值2 ...};`

示例

```
int main() {

    //定义方式1
    //数据类型 数组名[元素个数];
    int score[10];

    //利用下标赋值
    score[0] = 100;
    score[1] = 99;
    score[2] = 85;

    //利用下标输出
    cout << score[0] << endl;
```

```
    cout << score[1] << endl;
    cout << score[2] << endl;


    //第二种定义方式
    //数据类型 数组名[元素个数] =  {值1, 值2 , 值3 ...};
    //如果{}内不足10个数据，剩余数据用0补全
    int score2[10] = { 100, 90,80,70,60,50,40,30,20,10 };

    //逐个输出
    //cout << score2[0] << endl;
    //cout << score2[1] << endl;

    //一个一个输出太麻烦，因此可以利用循环进行输出
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << score2[i] << endl;
    }

    //定义方式3
    //数据类型 数组名[] =  {值1, 值2 , 值3 ...};
    int score3[] = { 100,90,80,70,60,50,40,30,20,10 };

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << score3[i] << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结1：数组名的命名规范与变量名命名规范一致，不要和变量重名

> 总结2：数组中下标是从0开始索引

5.2.2 一维数组数组名

一维数组名称的**用途**:

1. 可以统计整个数组在内存中的长度
2. 可以获取数组在内存中的首地址

示例：

```cpp
int main() {

    //数组名用途
    //1、可以获取整个数组占用内存空间大小
    int arr[10] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };

    cout << "整个数组所占内存空间为:  " << sizeof(arr) << endl;
    cout << "每个元素所占内存空间为:  " << sizeof(arr[0]) << endl;
    cout << "数组的元素个数为:  " << sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) << endl;

    //2、可以通过数组名获取到数组首地址
    cout << "数组首地址为:  " << (int)arr << endl;
    cout << "数组中第一个元素地址为:  " << (int)&arr[0] << endl;
    cout << "数组中第二个元素地址为:  " << (int)&arr[1] << endl;

    //arr = 100; 错误，数组名是常量，因此不可以赋值


    system("pause");

    return 0;
}
```

> 注意：数组名是常量，不可以赋值

> 总结1：直接打印数组名，可以查看数组所占内存的首地址

> 总结2：对数组名进行sizeof，可以获取整个数组占内存空间的大小

练习案例1：五只小猪称体重

案例描述：

在一个数组中记录了五只小猪的体重，如：int arr[5] = {300,350,200,400,250};

找出并打印最重的小猪体重。

练习案例2：数组元素逆置


案例描述：请声明一个5个元素的数组，并且将元素逆置.

(如原数组元素为：1,3,2,5,4;逆置后输出结果为:4,5,2,3,1);

5.2.3 冒泡排序

作用： 最常用的排序算法，对数组内元素进行排序

1. 比较相邻的元素。如果第一个比第二个大，就交换他们两个。
2. 对每一对相邻元素做同样的工作，执行完毕后，找到第一个最大值。
3. 重复以上的步骤，每次比较次数-1，直到不需要比较



示例： 将数组 { 4,2,8,0,5,7,1,3,9 } 进行升序排序

```
int main() {

    int arr[9] = { 4,2,8,0,5,7,1,3,9 };

    for (int i = 0; i < 9 - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 9 - 1 - i; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }


    for (int i = 0; i < 9; i++)
    {
        cout << arr[i] << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

5.3 二维数组

二维数组就是在一维数组上，多加一个维度。



5.3.1 二维数组定义方式

二维数组定义的四种方式：

1. `数据类型　数组名[ 行数 ][ 列数 ];`
2. `数据类型　数组名[ 行数 ][ 列数 ] = { {数据1, 数据2 } , {数据3, 数据4 } };`
3. `数据类型　数组名[ 行数 ][ 列数 ] = { 数据1, 数据2, 数据3, 数据4};`
4. `数据类型　数组名[  ][ 列数 ] = { 数据1, 数据2, 数据3, 数据4};`

> 建议：以上4种定义方式，利用==第二种更加直观，提高代码的可读性==

示例：

```
int main() {

    //方式1
    //数组类型 数组名 [行数][列数]
    int arr[2][3];
    arr[0][0] = 1;
    arr[0][1] = 2;
    arr[0][2] = 3;
    arr[1][0] = 4;
    arr[1][1] = 5;
    arr[1][2] = 6;

    for (int i = 0; i < 2; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
```

```
        {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }

    //方式2
    //数据类型 数组名[行数][列数] = { {数据1, 数据2 } , {数据3, 数据4 } };
    int arr2[2][3] =
    {
        {1,2,3},
        {4,5,6}
    };

    //方式3
    //数据类型 数组名[行数][列数] = { 数据1, 数据2 ,数据3, 数据4  };
    int arr3[2][3] = { 1,2,3,4,5,6 };

    //方式4
    //数据类型 数组名[][列数] = { 数据1, 数据2 ,数据3, 数据4  };
    int arr4[][3] = { 1,2,3,4,5,6 };

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：在定义二维数组时，如果初始化了数据，可以省略行数

5.3.2 二维数组数组名

- 查看二维数组所占内存空间
- 获取二维数组首地址

示例：

```
int main() {

    //二维数组数组名
    int arr[2][3] =
```

```
    {
        {1,2,3},
        {4,5,6}
    };

    cout << "二维数组大小:  " << sizeof(arr) << endl;
    cout << "二维数组一行大小:  " << sizeof(arr[0]) << endl;
    cout << "二维数组元素大小:  " << sizeof(arr[0][0]) << endl;

    cout << "二维数组行数:  " << sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) << endl;
    cout << "二维数组列数:  " << sizeof(arr[0]) / sizeof(arr[0][0]) << endl;

    //地址
    cout << "二维数组首地址: " << arr << endl;
    cout << "二维数组第一行地址: " << arr[0] << endl;
    cout << "二维数组第二行地址: " << arr[1] << endl;

    cout << "二维数组第一个元素地址: " << &arr[0][0] << endl;
    cout << "二维数组第二个元素地址: " << &arr[0][1] << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结1：二维数组名就是这个数组的首地址

> 总结2：对二维数组名进行sizeof时，可以获取整个二维数组占用的内存空间大小

5.3.3 二维数组应用案例

考试成绩统计：

案例描述：有三名同学（张三，李四，王五），在一次考试中的成绩分别如下表，**请分别输出三名同学的总成绩**

	语文	数学	英语
张三	100	100	100
李四	90	50	100
王五	60	70	80

参考答案：

```
int main() {

    int scores[3][3] =
    {
        {100,100,100},
        {90,50,100},
        {60,70,80},
    };

    string names[3] = { "张三","李四","王五" };

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        int sum = 0;
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            sum += scores[i][j];
        }
        cout << names[i] << "同学总成绩为:  " << sum << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

6 函数

6.1 概述

作用：将一段经常使用的代码封装起来，减少重复代码

一个较大的程序，一般分为若干个程序块，每个模块实现特定的功能。

6.2 函数的定义

函数的定义一般主要有5个步骤：

1、返回值类型

2、函数名

3、参数表列

4、函数体语句

5、return 表达式

语法：

```
返回值类型 函数名 （参数列表）
{
        函数体语句
        return表达式
}
```

- 返回值类型 ： 一个函数可以返回一个值。在函数定义中
- 函数名：给函数起个名称
- 参数列表：使用该函数时，传入的数据
- 函数体语句：花括号内的代码，函数内需要执行的语句
- return表达式： 和返回值类型挂钩，函数执行完后，返回相应的数据

示例：定义一个加法函数，实现两个数相加

```
//函数定义
int add(int num1, int num2)
{
    int sum = num1 + num2;
    return sum;
}
```

6.3 函数的调用

功能：使用定义好的函数

语法：`函数名（参数）`

示例：

```
//函数定义
int add(int num1, int num2) //定义中的num1,num2称为形式参数，简称形参
{
    int sum = num1 + num2;
    return sum;
```

```
}

int main() {

    int a = 10;
    int b = 10;
    //调用add函数
    int sum = add(a, b);//调用时的a，b称为实际参数，简称实参
    cout << "sum = " << sum << endl;

    a = 100;
    b = 100;

    sum = add(a, b);
    cout << "sum = " << sum << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：函数定义里小括号内称为形参，函数调用时传入的参数称为实参

6.4 值传递

- 所谓值传递，就是函数调用时实参将数值传入给形参
- 值传递时，==如果形参发生，并不会影响实参==

示例：

```
void swap(int num1, int num2)
{
    cout << "交换前: " << endl;
    cout << "num1 = " << num1 << endl;
    cout << "num2 = " << num2 << endl;

    int temp = num1;
    num1 = num2;
    num2 = temp;

    cout << "交换后: " << endl;
    cout << "num1 = " << num1 << endl;
    cout << "num2 = " << num2 << endl;

    //return ; 当函数声明时候，不需要返回值，可以不写return
}

int main() {
```

```
    int a = 10;
    int b = 20;

    swap(a, b);

    cout << "mian中的 a = " << a << endl;
    cout << "mian中的 b = " << b << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结： 值传递时，形参是修饰不了实参的

6.5 函数的常见样式

常见的函数样式有4种

1. 无参无返
2. 有参无返
3. 无参有返
4. 有参有返

示例：

```
//函数常见样式
//1、 无参无返
void test01()
{
    //void a = 10; //无类型不可以创建变量,原因无法分配内存
    cout << "this is test01" << endl;
    //test01(); 函数调用
}

//2、 有参无返
void test02(int a)
{
    cout << "this is test02" << endl;
    cout << "a = " << a << endl;
}

//3、无参有返
int test03()
{
    cout << "this is test03 " << endl;
    return 10;
}
```

```
//4、有参有返
int test04(int a, int b)
{
    cout << "this is test04 " << endl;
    int sum = a + b;
    return sum;
}
```

6.6 函数的声明

作用： 告诉编译器函数名称及如何调用函数。函数的实际主体可以单独定义。

- 函数的**声明可以多次**，但是函数的**定义只能有一次**

示例：

```
//声明可以多次，定义只能一次
//声明
int max(int a, int b);
int max(int a, int b);
//定义
int max(int a, int b)
{
    return a > b ? a : b;
}

int main() {

    int a = 100;
    int b = 200;

    cout << max(a, b) << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

6.7 函数的分文件编写

作用：让代码结构更加清晰

函数分文件编写一般有4个步骤

1. 创建后缀名为.h的头文件
2. 创建后缀名为.cpp的源文件
3. 在头文件中写函数的声明
4. 在源文件中写函数的定义

示例：

```
//swap.h文件
#include<iostream>
using namespace std;

//实现两个数字交换的函数声明
void swap(int a, int b);
```

```
//swap.cpp文件
#include "swap.h"

void swap(int a, int b)
{
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;
}
```

```
//main函数文件
#include "swap.h"
int main() {

    int a = 100;
    int b = 200;
    swap(a, b);

    system("pause");

    return 0;
}
```

7 指针

7.1 指针的基本概念

指针的作用： 可以通过指针间接访问内存

- 内存编号是从0开始记录的，一般用十六进制数字表示
- 可以利用指针变量保存地址

7.2 指针变量的定义和使用

指针变量定义语法：`数据类型 * 变量名;`

示例：

```
int main() {

    //1、指针的定义
    int a = 10; //定义整型变量a

    //指针定义语法：  数据类型 * 变量名 ;
    int * p;

    //指针变量赋值
    p = &a; //指针指向变量a的地址
    cout << &a << endl; //打印数据a的地址
    cout << p << endl;  //打印指针变量p

    //2、指针的使用
    //通过*操作指针变量指向的内存
    cout << "*p = " << *p << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

指针变量和普通变量的区别

- 普通变量存放的是数据,指针变量存放的是地址
- 指针变量可以通过" * "操作符，操作指针变量指向的内存空间，这个过程称为解引用

> 总结1： 我们可以通过 & 符号 获取变量的地址

> 总结2：利用指针可以记录地址

> 总结3：对指针变量解引用，可以操作指针指向的内存

7.3 指针所占内存空间

提问：指针也是种数据类型，那么这种数据类型占用多少内存空间？

示例：

```
int main() {

    int a = 10;

    int * p;
    p = &a; //指针指向数据a的地址

    cout << *p << endl; //* 解引用
    cout << sizeof(p) << endl;
    cout << sizeof(char *) << endl;
    cout << sizeof(float *) << endl;
    cout << sizeof(double *) << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：所有指针类型在32位操作系统下是4个字节

7.4 空指针和野指针

空指针：指针变量指向内存中编号为0的空间

用途：初始化指针变量

注意：空指针指向的内存是不可以访问的

示例1：空指针

```
int main() {

    //指针变量p指向内存地址编号为0的空间
    int * p = NULL;

    //访问空指针报错
    //内存编号0 ~255为系统占用内存，不允许用户访问
    cout << *p << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

野指针：指针变量指向非法的内存空间

示例2：野指针

```
int main() {

    //指针变量p指向内存地址编号为0x1100的空间
    int * p = (int *)0x1100;

    //访问野指针报错
    cout << *p << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：空指针和野指针都不是我们申请的空间，因此不要访问。

7.5 const修饰指针

const修饰指针有三种情况

1. const修饰指针 --- 常量指针
2. const修饰常量 --- 指针常量
3. const即修饰指针，又修饰常量

示例：

```
int main() {

    int a = 10;
    int b = 10;

    //const修饰的是指针，指针指向可以改，指针指向的值不可以更改
    const int * p1 = &a;
    p1 = &b; //正确
    //*p1 = 100;  报错


    //const修饰的是常量，指针指向不可以改，指针指向的值可以更改
    int * const p2 = &a;
    //p2 = &b; //错误
    *p2 = 100; //正确

    //const既修饰指针又修饰常量
    const int * const p3 = &a;
    //p3 = &b; //错误
    //*p3 = 100; //错误

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 技巧：看const右侧紧跟着的是指针还是常量, 是指针就是常量指针，是常量就是指针常量

7.6 指针和数组

作用：利用指针访问数组中元素

示例：

```
int main() {

    int arr[] = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 };
```

```
    int * p = arr;  //指向数组的指针

    cout << "第一个元素:  " << arr[0] << endl;
    cout << "指针访问第一个元素:  " << *p << endl;

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        //利用指针遍历数组
        cout << *p << endl;
        p++;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

7.7 指针和函数

作用：利用指针作函数参数，可以修改实参的值

示例：

```
//值传递
void swap1(int a ,int b)
{
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}
//地址传递
void swap2(int * p1, int *p2)
{
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}

int main() {

    int a = 10;
    int b = 20;
    swap1(a, b); // 值传递不会改变实参

    swap2(&a, &b); //地址传递会改变实参
```

```
    cout << "a = " << a << endl;

    cout << "b = " << b << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：如果不想修改实参，就用值传递，如果想修改实参，就用地址传递

7.8 指针、数组、函数

案例描述：封装一个函数，利用冒泡排序，实现对整型数组的升序排序

例如数组：int arr[10] = { 4,3,6,9,1,2,10,8,7,5 };

示例：

```
//冒泡排序函数
void bubbleSort(int * arr, int len)  //int * arr 也可以写为int arr[]
{
    for (int i = 0; i < len - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < len - 1 - i; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}

//打印数组函数
void printArray(int arr[], int len)
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        cout << arr[i] << endl;
    }
}
```

```
int main() {

    int arr[10] = { 4,3,6,9,1,2,10,8,7,5 };
    int len = sizeof(arr) / sizeof(int);

    bubbleSort(arr, len);

    printArray(arr, len);

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：当数组名传入到函数作为参数时，被退化为指向首元素的指针

8 结构体

8.1 结构体基本概念

结构体属于用户==自定义的数据类型==，允许用户存储不同的数据类型

8.2 结构体定义和使用

语法： `struct 结构体名 { 结构体成员列表 };`

通过结构体创建变量的方式有三种：

- struct 结构体名 变量名
- struct 结构体名 变量名 = { 成员1值 ， 成员2值...}
- 定义结构体时顺便创建变量

示例：

```
//结构体定义
struct student
{
    //成员列表
    string name;  //姓名
    int age;      //年龄
    int score;    //分数
}stu3; //结构体变量创建方式3


int main() {
```

```
    //结构体变量创建方式1
    struct student stu1; //struct 关键字可以省略

    stu1.name = "张三";
    stu1.age = 18;
    stu1.score = 100;

    cout << "姓名: " << stu1.name << " 年龄: " << stu1.age  << " 分数: " <<
stu1.score << endl;

    //结构体变量创建方式2
    struct student stu2 = { "李四",19,60 };

    cout << "姓名: " << stu2.name << " 年龄: " << stu2.age  << " 分数: " <<
stu2.score << endl;


    stu3.name = "王五";
    stu3.age = 18;
    stu3.score = 80;


    cout << "姓名: " << stu3.name << " 年龄: " << stu3.age  << " 分数: " <<
stu3.score << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结1：定义结构体时的关键字是struct，不可省略

> 总结2：创建结构体变量时，关键字struct可以省略

> 总结3：结构体变量利用操作符 "." 访问成员

8.3 结构体数组

作用：将自定义的结构体放入到数组中方便维护

语法：`struct  结构体名 数组名[元素个数] = {  {} , {} , ... {} }`

示例：

```
//结构体定义
struct student
{
    //成员列表
    string name;  //姓名
    int age;      //年龄
```

```
    int score;     //分数
}

int main() {

    //结构体数组
    struct student arr[3]=
    {
        {"张三",18,80 },
        {"李四",19,60 },
        {"王五",20,70 }
    };

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        cout << "姓名: " << arr[i].name << " 年龄: " << arr[i].age << " 分数: " <<
arr[i].score << endl;
    }

    system("pause");

    return 0;
}
```

8.4 结构体指针

作用：通过指针访问结构体中的成员

- 利用操作符 `->`可以通过结构体指针访问结构体属性

示例：

```
//结构体定义
struct student
{
    //成员列表
    string name;  //姓名
    int age;      //年龄
    int score;    //分数
};


int main() {

    struct student stu = { "张三",18,100, };
```

```
    struct student * p = &stu;

    p->score = 80; //指针通过 -> 操作符可以访问成员

    cout << "姓名: " << p->name << " 年龄: " << p->age << " 分数: " << p->score <<
endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：结构体指针可以通过 -> 操作符 来访问结构体中的成员

8.5 结构体嵌套结构体

作用： 结构体中的成员可以是另一个结构体

例如： 每个老师辅导一个学员，一个老师的结构体中，记录一个学生的结构体

示例：

```
//学生结构体定义
struct student
{
    //成员列表
    string name;  //姓名
    int age;      //年龄
    int score;    //分数
};

//教师结构体定义
struct teacher
{
    //成员列表
    int id; //职工编号
    string name;  //教师姓名
    int age;   //教师年龄
    struct student stu; //子结构体 学生
};


int main() {

    struct teacher t1;
```

```
    t1.id = 10000;
    t1.name = "老王";
    t1.age = 40;

    t1.stu.name = "张三";
    t1.stu.age = 18;
    t1.stu.score = 100;

    cout << "教师 职工编号:  " << t1.id << " 姓名:  " << t1.name << " 年龄:  " << t1.age << endl;

    cout << "辅导学员 姓名:  " << t1.stu.name << " 年龄: " << t1.stu.age << " 考试分数:  " << t1.stu.score << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：在结构体中可以定义另一个结构体作为成员，用来解决实际问题

8.6 结构体做函数参数

作用：将结构体作为参数向函数中传递

传递方式有两种:

- 值传递
- 地址传递

示例：

```
//学生结构体定义
struct student
{
    //成员列表
    string name;  //姓名
    int age;      //年龄
    int score;    //分数
};

//值传递
void printStudent(student stu )
{
    stu.age = 28;
    cout << "子函数中 姓名: " << stu.name << " 年龄:  " << stu.age  << " 分数: " << stu.score << endl;
}
```

```
//地址传递
void printStudent2(student *stu)
{
    stu->age = 28;
    cout << "子函数中 姓名: " << stu->name << " 年龄:  " << stu->age  << " 分数: "
<< stu->score << endl;
}

int main() {

    student stu = { "张三",18,100};
    //值传递
    printStudent(stu);
    cout << "主函数中 姓名: " << stu.name << " 年龄:  " << stu.age << " 分数: " <<
stu.score << endl;

    cout << endl;

    //地址传递
    printStudent2(&stu);
    cout << "主函数中 姓名: " << stu.name << " 年龄:  " << stu.age  << " 分数: " <<
stu.score << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：如果不想修改主函数中的数据，用值传递，反之用地址传递

8.7 结构体中 const使用场景

作用：用const来防止误操作

示例：

```
//学生结构体定义
struct student
{
    //成员列表
    string name;  //姓名
    int age;      //年龄
    int score;    //分数
};

//const使用场景
void printStudent(const student *stu) //加const防止函数体中的误操作
{
    //stu->age = 100; //操作失败，因为加了const修饰
    cout << "姓名: " << stu->name << " 年龄: " << stu->age << " 分数: " << stu-
>score << endl;
```

```
}

int main() {

    student stu = { "张三",18,100 };

    printStudent(&stu);

    system("pause");

    return 0;
}
```

8.8 结构体案例

8.8.1 案例1

案例描述：

学校正在做毕设项目，每名老师带领5个学生，总共有3名老师，需求如下

设计学生和老师的结构体，其中在老师的结构体中，有老师姓名和一个存放5名学生的数组作为成员

学生的成员有姓名、考试分数，创建数组存放3名老师，通过函数给每个老师及所带的学生赋值

最终打印出老师数据以及老师所带的学生数据。

示例：

```
struct Student
{
    string name;
    int score;
};
struct Teacher
{
    string name;
    Student sArray[5];
};

void allocateSpace(Teacher tArray[] , int len)
{
    string tName = "教师";
    string sName = "学生";
    string nameSeed = "ABCDE";
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        tArray[i].name = tName + nameSeed[i];

        for (int j = 0; j < 5; j++)
```

```
        {
            tArray[i].sArray[j].name = sName + nameSeed[j];
            tArray[i].sArray[j].score = rand() % 61 + 40;
        }
    }
}

void printTeachers(Teacher tArray[], int len)
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        cout << tArray[i].name << endl;
        for (int j = 0; j < 5; j++)
        {
            cout << "\t姓名: " << tArray[i].sArray[j].name << " 分数: " <<
tArray[i].sArray[j].score << endl;
        }
    }
}

int main() {

    srand((unsigned int)time(NULL)); //随机数种子 头文件 #include <ctime>

    Teacher tArray[3]; //老师数组

    int len = sizeof(tArray) / sizeof(Teacher);

    allocateSpace(tArray, len); //创建数据

    printTeachers(tArray, len); //打印数据

    system("pause");

    return 0;
}
```

8.8.2 案例2

案例描述：

设计一个英雄的结构体，包括成员姓名，年龄，性别;创建结构体数组，数组中存放5名英雄。

通过冒泡排序的算法，将数组中的英雄按照年龄进行升序排序，最终打印排序后的结果。

五名英雄信息如下：

```
        {"刘备",23,"男"},
        {"关羽",22,"男"},
        {"张飞",20,"男"},
        {"赵云",21,"男"},
        {"貂蝉",19,"女"},
```

示例：

```
//英雄结构体
struct hero
{
    string name;
    int age;
    string sex;
};
//冒泡排序
void bubbleSort(hero arr[] , int len)
{
    for (int i = 0; i < len - 1; i++)
    {
        for (int j = 0; j < len - 1 - i; j++)
        {
            if (arr[j].age > arr[j + 1].age)
            {
                hero temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
//打印数组
void printHeros(hero arr[], int len)
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        cout << "姓名:  " << arr[i].name << " 性别:  " << arr[i].sex << " 年龄:  "
<< arr[i].age << endl;
    }
}

int main() {

    struct hero arr[5] =
    {
        {"刘备",23,"男"},
        {"关羽",22,"男"},
        {"张飞",20,"男"},
        {"赵云",21,"男"},
        {"貂蝉",19,"女"},
```

```
    };

    int len = sizeof(arr) / sizeof(hero); //获取数组元素个数

    bubbleSort(arr, len); //排序

    printHeros(arr, len); //打印

    system("pause");

    return 0;
}
```

C++核心编程

本阶段主要针对C++==面向对象==编程技术做详细讲解，探讨C++中的核心和精髓。

1 内存分区模型

C++程序在执行时，将内存大方向划分为**4个区域**

- 代码区：存放函数体的二进制代码，由操作系统进行管理的
- 全局区：存放全局变量和静态变量以及常量
- 栈区：由编译器自动分配释放, 存放函数的参数值,局部变量等
- 堆区：由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时由操作系统回收

内存四区意义：

不同区域存放的数据，赋予不同的生命周期, 给我们更大的灵活编程

1.1 程序运行前

在程序编译后，生成了exe可执行程序，**未执行该程序前**分为两个区域

代码区：

存放 CPU 执行的机器指令

代码区是**共享**的，共享的目的是对于频繁被执行的程序，只需要在内存中有一份代码即可

代码区是**只读**的，使其只读的原因是防止程序意外地修改了它的指令

全局区：

全局变量和静态变量存放在此.

全局区还包含了常量区, 字符串常量和其他常量也存放在此.

==该区域的数据在程序结束后由操作系统释放==.

示例：

```
//全局变量
int g_a = 10;
int g_b = 10;

//全局常量
const int c_g_a = 10;
const int c_g_b = 10;

int main() {

    //局部变量
    int a = 10;
    int b = 10;

    //打印地址
    cout << "局部变量a地址为:  " << (int)&a << endl;
    cout << "局部变量b地址为:  " << (int)&b << endl;

    cout << "全局变量g_a地址为:  " <<  (int)&g_a << endl;
    cout << "全局变量g_b地址为:  " <<  (int)&g_b << endl;

    //静态变量
    static int s_a = 10;
    static int s_b = 10;

    cout << "静态变量s_a地址为:  " << (int)&s_a << endl;
    cout << "静态变量s_b地址为:  " << (int)&s_b << endl;

    cout << "字符串常量地址为:  " << (int)&"hello world" << endl;
    cout << "字符串常量地址为:  " << (int)&"hello world1" << endl;

    cout << "全局常量c_g_a地址为:  " << (int)&c_g_a << endl;
    cout << "全局常量c_g_b地址为:  " << (int)&c_g_b << endl;


    const int c_l_a = 10;
```

```
    const int c_l_b = 10;
    cout << "局部常量c_l_a地址为:  " << (int)&c_l_a << endl;
    cout << "局部常量c_l_b地址为:  " << (int)&c_l_b << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

打印结果:



总结:

- C++中在程序运行前分为全局区和代码区
- 代码区特点是共享和只读
- 全局区中存放全局变量、静态变量、常量
- 常量区中存放 const修饰的全局常量 和 字符串常量

1.2 程序运行后

栈区:

由编译器自动分配释放, 存放函数的参数值,局部变量等

注意事项:不要返回局部变量的地址,栈区开辟的数据由编译器自动释放

示例:

```
int * func()
{
    int a = 10;
    return &a;
}
```

```
int main() {

    int *p = func();

    cout << *p << endl;
    cout << *p << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

堆区：

由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时由操作系统回收

在C++中主要利用new在堆区开辟内存

示例：

```
int* func()
{
    int* a = new int(10);
    return a;
}

int main() {

    int *p = func();

    cout << *p << endl;
    cout << *p << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

堆区数据由程序员管理开辟和释放

堆区数据利用new关键字进行开辟内存

1.3 new操作符

C++中利用==new==操作符在堆区开辟数据

堆区开辟的数据，由程序员手动开辟，手动释放，释放利用操作符 ==delete==

语法：`new 数据类型`

利用new创建的数据，会返回该数据对应的类型的指针

示例1： 基本语法

```
int* func()
{
    int* a = new int(10);
    return a;
}

int main() {

    int *p = func();

    cout << *p << endl;
    cout << *p << endl;

    //利用delete释放堆区数据
    delete p;

    //cout << *p << endl; //报错，释放的空间不可访问

    system("pause");

    return 0;
}
```

示例2：开辟数组

```
//堆区开辟数组
int main() {

    int* arr = new int[10];

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        arr[i] = i + 100;
    }

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        cout << arr[i] << endl;
    }
    //释放数组 delete 后加 []
```

```
    delete[] arr;

    system("pause");

    return 0;
}
```

2 引用

2.1 引用的基本使用

作用： 给变量起别名

语法： `数据类型 &别名 = 原名`

示例：

```
int main() {

    int a = 10;
    int &b = a;

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

    b = 100;

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.2 引用注意事项

- 引用必须初始化
- 引用在初始化后，不可以改变

示例：

```
int main() {

    int a = 10;
    int b = 20;
    //int &c; //错误，引用必须初始化
    int &c = a; //一旦初始化后，就不可以更改
    c = b; //这是赋值操作，不是更改引用

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;
    cout << "c = " << c << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.3 引用做函数参数

作用：函数传参时，可以利用引用的技术让形参修饰实参

优点：可以简化指针修改实参

示例：

```
//1. 值传递
void mySwap01(int a, int b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

//2. 地址传递
void mySwap02(int* a, int* b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

//3. 引用传递
```

```
void mySwap03(int& a, int& b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

int main() {

    int a = 10;
    int b = 20;

    mySwap01(a, b);
    cout << "a:" << a << " b:" << b << endl;

    mySwap02(&a, &b);
    cout << "a:" << a << " b:" << b << endl;

    mySwap03(a, b);
    cout << "a:" << a << " b:" << b << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：通过引用参数产生的效果同按地址传递是一样的。引用的语法更清楚简单

2.4 引用做函数返回值

作用：引用是可以作为函数的返回值存在的

注意：**不要返回局部变量引用**

用法：函数调用作为左值

示例：

```
//返回局部变量引用
int& test01() {
    int a = 10; //局部变量
```

```
    return a;
}

//返回静态变量引用
int& test02() {
    static int a = 20;
    return a;
}

int main() {

    //不能返回局部变量的引用
    int& ref = test01();
    cout << "ref = " << ref << endl;
    cout << "ref = " << ref << endl;

    //如果函数做左值，那么必须返回引用
    int& ref2 = test02();
    cout << "ref2 = " << ref2 << endl;
    cout << "ref2 = " << ref2 << endl;

    test02() = 1000;

    cout << "ref2 = " << ref2 << endl;
    cout << "ref2 = " << ref2 << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.5 引用的本质

本质：**引用的本质在c++内部实现是一个指针常量.**

讲解示例：

```
//发现是引用，转换为 int* const ref = &a;
void func(int& ref){
    ref = 100; // ref是引用，转换为*ref = 100
}
int main(){
    int a = 10;

    //自动转换为 int* const ref = &a; 指针常量是指针指向不可改，也说明为什么引用不可更改
```

```
    int& ref = a;
    ref = 20; //内部发现ref是引用，自动帮我们转换为: *ref = 20;

    cout << "a:" << a << endl;
    cout << "ref:" << ref << endl;

    func(a);
    return 0;
}
```

结论：C++推荐用引用技术，因为语法方便，引用本质是指针常量，但是所有的指针操作编译器都帮我们做了

2.6 常量引用

作用：常量引用主要用来修饰形参，防止误操作

在函数形参列表中，可以加==const修饰形参==，防止形参改变实参

示例：

```
//引用使用的场景，通常用来修饰形参
void showValue(const int& v) {
    //v += 10;
    cout << v << endl;
}

int main() {

    //int& ref = 10;  引用本身需要一个合法的内存空间，因此这行错误
    //加入const就可以了，编译器优化代码，int temp = 10; const int& ref = temp;
    const int& ref = 10;

    //ref = 100;  //加入const后不可以修改变量
    cout << ref << endl;

    //函数中利用常量引用防止误操作修改实参
    int a = 10;
    showValue(a);

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

3 函数提高

3.1 函数默认参数

在C++中，函数的形参列表中的形参是可以有默认值的。

语法：`返回值类型  函数名 （参数= 默认值）{}`

示例：

```
int func(int a, int b = 10, int c = 10) {
    return a + b + c;
}

//1. 如果某个位置参数有默认值，那么从这个位置往后，从左向右，必须都要有默认值
//2. 如果函数声明有默认值，函数实现的时候就不能有默认参数
int func2(int a = 10, int b = 10);
int func2(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main() {

    cout << "ret = " << func(20, 20) << endl;
    cout << "ret = " << func(100) << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

3.2 函数占位参数

C++中函数的形参列表里可以有占位参数，用来做占位，调用函数时必须填补该位置

语法： `返回值类型 函数名 （数据类型）{}`

在现阶段函数的占位参数存在意义不大，但是后面的课程中会用到该技术

示例：

```
//函数占位参数 ， 占位参数也可以有默认参数
void func(int a, int) {
    cout << "this is func" << endl;
}

int main() {

    func(10,10); //占位参数必须填补

    system("pause");

    return 0;
}
```

3.3 函数重载

3.3.1 函数重载概述

作用：函数名可以相同，提高复用性

函数重载满足条件：

- 同一个作用域下
- 函数名称相同
- 函数参数**类型不同** 或者 **个数不同** 或者 **顺序不同**

注意：函数的返回值不可以作为函数重载的条件

示例：

```
//函数重载需要函数都在同一个作用域下
void func()
{
    cout << "func 的调用！" << endl;
}
void func(int a)
{
    cout << "func (int a) 的调用！" << endl;
}
void func(double a)
{
    cout << "func (double a)的调用！" << endl;
}
void func(int a ,double b)
{
    cout << "func (int a ,double b) 的调用！" << endl;
}
void func(double a ,int b)
{
    cout << "func (double a ,int b)的调用！" << endl;
}

//函数返回值不可以作为函数重载条件
//int func(double a, int b)
//{
//  cout << "func (double a ,int b)的调用！" << endl;
//}


int main() {

    func();
    func(10);
    func(3.14);
    func(10,3.14);
    func(3.14 , 10);

    system("pause");

    return 0;
}
```

3.3.2 函数重载注意事项

- 引用作为重载条件
- 函数重载碰到函数默认参数

示例：

```
//函数重载注意事项
//1、引用作为重载条件

void func(int &a)
{
    cout << "func (int &a) 调用 " << endl;
}

void func(const int &a)
{
    cout << "func (const int &a) 调用 " << endl;
}


//2、函数重载碰到函数默认参数

void func2(int a, int b = 10)
{
    cout << "func2(int a, int b = 10) 调用" << endl;
}

void func2(int a)
{
    cout << "func2(int a) 调用" << endl;
}

int main() {

    int a = 10;
    func(a); //调用无const
    func(10);//调用有const


    //func2(10); //碰到默认参数产生歧义，需要避免

    system("pause");

    return 0;
}
```

4 类和对象

C++面向对象的三大特性为：==封装、继承、多态==

C++认为==万事万物都皆为对象==，对象上有其属性和行为

例如：

人可以作为对象，属性有姓名、年龄、身高、体重...，行为有走、跑、跳、吃饭、唱歌...

车也可以作为对象，属性有轮胎、方向盘、车灯...,行为有载人、放音乐、放空调...

具有相同性质的==对象==，我们可以抽象称为==类==，人属于人类，车属于车类

4.1 封装

4.1.1 封装的意义

封装是C++面向对象三大特性之一

封装的意义：

- 将属性和行为作为一个整体，表现生活中的事物
- 将属性和行为加以权限控制

封装意义一：

在设计类的时候，属性和行为写在一起，表现事物

语法： `class 类名{  访问权限：  属性  / 行为  };`

示例1：设计一个圆类，求圆的周长

示例代码：

```
//圆周率
const double PI = 3.14;

//1、封装的意义
//将属性和行为作为一个整体，用来表现生活中的事物

//封装一个圆类，求圆的周长
//class代表设计一个类，后面跟着的是类名
class Circle
{
public:  //访问权限  公共的权限

    //属性
    int m_r;//半径

    //行为
    //获取到圆的周长
```

```
    double calculateZC()
    {
        //2 * pi  * r
        //获取圆的周长
        return  2 * PI * m_r;
    }
};

int main() {

    //通过圆类，创建圆的对象
    // c1就是一个具体的圆
    Circle c1;
    c1.m_r = 10; //给圆对象的半径 进行赋值操作

    //2 * pi * 10 = = 62.8
    cout << "圆的周长为:  " << c1.calculateZC() << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

示例2：设计一个学生类，属性有姓名和学号，可以给姓名和学号赋值，可以显示学生的姓名和学号

示例2代码：

```
//学生类
class Student {
public:
    void setName(string name) {
        m_name = name;
    }
    void setID(int id) {
        m_id = id;
    }

    void showStudent() {
        cout << "name:" << m_name << " ID:" << m_id << endl;
    }
public:
    string m_name;
    int m_id;
};

int main() {

    Student stu;
    stu.setName("德玛西亚");
    stu.setID(250);
    stu.showStudent();
```

```
    system("pause");

    return 0;
}
```

封装意义二：

类在设计时，可以把属性和行为放在不同的权限下，加以控制

访问权限有三种：

1. public　　公共权限
2. protected 保护权限
3. private　　私有权限

示例：

```
//三种权限
//公共权限  public     类内可以访问  类外可以访问
//保护权限  protected  类内可以访问  类外不可以访问
//私有权限  private    类内可以访问  类外不可以访问

class Person
{
    //姓名  公共权限
public:
    string m_Name;

    //汽车  保护权限
protected:
    string m_Car;

    //银行卡密码  私有权限
private:
    int m_Password;

public:
    void func()
    {
        m_Name = "张三";
        m_Car = "拖拉机";
        m_Password = 123456;
```

```
    }
};

int main() {

    Person p;
    p.m_Name = "李四";
    //p.m_Car = "奔驰";  //保护权限类外访问不到
    //p.m_Password = 123; //私有权限类外访问不到

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.1.2 struct和class区别

在C++中 struct和class唯一的**区别**就在于 **默认的访问权限不同**

区别:

- struct 默认权限为公共
- class 默认权限为私有

```
class C1
{
    int  m_A; //默认是私有权限
};

struct C2
{
    int m_A;  //默认是公共权限
};

int main() {

    C1 c1;
    c1.m_A = 10; //错误, 访问权限是私有

    C2 c2;
    c2.m_A = 10; //正确, 访问权限是公共

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.1.3 成员属性设置为私有

优点1：将所有成员属性设置为私有，可以自己控制读写权限

优点2：对于写权限，我们可以检测数据的有效性

示例：

```
class Person {
public:

    //姓名设置可读可写
    void setName(string name) {
        m_Name = name;
    }
    string getName()
    {
        return m_Name;
    }


    //获取年龄
    int getAge() {
        return m_Age;
    }
    //设置年龄
    void setAge(int age) {
        if (age < 0 || age > 150) {
            cout << "你个老妖精!" << endl;
            return;
        }
        m_Age = age;
    }

    //情人设置为只写
    void setLover(string lover) {
        m_Lover = lover;
    }

private:
    string m_Name; //可读可写  姓名

    int m_Age; //只读  年龄

    string m_Lover; //只写  情人
};
```

```
int main() {

    Person p;
    //姓名设置
    p.setName("张三");
    cout << "姓名:  " << p.getName() << endl;

    //年龄设置
    p.setAge(50);
    cout << "年龄:  " << p.getAge() << endl;

    //情人设置
    p.setLover("苍井");
    //cout << "情人:  " << p.m_Lover << endl;  //只写属性，不可以读取

    system("pause");


    return 0;
}
```

练习案例1：设计立方体类

设计立方体类(Cube)

求出立方体的面积和体积

分别用全局函数和成员函数判断两个立方体是否相等。



练习案例2：点和圆的关系

设计一个圆形类（Circle），和一个点类（Point），计算点和圆的关系。



4.2 对象的初始化和清理

- 生活中我们买的电子产品都基本会有出厂设置，在某一天我们不用时候也会删除一些自己信息数据保证安全
- C++中的面向对象来源于生活，每个对象也都会有初始设置以及 对象销毁前的清理数据的设置。

4.2.1 构造函数和析构函数

对象的**初始化和清理**也是两个非常重要的安全问题

一个对象或者变量没有初始状态，对其使用后果是未知

同样的使用完一个对象或变量，没有及时清理，也会造成一定的安全问题

c++利用了**构造函数**和**析构函数**解决上述问题，这两个函数将会被编译器自动调用，完成对象初始化和清理工作。

对象的初始化和清理工作是编译器强制要我们做的事情，因此如果**我们不提供构造和析构，编译器会提供**

编译器提供的构造函数和析构函数是空实现。

- 构造函数：主要作用在于创建对象时为对象的成员属性赋值，构造函数由编译器自动调用，无须手动调用。
- 析构函数：主要作用在于对象**销毁前**系统自动调用，执行一些清理工作。

构造函数语法： `类名(){}`

1. 构造函数，没有返回值也不写void
2. 函数名称与类名相同
3. 构造函数可以有参数，因此可以发生重载
4. 程序在调用对象时候会自动调用构造，无须手动调用,而且只会调用一次

析构函数语法： `~类名(){}`

1. 析构函数，没有返回值也不写void
2. 函数名称与类名相同,在名称前加上符号 ~
3. 析构函数不可以有参数，因此不可以发生重载
4. 程序在对象销毁前会自动调用析构，无须手动调用,而且只会调用一次

```
class Person
{
public:
    //构造函数
    Person()
    {
        cout << "Person的构造函数调用" << endl;
    }
    //析构函数
    ~Person()
    {
        cout << "Person的析构函数调用" << endl;
    }

};

void test01()
{
    Person p;
}

int main() {
```

```
    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.2.2 构造函数的分类及调用

两种分类方式：

按参数分为： 有参构造和无参构造

按类型分为： 普通构造和拷贝构造

三种调用方式：

括号法

显示法

隐式转换法

示例：

```
//1、构造函数分类
// 按照参数分类分为 有参和无参构造    无参又称为默认构造函数
// 按照类型分类分为 普通构造和拷贝构造

class Person {
public:
    //无参（默认）构造函数
    Person() {
        cout << "无参构造函数!" << endl;
    }
    //有参构造函数
    Person(int a) {
        age = a;
        cout << "有参构造函数!" << endl;
    }
    //拷贝构造函数
    Person(const Person& p) {
        age = p.age;
        cout << "拷贝构造函数!" << endl;
    }
    //析构函数
    ~Person() {
        cout << "析构函数!" << endl;
    }
```

```
public:
    int age;
};

//2、构造函数的调用
//调用无参构造函数
void test01() {
    Person p; //调用无参构造函数
}

//调用有参的构造函数
void test02() {

    //2.1  括号法，常用
    Person p1(10);
    //注意1：调用无参构造函数不能加括号，如果加了编译器认为这是一个函数声明
    //Person p2();

    //2.2 显式法
    Person p2 = Person(10);
    Person p3 = Person(p2);
    //Person(10)单独写就是匿名对象  当前行结束之后，马上析构

    //2.3 隐式转换法
    Person p4 = 10; // Person p4 = Person(10);
    Person p5 = p4; // Person p5 = Person(p4);

    //注意2：不能利用 拷贝构造函数 初始化匿名对象 编译器认为是对象声明
    //Person p5(p4);
}

int main() {

    test01();
    //test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.2.3 拷贝构造函数调用时机

C++中拷贝构造函数调用时机通常有三种情况

- 使用一个已经创建完毕的对象来初始化一个新对象
- 值传递的方式给函数参数传值
- 以值方式返回局部对象

示例：

```
class Person {
public:
    Person() {
        cout << "无参构造函数!" << endl;
        mAge = 0;
    }
    Person(int age) {
        cout << "有参构造函数!" << endl;
        mAge = age;
    }
    Person(const Person& p) {
        cout << "拷贝构造函数!" << endl;
        mAge = p.mAge;
    }
    //析构函数在释放内存之前调用
    ~Person() {
        cout << "析构函数!" << endl;
    }
public:
    int mAge;
};

//1. 使用一个已经创建完毕的对象来初始化一个新对象
void test01() {

    Person man(100); //p对象已经创建完毕
    Person newman(man); //调用拷贝构造函数
    Person newman2 = man; //拷贝构造

    //Person newman3;
    //newman3 = man; //不是调用拷贝构造函数, 赋值操作
}

//2. 值传递的方式给函数参数传值
//相当于Person p1 = p;
void doWork(Person p1) {}
void test02() {
    Person p; //无参构造函数
    doWork(p);
}

//3. 以值方式返回局部对象
Person doWork2()
{
    Person p1;
    cout << (int *)&p1 << endl;
    return p1;
}

void test03()
{
    Person p = doWork2();
    cout << (int *)&p << endl;
```

```
}


int main() {

    //test01();
    //test02();
    test03();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.2.4 构造函数调用规则

默认情况下，c++编译器至少给一个类添加3个函数

1. 默认构造函数(无参，函数体为空)
2. 默认析构函数(无参，函数体为空)
3. 默认拷贝构造函数，对属性进行值拷贝

构造函数调用规则如下:

- 如果用户定义有参构造函数，c++不在提供默认无参构造，但是会提供默认拷贝构造
- 如果用户定义拷贝构造函数，c++不会再提供其他构造函数

示例:

```
class Person {
public:
    //无参（默认）构造函数
    Person() {
        cout << "无参构造函数!" << endl;
    }
    //有参构造函数
    Person(int a) {
        age = a;
        cout << "有参构造函数!" << endl;
    }
    //拷贝构造函数
    Person(const Person& p) {
        age = p.age;
        cout << "拷贝构造函数!" << endl;
    }
    //析构函数
    ~Person() {
        cout << "析构函数!" << endl;
    }
```

```
public:
    int age;
};

void test01()
{
    Person p1(18);
    //如果不写拷贝构造，编译器会自动添加拷贝构造，并且做浅拷贝操作
    Person p2(p1);

    cout << "p2的年龄为:  " << p2.age << endl;
}

void test02()
{
    //如果用户提供有参构造，编译器不会提供默认构造，会提供拷贝构造
    Person p1; //此时如果用户自己没有提供默认构造，会出错
    Person p2(10); //用户提供的有参
    Person p3(p2); //此时如果用户没有提供拷贝构造，编译器会提供

    //如果用户提供拷贝构造，编译器不会提供其他构造函数
    Person p4; //此时如果用户自己没有提供默认构造，会出错
    Person p5(10); //此时如果用户自己没有提供有参，会出错
    Person p6(p5); //用户自己提供拷贝构造
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.2.5 深拷贝与浅拷贝

深浅拷贝是面试经典问题，也是常见的一个坑

浅拷贝：简单的赋值拷贝操作

深拷贝：在堆区重新申请空间，进行拷贝操作

示例：

```
class Person {
public:
    //无参（默认）构造函数
    Person() {
        cout << "无参构造函数!" << endl;
    }
    //有参构造函数
    Person(int age ,int height) {

        cout << "有参构造函数!" << endl;

        m_age = age;
        m_height = new int(height);

    }
    //拷贝构造函数
    Person(const Person& p) {
        cout << "拷贝构造函数!" << endl;
        //如果不利用深拷贝在堆区创建新内存，会导致浅拷贝带来的重复释放堆区问题
        m_age = p.m_age;
        m_height = new int(*p.m_height);

    }

    //析构函数
    ~Person() {
        cout << "析构函数!" << endl;
        if (m_height != NULL)
        {
            delete m_height;
        }
    }
public:
    int m_age;
    int* m_height;
};

void test01()
{
    Person p1(18, 180);

    Person p2(p1);

    cout << "p1的年龄:  " << p1.m_age << " 身高:  " << *p1.m_height << endl;

    cout << "p2的年龄:  " << p2.m_age << " 身高:  " << *p2.m_height << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：如果属性有在堆区开辟的，一定要自己提供拷贝构造函数，防止浅拷贝带来的问题

4.2.6 初始化列表

作用：

C++提供了初始化列表语法，用来初始化属性

语法： `构造函数(): 属性1(值1),属性2（值2）... {}`

示例：

```
class Person {
public:

    ////传统方式初始化
    //Person(int a, int b, int c) {
    //  m_A = a;
    //  m_B = b;
    //  m_C = c;
    //}

    //初始化列表方式初始化
    Person(int a, int b, int c) :m_A(a), m_B(b), m_C(c) {}
    void PrintPerson() {
        cout << "mA:" << m_A << endl;
        cout << "mB:" << m_B << endl;
        cout << "mC:" << m_C << endl;
    }
private:
    int m_A;
    int m_B;
    int m_C;
};

int main() {

    Person p(1, 2, 3);
    p.PrintPerson();


    system("pause");

    return 0;
}
```

4.2.7 类对象作为类成员

C++类中的成员可以是另一个类的对象，我们称该成员为 对象成员

例如：

```
class A {}
class B
{
    A a;
}
```

B类中有对象A作为成员，A为对象成员

那么当创建B对象时，A与B的构造和析构的顺序是谁先谁后？

示例：

```
class Phone
{
public:
    Phone(string name)
    {
        m_PhoneName = name;
        cout << "Phone构造" << endl;
    }

    ~Phone()
    {
        cout << "Phone析构" << endl;
    }

    string m_PhoneName;

};


class Person
{
public:

    //初始化列表可以告诉编译器调用哪一个构造函数
    Person(string name, string pName) :m_Name(name), m_Phone(pName)
    {
        cout << "Person构造" << endl;
    }
```

```
    ~Person()
    {
        cout << "Person析构" << endl;
    }

    void playGame()
    {
        cout << m_Name << " 使用" << m_Phone.m_PhoneName << " 牌手机! " << endl;
    }

    string m_Name;
    Phone m_Phone;

};
void test01()
{
    //当类中成员是其他类对象时，我们称该成员为 对象成员
    //构造的顺序是 ：先调用对象成员的构造，再调用本类构造
    //析构顺序与构造相反
    Person p("张三" , "苹果x");
    p.playGame();

}


int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.2.8 静态成员

静态成员就是在成员变量和成员函数前加上关键字static，称为静态成员

静态成员分为：

- 静态成员变量
    - 所有对象共享同一份数据
    - 在编译阶段分配内存
    - 类内声明，类外初始化
- 静态成员函数

- 所有对象共享同一个函数
- 静态成员函数只能访问静态成员变量

示例1： 静态成员变量

```
class Person
{

public:

    static int m_A; //静态成员变量

    //静态成员变量特点:
    //1 在编译阶段分配内存
    //2 类内声明，类外初始化
    //3 所有对象共享同一份数据

private:
    static int m_B; //静态成员变量也是有访问权限的
};
int Person::m_A = 10;
int Person::m_B = 10;

void test01()
{
    //静态成员变量两种访问方式

    //1、通过对象
    Person p1;
    p1.m_A = 100;
    cout << "p1.m_A = " << p1.m_A << endl;

    Person p2;
    p2.m_A = 200;
    cout << "p1.m_A = " << p1.m_A << endl; //共享同一份数据
    cout << "p2.m_A = " << p2.m_A << endl;

    //2、通过类名
    cout << "m_A = " << Person::m_A << endl;


    //cout << "m_B = " << Person::m_B << endl; //私有权限访问不到
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

示例2：静态成员函数

```
class Person
{

public:

    //静态成员函数特点:
    //1 程序共享一个函数
    //2 静态成员函数只能访问静态成员变量

    static void func()
    {
        cout << "func调用" << endl;
        m_A = 100;
        //m_B = 100; //错误，不可以访问非静态成员变量
    }

    static int m_A; //静态成员变量
    int m_B; //
private:

    //静态成员函数也是有访问权限的
    static void func2()
    {
        cout << "func2调用" << endl;
    }
};
int Person::m_A = 10;


void test01()
{
    //静态成员变量两种访问方式

    //1、通过对象
    Person p1;
    p1.func();

    //2、通过类名
    Person::func();


    //Person::func2(); //私有权限访问不到
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.3 C++对象模型和this指针

4.3.1 成员变量和成员函数分开存储

在C++中，类内的成员变量和成员函数分开存储

只有非静态成员变量才属于类的对象上

```
class Person {
public:
    Person() {
        mA = 0;
    }
    //非静态成员变量占对象空间
    int mA;
    //静态成员变量不占对象空间
    static int mB;
    //函数也不占对象空间，所有函数共享一个函数实例
    void func() {
        cout << "mA:" << this->mA << endl;
    }
    //静态成员函数也不占对象空间
    static void sfunc() {
    }
};

int main() {

    cout << sizeof(Person) << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.3.2 this指针概念

通过4.3.1我们知道在C++中成员变量和成员函数是分开存储的

每一个非静态成员函数只会诞生一份函数实例，也就是说多个同类型的对象会共用一块代码

那么问题是：这一块代码是如何区分那个对象调用自己的呢？

c++通过提供特殊的对象指针，this指针，解决上述问题。**this指针指向被调用的成员函数所属的对象**

this指针是隐含每一个非静态成员函数内的一种指针

this指针不需要定义，直接使用即可

this指针的用途：

- 当形参和成员变量同名时，可用this指针来区分
- 在类的非静态成员函数中返回对象本身，可使用return *this

```
class Person
{
public:

    Person(int age)
    {
        //1、当形参和成员变量同名时，可用this指针来区分
        this->age = age;
    }

    Person& PersonAddPerson(Person p)
    {
        this->age += p.age;
        //返回对象本身
        return *this;
    }

    int age;
};

void test01()
{
    Person p1(10);
    cout << "p1.age = " << p1.age << endl;

    Person p2(10);
    p2.PersonAddPerson(p1).PersonAddPerson(p1).PersonAddPerson(p1);
    cout << "p2.age = " << p2.age << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

4.3.3 空指针访问成员函数

C++中空指针也是可以调用成员函数的，但是也要注意有没有用到this指针

如果用到this指针，需要加以判断保证代码的健壮性

示例：

```
//空指针访问成员函数
class Person {
public:

    void ShowClassName() {
        cout << "我是Person类!" << endl;
    }

    void ShowPerson() {
        if (this == NULL) {
            return;
        }
        cout << mAge << endl;
    }

public:
    int mAge;
};

void test01()
{
    Person * p = NULL;
    p->ShowClassName(); //空指针，可以调用成员函数
    p->ShowPerson();  //但是如果成员函数中用到了this指针，就不可以了
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.3.4 const修饰成员函数

常函数：

- 成员函数后加const后我们称为这个函数为**常函数**
- 常函数内不可以修改成员属性
- 成员属性声明时加关键字mutable后，在常函数中依然可以修改

常对象：

- 声明对象前加const称该对象为常对象
- 常对象只能调用常函数

示例：

```
class Person {
public:
    Person() {
        m_A = 0;
        m_B = 0;
    }

    //this指针的本质是一个指针常量，指针的指向不可修改
    //如果想让指针指向的值也不可以修改，需要声明常函数
    void ShowPerson() const {
        //const Type* const pointer;
        //this = NULL; //不能修改指针的指向 Person* const this;
        //this->mA = 100; //但是this指针指向的对象的数据是可以修改的

        //const修饰成员函数，表示指针指向的内存空间的数据不能修改，除了mutable修饰的变量
        this->m_B = 100;
    }

    void MyFunc() const {
        //mA = 10000;
    }

public:
    int m_A;
    mutable int m_B; //可修改 可变的
};
```

```
//const修饰对象  常对象
void test01() {

    const Person person; //常量对象
    cout << person.m_A << endl;
    //person.mA = 100; //常对象不能修改成员变量的值,但是可以访问
    person.m_B = 100; //但是常对象可以修改mutable修饰成员变量

    //常对象访问成员函数
    person.MyFunc(); //常对象不能调用const的函数

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.4 友元

生活中你的家有客厅(Public)，有你的卧室(Private)

客厅所有来的客人都可以进去，但是你的卧室是私有的，也就是说只有你能进去

但是呢，你也可以允许你的好闺蜜好基友进去。

在程序里，有些私有属性 也想让类外特殊的一些函数或者类进行访问，就需要用到友元的技术

友元的目的就是让一个函数或者类 访问另一个类中私有成员

友元的关键字为 ==friend==

友元的三种实现

- 全局函数做友元
- 类做友元
- 成员函数做友元

4.4.1 全局函数做友元

```
class Building
{
    //告诉编译器 goodGay全局函数 是 Building类的好朋友，可以访问类中的私有内容
    friend void goodGay(Building * building);

public:

    Building()
    {
        this->m_SittingRoom = "客厅";
        this->m_BedRoom = "卧室";
    }


public:
    string m_SittingRoom; //客厅

private:
    string m_BedRoom; //卧室
};


void goodGay(Building * building)
{
    cout << "好基友正在访问:  " << building->m_SittingRoom << endl;
    cout << "好基友正在访问:  " << building->m_BedRoom << endl;
}


void test01()
{
    Building b;
    goodGay(&b);
}

int main(){

    test01();

    system("pause");
    return 0;
}
```

4.4.2 类做友元

```
class Building;
class goodGay
{
public:

    goodGay();
```

```
    void visit();

private:
    Building *building;
};


class Building
{
    //告诉编译器 goodGay类是Building类的好朋友，可以访问到Building类中私有内容
    friend class goodGay;

public:
    Building();

public:
    string m_SittingRoom; //客厅
private:
    string m_BedRoom;//卧室
};

Building::Building()
{
    this->m_SittingRoom = "客厅";
    this->m_BedRoom = "卧室";
}

goodGay::goodGay()
{
    building = new Building;
}

void goodGay::visit()
{
    cout << "好基友正在访问" << building->m_SittingRoom << endl;
    cout << "好基友正在访问" << building->m_BedRoom << endl;
}

void test01()
{
    goodGay gg;
    gg.visit();

}

int main(){

    test01();

    system("pause");
    return 0;
}
```

4.4.3 成员函数做友元

```
class Building;
class goodGay
{
public:

    goodGay();
    void visit(); //只让visit函数作为Building的好朋友，可以发访问Building中私有内容
    void visit2();

private:
    Building *building;
};


class Building
{
    //告诉编译器  goodGay类中的visit成员函数 是Building好朋友，可以访问私有内容
    friend void goodGay::visit();

public:
    Building();

public:
    string m_SittingRoom; //客厅
private:
    string m_BedRoom;//卧室
};

Building::Building()
{
    this->m_SittingRoom = "客厅";
    this->m_BedRoom = "卧室";
}

goodGay::goodGay()
{
    building = new Building;
}

void goodGay::visit()
{
    cout << "好基友正在访问" << building->m_SittingRoom << endl;
    cout << "好基友正在访问" << building->m_BedRoom << endl;
}

void goodGay::visit2()
{
    cout << "好基友正在访问" << building->m_SittingRoom << endl;
    //cout << "好基友正在访问" << building->m_BedRoom << endl;
}

void test01()
{
```

```
    goodGay  gg;
    gg.visit();

}

int main(){

    test01();

    system("pause");
    return 0;
}
```

4.5 运算符重载

运算符重载概念：对已有的运算符重新进行定义，赋予其另一种功能，以适应不同的数据类型

4.5.1 加号运算符重载

作用：实现两个自定义数据类型相加的运算

```
class Person {
public:
    Person() {};
    Person(int a, int b)
    {
        this->m_A = a;
        this->m_B = b;
    }
    //成员函数实现 + 号运算符重载
    Person operator+(const Person& p) {
        Person temp;
        temp.m_A = this->m_A + p.m_A;
        temp.m_B = this->m_B + p.m_B;
        return temp;
    }


public:
    int m_A;
    int m_B;
};
```

```
//全局函数实现 + 号运算符重载
//Person operator+(const Person& p1, const Person& p2) {
//	Person temp(0, 0);
//	temp.m_A = p1.m_A + p2.m_A;
//	temp.m_B = p1.m_B + p2.m_B;
//	return temp;
//}

//运算符重载 可以发生函数重载
Person operator+(const Person& p2, int val)
{
	Person temp;
	temp.m_A = p2.m_A + val;
	temp.m_B = p2.m_B + val;
	return temp;
}

void test() {

	Person p1(10, 10);
	Person p2(20, 20);

	//成员函数方式
	Person p3 = p2 + p1;  //相当于 p2.operaor+(p1)
	cout << "mA:" << p3.m_A << " mB:" << p3.m_B << endl;


	Person p4 = p3 + 10; //相当于 operator+(p3,10)
	cout << "mA:" << p4.m_A << " mB:" << p4.m_B << endl;

}

int main() {

	test();

	system("pause");

	return 0;
}
```

> 总结1：对于内置的数据类型的表达式的的运算符是不可能改变的

> 总结2：不要滥用运算符重载

4.5.2 左移运算符重载

作用：可以输出自定义数据类型

```
class Person {
    friend ostream& operator<<(ostream& out, Person& p);

public:

    Person(int a, int b)
    {
        this->m_A = a;
        this->m_B = b;
    }

    //成员函数 实现不了  p << cout 不是我们想要的效果
    //void operator<<(Person& p){
    //}

private:
    int m_A;
    int m_B;
};

//全局函数实现左移重载
//ostream对象只能有一个
ostream& operator<<(ostream& out, Person& p) {
    out << "a:" << p.m_A << " b:" << p.m_B;
    return out;
}

void test() {

    Person p1(10, 20);

    cout << p1 << "hello world" << endl; //链式编程
}

int main() {

    test();

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：重载左移运算符配合友元可以实现输出自定义数据类型

4.5.3 递增运算符重载

作用： 通过重载递增运算符，实现自己的整型数据

```
class MyInteger {

    friend ostream& operator<<(ostream& out, MyInteger myint);

public:
    MyInteger() {
        m_Num = 0;
    }
    //前置++
    MyInteger& operator++() {
        //先++
        m_Num++;
        //再返回
        return *this;
    }

    //后置++
    MyInteger operator++(int) {
        //先返回
        MyInteger temp = *this; //记录当前本身的值，然后让本身的值加1，但是返回的是以前的值，达到先返回后++;
        m_Num++;
        return temp;
    }

private:
    int m_Num;
};


ostream& operator<<(ostream& out, MyInteger myint) {
    out << myint.m_Num;
    return out;
}


//前置++ 先++ 再返回
void test01() {
    MyInteger myInt;
    cout << ++myInt << endl;
    cout << myInt << endl;
}
```

```
//后置++ 先返回 再++
void test02() {

    MyInteger myInt;
    cout << myInt++ << endl;
    cout << myInt << endl;
}

int main() {

    test01();
    //test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结： 前置递增返回引用，后置递增返回值

4.5.4 赋值运算符重载

c++编译器至少给一个类添加4个函数

1. 默认构造函数(无参，函数体为空)
2. 默认析构函数(无参，函数体为空)
3. 默认拷贝构造函数，对属性进行值拷贝
4. 赋值运算符 operator=, 对属性进行值拷贝

如果类中有属性指向堆区，做赋值操作时也会出现深浅拷贝问题

示例：

```
class Person
{
public:

    Person(int age)
```

```
    {
        //将年龄数据开辟到堆区
        m_Age = new int(age);
    }

    //重载赋值运算符
    Person& operator=(Person &p)
    {
        if (m_Age != NULL)
        {
            delete m_Age;
            m_Age = NULL;
        }
        //编译器提供的代码是浅拷贝
        //m_Age = p.m_Age;

        //提供深拷贝 解决浅拷贝的问题
        m_Age = new int(*p.m_Age);

        //返回自身
        return *this;
    }


    ~Person()
    {
        if (m_Age != NULL)
        {
            delete m_Age;
            m_Age = NULL;
        }
    }

    //年龄的指针
    int *m_Age;

};


void test01()
{
    Person p1(18);

    Person p2(20);

    Person p3(30);

    p3 = p2 = p1; //赋值操作

    cout << "p1的年龄为: " << *p1.m_Age << endl;

    cout << "p2的年龄为: " << *p2.m_Age << endl;

    cout << "p3的年龄为: " << *p3.m_Age << endl;
}

int main() {
```

```
    test01();

    //int a = 10;
    //int b = 20;
    //int c = 30;

    //c = b = a;
    //cout << "a = " << a << endl;
    //cout << "b = " << b << endl;
    //cout << "c = " << c << endl;

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.5.5 关系运算符重载

作用：重载关系运算符，可以让两个自定义类型对象进行对比操作

示例：

```
class Person
{
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    };

    bool operator==(Person & p)
    {
        if (this->m_Name == p.m_Name && this->m_Age == p.m_Age)
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }

    bool operator!=(Person & p)
    {
        if (this->m_Name == p.m_Name && this->m_Age == p.m_Age)
        {
```

```
            return false;
        }
        else
        {
            return true;
        }
    }

    string m_Name;
    int m_Age;
};

void test01()
{
    //int a = 0;
    //int b = 0;

    Person a("孙悟空", 18);
    Person b("孙悟空", 18);

    if (a == b)
    {
        cout << "a和b相等" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "a和b不相等" << endl;
    }

    if (a != b)
    {
        cout << "a和b不相等" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "a和b相等" << endl;
    }
}


int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.5.6 函数调用运算符重载

- 函数调用运算符 () 也可以重载
- 由于重载后使用的方式非常像函数的调用，因此称为仿函数
- 仿函数没有固定写法，非常灵活

示例：

```
class MyPrint
{
public:
    void operator()(string text)
    {
        cout << text << endl;
    }

};
void test01()
{
    //重载的 () 操作符 也称为仿函数
    MyPrint myFunc;
    myFunc("hello world");
}


class MyAdd
{
public:
    int operator()(int v1, int v2)
    {
        return v1 + v2;
    }
};

void test02()
{
    MyAdd add;
    int ret = add(10, 10);
    cout << "ret = " << ret << endl;

    //匿名对象调用
    cout << "MyAdd()(100,100) = " << MyAdd()(100, 100) << endl;
}

int main() {

    test01();
    test02();


    system("pause");

    return 0;
}
```

4.6 继承

继承是面向对象三大特性之一

有些类与类之间存在特殊的关系，例如下图中：



我们发现，定义这些类时，下级别的成员除了拥有上一级的共性，还有自己的特性。

这个时候我们就可以考虑利用继承的技术，减少重复代码

4.6.1 继承的基本语法

例如我们看到很多网站中，都有公共的头部，公共的底部，甚至公共的左侧列表，只有中心内容不同

接下来我们分别利用普通写法和继承的写法来实现网页中的内容，看一下继承存在的意义以及好处

普通实现：

```
//Java页面
class Java
{
public:
    void header()
    {
        cout << "首页、公开课、登录、注册...（公共头部）" << endl;
    }
    void footer()
    {
        cout << "帮助中心、交流合作、站内地图...(公共底部)" << endl;
    }
    void left()
    {
```

```
        cout << "Java,Python,C++...(公共分类列表)" << endl;
    }
    void content()
    {
        cout << "JAVA学科视频" << endl;
    }
};
//Python页面
class Python
{
public:
    void header()
    {
        cout << "首页、公开课、登录、注册...（公共头部）" << endl;
    }
    void footer()
    {
        cout << "帮助中心、交流合作、站内地图...(公共底部)" << endl;
    }
    void left()
    {
        cout << "Java,Python,C++...(公共分类列表)" << endl;
    }
    void content()
    {
        cout << "Python学科视频" << endl;
    }
};
//C++页面
class CPP
{
public:
    void header()
    {
        cout << "首页、公开课、登录、注册...（公共头部）" << endl;
    }
    void footer()
    {
        cout << "帮助中心、交流合作、站内地图...(公共底部)" << endl;
    }
    void left()
    {
        cout << "Java,Python,C++...(公共分类列表)" << endl;
    }
    void content()
    {
        cout << "C++学科视频" << endl;
    }
};

void test01()
{
    //Java页面
    cout << "Java下载视频页面如下:  " << endl;
    Java ja;
    ja.header();
    ja.footer();
    ja.left();
```

```
    ja.content();
    cout << "--------------------" << endl;

    //Python页面
    cout << "Python下载视频页面如下:  " << endl;
    Python py;
    py.header();
    py.footer();
    py.left();
    py.content();
    cout << "--------------------" << endl;

    //C++页面
    cout << "C++下载视频页面如下:  " << endl;
    CPP cp;
    cp.header();
    cp.footer();
    cp.left();
    cp.content();

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

继承实现：

```
//公共页面
class BasePage
{
public:
    void header()
    {
        cout << "首页、公开课、登录、注册...（公共头部）" << endl;
    }

    void footer()
    {
        cout << "帮助中心、交流合作、站内地图...(公共底部)" << endl;
    }
    void left()
    {
        cout << "Java,Python,C++...(公共分类列表)" << endl;
    }

};

//Java页面
class Java : public BasePage
```

```
{
public:
    void content()
    {
        cout << "JAVA学科视频" << endl;
    }
};
//Python页面
class Python : public BasePage
{
public:
    void content()
    {
        cout << "Python学科视频" << endl;
    }
};
//C++页面
class CPP : public BasePage
{
public:
    void content()
    {
        cout << "C++学科视频" << endl;
    }
};

void test01()
{
    //Java页面
    cout << "Java下载视频页面如下:  " << endl;
    Java ja;
    ja.header();
    ja.footer();
    ja.left();
    ja.content();
    cout << "---------------------" << endl;

    //Python页面
    cout << "Python下载视频页面如下:  " << endl;
    Python py;
    py.header();
    py.footer();
    py.left();
    py.content();
    cout << "---------------------" << endl;

    //C++页面
    cout << "C++下载视频页面如下:  " << endl;
    CPP cp;
    cp.header();
    cp.footer();
    cp.left();
    cp.content();


}

int main() {
```

```
    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

继承的好处：==可以减少重复的代码==

class A : public B;

A 类称为子类 或 派生类

B 类称为父类 或 基类

派生类中的成员，包含两大部分:

一类是从基类继承过来的，一类是自己增加的成员。


从基类继承过过来的表现其共性，而新增的成员体现了其个性。

4.6.2 继承方式

继承的语法：`class 子类 : 继承方式  父类`

继承方式一共有三种：

- 公共继承
- 保护继承
- 私有继承



示例：

```
class Base1
{
public:
    int m_A;
protected:
    int m_B;
private:
    int m_C;
};

//公共继承
class Son1 :public Base1
{
public:
    void func()
    {
        m_A; //可访问 public权限
        m_B; //可访问 protected权限
        //m_C; //不可访问
    }
};

void myClass()
{
    Son1 s1;
    s1.m_A; //其他类只能访问到公共权限
}

//保护继承
```

```
class Base2
{
public:
    int m_A;
protected:
    int m_B;
private:
    int m_C;
};
class Son2:protected Base2
{
public:
    void func()
    {
        m_A; //可访问 protected权限
        m_B; //可访问 protected权限
        //m_C; //不可访问
    }
};
void myClass2()
{
    Son2 s;
    //s.m_A; //不可访问
}

//私有继承
class Base3
{
public:
    int m_A;
protected:
    int m_B;
private:
    int m_C;
};
class Son3:private Base3
{
public:
    void func()
    {
        m_A; //可访问 private权限
        m_B; //可访问 private权限
        //m_C; //不可访问
    }
};
class GrandSon3 :public Son3
{
public:
    void func()
    {
        //Son3是私有继承，所以继承Son3的属性在GrandSon3中都无法访问到
        //m_A;
        //m_B;
        //m_C;
    }
};
```

4.6.3 继承中的对象模型

问题：从父类继承过来的成员，哪些属于子类对象中？

示例：

```
class Base
{
public:
    int m_A;
protected:
    int m_B;
private:
    int m_C; //私有成员只是被隐藏了，但是还是会继承下去
};

//公共继承
class Son :public Base
{
public:
    int m_D;
};

void test01()
{
    cout << "sizeof Son = " << sizeof(Son) << endl;
}


int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

利用工具查看：



打开工具窗口后，定位到当前CPP文件的盘符

然后输入： cl /d1 reportSingleClassLayout查看的类名 所属文件名

效果如下图:

```
**********************************************************************

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community>F:

F:\>cd F:\VS项目\继承\继承

F:\VS项目\继承\继承>cl /d1 reportSingleClassLayoutSon "03 继承中的对象模型.cpp"
用于 x86 的 Microsoft (R) C/C++ 优化编译器 19.15.26732.1 版
版权所有(C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

03 继承中的对象模型.cpp
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\Community\VC\Tools\MSVC\14.15.26726\include\xlocale(319): warning C4
530: 使用了 C++ 异常处理程序，但未启用展开语义。请指定 /EHsc

class Son       size(16):
        +---
 0      | +--- (base class Base)
 0      | | m_A
 4      | | m_B
 8      | | m_C
        | +---
12      | m_D
        +---
Microsoft (R) Incremental Linker Version 14.15.26732.1
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.

"/out:03 继承中的对象模型.exe"
"03 继承中的对象模型.obj"

F:\VS项目\继承\继承>
```

父类继承过来的

子类特有的

> 结论： 父类中私有成员也是被子类继承下去了，只是由编译器给隐藏后访问不到

4.6.4 继承中构造和析构顺序

子类继承父类后，当创建子类对象，也会调用父类的构造函数

问题：父类和子类的构造和析构顺序是谁先谁后？

示例：

```
class Base
{
public:
    Base()
    {
        cout << "Base构造函数!" << endl;
    }
    ~Base()
    {
        cout << "Base析构函数!" << endl;
    }
};

class Son : public Base
{
public:
    Son()
    {
        cout << "Son构造函数!" << endl;
    }
    ~Son()
    {
        cout << "Son析构函数!" << endl;
    }

};
```

```
void test01()
{
    //继承中 先调用父类构造函数，再调用子类构造函数，析构顺序与构造相反
    Son s;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：继承中 先调用父类构造函数，再调用子类构造函数，析构顺序与构造相反

4.6.5 继承同名成员处理方式

问题：当子类与父类出现同名的成员，如何通过子类对象，访问到子类或父类中同名的数据呢？

- 访问子类同名成员 直接访问即可
- 访问父类同名成员 需要加作用域

示例：

```
class Base {
public:
    Base()
    {
        m_A = 100;
    }

    void func()
    {
        cout << "Base - func()调用" << endl;
    }

    void func(int a)
    {
        cout << "Base - func(int a)调用" << endl;
    }
```

```
public:
    int m_A;
};


class Son : public Base {
public:
    Son()
    {
        m_A = 200;
    }

    //当子类与父类拥有同名的成员函数，子类会隐藏父类中所有版本的同名成员函数
    //如果想访问父类中被隐藏的同名成员函数，需要加父类的作用域
    void func()
    {
        cout << "Son - func()调用" << endl;
    }
public:
    int m_A;
};

void test01()
{
    Son s;

    cout << "Son下的m_A = " << s.m_A << endl;
    cout << "Base下的m_A = " << s.Base::m_A << endl;

    s.func();
    s.Base::func();
    s.Base::func(10);

}
int main() {

    test01();

    system("pause");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

总结：

1. 子类对象可以直接访问到子类中同名成员
2. 子类对象加作用域可以访问到父类同名成员
3. 当子类与父类拥有同名的成员函数，子类会隐藏父类中同名成员函数，加作用域可以访问到父类中同名函数

4.6.6 继承同名静态成员处理方式

问题：继承中同名的静态成员在子类对象上如何进行访问？

静态成员和非静态成员出现同名，处理方式一致

- 访问子类同名成员 直接访问即可
- 访问父类同名成员 需要加作用域

示例：

```
class Base {
public:
    static void func()
    {
        cout << "Base - static void func()" << endl;
    }
    static void func(int a)
    {
        cout << "Base - static void func(int a)" << endl;
    }

    static int m_A;
};

int Base::m_A = 100;

class Son : public Base {
public:
    static void func()
    {
        cout << "Son - static void func()" << endl;
    }
    static int m_A;
};

int Son::m_A = 200;

//同名成员属性
void test01()
{
    //通过对象访问
    cout << "通过对象访问:  " << endl;
    Son s;
    cout << "Son  下 m_A = " << s.m_A << endl;
    cout << "Base 下 m_A = " << s.Base::m_A << endl;

    //通过类名访问
    cout << "通过类名访问:  " << endl;
```

```
    cout << "Son  下 m_A = " << Son::m_A << endl;
    cout << "Base 下 m_A = " << Son::Base::m_A << endl;
}

//同名成员函数
void test02()
{
    //通过对象访问
    cout << "通过对象访问:  " << endl;
    Son s;
    s.func();
    s.Base::func();

    cout << "通过类名访问:  " << endl;
    Son::func();
    Son::Base::func();
    //出现同名，子类会隐藏掉父类中所有同名成员函数，需要加作作用域访问
    Son::Base::func(100);
}
int main() {

    //test01();
    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：同名静态成员处理方式和非静态处理方式一样，只不过有两种访问的方式（通过对象 和 通过类名）

4.6.7 多继承语法

C++允许**一个类继承多个类**

语法：`class 子类 : 继承方式 父类1 ， 继承方式 父类2...`

多继承可能会引发父类中有同名成员出现，需要加作用域区分

C++实际开发中不建议用多继承

示例：

```
class Base1 {
public:
    Base1()
    {
        m_A = 100;
    }
public:
    int m_A;
};

class Base2 {
public:
    Base2()
    {
        m_A = 200;  //开始是m_B 不会出问题，但是改为mA就会出现不明确
    }
public:
    int m_A;
};

//语法：class 子类：继承方式 父类1 ， 继承方式 父类2
class Son : public Base2, public Base1
{
public:
    Son()
    {
        m_C = 300;
        m_D = 400;
    }
public:
    int m_C;
    int m_D;
};


//多继承容易产生成员同名的情况
//通过使用类名作用域可以区分调用哪一个基类的成员
void test01()
{
    Son s;
    cout << "sizeof Son = " << sizeof(s) << endl;
    cout << s.Base1::m_A << endl;
    cout << s.Base2::m_A << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

> 总结： 多继承中如果父类中出现了同名情况，子类使用时候要加作用域

4.6.8 菱形继承


菱形继承概念：

两个派生类继承同一个基类

又有某个类同时继承者两个派生类

这种继承被称为菱形继承，或者钻石继承

典型的菱形继承案例：



菱形继承问题：

1. 羊继承了动物的数据，驼同样继承了动物的数据，当草泥马使用数据时，就会产生二义性。

2. 草泥马继承自动物的数据继承了两份，其实我们应该清楚，这份数据我们只需要一份就可以。

示例：

```
class Animal
{
public:
    int m_Age;
};

//继承前加virtual关键字后，变为虚继承
//此时公共的父类Animal称为虚基类
class Sheep : virtual public Animal {};
class Tuo   : virtual public Animal {};
class SheepTuo : public Sheep, public Tuo {};

void test01()
{
    SheepTuo st;
    st.Sheep::m_Age = 100;
    st.Tuo::m_Age = 200;

    cout << "st.Sheep::m_Age = " << st.Sheep::m_Age << endl;
    cout << "st.Tuo::m_Age = " <<  st.Tuo::m_Age << endl;
    cout << "st.m_Age = " << st.m_Age << endl;
}


int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 菱形继承带来的主要问题是子类继承两份相同的数据，导致资源浪费以及毫无意义
- 利用虚继承可以解决菱形继承问题

4.7 多态

4.7.1 多态的基本概念

多态是C++面向对象三大特性之一

多态分为两类

- 静态多态: 函数重载 和 运算符重载属于静态多态，复用函数名
- 动态多态: 派生类和虚函数实现运行时多态

静态多态和动态多态区别:

- 静态多态的函数地址早绑定 - 编译阶段确定函数地址
- 动态多态的函数地址晚绑定 - 运行阶段确定函数地址

下面通过案例进行讲解多态

```
class Animal
{
public:
    //Speak函数就是虚函数
    //函数前面加上virtual关键字，变成虚函数，那么编译器在编译的时候就不能确定函数调用了。
    virtual void speak()
    {
        cout << "动物在说话" << endl;
    }
};

class Cat :public Animal
{
public:
    void speak()
    {
        cout << "小猫在说话" << endl;
    }
};

class Dog :public Animal
{
public:

    void speak()
    {
        cout << "小狗在说话" << endl;
    }

};
```

```
//我们希望传入什么对象，那么就调用什么对象的函数
//如果函数地址在编译阶段就能确定，那么静态联编
//如果函数地址在运行阶段才能确定，就是动态联编

void DoSpeak(Animal & animal)
{
    animal.speak();
}
//
//多态满足条件:
//1、有继承关系
//2、子类重写父类中的虚函数
//多态使用:
//父类指针或引用指向子类对象

void test01()
{
    Cat cat;
    DoSpeak(cat);


    Dog dog;
    DoSpeak(dog);
}


int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

多态满足条件

- 有继承关系
- 子类重写父类中的虚函数

多态使用条件

- 父类指针或引用指向子类对象

重写：函数返回值类型 函数名 参数列表 完全一致称为重写

4.7.2 多态案例一-计算器类

案例描述：

分别利用普通写法和多态技术，设计实现两个操作数进行运算的计算器类

多态的优点：

- 代码组织结构清晰
- 可读性强
- 利于前期和后期的扩展以及维护

示例：

```
//普通实现
class Calculator {
public:
    int getResult(string oper)
    {
        if (oper == "+") {
            return m_Num1 + m_Num2;
        }
        else if (oper == "-") {
            return m_Num1 - m_Num2;
        }
        else if (oper == "*") {
            return m_Num1 * m_Num2;
        }
        //如果要提供新的运算，需要修改源码
    }
public:
    int m_Num1;
    int m_Num2;
};

void test01()
{
    //普通实现测试
    Calculator c;
    c.m_Num1 = 10;
    c.m_Num2 = 10;
    cout << c.m_Num1 << " + " << c.m_Num2 << " = " << c.getResult("+") << endl;

    cout << c.m_Num1 << " - " << c.m_Num2 << " = " << c.getResult("-") << endl;

    cout << c.m_Num1 << " * " << c.m_Num2 << " = " << c.getResult("*") << endl;
}



//多态实现
//抽象计算器类
//多态优点：代码组织结构清晰，可读性强，利于前期和后期的扩展以及维护
```

```
class AbstractCalculator
{
public :

    virtual int getResult()
    {
        return 0;
    }

    int m_Num1;
    int m_Num2;
};

//加法计算器
class AddCalculator :public AbstractCalculator
{
public:
    int getResult()
    {
        return m_Num1 + m_Num2;
    }
};

//减法计算器
class SubCalculator :public AbstractCalculator
{
public:
    int getResult()
    {
        return m_Num1 - m_Num2;
    }
};

//乘法计算器
class MulCalculator :public AbstractCalculator
{
public:
    int getResult()
    {
        return m_Num1 * m_Num2;
    }
};


void test02()
{
    //创建加法计算器
    AbstractCalculator *abc = new AddCalculator;
    abc->m_Num1 = 10;
    abc->m_Num2 = 10;
    cout << abc->m_Num1 << " + " << abc->m_Num2 << " = " << abc->getResult() <<
endl;
    delete abc;  //用完了记得销毁

    //创建减法计算器
    abc = new SubCalculator;
    abc->m_Num1 = 10;
    abc->m_Num2 = 10;
```

```
    cout << abc->m_Num1 << " - " << abc->m_Num2 << " = " << abc->getResult() <<
endl;
    delete abc;

    //创建乘法计算器
    abc = new MulCalculator;
    abc->m_Num1 = 10;
    abc->m_Num2 = 10;
    cout << abc->m_Num1 << " * " << abc->m_Num2 << " = " << abc->getResult() <<
endl;
    delete abc;
}

int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

> 总结：C++开发提倡利用多态设计程序架构，因为多态优点很多

4.7.3 纯虚函数和抽象类

在多态中，通常父类中虚函数的实现是毫无意义的，主要都是调用子类重写的内容

因此可以将虚函数改为**纯虚函数**

纯虚函数语法：`virtual 返回值类型 函数名 （参数列表）= 0 ;`

当类中有了纯虚函数，这个类也称为==抽象类==

抽象类特点：

- 无法实例化对象
- 子类必须重写抽象类中的纯虚函数，否则也属于抽象类

示例：

```
class Base
{
public:
    //纯虚函数
    //类中只要有一个纯虚函数就称为抽象类
    //抽象类无法实例化对象
    //子类必须重写父类中的纯虚函数，否则也属于抽象类
    virtual void func() = 0;
};

class Son :public Base
{
public:
    virtual void func()
    {
        cout << "func调用" << endl;
    };
};

void test01()
{
    Base * base = NULL;
    //base = new Base; // 错误，抽象类无法实例化对象
    base = new Son;
    base->func();
    delete base;//记得销毁
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.7.4 多态案例二-制作饮品

案例描述：

制作饮品的大致流程为：煮水 - 冲泡 - 倒入杯中 - 加入辅料

利用多态技术实现本案例，提供抽象制作饮品基类，提供子类制作咖啡和茶叶



冲咖啡



冲茶叶

示例：

```
//抽象制作饮品
class AbstractDrinking {
public:
    //烧水
    virtual void Boil() = 0;
    //冲泡
    virtual void Brew() = 0;
    //倒入杯中
    virtual void PourInCup() = 0;
    //加入辅料
    virtual void PutSomething() = 0;
    //规定流程
    void MakeDrink() {
        Boil();
        Brew();
        PourInCup();
        PutSomething();
    }
};

//制作咖啡
class Coffee : public AbstractDrinking {
public:
    //烧水
    virtual void Boil() {
        cout << "煮农夫山泉!" << endl;
```

```
    }
    //冲泡
    virtual void Brew() {
        cout << "冲泡咖啡!" << endl;
    }
    //倒入杯中
    virtual void PourInCup() {
        cout << "将咖啡倒入杯中!" << endl;
    }
    //加入辅料
    virtual void PutSomething() {
        cout << "加入牛奶!" << endl;
    }
};

//制作茶水
class Tea : public AbstractDrinking {
public:
    //烧水
    virtual void Boil() {
        cout << "煮自来水!" << endl;
    }
    //冲泡
    virtual void Brew() {
        cout << "冲泡茶叶!" << endl;
    }
    //倒入杯中
    virtual void PourInCup() {
        cout << "将茶水倒入杯中!" << endl;
    }
    //加入辅料
    virtual void PutSomething() {
        cout << "加入枸杞!" << endl;
    }
};

//业务函数
void DoWork(AbstractDrinking* drink) {
    drink->MakeDrink();
    delete drink;
}

void test01() {
    DoWork(new Coffee);
    cout << "---------------" << endl;
    DoWork(new Tea);
}


int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

4.7.5 虚析构和纯虚析构

多态使用时，如果子类中有属性开辟到堆区，那么父类指针在释放时无法调用到子类的析构代码

解决方式：将父类中的析构函数改为**虚析构**或者**纯虚析构**

虚析构和纯虚析构共性：

- 可以解决父类指针释放子类对象
- 都需要有具体的函数实现

虚析构和纯虚析构区别：

- 如果是纯虚析构，该类属于抽象类，无法实例化对象

虚析构语法：

`virtual ~类名(){}`

纯虚析构语法：

`virtual ~类名() = 0;`

`类名::~类名(){}`

示例：

```
class Animal {
public:

    Animal()
    {
        cout << "Animal 构造函数调用！" << endl;
    }
    virtual void Speak() = 0;

    //析构函数加上virtual关键字，变成虚析构函数
```

```
    //virtual ~Animal()
    //{
    //  cout << "Animal虚析构函数调用！" << endl;
    //}


    virtual ~Animal() = 0;
};

Animal::~Animal()
{
    cout << "Animal 纯虚析构函数调用！" << endl;
}

//和包含普通纯虚函数的类一样，包含了纯虚析构函数的类也是一个抽象类。不能够被实例化。

class Cat : public Animal {
public:
    Cat(string name)
    {
        cout << "Cat构造函数调用！" << endl;
        m_Name = new string(name);
    }
    virtual void Speak()
    {
        cout << *m_Name <<  "小猫在说话!" << endl;
    }
    ~Cat()
    {
        cout << "Cat析构函数调用!" << endl;
        if (this->m_Name != NULL) {
            delete m_Name;
            m_Name = NULL;
        }
    }

public:
    string *m_Name;
};

void test01()
{
    Animal *animal = new Cat("Tom");
    animal->Speak();

    //通过父类指针去释放，会导致子类对象可能清理不干净，造成内存泄漏
    //怎么解决？给基类增加一个虚析构函数
    //虚析构函数就是用来解决通过父类指针释放子类对象
    delete animal;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
```

```
}
```

总结：

1. 虚析构或纯虚析构就是用来解决通过父类指针释放子类对象
2. 如果子类中没有堆区数据，可以不写为虚析构或纯虚析构
3. 拥有纯虚析构函数的类也属于抽象类

4.7.6 多态案例三-电脑组装

案例描述：

电脑主要组成部件为 CPU（用于计算），显卡（用于显示），内存条（用于存储）

将每个零件封装出抽象基类，并且提供不同的厂商生产不同的零件，例如Intel厂商和Lenovo厂商

创建电脑类提供让电脑工作的函数，并且调用每个零件工作的接口

测试时组装三台不同的电脑进行工作

示例：

```
#include<iostream>
using namespace std;

//抽象CPU类
class CPU
{
public:
    //抽象的计算函数
    virtual void calculate() = 0;
};

//抽象显卡类
class VideoCard
{
public:
```

```
    //抽象的显示函数
    virtual void display() = 0;
};

//抽象内存条类
class Memory
{
public:
    //抽象的存储函数
    virtual void storage() = 0;
};

//电脑类
class Computer
{
public:
    Computer(CPU * cpu, VideoCard * vc, Memory * mem)
    {
        m_cpu = cpu;
        m_vc = vc;
        m_mem = mem;
    }

    //提供工作的函数
    void work()
    {
        //让零件工作起来，调用接口
        m_cpu->calculate();

        m_vc->display();

        m_mem->storage();
    }

    //提供析构函数 释放3个电脑零件
    ~Computer()
    {

        //释放CPU零件
        if (m_cpu != NULL)
        {
            delete m_cpu;
            m_cpu = NULL;
        }

        //释放显卡零件
        if (m_vc != NULL)
        {
            delete m_vc;
            m_vc = NULL;
        }

        //释放内存条零件
        if (m_mem != NULL)
        {
            delete m_mem;
            m_mem = NULL;
        }
```

```
    }

private:

    CPU * m_cpu; //CPU的零件指针
    VideoCard * m_vc; //显卡零件指针
    Memory * m_mem; //内存条零件指针
};

//具体厂商
//Intel厂商
class IntelCPU :public CPU
{
public:
    virtual void calculate()
    {
        cout << "Intel的CPU开始计算了！" << endl;
    }
};

class IntelVideoCard :public VideoCard
{
public:
    virtual void display()
    {
        cout << "Intel的显卡开始显示了！" << endl;
    }
};

class IntelMemory :public Memory
{
public:
    virtual void storage()
    {
        cout << "Intel的内存条开始存储了！" << endl;
    }
};

//Lenovo厂商
class LenovoCPU :public CPU
{
public:
    virtual void calculate()
    {
        cout << "Lenovo的CPU开始计算了！" << endl;
    }
};

class LenovoVideoCard :public VideoCard
{
public:
    virtual void display()
    {
        cout << "Lenovo的显卡开始显示了！" << endl;
    }
};

class LenovoMemory :public Memory
```

```
{
public:
    virtual void storage()
    {
        cout << "Lenovo的内存条开始存储了！" << endl;
    }
};


void test01()
{
    //第一台电脑零件
    CPU * intelCpu = new IntelCPU;
    VideoCard * intelCard = new IntelVideoCard;
    Memory * intelMem = new IntelMemory;

    cout << "第一台电脑开始工作: " << endl;
    //创建第一台电脑
    Computer * computer1 = new Computer(intelCpu, intelCard, intelMem);
    computer1->work();
    delete computer1;

    cout << "------------------------" << endl;
    cout << "第二台电脑开始工作: " << endl;
    //第二台电脑组装
    Computer * computer2 = new Computer(new LenovoCPU, new LenovoVideoCard, new
LenovoMemory);;
    computer2->work();
    delete computer2;

    cout << "------------------------" << endl;
    cout << "第三台电脑开始工作: " << endl;
    //第三台电脑组装
    Computer * computer3 = new Computer(new LenovoCPU, new IntelVideoCard, new
LenovoMemory);;
    computer3->work();
    delete computer3;

}
```

5 文件操作

程序运行时产生的数据都属于临时数据，程序一旦运行结束都会被释放

通过**文件可以将数据持久化**

C++中对文件操作需要包含头文件 ==< fstream >==

文件类型分为两种：

1. **文本文件** - 文件以文本的**ASCII码**形式存储在计算机中
2. **二进制文件** - 文件以文本的**二进制**形式存储在计算机中，用户一般不能直接读懂它们

操作文件的三大类:

1. ofstream：写操作
2. ifstream： 读操作
3. fstream ： 读写操作

5.1文本文件

5.1.1写文件

写文件步骤如下：

1. 包含头文件

   #include <fstream>

2. 创建流对象

   ofstream ofs;

3. 打开文件

   ofs.open("文件路径",打开方式);

4. 写数据

   ofs << "写入的数据";

5. 关闭文件

   ofs.close();

文件打开方式：

打开方式	解释
ios::in	为读文件而打开文件
ios::out	为写文件而打开文件
ios::ate	初始位置：文件尾
ios::app	追加方式写文件
ios::trunc	如果文件存在先删除，再创建
ios::binary	二进制方式

注意： 文件打开方式可以配合使用，利用|操作符

例如：用二进制方式写文件 `ios::binary |  ios:: out`

示例：

```
#include <fstream>

void test01()
{
    ofstream ofs;
    ofs.open("test.txt", ios::out);

    ofs << "姓名：张三" << endl;
    ofs << "性别：男" << endl;
    ofs << "年龄：18" << endl;

    ofs.close();
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 文件操作必须包含头文件 fstream
- 读文件可以利用 ofstream ，或者fstream类
- 打开文件时候需要指定操作文件的路径，以及打开方式
- 利用<<可以向文件中写数据
- 操作完毕，要关闭文件

5.1.2读文件

读文件与写文件步骤相似，但是读取方式相对于比较多

读文件步骤如下：

1. 包含头文件

   #include <fstream>

2. 创建流对象

   ifstream ifs;

3. 打开文件并判断文件是否打开成功

   ifs.open("文件路径",打开方式);

4. 读数据

   四种方式读取

5. 关闭文件

   ifs.close();

示例：

```
#include <fstream>
#include <string>
void test01()
{
    ifstream ifs;
    ifs.open("test.txt", ios::in);

    if (!ifs.is_open())
    {
        cout << "文件打开失败" << endl;
        return;
    }

    //第一种方式
    //char buf[1024] = { 0 };
    //while (ifs >> buf)
    //{
    //  cout << buf << endl;
    //}

    //第二种
    //char buf[1024] = { 0 };
    //while (ifs.getline(buf,sizeof(buf)))
    //{
    //  cout << buf << endl;
    //}

    //第三种
    //string buf;
    //while (getline(ifs, buf))
    //{
    //  cout << buf << endl;
    //}

    char c;
    while ((c = ifs.get()) != EOF)
    {
```

```
        cout << c;
    }

    ifs.close();


}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 读文件可以利用 ifstream ， 或者fstream类
- 利用is_open函数可以判断文件是否打开成功
- close 关闭文件

5.2 二进制文件

以二进制的方式对文件进行读写操作

打开方式要指定为 ==ios::binary==

5.2.1 写文件

二进制方式写文件主要利用流对象调用成员函数write

函数原型： `ostream& write(const char * buffer,int len);`

参数解释：字符指针buffer指向内存中一段存储空间。len是读写的字节数

示例:

```
#include <fstream>
#include <string>

class Person
```

```
{
public:
    char m_Name[64];
    int m_Age;
};

//二进制文件  写文件
void test01()
{
    //1、包含头文件

    //2、创建输出流对象
    ofstream ofs("person.txt", ios::out | ios::binary);

    //3、打开文件
    //ofs.open("person.txt", ios::out | ios::binary);

    Person p = {"张三"  , 18};

    //4、写文件
    ofs.write((const char *)&p, sizeof(p));

    //5、关闭文件
    ofs.close();
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 文件输出流对象 可以通过write函数，以二进制方式写数据

5.2.2 读文件

二进制方式读文件主要利用流对象调用成员函数read

函数原型：`istream& read(char *buffer,int len);`

参数解释：字符指针buffer指向内存中一段存储空间。len是读写的字节数

示例:

```
#include <fstream>
```

```cpp
#include <string>

class Person
{
public:
    char m_Name[64];
    int m_Age;
};

void test01()
{
    ifstream ifs("person.txt", ios::in | ios::binary);
    if (!ifs.is_open())
    {
        cout << "文件打开失败" << endl;
    }

    Person p;
    ifs.read((char *)&p, sizeof(p));

    cout << "姓名:  " << p.m_Name << " 年龄:  " << p.m_Age << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

- 文件输入流对象 可以通过read函数，以二进制方式读数据

C++提高编程

- 本阶段主要针对C++==泛型编程==和==STL==技术做详细讲解，探讨C++更深层的使用


1 模板

1.1 模板的概念

模板就是建立**通用的模具**，大大**提高复用性**

例如生活中的模板

一寸照片模板：



PPT模板：





模板的特点：

- 模板不可以直接使用，它只是一个框架
- 模板的通用并不是万能的

1.2 函数模板

- C++另一种编程思想称为 ==泛型编程== ，主要利用的技术就是模板
- C++提供两种模板机制:**函数模板**和**类模板**

1.2.1 函数模板语法

函数模板作用:

建立一个通用函数，其函数返回值类型和形参类型可以不具体制定，用一个**虚拟的类型**来代表。

语法:

```
template<typename T>
函数声明或定义
```

解释:

template --- 声明创建模板

typename --- 表面其后面的符号是一种数据类型，可以用class代替

T --- 通用的数据类型，名称可以替换，通常为大写字母

示例:

```
//交换整型函数
void swapInt(int& a, int& b) {
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

//交换浮点型函数
void swapDouble(double& a, double& b) {
    double temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

//利用模板提供通用的交换函数
template<typename T>
void mySwap(T& a, T& b)
{
    T temp = a;
    a = b;
    b = temp;
```

```
}

void test01()
{
    int a = 10;
    int b = 20;

    //swapInt(a, b);

    //利用模板实现交换
    //1、自动类型推导
    mySwap(a, b);

    //2、显示指定类型
    mySwap<int>(a, b);

    cout << "a = " << a << endl;
    cout << "b = " << b << endl;

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 函数模板利用关键字 template
- 使用函数模板有两种方式：自动类型推导、显示指定类型
- 模板的目的是为了提高复用性，将类型参数化

1.2.2 函数模板注意事项

注意事项:

- 自动类型推导，必须推导出一致的数据类型T,才可以使用
- 模板必须要确定出T的数据类型，才可以使用

示例:

```
//利用模板提供通用的交换函数
template<class T>
void mySwap(T& a, T& b)
{
```

```
    T temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}


// 1、自动类型推导，必须推导出一致的数据类型T,才可以使用
void test01()
{
    int a = 10;
    int b = 20;
    char c = 'c';

    mySwap(a, b); // 正确，可以推导出一致的T
    //mySwap(a, c); // 错误，推导不出一致的T类型
}


// 2、模板必须要确定出T的数据类型，才可以使用
template<class T>
void func()
{
    cout << "func 调用" << endl;
}

void test02()
{
    //func(); //错误，模板不能独立使用，必须确定出T的类型
    func<int>(); //利用显示指定类型的方式，给T一个类型，才可以使用该模板
}

int main() {

    test01();
    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 使用模板时必须确定出通用数据类型T，并且能够推导出一致的类型

1.2.3 函数模板案例

案例描述：

- 利用函数模板封装一个排序的函数，可以对**不同数据类型数组**进行排序
- 排序规则从大到小，排序算法为**选择排序**
- 分别利用**char数组**和**int数组**进行测试

示例：

```
//交换的函数模板
template<typename T>
void mySwap(T &a, T&b)
{
    T temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}


template<class T> // 也可以替换成typename
//利用选择排序，进行对数组从大到小的排序
void mySort(T arr[], int len)
{
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        int max = i; //最大数的下标
        for (int j = i + 1; j < len; j++)
        {
            if (arr[max] < arr[j])
            {
                max = j;
            }
        }
        if (max != i) //如果最大数的下标不是i，交换两者
        {
            mySwap(arr[max], arr[i]);
        }
    }
}
template<typename T>
void printArray(T arr[], int len) {

    for (int i = 0; i < len; i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}
void test01()
{
    //测试char数组
    char charArr[] = "bdcfeagh";
    int num = sizeof(charArr) / sizeof(char);
    mySort(charArr, num);
    printArray(charArr, num);
}
```

```
void test02()
{
    //测试int数组
    int intArr[] = { 7, 5, 8, 1, 3, 9, 2, 4, 6 };
    int num = sizeof(intArr) / sizeof(int);
    mySort(intArr, num);
    printArray(intArr, num);
}

int main() {

    test01();
    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：模板可以提高代码复用，需要熟练掌握

1.2.4 普通函数与函数模板的区别

普通函数与函数模板区别：

- 普通函数调用时可以发生自动类型转换（隐式类型转换）
- 函数模板调用时，如果利用自动类型推导，不会发生隐式类型转换
- 如果利用显示指定类型的方式，可以发生隐式类型转换

示例：

```
//普通函数
int myAdd01(int a, int b)
{
    return a + b;
}

//函数模板
template<class T>
T myAdd02(T a, T b)
{
    return a + b;
}

//使用函数模板时，如果用自动类型推导，不会发生自动类型转换,即隐式类型转换
```

```
void test01()
{
    int a = 10;
    int b = 20;
    char c = 'c';

    cout << myAdd01(a, c) << endl; //正确，将char类型的'c'隐式转换为int类型  'c' 对应ASCII码 99

    //myAdd02(a, c); // 报错，使用自动类型推导时，不会发生隐式类型转换

    myAdd02<int>(a, c); //正确，如果用显示指定类型，可以发生隐式类型转换
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：建议使用显示指定类型的方式，调用函数模板，因为可以自己确定通用类型T

1.2.5 普通函数与函数模板的调用规则

调用规则如下：

1. 如果函数模板和普通函数都可以实现，优先调用普通函数
2. 可以通过空模板参数列表来强制调用函数模板
3. 函数模板也可以发生重载
4. 如果函数模板可以产生更好的匹配,优先调用函数模板

示例：

```
//普通函数与函数模板调用规则
void myPrint(int a, int b)
{
    cout << "调用的普通函数" << endl;
}

template<typename T>
void myPrint(T a, T b)
```

```
{
    cout << "调用的模板" << endl;
}

template<typename T>
void myPrint(T a, T b, T c)
{
    cout << "调用重载的模板" << endl;
}

void test01()
{
    //1、如果函数模板和普通函数都可以实现，优先调用普通函数
    // 注意 如果告诉编译器  普通函数是有的，但只是声明没有实现，或者不在当前文件内实现，就会报错找不到
    int a = 10;
    int b = 20;
    myPrint(a, b); //调用普通函数

    //2、可以通过空模板参数列表来强制调用函数模板
    myPrint<>(a, b); //调用函数模板

    //3、函数模板也可以发生重载
    int c = 30;
    myPrint(a, b, c); //调用重载的函数模板

    //4、  如果函数模板可以产生更好的匹配,优先调用函数模板
    char c1 = 'a';
    char c2 = 'b';
    myPrint(c1, c2); //调用函数模板
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：既然提供了函数模板，最好就不要提供普通函数，否则容易出现二义性

1.2.6 模板的局限性

局限性：

- 模板的通用性并不是万能的

例如：

```
    template<class T>
    void f(T a, T b)
    {
        a = b;
    }
```

在上述代码中提供的赋值操作，如果传入的a和b是一个数组，就无法实现了

再例如：

```
    template<class T>
    void f(T a, T b)
    {
        if(a > b) { ... }
    }
```

在上述代码中，如果T的数据类型传入的是像Person这样的自定义数据类型，也无法正常运行

因此C++为了解决这种问题，提供模板的重载，可以为这些**特定的类型**提供**具体化的模板**

示例：

```
#include<iostream>
using namespace std;

#include <string>

class Person
{
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }
    string m_Name;
    int m_Age;
};

//普通函数模板
template<class T>
bool myCompare(T& a, T& b)
{
```

```
    if (a == b)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}


//具体化，显示具体化的原型和定意思以template<>开头，并通过名称来指出类型
//具体化优先于常规模板
template<> bool myCompare(Person &p1, Person &p2)
{
    if ( p1.m_Name  == p2.m_Name && p1.m_Age == p2.m_Age)
    {
        return true;
    }
    else
    {
        return false;
    }
}

void test01()
{
    int a = 10;
    int b = 20;
    //内置数据类型可以直接使用通用的函数模板
    bool ret = myCompare(a, b);
    if (ret)
    {
        cout << "a == b " << endl;
    }
    else
    {
        cout << "a != b " << endl;
    }
}

void test02()
{
    Person p1("Tom", 10);
    Person p2("Tom", 10);
    //自定义数据类型，不会调用普通的函数模板
    //可以创建具体化的Person数据类型的模板，用于特殊处理这个类型
    bool ret = myCompare(p1, p2);
    if (ret)
    {
        cout << "p1 == p2 " << endl;
    }
    else
    {
        cout << "p1 != p2 " << endl;
    }
}
```

```
int main() {

    test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 利用具体化的模板，可以解决自定义类型的通用化
- 学习模板并不是为了写模板，而是在STL能够运用系统提供的模板

1.3 类模板

1.3.1 类模板语法

类模板作用:

- 建立一个通用类，类中的成员 数据类型可以不具体制定，用一个**虚拟的类型**来代表。

语法:

```
template<typename T>
类
```

解释:

template --- 声明创建模板

typename --- 表面其后面的符号是一种数据类型，可以用class代替

T --- 通用的数据类型，名称可以替换，通常为大写字母

示例:

```
#include <string>
//类模板
template<class NameType, class AgeType>
class Person
{
public:
    Person(NameType name, AgeType age)
    {
        this->mName = name;
```

```
        this->mAge = age;
    }
    void showPerson()
    {
        cout << "name: " << this->mName << " age: " << this->mAge << endl;
    }
public:
    NameType mName;
    AgeType mAge;
};

void test01()
{
    // 指定NameType 为string类型, AgeType 为 int类型
    Person<string, int>P1("孙悟空", 999);
    P1.showPerson();
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：类模板和函数模板语法相似，在声明模板template后面加类，此类称为类模板

1.3.2 类模板与函数模板区别

类模板与函数模板区别主要有两点：

1. 类模板没有自动类型推导的使用方式
2. 类模板在模板参数列表中可以有默认参数

示例：

```
#include <string>
//类模板
template<class NameType, class AgeType = int>
class Person
{
public:
    Person(NameType name, AgeType age)
    {
```

```
        this->mName = name;
        this->mAge = age;
    }
    void showPerson()
    {
        cout << "name: " << this->mName << " age: " << this->mAge << endl;
    }
public:
    NameType mName;
    AgeType mAge;
};

//1、类模板没有自动类型推导的使用方式
void test01()
{
    // Person p("孙悟空", 1000); // 错误 类模板使用时候，不可以用自动类型推导
    Person <string ,int>p("孙悟空", 1000); //必须使用显示指定类型的方式，使用类模板
    p.showPerson();
}

//2、类模板在模板参数列表中可以有默认参数
void test02()
{
    Person <string> p("猪八戒", 999); //类模板中的模板参数列表 可以指定默认参数
    p.showPerson();
}

int main() {

    test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 类模板使用只能用显示指定类型方式
- 类模板中的模板参数列表可以有默认参数

1.3.3 类模板中成员函数创建时机

类模板中成员函数和普通类中成员函数创建时机是有区别的：

- 普通类中的成员函数一开始就可以创建

- 类模板中的成员函数在调用时才创建

示例：

```
class Person1
{
public:
    void showPerson1()
    {
        cout << "Person1 show" << endl;
    }
};

class Person2
{
public:
    void showPerson2()
    {
        cout << "Person2 show" << endl;
    }
};

template<class T>
class MyClass
{
public:
    T obj;

    //类模板中的成员函数，并不是一开始就创建的，而是在模板调用时再生成

    void fun1() { obj.showPerson1(); }
    void fun2() { obj.showPerson2(); }

};

void test01()
{
    MyClass<Person1> m;

    m.fun1();

    //m.fun2();//编译会出错，说明函数调用才会去创建成员函数
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：类模板中的成员函数并不是一开始就创建的，在调用时才去创建

1.3.4 类模板对象做函数参数

学习目标：

- 类模板实例化出的对象，向函数传参的方式

一共有三种传入方式：

1. 指定传入的类型 --- 直接显示对象的数据类型
2. 参数模板化 --- 将对象中的参数变为模板进行传递
3. 整个类模板化 --- 将这个对象类型 模板化进行传递

示例：

```
#include <string>
//类模板
template<class NameType, class AgeType = int>
class Person
{
public:
    Person(NameType name, AgeType age)
    {
        this->mName = name;
        this->mAge = age;
    }
    void showPerson()
    {
        cout << "name: " << this->mName << " age: " << this->mAge << endl;
    }
public:
    NameType mName;
    AgeType mAge;
};

//1、指定传入的类型
void printPerson1(Person<string, int> &p)
{
    p.showPerson();
}
void test01()
{
    Person <string, int >p("孙悟空", 100);
    printPerson1(p);
}

//2、参数模板化
```

```
template <class T1, class T2>
void printPerson2(Person<T1, T2>&p)
{
    p.showPerson();
    cout << "T1的类型为:  " << typeid(T1).name() << endl;
    cout << "T2的类型为:  " << typeid(T2).name() << endl;
}
void test02()
{
    Person <string, int >p("猪八戒", 90);
    printPerson2(p);
}

//3、整个类模板化
template<class T>
void printPerson3(T & p)
{
    cout << "T的类型为:  " << typeid(T).name() << endl;
    p.showPerson();

}
void test03()
{
    Person <string, int >p("唐僧", 30);
    printPerson3(p);
}

int main() {

    test01();
    test02();
    test03();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 通过类模板创建的对象，可以有三种方式向函数中进行传参
- 使用比较广泛是第一种：指定传入的类型

1.3.5 类模板与继承

当类模板碰到继承时，需要注意一下几点:

- 当子类继承的父类是一个类模板时，子类在声明的时候，要指定出父类中T的类型
- 如果不指定，编译器无法给子类分配内存

- 如果想灵活指定出父类中T的类型，子类也需变为类模板

示例：

```
template<class T>
class Base
{
    T m;
};

//class Son:public Base  //错误，c++编译需要给子类分配内存，必须知道父类中T的类型才可以向下继承
class Son :public Base<int> //必须指定一个类型
{
};
void test01()
{
    Son c;
}

//类模板继承类模板 ,可以用T2指定父类中的T类型
template<class T1, class T2>
class Son2 :public Base<T2>
{
public:
    Son2()
    {
        cout << typeid(T1).name() << endl;
        cout << typeid(T2).name() << endl;
    }
};

void test02()
{
    Son2<int, char> child1;
}


int main() {

    test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：如果父类是类模板，子类需要指定出父类中T的数据类型

1.3.6 类模板成员函数类外实现

学习目标：能够掌握类模板中的成员函数类外实现

示例：

```
#include <string>

//类模板中成员函数类外实现
template<class T1, class T2>
class Person {
public:
    //成员函数类内声明
    Person(T1 name, T2 age);
    void showPerson();

public:
    T1 m_Name;
    T2 m_Age;
};

//构造函数 类外实现
template<class T1, class T2>
Person<T1, T2>::Person(T1 name, T2 age) {
    this->m_Name = name;
    this->m_Age = age;
}

//成员函数 类外实现
template<class T1, class T2>
void Person<T1, T2>::showPerson() {
    cout << "姓名: " << this->m_Name << " 年龄:" << this->m_Age << endl;
}

void test01()
{
    Person<string, int> p("Tom", 20);
    p.showPerson();
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：类模板中成员函数类外实现时，需要加上模板参数列表

1.3.7 类模板分文件编写

学习目标：

- 掌握类模板成员函数分文件编写产生的问题以及解决方式

问题：

- 类模板中成员函数创建时机是在调用阶段，导致分文件编写时链接不到

解决：

- 解决方式1：直接包含.cpp源文件
- 解决方式2：将声明和实现写到同一个文件中，并更改后缀名为.hpp，hpp是约定的名称，并不是强制

示例：

person.hpp中代码：

```
#pragma once
#include <iostream>
using namespace std;
#include <string>

template<class T1, class T2>
class Person {
public:
    Person(T1 name, T2 age);
    void showPerson();
public:
    T1 m_Name;
    T2 m_Age;
};

//构造函数 类外实现
template<class T1, class T2>
Person<T1, T2>::Person(T1 name, T2 age) {
    this->m_Name = name;
    this->m_Age = age;
}

//成员函数 类外实现
template<class T1, class T2>
void Person<T1, T2>::showPerson() {
    cout << "姓名: " << this->m_Name << " 年龄:" << this->m_Age << endl;
}
```

类模板分文件编写.cpp中代码

```cpp
#include<iostream>
using namespace std;

//#include "person.h"
#include "person.cpp" //解决方式1，包含cpp源文件

//解决方式2，将声明和实现写到一起，文件后缀名改为.hpp
#include "person.hpp"
void test01()
{
    Person<string, int> p("Tom", 10);
    p.showPerson();
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：主流的解决方式是第二种，将类模板成员函数写到一起，并将后缀名改为.hpp

1.3.8 类模板与友元

学习目标:

- 掌握类模板配合友元函数的类内和类外实现

全局函数类内实现 - 直接在类内声明友元即可

全局函数类外实现 - 需要提前让编译器知道全局函数的存在

示例:

```cpp
#include <string>

//2、全局函数配合友元  类外实现 - 先做函数模板声明，下方在做函数模板定义，在做友元
template<class T1, class T2> class Person;

//如果声明了函数模板，可以将实现写到后面，否则需要将实现体写到类的前面让编译器提前看到
//template<class T1, class T2> void printPerson2(Person<T1, T2> & p);

template<class T1, class T2>
```

```cpp
void printPerson2(Person<T1, T2> & p)
{
    cout << "类外实现 ---- 姓名:  " << p.m_Name << " 年龄: " << p.m_Age << endl;
}

template<class T1, class T2>
class Person
{
    //1、全局函数配合友元    类内实现
    friend void printPerson(Person<T1, T2> & p)
    {
        cout << "姓名:  " << p.m_Name << " 年龄: " << p.m_Age << endl;
    }


    //全局函数配合友元   类外实现
    friend void printPerson2<>(Person<T1, T2> & p);

public:

    Person(T1 name, T2 age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }


private:
    T1 m_Name;
    T2 m_Age;

};

//1、全局函数在类内实现
void test01()
{
    Person <string, int >p("Tom", 20);
    printPerson(p);
}


//2、全局函数在类外实现
void test02()
{
    Person <string, int >p("Jerry", 30);
    printPerson2(p);
}

int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：建议全局函数做类内实现，用法简单，而且编译器可以直接识别

1.3.9 类模板案例

案例描述：实现一个通用的数组类，要求如下：

- 可以对内置数据类型以及自定义数据类型的数据进行存储
- 将数组中的数据存储到堆区
- 构造函数中可以传入数组的容量
- 提供对应的拷贝构造函数以及operator=防止浅拷贝问题
- 提供尾插法和尾删法对数组中的数据进行增加和删除
- 可以通过下标的方式访问数组中的元素
- 可以获取数组中当前元素个数和数组的容量

示例：

myArray.hpp中代码

```
#pragma once
#include <iostream>
using namespace std;

template<class T>
class MyArray
{
public:

    //构造函数
    MyArray(int capacity)
    {
        this->m_Capacity = capacity;
        this->m_Size = 0;
        pAddress = new T[this->m_Capacity];
    }

    //拷贝构造
    MyArray(const MyArray & arr)
    {
        this->m_Capacity = arr.m_Capacity;
        this->m_Size = arr.m_Size;
        this->pAddress = new T[this->m_Capacity];
        for (int i = 0; i < this->m_Size; i++)
        {
```

```
            //如果T为对象，而且还包含指针，必须需要重载 = 操作符，因为这个等号不是 构造 而是
赋值，
            // 普通类型可以直接= 但是指针类型需要深拷贝
            this->pAddress[i] = arr.pAddress[i];
        }
    }

    //重载= 操作符  防止浅拷贝问题
    MyArray& operator=(const MyArray& myarray) {

        if (this->pAddress != NULL) {
            delete[] this->pAddress;
            this->m_Capacity = 0;
            this->m_Size = 0;
        }

        this->m_Capacity = myarray.m_Capacity;
        this->m_Size = myarray.m_Size;
        this->pAddress = new T[this->m_Capacity];
        for (int i = 0; i < this->m_Size; i++) {
            this->pAddress[i] = myarray[i];
        }
        return *this;
    }

    //重载[] 操作符  arr[0]
    T& operator [](int index)
    {
        return this->pAddress[index]; //不考虑越界，用户自己去处理
    }

    //尾插法
    void Push_back(const T & val)
    {
        if (this->m_Capacity == this->m_Size)
        {
            return;
        }
        this->pAddress[this->m_Size] = val;
        this->m_Size++;
    }

    //尾删法
    void Pop_back()
    {
        if (this->m_Size == 0)
        {
            return;
        }
        this->m_Size--;
    }

    //获取数组容量
    int getCapacity()
    {
        return this->m_Capacity;
    }
```

```
    //获取数组大小
    int getSize()
    {
        return this->m_Size;
    }


    //析构
    ~MyArray()
    {
        if (this->pAddress != NULL)
        {
            delete[] this->pAddress;
            this->pAddress = NULL;
            this->m_Capacity = 0;
            this->m_Size = 0;
        }
    }

private:
    T * pAddress;  //指向一个堆空间，这个空间存储真正的数据
    int m_Capacity; //容量
    int m_Size;   // 大小
};
```

类模板案例—数组类封装.cpp中

```
#include "myArray.hpp"
#include <string>

void printIntArray(MyArray<int>& arr) {
    for (int i = 0; i < arr.getSize(); i++) {
        cout << arr[i] << " ";
    }
    cout << endl;
}

//测试内置数据类型
void test01()
{
    MyArray<int> array1(10);
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        array1.Push_back(i);
    }
    cout << "array1打印输出: " << endl;
    printIntArray(array1);
    cout << "array1的大小: " << array1.getSize() << endl;
    cout << "array1的容量: " << array1.getCapacity() << endl;

    cout << "----------------------------" << endl;

    MyArray<int> array2(array1);
    array2.Pop_back();
    cout << "array2打印输出: " << endl;
```

```
    printIntArray(array2);
    cout << "array2的大小: " << array2.getSize() << endl;
    cout << "array2的容量: " << array2.getCapacity() << endl;
}

//测试自定义数据类型
class Person {
public:
    Person() {}
        Person(string name, int age) {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }
public:
    string m_Name;
    int m_Age;
};

void printPersonArray(MyArray<Person>& personArr)
{
    for (int i = 0; i < personArr.getSize(); i++) {
        cout << "姓名: " << personArr[i].m_Name << " 年龄:  " <<
personArr[i].m_Age << endl;
    }

}

void test02()
{
    //创建数组
    MyArray<Person> pArray(10);
    Person p1("孙悟空", 30);
    Person p2("韩信", 20);
    Person p3("妲己", 18);
    Person p4("王昭君", 15);
    Person p5("赵云", 24);

    //插入数据
    pArray.Push_back(p1);
    pArray.Push_back(p2);
    pArray.Push_back(p3);
    pArray.Push_back(p4);
    pArray.Push_back(p5);

    printPersonArray(pArray);

    cout << "pArray的大小: " << pArray.getSize() << endl;
    cout << "pArray的容量: " << pArray.getCapacity() << endl;

}

int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

总结：

能够利用所学知识点实现通用的数组

2 STL初识

2.1 STL的诞生

- 长久以来，软件界一直希望建立一种可重复利用的东西
- C++的**面向对象**和**泛型编程**思想，目的就是**复用性的提升**
- 大多情况下，数据结构和算法都未能有一套标准,导致被迫从事大量重复工作
- 为了建立数据结构和算法的一套标准,诞生了**STL**

2.2 STL基本概念

- STL(Standard Template Library,**标准模板库**)
- STL 从广义上分为: **容器(container) 算法(algorithm) 迭代器(iterator)**
- **容器**和**算法**之间通过**迭代器**进行无缝连接。
- STL 几乎所有的代码都采用了模板类或者模板函数

2.3 STL六大组件

STL大体分为六大组件，分别是:**容器、算法、迭代器、仿函数、适配器（配接器）、空间配置器**

1. 容器：各种数据结构，如vector、list、deque、set、map等,用来存放数据。
2. 算法：各种常用的算法，如sort、find、copy、for_each等
3. 迭代器：扮演了容器与算法之间的胶合剂。
4. 仿函数：行为类似函数，可作为算法的某种策略。
5. 适配器：一种用来修饰容器或者仿函数或迭代器接口的东西。
6. 空间配置器：负责空间的配置与管理。

2.4 STL中容器、算法、迭代器

容器：置物之所也

STL**容器**就是将运用**最广泛的一些数据结构**实现出来

常用的数据结构：数组, 链表,树, 栈, 队列, 集合, 映射表 等

这些容器分为**序列式容器**和**关联式容器**两种:

序列式容器:强调值的排序，序列式容器中的每个元素均有固定的位置。
关联式容器:二叉树结构，各元素之间没有严格的物理上的顺序关系

算法：问题之解法也

有限的步骤，解决逻辑或数学上的问题，这一门学科我们叫做算法(Algorithms)

算法分为:**质变算法**和**非质变算法**。

质变算法：是指运算过程中会更改区间内的元素的内容。例如拷贝，替换，删除等等

非质变算法：是指运算过程中不会更改区间内的元素内容，例如查找、计数、遍历、寻找极值等等

迭代器：容器和算法之间粘合剂

提供一种方法，使之能够依序寻访某个容器所含的各个元素，而又无需暴露该容器的内部表示方式。

每个容器都有自己专属的迭代器

迭代器使用非常类似于指针，初学阶段我们可以先理解迭代器为指针

迭代器种类:

种类	功能	支持运算
输入迭代器	对数据的只读访问	只读，支持++、==、！=
输出迭代器	对数据的只写访问	只写，支持++
前向迭代器	读写操作，并能向前推进迭代器	读写，支持++、==、！=
双向迭代器	读写操作，并能向前和向后操作	读写，支持++、--，
随机访问迭代器	读写操作，可以以跳跃的方式访问任意数据，功能最强的迭代器	读写，支持++、--、[n]、-n、<、<=、>、>=

常用的容器中迭代器种类为双向迭代器，和随机访问迭代器

2.5 容器算法迭代器初识

了解STL中容器、算法、迭代器概念之后，我们利用代码感受STL的魅力

STL中最常用的容器为Vector，可以理解为数组，下面我们将学习如何向这个容器中插入数据、并遍历这个容器

2.5.1 vector存放内置数据类型

容器： `vector`

算法： `for_each`

迭代器： `vector<int>::iterator`

示例：

```
#include <vector>
#include <algorithm>

void MyPrint(int val)
{
    cout << val << endl;
}

void test01() {

    //创建vector容器对象，并且通过模板参数指定容器中存放的数据的类型
    vector<int> v;
    //向容器中放数据
    v.push_back(10);
    v.push_back(20);
    v.push_back(30);
    v.push_back(40);

    //每一个容器都有自己的迭代器，迭代器是用来遍历容器中的元素
    //v.begin()返回迭代器，这个迭代器指向容器中第一个数据
    //v.end()返回迭代器，这个迭代器指向容器元素的最后一个元素的下一个位置
    //vector<int>::iterator 拿到vector<int>这种容器的迭代器类型

    vector<int>::iterator pBegin = v.begin();
    vector<int>::iterator pEnd = v.end();

    //第一种遍历方式:
    while (pBegin != pEnd) {
        cout << *pBegin << endl;
        pBegin++;
    }
```

```
    //第二种遍历方式:
    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << endl;
    }
    cout << endl;

    //第三种遍历方式:
    //使用STL提供标准遍历算法  头文件 algorithm
    for_each(v.begin(), v.end(), MyPrint);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.5.2 Vector存放自定义数据类型

学习目标：vector中存放自定义数据类型，并打印输出

示例：

```
#include <vector>
#include <string>

//自定义数据类型
class Person {
public:
    Person(string name, int age) {
        mName = name;
        mAge = age;
    }
public:
    string mName;
    int mAge;
};
//存放对象
void test01() {

    vector<Person> v;

    //创建数据
    Person p1("aaa", 10);
    Person p2("bbb", 20);
    Person p3("ccc", 30);
    Person p4("ddd", 40);
    Person p5("eee", 50);
```

```
    v.push_back(p1);
    v.push_back(p2);
    v.push_back(p3);
    v.push_back(p4);
    v.push_back(p5);

    for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << "Name:" << (*it).mName << " Age:" << (*it).mAge << endl;

    }
}


//放对象指针
void test02() {

    vector<Person*> v;

    //创建数据
    Person p1("aaa", 10);
    Person p2("bbb", 20);
    Person p3("ccc", 30);
    Person p4("ddd", 40);
    Person p5("eee", 50);

    v.push_back(&p1);
    v.push_back(&p2);
    v.push_back(&p3);
    v.push_back(&p4);
    v.push_back(&p5);

    for (vector<Person*>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        Person * p = (*it);
        cout << "Name:" << p->mName << " Age:" << (*it)->mAge << endl;
    }
}


int main() {

    test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

2.5.3 Vector容器嵌套容器

学习目标：容器中嵌套容器，我们将所有数据进行遍历输出

示例：

```
#include <vector>

//容器嵌套容器
void test01() {

    vector< vector<int> >  v;

    vector<int> v1;
    vector<int> v2;
    vector<int> v3;
    vector<int> v4;

    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        v1.push_back(i + 1);
        v2.push_back(i + 2);
        v3.push_back(i + 3);
        v4.push_back(i + 4);
    }

    //将容器元素插入到vector v中
    v.push_back(v1);
    v.push_back(v2);
    v.push_back(v3);
    v.push_back(v4);


    for (vector<vector<int>>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {

        for (vector<int>::iterator vit = (*it).begin(); vit != (*it).end();
vit++) {
            cout << *vit << " ";
        }
        cout << endl;
    }

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

3 STL- 常用容器

3.1 string容器

3.1.1 string基本概念

本质：

- string是C++风格的字符串，而string本质上是一个类

string和char * 区别：

- char * 是一个指针
- string是一个类，类内部封装了char*，管理这个字符串，是一个char*型的容器。

特点：

string 类内部封装了很多成员方法

例如：查找find，拷贝copy，删除delete 替换replace，插入insert

string管理char*所分配的内存，不用担心复制越界和取值越界等，由类内部进行负责

3.1.2 string构造函数

构造函数原型：

- `string();` //创建一个空的字符串 例如: string str;
  `string(const char* s);` //使用字符串s初始化
- `string(const string& str);` //使用一个string对象初始化另一个string对象
- `string(int n, char c);` //使用n个字符c初始化

示例：

```
#include <string>
//string构造
void test01()
{
    string s1; //创建空字符串，调用无参构造函数
    cout << "str1 = " << s1 << endl;

    const char* str = "hello world";
    string s2(str); //把c_string转换成了string

    cout << "str2 = " << s2 << endl;

    string s3(s2); //调用拷贝构造函数
    cout << "str3 = " << s3 << endl;

    string s4(10, 'a');
    cout << "str3 = " << s3 << endl;
}
```

```
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：string的多种构造方式没有可比性，灵活使用即可

3.1.3 string赋值操作

功能描述：

- 给string字符串进行赋值

赋值的函数原型：

- `string& operator=(const char* s);` //char*类型字符串 赋值给当前的字符串
- `string& operator=(const string &s);` //把字符串s赋给当前的字符串
- `string& operator=(char c);` //字符赋值给当前的字符串
- `string& assign(const char *s);` //把字符串s赋给当前的字符串
- `string& assign(const char *s, int n);` //把字符串s的前n个字符赋给当前的字符串
- `string& assign(const string &s);` //把字符串s赋给当前字符串
- `string& assign(int n, char c);` //用n个字符c赋给当前字符串

示例：

```
//赋值
void test01()
{
    string str1;
    str1 = "hello world";
    cout << "str1 = " << str1 << endl;

    string str2;
    str2 = str1;
    cout << "str2 = " << str2 << endl;

    string str3;
    str3 = 'a';
    cout << "str3 = " << str3 << endl;

    string str4;
    str4.assign("hello c++");
    cout << "str4 = " << str4 << endl;
```

```
    string str5;
    str5.assign("hello c++",5);
    cout << "str5 = " << str5 << endl;


    string str6;
    str6.assign(str5);
    cout << "str6 = " << str6 << endl;

    string str7;
    str7.assign(5, 'x');
    cout << "str7 = " << str7 << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

string的赋值方式很多, `operator=` 这种方式是比较实用的

3.1.4 string字符串拼接

功能描述:

- 实现在字符串末尾拼接字符串

函数原型:

- `string& operator+=(const char* str);` //重载+=操作符
- `string& operator+=(const char c);` //重载+=操作符
- `string& operator+=(const string& str);` //重载+=操作符
- `string& append(const char *s);` //把字符串s连接到当前字符串结尾
- `string& append(const char *s, int n);` //把字符串s的前n个字符连接到当前字符串结尾
- `string& append(const string &s);` //同operator+=(const string& str)
- `string& append(const string &s, int pos, int n);`//字符串s中从pos开始的n个字符连接到字符串结尾

示例:

```
//字符串拼接
void test01()
{
    string str1 = "我";

    str1 += "爱玩游戏";

    cout << "str1 = " << str1 << endl;

    str1 += ':';

    cout << "str1 = " << str1 << endl;

    string str2 = "LOL DNF";

    str1 += str2;

    cout << "str1 = " << str1 << endl;

    string str3 = "I";
    str3.append(" love ");
    str3.append("game abcde", 4);
    //str3.append(str2);
    str3.append(str2, 4, 3); // 从下标4位置开始 ， 截取3个字符，拼接到字符串末尾
    cout << "str3 = " << str3 << endl;
}
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：字符串拼接的重载版本很多，初学阶段记住几种即可

3.1.5 string查找和替换

功能描述：

- 查找：查找指定字符串是否存在
- 替换：在指定的位置替换字符串

函数原型：

- `int find(const string& str, int pos = 0) const;` //查找str第一次出现位置,从pos开始查找
- `int find(const char* s, int pos = 0) const;` //查找s第一次出现位置,从pos开始查找

- `int find(const char* s, int pos, int n) const;` //从pos位置查找s的前n个字符第一次位置
- `int find(const char c, int pos = 0) const;` //查找字符c第一次出现位置
- `int rfind(const string& str, int pos = npos) const;` //查找str最后一次位置,从pos开始查找
- `int rfind(const char* s, int pos = npos) const;` //查找s最后一次出现位置,从pos开始查找
- `int rfind(const char* s, int pos, int n) const;` //从pos查找s的前n个字符最后一次位置
- `int rfind(const char c, int pos = 0) const;` //查找字符c最后一次出现位置
- `string& replace(int pos, int n, const string& str);` //替换从pos开始n个字符为字符串str
- `string& replace(int pos, int n,const char* s);` //替换从pos开始的n个字符为字符串s

示例：

```
//查找和替换
void test01()
{
    //查找
    string str1 = "abcdefgde";

    int pos = str1.find("de");

    if (pos == -1)
    {
        cout << "未找到" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "pos = " << pos << endl;
    }


    pos = str1.rfind("de");

    cout << "pos = " << pos << endl;

}

void test02()
{
    //替换
    string str1 = "abcdefgde";
    str1.replace(1, 3, "1111");

    cout << "str1 = " << str1 << endl;
}

int main() {

    //test01();
    //test02();
```

```
    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- find查找是从左往后，rfind从右往左
- find找到字符串后返回查找的第一个字符位置，找不到返回-1
- replace在替换时，要指定从哪个位置起，多少个字符，替换成什么样的字符串

3.1.6 string字符串比较

功能描述：

- 字符串之间的比较

比较方式：

- 字符串比较是按字符的ASCII码进行对比

= 返回 0

> 返回 1

< 返回 -1

函数原型：

- `int compare(const string &s) const;` //与字符串s比较
- `int compare(const char *s) const;` //与字符串s比较

示例：

```
//字符串比较
void test01()
{

    string s1 = "hello";
    string s2 = "aello";

    int ret = s1.compare(s2);
```

```
    if (ret == 0) {
        cout << "s1 等于 s2" << endl;
    }
    else if (ret > 0)
    {
        cout << "s1 大于 s2" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "s1 小于 s2" << endl;
    }

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：字符串对比主要是用于比较两个字符串是否相等，判断谁大谁小的意义并不是很大

3.1.7 string字符存取

string中单个字符存取方式有两种

- `char& operator[](int n);` //通过[]方式取字符
- `char& at(int n);` //通过at方法获取字符

示例：

```
void test01()
{
    string str = "hello world";

    for (int i = 0; i < str.size(); i++)
    {
        cout << str[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    for (int i = 0; i < str.size(); i++)
    {
```

```
        cout << str.at(i) << " ";
    }
    cout << endl;


    //字符修改
    str[0] = 'x';
    str.at(1) = 'x';
    cout << str << endl;

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：string字符串中单个字符存取有两种方式，利用 [ ] 或 at

3.1.8 string插入和删除

功能描述：

- 对string字符串进行插入和删除字符操作

函数原型：

- `string& insert(int pos, const char* s);` //插入字符串
- `string& insert(int pos, const string& str);` //插入字符串
- `string& insert(int pos, int n, char c);` //在指定位置插入n个字符c
- `string& erase(int pos, int n = npos);` //删除从Pos开始的n个字符

示例：

```
//字符串插入和删除
void test01()
{
    string str = "hello";
    str.insert(1, "111");
    cout << str << endl;

    str.erase(1, 3);  //从1号位置开始3个字符
    cout << str << endl;
}
```

```
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：插入和删除的起始下标都是从0开始

3.1.9 string子串

功能描述：

- 从字符串中获取想要的子串

函数原型：

- `string substr(int pos = 0, int n = npos) const;` //返回由pos开始的n个字符组成的字符串

示例：

```
//子串
void test01()
{

    string str = "abcdefg";
    string subStr = str.substr(1, 3);
    cout << "subStr = " << subStr << endl;

    string email = "hello@sina.com";
    int pos = email.find("@");
    string username = email.substr(0, pos);
    cout << "username: " << username << endl;

}

int main() {

    test01();

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

总结：灵活的运用求子串功能，可以在实际开发中获取有效的信息

3.2 vector容器

3.2.1 vector基本概念

功能：


- vector数据结构和**数组非常相似**，也称为**单端数组**

vector与普通数组区别：

- 不同之处在于数组是静态空间，而vector可以**动态扩展**

动态扩展：

- 并不是在原空间之后续接新空间，而是找更大的内存空间，然后将原数据拷贝新空间，释放原空间



- vector容器的迭代器是支持随机访问的迭代器

3.2.2 vector构造函数

功能描述：

- 创建vector容器

函数原型：

- `vector<T> v;` //采用模板实现类实现，默认构造函数
- `vector(v.begin(), v.end());` //将v[begin(), end())区间中的元素拷贝给本身。
- `vector(n, elem);` //构造函数将n个elem拷贝给本身。
- `vector(const vector &vec);` //拷贝构造函数。

示例：

```
#include <vector>

void printVector(vector<int>& v) {

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{
    vector<int> v1; //无参构造
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v1.push_back(i);
    }
    printVector(v1);

    vector<int> v2(v1.begin(), v1.end());
    printVector(v2);

    vector<int> v3(10, 100);
    printVector(v3);

    vector<int> v4(v3);
    printVector(v4);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：vector的多种构造方式没有可比性，灵活使用即可

3.2.3 vector赋值操作

功能描述：

- 给vector容器进行赋值

函数原型：

- `vector& operator=(const vector &vec);`//重载等号操作符
- `assign(beg, end);` //将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身。
- `assign(n, elem);` //将n个elem拷贝赋值给本身。

示例：

```
#include <vector>

void printVector(vector<int>& v) {

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//赋值操作
void test01()
{
    vector<int> v1; //无参构造
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v1.push_back(i);
    }
    printVector(v1);

    vector<int>v2;
    v2 = v1;
    printVector(v2);

    vector<int>v3;
    v3.assign(v1.begin(), v1.end());
    printVector(v3);
```

```
    vector<int>v4;
    v4.assign(10, 100);
    printVector(v4);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结： vector赋值方式比较简单，使用operator=，或者assign都可以

3.2.4 vector容量和大小

功能描述：

- 对vector容器的容量和大小操作

函数原型：

- `empty();` //判断容器是否为空
- `capacity();` //容器的容量
- `size();` //返回容器中元素的个数
- `resize(int num);` //重新指定容器的长度为num，若容器变长，则以默认值填充新位置。
  //如果容器变短，则末尾超出容器长度的元素被删除。
- `resize(int num, elem);` //重新指定容器的长度为num，若容器变长，则以elem值填充新位置。
  //如果容器变短，则末尾超出容器长度的元素被删除

示例：

```
#include <vector>

void printVector(vector<int>& v) {

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

void test01()
```

```
{
    vector<int> v1;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v1.push_back(i);
    }
    printVector(v1);
    if (v1.empty())
    {
        cout << "v1为空" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "v1不为空" << endl;
        cout << "v1的容量 = " << v1.capacity() << endl;
        cout << "v1的大小 = " << v1.size() << endl;
    }

    //resize 重新指定大小 ，若指定的更大，默认用0填充新位置，可以利用重载版本替换默认填充
    v1.resize(15,10);
    printVector(v1);

    //resize 重新指定大小 ，若指定的更小，超出部分元素被删除
    v1.resize(5);
    printVector(v1);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 判断是否为空 --- empty
- 返回元素个数 --- size
- 返回容器容量 --- capacity
- 重新指定大小 --- resize

3.2.5 vector插入和删除

功能描述：

- 对vector容器进行插入、删除操作

函数原型：

- `push_back(ele);` //尾部插入元素ele
- `pop_back();` //删除最后一个元素
- `insert(const_iterator pos, ele);` //迭代器指向位置pos插入元素ele
- `insert(const_iterator pos, int count,ele);`//迭代器指向位置pos插入count个元素ele
- `erase(const_iterator pos);` //删除迭代器指向的元素
- `erase(const_iterator start, const_iterator end);`//删除迭代器从start到end之间的元素
- `clear();` //删除容器中所有元素

示例：

```
#include <vector>

void printVector(vector<int>& v) {

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//插入和删除
void test01()
{
    vector<int> v1;
    //尾插
    v1.push_back(10);
    v1.push_back(20);
    v1.push_back(30);
    v1.push_back(40);
    v1.push_back(50);
    printVector(v1);
    //尾删
    v1.pop_back();
    printVector(v1);
    //插入
    v1.insert(v1.begin(), 100);
    printVector(v1);

    v1.insert(v1.begin(), 2, 1000);
    printVector(v1);

    //删除
    v1.erase(v1.begin());
```

```
    printVector(v1);

    //清空
    v1.erase(v1.begin(), v1.end());
    v1.clear();
    printVector(v1);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 尾插 --- push_back
- 尾删 --- pop_back
- 插入 --- insert (位置迭代器)
- 删除 --- erase （位置迭代器）
- 清空 --- clear

3.2.6 vector数据存取

功能描述:

- 对vector中的数据的存取操作

函数原型:

- `at(int idx);` //返回索引idx所指的数据
- `operator[];` //返回索引idx所指的数据
- `front();` //返回容器中第一个数据元素
- `back();` //返回容器中最后一个数据元素

示例:

```
#include <vector>
```

```
void test01()
{
    vector<int>v1;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v1.push_back(i);
    }

    for (int i = 0; i < v1.size(); i++)
    {
        cout << v1[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    for (int i = 0; i < v1.size(); i++)
    {
        cout << v1.at(i) << " ";
    }
    cout << endl;

    cout << "v1的第一个元素为:  " << v1.front() << endl;
    cout << "v1的最后一个元素为:  " << v1.back() << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 除了用迭代器获取vector容器中元素，[ ]和at也可以
- front返回容器第一个元素
- back返回容器最后一个元素

3.2.7 vector互换容器

功能描述:

- 实现两个容器内元素进行互换

函数原型:

- `swap(vec);` // 将vec与本身的元素互换

示例：

```
#include <vector>

void printVector(vector<int>& v) {

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{
    vector<int>v1;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v1.push_back(i);
    }
    printVector(v1);

    vector<int>v2;
    for (int i = 10; i > 0; i--)
    {
        v2.push_back(i);
    }
    printVector(v2);

    //互换容器
    cout << "互换后" << endl;
    v1.swap(v2);
    printVector(v1);
    printVector(v2);
}

void test02()
{
    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < 100000; i++) {
        v.push_back(i);
    }

    cout << "v的容量为: " << v.capacity() << endl;
    cout << "v的大小为: " << v.size() << endl;

    v.resize(3);

    cout << "v的容量为: " << v.capacity() << endl;
    cout << "v的大小为: " << v.size() << endl;

    //收缩内存
    vector<int>(v).swap(v); //匿名对象
```

```
    cout << "v的容量为: " << v.capacity() << endl;
    cout << "v的大小为: " << v.size() << endl;
}

int main() {

    test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：swap可以使两个容器互换，可以达到实用的收缩内存效果

3.2.8 vector预留空间

功能描述：

- 减少vector在动态扩展容量时的扩展次数

函数原型：

- `reserve(int len);`//容器预留len个元素长度，预留位置不初始化，元素不可访问。

示例：

```
#include <vector>

void test01()
{
    vector<int> v;

    //预留空间
    v.reserve(100000);

    int num = 0;
    int* p = NULL;
    for (int i = 0; i < 100000; i++) {
        v.push_back(i);
        if (p != &v[0]) {
            p = &v[0];
            num++;
        }
```

```
    }

    cout << "num:" << num << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：如果数据量较大，可以一开始利用reserve预留空间

3.3 deque容器


3.3.1 deque容器基本概念

功能：

- 双端数组，可以对头端进行插入删除操作

deque与vector区别：


- vector对于头部的插入删除效率低，数据量越大，效率越低
- deque相对而言，对头部的插入删除速度回比vector快
- vector访问元素时的速度会比deque快,这和两者内部实现有关



deque内部工作原理:

deque内部有个**中控器**，维护每段缓冲区中的内容，缓冲区中存放真实数据

中控器维护的是每个缓冲区的地址，使得使用deque时像一片连续的内存空间



- deque容器的迭代器也是支持随机访问的

3.3.2 deque构造函数

功能描述：

- deque容器构造

函数原型：

- `deque<T>` deqT;　　//默认构造形式

- `deque(beg, end);` //构造函数将[beg, end)区间中的元素拷贝给本身。
- `deque(n, elem);` //构造函数将n个elem拷贝给本身。
- `deque(const deque &deq);` //拷贝构造函数

示例：

```
#include <deque>

void printDeque(const deque<int>& d)
{
    for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++) {
        cout << *it << " ";

    }
    cout << endl;
}
//deque构造
void test01() {

    deque<int> d1; //无参构造函数
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        d1.push_back(i);
    }
    printDeque(d1);
    deque<int> d2(d1.begin(),d1.end());
    printDeque(d2);

    deque<int>d3(10,100);
    printDeque(d3);

    deque<int>d4 = d3;
    printDeque(d4);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：deque容器和vector容器的构造方式几乎一致，灵活使用即可

3.3.3 deque赋值操作

功能描述：

- 给deque容器进行赋值

函数原型：

- `deque& operator=(const deque &deq);` //重载等号操作符
- `assign(beg, end);` //将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身。
- `assign(n, elem);` //将n个elem拷贝赋值给本身。

示例：

```
#include <deque>

void printDeque(const deque<int>& d)
{
    for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++) {
        cout << *it << " ";

    }
    cout << endl;
}
//赋值操作
void test01()
{
    deque<int> d1;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        d1.push_back(i);
    }
    printDeque(d1);

    deque<int>d2;
    d2 = d1;
    printDeque(d2);

    deque<int>d3;
    d3.assign(d1.begin(), d1.end());
    printDeque(d3);

    deque<int>d4;
    d4.assign(10, 100);
    printDeque(d4);

}

int main() {

    test01();
```

```
    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：deque赋值操作也与vector相同，需熟练掌握

3.3.4 deque大小操作

功能描述：

- 对deque容器的大小进行操作

函数原型：

- `deque.empty();` //判断容器是否为空
- `deque.size();` //返回容器中元素的个数
- `deque.resize(num);` //重新指定容器的长度为num,若容器变长，则以默认值填充新位置。
  //如果容器变短，则末尾超出容器长度的元素被删除。
- `deque.resize(num, elem);` //重新指定容器的长度为num,若容器变长，则以elem值填充新位置。
  //如果容器变短，则末尾超出容器长度的元素被删除。

示例：

```
#include <deque>

void printDeque(const deque<int>& d)
{
    for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++) {
        cout << *it << " ";

    }
    cout << endl;
}

//大小操作
void test01()
{
    deque<int> d1;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        d1.push_back(i);
    }
```

```
    printDeque(d1);

    //判断容器是否为空
    if (d1.empty()) {
        cout << "d1为空!" << endl;
    }
    else {
        cout << "d1不为空!" << endl;
        //统计大小
        cout << "d1的大小为: " << d1.size() << endl;
    }

    //重新指定大小
    d1.resize(15, 1);
    printDeque(d1);

    d1.resize(5);
    printDeque(d1);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- deque没有容量的概念
- 判断是否为空 --- empty
- 返回元素个数 --- size
- 重新指定个数 --- resize

3.3.5 deque 插入和删除

功能描述:

- 向deque容器中插入和删除数据

函数原型:

两端插入操作:

- `push_back(elem);` //在容器尾部添加一个数据
- `push_front(elem);` //在容器头部插入一个数据
- `pop_back();` //删除容器最后一个数据
- `pop_front();` //删除容器第一个数据

指定位置操作：

- `insert(pos,elem);` //在pos位置插入一个elem元素的拷贝，返回新数据的位置。
- `insert(pos,n,elem);` //在pos位置插入n个elem数据，无返回值。
- `insert(pos,beg,end);` //在pos位置插入[beg,end)区间的数据，无返回值。
- `clear();` //清空容器的所有数据
- `erase(beg,end);` //删除[beg,end)区间的数据，返回下一个数据的位置。
- `erase(pos);` //删除pos位置的数据，返回下一个数据的位置。

示例：

```
#include <deque>

void printDeque(const deque<int>& d)
{
    for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++) {
        cout << *it << " ";

    }
    cout << endl;
}
//两端操作
void test01()
{
    deque<int> d;
    //尾插
    d.push_back(10);
    d.push_back(20);
    //头插
    d.push_front(100);
    d.push_front(200);

    printDeque(d);

    //尾删
    d.pop_back();
    //头删
    d.pop_front();
    printDeque(d);
}

//插入
void test02()
{
    deque<int> d;
    d.push_back(10);
    d.push_back(20);
    d.push_front(100);
    d.push_front(200);
    printDeque(d);
```

```
    d.insert(d.begin(), 1000);
    printDeque(d);

    d.insert(d.begin(), 2,10000);
    printDeque(d);

    deque<int>d2;
    d2.push_back(1);
    d2.push_back(2);
    d2.push_back(3);

    d.insert(d.begin(), d2.begin(), d2.end());
    printDeque(d);

}

//删除
void test03()
{
    deque<int> d;
    d.push_back(10);
    d.push_back(20);
    d.push_front(100);
    d.push_front(200);
    printDeque(d);

    d.erase(d.begin());
    printDeque(d);

    d.erase(d.begin(), d.end());
    d.clear();
    printDeque(d);
}

int main() {

    //test01();

    //test02();

    test03();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 插入和删除提供的位置是迭代器!
- 尾插 --- push_back
- 尾删 --- pop_back
- 头插 --- push_front
- 头删 --- pop_front

3.3.6 deque 数据存取

功能描述：

- 对deque 中的数据的存取操作

函数原型：

- `at(int idx);` //返回索引idx所指的数据
- `operator[];` //返回索引idx所指的数据
- `front();` //返回容器中第一个数据元素
- `back();` //返回容器中最后一个数据元素

示例：

```
#include <deque>

void printDeque(const deque<int>& d)
{
    for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++) {
        cout << *it << " ";

    }
    cout << endl;
}

//数据存取
void test01()
{

    deque<int> d;
    d.push_back(10);
    d.push_back(20);
    d.push_front(100);
    d.push_front(200);

    for (int i = 0; i < d.size(); i++) {
        cout << d[i] << " ";
    }
    cout << endl;


    for (int i = 0; i < d.size(); i++) {
        cout << d.at(i) << " ";
```

```
    }
    cout << endl;

    cout << "front:" << d.front() << endl;

    cout << "back:" << d.back() << endl;

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 除了用迭代器获取deque容器中元素，[ ]和at也可以
- front返回容器第一个元素
- back返回容器最后一个元素

3.3.7 deque 排序

功能描述:

- 利用算法实现对deque容器进行排序

算法:

- `sort(iterator beg, iterator end)` //对beg和end区间内元素进行排序

示例:

```
#include <deque>
#include <algorithm>

void printDeque(const deque<int>& d)
{
    for (deque<int>::const_iterator it = d.begin(); it != d.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
```

```
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{

    deque<int> d;
    d.push_back(10);
    d.push_back(20);
    d.push_front(100);
    d.push_front(200);

    printDeque(d);
    sort(d.begin(), d.end());
    printDeque(d);

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：sort算法非常实用，使用时包含头文件 algorithm即可

3.4 案例-评委打分

3.4.1 案例描述

有5名选手：选手ABCDE，10个评委分别对每一名选手打分，去除最高分，去除评委中最低分，取平均分。

3.4.2 实现步骤

1. 创建五名选手，放到vector中
2. 遍历vector容器，取出来每一个选手，执行for循环，可以把10个评分打分存到deque容器中
3. sort算法对deque容器中分数排序，去除最高和最低分
4. deque容器遍历一遍，累加总分
5. 获取平均分

示例代码：

```
//选手类
class Person
{
public:
    Person(string name, int score)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Score = score;
    }

    string m_Name; //姓名
    int m_Score;  //平均分
};

void createPerson(vector<Person>&v)
{
    string nameSeed = "ABCDE";
    for (int i = 0; i < 5; i++)
    {
        string name = "选手";
        name += nameSeed[i];

        int score = 0;

        Person p(name, score);

        //将创建的person对象 放入到容器中
        v.push_back(p);
    }
}

//打分
void setScore(vector<Person>&v)
{
    for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
    {
        //将评委的分数 放入到deque容器中
        deque<int>d;
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
            int score = rand() % 41 + 60;  // 60 ~ 100
            d.push_back(score);
        }

        //cout << "选手:  " << it->m_Name << " 打分:  " << endl;
        //for (deque<int>::iterator dit = d.begin(); dit != d.end(); dit++)
        //{
        //  cout << *dit << " ";
        //}
        //cout << endl;

        //排序
```

```
        sort(d.begin(), d.end());

        //去除最高和最低分
        d.pop_back();
        d.pop_front();

        //取平均分
        int sum = 0;
        for (deque<int>::iterator dit = d.begin(); dit != d.end(); dit++)
        {
            sum += *dit; //累加每个评委的分数
        }

        int avg = sum / d.size();

        //将平均分 赋值给选手身上
        it->m_Score = avg;
    }

}

void showScore(vector<Person>&v)
{
    for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
    {
        cout << "姓名:  " << it->m_Name << " 平均分:  " << it->m_Score << endl;
    }
}

int main() {

    //随机数种子
    srand((unsigned int)time(NULL));

    //1、创建5名选手
    vector<Person>v;  //存放选手容器
    createPerson(v);

    //测试
    //for (vector<Person>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
    //{
    //  cout << "姓名:  " << (*it).m_Name << " 分数:  " << (*it).m_Score << endl;
    //}

    //2、给5名选手打分
    setScore(v);

    //3、显示最后得分
    showScore(v);

    system("pause");


    return 0;
}
```

总结： 选取不同的容器操作数据，可以提升代码的效率

3.5 stack容器

3.5.1 stack 基本概念

概念：stack是一种**先进后出**(First In Last Out,FILO)的数据结构，它只有一个出口



栈中只有顶端的元素才可以被外界使用，因此栈不允许有遍历行为

栈中进入数据称为 --- **入栈** `push`

栈中弹出数据称为 --- **出栈** `pop`

生活中的栈：





3.5.2 stack 常用接口

功能描述：栈容器常用的对外接口

构造函数：

- `stack<T> stk;` //stack采用模板类实现， stack对象的默认构造形式
- `stack(const stack &stk);` //拷贝构造函数

赋值操作：

- `stack& operator=(const stack &stk);` //重载等号操作符

数据存取：

- `push(elem);` //向栈顶添加元素
- `pop();` //从栈顶移除第一个元素
- `top();` //返回栈顶元素

大小操作：

- `empty();` //判断堆栈是否为空
- `size();` //返回栈的大小

示例：

```
#include <stack>

//栈容器常用接口
void test01()
{
    //创建栈容器 栈容器必须符合先进后出
    stack<int> s;

    //向栈中添加元素，叫做 压栈 入栈
    s.push(10);
    s.push(20);
    s.push(30);

    while (!s.empty()) {
        //输出栈顶元素
        cout << "栈顶元素为:  " << s.top() << endl;
        //弹出栈顶元素
        s.pop();
    }
    cout << "栈的大小为: " << s.size() << endl;

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```


总结：

- 入栈 --- push
- 出栈 --- pop
- 返回栈顶 --- top
- 判断栈是否为空 --- empty
- 返回栈大小 --- size

3.6 queue 容器

3.6.1 queue 基本概念

概念：Queue是一种**先进先出**(First In First Out,FIFO)的数据结构，它有两个出口



队列容器允许从一端新增元素，从另一端移除元素

队列中只有队头和队尾才可以被外界使用，因此队列不允许有遍历行为

队列中进数据称为 --- **入队** `push`

队列中出数据称为 --- **出队** `pop`

生活中的队列：



3.6.2 queue 常用接口

功能描述：队列容器常用的对外接口

构造函数：

- `queue<T> que;` //queue采用模板类实现，queue对象的默认构造形式
- `queue(const queue &que);` //拷贝构造函数

赋值操作：

- `queue& operator=(const queue &que);` //重载等号操作符

数据存取：

- `push(elem);` //往队尾添加元素
- `pop();` //从队头移除第一个元素
- `back();` //返回最后一个元素
- `front();` //返回第一个元素

大小操作：

- `empty();` //判断堆栈是否为空
- `size();` //返回栈的大小

示例：

```cpp
#include <queue>
#include <string>
class Person
{
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }

    string m_Name;
    int m_Age;
};

void test01() {

    //创建队列
    queue<Person> q;

    //准备数据
    Person p1("唐僧", 30);
    Person p2("孙悟空", 1000);
    Person p3("猪八戒", 900);
    Person p4("沙僧", 800);

    //向队列中添加元素  入队操作
    q.push(p1);
    q.push(p2);
    q.push(p3);
    q.push(p4);

    //队列不提供迭代器，更不支持随机访问
    while (!q.empty()) {
        //输出队头元素
        cout << "队头元素-- 姓名:  " << q.front().m_Name
             << " 年龄:  "<< q.front().m_Age << endl;

        cout << "队尾元素-- 姓名:  " << q.back().m_Name
             << " 年龄:  " << q.back().m_Age << endl;

        cout << endl;
        //弹出队头元素
        q.pop();
    }

    cout << "队列大小为: " << q.size() << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 入队 --- push
- 出队 --- pop
- 返回队头元素 --- front
- 返回队尾元素 --- back
- 判断队是否为空 --- empty
- 返回队列大小 --- size

3.7 list容器

3.7.1 list基本概念


功能：将数据进行链式存储

链表（list）是一种物理存储单元上非连续的存储结构，数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接实现的

链表的组成：链表由一系列**结点**组成

结点的组成：一个是存储数据元素的**数据域**，另一个是存储下一个结点地址的**指针域**

STL中的链表是一个双向链表



由于链表的存储方式并不是连续的内存空间，因此链表list中的迭代器只支持前移和后移，属于**双向迭代器**

list的优点：

- 采用动态存储分配，不会造成内存浪费和溢出
- 链表执行插入和删除操作十分方便，修改指针即可，不需要移动大量元素

list的缺点：

- 链表灵活，但是空间(指针域) 和 时间（遍历）额外耗费较大

List有一个重要的性质，插入操作和删除操作都不会造成原有list迭代器的失效，这在vector是不成立的。

总结：STL中**List和vector是两个最常被使用的容器**，各有优缺点

3.7.2 list构造函数

功能描述：

- 创建list容器

函数原型：

- `list<T> lst;` //list采用采用模板类实现,对象的默认构造形式：
- `list(beg,end);` //构造函数将[beg, end)区间中的元素拷贝给本身。
- `list(n,elem);` //构造函数将n个elem拷贝给本身。
- `list(const list &lst);` //拷贝构造函数。

示例：

```
#include <list>

void printList(const list<int>& L) {

    for (list<int>::const_iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{
    list<int>L1;
    L1.push_back(10);
    L1.push_back(20);
    L1.push_back(30);
    L1.push_back(40);

    printList(L1);

    list<int>L2(L1.begin(),L1.end());
    printList(L2);

    list<int>L3(L2);
    printList(L3);

    list<int>L4(10, 1000);
    printList(L4);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：list构造方式同其他几个STL常用容器，熟练掌握即可

3.7.3 list 赋值和交换

功能描述：

- 给list容器进行赋值，以及交换list容器

函数原型：

- `assign(beg, end);` //将[beg, end)区间中的数据拷贝赋值给本身。
- `assign(n, elem);` //将n个elem拷贝赋值给本身。
- `list& operator=(const list &lst);` //重载等号操作符
- `swap(lst);` //将lst与本身的元素互换。

示例：

```
#include <list>

void printList(const list<int>& L) {

    for (list<int>::const_iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//赋值和交换
void test01()
{
    list<int>L1;
    L1.push_back(10);
    L1.push_back(20);
    L1.push_back(30);
    L1.push_back(40);
    printList(L1);

    //赋值
    list<int>L2;
    L2 = L1;
    printList(L2);

    list<int>L3;
    L3.assign(L2.begin(), L2.end());
    printList(L3);

    list<int>L4;
    L4.assign(10, 100);
    printList(L4);

}

//交换
void test02()
{

    list<int>L1;
    L1.push_back(10);
```

```
    L1.push_back(20);
    L1.push_back(30);
    L1.push_back(40);

    list<int>L2;
    L2.assign(10, 100);

    cout << "交换前:  " << endl;
    printList(L1);
    printList(L2);

    cout << endl;

    L1.swap(L2);

    cout << "交换后:  " << endl;
    printList(L1);
    printList(L2);

}

int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：list赋值和交换操作能够灵活运用即可

3.7.4 list 大小操作

功能描述：

- 对list容器的大小进行操作

函数原型：

- `size();` //返回容器中元素的个数
- `empty();` //判断容器是否为空

- `resize(num);` //重新指定容器的长度为num，若容器变长，则以默认值填充新位置。
  //如果容器变短，则末尾超出容器长度的元素被删除。
- `resize(num, elem);` //重新指定容器的长度为num，若容器变长，则以elem值填充新位置。
  //如果容器变短，则末尾超出容器长度的元素被删除。

示例：

```
#include <list>

void printList(const list<int>& L) {

    for (list<int>::const_iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//大小操作
void test01()
{
    list<int>L1;
    L1.push_back(10);
    L1.push_back(20);
    L1.push_back(30);
    L1.push_back(40);

    if (L1.empty())
    {
        cout << "L1为空" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "L1不为空" << endl;
        cout << "L1的大小为:  " << L1.size() << endl;
    }

    //重新指定大小
    L1.resize(10);
    printList(L1);

    L1.resize(2);
    printList(L1);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 判断是否为空 --- empty
- 返回元素个数 --- size
- 重新指定个数 --- resize

3.7.5 list 插入和删除

功能描述：

- 对list容器进行数据的插入和删除

函数原型：

- push_back(elem);//在容器尾部加入一个元素
- pop_back();//删除容器中最后一个元素
- push_front(elem);//在容器开头插入一个元素
- pop_front();//从容器开头移除第一个元素
- insert(pos,elem);//在pos位置插elem元素的拷贝，返回新数据的位置。
- insert(pos,n,elem);//在pos位置插入n个elem数据，无返回值。
- insert(pos,beg,end);//在pos位置插入[beg,end)区间的数据，无返回值。
- clear();//移除容器的所有数据
- erase(beg,end);//删除[beg,end)区间的数据，返回下一个数据的位置。
- erase(pos);//删除pos位置的数据，返回下一个数据的位置。
- remove(elem);//删除容器中所有与elem值匹配的元素。

示例：

```
#include <list>

void printList(const list<int>& L) {

    for (list<int>::const_iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//插入和删除
void test01()
{
    list<int> L;
    //尾插
    L.push_back(10);
    L.push_back(20);
    L.push_back(30);
```

```
    //头插
    L.push_front(100);
    L.push_front(200);
    L.push_front(300);

    printList(L);

    //尾删
    L.pop_back();
    printList(L);

    //头删
    L.pop_front();
    printList(L);

    //插入
    list<int>::iterator it = L.begin();
    L.insert(++it, 1000);
    printList(L);

    //删除
    it = L.begin();
    L.erase(++it);
    printList(L);

    //移除
    L.push_back(10000);
    L.push_back(10000);
    L.push_back(10000);
    printList(L);
    L.remove(10000);
    printList(L);

    //清空
    L.clear();
    printList(L);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 尾插 --- push_back
- 尾删 --- pop_back
- 头插 --- push_front
- 头删 --- pop_front
- 插入 --- insert
- 删除 --- erase
- 移除 --- remove
- 清空 --- clear

3.7.6 list 数据存取

功能描述：

- 对list容器中数据进行存取

函数原型：

- `front();` //返回第一个元素。
- `back();` //返回最后一个元素。

示例：

```
#include <list>

//数据存取
void test01()
{
    list<int>L1;
    L1.push_back(10);
    L1.push_back(20);
    L1.push_back(30);
    L1.push_back(40);


    //cout << L1.at(0) << endl;//错误 不支持at访问数据
    //cout << L1[0] << endl; //错误  不支持[]方式访问数据
    cout << "第一个元素为:  " << L1.front() << endl;
    cout << "最后一个元素为:  " << L1.back() << endl;

    //list容器的迭代器是双向迭代器，不支持随机访问
    list<int>::iterator it = L1.begin();
    //it = it + 1;//错误，不可以跳跃访问，即使是+1
}

int main() {

    test01();

    system("pause");
```

```
    return 0;
}
```

总结：

- list容器中不可以通过[]或者at方式访问数据
- 返回第一个元素 --- front
- 返回最后一个元素 --- back

3.7.7 list 反转和排序

功能描述：

- 将容器中的元素反转，以及将容器中的数据进行排序

函数原型：

- `reverse();` //反转链表
- `sort();` //链表排序

示例：

```
void printList(const list<int>& L) {

    for (list<int>::const_iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

bool myCompare(int val1 , int val2)
{
    return val1 > val2;
}

//反转和排序
void test01()
{
    list<int> L;
    L.push_back(90);
    L.push_back(30);
    L.push_back(20);
    L.push_back(70);
```

```
    printList(L);

    //反转容器的元素
    L.reverse();
    printList(L);

    //排序
    L.sort(); //默认的排序规则 从小到大
    printList(L);

    L.sort(myCompare); //指定规则，从大到小
    printList(L);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 反转 --- reverse
- 排序 --- sort （成员函数）

3.7.8 排序案例

案例描述：将Person自定义数据类型进行排序，Person中属性有姓名、年龄、身高

排序规则：按照年龄进行升序，如果年龄相同按照身高进行降序

示例：

```
#include <list>
#include <string>
class Person {
public:
    Person(string name, int age , int height) {
        m_Name = name;
        m_Age = age;
        m_Height = height;
    }

public:
    string m_Name;  //姓名
```

```
    int m_Age;      //年龄
    int m_Height;   //身高
};


bool ComparePerson(Person& p1, Person& p2) {

    if (p1.m_Age == p2.m_Age) {
        return p1.m_Height  > p2.m_Height;
    }
    else
    {
        return  p1.m_Age < p2.m_Age;
    }

}

void test01() {

    list<Person> L;

    Person p1("刘备", 35 , 175);
    Person p2("曹操", 45 , 180);
    Person p3("孙权", 40 , 170);
    Person p4("赵云", 25 , 190);
    Person p5("张飞", 35 , 160);
    Person p6("关羽", 35 , 200);

    L.push_back(p1);
    L.push_back(p2);
    L.push_back(p3);
    L.push_back(p4);
    L.push_back(p5);
    L.push_back(p6);

    for (list<Person>::iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << "姓名:  " << it->m_Name << " 年龄:  " << it->m_Age
             << " 身高:  " << it->m_Height << endl;
    }

    cout << "---------------------------------" << endl;
    L.sort(ComparePerson); //排序

    for (list<Person>::iterator it = L.begin(); it != L.end(); it++) {
        cout << "姓名:  " << it->m_Name << " 年龄:  " << it->m_Age
             << " 身高:  " << it->m_Height << endl;
    }
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 对于自定义数据类型，必须要指定排序规则，否则编译器不知道如何进行排序
- 高级排序只是在排序规则上再进行一次逻辑规则制定，并不复杂

3.8 set/ multiset 容器

3.8.1 set基本概念

简介：

- 所有元素都会在插入时自动被排序

本质：

- set/multiset属于**关联式容器**，底层结构是用**二叉树**实现。

set和multiset区别：

- set不允许容器中有重复的元素
- multiset允许容器中有重复的元素

3.8.2 set构造和赋值

功能描述：创建set容器以及赋值

构造：

- `set<T> st;` //默认构造函数：
- `set(const set &st);` //拷贝构造函数

赋值：

- `set& operator=(const set &st);` //重载等号操作符

示例：

```
#include <set>

void printSet(set<int> & s)
{
    for (set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//构造和赋值
void test01()
{
    set<int> s1;

    s1.insert(10);
    s1.insert(30);
    s1.insert(20);
    s1.insert(40);
    printSet(s1);

    //拷贝构造
    set<int>s2(s1);
    printSet(s2);

    //赋值
    set<int>s3;
    s3 = s2;
    printSet(s3);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- set容器插入数据时用insert
- set容器插入数据的数据会自动排序

3.8.3 set大小和交换

功能描述：

- 统计set容器大小以及交换set容器

函数原型：

- `size();` //返回容器中元素的数目
- `empty();` //判断容器是否为空
- `swap(st);` //交换两个集合容器

示例：

```
#include <set>

void printSet(set<int> & s)
{
    for (set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//大小
void test01()
{

    set<int> s1;

    s1.insert(10);
    s1.insert(30);
    s1.insert(20);
    s1.insert(40);

    if (s1.empty())
    {
        cout << "s1为空" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "s1不为空" << endl;
        cout << "s1的大小为:  " << s1.size() << endl;
    }

}

//交换
void test02()
{
```

```
    set<int> s1;

    s1.insert(10);
    s1.insert(30);
    s1.insert(20);
    s1.insert(40);

    set<int> s2;

    s2.insert(100);
    s2.insert(300);
    s2.insert(200);
    s2.insert(400);

    cout << "交换前" << endl;
    printSet(s1);
    printSet(s2);
    cout << endl;

    cout << "交换后" << endl;
    s1.swap(s2);
    printSet(s1);
    printSet(s2);
}

int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 统计大小 --- size
- 判断是否为空 --- empty
- 交换容器 --- swap

3.8.4 set插入和删除

功能描述：

- set容器进行插入数据和删除数据

函数原型：

- `insert(elem);` //在容器中插入元素。
- `clear();` //清除所有元素
- `erase(pos);` //删除pos迭代器所指的元素，返回下一个元素的迭代器。
- `erase(beg, end);` //删除区间[beg,end)的所有元素 ，返回下一个元素的迭代器。
- `erase(elem);` //删除容器中值为elem的元素。

示例：

```
#include <set>

void printSet(set<int> & s)
{
    for (set<int>::iterator it = s.begin(); it != s.end(); it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

//插入和删除
void test01()
{
    set<int> s1;
    //插入
    s1.insert(10);
    s1.insert(30);
    s1.insert(20);
    s1.insert(40);
    printSet(s1);

    //删除
    s1.erase(s1.begin());
    printSet(s1);

    s1.erase(30);
    printSet(s1);

    //清空
    //s1.erase(s1.begin(), s1.end());
    s1.clear();
    printSet(s1);
}
```

```
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 插入 --- insert
- 删除 --- erase
- 清空 --- clear

3.8.5 set查找和统计

功能描述：

- 对set容器进行查找数据以及统计数据

函数原型：

- `find(key);` //查找key是否存在,若存在，返回该键的元素的迭代器；若不存在，返回set.end();
- `count(key);` //统计key的元素个数

示例：

```
#include <set>

//查找和统计
void test01()
{
    set<int> s1;
    //插入
    s1.insert(10);
    s1.insert(30);
    s1.insert(20);
    s1.insert(40);

    //查找
    set<int>::iterator pos = s1.find(30);

    if (pos != s1.end())
```

```
    {
        cout << "找到了元素 :  " << *pos << endl;
    }
    else
    {
        cout << "未找到元素" << endl;
    }

    //统计
    int num = s1.count(30);
    cout << "num = " << num << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 查找 --- find （返回的是迭代器）
- 统计 --- count （对于set，结果为0或者1）

3.8.6 set和multiset区别

学习目标:

- 掌握set和multiset的区别

区别:

- set不可以插入重复数据，而multiset可以
- set插入数据的同时会返回插入结果，表示插入是否成功
- multiset不会检测数据，因此可以插入重复数据

示例:

```cpp
#include <set>

//set和multiset区别
void test01()
{
    set<int> s;
    pair<set<int>::iterator, bool>  ret = s.insert(10);
    if (ret.second) {
        cout << "第一次插入成功!" << endl;
    }
    else {
        cout << "第一次插入失败!" << endl;
    }

    ret = s.insert(10);
    if (ret.second) {
        cout << "第二次插入成功!" << endl;
    }
    else {
        cout << "第二次插入失败!" << endl;
    }

    //multiset
    multiset<int> ms;
    ms.insert(10);
    ms.insert(10);

    for (multiset<int>::iterator it = ms.begin(); it != ms.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 如果不允许插入重复数据可以利用set
- 如果需要插入重复数据利用multiset

3.8.7 pair对组创建

功能描述：

- 成对出现的数据，利用对组可以返回两个数据

两种创建方式：

- `pair<type, type> p ( value1, value2 );`
- `pair<type, type> p = make_pair( value1, value2 );`

示例：

```
#include <string>

//对组创建
void test01()
{
    pair<string, int> p(string("Tom"), 20);
    cout << "姓名:  " <<  p.first << " 年龄:  " << p.second << endl;

    pair<string, int> p2 = make_pair("Jerry", 10);
    cout << "姓名:  " << p2.first << " 年龄:  " << p2.second << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

两种方式都可以创建对组，记住一种即可

3.8.8 set容器排序

学习目标：

- set容器默认排序规则为从小到大，掌握如何改变排序规则

主要技术点：

- 利用仿函数，可以改变排序规则

示例一 set存放内置数据类型

```
#include <set>

class MyCompare
{
public:
    bool operator()(int v1, int v2) {
        return v1 > v2;
    }
};
void test01()
{
    set<int> s1;
    s1.insert(10);
    s1.insert(40);
    s1.insert(20);
    s1.insert(30);
    s1.insert(50);

    //默认从小到大
    for (set<int>::iterator it = s1.begin(); it != s1.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;

    //指定排序规则
    set<int,MyCompare> s2;
    s2.insert(10);
    s2.insert(40);
    s2.insert(20);
    s2.insert(30);
    s2.insert(50);

    for (set<int, MyCompare>::iterator it = s2.begin(); it != s2.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();
```

```
    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：利用仿函数可以指定set容器的排序规则

示例二 set存放自定义数据类型

```
#include <set>
#include <string>

class Person
{
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }

    string m_Name;
    int m_Age;

};
class comparePerson
{
public:
    bool operator()(const Person& p1, const Person &p2)
    {
        //按照年龄进行排序  降序
        return p1.m_Age > p2.m_Age;
    }
};

void test01()
{
    set<Person, comparePerson> s;

    Person p1("刘备", 23);
    Person p2("关羽", 27);
    Person p3("张飞", 25);
    Person p4("赵云", 21);

    s.insert(p1);
    s.insert(p2);
    s.insert(p3);
    s.insert(p4);

    for (set<Person, comparePerson>::iterator it = s.begin(); it != s.end();
it++)
    {
        cout << "姓名:  " << it->m_Name << " 年龄:  " << it->m_Age << endl;
    }
}
```

```
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

对于自定义数据类型，set必须指定排序规则才可以插入数据

3.9 map/ multimap容器

3.9.1 map基本概念

简介：

- map中所有元素都是pair
- pair中第一个元素为key（键值），起到索引作用，第二个元素为value（实值）
- 所有元素都会根据元素的键值自动排序

本质：

- map/multimap属于**关联式容器**，底层结构是用二叉树实现。

优点：

- 可以根据key值快速找到value值

map和multimap**区别**：

- map不允许容器中有重复key值元素
- multimap允许容器中有重复key值元素

3.9.2 map构造和赋值

功能描述：

- 对map容器进行构造和赋值操作

函数原型：

构造：

- `map<T1, T2> mp;` //map默认构造函数:
- `map(const map &mp);` //拷贝构造函数

赋值:

- `map& operator=(const map &mp);` //重载等号操作符

示例:

```
#include <map>

void printMap(map<int,int>&m)
{
    for (map<int, int>::iterator it = m.begin(); it != m.end(); it++)
    {
        cout << "key = " << it->first << " value = " << it->second << endl;
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{
    map<int,int>m; //默认构造
    m.insert(pair<int, int>(1, 10));
    m.insert(pair<int, int>(2, 20));
    m.insert(pair<int, int>(3, 30));
    printMap(m);

    map<int, int>m2(m); //拷贝构造
    printMap(m2);

    map<int, int>m3;
    m3 = m2; //赋值
    printMap(m3);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：map中所有元素都是成对出现，插入数据时候要使用对组

3.9.3 map大小和交换

功能描述：

- 统计map容器大小以及交换map容器

函数原型：

- `size();` //返回容器中元素的数目
- `empty();` //判断容器是否为空
- `swap(st);` //交换两个集合容器

示例：

```
#include <map>

void printMap(map<int,int>&m)
{
    for (map<int, int>::iterator it = m.begin(); it != m.end(); it++)
    {
        cout << "key = " << it->first << " value = " << it->second << endl;
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{
    map<int, int>m;
    m.insert(pair<int, int>(1, 10));
    m.insert(pair<int, int>(2, 20));
    m.insert(pair<int, int>(3, 30));

    if (m.empty())
    {
        cout << "m为空" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "m不为空" << endl;
        cout << "m的大小为:  " << m.size() << endl;
    }
}


//交换
void test02()
{
    map<int, int>m;
    m.insert(pair<int, int>(1, 10));
    m.insert(pair<int, int>(2, 20));
    m.insert(pair<int, int>(3, 30));
```

```
    map<int, int>m2;
    m2.insert(pair<int, int>(4, 100));
    m2.insert(pair<int, int>(5, 200));
    m2.insert(pair<int, int>(6, 300));

    cout << "交换前" << endl;
    printMap(m);
    printMap(m2);

    cout << "交换后" << endl;
    m.swap(m2);
    printMap(m);
    printMap(m2);
}

int main() {

    test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 统计大小 --- size
- 判断是否为空 --- empty
- 交换容器 --- swap

3.9.4 map插入和删除

功能描述:

- map容器进行插入数据和删除数据

函数原型:

- `insert(elem);` //在容器中插入元素。
- `clear();` //清除所有元素
- `erase(pos);` //删除pos迭代器所指的元素，返回下一个元素的迭代器。
- `erase(beg, end);` //删除区间[beg,end)的所有元素，返回下一个元素的迭代器。
- `erase(key);` //删除容器中值为key的元素。

示例：

```
#include <map>

void printMap(map<int,int>&m)
{
    for (map<int, int>::iterator it = m.begin(); it != m.end(); it++)
    {
        cout << "key = " << it->first << " value = " << it->second << endl;
    }
    cout << endl;
}

void test01()
{
    //插入
    map<int, int> m;
    //第一种插入方式
    m.insert(pair<int, int>(1, 10));
    //第二种插入方式
    m.insert(make_pair(2, 20));
    //第三种插入方式
    m.insert(map<int, int>::value_type(3, 30));
    //第四种插入方式
    m[4] = 40;
    printMap(m);

    //删除
    m.erase(m.begin());
    printMap(m);

    m.erase(3);
    printMap(m);

    //清空
    m.erase(m.begin(),m.end());
    m.clear();
    printMap(m);
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- map插入方式很多，记住其一即可
- 插入 --- insert
- 删除 --- erase
- 清空 --- clear

3.9.5 map查找和统计

功能描述：

- 对map容器进行查找数据以及统计数据

函数原型：

- `find(key);` //查找key是否存在,若存在，返回该键的元素的迭代器；若不存在，返回set.end();
- `count(key);` //统计key的元素个数

示例：

```
#include <map>

//查找和统计
void test01()
{
    map<int, int>m;
    m.insert(pair<int, int>(1, 10));
    m.insert(pair<int, int>(2, 20));
    m.insert(pair<int, int>(3, 30));

    //查找
    map<int, int>::iterator pos = m.find(3);

    if (pos != m.end())
    {
        cout << "找到了元素 key = " << (*pos).first << " value = " << (*pos).second << endl;
    }
    else
    {
        cout << "未找到元素" << endl;
    }

    //统计
    int num = m.count(3);
    cout << "num = " << num << endl;
}

int main() {
```

```
    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 查找 --- find （返回的是迭代器）
- 统计 --- count （对于map，结果为0或者1）

3.9.6 map容器排序

学习目标:

- map容器默认排序规则为 按照key值进行 从小到大排序，掌握如何改变排序规则

主要技术点:

- 利用仿函数，可以改变排序规则

示例:

```
#include <map>

class MyCompare {
public:
    bool operator()(int v1, int v2) {
        return v1 > v2;
    }
};

void test01()
{
    //默认从小到大排序
    //利用仿函数实现从大到小排序
    map<int, int, MyCompare> m;

    m.insert(make_pair(1, 10));
```

```
    m.insert(make_pair(2, 20));
    m.insert(make_pair(3, 30));
    m.insert(make_pair(4, 40));
    m.insert(make_pair(5, 50));

    for (map<int, int, MyCompare>::iterator it = m.begin(); it != m.end();
it++) {
        cout << "key:" << it->first << " value:" << it->second << endl;
    }
}
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 利用仿函数可以指定map容器的排序规则
- 对于自定义数据类型，map必须要指定排序规则,同set容器

3.10 案例-员工分组

3.10.1 案例描述

- 公司今天招聘了10个员工（ABCDEFGHIJ），10名员工进入公司之后，需要指派员工在那个部门工作
- 员工信息有: 姓名 工资组成；部门分为：策划、美术、研发
- 随机给10名员工分配部门和工资
- 通过multimap进行信息的插入 key(部门编号) value(员工)
- 分部门显示员工信息

3.10.2 实现步骤

1. 创建10名员工，放到vector中
2. 遍历vector容器，取出每个员工，进行随机分组
3. 分组后，将员工部门编号作为key，具体员工作为value，放入到multimap容器中
4. 分部门显示员工信息

案例代码：

```
#include<iostream>
using namespace std;
#include <vector>
#include <string>
#include <map>
#include <ctime>

/*
- 公司今天招聘了10个员工（ABCDEFGHIJ），10名员工进入公司之后，需要指派员工在那个部门工作
- 员工信息有：姓名  工资组成；部门分为：策划、美术、研发
- 随机给10名员工分配部门和工资
- 通过multimap进行信息的插入  key(部门编号) value(员工)
- 分部门显示员工信息
*/

#define CEHUA  0
#define MEISHU 1
#define YANFA  2

class Worker
{
public:
    string m_Name;
    int m_Salary;
};

void createWorker(vector<Worker>&v)
{
    string nameSeed = "ABCDEFGHIJ";
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        Worker worker;
        worker.m_Name = "员工";
        worker.m_Name += nameSeed[i];

        worker.m_Salary = rand() % 10000 + 10000; // 10000 ~ 19999
        //将员工放入到容器中
        v.push_back(worker);
    }
}

//员工分组
void setGroup(vector<Worker>&v,multimap<int,Worker>&m)
{
    for (vector<Worker>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
    {
        //产生随机部门编号
        int deptId = rand() % 3; // 0 1 2

        //将员工插入到分组中
        //key部门编号，value具体员工
        m.insert(make_pair(deptId, *it));
    }
```

```
}

void showWorkerByGourp(multimap<int,Worker>&m)
{
    // 0  A  B  C   1  D  E   2  F G ...
    cout << "策划部门: " << endl;

    multimap<int,Worker>::iterator pos = m.find(CEHUA);
    int count = m.count(CEHUA); // 统计具体人数
    int index = 0;
    for (; pos != m.end() && index < count; pos++ , index++)
    {
        cout << "姓名:  " << pos->second.m_Name << " 工资:  " << pos-
>second.m_Salary << endl;
    }

    cout << "----------------------" << endl;
    cout << "美术部门:  " << endl;
    pos = m.find(MEISHU);
    count = m.count(MEISHU); // 统计具体人数
    index = 0;
    for (; pos != m.end() && index < count; pos++, index++)
    {
        cout << "姓名:  " << pos->second.m_Name << " 工资:  " << pos-
>second.m_Salary << endl;
    }

    cout << "----------------------" << endl;
    cout << "研发部门:  " << endl;
    pos = m.find(YANFA);
    count = m.count(YANFA); // 统计具体人数
    index = 0;
    for (; pos != m.end() && index < count; pos++, index++)
    {
        cout << "姓名:  " << pos->second.m_Name << " 工资:  " << pos-
>second.m_Salary << endl;
    }

}

int main() {

    srand((unsigned int)time(NULL));

    //1、创建员工
    vector<Worker>vWorker;
    createWorker(vWorker);

    //2、员工分组
    multimap<int, Worker>mWorker;
    setGroup(vWorker, mWorker);


    //3、分组显示员工
    showWorkerByGourp(mWorker);

    ////测试
```

```
    //for (vector<Worker>::iterator it = vWorker.begin(); it != vWorker.end();
it++)
    //{
    //  cout << "姓名:  " << it->m_Name << " 工资:  " << it->m_Salary << endl;
    //}

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 当数据以键值对形式存在，可以考虑用map 或 multimap

4 STL- 函数对象

4.1 函数对象

4.1.1 函数对象概念

概念:

- 重载**函数调用操作符**的类，其对象常称为**函数对象**
- **函数对象**使用重载的()时，行为类似函数调用，也叫**仿函数**

本质:

函数对象(仿函数)是一个**类**，不是一个函数

4.1.2 函数对象使用

特点:

- 函数对象在使用时，可以像普通函数那样调用, 可以有参数，可以有返回值
- 函数对象超出普通函数的概念，函数对象可以有自己的状态
- 函数对象可以作为参数传递

示例:

```
#include <string>

//1、函数对象在使用时，可以像普通函数那样调用，可以有参数，可以有返回值
class MyAdd
{
public :
    int operator()(int v1,int v2)
```

```
    {
        return v1 + v2;
    }
};

void test01()
{
    MyAdd myAdd;
    cout << myAdd(10, 10) << endl;
}

//2、函数对象可以有自己的状态
class MyPrint
{
public:
    MyPrint()
    {
        count = 0;
    }
    void operator()(string test)
    {
        cout << test << endl;
        count++; //统计使用次数
    }

    int count; //内部自己的状态
};
void test02()
{
    MyPrint myPrint;
    myPrint("hello world");
    myPrint("hello world");
    myPrint("hello world");
    cout << "myPrint调用次数为:  " << myPrint.count << endl;
}

//3、函数对象可以作为参数传递
void doPrint(MyPrint &mp , string test)
{
    mp(test);
}

void test03()
{
    MyPrint myPrint;
    doPrint(myPrint, "Hello C++");
}

int main() {

    //test01();
    //test02();
    test03();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 仿函数写法非常灵活，可以作为参数进行传递。

4.2 谓词

4.2.1 谓词概念

概念：

- 返回bool类型的仿函数称为**谓词**
- 如果operator()接受一个参数，那么叫做一元谓词
- 如果operator()接受两个参数，那么叫做二元谓词

4.2.2 一元谓词

示例：

```
#include <vector>
#include <algorithm>

//1.一元谓词
struct GreaterFive{
    bool operator()(int val) {
        return val > 5;
    }
};

void test01() {

    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v.push_back(i);
    }

    vector<int>::iterator it = find_if(v.begin(), v.end(), GreaterFive());
    if (it == v.end()) {
        cout << "没找到!" << endl;
    }
    else {
```

```
        cout << "找到:" << *it << endl;
    }

}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：参数只有一个的谓词，称为一元谓词

4.2.3 二元谓词

示例：

```
#include <vector>
#include <algorithm>
//二元谓词
class MyCompare
{
public:
    bool operator()(int num1, int num2)
    {
        return num1 > num2;
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(10);
    v.push_back(40);
    v.push_back(20);
    v.push_back(30);
    v.push_back(50);

    //默认从小到大
    sort(v.begin(), v.end());
    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
    cout << "----------------------------" << endl;
```

```
    //使用函数对象改变算法策略，排序从大到小
    sort(v.begin(), v.end(), MyCompare());
    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：参数只有两个的谓词，称为二元谓词

4.3 内建函数对象

4.3.1 内建函数对象意义

概念：

- STL内建了一些函数对象

分类:

- 算术仿函数
- 关系仿函数
- 逻辑仿函数

用法：

- 这些仿函数所产生的对象，用法和一般函数完全相同
- 使用内建函数对象，需要引入头文件 `#include<functional>`

4.3.2 算术仿函数

功能描述：

- 实现四则运算
- 其中negate是一元运算，其他都是二元运算

仿函数原型：

- `template<class T> T plus<T>` //加法仿函数
- `template<class T> T minus<T>` //减法仿函数
- `template<class T> T multiplies<T>` //乘法仿函数
- `template<class T> T divides<T>` //除法仿函数
- `template<class T> T modulus<T>` //取模仿函数
- `template<class T> T negate<T>` //取反仿函数

示例：

```
#include <functional>
//negate
void test01()
{
    negate<int> n;
    cout << n(50) << endl;
}

//plus
void test02()
{
    plus<int> p;
    cout << p(10, 20) << endl;
}

int main() {

    test01();
    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：使用内建函数对象时，需要引入头文件 `#include <functional>`

4.3.3 关系仿函数

功能描述：

- 实现关系对比

仿函数原型：

- `template<class T> bool equal_to<T>` //等于
- `template<class T> bool not_equal_to<T>` //不等于
- `template<class T> bool greater<T>` //大于
- `template<class T> bool greater_equal<T>` //大于等于
- `template<class T> bool less<T>` //小于
- `template<class T> bool less_equal<T>` //小于等于

示例：

```
#include <functional>
#include <vector>
#include <algorithm>

class MyCompare
{
public:
    bool operator()(int v1,int v2)
    {
        return v1 > v2;
    }
};
void test01()
{
    vector<int> v;

    v.push_back(10);
    v.push_back(30);
    v.push_back(50);
    v.push_back(40);
    v.push_back(20);

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;

    //自己实现仿函数
    //sort(v.begin(), v.end(), MyCompare());
    //STL内建仿函数  大于仿函数
    sort(v.begin(), v.end(), greater<int>());

    for (vector<int>::iterator it = v.begin(); it != v.end(); it++) {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}
```

```
int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：关系仿函数中最常用的就是greater<>大于

4.3.4 逻辑仿函数

功能描述：

- 实现逻辑运算

函数原型：

- `template<class T> bool logical_and<T>` //逻辑与
- `template<class T> bool logical_or<T>` //逻辑或
- `template<class T> bool logical_not<T>` //逻辑非

示例：

```
#include <vector>
#include <functional>
#include <algorithm>
void test01()
{
    vector<bool> v;
    v.push_back(true);
    v.push_back(false);
    v.push_back(true);
    v.push_back(false);

    for (vector<bool>::iterator it = v.begin();it!= v.end();it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;

    //逻辑非  将v容器搬运到v2中，并执行逻辑非运算
    vector<bool> v2;
    v2.resize(v.size());
```

```
    transform(v.begin(), v.end(),  v2.begin(), logical_not<bool>());
    for (vector<bool>::iterator it = v2.begin(); it != v2.end(); it++)
    {
        cout << *it << " ";
    }
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：逻辑仿函数实际应用较少，了解即可

5 STL- 常用算法

概述:

- 算法主要是由头文件`<algorithm>` `<functional>` `<numeric>`组成。

- `<algorithm>`是所有STL头文件中最大的一个，范围涉及到比较、 交换、查找、遍历操作、复制、修改等等
- `<numeric>`体积很小，只包括几个在序列上面进行简单数学运算的模板函数
- `<functional>`定义了一些模板类,用以声明函数对象。

5.1 常用遍历算法

学习目标:

- 掌握常用的遍历算法

算法简介:

- `for_each` //遍历容器
- `transform` //搬运容器到另一个容器中

5.1.1 for_each

功能描述：

- 实现遍历容器

函数原型：

- `for_each(iterator beg, iterator end, _func);`

  // 遍历算法 遍历容器元素

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // _func 函数或者函数对象

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

//普通函数
void print01(int val)
{
    cout << val << " ";
}
//函数对象
class print02
{
 public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

//for_each算法基本用法
void test01() {

    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v.push_back(i);
    }

    //遍历算法
    for_each(v.begin(), v.end(), print01);
    cout << endl;

    for_each(v.begin(), v.end(), print02());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();
```

```
    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：for_each在实际开发中是最常用遍历算法，需要熟练掌握

5.1.2 transform

功能描述：

- 搬运容器到另一个容器中

函数原型：

- `transform(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, _func);`

//beg1 源容器开始迭代器

//end1 源容器结束迭代器

//beg2 目标容器开始迭代器

//_func 函数或者函数对象

示例：

```
#include<vector>
#include<algorithm>

//常用遍历算法  搬运 transform

class TransForm
{
public:
    int operator()(int val)
    {
        return val;
    }

};

class MyPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};
```

```
void test01()
{
    vector<int>v;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v.push_back(i);
    }

    vector<int>vTarget; //目标容器

    vTarget.resize(v.size()); // 目标容器需要提前开辟空间

    transform(v.begin(), v.end(), vTarget.begin(), TransForm());

    for_each(vTarget.begin(), vTarget.end(), MyPrint());
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结： 搬运的目标容器必须要提前开辟空间，否则无法正常搬运

5.2 常用查找算法

学习目标：

- 掌握常用的查找算法

算法简介：

- `find` //查找元素
- `find_if` //按条件查找元素
- `adjacent_find` //查找相邻重复元素
- `binary_search` //二分查找法
- `count` //统计元素个数
- `count_if` //按条件统计元素个数

5.2.1 find

功能描述：

- 查找指定元素，找到返回指定元素的迭代器，找不到返回结束迭代器end()

函数原型：

- `find(iterator beg, iterator end, value);`

  // 按值查找元素，找到返回指定位置迭代器，找不到返回结束迭代器位置

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // value 查找的元素

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <string>
void test01() {

    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        v.push_back(i + 1);
    }
    //查找容器中是否有 5 这个元素
    vector<int>::iterator it = find(v.begin(), v.end(), 5);
    if (it == v.end())
    {
        cout << "没有找到!" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "找到:" << *it << endl;
    }
}

class Person {
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }
    //重载==
    bool operator==(const Person& p)
    {
        if (this->m_Name == p.m_Name && this->m_Age == p.m_Age)
        {
            return true;
        }
```

```
        return false;
    }

public:
    string m_Name;
    int m_Age;
};

void test02() {

    vector<Person> v;

    //创建数据
    Person p1("aaa", 10);
    Person p2("bbb", 20);
    Person p3("ccc", 30);
    Person p4("ddd", 40);

    v.push_back(p1);
    v.push_back(p2);
    v.push_back(p3);
    v.push_back(p4);

    vector<Person>::iterator it = find(v.begin(), v.end(), p2);
    if (it == v.end())
    {
        cout << "没有找到!" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "找到姓名:" << it->m_Name << " 年龄: " << it->m_Age << endl;
    }
}
```

总结： 利用find可以在容器中找指定的元素，返回值是**迭代器**

5.2.2 find_if

功能描述：

- 按条件查找元素

函数原型：

- `find_if(iterator beg, iterator end, _Pred);`

  // 按值查找元素，找到返回指定位置迭代器，找不到返回结束迭代器位置

  // beg 开始迭代器

// end 结束迭代器

// _Pred 函数或者谓词（返回bool类型的仿函数）

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <string>

//内置数据类型
class GreaterFive
{
public:
    bool operator()(int val)
    {
        return val > 5;
    }
};

void test01() {

    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        v.push_back(i + 1);
    }

    vector<int>::iterator it = find_if(v.begin(), v.end(), GreaterFive());
    if (it == v.end()) {
        cout << "没有找到!" << endl;
    }
    else {
        cout << "找到大于5的数字:" << *it << endl;
    }
}

//自定义数据类型
class Person {
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }
public:
    string m_Name;
    int m_Age;
};

class Greater20
{
public:
    bool operator()(Person &p)
    {
        return p.m_Age > 20;
    }
```

```
};

void test02() {

    vector<Person> v;

    //创建数据
    Person p1("aaa", 10);
    Person p2("bbb", 20);
    Person p3("ccc", 30);
    Person p4("ddd", 40);

    v.push_back(p1);
    v.push_back(p2);
    v.push_back(p3);
    v.push_back(p4);

    vector<Person>::iterator it = find_if(v.begin(), v.end(), Greater20());
    if (it == v.end())
    {
        cout << "没有找到!" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "找到姓名:" << it->m_Name << " 年龄: " << it->m_Age << endl;
    }
}

int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：find_if按条件查找使查找更加灵活，提供的仿函数可以改变不同的策略

5.2.3 adjacent_find

功能描述：

- 查找相邻重复元素

函数原型：

- `adjacent_find(iterator beg, iterator end);`

  // 查找相邻重复元素,返回相邻元素的第一个位置的迭代器

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(1);
    v.push_back(2);
    v.push_back(5);
    v.push_back(2);
    v.push_back(4);
    v.push_back(4);
    v.push_back(3);

    //查找相邻重复元素
    vector<int>::iterator it = adjacent_find(v.begin(), v.end());
    if (it == v.end()) {
        cout << "找不到!" << endl;
    }
    else {
        cout << "找到相邻重复元素为:" << *it << endl;
    }
}
```

总结：面试题中如果出现查找相邻重复元素，记得用STL中的adjacent_find算法

5.2.4 binary_search

功能描述：

- 查找指定元素是否存在

函数原型：

- `bool binary_search(iterator beg, iterator end, value);`

  // 查找指定的元素，查到 返回true 否则false

  // 注意: 在**无序序列中不可用**

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // value 查找的元素

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

void test01()
{
    vector<int>v;

    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v.push_back(i);
    }
    //二分查找
    bool ret = binary_search(v.begin(), v.end(),2);
    if (ret)
    {
        cout << "找到了" << endl;
    }
    else
    {
        cout << "未找到" << endl;
    }
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：二分查找法查找效率很高，值得注意的是查找的容器中元素必须的有序序列

5.2.5 count

功能描述：

- 统计元素个数

函数原型：

- `count(iterator beg, iterator end, value);`

  // 统计元素出现次数

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // value 统计的元素

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

//内置数据类型
void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(1);
    v.push_back(2);
    v.push_back(4);
    v.push_back(5);
    v.push_back(3);
    v.push_back(4);
    v.push_back(4);

    int num = count(v.begin(), v.end(), 4);

    cout << "4的个数为:  " << num << endl;
}

//自定义数据类型
class Person
{
public:
    Person(string name, int age)
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }
```

```
    bool operator==(const Person & p)
    {
        if (this->m_Age == p.m_Age)
        {
            return true;
        }
        else
        {
            return false;
        }
    }
    string m_Name;
    int m_Age;
};

void test02()
{
    vector<Person> v;

    Person p1("刘备", 35);
    Person p2("关羽", 35);
    Person p3("张飞", 35);
    Person p4("赵云", 30);
    Person p5("曹操", 25);

    v.push_back(p1);
    v.push_back(p2);
    v.push_back(p3);
    v.push_back(p4);
    v.push_back(p5);

    Person p("诸葛亮",35);

    int num = count(v.begin(), v.end(), p);
    cout << "num = " << num << endl;
}
int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结： 统计自定义数据类型时候，需要配合重载 `operator==`

5.2.6 count_if

功能描述：

- 按条件统计元素个数

函数原型：

- `count_if(iterator beg, iterator end, _Pred);`

  // 按条件统计元素出现次数

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // _Pred 谓词

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

class Greater4
{
public:
    bool operator()(int val)
    {
        return val >= 4;
    }
};

//内置数据类型
void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(1);
    v.push_back(2);
    v.push_back(4);
    v.push_back(5);
    v.push_back(3);
    v.push_back(4);
    v.push_back(4);

    int num = count_if(v.begin(), v.end(), Greater4());

    cout << "大于4的个数为:  " << num << endl;
}

//自定义数据类型
class Person
{
public:
    Person(string name, int age)
```

```
    {
        this->m_Name = name;
        this->m_Age = age;
    }

    string m_Name;
    int m_Age;
};

class AgeLess35
{
public:
    bool operator()(const Person &p)
    {
        return p.m_Age < 35;
    }
};
void test02()
{
    vector<Person> v;

    Person p1("刘备", 35);
    Person p2("关羽", 35);
    Person p3("张飞", 35);
    Person p4("赵云", 30);
    Person p5("曹操", 25);

    v.push_back(p1);
    v.push_back(p2);
    v.push_back(p3);
    v.push_back(p4);
    v.push_back(p5);

    int num = count_if(v.begin(), v.end(), AgeLess35());
    cout << "小于35岁的个数: " << num << endl;
}


int main() {

    //test01();

    test02();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：按值统计用count，按条件统计用count_if

5.3 常用排序算法

学习目标：

- 掌握常用的排序算法

算法简介：

- `sort` //对容器内元素进行排序
- `random_shuffle` //洗牌 指定范围内的元素随机调整次序
- `merge` // 容器元素合并，并存储到另一容器中
- `reverse` // 反转指定范围的元素

5.3.1 sort

功能描述：

- 对容器内元素进行排序

函数原型：

- `sort(iterator beg, iterator end, _Pred);`

  // 按值查找元素，找到返回指定位置迭代器，找不到返回结束迭代器位置

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // _Pred 谓词

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

void myPrint(int val)
{
    cout << val << " ";
}

void test01() {
    vector<int> v;
    v.push_back(10);
    v.push_back(30);
    v.push_back(50);
    v.push_back(20);
```

```
    v.push_back(40);

    //sort默认从小到大排序
    sort(v.begin(), v.end());
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint);
    cout << endl;

    //从大到小排序
    sort(v.begin(), v.end(), greater<int>());
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint);
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：sort属于开发中最常用的算法之一，需熟练掌握

5.3.2 random_shuffle

功能描述：

- 洗牌 指定范围内的元素随机调整次序

函数原型：

- `random_shuffle(iterator beg, iterator end);`
  // 指定范围内的元素随机调整次序
  // beg 开始迭代器
  // end 结束迭代器

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <ctime>

class myPrint
```

```
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    srand((unsigned int)time(NULL));
    vector<int> v;
    for(int i = 0 ; i < 10;i++)
    {
        v.push_back(i);
    }
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;

    //打乱顺序
    random_shuffle(v.begin(), v.end());
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：random_shuffle洗牌算法比较实用，使用时记得加随机数种子

5.3.3 merge

功能描述：

- 两个容器元素合并，并存储到另一容器中

函数原型：

- `merge(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);`

  // 容器元素合并，并存储到另一容器中

  // 注意: 两个容器必须是**有序的**

  // beg1 容器1开始迭代器
  // end1 容器1结束迭代器
  // beg2 容器2开始迭代器
  // end2 容器2结束迭代器
  // dest 目标容器开始迭代器

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v1;
    vector<int> v2;
    for (int i = 0; i < 10 ; i++)
    {
        v1.push_back(i);
        v2.push_back(i + 1);
    }

    vector<int> vtarget;
    //目标容器需要提前开辟空间
    vtarget.resize(v1.size() + v2.size());
    //合并  需要两个有序序列
    merge(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), vtarget.begin());
    for_each(vtarget.begin(), vtarget.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：merge合并的两个容器必须的有序序列

5.3.4 reverse

功能描述：

- 将容器内元素进行反转

函数原型：

- `reverse(iterator beg, iterator end);`

  // 反转指定范围的元素

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(10);
    v.push_back(30);
    v.push_back(50);
    v.push_back(20);
    v.push_back(40);

    cout << "反转前:  " << endl;
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;

    cout << "反转后:  " << endl;

    reverse(v.begin(), v.end());
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;
```

```
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：reverse反转区间内元素，面试题可能涉及到

5.4 常用拷贝和替换算法

学习目标：

- 掌握常用的拷贝和替换算法

算法简介：

- `copy` // 容器内指定范围的元素拷贝到另一容器中
- `replace` // 将容器内指定范围的旧元素修改为新元素
- `replace_if` // 容器内指定范围满足条件的元素替换为新元素
- `swap` // 互换两个容器的元素

5.4.1 copy

功能描述：

- 容器内指定范围的元素拷贝到另一容器中

函数原型：

- `copy(iterator beg, iterator end, iterator dest);`
  // 按值查找元素，找到返回指定位置迭代器，找不到返回结束迭代器位置
  // beg 开始迭代器
  // end 结束迭代器
  // dest 目标起始迭代器

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>
```

```
class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v1;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        v1.push_back(i + 1);
    }
    vector<int> v2;
    v2.resize(v1.size());
    copy(v1.begin(), v1.end(), v2.begin());

    for_each(v2.begin(), v2.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：利用copy算法在拷贝时，目标容器记得提前开辟空间

5.4.2 replace

功能描述：

- 将容器内指定范围的旧元素修改为新元素

函数原型：

- `replace(iterator beg, iterator end, oldvalue, newvalue);`

  // 将区间内旧元素 替换成 新元素

// beg 开始迭代器

// end 结束迭代器

// oldvalue 旧元素

// newvalue 新元素

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(20);
    v.push_back(30);
    v.push_back(20);
    v.push_back(40);
    v.push_back(50);
    v.push_back(10);
    v.push_back(20);

    cout << "替换前: " << endl;
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;

    //将容器中的20 替换成 2000
    cout << "替换后: " << endl;
    replace(v.begin(), v.end(), 20,2000);
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：replace会替换区间内满足条件的元素

5.4.3 replace_if

功能描述:

- 将区间内满足条件的元素，替换成指定元素

函数原型:

- `replace_if(iterator beg, iterator end, _pred, newvalue);`

  // 按条件替换元素，满足条件的替换成指定元素

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // _pred 谓词

  // newvalue 替换的新元素

示例:

```
#include <algorithm>
#include <vector>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

class ReplaceGreater30
{
public:
    bool operator()(int val)
    {
        return val >= 30;
    }

};

void test01()
{
    vector<int> v;
    v.push_back(20);
    v.push_back(30);
    v.push_back(20);
    v.push_back(40);
```

```
    v.push_back(50);
    v.push_back(10);
    v.push_back(20);

    cout << "替换前: " << endl;
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;

    //将容器中大于等于的30 替换成 3000
    cout << "替换后: " << endl;
    replace_if(v.begin(), v.end(), ReplaceGreater30(), 3000);
    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：replace_if按条件查找，可以利用仿函数灵活筛选满足的条件

5.4.4 swap

功能描述：

- 互换两个容器的元素

函数原型：

- `swap(container c1, container c2);`

  // 互换两个容器的元素

  // c1容器1

  // c2容器2

示例：

```
#include <algorithm>
#include <vector>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
```

```
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v1;
    vector<int> v2;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        v1.push_back(i);
        v2.push_back(i+100);
    }

    cout << "交换前:  " << endl;
    for_each(v1.begin(), v1.end(), myPrint());
    cout << endl;
    for_each(v2.begin(), v2.end(), myPrint());
    cout << endl;

    cout << "交换后:  " << endl;
    swap(v1, v2);
    for_each(v1.begin(), v1.end(), myPrint());
    cout << endl;
    for_each(v2.begin(), v2.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：swap交换容器时，注意交换的容器要同种类型

5.5 常用算术生成算法

学习目标：

- 掌握常用的算术生成算法

注意：

- 算术生成算法属于小型算法，使用时包含的头文件为 `#include <numeric>`

算法简介：

- `accumulate` // 计算容器元素累计总和
- `fill` // 向容器中添加元素

5.5.1 accumulate

功能描述：

- 计算区间内 容器元素累计总和

函数原型：

- `accumulate(iterator beg, iterator end, value);`
  // 计算容器元素累计总和
  // beg 开始迭代器
  // end 结束迭代器
  // value 起始值

示例：

```
#include <numeric>
#include <vector>
void test01()
{
    vector<int> v;
    for (int i = 0; i <= 100; i++) {
        v.push_back(i);
    }

    int total = accumulate(v.begin(), v.end(), 0);

    cout << "total = " << total << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：accumulate使用时头文件注意是 numeric，这个算法很实用

5.5.2 fill

功能描述：

- 向容器中填充指定的元素

函数原型：

- `fill(iterator beg, iterator end, value);`

  // 向容器中填充元素

  // beg 开始迭代器

  // end 结束迭代器

  // value 填充的值

示例：

```
#include <numeric>
#include <vector>
#include <algorithm>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{

    vector<int> v;
    v.resize(10);
    //填充
    fill(v.begin(), v.end(), 100);

    for_each(v.begin(), v.end(), myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：利用fill可以将容器区间内元素填充为 指定的值

5.6 常用集合算法

学习目标：

- 掌握常用的集合算法

算法简介：

- `set_intersection` // 求两个容器的交集
- `set_union` // 求两个容器的并集
- `set_difference` // 求两个容器的差集

5.6.1 set_intersection

功能描述：

- 求两个容器的交集

函数原型：

- `set_intersection(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);`

  // 求两个集合的交集

  // 注意:两个集合必须是有序序列

  // beg1 容器1开始迭代器
  // end1 容器1结束迭代器
  // beg2 容器2开始迭代器
  // end2 容器2结束迭代器
  // dest 目标容器开始迭代器

示例：

```
#include <vector>
#include <algorithm>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
```

```
    vector<int> v1;
    vector<int> v2;
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        v1.push_back(i);
        v2.push_back(i+5);
    }

    vector<int> vTarget;
    //取两个里面较小的值给目标容器开辟空间
    vTarget.resize(min(v1.size(), v2.size()));

    //返回目标容器的最后一个元素下一个位置的迭代器地址
    vector<int>::iterator itEnd =
        set_intersection(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(),
vTarget.begin());

    for_each(vTarget.begin(), itEnd, myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结：

- 求交集的两个集合必须的有序序列
- 目标容器开辟空间需要从**两个容器中取小值**
- set_intersection返回值既是交集中最后一个元素下一个位置

5.6.2 set_union

功能描述：

- 求两个集合的并集

函数原型：

- `set_union(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);`

// 求两个集合的并集

// **注意:两个集合必须是有序序列**

// beg1 容器1开始迭代器
// end1 容器1结束迭代器
// beg2 容器2开始迭代器
// end2 容器2结束迭代器
// dest 目标容器开始迭代器

示例:

```
#include <vector>
#include <algorithm>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v1;
    vector<int> v2;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        v1.push_back(i);
        v2.push_back(i+5);
    }

    vector<int> vTarget;
    //取两个容器的和给目标容器开辟空间
    vTarget.resize(v1.size() + v2.size());

    //返回目标容器的最后一个元素的迭代器地址
    vector<int>::iterator itEnd =
        set_union(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(), vTarget.begin());

    for_each(vTarget.begin(), itEnd, myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 求并集的两个集合必须的有序序列

- 目标容器开辟空间需要**两个容器相加**
- set_union返回值既是并集中最后一个元素的位置

5.6.3 set_difference

功能描述：

- 求两个集合的差集

函数原型：

- `set_difference(iterator beg1, iterator end1, iterator beg2, iterator end2, iterator dest);`

  // 求两个集合的差集

  // **注意:两个集合必须是有序序列**

  // beg1 容器1开始迭代器
  // end1 容器1结束迭代器
  // beg2 容器2开始迭代器
  // end2 容器2结束迭代器
  // dest 目标容器开始迭代器

示例：

```
#include <vector>
#include <algorithm>

class myPrint
{
public:
    void operator()(int val)
    {
        cout << val << " ";
    }
};

void test01()
{
    vector<int> v1;
    vector<int> v2;
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        v1.push_back(i);
        v2.push_back(i+5);
    }

    vector<int> vTarget;
    //取两个里面较大的值给目标容器开辟空间
    vTarget.resize( max(v1.size() , v2.size()));
```

```
    //返回目标容器的最后一个元素的迭代器地址
    cout << "v1与v2的差集为:  " << endl;
    vector<int>::iterator itEnd =
        set_difference(v1.begin(), v1.end(), v2.begin(), v2.end(),
vTarget.begin());
    for_each(vTarget.begin(), itEnd, myPrint());
    cout << endl;


    cout << "v2与v1的差集为:  " << endl;
    itEnd = set_difference(v2.begin(), v2.end(), v1.begin(), v1.end(),
vTarget.begin());
    for_each(vTarget.begin(), itEnd, myPrint());
    cout << endl;
}

int main() {

    test01();

    system("pause");

    return 0;
}
```

总结:

- 求差集的两个集合必须是有序序列
- 目标容器开辟空间需要从**两个容器取较大值**
- set_difference返回值既是差集中最后一个元素的位置

CUDA编程

1 CLion 环境配置

1. 文件——>设置——>构建、执行、部署——>工具链——>调试器：/usr/local/cuda-12.2/bin/cuda-gdb
2. 文件——>设置——>构建、执行、部署——>CMake——>CMake选项：-DCMAKE_CUDA_COMPILER=/usr/local/cuda-12.2/bin/nvcc
3. 运行——>调试——>编辑配置——>环境变量——>LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
4. cmakelists.txt：

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.30)
project(untitled2 CUDA)

set(CMAKE_CUDA_STANDARD 20)

add_executable(untitled2 main.cu hanshu.cu)

set_target_properties(untitled2 PROPERTIES
        CUDA_SEPARABLE_COMPILATION ON)

# 链接 CUFFT 库
target_link_libraries(untitled2 cufft)

# 链接 CUBLAS 库
target_link_libraries(untitled2 cublas)
```

2 Hello World程序

2.1 编写程序

CUDA初始化：

```
#include <iostream>
#include <cuda_runtime.h>
using namespace std;

bool InitCUDA()
{
    int count;
    cudaGetDeviceCount(&count);

    if(count == 0) {
        cout << "There is no device" << endl;
        return false;
    }

    int i;

    for(i = 0; i < count; i++)
    {
        cudaDeviceProp prop;
```

```
        if(cudaGetDeviceProperties(&prop, i) == cudaSuccess)
        {
            if(prop.major >= 1)
            {
                break;
            }
        }
    }

    if(i == count)
    {
        cout << "There is no device supporting CUDA 1.x" << endl;
        return false;
    }

    cudaSetDevice(i);

    return true;
}

int main()
{
    if(!InitCUDA())
        return 0;

    cout << "CUDA initialized" << endl;

    return 0;
}
```

定义函数 kernel，前面加上 **global**修饰符，即可让他在 GPU 上执行。

不过调用 kernel 时，不能直接 kernel()，而是要用 kernel<<<1, 1>>>()

kernel 函数在 GPU 上执行，称为核函数，用 **global**修饰的就是核函数。

```
#include <iostream>

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    printf("Hello,world!\n");
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    return 0;
}
```

然而如果直接编译运行刚刚那段代码，是不会打印出 Hello, world! 的。

这是因为 GPU 和 CPU 之间的通信，为了高效，是异步的。也就是 CPU 调用 kernel<<<1, 1>>>() 后，并不会立即在 GPU 上执行完毕，再返回。实际上只是把 kernel 这个任务推送到 GPU 的执行队列上，然后立即返回，并不会等待执行完毕。

因此可以调用 cudaDeviceSynchronize()，让 CPU 陷入等待，等 GPU 完成队列的所有任务后再返回。从而能够在 main 退出前等到 kernel 在 GPU 上执行完。

```
#include <iostream>

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    printf("Hello,world!\n");
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```

```
Hello, world!
```

2.2 设备函数

global 用于定义核函数，他在 GPU 上执行，从 CPU 端通过三重尖括号语法调用，可以有参数，不可以有返回值。

而 **device** 则用于定义设备函数，他在 GPU 上执行，但是从 GPU 上调用的，而且不需要三重尖括号，和普通函数用起来一样，可以有参数，有返回值。

即：host 可以调用 global；global 可以调用 device；device 可以调用 device。

```
#include <iostream>

using namespace std;

//设备函数
__device__ void sayhello()
{
    printf("Hello,world!\n");
}

//核函数
__global__ void kernel()
```

```
{
    sayhello();
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```

```
Hello, world!
```

2.3 主机函数

device 将函数定义在 GPU 上，而 **host** 则相反，将函数定义在 CPU 上。

CUDA 完全兼容 C++，因此任何函数如果没有指明修饰符，则默认就是 **host**，即 CPU 上的函数。

```
#include <iostream>

using namespace std;

//主机函数
__host__ void sayhello_host()
{
    printf("Hello,world from CPU!\n");
}

//设备函数
__device__ void sayhello()
{
    printf("Hello,world from GPU!\n");
}

//核函数
__global__ void kernel()
{
    sayhello();
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    sayhello_host();
```

```
    return 0;
}
```

```
Hello, world from GPU!
Hello, world from CPU!
```

2.4 双重修饰符

通过 **host device** 这样的双重修饰符，可以把函数同时定义在 CPU 和 GPU 上，这样 CPU 和 GPU 都可以调用。

```
#include <iostream>

using namespace std;

__host__  __device__ void sayhello()
{
    printf("Hello,world!\n");
}

//核函数
__global__ void kernel()
{
    sayhello();
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    sayhello();

    return 0;
}
```

2.5 版本与架构

在 GPU 编译模式下会定义 **CUDA_ARCH** 这个宏，利用 #ifdef 判断该宏是否定义，就可以判断当前是否处于 GPU 模式，从而实现一个函数针对 GPU 和 CPU 生成两份源码级不同的代码。

```
#include <iostream>

using namespace std;

__host__  __device__ void sayhello()
```

```
{
#ifdef __CUDA_ARCH__
    printf("Hello,world from GPU!\n");
#else
    printf("Hello,world from CPU!\n");
#endif
}

//核函数
__global__ void kernel()
{
    sayhello();
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    sayhello();

    return 0;
}
```

```
Hello, world from GPU!
Hello, world from CPU!
```

其实 **CUDA_ARCH** 是一个整数，表示当前编译所针对的 GPU 的架构版本号是多少。这里是 520 表示版本号是 5.2.0，最后一位始终是 0 不用管，我们通常简称他的版本号为 52 就行了。

这个版本号是编译时指定的版本，编译器默认就是最老的 52，能兼容所有 GTX900 以上显卡。

```
#include <iostream>

using namespace std;

__host__  __device__ void sayhello()
{
#ifdef __CUDA_ARCH__
    printf("Hello,world from GPU architecture %d!\n", __CUDA_ARCH__);
#else
    printf("Hello,world from CPU!\n");
#endif
}

//核函数
__global__ void kernel()
{
    sayhello();
}
```

```
int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,1>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    sayhello();

    return 0;
}
```

```
Hello, world from GPU architecture 520!
Hello, world from CPU!
```

针对不同的架构，使用不同的代码：

```
__host__ __device__ func()
{
#if __CUDA_ARCH__ >= 700
   // Device code path for compute capability 7.x
#elif __CUDA_ARCH__ >= 600
   // Device code path for compute capability 6.x
#elif __CUDA_ARCH__ >= 500
   // Device code path for compute capability 5.x
#elif __CUDA_ARCH__ >= 300
   // Device code path for compute capability 3.x
#elif !defined(__CUDA_ARCH__)
   // Host code path
#endif
}
```

可以用 CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES 这个变量，设置要针对哪个架构生成 GPU 指令码。

假设显卡是 RTX2080，他的版本号是 75，因此最适合他用的指令码版本是 75。

如果不指定，编译器默认的版本号是 52，他是针对 GTX900 系列显卡的。

不过英伟达的架构版本都是向前兼容的，即版本号为 75 的 RTX2080 也可以运行版本号为 52 的指令码，虽然不够优化，但是至少能用。也就是要求：编译期指定的版本 ≤ 运行时显卡的版本。可以指定多个版本号，之间用分号分割。

CMakeLists.txt

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)
set(CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES 75)

project(hellocuda LANGUAGES CXX CUDA)

add_executable(main main.cu)
```

```
Hello, world from GPU architecture 750!
Hello, world from CPU!
```

版本号不要太新了，比如这里设置了 RTX3000 系列的架构版本号 86，在 RTX2080 上就运行不出结果。

最坑的是他不会报错！也不输出任何东西！就像没有那个 kernel 一样！所以一定要注意调对你的版本号。否则就会这样 kernel 好像没有执行过一样，只有 CPU 上的代码被执行了。

CMakeLists.txt+

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)
set(CMAKE_BUILD_TYPE Release)
set(CMAKE_CUDA_ARCHITECTURES 86)

project(hellocuda LANGUAGES CXX CUDA)

add_executable(main main.cu)
```

```
Hello, world from CPU!
```

- 版本52：Quadro M6000 , GeForce 900, GTX-970, GTX-980, GTX Titan X
- 版本53：Tegra (Jetson) TX1 / Tegra X1, Drive CX, Drive PX, Jetson Nano
- 版本60：Quadro GP100, Tesla P100, DGX-1 (Generic Pascal)
- 版本61：GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1030 (GP108), GT 1010 (GP108) Titan Xp, Tesla P40, Tesla P4, Discrete GPU on the NVIDIA Drive PX2
- 版本62：Integrated GPU on the NVIDIA Drive PX2, Tegra (Jetson) TX2
- 版本70：DGX-1 with Volta, Tesla V100, GTX 1180 (GV104), Titan V, Quadro GV100
- 版本72：Jetson AGX Xavier, Drive AGX Pegasus, Xavier NX
- 版本75：GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, Titan RTX, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000, Quadro T1000/T2000, Tesla T4
- 版本80：NVIDIA A100 (the name “Tesla” has been dropped – GA100), NVIDIA DGX-A100

- 版本86：Tesla GA10x cards, RTX Ampere – RTX 3080, GA102 – RTX 3090, RTX A2000, A3000, A4000, A5000, A6000, NVIDIA A40, GA106 – RTX 3060, GA104 – RTX 3070, GA107 – RTX 3050, Quadro A10, Quadro A16, Quadro A40, A2 Tensor Core GPU

3 线程与线程块

3.1 基本概念

核函数调用时三重尖括号里的数字代表什么意思?

第一个数字代表着线程块数量，第二个数字代表着每个线程块中的线程数量。

```
#include <iostream>


using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    printf("Hello,world!\n");
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,3>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```



3.2 线程编号和线程数量

可以通过 threadIdx.x 获取当前线程的编号，我们打印一下试试看。

这是 CUDA 中的特殊变量之一，只有在核函数里才可以访问。

可以看到线程编号从0开始计数，打印出了0，1，2。这也是我们指定了线程数量为 3 的缘故。

```
#include <iostream>

using namespace std;


//核函数
__global__ void kernel()
```

```
{
    printf("Thread %d\n", threadIdx.x);
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,3>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```



还可以用 blockDim.x 获取当前线程数量，也就是我们在尖括号里指定的 3。

```
#include <iostream>


using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    printf("Thread %d of %d\n", threadIdx.x, blockDim.x);
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<1,3>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```



3.3 线程块编号和线程块数量

线程块的编号可以用 blockIdx.x 获取。

线程块的总数可以用 gridDim.x 获取。

可以看到这里执行了两个板块，每个线程块又有三个线程，总共有2*3=6个线程。

而且看到这里线程块1在线程块0之前执行了，这是因为线程块之间是高度并行的，不保证执行的先后顺序。线程之间也是，这里线程打印顺序没乱，不过是碰巧小于32而已。

```
#include <iostream>


using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    printf("Block %d of %d, Thread %d of %d\n", blockIdx.x, gridDim.x,
threadIdx.x, blockDim.x);
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<2,3>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```




注意不要混淆：

- 当前线程在线程块中的编号：threadIdx
- 当前线程块中的线程数量：blockDim
- 当前线程块的编号：blockIdx
- 总的线程块数量：gridDim
- 线程(thread)：并行的最小单位
- 线程块(block)：包含若干个线程
- 网格(grid)：指整个任务，包含若干个线程块
- 从属关系：线程＜线程块＜网格
- 调用语法：<<<gridDim, blockDim>>>

3.4 总线程编号和总线程数量

如需总的线程数量：blockDim.x * gridDim.x

如需总的线程编号：blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x




```
#include <iostream>

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    int tid = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;
    int tnum = blockDim.x * gridDim.x;
    printf("Flattened Thread %d of %d\n", tid, tnum);
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<2,3>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```

```
Flattened Thread 3 of 6
Flattened Thread 4 of 6
Flattened Thread 5 of 6
Flattened Thread 0 of 6
Flattened Thread 1 of 6
Flattened Thread 2 of 6
```

3.5 三维的线程块和线程

CUDA 也支持三维的线程块和线程区间。

只要在三重尖括号内指定的参数改成 dim3 类型即可。dim3 的构造函数就是接受三个无符号整数（unsigned int）非常简单。

这样在核函数里就可以通过 threadIdx.y 获取 y 方向的线程编号，以此类推。

```
#include <iostream>


using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel()
{
    printf("Block (%d,%d,%d) of (%d,%d,%d), Thread (%d,%d,%d) of (%d,%d,%d)\n",
           blockIdx.x, blockIdx.y, blockIdx.z,
           gridDim.x, gridDim.y, gridDim.z,
           threadIdx.x, threadIdx.y, threadIdx.z,
           blockDim.x, blockDim.y, blockDim.z);
}

int main()
{
    //调用核函数
    kernel<<<dim3(2,1,1),dim3(2,2,2)>>>();

    //等待GPU执行完成
    cudaDeviceSynchronize();

    return 0;
}
```



需要二维的话，只需要把 dim3 最后一位（z方向）的值设为 1 即可。这样就只有 xy 方向有大小，就相当于二维了，不会有性能损失。实际上一维的 <<<m, n>>> 不过是 <<<dim3(m, 1, 1), dim3(n, 1, 1)>>> 的简写而已。

- 如需总的线程数量：(blockDim.x * blockDim.y * blockDim.z) * (gridDim.x * gridDim.y * gridDim.z)
- 如需总的线程编号：bid * (blockDim.x * blockDim.y * blockDim.z) + (threadIdx.z * (blockDim.x * blockDim.y)) + (threadIdx.y * blockDim.x) + threadIdx.x
- 如需总的线程块数量：gridDim.x * gridDim.y * gridDim.z
- 如需总的线程块编号：blockIdx.z * gridDim.x * gridDim.y + blockIdx.y * gridDim.x + blockIdx.x

4 内存管理

4.1 核函数返回数据

CUDA 的函数，如 cudaDeviceSynchronize()。他们出错时，并不会直接终止程序，也不会抛出 C++ 的异常，而是返回一个错误代码，这个错误代码的类型是 cudaError_t。可以通过 cudaGetErrorName 获取该错误代码的具体名字。这里显示错误代码为 77，具体名字是 cudaErrorIllegalAddress。意思是我们访问了非法的地址。

```
#include <iostream>

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *pret)
{
    *pret = 42;
}
```

```
int main()
{
    int ret = 0;
    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(&ret);

    //等待GPU执行完成
    cudaError_t err = cudaDeviceSynchronize();

    cout << "error code: " << err << endl;
    cout << "error name: " << cudaGetErrorName(err) << endl;

    return 0;
}
```

```
error code: 77
error name: cudaErrorIllegalAddress
0
```

把helper_cuda.h和 helper_string.h 一起放到工程目录下。

helper_cuda.h中定义了 checkCudaErrors 这个宏，使用时只需：
checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize())

即可自动帮你检查错误代码并打印在终端，然后退出。还会报告出错所在的行号，函数名等，很方便。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *pret)
{
    *pret = 42;
}

int main()
{
    int ret = 0;
    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(&ret);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    return 0;
}
```

```
CUDA error at /home/bate/Codes/course/08/02_memory/04/main.cu:12 code=77(cudaErrorIllegalAddress) "cudaDeviceSynchronize()"
```

GPU 和 CPU 各自使用着独立的内存。CPU 的内存称为主机内存(host)。GPU 使用的内存称为设备内存(device)，他是显卡上板载的，速度更快，又称显存。

而不论栈还是 malloc 分配的都是 CPU 上的内存，所以自然是无法被 GPU 访问到。

因此可以用 cudaMalloc 分配 GPU 上的显存，这样就不出错了，结束时 cudaFree 释放。

注意到 cudaMalloc 的返回值已经用来表示错误代码，所以返回指针只能通过 &pret 二级指针。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *pret)
{
    *pret = 42;
}

int main()
{
    int *pret;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMalloc(&pret, sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(pret);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    //释放GPU内存
    cudaFree(pret);

    return 0;
}
```

你可能已经迫不及待想通过 *pret 访问其返回值了。但是不行，因为 GPU 访问不了 CPU 的内存地址，同理，CPU 也访问不了 GPU 的内存地址。一访问 CPU 就奔溃了。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *pret)
{
    *pret = 42;
}

int main()
```

```
{
    int *pret;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMalloc(&pret, sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(pret);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    cout << *pret << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(pret);

    return 0;
}
```

4.2 CPU/GPU 数据拷贝

可以用 cudaMemcpy，他能够在 GPU 和 CPU 内存之间拷贝数据。

这里我们希望把 GPU 上的内存数据拷贝到 CPU 内存上，也就是从设备内存(device)到主机内存(host)，因此第四个参数指定为 cudaMemcpyDeviceToHost。

同理，还有 cudaMemcpyHostToDevice 和 cudaMemcpyDeviceToDevice。

```
extern __host__ cudaError_t CUDARTAPI cudaMemcpy(void *dst, const void *src, size_t count, enum cudaMemcpyKind kind);
```

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *pret)
{
    *pret = 42;
}

int main()
{
    int *pret;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMalloc(&pret, sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(pret);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    int ret;
```

```
    //从GPU拷贝数据到CPU
    checkCudaErrors(cudaMemcpy(&ret, pret, sizeof(int),
cudaMemcpyDeviceToHost));

    cout << ret << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(pret);

    return 0;
}
```

注意：cudaMemcpy 会自动进行同步操作，即和 cudaDeviceSynchronize() 等价！因此前面的 cudaDeviceSynchronize() 实际上可以删掉了。

4.3 统一内存

还有一种在比较新的显卡上支持的特性，那就是统一内存(managed)，只需把 cudaMalloc 换成 cudaMallocManaged 即可，释放时也是通过 cudaFree。这样分配出来的地址，不论在 CPU 还是 GPU 上都是一模一样的，都可以访问。而且拷贝也会自动按需进行，无需手动调用 cudaMemcpy，大大方便了编程人员，特别是含有指针的一些数据结构。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *pret)
{
    *pret = 42;
}

int main()
{
    int *pret;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&pret, sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(pret);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    cout << *pret << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(pret);

    return 0;
}
```

注意不要混淆

- 主机内存(host)：malloc、free
- 设备内存(device)：cudaMalloc、cudaFree
- 统一内存(managed)：cudaMallocManaged、cudaFree

如果我没记错的话，统一内存是从 Pascal 架构开始支持的，也就是 GTX9 开头及以上。虽然方便，但并非完全没有开销，有条件的话还是尽量用分离的设备内存和主机内存吧。

5 数组操作

5.1 数组内存分配

如 malloc 一样，可以用 cudaMalloc或cudaMallocManaged 配合 n * sizeof(int)，分配一个大小为 n 的整型数组。这样就会有 n 个连续的 int 数据排列在内存中，而 arr 则是指向其起始地址。然后把 arr 指针传入 kernel，即可在里面用 arr[i] 访问他的第 i 个元素。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int n)
{
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        gpu_arr[i] = i;
    }
}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int n = 32;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, 1>>>(gpu_arr, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arr[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

5.2 多线程并行数组赋值

刚刚的 for 循环是串行的，我们可以把线程数量调为 n，然后用 threadIdx.x 作为 i 索引。这样就实现了，每个线程负责给数组中一个元素的赋值。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int n)
{
    int i = threadIdx.x;

    gpu_arr[i] = i;

}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int n = 32;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, n>>>(gpu_arr, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arr[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

5.3 网格跨步循环

无论调用者指定了多少个线程（blockDim），都能自动根据给定的 n 区间循环，不会越界，也不会漏掉几个元素。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

```

```
using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int n)
{
    for(int i = threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x)
    {
        gpu_arr[i] = i;
    }
}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int n = 32;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<1, 4>>>(gpu_arr, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arr[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

5.4 数组边界与越界处理

但这样的话，n 只能是的 128 的整数倍，如果不是就会漏掉最后几个元素。

主要是 C 语言的整数除法 n / nthreads，他是向下取整的，比如 7 / 4 = 1。

比如 n 为 65535，那么最后 127 个元素是没有赋值的。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int n)
{
    int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

    gpu_arr[i] = i;
```

```
}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int n = 65535;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));

    int nthreads = 128;
    int nblocks = n / nthreads;

    //调用核函数
    kernel<<<nblocks, nthreads>>>(gpu_arr, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arr[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

```
arr[65404]: 65404
arr[65405]: 65405
arr[65406]: 65406
arr[65407]: 65407
arr[65408]: 0
arr[65409]: 0
arr[65410]: 0
arr[65411]: 0
arr[65412]: 0
arr[65413]: 0
arr[65414]: 0
arr[65415]: 0
arr[65416]: 0
arr[65417]: 0
arr[65418]: 0
```

（1）采用向上取整的除法

可是 C 语言好像没有向上整除的除法这个运算符？没关系，用这个式子即可：

(n + nthreads - 1) / nthreads

例如：(7 + 3) / 4 = 2，(8 + 3 / 4) = 2。

由于向上取整，这样会多出来一些线程，因此要在 kernel 内判断当前 i 是否超过了 n，如果超过就要提前退出，防止越界。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int n)
{
    int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x;

    if(i > n) return;

    gpu_arr[i] = i;

}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int n = 65535;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));

    int nthreads = 128;
    int nblocks = (n + nthreads - 1) / nthreads;

    //调用核函数
    kernel<<<nblocks, nthreads>>>(gpu_arr, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arr[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

```
arr[65520]: 65520
arr[65521]: 65521
arr[65522]: 65522
arr[65523]: 65523
arr[65524]: 65524
arr[65525]: 65525
arr[65526]: 65526
arr[65527]: 65527
arr[65528]: 65528
arr[65529]: 65529
arr[65530]: 65530
arr[65531]: 65531
arr[65532]: 65532
arr[65533]: 65533
arr[65534]: 65534
```

（2）网格跨步循环

无论调用者指定每个线程块多少线程（blockDim），总共多少线程块（gridDim）。都能自动根据给定的 n 区间循环，不会越界，也不会漏掉几个元素。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        gpu_arr[i] = i;
    }
}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int n = 65535;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));

    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(gpu_arr, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());
```

```
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arr[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

6 数学运算

6.1 并行计算 sin 函数值

就让我们在 GPU 上并行地计算从 sin(0) 到 sin(65535) 的值，并填入到数组 arr 中。

这里为什么用 sinf 而不是 sin?

因为 sin 是 double 类型的正弦函数，而我们需要的 sinf 是 float 类型的正弦函数。可不要偷懒少打一个 f 哦，否则影响性能。

完成同步之后，和 CPU 算出来的比较差值，看看 GPU 算的是否准确无误，从右边的输出可以看到基本是一致的。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(float *arr, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        arr[i] = sinf(i);
    }

}

int main()
{
    float *arr;
    int n = 65536;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&arr, n * sizeof(float)));

    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(arr, n);


    //等待GPU执行完成
```

```
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    for(int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] - sinf(i) << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(arr);

    return 0;
}
```




```
#define TICK(x) auto bench_##x = std::chrono::steady_clock::now();
#define TOCK(x) printf("%s: %lfs\n", #x, std::chrono::duration_cast<std::chrono::duration<double>>(std::chrono::steady_clock::now() - bench_##x).count());
```

6.2 数组加法运算

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(float *gpu_arrX, float *gpu_arrY, float *gpu_arrS, float
A, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {

        gpu_arrX[i] = 1;
        gpu_arrY[i] = 2;

        gpu_arrS[i] = A * gpu_arrX[i] + gpu_arrY[i];
    }
```

```
}

int main()
{
    float *gpu_arrX;
    float *gpu_arrY;
    float *gpu_arrS;
    int n = 65536;
    float A = 3.14f;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arrX, n * sizeof(float)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arrY, n * sizeof(float)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arrS, n * sizeof(float)));

    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(gpu_arrX, gpu_arrY, gpu_arrS, A, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    //遍历gpu_arrS
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arrS[i] << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arrX);
    cudaFree(gpu_arrY);
    cudaFree(gpu_arrS);

    return 0;
}
```

7 Thrust 库

7.1 thrust::universal_vector

universal_vector 会在统一内存上分配，因此不论 GPU 还是 CPU 都可以直接访问到。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"
#include <thrust/universal_vector.h>

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(float *gpu_arrX, float *gpu_arrY, float *gpu_arrS, float
A, int n)
{
    //网格跨步循环
```

```
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        gpu_arrX[i] = 1;
        gpu_arrY[i] = 2;

        gpu_arrS[i] = A * gpu_arrX[i] + gpu_arrY[i];

    }


}

int main()
{
    int n = 65536;
    float A = 3.14f;

    thrust::universal_vector<float> gpu_arrX(n);
    thrust::universal_vector<float> gpu_arrY(n);
    thrust::universal_vector<float> gpu_arrS(n);


    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(thrust::raw_pointer_cast(gpu_arrX.data()),
                        thrust::raw_pointer_cast(gpu_arrY.data()),
                        thrust::raw_pointer_cast(gpu_arrS.data()), A, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    //遍历gpu_arrS
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << gpu_arrS[i] << endl;
    }


    return 0;
}
```

7.2 device_vector 和 host_vector

device_vector 是在 GPU 上分配内存，host_vector 是在 CPU 上分配内存。

可以通过 = 运算符在 device_vector 和 host_vector 之间拷贝数据，他会自动帮你调用 cudaMemcpy，非常智能。

比如这里的 cpu_arr = gpu_arrS 会把 GPU 内存中的 gpu_arrS 拷贝到 CPU 的 cpu_arr 上。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"
#include <thrust/universal_vector.h>
```

```cpp
#include <thrust/device_vector.h>
#include <thrust/host_vector.h>

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(float *gpu_arrX, float *gpu_arrY, float *gpu_arrS, float
A, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        gpu_arrX[i] = 1;
        gpu_arrY[i] = 2;

        gpu_arrS[i] = A * gpu_arrX[i] + gpu_arrY[i];

    }


}

int main()
{
    int n = 65536;
    float A = 3.14f;

    thrust::device_vector<float> gpu_arrX(n);
    thrust::device_vector<float> gpu_arrY(n);
    thrust::device_vector<float> gpu_arrS(n);

    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(thrust::raw_pointer_cast(gpu_arrX.data()),
                        thrust::raw_pointer_cast(gpu_arrY.data()),
                        thrust::raw_pointer_cast(gpu_arrS.data()), A, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());

    thrust::host_vector<float> cpu_arr(n);

    cpu_arr = gpu_arrS;

    //遍历cpu_arr
    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << cpu_arr[i] << endl;
    }


    return 0;
}
```

8 原子操作

8.1 并行数组求和

原子操作的功能就是保证读取/加法/写回三个操作，不会有另一个线程来打扰，一个线程操作完，另一个线程再操作。

CUDA 也提供了这种函数，即 atomicAdd。效果和 += 一样，不过是原子的。他的第一个参数是个指针，指向要修改的地址。第二个参数是要增加多少。也就是说：atomicAdd(dst, src) 和 *dst += src 差不多。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int *sum, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        atomicAdd(&sum[0], gpu_arr[i]);
    }

}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int *sum;
    int n = 65536;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&sum, 1 * sizeof(int)));

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        gpu_arr[i] = rand() % 4;
    }

    TICK(parallel_sum);
    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(gpu_arr, sum, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());
    TOCK(parallel_sum);

    //打印sum
    cout << "result:" << sum[0] << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);
```

```
    return 0;
}
```

```
parallel_sum: 0.000418s
result: 98229
```

8.2 atomicAdd 原子加法

atomicAdd：会返回旧值（划重点！）

old = atomicAdd(dst, src) 其实相当于：old = *dst; *dst += src;

利用这一点可以实现往一个全局的数组 res 里追加数据的效果（push_back），其中 sum 起到了记录当前数组大小的作用。

类似原子操作还有：atomicSub(dst, src)、atomicMax(dst, src)、atomicMin(dst, src)

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"

using namespace std;

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int *sum, int *res, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        if(gpu_arr[i] >= 2)
        {
            int loc = atomicAdd(&sum[0], 1);
            res[loc] = gpu_arr[i];
        }

    }

}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int *sum;
    int *res;
    int n = 65536;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&sum, 1 * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&res, n * sizeof(int)));

    for(int i = 0; i < n; i++)
```

```
    {
        gpu_arr[i] = rand() % 4;
    }

    TICK(parallel_sum);
    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(gpu_arr, sum, res, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());
    TOCK(parallel_sum);

    for(int i = 0; i < sum[0]; i++)
    {
        if(res[i] < 2)
            cout << "Wrong At" << i << endl;
        else
            cout << "Correct" << endl;
    }

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

8.3 atomicCAS 原子比较交换

atomicCAS：原子地判断是否相等，相等则写入，并读取旧值

old = atomicCAS(dst, cmp, src) 相当于：
old = *dst;
if (old == cmp)
  *dst = src;

atomicCAS 的作用在于他可以用来实现任意 CUDA 没有提供的原子操作。比如这里我们通过 atomicCAS 实现了整数 atomicAdd 同样的效果。

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"

using namespace std;

__device__ int my_atomic_add(int *dst, int src)
{
    int old = *dst;
    int expect;

    do{
        expect = old;
        old = atomicCAS(dst, expect, expect + src);
    }while(expect != old);

    return old;
```

```
}

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int *sum, int *res, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        my_atomic_add(&sum[0],gpu_arr[i]);
    }

}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int *sum;
    int *res;
    int n = 65536;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&sum, 1 * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&res, n * sizeof(int)));

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        gpu_arr[i] = rand() % 4;
    }

    TICK(parallel_sum);
    //调用核函数
    kernel<<<32, 128>>>(gpu_arr, sum, res, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());
    TOCK(parallel_sum);

    cout << sum[0] << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);

    return 0;
}
```

里面换成 expect * src，就变成了原子乘法 atomicMul——虽然 CUDA 没提供，但是我们自己基于万能的 atomicCAS 实现了！

```
#include <iostream>
#include "helper_cuda.h"
#include "ticktock.h"

using namespace std;
```

```
__device__ int my_atomic_mul(int *dst, int src)
{
    int old = *dst;
    int expect;

    do{
        expect = old;
        old = atomicCAS(dst, expect, expect * src);
    }while(expect != old);

    return old;
}

//核函数
__global__ void kernel(int *gpu_arr, int *sum, int *res, int n)
{
    //网格跨步循环
    for(int i = blockDim.x * blockIdx.x + threadIdx.x; i < n; i += blockDim.x *
gridDim.x)
    {
        my_atomic_mul(&sum[0],gpu_arr[i]);
    }

}

int main()
{
    int *gpu_arr;
    int *sum;
    int *res;
    int n = 10;

    //开辟GPU内存
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&gpu_arr, n * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&sum, 1 * sizeof(int)));
    checkCudaErrors(cudaMallocManaged(&res, n * sizeof(int)));

    for(int i = 0; i < n; i++)
    {
        gpu_arr[i] = 2;
    }

    sum[0] = 1;

    TICK(parallel_sum);
    //调用核函数
    kernel<<<1, 10>>>(gpu_arr, sum, res, n);

    //等待GPU执行完成
    checkCudaErrors(cudaDeviceSynchronize());
    TOCK(parallel_sum);

    cout << sum[0] << endl;

    //释放GPU内存
    cudaFree(gpu_arr);
```

```
    return 0;
}
```

计算机网络

1 概述


定义：以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合。


ISP（Internet Service Provider）：互联网服务提供商

节点（node）：计算机、交换机、路由器等构成网络的硬件都可以称为网络中的节点

主机（host）：通过网络为其他机器提供服务的计算机，也称服务器

客户端（client）：指从主机处获得服务的计算机，也称为终端





报文（message）：网络中交换与传输的数据单元

分组（packet）：为了从源端系统向目的端系统发送一个报文，源端将长报文划分为较小的数据块，称为分组

计算机网络中，**带宽**用来表示网络中某信道传送数据的能力，网络带宽表示单位时间内网络中的某信道所能通过的“最高数据率”，带宽单位：bit/s，b/s。

网络分类：


- 按网络的使用者分类：公用网、专用网
- 按网络的交换方式分类：电路交换、报文交换、分组交换
- 按网络的拓扑结构分类：星型、总线型、环型、树型、网状型
- 按网络的传输介质分类：双绞线、同轴电缆、光纤、无线
- 按网络的用途分类：教育、科研、商业、企业、政府



服务：指下一层向它上一层提供的一组原语（操作）


基于国际标准化组织（International Standards Organization, ISO）1983 年开发的提案提出了 OSI （Open Systems Interconnection）参考模型，并在 1995 年修订。






TCP / IP 参考模型

TCP / IP 模型最早实现之一是作为 Berkerley Unix 的一部分，尤其是学术界都把 TCP / IP 看成是 Unix 的一部分。



学习计算机网络使用的参考模型



物理层（第一层）

- 用什么电子信号表示0和1
- 一个比特传输需要持续多少纳秒
- 传输是否可以在两个方向同时进行

数据链路层（第二层）：数据链路层的核心任务是在物理层提供的比特流基础上，提供可靠的数据传输，并确保数据能正确地从一个设备发送到另一个设备

- 向网络层提供一个定义良好的服务接口
- 将比特序列组织成帧
- 错误检测和纠正
- 调节数据流

网络层（第三层）

- 将数据传输到目标地址
- 目标地址可以是多个网络通过路由器连接而成的某个地址
- 该层负责寻址和路由选择

传输层（第四层）：传输层的目标是向应用层上的进程提供高效的、可靠的和性价比合理的数据传输服务

会话层（第五层）：负责建立和断开通信连接

表示层（第六层）：主要负责数据格式的转换，将应用处理的信息转换为合适网络传输的格式，或者将下一层的数据转换为上层能够处理的格式

应用层（第七层）：为应用程序提供服务并规定应用程序中通信相关的细节

2 物理层


2.1 传输介质

双绞线（Twisted Pair）：双绞线由两根相互绝缘的铜线组成，铜线直径大约1mm。两根线绞在一起之后，他们产生的波会相会抵消，从而能显著降低电线的辐射。

双绞线既可以用于传输模拟信号，也可以用于传输数字信号。


双绞线分为外部有屏蔽的双绞线（Shielded Twisted Pair，STP）和没有屏蔽的双绞线（Unshielded Twisted Pair，UTP）





光纤（Fiber）：光纤传输系统由三部分组成，分别是光源、传输介质和检测器

光纤有单模光纤和多模光纤两种，二者传输距离不同





同轴电缆（coaxial cable）：比非屏蔽双绞线有更好的屏蔽特性和更大的带宽。过去用于电话系统长距离传输，现在已经被光纤取代。目前广泛应用于有线电视和城域网，有些地方用于互联网接入。





传输标准命名规则



调制方式

- BASE：baseband，基带信号，一根线缆只传输一个信号
- BROAD：broadband，宽频信号，一根线缆能够传输多个信号

传输媒介


- T：Twisted Pair 双绞线
- F：Fiber 光纤
- C：Co-axial 同轴电缆

编码体系


- 空：曼彻斯特编码
- x：快速以太网使用4B/5B作为分组码
- X：千兆以太网使用8B/10B作为分组码
- R：使用64B/66B作为分组码

2.2 编码


归零编码（RZ编码，Return-to-Zero Code）：正电平代表逻辑1，负电平代表逻辑0，每传输完一位数据，信号返回到零电平。



不归零编码（NRZ编码，Non-Return-to-Zero Code）：与归零编码相比，NRZ编码不需要归零。




曼彻斯特编码



2.3 数字调制

数字调制：为了发送数字信息，必须设法使用模拟信号表示比特（数字信息）。比特与代表它们的信号之间的映射过程称为数字调制。

码元：码元就是数字调制过程中用来承载信息的基本信号单位，它通过特定的映射关系，将一组比特与一个独特的信号状态对应起来，从而实现数字信息的传输。



波特率：单位时间内传输的码元个数，可表示信号传输速率

比特率：单位时间内传输的比特个数，可表示数据传输速率

波特率关注的是物理信号的变化，即底层通信的速率

比特率关注的是实际传输的数据量，即有用信息的速率

数字调制中波特率与比特率的关系：

$$C = B \cdot \log_2 N$$

B：波特率 C：比特率 N：码元的离散状态数（每个码元所能表示的不同状态数量）

无噪声信道传输速率：

$$C = 2H \cdot \log_2 N$$


H：信道的带宽，即信道传输上、下限频率差值，单位为Hz

有噪声信道的最大传输速率为：

$$C = H \cdot \log_2(1 + S/N)$$

S/N：信噪比

将数字信号调制成模拟信号，有调幅、调频和调相三种方式。



2.4 信道复用

信道复用（Channel Multiplexing）：指在有限的物理信道资源上，通过不同方式让多个信号共享同一个信道，以提高资源利用率和通信效率。对物理信道进行复用主要有三种方法：频率、时间和编码。

常见的信道复用技术有：频分复用、时分复用、码分复用，此外还有一种称为波分复用，本质上是频分复用的光学形式。

频分多路复用（FDM，Frequency Division Multiplexing）：将可用带宽划分为多个频段，每个信号占据不同的频段进行传输。

时分多路复用（TDM，Time Division Multiplexing）：多个信号按照时间片轮流占用整个信道，每个信号在不同的时间间隔内传输。

码分多路复用（CDM，Code Division Multiplexing）：又称码分多址CDMA，所有用户在相同的频率和时间共享信道，但每个用户使用不同的编码来区分信号。

码片：在CDMA中，一比特会被再细分成多个码片，码片是比比特更短的单位。每个比特由多个码片组成。通常情况下，一个比特被分为64或128个码片。

计算机网络中每一个节点会被分配一个码片序列：

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1) \longrightarrow \text{比特 } 1$$

$$\overline{A} = (+1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad -1) \longrightarrow \text{比特 } 0$$

在计算机网路中，任意两个节点的码片序列是正交的，从而实现多用户共存且互不干扰

从数学角度看，所谓正交就是任意两个不同的码片归一化内积为0

$$S \cdot T = (S_1T_1 + S_2T_2 + \cdots + S_mT_m) / m = 0$$

$$A = (-1 \quad -1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1)$$

$$B = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$A \cdot B = (1 + 1 - 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1) / 8 = 0$$

任何码片与自身归一化内积一定为1

任何码片与自身反码归一化内积一定为-1

为了恢复某个节点的比特流，接收方必须预先知道这个节点的码片序列

$$A = (-1 \quad -1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1)$$

$$B = (-1 \quad +1 \quad -1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad -1 \quad -1)$$

接收到的码片 · 某节点码片序列

$$(-2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad +2 \quad +2 \quad 0 \quad -2) \cdot A$$

$$= ((-2)*(-1) + 0*(-1) + 0*1 + 0*(-1) + 2*1 + 2*1 + 0*1 + (-2)*(-1)) / 8$$

$$= (2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2) / 8 = 1$$

+1 表示比特 1　　−1 表示比特 0　　0 表示没有数据

3 数据链路层


3.1 封装成帧

在数据链路层，数据以“帧（Frame）”的形式进行传输，每一帧通常包含以下三部分：


帧头（Header）：包含地址信息（源地址、目标地址）、帧类型、控制信息等

数据（payload）：承载来自网络层的数据报文（通常是IP数据报）

帧尾（Trailer）：通常包含校验和用于检测数据传输错误




字节计数法：在帧的头部添加一个字段，指明该帧的字节数



优点：简单易实现，占用的额外开销少

缺点：如果计数字段的数据被传输错误，会导致数据同步错误，接收端可能会错误地解析数据

字符填充法：使用特殊字符（如SOH代表帧起始，EOT代表帧结束），并在数据部分中避免特殊字符的冲突




如果数据中包含SOH或EOT，则用ESC（转义字符）来填充，避免误判

优点：解决了字节计数法的同步问题，适用于字符流

缺点：增加了额外的转义字符，可能会占用带宽

比特填充法：使用特定的比特模式作为帧的起始和终止标志，并在数据部分中避免比特模式的冲突


数据中如果出现连续5个1，则自动填充0



优点：适用于任何比特流，不局限于字符编码（比字符填充更通用）

缺点：需要额外的比特填充，稍微增加了传输开销

物理层编码法：数据报封装成帧后，直接在物理层使用信号的变化来标识帧的起始和结束，而不是依赖特定的比特模式



优点：不需要填充比特，不会增加额外的开销

缺点：依赖物理层的编码方式，不适用于所有链路层协议

3.2 错误检测

数据在传输过程中，由于各种因素（如干扰、噪声、信号衰减），可能导致比特错误（比特翻转）。数据链路层提供错误检测机制，保证数据传输的可靠性，使得接收端能检测出数据的错误并采取相应措施（如请求重传）。

奇偶校验（Parity Check）

- 奇校验还是偶校验是发送方与接收方事先协商好的
- 不论是奇校验还是偶校验，判断依据都是数据中1的个数的奇偶性
- 数据的1的个数 + 校验位 = 满足奇校验或偶校验的要求



偶校验?

当数据传输错误时，通过奇偶检验就可以检测出

采用偶校验




优点：实现简单，开销小

缺点：检测能力弱，只能检测奇数个比特的错误，偶数个比特错误无法检测


校验和（Checksum）：一种常用的错误检测方法，广泛应用于TCP/IP协议中

- 发送方将待发送的数据分为若干段（通常16位为一组）
- 将这些数据段进行二进制求和
- 若求和过程中产生进位，则将进位部分回卷相加（循环进位）
- 最后将求和结果取反，作为校验和附加在数据后发送
- 接收方验证后如果结果全部是1说明数据无误，否则数据有问题

发送数据 + 校验和



接收端验证数据的正确性



优点：比奇偶校验强，能检测更多错误，简单高效，计算量小

缺点：不能检测所有错误（例如数据中部分比特位置翻转后总和仍相同，无法发现）

循环冗余校验（Cyclic Redundancy Check）：CRC是一种广泛用于数据链路层的错误检测方法，常用于以太网、HDLC、PPP等协议

- 发送方和接收方事先约定一个叫作生成多项式的二进制序列
- 生成多项式如果有n位，发送方在发送数据末尾添加n-1个0
- 发送方使用末尾添加0的数据除以生成多项式，得到的余数为CRC码
- 发送方发送原始数据 + CRC
- 接收端收到数据后，用同样的生成多项式去除。如果余数为0，则数据无误，否则数据有误

原始数据：1011001

生成多项式：1101

```
          1 1 0 0 1 1
1 1 0 1 | 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
          1 1 0 1
          ---------
          0 1 1 0 0
            1 1 0 1
            ---------
            0 0 1 0 0
              0 0 0 0
              ---------
              0 0 1 0 1
                0 0 0 0
                ---------
                0 0 1 0 1 0
                  1 1 0 1
                  ---------
                  0 0 1 1 1 0
                    1 1 0 1
                    ---------
                    0 0 1 1 0
```


最终发送数据为原始数据 + CRC码：1011001110


接收方使用生成多项式验证数据是否正确，使用接收到的数据除以生成多项式，若余数为0，说明数据正确无误

```
          1 1 0 0 1 1 0
1 1 0 1 | 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0
          1 1 0 1
          ---------
          0 1 1 0 0
            1 1 0 1
            ---------
            0 0 1 0 0
              0 0 0 0
              ---------
              0 0 1 0 1
                0 0 0 0
                ---------
                0 0 1 0 1 1
                  1 1 0 1
                  ---------
                  0 1 1 0 1
                    1 1 0 1
                    ---------
                    0 0 0 0 0
                      0 0 0 0
                      ---------
                      0 0 0
```

3.3 流量控制与可靠传输

停止-等待协议（Stop-and-Wait）





信道利用率 U：在一个发送周期里，链路真正用来“发送数据帧”的时间占比。

$$U = \frac{T_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

T_f：数据帧发送时间（把整帧比特推上链路的时间）

$T_f = \frac{L}{R}$　　L：帧长（bit）　　R：发送速率（bit / s）


T_{ack}：ACK 发送时间（ACK 帧上链路时间）做题时注意是否忽略

滑动窗口

发送窗口（Send Window）：允许发送未确认的数据帧序号范围

接收窗口（Receive Window）：接收方当前愿意接收/缓存的数据帧序号范围

窗口滑动（Slide）：左边界右移，释放额度



后退n帧协议（Go Back N，GBN）：接收方只按序接收；一旦缺一帧，后面都丢；发送方超时后从缺失处起“一串重传”

假设使用 n 个比特对数据帧进行编号，那么发送窗口数 S 和接收窗口数 R 需要满足的条件是：

$$S + R \leqslant 2^n$$

在后退 N 帧协议中，接收窗口为 1

发送窗口的数量：$1 < S \leqslant 2^n - 1$

选择重传协议（Select Repeat，SR）：接收方允许乱序接收并缓存；只重传丢的那几帧

假设使用 n 个比特对数据帧进行编号，那么发送窗口数 S 和接收窗口数年 R 需要满足的条件是：

$$S + R \leqslant 2^n$$

在选择重传协议中，通常发送窗口等于接收窗口

如果发送窗口大于接收窗口，那么发送的数据帧可能会溢出接收窗口。

如果接收窗口大于发送窗口，那么接收窗口无法被填满。


信道利用率的计算

$$U = \frac{nT_f}{T_f + T_{ack} + RTT}$$

T_f：数据帧发送时间（把整帧比特推上链路的时间）


$T_f = \frac{L}{R}$　L：帧长（bit）　R：发送速率（bit / s）


T_{ack}：ACK 发送时间（ACK 帧上链路时间）



3.4 介质访问控制子层（MAC）

介质访问控制子层（Medium Access Control，MAC）：属于数据链路层的一个子层，主要负责在共享介质上协调多个节点的传输，确保各节点按照一定规则访问信道





网络链路

- 点对点链路：由链路一端的单个发送方和链路另外一端的单个接收方组成
- 广播链路：多个发送方和接收方都连接到相同的、单一的、共享的广播信道上

广播：当任何一个节点传输一帧数据时，其他节点都会收到一个副本


ALOHA协议

发送机制：

- 节点一旦有数据就立即发送，无需监听信道状态
- 不关心其他节点是否在发送，属于“盲发”


冲突处理：节点会等待一段时间（随即避退）后再次尝试发送

理论最大信道利用率：约18.4%



时隙ALOHA

- 将时间划分为“时隙”，节点只能在时隙开始时发数据
- 冲突只能发生在同一个时隙内，不再有“部分重叠”，冲突概率降低
- 理论最大信道利用率36.8%
- 要求各节点系统时间同步，增加了实现复杂度



CSMA（载波监听多路复用协议）


协议类型	描述
1-坚持 CSMA（1-persistent）	监听到信道空闲时立即发送，若忙则持续监听，直到空闲立刻发
非坚持 CSMA（Non-persistent）	如果信道忙就随机等待一段时间后重试，避免抢占引发“集体冲突”
p-坚持 CSMA（p-persistent）	一般用于时隙信道：监听空闲后以概率 p 发送，1-p 的概率继续等待下一个时隙

CSMA/CD（CSMA with Collision Detection）

- 边发边听，发现冲突马上停止，并等待随即时间再试一次
- 节点不仅发送前监听，还在发送的同时持续监听，一旦听到有别的节点的数据与自己数据冲突，立即停下来
- 边发边听，冲突即停，随即等待后重试。是以太网经典共享介质环境下的核心协议

传播延迟：数据或信号从发送节点传到接收节点的时间

最大传播延迟：最远两个节点之间信号传播的时间，这就是最大传播延迟。它决定了，最坏情况下，发送节点多久才能得知是否发生冲突



争用期（往返传播延迟）：发送节点多久才能得知是否发生冲突，最大传播延迟为T，则争用期为2T

最小帧长：最小帧长的目的，是保证数据帧发送所用的最短时间>=往返传播延迟

如果数据帧过小，那么碰撞发生之前监听就停止了，那么就无法检测冲突

$$\text{最小帧长}（bit）= 2T(\text{争用期}, s) \times \text{传输速率}（bit/s）$$

退避时间：当多个节点同时发现冲突、同时停下后，如果都同时重新发送，一定再冲突，所以设计了随机等待机制（退避），避免持续碰撞

$$\text{退避时间} = \text{争用期}（2T）\times \text{随机数} K(K \in [0, 2n-1])$$

n为重传次数，n的值最大为10，重传次数最多16次


无线LAN问题

1. 信号微弱：

- 在有线局域网中，当一个站发出一帧时，所有其他站都能接收到这个帧
- 在无线局域网中，由于无线电传输范围有限，无法向所有的站传输帧，也无法接收来自所有其他站的帧
- 在无线局域网中，相对于发射信号而言，接收到的信号可能很微弱，因此，在无线信道中进行冲突检测非常困难，硬件成本高


2. 隐藏站问题

- 站B在站A和站C的信号覆盖范围内，可以接收站A和站C的数据，由于竞争者离得太远而导致无法检测到潜在的竞争者，这个问题称为隐藏站问题



3. 暴露站问题

- 站B向站A传输数据，站C向站D传输数据。当站C侦听到该范围内有数据传输，为了避免冲突，站C暂停向站D传输数据。不过站C的结论是错误的



CSMA/CA（CSMA with Collision Avoidance）

- 节点在发送数据之前监听无线信道，如果信号强度超过一定阈值则认为当前有其他节点在该信道上发送数据，此时随即等一段时间后再次监听
- 如果检测到信道空闲，需要等待一个帧间间隔（InterFrame Space，IFS）之后再发送数据，在等待的时候保持监听

DIFS（Distributed InterFrame Space）分布式帧间间隔


- 用于普通数据帧之间的间隔
- 节点在发送数据帧之前，需要监听信道是否空闲，若信道空闲，则等待DIFS时间再发送


SIFS（Short InterFrame Space）短帧间间隔


- 用于控制帧（如ACK、RTS/CTS等）之间的间隔
- SIFS是最短的间隔，通常用于控制信道使用的帧

信道预约

- 在发送数据帧之前，发送方首先广播一个RTS（Request to Send）帧，这个RTS帧能够被其范围内的所有站点侦听到
- 接收方收到RTS帧之后，发送一个CTS（Clear to Send）帧作为应答，收到CTS帧之后开始进行数据传输
- 任何一个站若监听到RTS帧，这些站必须保持沉默，等待足够长的时间，以便发送站接收CTS帧
- 任何一个站监听到CTS帧，则这些站在接下来数据传输过程中必须保持沉默
- 尽管有了预约信道来预防碰撞，但是如果多个发送方同时发送RTS帧，这些帧将发生冲突，从而丢失数据。发送方没有在期望的时间间隔内收到CTS帧，则判定发生冲突。发送方将等待一段随机时间后，再进行重试








轮询访问

当链路中大部分主机都比较繁忙，多台主机同时发送数据频率高，如果采用随即访问的方式，发生冲突的概率会比较高，可以采用轮询访问



介质访问控制子层（MAC）各协议对比

协议	是否监听信道	是否使用时隙	是否检测冲突	最大信道利用率	应用例子
纯 ALOHA	否	否	否	18%	无线早期实验
时隙 ALOHA	否	是	否	37%	RFID、低速无线网
CSMA	是	否	否	高于 ALOHA	局域网
CSMA / CD	是	否	是	40%–60%	有线以太网
CSMA / CA	是	否	避免冲突	中等	Wi-Fi

3.5 以太网

数据/信号传输模式

模式	含义	生活中的例子	网络中典型应用
单工	只能单方向发送	收音机广播	单向广播线路
半双工	双方都能发送，但不能同时发送	对讲机	WiFi、集线器式以太网
全双工	双方能同时发送或接收数据	电话通话	交换式以太网、光纤

局域网（LAN）

概念：是一种覆盖范围较小的计算机网络，典型的使用场景是一个办公室、一个实验室、一栋楼甚至一个小型园区

特点：传输距离短、速度快、管理成单、成本低

局域网的关键功能：实现本地设备间的高速通信和资源共享

以太网（Ethernet）

概念：以太网是一种具体的局域网通信协议标准，定义了物理层和数据链路层的实现方式


起源与发展：最早由Xerox公司提出，后由DEC、Intel和Xerox联合推广形成DIX标准，之后成为IEEE 802.3标准的核心

功能：规定了MAC地址、帧结构、介质访问控制（如CSMA/CD机制）、传输速率（10Mbps->100Mbps->1Gbps及以上）等

局域网VS以太网

局域网是应用范围（在一个有限区域内实现网络互联）

以太网是实现技术（怎么连、用什么协议、什么硬件）



经典以太网

经典以太网帧格式



以太网有效数据的最大传输单元（MTU）1500字节，如果数据报超过1500字节，主机必须将该数据报分片。如果小于46个字节，需要将数据报填充到46字节

前导码：7个字节前同步码----10101010重复，让接收端调好时钟节拍；1个字节帧开始定界符-----10101011，标志着帧的正式开始


目的地址：接收方mac地址

源地址：发送方mac地址

类型：指出"数据"字段的协议类型或长度（0x0800----IPV4 、0x0806----ARP、0x86D0----IPV6）

帧校验序列（FCS）：使用CRC检查帧是否损坏

MAC地址：又被称为硬件地址或物理地址，由48个比特位（6个字节）组成。MAC地址是全球唯一的





快速以太网

基本思想：保留原来的帧格式、接口和过程规则

将比特的传输速率从10Mb/s提升到100Mb/s，为了保证及时的检测冲突，只要将电缆的最大长度降低到1/10即可

4 网络层


4.1 数据传输方式

无连接服务

定义：每个数据包（数据报）都是独立的，彼此之间没有任何关联。每个数据包携带了足够的信息，以便能够独立地从源地址传输到目的地址。没有事先建立连接，也不需要维护连接状态。在这样的环境中，数据包通常被称为数据报，这种网络通常被称为数据报网络

特点：

- 无需建立连接：发送方和接收方之间不需要建立连接，数据包可以直接发送
- 每个数据包独立：每个数据包都有完整的目的地址和路由信息，发送和接收的数据包之间没有任何关联
- 不保证可靠性：每个数据包是独立的，网络层不保证数据包的可靠传输，数据包可能丢失、乱序或者重复
- 适用场景：适用于那些对实时性要求高且可以容忍丢包的应用，如视频会议、实时游戏等




有连接服务

定义：发送方和接收方在数据传输之前需要通过网络建立一条虚拟的通信路径（虚电路），所有数据包通过这条虚电路进行传输。虚电路在通信过程中始终存在，直到通信结束。这种网络称为虚电路网络

特点：

- 建立连接：发送方和接收方在数据传输前必须进行连接建立，通过建立虚拟电路来保证数据能够按照特定的顺序到达接收方
- 可靠传输：在虚电路网络中，数据包的顺序和完整性都能得到保证，网络层会对数据包进行确认和重传
- 固定路径：所有的数据包都会沿着同一路径传输，这样便于提供高效的流量控制和错误检测
- 适用场景：适用于对可靠性要求高、数据顺序需要保证的应用，如文件传输、电子邮件等



4.2 IP数据报

IP数据报格式

版本 4 bit	首部长度 4 bit	服务类型 8 bit	数据报长度（字节）16 bit
标识 16 bit		标志 3 bit	片偏移量 13 bit
生存时间 8 bit		上层协议 8 bit	首部校验和 16 bit
源 IP 地址 32 bit			
目的 IP 地址 32 bit			
选项（可选，长度可变）			
数据部分			

版本：规定了数据报的IP协议版本，通过版本号，路由器能确定如何解释IP数据报的剩余部分

首部长度：表示IP数据报首部长度（以4字节为单位）。该字段取值范围5～15（0101～1111），大多数IP数据报不包含选项，所以一般IP数据报首部是20字节

服务类型：前6位用来表示数据报的服务类型，后2位用来携带拥塞通知信息，配合TCP实现端到端拥塞管理

数据报长度：整个IP数据报（头部 + 数据）的长度，单位字节。IP数据报理论最大长度是65535字节，但很少有超过1500字节的

标识：唯一标识一个原始数据报，用于分片与重组。当一个大的数据报被分片后，各分片都带相同的标识值，以便目的端正确重组

标志：第一位----保留位，必须为0。第二位----DF（Don't Fragment，不分片），置1为不分片。第三位----MF（More Fragments，后续还有分片），除最后一片外的所有分片，MF = 1；最后一片MF = 0

片偏移量：当前分片在原始数据报中的位置，单位为8字节。重组时，目的端根据偏移值把各片按正确顺序拼回原始数据

生存时间：用于限制数据报生存时间的计数器，最初是以秒计数，最大生存时间为255s。现在是跳计数器，每经过一个路由器，计数器减1，当减到0时，数据报被丢弃。这样做的意义在于防止循环转发导致数据报在网络中"无限存活"


上层协议：该字段当一个IP数据报到达最终目的地时才会有用。该字段的值指示了IP数据报应该交给哪个特定的传输层协议。例如，1 = ICMP，6 = TCP，17 = UDP等

首部校验和：用来校验数据报的首部，不包括数据部分，接收端验证头部在传输过程中是否出错，若不匹配则丢弃数据报

IP地址

IP地址（Internet Protocol Address）是网络中每台设备的唯一标识符，类似于一个“门牌号”，它由32位二进制数组成，网络中每一台主机和路由器都有一个IP地址，一个IP地址并不是指向一台主机，而是一个网络接口


绝大多数主机都在一个网络中，所以只有一个IP地址，而路由器有多个 接口，所以有多个IP地址



子网掩码

网络中的主机被分配IP地址的同时，还会指定子网掩码


通过将IP地址和子网掩码两者进行按位与操作，可以得到IP地址所属的网络地址（网络号）



CIDR

无分类域间路由选择（Classless Inter-Domain Routing，CIDR）

CIDR是一种新的IP地址划分方法，是一种更灵活的IP地址分配与路由方法，它打破了传统的A、B、C类IP地址的限制。CIDR使用一个斜杠后跟网络前缀长度（即网络部分的位数）来表示IP地址和子网的关系



网络前缀（L）	主机号（32 - L）

132.221.129.151 / 18

132.221.1000 0001.1001 0111 / 18

网络地址： 132.221.1000 0000.0000 0000 / 18

132.221.128.0 / 18

子网掩码： 255.255.192.0

主机数量：$2^{14}-2$

132.221.191.255 / 18

广播地址： 132.221.1011 1111.1111 1111 / 18

4.3 ICMP协议

ICMP（Inter Control Message Protocol，网络控制消息协议）：当路由器正在处理一个数据包的过程中有意外事情发生时，可通过ICMP向发送方报告。

场景举例：


- 目标主机不可达：客户端访问服务器超时，却不知到底是目的主机挂掉还是路由断链？
- TTL超时：数据包在网络环路中陷入“无限转发”？
- 路径探测：如何知道数据包经过了哪些中间路由？

ping：发送ECHO（回显）到目的地址，判断目的地址的设备是否还“活着”，如果目的地址回复ECHO REPLY（回显应答），说明还“活着”。

traceroute：给目标发送一系列的数据包，分别将TTL设置为1，2，3，...，这些数据包的TTL数值沿着路径在后续的路由器上到达0，这些路由器上到达0，这些路由器各自送回一个超时消息给主机，利用这种技巧，可以确定沿途路由器的IP地址。

4.4 DHCP协议

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）动态主机配置协议




4.5 ARP协议


ARP（Address Resolution Protocol）地址解析协议

背景：以太网中，网络层用IP地址找到目标主机，但链路层需要MAC地址才能发送帧

作用：在统一局域网内，通过ARP将基于目的IP地址找到对应的MAC地址




网关（Gateway）：是指连接不同网络、负责转发数据包的网络设备或路由器接口，它是网络边界的出入口



NAT（Network Address Translation）网络地址转换

公网IPv4地址有限，而内部网络设备却日益增多，导致IPv4地址枯竭

NAT在数据包经过路由器时，修改其源（或目的）IP地址和/或端口号，并维护一个映射表



4.6 路由协议

路由器是工作在网络层的设备，可以连接多个局域网或广域网，提供路由和转发两个功能

- 转发：在每个数据包到达路由器时，在路由表中查找此数据包应该使用哪条输出线路
- 路由：负责填充和更新路由表

RIP协议：路由信息协议（Routing Information Protocol，RIP），工作在应用层，基于UDP协议封装报文

- 基于距离向量路由算法
- 距离度量标准设置为跳数，每经历一个路由器跳数加1
- 最大跳数为15，跳数等于16时表示两者距离无限大（不可达）
- 相邻的路由器之间交换完整的路由表信息，时间间隔30s，定期交换路由信息
- 若长时间未收到某一路由表项的相关信息，则该表项标记为无效
- 路由表包含字段：目的网络、跳数、下一跳IP地址

OSPF协议：开放式最短路径优先协议（Open Shortest Path First，OSPF）

- 与RIP协议不同，两个路由器之间的代价大于1（带宽、时延、MTU）
- OSPF协议工作在网络层，数据封装在IP分组中进行传输
- OSPF支持负载均衡，把负载分散到多条线路上
- 与RIP协议相比，OSPF适用于规模更大的网络场景

BGP协议：边界网关协议（Border Gateway Protocol，BGP）


- 基于路径向量路由算法
- BGP协议工作在应用层，基于TCP协议封装报文
- OSPF协议能支持路由条目在一万条左右，而BGP协议可以承载十万条以上路由条目，适用于大型跨域网络

5 传输层


5.1 UDP与TCP

传输层的目标是向应用层上的进程提供高效的、可靠的和性价比合理的数据传输服务

传输层的协议为运行在不同主机上的应用进程提供了逻辑通信功能



端口：端口号的长度为16位比特，取值范围是0～65535



传输层提供了两种协议，分别是UDP和TCP，UDP段头8字节，TCP断头20字节

用户数据报协议 （User Datagram Protocol, UDP）	传输控制协议 （Transmission Control Protocol, TCP）
提供无连接不可靠的传输服务	提供面向连接的可靠传输服务
发送数据前不需要提前建立连接，结束时也不需要释放连接	发送数据前需要建立连接，数据传输结束后，释放连接
提供“尽力而为交付服务”，不确保报文段交付，不保证报文段中数据的顺序和完整性	为提供可靠的传输服务，TCP 进行连接管理、可靠传输、流量控制以及拥塞控制等
UDP支持一对一、一对多、多对一、多对多的通信方式	TCP是一对一，不支持多播和广播

UDP数据报



UDP长度：表示整个UDP报文的长度，包括8字节的UDP头部和UDP数据部分，单位是字节。取值范围最小为8（仅有头部，无数据），最大为65535（头部 + 数据）。

校验和：通常是对“伪首部 + UDP头部 + UDP数据”这一整段字节流按16位逐一累加求和后，取反的结果。

TCP报文

<table>
<tr><td colspan="2">源端口（16）</td><td colspan="2">目的端口（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">序号 Seq Number（32）</td></tr>
<tr><td colspan="4">确认号 ack Number（32）</td></tr>
<tr><td>头部长度（4）</td><td>保留（4）</td><td>控制位（8）</td><td>窗口大小（16）</td></tr>
<tr><td colspan="2">校验和（16）</td><td colspan="2">紧急指针（16）</td></tr>
<tr><td colspan="4">选项（0～40字节）</td></tr>
<tr><td colspan="4">数据</td></tr>
</table>

20 字节

序号：指“本报文段所携带数据的第一个字节”在整个数据段的序列号。用于在接收端进行重组与排序。在三次握手时，通信双方各自选择一个随机初始序号，然后后续每发送一个字节，序号递增1。

确认号：只有当ACK位为1时，该字段才有效。确认号表示“期待接收的下一个字节序列”。例如：接收方若正确收到序号1000（共500字节），下一次要接收的数据序号就是1500，于是接收方就向发送方发送ack确认号字段填1500。

头部长度：指明TCP头部占用的长度，以4字节为单位，最小值5，最大值15

控制位：

位	含义
CWR	在使用 ECN（显式拥塞通知）时，标志拥塞窗口已减少
ECE	ECN 回显，表示网络出现拥塞，通知对方
URG	**紧急指针字段（下文 Urgent Pointer）有效，指示紧急数据**
ACK	**确认号字段有效，表明这是一个确认报文**
PSH	**表示接收端应尽快把数据交给应用，不用等待缓存满**
RST	**重置连接，用于强制结束异常连接或拒绝连接请求**
SYN	**用于连接请求和确认，在三次握手时同步序号**
FIN	**用于连接关闭，表示数据发送结束，准备释放连接**

SYN = 1：表示发起新连接，请求同步序号。

ACK = 1：表示确认号字段有效，常见于三次握手后和数据传输过程。

FIN = 1：表示发送方无数据可发送，要求释放连接。

RST = 1：表示出现严重错误或连接请求被拒绝，直接重置连接。


URG = 1：告诉接收方紧急指针有效，报文中“紧急数据”需要优先处理。


PSH = 1：告诉接收端把此报文段的所有数据立刻交给应用，而不要再缓存。

窗口大小：接收方通告发送方的“滑动窗口大小”，即本端当前可接收的缓冲区剩余空间

校验和：与UDP类似，覆盖伪首部、TCP头部、以及TCP数据，用于差错检测

紧急指针：仅当URG = 1时该字段才有效。它指示“紧急数据”的末尾在本报文段中的偏移量





数据结构与算法

1 线性表

线性表：由 n（$n \geqslant 0$）个数据特性相同的元素构成的有限序列，称为线性表

线性表中元素的个数 n（$n \geqslant 0$）定义为线性表的长度，当 n=0 时称之为空表

对于非空的线性表或线性结构，其特点是：

- 存在唯一的一个被称作“第一个”的数据元素
- 存在唯一的一个被称作“最后一个”的数据元素
- 除第一个元素外，结构中的每个数据元素均只有一个前驱

- 除最后一个元素外，结构中的每个数据元素均只有一个后继

1.1 顺序表

顺序表：用一组连续的内存单元依次存储线性表的各个元素，也就是说，逻辑上相邻的元素，实际的物理存储空间也是连续的

存储结构：

```
#define MAXSIZE = 100
typedef int ElemType;

typedef struct{
    ElemType data[MAXSIZE];
    int length;
}SeqList;
```

初始化：

```
#define MAXSIZE 100
typedef int ElemType;

typedef struct{
    ElemType data[MAXSIZE];
    int length;
}SeqList;

void initList(SeqList *L)
{
    L->length = 0;
}

//--------------------------------动态内存分配-----------------------------------
----
#define MAXSIZE 100
typedef int ElemType;

typedef struct{
    ElemType *data;
    int length;
}SeqList;

SeqList* initList()
{
    SeqList *L = (SeqList*)malloc(sizeof(SeqList));
    L->data = (EldemType*)malloc(sizeof(ElemType) * MAXSIZE);
    L->length = 0;
    return L;
}
```

在尾部添加元素：

```
int appendElem(SeqList *L, ElemType e)
{
    if (L->length>=MAXSIZE)
    {
        printf("顺序表已满\n");
        return 0;
    }

    L->data[L->length] = e;
    L->length++;
    return 1;
}
```

遍历:

```
void listElem(SeqList *L)
{
    for (int i = 0; i < L->length; i++)
    {
        printf("%d ", L->data[i]);
    }

    printf("\n");
}
```

插入元素:

```
int insertElem(SeqList *L, int pos, ElemType e)
{
    if (L->length>=MAXSIZE)
    {
        printf("顺序表已满\n");
        return 0;
    }

    if(pos < 1 || pos > L->length)
    {
        printf("插入位置错误\n");
        return 0;
    }

    if (pos <= L->length)
    {
        for (int i = L->length-1; i >= pos-1; i--)
        {
            L->data[i+1] = L->data[i];
        }

        L->data[pos-1] = e;
        L->length++;
    }
    return 1;
}
```

删除元素:

```
int deleteElem(SeqList *L, int pos, ElemType *e)  //ElemType *e会给这个指针里面添加的是要删除的那个值
{
    if(L->length == 0)
    {
        printf("空表\n");
        return 0;
    }

    if (pos < 1 || pos > L->length)
    {
        printf("删除数据位置有误\n");
        return 0;
    }

    *e = L->data[pos-1];  //找到e指向的那个一片内存空间，把值赋给他，把要删除的数据放入这个指针里

    if (pos < L->length)
    {
        for (int i = pos-1; i < L->length-1; i++)  //从要删除的那个位置开始向后循环，一直循环到最大的元素个数那个位置，然后往前依次覆盖
        {
            L->data[i] = L->data[i+1];
        }
    }
    L->length--;
    return 1;
}
```

查找元素：

```
int findElem(SeqList *L, ElemType e)
{
    for (int i = 0; i < L->length; i++)
    {
        if(L->data[i] == e)
        {
            return i + 1; //i是数组下标，所以加一才是顺序表当中的位置
        }
    }
    return 0;
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>

using namespace std;

int main()
{
    // 顺序表初始化
    std::vector<int> SeqList;
```

```
    SeqList.reserve(100);

    // 在尾部添加元素
    SeqList.push_back(1);
    SeqList.push_back(2);
    SeqList.push_back(3);

    // 遍历
    for(int x : SeqList)
        std::cout << x << std::endl;
    std::cout << std::endl;

    // 插入元素
    SeqList.insert(SeqList.begin(),100);

    // 删除元素
    SeqList.erase(SeqList.begin());

    // 查找元素
    auto pos = find(SeqList.begin(),SeqList.end(),2);

    if(pos != SeqList.end())
        std::cout << "位置是: " << pos - SeqList.begin() + 1 << std::endl;
    else
        std::cout << "没找到" << std::endl;


    return 0;
}
```

1.2 链表

线性表链式存储结构的特点是：用一组任意的存储单元存储线性表的数据元素（这组存储单元可以是连续的，也可以是不连续的）



单链表：



单链表存储结构：

```
typedef int ElemType;

typedef struct node{
    ElemType data;
    struct node *next;
}Node;
```

单链表初始化:

```
Node* initList()
{
    Node *head = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    head->data = 0;
    head->next = NULL;
    return head;
}

int main()
{
    Node *list = initList();
    return 1;
}
```

单链表头插法:

```
int insertHead(Node* L, ElemType e)
{
     Node *p = (Node*)malloc(sizeof(Node));
     p->data = e;
     p->next = L->next;
     L->next = p;
}
int main()
{
     Node *list = initList();
     insertHead(list, 10);
     insertHead(list, 20);
}
```

单链表遍历:

```
void listNode(Node* L)
{
     Node *p = L->next;
     while(p != NULL)
     {
        printf("%d\n", p->data);
        p = p->next;
     }
     printf("\n");
}
```

单链表尾插法:

```
```

```
Node* get_tail(Node *L)
{
     Node *p = L;
     while(p->next != NULL)
     {
        p = p->next;
     }
     return p;
}

Node* insertTail(Node *tail, ElemType e)
{
     Node *p = (Node*)malloc(sizeof(Node));
     p->data = e;
     tail->next = p;
     p->next = NULL;
     return p;
}
```

单链表在指定位置插入数据:

```
int insertNode(Node *L, int pos, ElemType e)
{
    Node *p = L;
    int i = 0;
    while(i < pos-1)
    {
        p = p->next;
        i++;
        if (p == NULL)
        {
            return 0;
        }
    }

    Node *q = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    q->data = e;
    q->next = p->next;
    p->next =q;
    return 1;
}
```

单链表删除节点:

```
int  deleteNode(Node *L, int pos)
{
    Node *p = L;
    int i = 0;
    while(i < pos-1)
    {
        p = p->next;
        i++;
        if (p == NULL)
        {
            return 0;
        }
```

```
    }

    if(p->next == NULL)
    {
        printf("要删除的位置错误\n");
        return 0;
    }

    Node *q = p->next;
    p->next = q->next;
    free(q);
    return 1;
}
```

单链表获取链表长度:

```
int listLength(Node *L)
{
     Node *p = L;
     int len = 0;
     while(p != NULL)
     {
        p = p->next;
        len++;
     }
     return len;
}
```

单链表释放链表:

```
void freeList(Node *L)
{
     Node *p = L->next;
     Node *q;
     while(p != NULL)
     {
        q = p->next;
        free(p);
        p = q;
     }
     L->next = NULL;
}
```

双向链表:



双向链表存储结构:

```
typedef int ElemType;

typedef struct node
{
    ElemType data;
    struct node *prev, *next;
}Node;
```

双向链表初始化：

```
Node* initList()
{
    Node *head = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    head->data = 0;
    head->next = NULL;
    head->prev = NULL;
    return head;
}
```

双向链表头插法：

```
int insertHead(Node* L, ElemType e)
{
    Node *p = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    p->data = e;
    p->prev = L;
    p->next = L->next;
    if (L->next != NULL)
    {
        L->next->prev = p;
    }
    L->next = p;
    return 1;
}
```

双向链表遍历：

```
void listNode(Node* L)
{
     Node *p = L->next;
     while(p != NULL)
     {
        printf("%d\n", p->data);
        p = p->next;
     }
     printf("\n");
}
```

双向链表尾插法：

```
Node* get_tail(Node* L) {
    Node* p = L;
    while (p->next != NULL) {
        p = p->next;
```

```
    }
    return p;
}

Node* insertTail(Node *tail, ElemType e)
{
    Node *p = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    p->data = e;
    p->prev = tail;
    tail->next = p;
    p->next = NULL;
    return  p;
}
```

双向链表在指定位置插入数据:

```
int insertNode(Node *L, int pos, ElemType e)
{
    Node *p = L;
    int i = 0;
    while(i < pos-1)
    {
        p = p->next;
        i++;
        if(p == NULL)
        {
            return 0;
        }
    }

    Node *q = (Node*)malloc(sizeof(Node));
    q->data = e;
    q->prev = p;
    q->next = p->next;
    p->next->prev = q;
    p->next = q;
    return 1;
}
```

双向链表删除节点:

```
int deleteNode(Node *L, int pos)
{
    Node *p = L;
    int i = 0;
    while(i < pos-1)
    {
        p = p->next;
        i++;
        if(p == NULL)
        {
            return  0;
        }
    }

    if(p->next == NULL)
```

```
    {
        printf("要删除的位置错误\n");
        return 0;
    }

    Node *q = p->next;
    p->next = q->next;
    q->next->prev = p;
    free(q);
    return 1;
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>

using namespace std;

int main()
{
    // 链表初始化
    list<int> L;

    // 头插法
    L.push_front(1);
    L.push_front(2);
    L.push_front(3);

    // 遍历
    for(int x : L)
        std::cout << x << std::endl;
    std::cout << std::endl;

    // 尾插法
    L.push_back(1);
    L.push_back(2);
    L.push_back(3);

    // 在指定位置插入数据
    L.insert(L.begin(), 100);

    // 删除节点
    L.erase(L.begin());
}
```


2 栈与队列

2.1 栈

栈（stack）是限定仅在表尾进行插入或删除操作的线性表。因此对栈来说，表尾端有其特殊含义，称为栈顶（top），相应地，表头端称为栈底（bottom）。不含元素的空表称为空栈。

假设 S=(a1, a2, ..., an)，则称 a1 为栈底元素，an 为栈顶元素。栈中元素按 a1, a2, ..., an 的次序进栈，退栈的第一个元素应为栈顶元素。换句话说，栈的修改是按照后进先出的原则进行的。因此，栈又称为后进先出（Last In First Out, LIFO）的线性表。

栈是限制插入和删除操作只能在一个位置进行的表，该位置是表的末端，叫作栈顶（top）。对栈的基本操作有进栈（push）和出栈（Pop），前者相当于插入，后者则是删除最后插入的元素。



栈的存储结构----顺序结构：

```
#define MAXSIZE = 100
typedef int ElemType;

typedef struct{
     ElemType data[MAXSIZE];
     int top; // 指向栈顶的下标值
}Stack
```

栈初始化----顺序结构：

```
#define MAXSIZE = 100
typedef int ElemType;

typedef struct{
     ElemType data[MAXSIZE];
     int top;
}Stack;

void initStack(Stack *s)
{
     s->top = -1;
}

//-------------------------动态内存分配-------------------------
```

```
#define MAXSIZE 100
typedef int ElemType;

typedef struct
{
     ElemType *data;
     int top;
}Stack;

Stack* initStack()
{
     Stack *s = (Stack*)malloc(sizeof(Stack));
     s->data = (ElemType*)malloc(sizeof(ElemType) * MAXSIZE);
     s->top = -1;
     return s;
}
```

判断栈是否为空----顺序结构：

```
int isEmpty(Stack *s)
{
     if (s->top == -1)
     {
        printf("空的\n");
        return 1;
     }
     else
     {
        return 0;
     }
}
```

进栈----顺序结构：

```
int push(Stack *s, ElemType e)
{
     if (s->top >= MAXSIZE - 1)
     {
        printf("满了\n");
        return 0;
     }
     s->top++;
     s->data[s->top] = e;
     return 1;
}
```

出栈----顺序结构：

```
ElemType pop(Stack *s, ElemType *e)
{
     if (s->top == -1)
     {
        printf("空的\n");
        return 0;
     }
     *e = s->data[s->top];
     s->top--;
     return 1;
}
```

获取栈顶元素----顺序结构：

```
int getTop(Stack *s, ElemType *e)
{
     if (s->top == -1)
     {
        printf("空的\n");
        return 0;
     }
     *e = s->data[s->top];
     return 1;
}
```

栈的存储结构----链式结构：

```
typedef int ElemType;

typedef struct stack
{
    ElemType data;
    struct stack *next;
}Stack;
```

栈初始化----链式结构：

```
typedef int ElemType;

typedef struct stack
{
    ElemType data;
    struct stack *next;
}Stack;

Stack* initStack()
{
    Stack *s = (Stack*)malloc(sizeof(Stack));
    s->data = 0;
    s->next = NULL;
    return s;
}
```

判断栈是否为空----链式结构：

```
int isEmpty(Stack *s)
{
    if (s->next == NULL)
    {
        printf("空的\n");
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```

进栈----链式结构：

```
int push(Stack *s, ElemType e)
{
    Stack *p = (Stack*)malloc(sizeof(Stack));
    p->data = e;
    p->next = s->next;
    s->next = p;
    return 1;
}
```

出栈----链式结构：

```
int pop(Stack *s, ElemType *e)
{
    if(s->next == NULL)
    {
        printf("空的\n");
        return 0;
    }

    *e = s->next->data;
    Stack *q = s->next;
    s->next = q->next;
    free(q);
    return 1;
}
```

获取栈顶元素----链式结构：

```
int getTop(Stack *s, ElemType *e)
{
    if (s->next == NULL)
    {
        printf("空的\n");
        return 0;
    }

    *e = s->next->data;
    return 1;
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>

using namespace std;

int main()
{
    // 栈初始化
    stack<int> s;

    // 判断栈是否为空
    if(s.empty() == 1)
        std::cout << "栈为空" << std::endl;
    else
        std::cout << "栈的大小为: " << s.size() << std::endl;


    // 进栈
    s.push(1);
    s.push(2);
    s.push(3);

    // 出栈
    s.pop();

    // 获取栈顶元素
    int top = s.top();
    std::cout << "top: " << top << std::endl;
}
```

2.2 队列

队列（queue）是一种先进先出（First In First Out, FIFO）的线性表。它只允许在表的一端进行插入，而在另一端删除元素。在队列中，允许插入的一端称为队尾（rear）,允许删除的一端则称为队头（front）。假设队列为 q = (a1 , a2 , ...,an)，那么，a1 就是队头元素，an 就是队尾元素。队列中的元素是按照 a1 , a2 , ...,an 的顺序进入的，退出队列也只能按照这个次序依次退出，也就是说，只有在 a1 ,a2 , ..., an-1 都离开队列之后，an才能退出队列。



队列的存储结构----顺序结构：

```
#define MAXSIZE 100
typedef int ElemType;

typedef struct
{
    ElemType data[MAXSIZE];
    int front;
    int rear;
}Queue;

//-------------------------动态内存分配--------------------------
#define MAXSIZE 100
typedef int ElemType;

typedef struct
{
    ElemType *data;
    int front;
    int rear;
}Queue;

Queue* initQueue()
{
    Queue *q = (Queue*)malloc(sizeof(Queue));
    q->data = (ElemType*)malloc(sizeof(ElemType) * MAXSIZE);
    q->front = 0;
    q->rear = 0;
    return q;
}
```

队列初始化----顺序结构：

```
#define MAXSIZE 100
typedef int ElemType;

typedef struct
{
    ElemType data[MAXSIZE];
    int front;
    int rear;
}Queue;

void initQueue(Queue *Q)
{
    Q->front = 0;
    Q->rear = 0;
```

```
}
```

判断队列是否为空----顺序结构：

```
int isEmpty(Queue *Q)
{
    if (Q->front == Q->rear)
    {
        printf("空的\n");
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```

出队----顺序结构：

```
ElemType dequeue(Queue *Q)
{
    if (Q->front == Q->rear)
    {
        printf("空的\n");
        return 0;
    }

    ElemType e = Q->data[Q->front];
    Q->front++;
    return e;
}
```

调整队列----顺序结构：

```
int queueFull(Queue *Q)
{
    if (Q->front > 0)//判断队头是否大于0，等于0，说明队头有数据；大于0，说明前面有空位置
    {
        int step = Q->front;//step是做差值的变量，相当与step表示前面有多少空位置
        for (int i = Q->front; i < Q->rear; ++i)
        {
            Q->data[i - step] = Q->data[i];//依次挪动操作过程
        }
        Q->front = 0;
        Q->rear = Q->rear - step;
        return 0; //这个0会在入队的!queueFull(Q)中判断
    }
    else
    {
        printf("真的满了\n");
        return 1;
    }
}
```

入队----顺序结构：

```
int equeue(Queue *Q, ElemType e)
{
    if (Q->rear >= MAXSIZE)
    {
        if(queueFull(Q))
        {
            return 0;
        }
    }


    Q->data[Q->rear] = e;
    Q->rear++;
    return 1;
}
```

获取队头元素----顺序结构：

```
int getHead(Queue *Q, ElemType *e)
{
    if (Q->front == Q->rear)
    {
        printf("空的\n");
        return 0;
    }

    *e = Q->data[Q->front];
    return 1;
}
```

循环队列：



循环队列入队----顺序结构：

```
int equeue(Queue *Q, ElemType e)
{
    if ((Q->rear + 1) % MAXSIZE == Q->front)
    {
        printf("满了\n");
        return 0;
    }

    Q->data[Q->rear] = e;
    Q->rear = (Q->rear + 1) % MAXSIZE;
    return 1;
}
```

循环队列出队----顺序结构：

```
int dequeue(Queue *Q, ElemType *e)
{
    if (Q->front == Q->rear)
    {
        printf("空的\n");
        return 0;
    }

    *e = Q->data[Q->front];
    Q->front = (Q->front + 1) % MAXSIZE;
    return 1;
}
```

队列的存储结构----链式结构：

```
typedef struct QueueNode
{
    ElemType data;
    struct QueueNode *next;
}QueueNode;

typedef struct
{
    QueueNode *front;
    QueueNode *rear;
}Queue;
```

队列初始化----链式结构：

```
Queue* initQueue()
{
    Queue *q = (Queue*)malloc(sizeof(Queue));
    QueueNode *node = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));
    node->data = 0;
    node->next = NULL;
    q->front = node;
    q->rear = node;
    return q;
}
```

判断队列是否为空----链式结构：

```
int isEmpty(Queue *q)
{
    if (q->front == q->rear)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return 0;
    }
}
```

入队----链式结构：

```
void equeue(Queue *q, ElemType e)
{
    QueueNode *node = (QueueNode*)malloc(sizeof(QueueNode));
    node->data = e;
    node->next = NULL;
    q->rear->next = node;
    q->rear = node;
}
```

出队----链式结构：

```
int dequeue(Queue *q, ElemType *e)
{
    QueueNode *node = q->front->next;
    *e = node->data;
    q->front->next = node->next;

    if (q->rear == node)
    {
        q->rear = q->front;
    }

    free(node);
    return 1;
}
```

获取队头元素----链式结构：

```
ElemType getFront(Queue *q)
{
    if (isEmpty(q))
    {
        printf("空的\n");
        return 0;
    }

    return q->front->next->data;
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>

using namespace std;

int main()
{
    // 队列初始化
    queue<int> q;

    // 判断队列是否为空
    if(q.empty() == 1)
        std::cout << "队列为空" << std::endl;
    else
        std::cout << "队列大小为: " << q.size() << std::endl;

    // 入队
    q.push(1);
    q.push(2);
    q.push(3);

    // 出队
    q.pop();

    // 获取队头元素
    int top = q.front();
    std::cout << "队头元素为: " << top << std::endl;
}
```

2.3 递归

递归：在函数调用过程中，调用自己本身

斐波那契数列（Fibonacci sequence），又称黄金分割数列，因数学家莱昂纳多·斐波那契（Leonardo Fibonacci）以兔子繁殖为例子而引入，故又称“兔子数列”，其数值为：1、1、2、3、5、8、13、21、34.....第 1、2 项为 1，从第 3 项开始每一项的值为前两项的和。

求斐波那契数列第n项值----非递归方式：


```
int fibonacci(int n)
{
    int last1 = 1;
    int last2 = 1;
    int result = 0;
    for (int i = 3; i <= n; i++)
    {
        result = last1 + last2;
        last2 = last1;
        last1 = result;
    }
    return result;
}
```

求斐波那契数列第n项值----递归方式：

```
int fibonacci(int n)
{
    if (n == 1 || n == 2)
    {
        return 1;
    }
    else
    {
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
}
```

3 树与二叉树

3.1 树




树是一个或多个结点的有限集合，存在一个称为根的特定结点。其余的结点被分为 n 个互不相交的集合 T1,T2, ..., Tn, 其中的每个集合都是一棵树。T1,T2, ...,Tn称为根节点的子树。

- **结点**：树中的一个独立单元。
- **结点的度**：结点拥有的子树数称为结点的度。

- **树的度**：树内各结点度的最大值。
- **叶子**：度为 0 的结点或终端结点。
- **非终端结点**：度不为 0 的结点。
- **双亲和孩子**：结点的子树的根称为该结点的孩子，相应地，该结点称为孩子的双亲。
- **层次**：结点的层次从根开始定义，根为第一层，根的孩子为第二层，以此类推。

树的基本性质：树中所有结点数等于所有结点的度数之和加 1

3.2 二叉树




二叉树（Binary Tree）是 n（ n ⩾ 0 ）个结点所构成的集合，它或为空树（n=0），或为非空树。

对于非空树 T：

- 有且仅有一个称为根的结点
- 除根结点以外的其余结点分为两个互不相交的子集 T1 和 T2 ，分别称为 T 的左子树和右子树，且 T1 和 T2 本身又都是二叉树
- 二叉树每个结点至多只有两棵子树
- 二叉树的子树有左右之分，其次序不能任意颠倒

二叉树基本形态：



二叉树的性质：


性质一：二叉树的第 i 层最多有2 的 i -1 次方（ i ⩾ 1 ）个结点

性质二：深度为 k 的二叉树最多有2 的 k 次方 -1（ k ⩾ 1 ）个结点

性质三：对于任何非空的二叉树T，如果叶子结点的个数为n0 ，而度为2的结点数为n2 ，则n0 =n2 +1

满二叉树：深度为 k 且含有 2 的 k 次方 -1个结点的二叉树


- 所有的叶子结点只能出现在最后一层
- 对于同样深度的二叉树，满二叉树的结点个数最多，叶子结点的数量也是最多的
- 如果对满二叉树进行编号，根结点从1开始，从上到下，从左到右，对于编号为i的结点，若存在左孩子，则左孩子的编号为2i，右孩子为2i+1



完全二叉树：深度为 k 的、有 n 个结点的二叉树，当且仅当其每一个结点都与深度为 k 的满二叉树中编号从 1 至 n 的结点一一对应时，称之为完全二叉树。

完全二叉树的特点：

- 叶子结点只可能在层次最大的两层上出现
- 对任一结点，若其右分支下的子孙的最大层次为 l，则其左分支下的子孙的最大层次必为 l 或 l+1




二叉树的存储结构----链式结构：

```
typedef char ElemType;

typedef struct TreeNode
{
     ElemType data;
     TreeNode *lchild;
     TreeNode *rchild;
}TreeNode;


typedef TreeNode* BiTree;
```



二叉树的遍历----前序遍历：

```
void preOrder(BiTree T)
{
      if (T == NULL)
      {
         return;
      }

      printf("%c ", T->data);
      preOrder(T->lchild);
      preOrder(T->rchild);
}
```



二叉树的遍历----中序遍历：

```
void preOrder(BiTree T)
{
     if (T == NULL)
     {
        return;
     }

     preOrder(T->lchild);
     printf("%c ", T->data);
     preOrder(T->rchild);
}
```

二叉树的遍历----后序遍历：

```
void preOrder(BiTree T)
{
     if (T == NULL)
     {
        return;
     }

     preOrder(T->lchild);
     preOrder(T->rchild);
     printf("%c ", T->data);
}
```

二叉树的遍历----层序遍历：

```
int maxDepth(TreeNode *root)
{
    if(root == NULL)
        return 0;

    int depth = 0;
    Queue *q = initQueue();
    equeue(q, root);

    while(!isEmpty(q))
    {
        int count = queueSize(q);
        while(count > 0)
        {
            TreeNode *curr;
            dequeue(q, &curr);
            if(curr->lchild != NULL)
                equeue(q, curr->lchild);
            if(curr->rchild != NULL)
                equeue(q, curr->rchild);

            count--;
        }

        depth++;
    }

    return depth;
```

```
}
```

C++实现：

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>

using namespace std;

// 二叉树节点：保存当前节点的数据，以及左右孩子指针
struct TreeNode
{
    char data;
    TreeNode *lchild;
    TreeNode *rchild;

    // 构造一个值为 x 的节点，初始时没有左右孩子
    TreeNode(char x)
    {
        data = x;
        lchild = nullptr;
        rchild = nullptr;
    }
};

// 前序遍历：根 -> 左子树 -> 右子树
void preOrder(TreeNode *T)
{
    if(T == nullptr)
        return;

    std::cout << T->data << " ";
    preOrder(T->lchild);
    preOrder(T->rchild);
}

// 层序遍历：按从上到下、从左到右的顺序访问节点
void levelOrder(TreeNode *T)
{
    if(T == nullptr)
        return;

    // queue 用来保存下一批要访问的节点
    queue<TreeNode *> q;
    q.push(T);

    while(!q.empty())
    {
        // 当前队列中的节点数，就是这一层的节点数
        int count = q.size();

        while(count > 0)
        {
```

```
            TreeNode *cur = q.front();
            q.pop();

            std::cout << cur->data << " ";

            // 先左后右入队，保证输出顺序是从左到右
            if(cur->lchild != nullptr)
                q.push(cur->lchild);

            if(cur->rchild != nullptr)
                q.push(cur->rchild);

            count--;
        }

        std::cout << std::endl;
    }
}

int main()
{
    // 手动构造一棵测试二叉树:
    //         A
    //       /   \
    //      B     C
    //     / \
    //    D   E
    TreeNode *root = new TreeNode('A');
    root->lchild = new TreeNode('B');
    root->rchild = new TreeNode('C');
    root->lchild->lchild = new TreeNode('D');
    root->lchild->rchild = new TreeNode('E');

    std::cout << "前序: ";
    preOrder(root);

    std::cout << "\n层序遍历: \n";
    levelOrder(root);

}
```

3.3 哈夫曼树

路径：从树中一个结点到另一个结点之间的分支构成这两个结点之间的路径

路径长度：路径上的分支数目


树的路径长度：从树根到每一个结点的路径长度之和

结点的权：在实际应用中，给树中的结点赋予代表某种含义的数值

结点的带权路径长度：从该节点到树根之间的路径长度与该结点权的乘积

树的带权路径长度（WPL）：树中所有叶节点的带权路径长度之和

哈夫曼树：带权路径长度 WPL 最小的二叉树称为哈夫曼树




构造哈夫曼树:


1. 先把有权值的叶子结点按照从小到大的顺序排列成一个有序序列




2. 取两个最小权值的结点作为一个新结点 N1 的子结点



3. 将结点 N1 替换刚刚取出的两个结点，并加入到有序序列中




4. 重复步骤 2 ，将 N1 和 “及格”作为一个新结点 N2 的子结点




5. 将结点 N2 替换刚刚取出的两个结点，并加入到有序序列中




6. 重复步骤 2，将 N2 和 “良好”作为一个新结点 N3 的子结点



7. 将结点 N3 替换刚刚取出的两个结点，并加入到有序序列中



8. 重复步骤 2，将 N3 和 “中等”作为一个新结点 N4 的子结点




4 图

4.1 图的基本概念

图是由顶点的有穷非空集合和顶点之间边的集合组成的。通记为 G(V, E)，其中 G 表示一个图，V 是图 G 中顶点的集合，E 是边的集合。V(G) 和 E(G) 通常分别表示图 G 的顶点集合和边集合。


注意：对于图这种数据结构，不允许没有顶点，但边集可以为空。



无向图与有向图：

V(G) = {0, 1, 2, 3}


E(G) = {(0, 1), (0, 2), (0, 3),
(1, 2), (1, 3), (2, 3)}



无向图 G

V(G) = {0, 1, 2,}

E(G) = {<0, 1>, <1, 2>, <1, 0>}




有向图 G


简单图与多重图：

限制一：图中不能有从顶点到其自身的边

限制二：同一条边在图中不能出现两次或者两次以上

不满足以上两条限制的图称为多重图







完全图：具有最多边数的图

对于一个具有 n 个顶点的无向完全图，边数量的最大值为 n(n - 1) / 2

对于一个具有 n 个顶点的有向完全图，边数量的最大值为 n(n - 1)



无向完全图




有向完全图

路径和路径长度：

路径：从一个顶点开始，经过一系列的边到达另外一个顶点形成的顶点序列

路径长度：路径上边的条数

回路（环）：起点和终点相同，路径 {0, 3, 1, 0} 是一个回路（环）




0 到 1 的路径有两条：

{0, 3, 1}，路径长度为 2

{0, 2, 3, 1}，路径长度为 3

简单路径：如果路径中不出现相同的顶点，则称为简单路径

简单回路：除第一个顶点和最后一个顶点外，其余顶点不重复出现的回路称为简单回路



路径 0, 1, 3, 2 是一条简单路径


路径 0, 1, 3, 1 不是一条简单路径

顶点的度：


度：对于无向图，顶点的度指的是与顶点相关联边的数目

入度：在有向图中，对于顶点 v，箭头指向 v 的边的数目

出度：在有向图中，对于顶点 v，从该顶点出发的边的数目



无向图 G




有向图 G

度与边的关系：


在无向图中，假设具有 n 个顶点，e 条边

图中所有顶点度之和等于边数的两倍

对于有向图，所有顶点的出度之和与入度之和相等，弧的数量也相等



无向图 G




有向图 G

连通图：


连通：在无向图中，如果从顶点 V 到顶点 w 有路径，则称顶点 v 到顶点 w 是连通的

如果对于图中任意两个顶点都是连通的，则称此图为连通图



连通分量：

- 无向图中的极大连通子图称为连通分量
- 连通分量为子图，子图为连通图
- “极大”的意思是指这个连通子图已经大到不能再加任何新的点了，否则就不连通了。
- 连通分量其实就是图中不能再扩展的“完整连通区域”，每个连通分量都是一个“最大但不能更大”的连通子图



强连通图：在有向图中，对于每一对顶点 v 和 w ，从 v 到 w 和从 w 到 v 都有路径，则称该有向图是强连通图

有向图中的极大强连通子图称为有向图的强连通分量


强连通分量就是那些不能再加点的、最完整的互通子图



生成树：对于一张连通无向图，从中选出一些边，使得图中所有顶点都被连通起来，且没有形成任何回路，所构成的子图就叫做这张图的生成树


注意：包含所有顶点 n，但只有足以构成一棵树的 n-1 条边

可以把“生成树”理解为，用尽可能少的连接，把图中所有点都连起来，而且不能有重复绕圈的边




权：在一个图中，每条边可以标注上一个代表某种含义的数值，该数值称为这个边的权值

网：边上带权值的图，也称为带权图



4.2 图的存储结构

邻接矩阵：




顶点数组

V_0	V_1	V_2	V_3

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	1	1	1
V_1	1	0	1	0
V_2	1	1	0	1
V_3	1	0	1	0

边数组



顶点数组

V_0	V_1	V_2	V_3

	V_0	V_1	V_2	V_3
V_0	0	∞	∞	3
V_1	5	0	2	∞
V_2	6	4	0	∞
V_3	∞	∞	∞	0

边数组

```
typedef char VertexType;    // 顶点类型
typedef int EdgeType;       // 边的权值类型（0 或 1）
#define MAXSIZE 100         // 最大顶点数

// 图的邻接矩阵结构体定义
typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];          // 顶点数组
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];      // 邻接矩阵（二维数组）
    int vertex_num;                      // 顶点个数
```

```
    int edge_num;                           // 边的条数
} Mat_Grph;


// 创建图的邻接矩阵
void create_graph(Mat_Grph* G)
{
    G->vertex_num = 4;    // 顶点数: V0~V3
    G->edge_num = 5;      // 边数

    // 顶点命名
    G->vertex[0] = '0';
    G->vertex[1] = '1';
    G->vertex[2] = '2';
    G->vertex[3] = '3';


    // 初始化邻接矩阵
    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[i][j] = 0;
        }
    }

    // 添加边（无向图，因此要对称赋值）
    G->arc[0][1] = 1;  G->arc[1][0] = 1;  // V0-V1
    G->arc[0][2] = 1;  G->arc[2][0] = 1;  // V0-V2
    G->arc[0][3] = 1;  G->arc[3][0] = 1;  // V0-V3
    G->arc[1][2] = 1;  G->arc[2][1] = 1;  // V1-V2
    G->arc[2][3] = 1;  G->arc[3][2] = 1;  // V2-V3
}
```

邻接表：



--




```c
#define MAXVEX 100  // 最大顶点数

// 定义边表结点结构体
typedef struct EdgeNode {
    int adjvex;                    // 邻接点在顶点数组中的下标
    struct EdgeNode *next;         // 指向下一个邻接点
} EdgeNode;

// 定义顶点表结点结构体
typedef struct VertexNode {
    char data;                     // 顶点信息（这里用字符代替）
    EdgeNode *firstedge;           // 指向边表的头指针
} VertexNode;

// 图的结构体
typedef struct {
    VertexNode adjList[MAXVEX];    // 邻接表
    int numVertexes;               // 顶点数
    int numEdges;                  // 边数
} GraphAdjList;

// 创建图 邻接表（无向图）
void createGraph(GraphAdjList *G) {
    G->numVertexes = 4;
    G->numEdges = 5;

    // 顶点命名（V0 ~ V3）
    for (int i = 0; i < G->numVertexes; i++) {
        G->adjList[i].data = '0' + i;
        G->adjList[i].firstedge = NULL;
    }

    // 边集合（无向边，需添加两次）
    int edges[5][2] = {
        {0, 1}, {0, 2}, {0, 3},
        {1, 2}, {2, 3}
    };

    for (int i = 0; i < G->numEdges; i++) {
        int from = edges[i][0];
        int to = edges[i][1];

        // from → to
        EdgeNode *e1 = (EdgeNode *)malloc(sizeof(EdgeNode));
        e1->adjvex = to;
```

```
        e1->next = G->adjList[from].firstedge;
        G->adjList[from].firstedge = e1;

        // to → from（因为是无向图）
        EdgeNode *e2 = (EdgeNode *)malloc(sizeof(EdgeNode));
        e2->adjvex = from;
        e2->next = G->adjList[to].firstedge;
        G->adjList[to].firstedge = e2;
    }
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>

using namespace std;

// 图的邻接表表示
struct Graph
{
    vector<char> vertex;          // 顶点数组，保存每个顶点的数据
    vector<vector<int>> adj;      // 邻接表，adj[i] 保存与第 i 个顶点相连的顶点下标
    int edge_num;                 // 边的数量
};

// 添加一条无向边 from - to
void addEdge(Graph &G, int from, int to)
{
    // from 的邻接表中加入 to
    G.adj[from].push_back(to);

    // 无向图需要双向保存，所以 to 的邻接表中也要加入 from
    G.adj[to].push_back(from);  // 无向图，所以反过来也要加
    G.edge_num++;
}

// 创建一个测试用的无向图
Graph createGraph()
{
    Graph G;

    // 初始化 4 个顶点，分别是 '0'、'1'、'2'、'3'
    G.vertex = {'0','1','2','3'};
    int n = G.vertex.size();

    // 根据顶点数量创建邻接表，每个顶点先对应一个空 vector
    G.adj.resize(n);
    G.edge_num = 0;

    // 添加边：
    // 0 - 1, 0 - 2, 0 - 3, 1 - 2, 2 - 3
    addEdge(G,0,1);
```

```
    addEdge(G,0,2);
    addEdge(G,0,3);
    addEdge(G,1,2);
    addEdge(G,2,3);

    return G;
}

// 打印邻接表
void printGraph(const Graph &G)
{
    for(int i = 0; i < G.vertex.size(); i++)
    {
        cout << G.vertex[i] << ": ";

        // 输出第 i 个顶点的所有邻接点下标
        for(int j = 0; j < G.adj[i].size(); j++)
            cout << G.adj[i][j] << " ";

        cout << endl;
    }
}


int main()
{
    // 创建图并输出它的邻接表
    Graph G = createGraph();


    printGraph(G);

}
```

4.3 图的遍历

深度优先遍历:






```c
#include <stdio.h>

typedef char VertexType;
typedef int EdgeType;

#define MAXSIZE 100


typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int vertex_num;
    int edge_num;
}Mat_Grph;

int visited[MAXSIZE];

void create_graph(Mat_Grph* G)
{
    G->vertex_num = 9;
    G->edge_num = 15;
    G->vertex[0] = 'A';
    G->vertex[1] = 'B';
    G->vertex[2] = 'C';
    G->vertex[3] = 'D';
    G->vertex[4] = 'E';
    G->vertex[5] = 'F';
    G->vertex[6] = 'G';
    G->vertex[7] = 'H';
    G->vertex[8] = 'I';

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[i][j] = 0;
        }
    }

    //A-B A-F
    G->arc[0][1] = 1;
    G->arc[0][5] = 1;

    //B-C B-G B-I
    G->arc[1][2] = 1;
    G->arc[1][6] = 1;
```

```
    G->arc[1][8] = 1;

    //C-D C-I
    G->arc[2][3] = 1;
    G->arc[2][8] = 1;

    //D-E D-G D-H D-I
    G->arc[3][4] = 1;
    G->arc[3][6] = 1;
    G->arc[3][7] = 1;
    G->arc[3][8] = 1;

    //E-F E-H
    G->arc[4][5] = 1;
    G->arc[4][7] = 1;

    //F-G
    G->arc[5][6] = 1;

    //G-H
    G->arc[6][7] = 1;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[j][i] = G->arc[i][j];
        }
    }
}


void dfs(Mat_Grph G, int i)
{
    visited[i] = 1;
    printf("%c\n", G.vertex[i]);


    for (int j = 0; j < G.vertex_num; j++)
    {
        if (G.arc[i][j] == 1 && visited[j] == 0)
        {
            dfs(G, j);
        }
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    Mat_Grph G;
    create_graph(&G);

    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        visited[i] = 0;
    }
    dfs(G, 0);
    return 0;
}
```

广度优先遍历：






```c
#include <stdio.h>

typedef char VertexType;
typedef int EdgeType;

#define MAXSIZE 100


typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int vertex_num;
    int edge_num;
}Mat_Grph;

int visited[MAXSIZE];
int front = 0;
int rear = 0;
int queue[MAXSIZE];

void create_graph(Mat_Grph* G)
{
    G->vertex_num = 9;
    G->edge_num = 15;
    G->vertex[0] = 'A';
    G->vertex[1] = 'B';
    G->vertex[2] = 'C';
```

```
    G->vertex[3] = 'D';
    G->vertex[4] = 'E';
    G->vertex[5] = 'F';
    G->vertex[6] = 'G';
    G->vertex[7] = 'H';
    G->vertex[8] = 'I';

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[i][j] = 0;
        }
    }

    //A-B A-F
    G->arc[0][1] = 1;
    G->arc[0][5] = 1;

    //B-C B-G B-I
    G->arc[1][2] = 1;
    G->arc[1][6] = 1;
    G->arc[1][8] = 1;

    //C-D C-I
    G->arc[2][3] = 1;
    G->arc[2][8] = 1;

    //D-E D-G D-H D-I
    G->arc[3][4] = 1;
    G->arc[3][6] = 1;
    G->arc[3][7] = 1;
    G->arc[3][8] = 1;

    //E-F E-H
    G->arc[4][5] = 1;
    G->arc[4][7] = 1;

    //F-G
    G->arc[5][6] = 1;

    //G-H
    G->arc[6][7] = 1;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[j][i] = G->arc[i][j];
        }
    }
}

void bfs(Mat_Grph G)
{
    int i = 0;
    visited[i] = 1;
    printf("%c\n", G.vertex[i]);
```

```
    queue[rear] = i;
    rear++;
    while(front != rear)
    {
        i = queue[front];
        front++;
        for (int j = 0; j < G.vertex_num; j++)
        {
            if (G.arc[i][j] == 1 && visited[j] == 0)
            {
                visited[j] = 1;
                printf("%c\n", G.vertex[j]);
                queue[rear] = j;
                rear++;
            }
        }
    }

}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    Mat_Grph G;
    create_graph(&G);

    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        visited[i] = 0;
    }
    bfs(G);
    return 0;
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>

using namespace std;

// 使用邻接表存储无向图
struct Graph
{
    vector<char> vertex;          // 顶点数组，保存每个顶点的数据
    vector<vector<int>> adj;      // 邻接表，adj[i] 保存第 i 个顶点的邻接点下标
    int edge_num;                 // 无向边数量
};

// 添加一条无向边 from - to
void addEdge(Graph &G, int from, int to)
{
    // from 和 to 互为邻接点
    G.adj[from].push_back(to);
```

```
    G.adj[to].push_back(from);
    G.edge_num++;
}

// 创建一个测试用的无向图
Graph createGraph()
{
    Graph G;

    // 初始化 6 个顶点，分别是 '0' 到 '5'
    G.vertex = {'0','1','2','3','4','5'};
    int n = G.vertex.size();

    // 根据顶点数量创建邻接表，每个顶点先对应一个空 vector
    G.adj.resize(n);
    G.edge_num = 0;

    // 添加边: 0-1, 0-3, 0-5, 1-2, 3-4
    addEdge(G,0,1);
    addEdge(G,0,3);
    addEdge(G,0,5);
    addEdge(G,1,2);
    addEdge(G,3,4);

    return G;
}

// 打印每个顶点以及它的所有邻接点下标
void printGraph(const Graph &G)
{
    for(int i = 0; i < G.vertex.size(); i++)
    {
        cout << G.vertex[i] << ": ";

        for(int j = 0; j < G.adj[i].size(); j++)
            cout << G.adj[i][j] << " ";

        cout << endl;
    }
}

// 从 index 顶点开始递归进行深度优先遍历
void dfs(Graph &G, int index, vector<bool> &visited)
{
    visited[index] = true;

    cout << G.vertex[index] << " ";

    for(int i = 0; i < G.adj[index].size(); i++)
    {
        int next = G.adj[index][i];

        if(!visited[next])
            dfs(G, next, visited);
    }
}

// 从 index 顶点开始使用队列进行广度优先遍历
```

```
void bfs(Graph &G, int index)
{
    vector<bool> visited(G.vertex.size(), false);
    visited[index] = true;

    queue<int> q;
    q.push(index);

    while(!q.empty())
    {
        index = q.front();
        q.pop();

        cout << G.vertex[index] << " ";

        for(int i = 0; i < G.adj[index].size(); i++)
        {
            int next = G.adj[index][i];

            if(!visited[next])
            {
                visited[next] = true;
                q.push(next);
            }
        }
    }


}

int main()
{
    // 创建图，输出邻接表，并从 0 号顶点开始分别进行 DFS 和 BFS
    Graph G = createGraph();
    vector<bool> visited(G.vertex.size(), false);


    printGraph(G);

    cout << "DFS: ";
    dfs(G, 0, visited);
    cout << endl;

    cout << "BFS: ";
    bfs(G, 0);
    cout << endl;
}
```

4.4 最小生成树算法

普里姆（Prim）算法:




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef char VertexType;
typedef int EdgeType;

#define MAXSIZE 100
#define MAX 0x7fffffff

typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int vertex_num;
    int edge_num;
}Mat_Grph;


void create_graph(Mat_Grph* G)
{
    G->vertex_num = 9;
    G->edge_num = 15;

    G->vertex[0] = 'A';
    G->vertex[1] = 'B';
    G->vertex[2] = 'C';
    G->vertex[3] = 'D';
    G->vertex[4] = 'E';
    G->vertex[5] = 'F';
    G->vertex[6] = 'G';
    G->vertex[7] = 'H';
    G->vertex[8] = 'I';

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            if (i == j)
            {
                G->arc[i][j] = 0;
            }
            else
            {
                G->arc[i][j] = MAX;
```

```
            }

        }
    }

    //A-B A-F
    G->arc[0][1] = 10;
    G->arc[0][5] = 11;

    //B-C B-G B-I
    G->arc[1][2] = 18;
    G->arc[1][6] = 16;
    G->arc[1][8] = 12;

    //C-D C-I
    G->arc[2][3] = 22;
    G->arc[2][8] = 8;

    //D-E D-G D-H D-I
    G->arc[3][4] = 20;
    G->arc[3][6] = 24;
    G->arc[3][7] = 16;
    G->arc[3][8] = 21;

    //E-F E-H
    G->arc[4][5] = 26;
    G->arc[4][7] = 7;

    //F-G
    G->arc[5][6] = 17;

    //G-H
    G->arc[6][7] = 19;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[j][i] = G->arc[i][j];
        }
    }
}

void prim(Mat_Grph* G)
{
    int i, j, k;
    int min;
    int weight[MAXSIZE];//候选边
    int vex_index[MAXSIZE];//值表示出发点，下标表示到达点

    //先从顶点A开始
    weight[0] = 0; //vex_index某点与下标对应点的权重
    vex_index[0] = 0;

    for (i = 1; i < G->vertex_num; i++)
    {
        weight[i] = G->arc[0][i];
        vex_index[i] = 0;
```

```
    }

    for (int i = 1; i < G->vertex_num; i++)
    {
        min = MAX;
        j = 0;
        k = 0;
        //找到最小的，与之连接
        while(j < G->vertex_num)
        {
            if (weight[j] != 0 && weight[j] < min)
            {
                min = weight[j];
                k = j;
            }
            j++;
        }


        //printf("(%d, %d)\n", vex_index[k], k);
        printf("(%c, %c)\n", G->vertex[vex_index[k]], G->vertex[k]);
        weight[k] = 0;

        //找新连接结点的待选路径
        for (j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            //与新结点可连接的边进行比较，有比weight小的就替换
            if (weight[j] != 0 && G->arc[k][j] < weight[j])
            {
                weight[j] = G->arc[k][j];
                vex_index[j] = k;
            }
        }

    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    //Mat_Grph* G = (Mat_Grph*)malloc(sizeof(Mat_Grph));
    Mat_Grph G;
    create_graph(&G);
    prim(&G);
    return 0;   return 0;
}
```

克鲁斯卡尔（Kruskal）算法：




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

typedef char VertexType;
typedef int EdgeType;

#define MAXSIZE 100
#define MAXEDGE 200
#define MAX 0x7fffffff

typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int vertex_num;
    int edge_num;
}Mat_Grph;

typedef struct
{
    int beigin;
    int end;
    int weight;
}Edge;


void create_graph(Mat_Grph* G)
{
    G->vertex_num = 9;
    G->edge_num = 15;

    G->vertex[0] = 'A';
    G->vertex[1] = 'B';
    G->vertex[2] = 'C';
    G->vertex[3] = 'D';
    G->vertex[4] = 'E';
    G->vertex[5] = 'F';
    G->vertex[6] = 'G';
    G->vertex[7] = 'H';
    G->vertex[8] = 'I';

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
```

```
        {
            if (i == j)
            {
                G->arc[i][j] = 0;
            }
            else
            {
                G->arc[i][j] = MAX;
            }

        }
    }

    //A-B A-F
    G->arc[0][1] = 10;
    G->arc[0][5] = 11;

    //B-C B-G B-I
    G->arc[1][2] = 18;
    G->arc[1][6] = 16;
    G->arc[1][8] = 12;

    //C-D C-I
    G->arc[2][3] = 22;
    G->arc[2][8] = 8;

    //D-E D-G D-H D-I
    G->arc[3][4] = 20;
    G->arc[3][6] = 24;
    G->arc[3][7] = 16;
    G->arc[3][8] = 21;

    //E-F E-H
    G->arc[4][5] = 26;
    G->arc[4][7] = 7;

    //F-G
    G->arc[5][6] = 17;

    //G-H
    G->arc[6][7] = 19;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[j][i] = G->arc[i][j];
        }
    }
}

void swap(Edge* edges, int i, int j)
{
    int temp;
    temp = edges[i].beigin;
    edges[i].beigin = edges[j].beigin;
    edges[j].beigin = temp;
```

```
    temp = edges[i].end;
    edges[i].end = edges[j].end;
    edges[j].end = temp;

    temp = edges[i].weight;
    edges[i].weight = edges[j].weight;
    edges[j].weight = temp;
}

void sortEdges(Edge edges[], int edge_num)
{
    for (int i = 0; i < edge_num; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < edge_num; j++)
        {
            if (edges[i].weight > edges[j].weight)
            {
                swap(edges, i, j);
            }
        }
    }
}

int find(int* parent, int index)
{
    while(parent[index] > 0)
    {
        index = parent[index];
    }
    return index;
}

void Kruskal(Mat_Grph G)
{
    Edge edges[MAXEDGE];
    int k = 0;

    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < G.vertex_num; j++)
        {
            if (G.arc[i][j] < MAX)
            {
                edges[k].beigin = i;
                edges[k].end = j;
                edges[k].weight = G.arc[i][j];
                k++;
            }
        }
    }

    sortEdges(edges, G.edge_num);

    int parent[MAXSIZE];

    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        parent[i] = 0;
```

```
    }

    int n, m;
    for (int i = 0; i < G.edge_num; i++)
    {
        n = find(parent, edges[i].beigin);//6
        m = find(parent, edges[i].end);//6

        if (n != m)
        {
            parent[n] = m;
            //printf("(%d, %d) %d\n", edges[i].beigin, edges[i].end,
edges[i].weight);
            printf("(%c, %c) %d\n", G.vertex[edges[i].beigin],
G.vertex[edges[i].end],
edges[i].weight);
        }
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    Mat_Grph G;
    create_graph(&G);
    Kruskal(G);
    return 0;
}
```

4.5 最短路径算法


单源最短路径：从某一个顶点出发，到图中所有其他顶点的最短路径

任意两点之间的最短路径：即图中任意两个顶点之间的最短路径

迪杰斯特拉（Dijkstra）算法：核心思想可以理解为一个“逐层扩展、步步为营”的过程

1. 从起点出发，初始化到各个顶点的距离（起点为 0，其他为无穷大）
2. 每次从“未访问的顶点”中，找出“当前距离起点最近的那个”
3. 以这个顶点为中转，尝试“放松”它所有相邻顶点的距离
4. 重复第 2、3 步，直到所有顶点都被“确定”最短距离为止

案例：图 / test14.c



	V0	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
path	0	V0	V1	V4	V2	V4	V3	V6	V7
distance	0	1	4	7	5	8	10	12	16

```c
#include <stdio.h>

typedef int VertexType;
typedef int EdgeType;

#define MAXSIZE 100
#define MAXEDGE 200
#define MAX 0x10000

typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int vertex_num;
    int edge_num;
}Mat_Graph;

void createGraph(Mat_Graph* G)
{
    G->vertex_num = 9;
    G->edge_num = 16;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        G->vertex[i] = i;
    }

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            if (i == j)
            {
                G->arc[i][j] = 0;
            }
            else
            {
                G->arc[i][j] = MAX;
```

```
            }
        }
    }


    G->arc[0][1] = 1;
    G->arc[0][2] = 5;

    G->arc[1][2] = 3;
    G->arc[1][3] = 7;
    G->arc[1][4] = 5;

    G->arc[2][4] = 1;
    G->arc[2][5] = 7;

    G->arc[3][4] = 2;
    G->arc[3][6] = 3;

    G->arc[4][5] = 3;
    G->arc[4][6] = 6;
    G->arc[4][7] = 9;

    G->arc[5][7] = 5;

    G->arc[6][7] = 2;
    G->arc[6][8] = 7;

    G->arc[7][8] = 4;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = i; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[j][i] = G->arc[i][j];
        }
    }
}

//返回下一次要观察哪一个顶点
int choose(int distance[], int found[], int vertex_num)
{
    int min = MAX;
    int minPos = -1;
    for (int i = 0; i < vertex_num; i++)
    {
        if (distance[i] < min && found[i] == 0)
        {
            min = distance[i];
            minPos = i;
        }
    }
    return minPos;
}

void dijkstra(Mat_Graph G, int begin)
{
    int found[MAXSIZE];//顶点是否已走过
    int path[MAXSIZE];//路径
```

```
    int distance[MAXSIZE];//beigin到达每一个顶点最短距离
    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        found[i] = 0;
        path[i] = -1;
        distance[i] = G.arc[begin][i];
    }

    found[begin] = 1;
    distance[begin] = 0;

    int next;//下一个要观察的顶点
    for (int i = 1; i < G.vertex_num; i++)
    {   //4
        next = choose(distance, found, G.vertex_num);
        //printf("%d", next);
        found[next] = 1;
        for (int j = 0; j < G.vertex_num; j++)
        {
            if (found[j] == 0)
            {
                if (distance[next] + G.arc[next][j] < distance[j])
                {
                    distance[j] = distance[next] + G.arc[next][j];
                    path[j] = next;
                }
            }
        }
    }



    for (int i = 1; i < G.vertex_num; i++)
    {
        printf("V0 -> v%d : %d\n", i, distance[i]);

        int j = i;
        printf("V%d <- ", i);
        while(path[j] != -1)
        {
            printf("V%d <- ", path[j]);
            j = path[j];
        }
        printf("V0\n");

    }

}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    Mat_Graph G;
    createGraph(&G);
    int begin = 0;
    dijkstra(G, begin);
    return 0;
}
```

C++实现：

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>
#include <limits>
#include <utility>

using namespace std;

// 使用邻接表存储无向图
struct Graph
{
    vector<char> vertex;                        // 顶点数组，保存每个顶点的数据
    vector<vector<pair<int, int>>> adj;      // pair.first 是邻接点下标，
pair.second 是边权
    int edge_num;                               // 无向边数量
};

// 添加一条带权无向边 from - to
void addEdge(Graph &G, int from, int to, int weight)
{
    // from 和 to 互为邻接点
    G.adj[from].push_back({to, weight});
    G.adj[to].push_back({from, weight});
    G.edge_num++;
}

// 创建一个测试用的无向图
Graph createGraph()
{
    Graph G;

    // 初始化 9 个顶点，分别是 'A' 到 'I'
    G.vertex = {'A','B','C','D','E','F','G','H','I'};
    int n = G.vertex.size();

    // 根据顶点数量创建邻接表，每个顶点先对应一个空 vector
    G.adj.resize(n);
    G.edge_num = 0;

    // 添加带权边
    addEdge(G,0,1,10);  // A-B
    addEdge(G,0,5,11);  // A-F
    addEdge(G,1,2,18);  // B-C
    addEdge(G,1,6,16);  // B-G
    addEdge(G,1,8,12);  // B-I
    addEdge(G,2,3,22);  // C-D
    addEdge(G,2,8,8);   // C-I
    addEdge(G,3,4,20);  // D-E
    addEdge(G,3,6,24);  // D-G
    addEdge(G,3,7,16);  // D-H
    addEdge(G,3,8,21);  // D-I
    addEdge(G,4,5,26);  // E-F
```

```
    addEdge(G,4,7,7);    // E-H
    addEdge(G,5,6,17);   // F-G
    addEdge(G,6,7,19);   // G-H

    return G;
}

// 打印每个顶点以及它的所有邻接点和边权
void printGraph(const Graph &G)
{
    for(int i = 0; i < G.vertex.size(); i++)
    {
        cout << G.vertex[i] << ": ";

        for(int j = 0; j < G.adj[i].size(); j++)
            cout << G.vertex[G.adj[i][j].first] << "(" << G.adj[i][j].second <<
") ";

        cout << endl;
    }
}

// Dijkstra 算法: 求 start 到其他所有顶点的最短距离
// dist[i] 保存 start 到顶点 i 的最短距离
// lastPoint[i] 保存最短路径上, 顶点 i 的前一个顶点
void dijkstra(Graph &G, int start, vector<int> &dist, vector<int> &lastPoint)
{
    // visited[i] 表示顶点 i 的最短距离是否已经确定
    vector<bool> visited(G.vertex.size(), false);

    // 起点到自己的距离是 0
    dist[start] = 0;

    // 每一轮确定一个顶点的最短距离
    for(int i = 0; i < G.vertex.size(); i++)
    {
        // k 保存本轮找到的最近顶点
        int k = -1;

        // minDist 保存当前找到的最短距离
        int minDist = numeric_limits<int>::max();

        // 在所有还没确定最短距离的顶点里, 找到 dist 最小的顶点
        for(int j = 0; j < G.vertex.size(); j++)
        {
            if(!visited[j] && dist[j] < minDist)
            {
                minDist = dist[j];
                k = j;
            }
        }

        // 如果找不到这样的顶点, 说明剩下的顶点都不可达
        if(k == -1)
            break;

        // 顶点 k 的最短距离已经确定
        visited[k] = true;
```

```
        // 以 k 为中转点，尝试更新它的所有邻接点
        for(int j = 0; j < G.adj[k].size(); j++)
        {
            int nearbyPoint = G.adj[k][j].first;
            int weight = G.adj[k][j].second;

            // 如果 start -> k -> nearbyPoint 更短，就更新距离和前驱顶点
            if(!visited[nearbyPoint] && dist[k] + weight < dist[nearbyPoint])
            {
                dist[nearbyPoint] = dist[k] + weight;
                lastPoint[nearbyPoint] = k;
            }
        }
    }
}

// 打印 start 到其他顶点的最短距离和对应路径
void printShortestPaths(Graph &G, int start, vector<int> &dist, vector<int>
&lastPoint)
{
    cout << "Dijkstra:" << endl;

    for(int i = 0; i < G.vertex.size(); i++)
    {
        if(i == start)
            continue;

        cout << G.vertex[start] << "->" << G.vertex[i] << ": " << dist[i] << "
path: ";

        stack<int> path;

        // 根据 lastPoint 从终点往前找，先得到反向路径
        for(int j = i; j != -1; j = lastPoint[j])
        {
            path.push(j);
        }

        // 栈会先弹出起点，所以可以按起点到终点的顺序输出
        bool first = true;
        while(!path.empty())
        {
            if(!first)
                cout << "->";

            cout << G.vertex[path.top()];
            path.pop();
            first = false;
        }

        cout << endl;
    }
}

int main()
{
    // 创建图并打印邻接表
```

```
    Graph G = createGraph();
    printGraph(G);

    // dist[i] 保存起点到顶点 i 的当前最短距离
    vector<int> dist(G.vertex.size(), numeric_limits<int>::max());


    // lastPoint[i] 保存最短路径中顶点 i 的前一个顶点
    vector<int> lastPoint(G.vertex.size(),-1);

    // 从 0 号顶点开始求最短路径，并打印结果
    dijkstra(G, 0, dist, lastPoint);
    printShortestPaths(G, 0, dist, lastPoint);
}
```

弗洛伊德（Floyd）算法：

在交通路径规划中，不仅关心从出发地到目的地的最短路线，还希望可以一口气获得所有城市两两之间的最短路径信息，以便快速查找和调度。这时候，弗洛伊德算法（Floyd）就登场了

Floyd 算法的核心思路是——尝试让每一个顶点去作为“中转点”，看看能不能让两个点之间的路径变得更短。假设图中有 n 个顶点，那么就依次尝试用顶点 0, 1, ..., n-1 作为“中转站”去更新任意两个顶点之间的路径长度



D^{-1}

	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	5
v_2	1	5	0


D^{0}

	v_0	v_1	v_2
v_0	0	2	1
v_1	2	0	3
v_2	1	5	0

$$D^{-1}[1][2]>D^{-1}[1][0]+D^{-1}[0][2]$$

$$D^{0}[1][2]=D^{-1}[1][0]+D^{-1}[0][2]$$

$$D^{0}[j][k]=D^{-1}[j][i]+D^{-1}[i][k]$$



P^{-1}

	v_0	v_1	v_2
v_0	0	1	2
v_1	0	1	2
v_2	0	1	2

P^{0}

	v_0	v_1	v_2
v_0	0	1	2
v_1	0	1	0
v_2	0	0	2

```
#include <stdio.h>

typedef int VertexType;
typedef int EdgeType;

#define MAXSIZE 100
#define MAXEDGE 200
#define MAX 0x10000
```

```
typedef struct
{
    VertexType vertex[MAXSIZE];
    EdgeType arc[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int vertex_num;
    int edge_num;
}Mat_Graph;

void createGraph(Mat_Graph* G)
{
    G->vertex_num = 9;
    G->edge_num = 16;

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        G->vertex[i] = i;
    }

    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G->vertex_num; j++)
        {
            if (i == j)
            {
                G->arc[i][j] = 0;
            }
            else
            {
                G->arc[i][j] = MAX;
            }
        }
    }


    G->arc[0][1] = 1;
    G->arc[0][2] = 5;

    G->arc[1][2] = 3;
    G->arc[1][3] = 7;
    G->arc[1][4] = 5;

    G->arc[2][4] = 1;
    G->arc[2][5] = 7;

    G->arc[3][4] = 2;
    G->arc[3][6] = 3;

    G->arc[4][5] = 3;
    G->arc[4][6] = 6;
    G->arc[4][7] = 9;

    G->arc[5][7] = 5;

    G->arc[6][7] = 2;
    G->arc[6][8] = 7;

    G->arc[7][8] = 4;
```

```
    for (int i = 0; i < G->vertex_num; i++)
    {
        for (int j = i; j < G->vertex_num; j++)
        {
            G->arc[j][i] = G->arc[i][j];
        }
    }
}

void floyd(Mat_Graph G)
{
    int path[MAXSIZE][MAXSIZE];
    int distance[MAXSIZE][MAXSIZE];

    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G.vertex_num; j++)
        {
            distance[i][j] = G.arc[i][j];
            path[i][j] = j;
        }
    }
    // j:起始顶点  i:中转顶点  k:终止顶点
    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        for (int j = 0; j < G.vertex_num; j++)
        {
            for (int k = 0; k < G.vertex_num; k++)
            {
                if (distance[j][k] > distance[j][i] + distance[i][k])
                {
                    distance[j][k] = distance[j][i] + distance[i][k];
                    path[j][k] = path[j][i];
                }
            }
        }
    }

    int k;
    for (int i = 0; i < G.vertex_num; i++)
    {
        for (int j = i + 1; j < G.vertex_num; j++)
        {
            printf("V%d->V%d weight:%d ", i, j, distance[i][j]);
            k = path[i][j];
            printf("path:V%d", i);
            while(k != j)
            {
                printf("->V%d", k);
                k = path[k][j];
            }
            printf("->V%d\n", j);
        }
        printf("\n");
    }

}
```

```c
int main(int argc, char const *argv[])
{
    Mat_Graph G;
    createGraph(&G);
    floyd(G);

    return 0;
}
```

5 查找

5.1 查找的基本概念

查找表：是由一组具有相同数据类型的数据元素组成的集合，这些元素通常保存在一张结构化的数据表中，用于支持对其中元素的查找操作。

可以把查找表理解成一个“装着数据的仓库”，就像超市货架那样。你想找某个商品（数据），就要在这张“表”中查一查它在哪儿。而查找表的主要作用，就是为了方便你“找东西”。

关键字：数据元素中能唯一标识该元素的属性值，查找时就是通过关键字来定位对应的数据元素的。

关键字就像“身份证号”或“商品条码”，它是用来区分每个数据的“标签”。比如你要查找学生信息，就得知道学号；要找图书，就要用ISBN；这些就是关键字。

查找：在查找表中根据给定的“关键字”找出对应数据元素的过程 。


查找就像“翻书找页码”或者“在通讯录里找某个人的电话”。你给出一个线索（关键字），系统就帮你从表里把它找出来，告诉你在哪。查得快慢、准不准，就是我们后面要学习的重点。

平均查找长度：是指在一种查找方法下，查找一个元素所需要比较的关键字的平均次数，是衡量查找算法效率的一个重要指标。它通常分为两种情况来讨论：查找成功和查找失败。

$$ASL_{success} = \sum_{i=1}^{n} P_i C_i$$

如果表中有 n 个元素，第 i 个元素被查到的概率为 Pi ，查找它需要比较 Ci 次关键字

5.2 顺序查找



6？

```c
#include <stdio.h>

//顺序查找函数
int search(int* data, int len, int value)
{
    //data:查找表 len:表中元素个数 value:要查找的内容
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        //逐个比对是表中元素与要查找数据是否一致
        if (data[i] == value)
        {
            return i;//返回找到的元素下标
        }
    }
    return -1;//没有查到返回-1
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    int arr[] = {15, 54, 76, 6, 9, 45, 12}; //查找表
    int len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); //数组长度
    int pos = search(arr, len, 45); //调用函数查找45
    printf("%d\n", pos);
    return 0;
}
```

C++实现：

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>
#include <limits>
#include <utility>

using namespace std;

int main()
{
    // 顺序查找
    vector<int> arr ={15, 15, 54, 76, 6, 9, 45, 12};
```

```
    auto it = find(arr.begin(), arr.end(), 45);


    if(it == arr.end())
        cout << "没找到数据" << endl;
    else
        cout << "数据下标: " << it - arr.begin() << endl;

    return 0;
}
```

5.3 折半查找（二分查找）

折半查找的前提是：查找表必须是有序的，这一点非常关键。无序的数据使用折半查找是完全没有意义的。

1. 假设查找表的起始下标为low，结束下标为high
2. 计算中间下标：mid = (low + high) / 2（向下取整，例如4.5，取4）
3. 如果关键字等于a[mid]，查找成功，返回下标
4. 如果关键字小于a[mid]，则在左半部分继续查找，令 high = mid - 1
5. 如果关键字大于a[mid]，则在右半部分继续查找，令 low = mid + 1




```
#include <stdio.h>

//折半查找函数
int binary_search(int* data, int len, int value)
{
    //data:查找表 len:表中元素个数 value:要查找的内容
    int low = 0; //查找表的起始下标为low
    int high = len - 1; //假设查找表的结束下标为high
    int mid;
    while(low <= high)
    {
        mid = (low + high) / 2; //计算中间下标: mid = (low + high) / 2
        if (value > data[mid])
        {
            low = mid + 1; //如果关键字大于a[mid], 则在右半部分继续查找, 令low = mid +
1
        }
        else if(value < data[mid])
        {
            high = mid - 1; //如果关键字小于data[mid], 则在左半部分继续查找, 令high =
mid - 1
        }
        else
        {
```

```
            return mid; //如果关键字等于data[mid]，查找成功，返回下标
        }
    }
    return -1;
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    int arr[] = {2, 13, 22, 38, 46, 58, 66, 77, 85, 98}; //查找表
    int len = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]); //数组长度
    int pos = binary_search(arr, len, 66); //调用函数查找66
    printf("%d\n", pos);
    return 0;
}
```

C++实现：

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>
#include <limits>
#include <utility>

using namespace std;

int main()
{
    // 二分查找要求数组有序，所以先排序
    vector<int> arr ={15, 15, 54, 76, 6, 9, 45, 12};
    sort(arr.begin(), arr.end());

    // lower_bound 会返回第一个大于等于 45 的位置
    auto it = lower_bound(arr.begin(), arr.end(), 45);

    if(it == arr.end() || *it != 45)
        cout << "没找到数据" << endl;
    else
        cout << "数据下标: " << it - arr.begin() << endl;

    return 0;
}
```


5.4 二叉排序树

二叉排序树（Binary Search Tree，BST）是一种特殊的二叉树，它通过巧妙的节点排列方式，实现了“查找效率高、插入删除灵活”的目标， 它满足以下特性：

- 对于树中任意一个节点，其左子树上所有节点的值都小于该节点的值
- 对于树中任意一个节点，其右子树上所有节点的值都大于该节点的值，并且左右子树本身也都是一棵二叉排序树

注意：构造二叉排序树的目的，并不是为了排序，而是为了提高查找、插入以及删除关键字的速度。

·查找




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

// 定义数据类型
typedef int ElemType;

// 定义树的节点结构
typedef struct TreeNode
{
    ElemType data;
    struct TreeNode *lchild;  // 左子树
    struct TreeNode *rchild;  // 右子树
}TreeNode;

typedef TreeNode* BiTree;

// 前序遍历：递归地访问根、左、右
void preOrder(BiTree T)
{
    if (T == NULL)
    {
        return;
    }

    printf("%d ", T->data);
    preOrder(T->lchild);
    preOrder(T->rchild);
}

// 查找指定值，若找到将pos指向该节点，若未找到则pos指向待插入位置的双亲节点
int search_bst(BiTree T, int value, BiTree parent, BiTree *pos)
{
    if (T == NULL)
    {
        *pos = parent;  // 没找到，返回最后访问的节点
        return 0;
    }

    if (T->data == value)
    {
        *pos = T;  // 找到，pos指向该节点
```

```
        return 1;
    }

    if (T->data > value)
    {
        return search_bst(T->lchild, value, T, pos);
    }
    else
    {
        return search_bst(T->rchild, value, T, pos);
    }
}

// 插入操作，若值不存在，则插入到合适位置
int insert_bst(BiTree *T, int value)
{
    BiTree parent, pos;
    BiTree curr;

    int status = search_bst(*T, value, NULL, &pos);
    if(status == 0)
    {
        // 创建新节点
        curr = (BiTree)malloc(sizeof(TreeNode));
        curr->data = value;
        curr->lchild = NULL;
        curr->rchild = NULL;

        // 如果是根节点
        if (pos == NULL)
        {
            *T = curr;
        }
        else if (value < pos->data)
        {
            pos->lchild = curr;
        }
        else
        {
            pos->rchild = curr;
        }
        return 1;
    }
    else
    {
        // 已存在该值
        return 0;
    }
}

// 真正执行删除的操作（分三种情况）
int delete(BiTree *d)
{
    BiTree temp, record;

    if((*d)->rchild == NULL)
    {
        // 情况1：只有左子树或无子节点
```

```
        temp = *d;
        *d = (*d)->lchild;
        free(temp);
    }
    else if ((*d)->lchild == NULL)
    {
        // 情况2：只有右子树
        temp = *d;
        *d = (*d)->rchild;
        free(temp);
    }
    else
    {
        // 情况3：左右子树都有，找左子树中最大的节点替换
        temp = *d;
        record = (*d)->lchild;
        while(record->rchild != NULL)
        {
            temp = record;
            record = record->rchild;
        }

        // 替换当前值
        (*d)->data = record->data;

        // 删除替代节点
        if (temp != *d)
        {
            temp->rchild = record->lchild;
        }
        else
        {
            temp->lchild = record->lchild;
        }
        free(record);
    }
    return 1;
}

// 递归查找并删除目标节点
int delete_bst(BiTree *T, int value)
{
    if (*T == NULL)
    {
        printf("not found!\n");
        return 0;
    }
    else
    {
        if ((*T)->data == value)
        {
            return delete(T);
        }
        else if ((*T)->data > value)
        {
            return delete_bst(&(*T)->lchild, value);
        }
        else
```

```
        {
            return delete_bst(&(*T)->rchild, value);
        }
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    int i = 0;
    BiTree T = NULL;
    // 构建初始二叉排序树
    int treeArr[] = {70, 55, 49, 30, 39, 53, 80, 75, 98, 95};
    for (int i = 0; i < 10; i++)
    {
        insert_bst(&T, treeArr[i]);
    }

    preOrder(T);  // 输出原始树结构
    printf("\n");

    delete_bst(&T, 49);  // 删除指定节点

    preOrder(T);  // 再次输出
    printf("\n");
    return 0;
}
```

6 排序


排序：将一组数据元素按照某种规则（通常是关键字的大小）重新排列成有序的过程。

对于不同的排序算法，除了要掌握算法的实现思想及具体实现外，我们需要关注排序算法的三个核心指标：

- 时间复杂度：排序一组规模为 n 的数据，算法需要执行多少次基本操作？这会直接影响排序效率。
- 空间复杂度：排序过程中需要使用多少额外的内存空间？
- 排序的稳定性：排序前后，相等元素之间的相对顺序是否保持不变？

6.1 简单的排序算法

冒泡排序：




```c
#include <stdio.h>

// 交换数组中下标为 m 和 n 的两个元素的值
void swap(int* data, int m, int n)
{
    int temp = data[m];
    data[m] = data[n];
    data[n] = temp;
}

// 实现冒泡排序：将数组 data 中的元素按升序排列
void bubbleSort(int* data, int len)
{
    // 外层循环控制“趟数”，共需 len 次比较（严格来说是 len - 1 次）
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        // 内层循环控制每趟中相邻元素的比较和交换
        // 每次比较到 len - i - 1，因为右侧已经排好序
        for(int j = 0; j < len - i - 1; j++)
        {
            // 如果前一个元素比后一个大，则交换它们
            if (data[j] > data[j + 1])
            {
                swap(data, j, j+1); // 调用 swap 函数进行交换
            }
        }
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    // 定义待排序的整数数组
    int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28};

    // 计算数组中元素的个数
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    // 调用冒泡排序函数进行排序
    bubbleSort(data, len);


    // 输出排序后的数组
    for(int i = 0; i < len; i++)
    {
```

```
        printf("%d ", data[i]);
    }

    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	最坏：$O(n^2)$，最好：$O(n)$，平均：$O(n^2)$
空间复杂度	$O(1)$
算法稳定性	稳定
适用场景	数据量较小、对稳定性有要求的场景

插入排序：




```c
#include <stdio.h>

// 插入排序函数
void insertSort(int* data, int len)
{
    int key; // 用于暂存当前待插入的元素
    for (int i = 1; i < len; i++) // 从第二个元素开始逐个插入
    {
        key = data[i];          // 将当前元素保存为 key
        int j = i - 1;           // 从已排序序列的最后一个元素开始向前比较

        // 向前查找插入位置，移动比 key 大的元素
        while(j >= 0 && data[j] > key)
        {
            data[j+1] = data[j]; // 将比 key 大的元素后移
            j--;                 // 向前继续比较
        }

        // 找到插入位置后，将 key 插入
        data[j+1] = key;
    }
```

```
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    //47, 35, 60,  95,  77
    int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28}; // 初始化数组
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]); // 计算数组长度


    insertSort(data, len); // 对数组进行插入排序

    // 输出排序后的结果
    for(int i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }

    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	最坏：$O(n^2)$，最好：$O(n)$，平均：$O(n^2)$
空间复杂度	$O(1)$
算法稳定性	稳定
适用场景	适合数据规模小或部分有序的情况，常用于教学或小规模数据的处理

折半插入排序：




```
#include <stdio.h>

// 折半插入排序
void binaryInsertSort(int* data, int len)
{
    int low, high, mid;
    int key;

    // 从第二个元素开始遍历，将其插入到前面已经排好序的子序列中
```

```
    for (int i = 1; i < len; i++)
    {
        key = data[i];          // 记录当前待插入的值
        low = 0;                // 设置当前有序序列的最小下标
        high = i - 1;           // 设置当前有序序列的最大下标

        // 使用折半查找法找出 key 应该插入的位置（即 low 最终的位置）
        while(low <= high)
        {
            mid = (low + high) / 2;
            if (data[mid] > key)
            {
                high = mid - 1; // 插入点在左半边
            }
            else
            {
                low = mid + 1;  // 插入点在右半边
            }
        }

        // 从后往前依次将大于 key 的元素后移，为 key 腾出位置
        int j = i - 1;
        while(j >= low)
        {
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }

        // 插入 key 到正确的位置
        data[low] = key;
    }
}


int main(int argc, char const *argv[])
{
    int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28};
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    // 调用折半插入排序
    binaryInsertSort(data, len);

    // 输出排好序的结果
    for(int i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }
    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	最好：O(n log n)最坏：O(n^2)平均：O(n^2)
空间复杂度	O(1)
算法稳定性	稳定
适用场景	数据基本有序或对稳定性有要求时效果较好

选择排序：




```c
#include <stdio.h>

// 交换数组中下标为 m 和 n 的两个元素
void swap(int* data, int m, int n)
{
    int temp = data[m];
    data[m] = data[n];
    data[n] = temp;
}

// 简单选择排序函数
void selectSort(int* data, int len)
{
    int min;
    // 外层循环：控制每一轮的起始位置
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        // 假设当前位置 i 是最小值
        min = i;
        // 内层循环：从当前位置 i 向后寻找最小值的位置
        for (int j = i; j < len; j++)
        {
            // 如果发现比当前最小值还小的元素，更新最小值的位置
            if (data[min] > data[j])
            {
                min = j;
            }
```

```
            }
            // 如果找到的最小值不是当前位置，则进行交换
            if (i != min)
            {
                swap(data, i, min);
            }
        }
    }


    int main(int argc, char const *argv[])
    {
        // 初始化数组
        int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28};
        // 计算数组长度
        int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
        // 执行选择排序
        selectSort(data, len);
        // 输出排序后的结果
        for(int i = 0; i < len; i++)
        {
            printf("%d ", data[i]);
        }
        return 0;
    }
```

维度	描述
时间复杂度	$O(n^2)$
空间复杂度	O(1)
算法稳定性	不稳定
适用场景	在小规模数据排序时，选择排序简单直观，便于快速实现。


6.2 堆与堆排序

堆排序（Heap Sort）是一种基于完全二叉树结构的选择排序，它利用堆这种特殊的数据结构来选出当前无序部分的最大（或最小）元素，进而完成排序操作。

这里的“堆”不是平时程序中提到的“内存堆区”，而是一种满足特定性质的树状结构。在堆排序中，我们通常使用的是大根堆 / 最大堆（每个节点都大于等于其子节点）或小根堆 / 最小堆（每个节点都小于等于其子节点）。



大根堆 / 最大堆



小根堆 / 最小堆

堆的插入操作：

1. 保证形态为完全二叉树的基础上插入
2. 逐层调整

堆的删除操作：

1. 用最后一个结点替换要删除的结点
2. 逐层调整

建堆：从最后一个非叶子节点开始向前遍历，每个节点都执行一次向下调整，最终构成一个大根堆。

排序：不断将堆顶（最大值）放到数组末尾，并重新调整剩下部分为大根堆。

```c
#include <stdio.h>

// 交换数组中两个元素的值
void swap(int* data, int m, int n)
{
    int temp = data[m];
    data[m] = data[n];
    data[n] = temp;
}

// 向下调整堆（从 root 开始，len 为当前堆的大小）
void adjust(int* data, int root, int len)
{
    int child;
    int temp = data[root];  // 保存当前根节点的值
    child = 2 * root;         // 左孩子下标

    // 只要存在孩子节点
    while(child <= len)
    {
        // 如果有右孩子，且右孩子比左孩子大，则选右孩子
        if (child < len && data[child] < data[child+1])
        {
            child++;  // 右孩子下标
        }
        // 如果当前节点比较大，不需要调整
        if (temp > data[child])
        {
            break;
        }
        // 将子节点的值上移
        data[child/2] = data[child];
        // 继续向下调整
        child = child * 2;
    }
    // 把原 root 的值放到最终位置
    data[child/2] = temp;
}

// 堆排序主函数
void heapSort(int* data, int len)
{
    // 1. 建堆过程：从最后一个非叶子节点开始向上调整
    for (int i = len / 2; i > 0; i--)
    {
```

```
        adjust(data, i, len);
    }

    // 2. 排序过程：将堆顶最大值依次交换到数组末尾，并调整剩余部分为大根堆
    for(int i = len; i > 1; i--)
    {
        swap(data, 1, i);          // 将当前最大值（堆顶）移到末尾
        adjust(data, 1, i-1);      // 对剩余部分重新建堆
    }
}


int main(int argc, char const *argv[])
{
    // 注意：data[0]未使用，占位是为了从 data[1] 开始建堆
    int data[] = {-1, 47, 35, 60, 95, 77, 15, 28};
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    // 调用堆排序函数（不包含占位的 data[0]）
    heapSort(data, len-1);

    // 输出排序结果
    for(int i = 1; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }
    return 0;
}
```

6.3 高效的排序算法

希尔排序：希尔排序的灵感就来自于，能不能先让数据“基本有序”，再进行排序。它的核心思想是先按一定“步长”分组进行排序，逐步减小步长，最终步长为 1 时完成最终的排序。



步长的选取非常关键，目前还是一个数学难题，没有找到一种最好的步长序列
注意：最后一个步长必须为 1

```
#include <stdio.h>

// 希尔排序函数
void shellSort(int* data, int len)
{
    int temp;
    // 初始化步长为数组长度的一半
```

```
    int step = len / 2;
    while(step >= 1)  // 当步长不小于1时继续排序
    {
        // 对每个分组执行插入排序
        for (int i = step; i < len; i++)
        {
            // 当前元素小于其步长距离前的元素 → 需要插入排序
            if (data[i] < data[i-step])
            {
                temp = data[i];  // 暂存当前值
                int j = i - step;

                // 向前寻找合适插入位置，并逐步移动大于 temp 的元素
                while(j >= 0 && temp < data[j])
                {
                    data[j + step] = data[j];  // 将较大值后移
                    j = j - step;
                }
                // 插入 temp 到正确位置
                data[j + step] = temp;
            }
        }
        // 缩小步长，通常除以2
        step = step / 2;
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    // 待排序数组
    int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28, 52};
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);  // 计算数组长度


    shellSort(data, len);  // 调用希尔排序

    // 输出排序结果
    for(int i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }
    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	$O(n^{1+k})$ (0<k<1)
空间复杂度	O(1)
算法稳定性	不稳定
适用场景	适合中等规模数据排序，在不追求最优但希望实现简单、高效时是一个不错的选择

归并排序：归并排序是一种典型的“分治合”思想的应用。简单来说，它的做法是把一个大问题，拆成小问题分别解决，再把解决后的结果合并起来。

- 分：就是把数组分成两半，一直分，直到每个子数组只剩一个元素。
- 治：就是递归地对每个子数组排序。
- 合：把两个有序的子数组合并成一个有序数组。




```c
#include <stdio.h>

// 合并两个有序子序列
// 第一个子序列是 data[left...mid]
// 第二个子序列是 data[mid+1...right]
void merge(int* data, int left, int mid, int right)
{
    int temp[100]; // 临时数组，用于存放合并结果
    int i = left;       // 左半部分起始索引
    int j = mid + 1;    // 右半部分起始索引
    int k = 0;          // temp 数组下标
    // 将两个有序部分按照大小关系依次放入 temp 中
    while (i <= mid && j <= right)
    {
        if (data[i] <= data[j])
        {
            temp[k++] = data[i++];
        }
        else
        {
            temp[k++] = data[j++];
        }
    }
    // 将剩余的左边部分拷贝到 temp 中（如果有）
    while (i <= mid)
    {
        temp[k++] = data[i++];
    }
    // 将剩余的右边部分拷贝到 temp 中（如果有）
    while (j <= right)
    {
        temp[k++] = data[j++];
```

```
    }
    // 将 temp 中的结果拷贝回原数组中，完成合并
    for (int t = 0; t < k; t++)
    {
        data[left + t] = temp[t];
    }
}

// 归并排序的递归函数
// 对 data[left...right] 这一段进行排序
void mergeSort(int* data, int left, int right)
{
    if (left < right) // 至少两个元素才需要排序
    {
        int mid = (left + right) / 2;

        // 对左半部分排序
        mergeSort(data, left, mid);

        // 对右半部分排序
        mergeSort(data, mid + 1, right);

        // 将排好序的左右两部分合并
        merge(data, left, mid, right);
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28, 52, 80};
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);
    mergeSort(data, 0, len - 1); // 对整个数组进行排序


    // 输出排序后的结果
    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }
    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	O(nlogn)
空间复杂度	O(n)
算法稳定性	稳定
适用场景	大数据量排序、对稳定性有要求的场景等

快速排序：快速排序是一种非常高效的排序算法，采用了分治思想（Divide and Conquer）。

其基本策略是：

1. 从序列中选择一个“基准元素”
2. 将序列划分为两个子序列，所有比基准元素小的放到左边，比基准元素大的放到右边
3. 对左右两个子序列递归进行快速排序
4. 直到子序列长度为 1 或 0，排序完成




```c
#include <stdio.h>

// partition 函数用于将数组划分为左右两个部分，返回基准值的最终位置
int partition(int* data, int low, int high)
{
    // 选择最左侧元素作为基准值
    int pivot = data[low];

    // 当 low 与 high 没有相遇时，继续循环
    while(low < high)
    {
        // 从右向左寻找第一个比 pivot 小的数
        while(low < high && data[high] >= pivot)
        {
            high--;
        }
        // 将较小值填入左侧“坑”中
        data[low] = data[high];

        // 从左向右寻找第一个比 pivot 大的数
        while(low < high && data[low] <= pivot)
        {
            low++;
        }
        // 将较大值填入右侧“坑”中
        data[high] = data[low];
    }

    // 当 low == high 时，即找到 pivot 应该放置的位置
    data[low] = pivot;
    return low; // 返回 pivot 的最终位置
}

// 快速排序主函数，采用递归方式
void quickSort(int* data, int low, int high)
{
```

```
    int pivot;
    if (low < high)
    {
        // 对当前区间进行划分，并获取 pivot 的位置
        pivot = partition(data, low, high);

        // 对 pivot 左侧子数组递归进行快速排序
        quickSort(data, low, pivot - 1);

        // 对 pivot 右侧子数组递归进行快速排序
        quickSort(data, pivot + 1, high);
    }
}

int main(int argc, char const *argv[])
{
    int data[] = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28};
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);


    // 执行快速排序
    quickSort(data, 0, len-1);

    // 输出排序后的结果
    for(int i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }

    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	$O(n^2)$
空间复杂度	O(log n)（递归栈空间）
算法稳定性	不稳定
适用场景	大多数场景通用、时间效率优先、不关注稳定性的场景

基数排序：基数排序是一种“分配式”的排序方法，适用于整数排序，尤其在处理大批量数据时表现亮眼。它的核心思想是：把整数按“位”分配到不同的桶中，再按位合并，通过多轮这样的分配和合并，最终完成排序。




```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define MAX 100
#define RADIX 10 // 十进制：桶的数量为10（0~9）

// 获取某个数在某一位上的数字
int getDigit(int num, int pos)
{
    int radix = 1;
    for (int i = 1; i < pos; i++)
    {
        radix *= 10;
    }
    return (num / radix) % 10;
}

// 获取数组中最大数的位数
int getMaxDigit(int *data, int len)
{
    int max = data[0];
    for (int i = 1; i < len; i++)
    {
        if (data[i] > max)
        {
            max = data[i];
        }
    }

    int digit = 0;
    while (max != 0)
    {
        digit++;
        max /= 10;
    }

    return digit;
}
```

```c
// 基数排序
void radixSort(int *data, int len)
{
    int maxDigit = getMaxDigit(data, len); // 获取最大位数，决定排序轮数
    int bucket[RADIX][MAX];                // 定义10个桶，每个桶最多装 MAX 个元素
    int count[RADIX];                      // 每个桶中的元素数量

    for (int pos = 1; pos <= maxDigit; pos++) // 从个位开始，依次对每一位进行排序
    {
        memset(count, 0, sizeof(count)); // 清空计数器，准备新一轮

        // 分配阶段：将每个元素放入对应的桶中
        for (int i = 0; i < len; i++)
        {
            int digit = getDigit(data[i], pos);           // 获取当前位置的数字
            bucket[digit][count[digit]++] = data[i];      // 放入对应桶中
        }

        // 收集阶段：按桶的顺序重新收集数据
        int index = 0;
        for (int i = 0; i < RADIX; i++) // 依次从0到9号桶取出数据
        {
            for (int j = 0; j < count[i]; j++)
            {
                data[index++] = bucket[i][j];
            }
        }
    }
}

// 主函数测试
int main(int argc, char const *argv[])
{
    int data[] = {170, 201, 321, 95, 843, 996, 57, 8, 241, 30};
    int len = sizeof(data) / sizeof(data[0]);

    radixSort(data, len);

    for (int i = 0; i < len; i++)
    {
        printf("%d ", data[i]);
    }

    return 0;
}
```

维度	描述
时间复杂度	$O(d \cdot n)$，其中 d 是最大数的位数，n 是数据量
空间复杂度	$O(n + RADIX)$，需要额外的输出数组和计数桶
算法稳定性	稳定
适用场景	适合整数、定长字符串，尤其是大数据量、数据分布均匀且位数不高的场景

C++实现：

```cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <list>
#include <stack>
#include <queue>
#include <limits>
#include <utility>

using namespace std;

int main()
{
    // 定义待排序的数组
    vector<int> data = {47, 35, 60, 95, 77, 15, 28};

    // 使用 STL 的 sort 进行升序排序
    sort(data.begin(), data.end());

    // 输出排序后的结果
    for(int num : data)
        cout << num << " ";


    cout << endl;

    return 0;
}
```

linux基础命令

1 linux简介

Linux的架构



内核是操作系统的核心，具有很多最基本功能，它负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统。


Shell提供了用户与内核进行交互操作的接口。它接收用户输入的命令，并送入内核去执行，是一个命令解释器。另外，shell编程语言具有普通编程语言的很多特点，用这种 编程语言编写的shell程序与其他应用程序具有同样的效果。

常见发行版及包管理器

操作系统	包格式	包管理工具
Debian	.deb	apt, apt-get, dpkg
Ubuntu	.deb	apt, apt-get, dpkg
Kali	.deb	apt, apt-get, dpkg
CentOS	.rpm	yum
RedHat/RHEL	.rpm	rpm, yum, dnf
Fedora	.rpm	dnf
Arch Linux	.tar	pacman
FreeBSD	.tgz/.tbz	Packages, Ports
Gentoo	ebuild	Portage
Alpine	.apk	apk


常用虚拟机工具
虚拟机工具
适用系统
备注
VMWare
Windows 的 WorkStation 和 Mac 的 Vmware Fusion 提供收费版和免费版
VirtualBox
个人版和企业版均免费
Qemu
可执行硬件虚拟化的开源仿真器，可模拟不同指令集架构
Parallels Desktop
Mac 生态下使用 Windows 系统的最佳方案
UTM
M 系列芯片的 Mac 系统模拟 x86 架构的最佳方案，基于 Qemu
Hyper-V
Windows 子系统（WSL）
Multipass
轻量、快速、支持命令行默认使用 Ubuntu

2 Vim编译器使用


Vim/vi的三种模式及切换
进入: vi filename
退出：输入 :q
命令模式
Command mode
输入 i/a/o
ESC
:
输入命令后回车
输入模式
Insert mode
底线命令模式
Last line mode

Vim/vi - 光标移动

h 或 ← (方向左键)	光标向左移动一个字符
j 或 ↓ (方向下键)	光标向下移动一个字符
k 或 ↑ (方向上键)	光标向上移动一个字符
j 或 → (方向右键)	光标向右移动一个字符
Ctrl + f	屏幕向下移动一页（Forward，向前，即阅读方向）
Ctrl + b	屏幕向上移动一页（Back，往回，前文）
Ctrl + d	屏幕向下移动半页（Down，向下）
Ctrl + u	屏幕向上移动半页（Up，向上）
^	光标移动到所在行的开头
$	光标移动到所在行的末尾
G	光标移动至文档最后一行
gg	光标移动至文档第一行

Vim/vi - 搜索替换

/target	向光标当前位置以下寻找字符串target。
?target	向光标当前位置以上寻找字符串target。
n	重复前一个搜索动作，比如使用/target搜索时， 按下n表示继续向后搜索下一个字符串target。 若执行的是?target，则按下n表示继续向前搜索 下一个字符串target。
N	反向执行前一个搜索动作，与n的搜索方向相反。
:m,ns/word1/word2/g	m: 起始行， n: 终止行 在第m行和第n行之间搜索字符串word1， 并将找到的word1替换成word2。 例：将10到20行的geek替换成hour： :10,20s/geek/hour/g


Vim/vi - 复制粘贴
dd
剪切游标所在的那一行，用p/P可以粘贴
ndd
剪切游标所在的下面n行，用p/P可以粘贴
yy
复制游标所在的那一行，用p/P可以粘贴
nyy
复制游标所在的下面n行，用p/P可以粘贴
p/P
p为将已经复制的数据粘贴到游标下一行
P为将已经复制的数据粘贴到游标上一行
J
将光标所在行与下一行合并成同一行
下一行拼接到当前行后面
u
复原/撤销前一个动作
.
重复前一个动作


Vim/vi - 底线指令
:w
保存文件
:w!
当编辑的文件属性为只读时，强制保存
:q
退出vi/vim
:q!
退出vi/vim，并丢弃已经修改的内容（不保存）
:wq
保存退出
:set xxx
设置环境变量，比如:set nu为显示行号等等

3 常用命令

文件管理

ls [params] [name ...] (List directory contents) 列出目录内容

-a：列出目录中所有文件，包括以“.”开头的隐藏文件。
-l: 除每个文件名外，增加显示文件类型、权限、所有者、组名、大小及时间信息等详细信息。
-r, --reverse：逆序排列目录内容。

pwd (Print work directory) 显示出当前目录的名称

cd [dirname] 改变工作目录

cd / cd ~：进入用户 Home 目录。
cd ..：进入上一级目录。

mkdir [-p] dirname 创建目录/文件夹

-p, --parents：如果目录已存在，不报错，且按需创建父目录。

mv [params] source dest 移动文件/改名

-f, --force: 覆盖前不提示。

cp [params] source dest 复制文件或目录

-R, -r, --recursive：递归地复制文件。
-f, --force：如果有一个已存在且无法打开的目标文件，将其删除并重试。

rm [params] name ... 删除文件或目录

-R, -r, --recursive：递归地删除目录及它们的内容。
-f, --force：强制删除，忽略不存在的文件和参数，不提示。

touch [params] [file] 改变文件时间戳

将文件的访问时间和修改时间更新为当前时间，
除非提供了 -c 或 -h 参数，否则程序会在文件不存在时创建一个空文件。

文本操作

cat [params] filename　　连接文件并在标准输出上输出

将文件列表中的文件连接到标准输出。
如果没有指定文件，或者指定文件为“-”，则从标准输入读取。
例： 将file1的内容加上行号后输入到file2中： cat -n file1 > file2

more filename　　类似于 cat，用于分页阅览文件

一般用于文件阅览，可逐页阅读。
空格键 (space) 显示下一页，b键显示上一页

less filename　　more的增强版，支持翻页和搜索

Less 与 more 类似，less 可以随意浏览文件，支持翻页和搜索，支持向上翻页和向下翻页。
例： 查看进程信息并分页显： ps -ef | less

head [params] [file]　　输出文件的起始部分

将文件列表中每个文件的起始10行内容输出至标准输出。

例：输出文件的开头*20*行：head -n 20 file.txt

tail [params] [file]　　输出文件的末尾部分

在标准输出上显示每个文件的最后10行。
-f, --follow: 当文件增长时,输出后续添加的数据。
例：实时查看正在改变的日志文件： tail -f access.log

检索和查找

find [路径] [匹配条件] [动作]　　在指定目录下查找文件和目录

常用参数：
-name pattern: 按照文件名查找，支持使用通配符*和?。
-type type： 按文件类型查找，可以是f（文件）、d（目录）、l（符号链接）等。
-size [+-]size： 按文件大小查找，+/-表示大于或者小于指定大小，单位可以是c（字节）、w（字数）、b（块数）、k（KB）、M（MB）或G（GB）
-mtime days： 按**修改**时间查找， +/-表示在指定天数前/后，days表示天数。

例： 查找当前目录下文件名为file.txt的文件： find . -name file.txt
查找/home目录下所有以.c结尾的文件： find /home -name "*.c"
查找/var/log目录下更改时间在7天以上的.log文件，并在删除之前询问：
find /var/log -type f -mtime +7 -name "*.log" -ok rm {} \;

grep [params] pattern [files]　　查找文件中符合条件的内容

在文件[files]范围内查找满足条件pattern的内容。
常用参数：
-i：(忽略大小写)， -n: (显示匹配内容的行号)， -r: (递归查找子目录中的文件)
例：
在文件file.txt中查找字符串geekhour： grep geekhour file.txt
在所有扩展名为log的文件中查找geek hour： grep "geek hour" *.log

xargs （eXtended ARGuments）　　参数传递过滤器，命令组合工具

给命令传递参数，常用来组合多个命令。

例：在当前目录下查找所有java源文件中的字符串context：
find . -type f -name "*.java" | xargs grep -i -n "context"
统计源码目录中所有java文件的行数：
find . -type f -name "*.java" -print0 | xargs -0 wc -l
将所有txt文件压缩到file.tar文件中： ls *.txt | xargs tar cvf file.tar

which [file...]　　查找文件

在环境变量$PATH设置的目录里查找符合条件的文件。

whereis [params] [file...]　　查找文件

whereis用于查找源码、二进制文件或者帮助文件。常用参数为：[-B <目录>...][-M <目录>...][-S <目录>...][文件...]，其中，-B表示查找二进制文件，-S表示查找源码文件，-M表示查找说明文件。

用户和权限

useradd [params] username　　创建用户账户

用于创建用户，一般使用useradd创建好用户之后，再用passwd设定账号的密码。
例：创建一个一般用户 user：　useradd user
创建用户 geekhour 并指定用户组 (root) 和 Home 目录 (/home/geekhour)：
useradd -g root -d /home/geekhour geekhour

passwd [username]　　创建或修改密码

用来设置或更改用户的密码，不输入 username 则为修改当前用户的密码。

userdel -r [username]　　删除用户账户

-r: 删除用户目录及其中的所有文件。

groupadd [params] [group]　　创建用户组

创建一个新的用户组。
例：创建一个叫做 geekhour 的用户组：groupadd geekhour

groupdel [group]　　删除用户组

删除一个用户组。

whoami　　显示自身用户名称

显示自身用户名称。

chmod mode file　　修改文件权限

Linux中文件的权限分为三组，分别是owner/group/others（所有者/用户组/其他）

```
→  ~ ls -ltr
总用量 36
lrwxrwxrwx 1 root root     7 1月   22 20:08 link -> memo.md
drwxr-xr-x 2 root root  4096 1月   22 20:09 soft
drwxr-xr-x 3 root root  4096 1月   22 20:09 workspace
-rw-r--r-- 1 root root  4248 1月   22 20:09 memo.md
-rwxr-xr-x 1 root root 18208 1月   22 20:09 install.sh
```

group name

user(owner) name



只有超级用户root和文件所有者可以修改文件或目录的权限。
可以使用八进制数字模式或符号模式来指定文件的权限。
数字模式：**chmod abc file**，其中abc分别表示u、g、o的权限。
例：
将文件file的权限设置为所有者可读可写可执行，同组可读可执行，其他用户只可读：**chmod 754 file**
　其中第一个7表示4(R)+2(W)+1(X)表示所有者具有读写执行所有权限,后面的5表示同组有4(R)+1(X)，也就是可读和可执行，最后的4表示其他用户只有R（读）权限。

chown [params] user[:group] file　　修改文件的所有者和关联组

用于设置文件所有者和文件关联组
例：将文件file的所有者设置为root：**chown root file**

chgrp [params] group file　　修改文件的所属群组

变更文件或目录的用户组。
例： 改变file的用户组为root： **chgrp root file**

sudo command　　以管理者的身份执行命令

例： 使用一般用户设置root用户密码: **sudo passwd root**

压缩和解压缩

tar （英文：tape archive） 用于归档或恢复文件

例： 压缩所有.php文件为src.tar.gz：**tar -cvzf src.tar.gz *.php**
解压缩src.tar.gz文件：**tar -xvzf src.tar.gz**
仅列出压缩文件内容，（仅查看，不解压）： **tar -tvzf src.tar.gz**

gzip [params] [dir] 压缩/解压缩文件

例：压缩src.tar文件(压缩后文件名为src.tar.gz)： **gzip src.tar**
解压缩src.tar.gz文件： **gzip -d src.tar.gz**

gunzip [params] file 解压缩文件

gunzip是个使用广泛的解压缩程序，它用于解开被gzip压缩过的文件，这些压缩文件预设最后的扩展名为 **.gz**。事实上 **gunzip** 就是 **gzip** 的硬连接，因此不论是压缩或解压缩，都可通过 **gzip** 指令单独完成。

zip [params] file.zip [files...] 压缩zip文件

用于压缩zip文件。
例： 将/home/src/目录下的所有文件压缩为src.zip: **zip -q -r src.zip /home/src**
从压缩文件src.zip中删除文件temp.php： **zip -dv src.zip temp.php**

unzip [params] file.zip 解压缩zip文件

用于解压缩zip文件。
例： 解压缩file.zip: **unzip file.zip**
仅查看压缩文件目录信息，不解压文件： **unzip -v file.zip**



4 Shell脚本

Shell 是 Linux/Unix 系统中的**命令解释器**，负责接收用户输入的命令，并调用系统程序或内核完成操作。

常见 Shell 有：`sh`、`bash`、`zsh`、`fish` 等，Linux 中常用的是 `bash`。

Shell 脚本就是把多条命令写进一个文件中，让系统按顺序自动执行。

常见用途：

- 自动备份文件
- 自动部署程序
- 定时清理日志
- 简化重复性操作

脚本示例：

```
#!/bin/bash

echo "Hello Shell"
date
whoami
```

运行脚本：

```
chmod 777 hello.sh
./hello.sh

或bash hello.sh

区别：./hello.sh 需要执行权限，bash hello.sh 不需要。
```

变量定义和输入输出：

```
#定义变量时，等号两边不能有空格
name=Tom

#使用变量时加 $
echo $name

#读取用户输入
read name
echo "你好，$name"
```

脚本参数：

```
#执行脚本时可以传入参数
./test.sh hello world

#脚本中可以这样获取
echo $1    # 第 1 个参数：hello
echo $2    # 第 2 个参数：world
echo $#    # 参数个数
echo $0    # 脚本名称
```

常用特殊变量：

变量	含义
`$0`	当前脚本名
`$1`、`$2`	第 1、2 个参数
`$#`	参数个数
`$?`	上一条命令执行状态
`$$`	当前进程 PID

条件判断：

```
if [[ 条件 ]]; then
    命令
else
    命令
fi

#示例
if [[ $num -gt 10 ]]; then
    echo "大于 10"
fi
```

数字比较常用：

符号	含义
`-eq`	等于
`-ne`	不等于
`-lt`	小于
`-le`	小于等于
`-gt`	大于
`-ge`	大于等于

for循环：

```
#遍历列表
for item in 1 2 3 4 5
do
    echo $item
done

#遍历文件
for file in *.txt
do
    echo "处理文件: $file"
done

#C 语言风格写法
for ((i=1; i<=5; i++))
do
    echo $i
done
```

while循环：

```
while [[ 条件 ]]
do
    命令
done

#示例
i=1
```

```
while [[ $i -le 5 ]]
do
    echo $i
    i=$((i + 1))
done

#无限循环
while true
do
    命令
done
```

命令替换:

```
result=$(命令)

#示例
today=$(date)
echo $today
```

最常用命令速记:

```
cat /etc/shells         # 查看系统支持的 Shell
echo $SHELL             # 查看默认 Shell
echo $0                 # 查看当前 Shell
chmod 777 test.sh       # 给脚本添加执行权限
./test.sh               # 执行脚本
bash test.sh            # 用 bash 执行脚本
export name=Tom         # 设置环境变量
source ~/.bashrc        # 重新加载配置文件
```

linux应用层开发

1 文件I/O

1.1 标准 I/O 库函数

（1）fopen：打开文件

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    //      /* 打开文件
    //      char *__restrict __filename: 字符串表示要打开文件的路径和名称
    //      char *__restrict __modes: 字符串表示访问模式
    //          (1)"r": 只读模式 没有文件打开失败
    //          (2)"w": 只写模式 存在文件写入会清空文件,不存在文件则创建新文件
    //          (3)"a": 只追加写模式 不会覆盖原有内容 新内容写到末尾, 如果文件不存在则创建
    //          (4)"r+": 读写模式 文件必须存在 写入是从头一个一个覆盖
```

```
    //          (5)"w+": 读写模式 可读取,写入同样会清空文件内容, 不存在则创建新文件
    //          (6)"a+": 读写追加模式 可读取,写入从文件末尾开始, 如果文件不存在则创建
    //      return: FILE * 结构体指针 表示一个文件
    //      FILE *fopen (const char *__restrict __filename,
    //              const char *__restrict __modes)
    //      */
    const char *filename = "io.txt";
    FILE *ioFile = fopen(filename, "a+");
    if (ioFile == NULL)
    {
        std::printf("FAILED, a+不能打开不存在的文件\n");
    }
    else
    {
        std::printf("SUCCESS, a+能打开不存在的文件\n");
    }
}
```

（2）fclose：关闭文件

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    //      /* 打开文件
    //      char *__restrict __filename: 字符串表示要打开文件的路径和名称
    //      char *__restrict __modes: 字符串表示访问模式
    //          (1)"r": 只读模式 没有文件打开失败
    //          (2)"w": 只写模式 存在文件写入会清空文件,不存在文件则创建新文件
    //          (3)"a": 只追加写模式 不会覆盖原有内容 新内容写到末尾, 如果文件不存在则创建
    //          (4)"r+": 读写模式 文件必须存在 写入是从头一个一个覆盖
    //          (5)"w+": 读写模式 可读取,写入同样会清空文件内容, 不存在则创建新文件
    //          (6)"a+": 读写追加模式 可读取,写入从文件末尾开始, 如果文件不存在则创建
    //      return: FILE * 结构体指针 表示一个文件
    //      FILE *fopen (const char *__restrict __filename,
    //              const char *__restrict __modes)
    //      */
    const char *filename = "io.txt";
    FILE *ioFile = fopen(filename, "a+");
    if (ioFile == NULL)
    {
        std::printf("FAILED, a+不能打开不存在的文件\n");
    }
    else
    {
        std::printf("SUCCESS, a+能打开不存在的文件\n");
    }

    //      /*
    //      FILE *__stream: 需要关闭的文件
    //      return: 成功返回0 失败返回EOF(负数) 通常失败会造成系统崩溃
    //      int fclose (FILE *__stream)
    //      */
    fclose(ioFile);
```

```
    return 0;
}
```

（3）fprintf：写入数据

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    //      /* 打开文件
    //      char *__restrict __filename: 字符串表示要打开文件的路径和名称
    //      char *__restrict __modes: 字符串表示访问模式
    //          (1)"r": 只读模式 没有文件打开失败
    //          (2)"w": 只写模式 存在文件写入会清空文件,不存在文件则创建新文件
    //          (3)"a": 只追加写模式 不会覆盖原有内容 新内容写到末尾, 如果文件不存在则创建
    //          (4)"r+": 读写模式 文件必须存在 写入是从头一个一个覆盖
    //          (5)"w+": 读写模式 可读取,写入同样会清空文件内容, 不存在则创建新文件
    //          (6)"a+": 读写追加模式 可读取,写入从文件末尾开始, 如果文件不存在则创建
    //      return: FILE * 结构体指针 表示一个文件
    //      FILE *fopen (const char *__restrict __filename,
    //              const char *__restrict __modes)
    //      */
    const char *filename = "io.txt";
    FILE *ioFile = fopen(filename, "a+");
    if (ioFile == NULL)
    {
        std::printf("FAILED, a+不能打开不存在的文件\n");
    }
    else
    {
        std::printf("SUCCESS, a+能打开不存在的文件\n");
    }

    //      /*
    //      FILE *__restrict __stream: 要写入的文件,写在哪里取决于访问模式
    //      char *__restrict __fmt: 格式化字符串
    //      ...: 变长参数列表
    //      return: 成功返回正整数(写入字符总数不包含换行符) 失败返回EOF
    //      fprintf (FILE *__restrict __stream, const char *__restrict __fmt,
...)
    //      */
    const char *name = "大海";
    int fprintfR = fprintf(ioFile, "你的名字是什么: %s", name);
    if (fprintfR == EOF)
    {
        std::printf("写入字符串失败");
    }
    else
    {
        std::printf("写入字符串成功:%d\n", fprintfR);
    }

    //      /*
```

```
    //      FILE *__stream: 需要关闭的文件
    //      return: 成功返回0 失败返回EOF(负数) 通常失败会造成系统崩溃
    //      int fclose (FILE *__stream)
    //      */
    fclose(ioFile);

    return 0;
}
```

（4）fgets：读取数据

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    // 打开文件
    FILE *ioFile = fopen("io.txt", "r");
    if (ioFile == NULL)
    {
        printf("不能读不存在的文件");
    }

    //      /*
    //      char *__restrict __s: 接收读取的数据字符串
    //      int __n: 能够接收数据的长度
    //      FILE *__restrict __stream: 需要读取的文件
    //      return: 成功返回字符串 失败返回NULL(可以直接用于while)
    //      fgets (char *__restrict __s, int __n, FILE *__restrict __stream)
    //      */
    char buffer[100];
    while (fgets(buffer, sizeof(buffer), ioFile))
    {
        printf("%s", buffer);
    }

    fclose(ioFile);

    return 0;
}
```

（5）fscanf：读取数据

```
#include <cstdio>
#include <cstring>

int main()
{
    // 打开文件
    FILE *ioFile = fopen("io.txt", "r");
    if (ioFile == NULL)
    {
        printf("不能读不存在的文件");
```

```
    }

    //      /*
    //      FILE *__restrict __stream: 读取的文件
    //      char *__restrict __format: 读取的匹配表达式
    //      ...: 变长参数列表 用于接收匹配的数据
    //      return: 成功返回参数的个数 失败返回0 报错或结束返回EOF
    //      int fscanf (FILE *__restrict __stream,  const char *__restrict
__format, ...)
    //      */
    char buffer[50];
    int scanfR;
    while (fscanf(ioFile, "%s", buffer) != EOF)
    {
        printf("%s", buffer);
    }

    fclose(ioFile);

    return 0;
}
```

1.2 文件相关系统调用

系统调用是操作系统内核提供给应用程序，使其可以间接访问硬件资源的接口。

（1）open：打开文件

open()系统调用用于打开一个标准的文件描述符。

```
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

/*
    const char *__path: 文件路径
    int __oflag: 用于指定打开文件的方式,可以是以下选项的组合:
        (1) O_RDONLY: 以只读方式打开文件
        (2) O_WRONLY: 以只写方式打开文件
        (3) O_RDWR: 以读写方式打开文件
        (4) O_CREAT: 如果文件不存在,则创建一个新文件
        (5) O_APPEND: 将所有写入操作追加到文件的末尾
        (6) O_TRUNC: 如果文件存在并且以写入模式打开,则截断文件长度为0
    可选参数: mode -> 仅在使用了O_CREAT标志且文件尚不存在的情况下生效,用于指定新创建文件的权
限位 权限位通常由三位八进制数字组成,分别代表文件所有者、同组用户和其他用户的读写执行权限
    return: (1) 成功时返回非负的文件描述符。
            (2) 失败时返回-1，并设置全局变量errno以指示错误原因。
*/
int open (const char *__path, int __oflag, ...);
```

（2）close：关闭文件

close()系统调用用于在使用完成之后，关闭对文件描述符的引用。

```
#include <unistd.h>

/*
    int __fd:一个整数,表示要关闭的文件描述符
    return: (1) 成功关闭时 返回0
            (2) 失败时 返回-1
*/
int close (int __fd);
```

（3）write：写入数据

write()系统调用用于对打开的文件描述符写入内容。

```
#include <unistd.h>

/*
    int __fd:一个整数,表示要写入数据的文件描述符
    void *__buf:一个指向缓冲区的指针,写入的数据需要先存放到这个缓冲区中
    size_t __n:一个size_t类型的整数,表示要写入的字节数 write()函数会尝试写入__n个字节的数据,但实际写入的字节数可能会少于请求的数量
    return: (1) 成功时,write()返回实际写入的字节数 这个值可能小于__n,如果写入操作因故提前结束,例如: 磁盘满、网络阻塞等情况
            (2) 失败时,write()将返回-1
*/
ssize_t write (int __fd, const void *__buf, size_t __n);
```

（4）read：读取数据

read()系统调用用于读取已经打开的文件描述符。

```
#include <unistd.h>

/*
    int __fd:一个整数,表示要从中读取数据的文件描述符
    void *__buf:一个指向缓冲区的指针,读取的数据将被存放到这个缓冲区中
    size_t __nbytes:一个size_t类型的整数,表示要读取的最大字节数 系统调用将尝试读取最多这么多字节的数据,但实际读取的字节数可能会少于请求的数量
    return: (1) 成功时,read()返回实际读取的字节数 这个值可能小于__nbytes,如果遇到了文件结尾（EOF）或者因为网络读取等原因提前结束读取
            (2) 失败时,read()将返回-1
*/
ssize_t read (int __fd, void *__buf, size_t __nbytes);
```


1.3 文件描述符

在Linux系统中，当我们打开或创建一个文件（或套接字）时，操作系统会提供一个文件描述符（File Descriptor，FD），这是一个非负整数，我们可以通过它来进行读写等操作。

然而，文件描述符本身只是操作系统为应用程序操作底层资源（如文件、套接字等）所提供的一个引用或“句柄”。

在Linux中，文件描述符0、1、2是有特殊含义的。

- 0是标准输入（stdin）的文件描述符
- 1是标准输出（stdout）的文件描述符
- 2是标准错误（stderr）的文件描述符



当我们执行open()等系统调用时，内核会创建一个新的struct file，这个数据结构记录了文件的元数据（文件类型、权限等）、文件路径、支持的操作等，然后分配文件描述符，将struct file维护在文件描述符表中，最后将文件描述符返回给应用程序。我们可以通过后者对文件执行它所支持的各种函数操作，而这些函数的函数指针都维护在struct file_operations数据结构中。文件描述符实质上是底层数据结构struct file的一个引用或者句柄，它为用户提供了操作底层文件的入口。

2 进程处理

2.1 进程简介

顾名思义，进程（Process）是正在运行的程序，是操作系统进行资源分配和调度的基本单位。程序是存储在硬盘或内存的一段二进制序列，是静态的，而进程是动态的。进程包括代码、数据以及分配给它的其他系统资源（如文件描述符、网络连接等）。

使用system函数生成子进程：system函数是标准库中执行shell指令的函数。

```
#include <cstdio>
#include <cstdlib>

int main()
{
    /*
    根据传入的命令启动一个进程
    参数: 传入可执行的shell命令
    return: 成功返回0 不支持shell返回-1 失败返回非0
    */
    int result = system("ping -c 10 www.atguigu.com");
    if (result != 0)
    {
        std::printf("无法执行命令");
        return 1;
    }
```

```
    return 0;
}
```

2.2 进程相关系统调用

（1）C 标准中的 main 函数声明

无参数形式：

```
int main(void);
或int main();
```

有参数形式：

```
int main(int argc, char *argv[]);
```

- argc：传递给程序的命令行参数的数量
- argv：指向字符串数组的指针，存储了命令行参数
- argv[0]通常是程序的名称
- argv[1]到argv[argc-1]是实际的命令行参数

（2）_exit() 和 exit：终止进程

_exit() 是由 POSIX 标准定义的系统调用，用于立即终止一个进程，定义在 unistd.h 中。这个调用确保进程立即退出，不执行任何清理操作。

```
#include <unistd.h>

/**
 * 立即终止当前进程，且不进行正常的清理操作，如关闭文件、释放内存等。这个函数通常在程序遇到严重错误需要立即退出时使用，或者在某些情况下希望避免清理工作时调用。
 *
 * int status: 父进程可接收到的退出状态码 0表示成功 非0表示各种不同的错误
 */
void _exit(int status);
```

exit()函数是由C标准库提供的，定义在stdlib.h中。

```
#include <stdlib.h>

/**
 * 终止当前进程,但是在此之前会执行3种清理操作
 * (1) 调用所有通过atexit()注册的终止处理函数(自定义)
 * (2) 刷新所有标准I/O缓冲区(刷写缓存到文件)
 * (3) 关闭所有打开的标准I/O流(比如通过fopen打开的文件)
 *
 * int status: 父进程可接收到的退出状态码 0表示成功 非0表示各种不同的错误
 */
void exit(int status);
```

- 通常在父进程中使用exit()，以确保程序在退出前能执行清理操作，如关闭文件和刷新输出。

- 在子进程中，特别是在fork()之后立即调用了一个执行操作（如exec()）但执行失败时，推荐使用_exit()来确保子进程的快速、干净地退出，避免执行标准的清理操作，这些操作可能会与父进程发生冲突或不必要的重复。

（3）fork：创建一个子进程

```
/**
 * @brief 创建一个子进程(相当于复制,包括内存空间)
 * void: 不需要填写参数
 *
 * @return pid_t pid_t(int值)
 *  (1) 在父进程中 返回子进程的PID
 *  (2) 在子进程中 返回0
 *  (3) 发生错误 返回-1
 */
pid_t fork(void);
```

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

/**
 * @brief 返回调用进程的PID
 *
 * @return pid_t 不会失败，必然返回进程PID
 */
pid_t getpid(void);
```

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

/**
 * @brief 返回调用进程父进程的PID
 *
 * @return pid_t 不会失败，必然返回父进程PID，即PPID
 */
pid_t getppid(void);
```

测试案例：

```
#include <cstdio>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    std::printf("获得当前进程ID: %d\n", getpid());

    // 创建一个新的进程
    pid_t pid = fork();

    if (pid < 0)
    {
        // 创建新进程失败
```

```
        std::printf("创建新进程失败\n");
        return 1;
    }
    else if (pid == 0)
    {
        // 子进程
        std::printf("子进程ID: %d, 父进程ID: %d\n", getpid(), getppid());
    }
    else
    {
        // 父进程
        std::printf("父进程ID: %d, 子进程ID: %d\n", getpid(), pid);
    }

    return 0;
}
```

（4）execve：跳转进程

```
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>

int main()
{
    std::printf("当前进程ID: %d\n", getpid());

    //      /*exec系列函数  父进程跳转进入一个新进程
    //      推荐使用execve
    //      char *__path: 需要执行程序的完整路径名
    //      char *const __argv[]: 指向字符串数组的指针 需要传入多个参数
    //          (1) 需要执行的程序命令(同*__path)
    //          (2) 执行程序需要传入的参数
    //          (3) 最后一个参数必须是NULL
    //      char *const __envp[]: 指向字符串数组的指针 需要传入多个环境变量参数
    //          (1) 环境变量参数 固定格式 key=value
    //          (2) 最后一个参数必须是NULL
    //      return: 成功就回不来了 下面的代码都没有意义
    //              失败返回-1
    //      int execve (const char *__path, char *const __argv[], char *const
__envp[])
    //      */
    char prog_path[] = "/home/czq/桌面/test/aaa";
    char *const args[] = {prog_path, NULL};
    execve(prog_path, args, NULL);

    return 0;
}

//=========================另一个进程程序============================
#include <cstdio>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main()
```

```
{
    std::printf("我是另一个进程, 我的进程ID: %d, 我的父进程ID: %d\n", getpid(),
getppid());

    return 0;
}
```

（5）execve + fork：标准进程写法

```
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

int main(int argc, char const *argv[])
{
    std::printf("我是主进程, 我的进程ID: %d, 我的父进程ID: %d\n", getpid(),
getppid());

    pid_t pid = fork();

    if (pid == 0)
    {
        char prog_path[] = "/home/czq/桌面/test/aaa";
        char *const args[] = {prog_path, NULL};
        execve(prog_path, args, NULL);
    }

    sleep(1);
    return 0;
}

//==========================另一个进程程序============================
#include <cstdio>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
    std::printf("我是另一个进程, 我的进程ID: %d, 我的父进程ID: %d\n", getpid(),
getppid());

    return 0;
}
```