NOVAC

20000mAh 65W 双向快充移动电源

技术参数表 · 跨页切分测试样例

PB20K-P65 / Specifications (Cross-page Test Sample)

> **测试用途：**本文件由《NOVAC PB20K-P65 产品说明书》派生，仅保留“技术参数”表，并把同一张表拆到第 02–03 页。第 03 页重复表头并延续行内容，用于验证 Chunk Lab 对**跨页表格**的解析、逻辑分组、切分与来源追溯。
> 本文件不是原厂正式文档，仅用于内部切分测试。

测试文件 · 表格跨页样例

二、技术参数 / Specifications（1 / 2）

参数项	规格	说明
产品型号 / Model	PB20K-P65	全系列配色共用
电池类型 / Cell Type	锂离子聚合物电池	Li-ion Polymer
电池容量 / Capacity	20000mAh (74Wh / 3.7V)	电芯标称容量
额定容量 / Rated Capacity	12000mAh (5V=4A)	实际可输出容量
USB-C 输入	5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-3.25A	最大 65W
USB-C 输出	5V-3A / 9V-3A / 12V-3A / 15V-3A / 20V-3.25A	最大 65W，支持 PD 3.0
USB-A 1 / USB-A 2 输出	5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A / 10V-2.25A	单口最大 22.5W
三口同时输出	5V-4A (20W)	不支持同时快充

本页为技术参数表的第 1 部分。表格在页末中断，其余行见第 03 页；第 03 页重复本页表头。

二、技术参数 / Specifications（2 / 2，续）

续表：以下行接第 02 页技术参数表，列名、列顺序与单位保持一致。

参数项	规格	说明
快充协议	PD 3.0 / QC 4+ / PPS / SCP / FCP / Apple 2.4A	以设备协商结果为准
充电时间	约 3.5 小时 (65W) / 约 6.5 小时 (18W)	使用包装内 C-to-C 线
外形尺寸	153.5 x 73.5 x 27.5 mm	长 x 宽 x 厚
整机重量	约 470 g	含电芯
工作温度	5°C - 35°C	超出范围将降功率或保护
认证	CE / FCC / RoHS / UN38.3 / MSDS	可随货提供证书
包装清单	移动电源 x1、C-to-C 数据线 x1、说明书 x1	线材长度 0.3 m

关于容量：20000mAh 为电芯标称容量，经升压转换与线路损耗后，5V 输出端的额定容量为 12000mAh。不同设备、不同线材的实际充电次数会有差异。