

TDA-Risk-Sentinel Pro v2.4

Analyse de Données Topologiques (TDA) pour la Détection du Risque
Systémique

Eloi Dumas

Etudiant en Première Année d'Ingénierie à l'EFREI

16 mars 2026

Résumé

Les modèles de gestion des risques classiques reposent sur des hypothèses de linéarité et de gaussianité qui s'effondrent lors des crises systémiques. Ce rapport présente **TDA-Risk-Sentinel Pro**, une infrastructure de recherche utilisant la topologie algébrique pour détecter les déformations géométriques des manifolds financiers avant que la volatilité ne se matérialise. En exploitant le théorème de plongement de Takens et l'homologie persistante, nous introduisons le *Topological Stress Score* (TSS) et sa variante prédictive (P-TSS), capables d'identifier des signaux d'alerte jusqu'à 70 jours avant les creux de marché.

1 Introduction et Problématique

1.1 L'échec des indicateurs conventionnels

La gestion des risques traditionnelle souffre d'un biais structurel : elle suppose que les corrélations entre actifs sont stationnaires. Or, lors des régimes de crise (LTCM 1998, GFC 2008, COVID 2020), les coefficients de corrélation de Pearson convergent vers l'unité, rendant la diversification inopérante au moment où elle est le plus nécessaire.

L'indice VIX, bien que standard, mesure la volatilité *réalisée* ou implicite, mais échoue à capturer la fragilité latente du système. Un environnement de basse volatilité peut masquer une accumulation de stress topologique — des cycles de corrélation s'organisant silencieusement dans l'espace des phases avant un effondrement du manifold.

1.2 Thèse : L'effondrement du manifold comme signal précurseur

Nous postulons qu'une crise systémique n'est pas un événement de volatilité en soi, mais une **transition de phase topologique**. Avant une rupture de régime, le manifold de corrélation haute-dimensionnelle subit une déformation mesurable :

- Fusion des cycles topologiques indépendants (générateurs H_1).
- Effondrement de l'entropie de persistance.
- Accélération de la distance de Wasserstein entre les diagrammes successifs.

2 Cadre Mathématique et Théorique

2.1 Reconstruction de l'Espace des Phases

Soit un univers de n actifs, avec $\mathbf{r}_t \in \mathbb{R}^n$ le vecteur des log-rendements synchrones à l'instant t . Nous appliquons une normalisation Z-score glissante sur une fenêtre W :

$$z_{i,t} = \frac{r_{i,t} - \hat{\mu}_i}{\hat{\sigma}_i}$$

Selon le **Théorème de Takens** (1981), pour un système dynamique possédant un attracteur de dimension d , la carte d'immersion à retard :

$$\Phi : t \mapsto (z_t, z_{t-\tau}, \dots, z_{t-(d-1)\tau}) \in \mathbb{R}^{d \times n}$$

reconstruit un attracteur difféomorphe à l'attracteur réel du système. Cette structure géométrique encode le régime de corrélation du marché.

2.2 Homologie Persistante et Filtration de Vietoris-Rips

À partir du nuage de points $\mathcal{X}_W$, nous construisons une suite de complexes simpliciaux $\mathcal{R}(\varepsilon)$ via la filtration de Vietoris-Rips :

$$\mathcal{R}(\varepsilon) = \{\sigma \subseteq \mathcal{X}_W \mid \text{diam}(\sigma) \leq \varepsilon\}$$

Nous suivons la naissance (b_i) et la mort (d_i) des caractéristiques topologiques (cycles H_1). La persistance est définie par $\pi_i = d_i - b_i$.

2.3 Descripteurs Topologiques Clés

Le système extrait trois métriques orthogonales :

1. **Distance de Wasserstein** (W_1) : Mesure la vitesse de déformation du manifold entre t et $t - 1$.
2. **Amplitude H_1 maximale** : Capture l'émergence d'un attracteur de corrélation dominant.
3. **Entropie de Persistance** (E) : Quantifie la diversité distributionnelle des cycles. Un effondrement de l'entropie signale un régime de marché monolithique et fragile.

3 Architecture Multi-Échelle et P-TSS

La version 2.4 introduit une architecture à double échelle pour isoler le signal précurseur :

- **TSS_{fast}** ($W = 20j$) : Capture les micro-instabilités locales.
- **TSS_{slow}** ($W = 100j$) : Représente le régime macrostructurel.

La **Divergence Topologique** est définie par :

$$\Delta \text{TSS}_t = \text{TSS}_{\text{fast}}(t) - \text{TSS}_{\text{slow}}(t)$$

Le score prédictif **P-TSS** amplifie le signal lorsque la fracture locale croît alors que la macrostructure est encore intacte :

$$\text{P-TSS}_t = \text{norm}(\max(\Delta \text{TSS}_t, 0) \times (1 - \text{TSS}_{\text{slow}}(t)))$$

4 Résultats du Backtest et Analyse du Risque

Les simulations effectuées sur la période 2019–2024 (incluant le crash COVID et le choc inflationniste de 2022) démontrent la supériorité de l’approche topologique.

TABLE 1 – Comparaison des Performances de Gestion des Risques

Métrique	Stratégie P-TSS	TSS Classique	Buy & Hold (SPY)
Max Drawdown	$< -15\%$	-22%	-37%
Lead Time (Moyen)	30–70 jours	~ 0 jours	N/A
Indice de Douleur	Réduit	Modéré	Élevé
Protection du Capital	Maximale	Intermédiaire	Nulle

4.1 Mécanique du Signal Asymétrique

Le modèle utilise une logique de sortie agressive (confirmation à 1 jour sur franchissement de seuil ou alerte EW) et une logique de rentrée prudente (confirmation à 3 jours après fermeture de la fracture ΔTSS), reconnaissant que les fractures topologiques cicatrisent beaucoup plus lentement qu’elles ne se forment.

5 Alignement avec les Actifs Alternatifs (CAIA)

L’approche TDA est particulièrement pertinente pour :

- **Hedge Funds** : Détection des changements de régime dans les stratégies de suivi de tendance.
- **Private Equity** : Utilisation de proxies liquides pour anticiper les ajustements de valorisation.
- **Crypto-actifs** : Identification des phases de "dé-corrélation" versus "corrélation forcée" lors des deleveraging.

6 Conclusion

Le cadre **TDA-Risk-Sentinel Pro** démontre que la géométrie des données financières contient des informations prédictives inaccessibles aux statistiques de second moment. En transformant les séries temporelles en objets topologiques, nous offrons une nouvelle dimension à la gestion d’actifs moderne, capable de préserver le capital avant même que les premiers signes de panique ne soient visibles sur les prix.

A Spécifications Techniques

- **Moteur de calcul** : Ripser (C++) pour la filtration de Vietoris-Rips.
- **Parallélisation** : Backend `loky` via `joblib` pour le traitement multi-échelle.
- **Interface** : Dashboard Streamlit pour l’aide à la décision en temps réel.