





ПОРЯДОК КРЕПЛЕНИЯ ТАБЛИЧЕК ДАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 1 С помощью инфракрасной лампы или аналогичного устройства прогрейте двустороннюю клейкую ленту, оставшуюся на кузове.
УКАЗАНИЕ:
Прогрейте ленту до температуры 40-60°C в течение примерно 1-2 мин.
- 2 Сотрите остатки двусторонней ленты чистой тканью или аналогичным материалом.
УКАЗАНИЕ:
Если перед установкой таблички данных изготовителя не удалить полностью остатки двусторонней ленты с кузова, табличка не приклеится надлежащим образом. Проверьте полноту удаления остатков двусторонней ленты.
- 3 Очистите поверхность установки таблички данных изготовителя обезжиривающим средством и закрепите табличку в положении, показанном на рисунке.
УКАЗАНИЕ:
При установке таблички данных изготовителя температура воздуха в помещении должна быть 20°C. Если температура воздуха в помещении ниже 20°C, прогрейте поверхность установки таблички на кузове до 20-30°C, а затем установите табличку.



① ЭМБЛЕМА НА ПЕРЕДНЕМ КРЫЛЕ


Справочные значения



мм (дюйм.)

[Для задней стороны с кронштейном запасного колеса]


Справочные значения



Линия края двери
багажного отделения


② ЭМБЛЕМА

Рельеф двери
багажного отделения




③ ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Рельеф двери багажного
отделения




Линия края двери
багажного
отделения

Рельеф двери багажного
отделения




Линия края
двери
багажного
отделения

Рельеф двери багажного
отделения



Линия края
двери багажного
отделения


Рельеф двери багажного
отделения



Линия края
двери
багажного
отделения



мм (дюйм.)

[Для задней стороны без кронштейна запасного колеса]



④ ТАБЛИЧКА ДАННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЯ НА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Справочные значения



мм (дюйм.)