
Go 言語入門

tsuji

2019 年 06 月 27 日

基本事項

第 1 章	はじめに	3
1.1	Go 言語とは	3
1.2	セットアップ	3
1.3	環境変数	3
1.4	コンパイル／実行	4
1.5	パッケージのインストール	5
第 2 章	文法	7
2.1	基本型	7
2.2	変数宣言	7
第 3 章	演算子とデータ型	9
3.1	演算子	9
3.2	データ型	9
3.3	基本型と複合型	9
3.4	型宣言	9
3.5	数値型	9
3.6	文字列型	9
3.7	真偽値型	9
3.8	構造体型	10
3.9	ポインタ型	10
3.10	配列型	11
3.11	スライス型	11
3.12	マップ型	11
3.13	nil	13
3.14	型キャスト	13
第 4 章	制御文	15
4.1	条件分岐	15
4.2	繰り返し	16
4.3	goto	17
4.4	例外処理	17

第 5 章	関数	19
5.1	関数定義	19
5.2	関数型	19
5.3	クロージャ	20
5.4	defer 文	21
5.5	パニック	21
第 6 章	メソッドとインターフェース	25
6.1	メソッド	25
6.2	インターフェース	26
第 7 章	並行処理	31
7.1	goroutine	31
7.2	Channel	32
7.3	Select	34
7.4	context	35
第 8 章	ABS(AtCoder Beginners Selection)	37
8.1	1. ABC086A - Product	37
8.2	2. ABC081A - Placing Marbles	37
8.3	3. ABC081B - Shift only	38
8.4	4. ABC087B - Coins	39
8.5	5. ABC083B - Some Sums	39
8.6	6. ABC088B - Card Game for Two	40
8.7	7. ABC085B - Kagami Mochi	41
8.8	8. ABC085C - Otoshidama	41
8.9	9. ABC049C - 白昼夢 / Daydream	42
8.10	10. ABC086C - Traveling	43
第 9 章	Java と Go の違い	45
第 10 章	標準パッケージ構成	47
第 11 章	JSON を扱う	49
11.1	JSON を読み込む	49
11.2	JSON を書き込む	50
11.3	参考	51
第 12 章	DB を扱う	53
12.1	レコードの SELECT	53
12.2	レコードの INSERT	54
12.3	レコードの UPDATE	55
12.4	レコードの DELETE	55

12.5	トランザクション管理	56
12.6	参考	57
12.7	あとで読みたい	57
第 13 章	参考資料	59

注釈: 本ドキュメントは、もともと Java をメインに使用していた筆者が Go 言語のキャッチアップのために作成されました。誤り、Typo 等ありましたら、ご連絡いただけると助かります。

第 1 章

はじめに

1.1 Go 言語とは

Go 言語は 2009 年に Google にいた Robert Griesemer、Rob Pike、Ken Thompson によって生み出されたプログラミング言語です。Go 言語は以下のような特徴を持ちます。

- C 言語、Pascal、CSP を起源とした言語
- 静的型付けのコンパイル言語
- 自動メモリ管理で、GC の機構を持つ
- CSP スタイルの並行性
- シンプルな言語仕様
- 継承がない

1.2 セットアップ

課題: セットアップの手順を記載する

1.3 環境変数

Go 言語で設定されている環境変数を確認します。以下の `go env` コマンドで確認することができます。

```
$ go env
set GOARCH=amd64
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
set GOBIN=
set GOCACHE=C:\Users\Dai\AppData\Local\go-build
set GOEXE=.exe
set GOHOSTARCH=amd64
set GOHOSTOS=windows
set GOOS=windows
set GOPATH=C:\Users\Dai\go
set GORACE=
set GOROOT=C:\Go
set GOTMPDIR=
set GOTOOLDIR=C:\Go\pkg\tool\windows_amd64
set GCCGO=gccgo
set CC=gcc
set CXX=g++
set CGO_ENABLED=1
set CGO_CFLAGS=-g -O2
set CGO_CXXFLAGS=
set CGO_CXXFLAGS=-g -O2
set CGO_FFLAGS=-g -O2
set CGO_LDFLAGS=-g -O2
set PKG_CONFIG=pkg-config
set GOGCCFLAGS=-m64 -mthreads -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-
↪map=C:\Users\Dai\AppData\Local\Temp\go-build095523442=tmp/go-build -gno-record-gcc-
↪switches
```

重要な環境変数は以下の 2 つです。

- GOROOT
- GOPATH

GOROOT は、Go がインストールされているディレクトリです。GOPATH は、外部のパッケージなどのソースを取りまとめておくディレクトリを指定するものになります。\$HOME/go や \$HOME/.go にするのが一般的でしょう。

1.4 コンパイル／実行

まずは Hello world を出力するプログラムを書いてみます。

リスト 1 sample.go

```
package main

import "fmt"

func main() {
    fmt.Println("Hello world.")
}
```

`main` パッケージはライブラリなしで動作する実行可能なプログラムを定義します。`main` パッケージの `main` 関数からプログラムが実行されます。まずはこのプログラムを動かしてみます。

```
$ go run sample.go
```

`Hello world.` がコンソールに出力されたことがわかります。このプログラムは `import` として Go 言語に内包されている `fmt` パッケージを用いて標準出力しています。`go run` した場合はコンパイラがコンパイルしたプログラムが実行されますが、実行ファイルは生成されません。

Go 言語のビルドは以下のように実行できます。

```
$ go build sample.go
```

ビルドすると `sample.exe` という実行可能ファイルが生成されることがわかります。ビルドすると `go run` せずとも実行可能ファイルを実行することでプログラムを実行できます。

```
$ sample.exe
```

1.5 パッケージのインストール

外部パッケージを利用する場合は、`go get` コマンドを用います。たとえば以下のように実行すると `$GOPATH/src` 配下に `golang/lint` パッケージがインストールされることがわかります。

```
$ go get -v github.com/golang/lint
```


第 2 章

文法

2.1 基本型

Go 言語の基本型は以下です。

- bool
- string
- int (※ int 型は bit 数や符号なしなどいろいろありますが、基本は int です)
- float64 (,float32)
- complex128 (,complex64)

2.2 変数宣言

変数の定義は var でできます。

```
var i int
```

初期値を与えることができます。

```
var i int = 1
```

初期値を与えずに宣言すると、ゼロ値が与えられます。

```
func main() {  
    var i int  
    var f float64  
    var b bool  
    var s string  
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    fmt.Printf("%v %v %v %q\n", i, f, b, s)
}
// 0 0 false ""
```

関数の中では暗黙的な型宣言ができます。変数 `i` の型が `int` 型になっていることがわかります。シンプルでかつ柔軟であることからローカル変数の宣言にはこの省略変数宣言によって初期化されることが多いです。

```
func main() {
    i := 2
    fmt.Println(i)
    fmt.Println(reflect.TypeOf(i))
}
// 2
// int
```

定数は `Const` キーワードを用いて宣言します。

```
const Pi = 3.141592
```

定数を上書きしようとするコンパイラエラーが発生します。

```
const Pi = 3
const Pi = 3.141592
```

第 3 章

演算子とデータ型

3.1 演算子

課題: 演算子の説明を記載する

3.2 データ型

以下の基本的な型については省略。

3.3 基本型と複合型

3.4 型宣言

3.5 数値型

3.6 文字列型

3.7 真偽値型

課題: 省略した型の説明を記載する。

3.8 構造体型

struct はフィールドの集まりです。

```
type Vertex struct {
    x, y int
}

func main() {
    fmt.Println(Vertex{1, 2})
}
// {1 2}
```

フィールド値を指定して初期化することができます。

```
type Vertex struct {
    x, y int
}

func main() {
    fmt.Println(Vertex{y: 2, x: 1})
}
// {1 2}
```

3.9 ポインタ型

Go はポインタを扱います。ポインタの値はメモリアドレスを示します。

変数 T 型のポインタは &T 型で、ゼロ値は nil です。

- オペレータはポインタの指し示す変数を示します。

```
func main() {
    i := 1
    p := &i
    fmt.Println(p)
    fmt.Println(*p)

    var q *int
    fmt.Println(q)
}
// 0xc0420080b8
// 1
// <nil>
```


3.10 配列型

[n]T として T 型の n 個の配列を宣言することができます。配列の長さは型の一部分なので配列のサイズを変えることはできません。

```
func main() {
    var strs [10]string
    for i := 0; i < 10; i++ {
        strs[i] = strconv.Itoa(i)
    }

    for _, v := range strs {
        fmt.Print(v)
    }
}
// 0123456789
```

3.11 スライス型

配列型では長さは固定長でしたが、スライスを用いると可変長の長さを扱うことができます。

[]T は T 型のスライスです。

```
func main() {
    var strs []string
    for i := 0; i < 10; i++ {
        strs = append(strs, strconv.Itoa(i))
    }
    fmt.Println(strs)
}
// [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

3.12 マップ型

map[T]S で T 型と S 型のキーバリューを関連付ける map を生成することができます。

make 関数は指定された型の、初期化され使用できるようにしたマップを返します。

```
func main() {
    var m = make(map[string]int)
    m["hoge"] = 1
    m["fuga"] = 2
    fmt.Println(m["hoge"])
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}  
// 1
```

マップ (m) に対して以下の操作ができます。

要素の挿入や更新

```
m[key] = value
```

要素の取得

```
value = m[key]
```

要素の削除

```
delete(m, key)
```

キーの存在チェック
要素を取得したときの第2引数に bool の要素で return されます。

```
value, ok = m[key]
```

```
func main() {  
    m := make(map[string]int)  
  
    m["Answer"] = 42  
    fmt.Println("The value:", m["Answer"])  
  
    m["Answer"] = 48  
    fmt.Println("The value:", m["Answer"])  
  
    delete(m, "Answer")  
    fmt.Println("The value:", m["Answer"])  
  
    v, ok := m["Answer"]  
    fmt.Println("The value:", v, "Present?", ok)  
}  
// The value: 42  
// The value: 48  
// The value: 0  
// The value: 0 Present? false
```

以下は省略

- その他の型
- リテラル

課題:

- その他の型
- リテラル

省略した基本型について記載する。

3.13 nil

nil は値がないことを示す特殊な値です。Java でいうところの null と同じと考えて良いでしょう。nil は比較演算子 !=, == を用いて比較することができます。

3.14 型キャスト

課題: 省略した型キャストについて記載する。

第 4 章

制御文

4.1 条件分岐

if 文は以下のように書けます。(,) は不要です。

```
func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    i := rand.Int()
    fmt.Println(i)
    if i % 2 == 1 {
        fmt.Println("odd")
    } else {
        fmt.Println("even")
    }
}
```

if 文内のみのスコープの変数と合わせて使うことができます。

```
rand.Seed(time.Now().UnixNano())
if i := rand.Int(); i % 2 == 1 {
    fmt.Println("odd")
} else {
    fmt.Println("even")
}
```

switch 文は以下のように書けます。

```
rand.Seed(time.Now().UnixNano())
i := rand.Int()
switch {
case i % 15 == 0:
    fmt.Println("FizzBuzz")
case i % 3 == 0:
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        fmt.Println("Fizz")
    case i % 5 == 0:
        fmt.Println("Buzz")
    default:
        fmt.Println(i)
}
```

4.2 繰り返し

ベーシックな for 文は以下のように記述します。

```
sum := 0
for i := 0; i <= 10; i++ {
    sum += i
}
```

Java の *while* キーワードはなく、*while* ループは for 文で記述することになります。

```
sum, i := 0, 0
for i <= 10 {
    sum += i
    i++
}
```

これは無限ループです。

```
for {
}
```

for 文でループする際に *range* を用いることができます。スライスやマップをひとつずつ反復処理する場合に用いられます。

```
func main() {
    var pow []int
    for i, j := 0, 1; i < 10; i++ {
        pow = append(pow, j)
        j *= 2
    }
    for i, v := range pow {
        fmt.Printf("2**%d = %d\n", i, v)
    }
}

// 2**0 = 1
// 2**1 = 2
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
// 2**2 = 4
// 2**3 = 8
// 2**4 = 16
// 2**5 = 32
// 2**6 = 64
// 2**7 = 128
// 2**8 = 256
// 2**9 = 512
```

ループの index が不要であれば _ で捨てることができます。

```
func main() {
    var pow []int
    for i, j := 0, 1; i < 10; i++ {
        pow = append(pow, j)
        j *= 2
    }
    for _, v := range pow {
        fmt.Printf("%d ", v)
    }
}
// 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512
```

4.3 goto

課題: goto の説明を記載する

4.4 例外処理

Go のプログラムは、エラーの状態を error 値で表現します。以下の組み込みのインターフェースがあります。

```
type error interface {
    Error() string
}
```

エラーハンドインターフェースとも関連しますが、標準関数を用いるときの例外処理は以下のように err の変数が nil であるかの判定をすることが一般的です。

```
func main() {
    file, err := os.Open("test.txt")
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    if err != nil {
        fmt.Fprint(os.Stderr, err.Error())
        os.Exit(1)
    }
    defer file.Close()
    fmt.Println("ok")
}
// open test.txt: The system cannot find the file specified.
```


第 5 章

関数

5.1 関数定義

Go の関数のシグネチャは最初に変数でその後に型となります。以下のようになります。

```
func add(x int, y int) int {  
    return x + y;  
}
```

型が同じ場合は、型を省略することができます。

```
func add(x, y int) int {  
    return x + y;  
}
```

関数の戻り値として複数の値を返すことができます。

```
func swap(s, t string) (string, string) {  
    return t, s  
}
```

5.2 関数型

関数も変数です。よって変数のように関数を渡すことができます。

```
func add(fn func(int, int) int) int {  
    return fn(3, 4)  
}  
  
func main() {  
    vFunc := func(x, y int) int {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        return x*x + y*y
    }
    fmt.Println(vFunc(2, 3))
    fmt.Println(add(vFunc))
}
```

5.3 クロージャ

Go の関数はクロージャ^{*1} として定義することができます。

```
func adder() func(int) int {
    // main 関数で呼ばれた関数は adder() 関数内の sum を参照している
    sum := 0
    return func(x int) int {
        sum += x
        return sum
    }
}

func main() {
    pos, neg := adder(), adder()
    for i := 1; i <= 10; i++ {
        fmt.Printf("%d %d\n", pos(i), neg(-2*i))
    }
}
```

Exercise: Fibonacci closure の実装の一例は以下のようになります。

```
// fibonacci is a function that returns
// a function that returns an int.
func fibonacci() func() int {
    a1, a2 := 0, 1
    return func() int {
        ret := a1
        a1 = a2
        a2 += ret
        return ret
    }
}

func main() {
    f := fibonacci()
    for i := 0; i < 10; i++ {
```

(次のページに続く)

^{*1} <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3>

(前のページからの続き)

```
    fmt.Println(f())
}
}
```

5.4 defer 文

defer 文は呼び出し元の関数が **return** するまで処理を遅延させることができます。defer は通常さまざまなクリーンアップ処理を実行する機能を単純化するために用いられます。

```
func helloworld() {
    defer fmt.Println("world")
    fmt.Print("hello ")
}

func main() {
    helloworld()
}

// hello world
```

defer 文は stack です。

```
func main() {
    for i := 1; i < 10; i++ {
        defer fmt.Print(i)
    }
}

// 987654321
```

5.5 パニック

致命的なエラーとして呼び出し元でエラーハンドリングする必要のない、もしくはエラーが起きても本当にリカバリが必要ときだけエラーハンドリングさせたい場合に **panic** 関数を呼び出してパニックという状態を作ることができます。

Go 言語に組み込まれている **panic** 関数は以下です。

```
func panic(interface{})
```

panic を起こしてみましょう。

```
func f() {
    panic("panic occurred!")
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}

func main() {
    f()
}
// panic: panic occurred!

// goroutine 1 [running]:
// main.f()
// C:/Users/testUser/go/src/sample/sample.go:4 +0x40
// main.main()
// C:/Users/testUser/go/src/sample/sample.go:8 +0x27
```

配列外参照などの実行時エラーの場合もパニックが発生します。

```
func main() {
    array := [...]int{1, 2, 3}
    for i := 0;; i++ {
        fmt.Println(array[i])
    }
}
```

パニック発生時でも defer 関数は実行されます。

```
func f() {
    panic("panic occurred!")
}

func main() {
    defer fmt.Println("do something...")
    f()
}
// do something...
// panic: panic occurred!

// goroutine 1 [running]:
// main.f()
// C:/Users/testUser/go/src/sample/sample.go:6 +0x40
// main.main()
// C:/Users/testUser/go/src/sample/sample.go:11 +0xae
```

recover 関数を呼び出して処理することでパニックを中断させることができます。参考^{*2} の内容になります。

```
func main() {
    f()
}
```

(次のページに続く)

^{*2} <https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover>

(前のページからの続き)

```
    fmt.Println("Returned normally from f.")
}

func f() {
    defer func() {
        if r := recover(); r != nil {
            fmt.Println("Recovered in f", r)
        }
    }()
    fmt.Println("Calling g.")
    g(0)
    fmt.Println("Returned normally from g.")
}

func g(i int) {
    if i > 3 {
        fmt.Println("Panic!")
        panic(fmt.Sprintf("%v", i))
    }
    defer fmt.Println("Defer in g", i)
    fmt.Println("Printing in g", i)
    g(i + 1)
}

// Calling g.
// Printing in g 0
// Printing in g 1
// Printing in g 2
// Printing in g 3
// Panic!
// Defer in g 3
// Defer in g 2
// Defer in g 1
// Defer in g 0
// Recovered in f 4
// Returned normally from f.
```


第 6 章

メソッドとインターフェース

6.1 メソッド

Go は型にメソッドを定義することができます。メソッドはレシーバを引数にとる関数となります。

Abs メソッドは Vertex 型のレシーバを持つことを意味しています。

```
type Vertex struct {
    X, Y float64
}

func (v Vertex) Abs() float64 {
    return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func main() {
    v := Vertex{X: 3, Y: 4}
    fmt.Println(v.Abs())
}
// 5
```

メソッドはレシーバを伴う関数ですので、メソッドでない関数として記述することも可能です。

```
type Vertex struct {
    X, Y float64
}

func AbsFunc(v Vertex) float64 {
    return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)
}

func main() {
    v := Vertex{X: 3, Y: 4}
    fmt.Println(AbsFunc(v))
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}  
// 5
```

ポイントレシーバでメソッドを宣言することができます。レシーバの変数を更新する必要がある場合はポイントレシーバにする必要があります。

```
type Vertex struct {  
    X, Y float64  
}  
  
func (v Vertex) Abs() float64 {  
    return math.Sqrt(v.X*v.X + v.Y*v.Y)  
}  
  
func (v *Vertex) Scale(f float64) {  
    v.X = v.X * f  
    v.Y = v.Y * f  
}  
  
func main() {  
    v := Vertex{3, 4}  
    v.Scale(10)  
    fmt.Println(v.Abs())  
}
```

6.1.1 可視性

課題: メソッドの可視性について記載する

6.2 インターフェース

インターフェース型を定義できます。インターフェースはメソッドのシグネチャの集まりで定義します。構造体などの具象型が満たすべき仕様といえます。Java では `implement` が必要でしたが、Go では具象型が明示的にインターフェースを実装することを示す必要がありません。

以下は A Tour of Go の例です。T 型の関数 M がインターフェース型 I の関数 M を実装していることになります。

```
type I interface {  
    M()  
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
type T struct {
    S string
}

func (t T) M() {
    fmt.Println(t.S)
}

func main() {
    var i I = T{"hello"}
    i.M()
}
```

インターフェイスに定義されている関数をメソッドとして実装している型は自動的にそのインターフェイスを実装していることになります。

インターフェイスにある具体的な値が `nil` の場合はメソッドは `nil` レシーバーとして呼び出されます。Go では `nil` をレシーバーとして呼び出されても適切に処理するメソッドを記述するのが一般的です。以下は A Tour of Go の例です。(なお以下の例で `nil` の処理をしない場合はパニックが発生します。)

```
type I interface {
    M()
}

type T struct {
    S string
}

func (t *T) M() {
    if t == nil {
        fmt.Println("<nil>")
        return
    }
    fmt.Println(t.S)
}

func main() {
    var i I

    var t *T
    i = t
    describe(i)
    i.M()

    i = &T{"hello"}
    describe(i)
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
i.M()
}

func describe(i I) {
    fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
}
// (<nil>, *main.T)
// <nil>
// (&{hello}, *main.T)
// hello
```

nil インターフェースの値は nil です。以下は A Tour of Go の例です。

```
type I interface {
    M()
}

func main() {
    var i I
    describe(i)
    i.M()
}

func describe(i I) {
    fmt.Printf("(%v, %T)\n", i, i)
}
// (<nil>, <nil>)
// panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference
// [signal 0xc0000005 code=0x0 addr=0x0 pc=0x48cd4d]

// goroutine 1 [running]:
// main.main()
// C:/Users/testUser/go/src/sample/sample.go:12 +0x3d
```

Java でいうところのポリモフィズムのような実装も可能です。

```
type Vehicle interface {
    run()
}

type Car struct {
    name string
}

func (c Car) run() {
    fmt.Println("Booom")
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
type Plane struct {  
}  
  
func (p Plane) run() {  
    fmt.Println("Booooooooooom")  
}  
  
func main() {  
    var vehicle Vehicle  
    vehicle = &Car{}  
    vehicle.run()  
    vehicle = &Plane{}  
    vehicle.run()  
}  
// Booom!  
// Booooooooooom!
```

エラー型を `error` 値で表現します。 `error` 型は Go 言語に組み込まれているインターフェースです。

```
type error interface {  
    Error() string  
}
```

`error` 型を使うことで Go 言語として一貫した例外処理を記述することができます。 `error` を実装した関数を記述した一例を紹介します。

```
type MyError struct {  
    message string  
}  
  
func (err MyError) Error() string {  
    return err.message  
}  
  
func throwError() (val string, err error) {  
    return "hoge", MyError{"illegal statement"}  
}  
  
func main() {  
    val, err := throwError()  
    if err != nil {  
        fmt.Fprint(os.Stderr, "error occured! val: " + val)  
    }  
}  
// error occured! val: hoge
```


第 7 章

並行処理

7.1 goroutine

goroutine (ゴルーチン) は、Go のランタイムに管理される軽量なスレッドです。

go 関数で goroutine として動作します。

並行して処理されていることがわかります。

```
func f() {  
    for i := 0; i < 5; i++ {  
        time.Sleep(1 * time.Second)  
        fmt.Printf("%d ", i)  
    }  
}  
  
func main() {  
    go f()  
    f()  
}  
// 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
```

なお以下のようにすると main 関数の処理が終了してしまい、goroutine が動作中に関わらず処理が終了します。

```
func f() {  
    for i := 0; i < 5; i++ {  
        time.Sleep(1 * time.Second)  
        fmt.Printf("%d ", i)  
    }  
}  
  
func main() {  
    go f()  
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
go f()  
}
```

7.2 Channel

チャンネル (Channel) 型は、チャンネルオペレータの `<-` を用いて値の送受信ができる通り道です。同一プロセスの goroutine 間での、通信・同期・値の共用、に使用します。Go のチャンネルは FIFO キューに並行処理をしても正しく処理できることを保証する機能を組み合わせたものです。

Go ならわかるシステムプログラミング^{*1} のよると、チャンネルには以下の 3 つの性質があります。

- チャンネルは、データを順序よく受け渡すためのデータ構造である
- チャンネルは、並行処理されても正しくデータを受け渡す同期機構である
- チャンネルは、読み込み・書き込みの準備ができるまでブロックする機能である

チャンネル型は `chan` です。

チャンネルの送受信の書式は以下のようになります。

```
chan 要素型  
chan <- 送信する値 (送信専用チャンネル)  
<- chan (受信専用チャンネル)
```

チャンネルの生成は以下のよう宣言します。

```
make(chan 要素型)  
make(chan 要素型, キャパシティ)
```

チャンネルを利用した送受信は以下のようになります。

```
チャンネル <- 送信する値 // 送信  
<- チャンネル // 受信
```

以下は `chan <-string` 型のチャンネルを用いてメッセージをやりとりするサンプルです。

```
func main() {  
    message := make(chan string, 10)  
  
    go func(m chan<- string) {  
        for i := 0; i < 5; i++ {  
            if i%2 == 0 {  
                m <- "Ping "  
            }  
        }  
    }(message)  
  
    for i := 0; i < 5; i++ {  
        message <- "Pong "  
    }  
}
```

(次のページに続く)

^{*1} <https://www.lambdanote.com/products/go>

(前のページからの続き)

```

        } else {
            m <- "Pong "
        }
    }
    close(m)
    fmt.Println("func() finished.")
} (message)

for {
    time.Sleep(1 * time.Second)
    msg, ok := <-message
    if !ok {
        break
    }
    fmt.Print(msg)
}
}
// func() finished.
// Ping Pong Ping Pong Ping

```

チャンネルは、キャパシティの有無によって動作が変わってきます。バッファ付きのチャンネルの場合、送信側はバッファがある限りすぐに送信を完了して、次の処理を実行できます。一方、バッファなしのチャンネルの場合、送信後、受信されないとそれまで処理がブロックされます。

先程の例でチャンネル生成時に以下のようにバッファありのチャンネルを生成していました。

```
message := make(chan string, 10)
```

これを以下のようにバッファなしのチャンネルに変更してみます。

```
message := make(chan string)
```

送信側は受信側でチャンネルから受信されるまでブロッキングされるので、出力される順序が変わることがわかります。

```

func main() {
    message := make(chan string)

    go func(m chan<- string) {
        for i := 0; i < 5; i++ {
            if i%2 == 0 {
                m <- "Ping "
            } else {
                m <- "Pong "
            }
        }
    }
}

```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    close(m)
    fmt.Println("func() finished.")
} (message)

for {
    time.Sleep(1 * time.Second)
    msg, ok := <-message
    if !ok {
        break
    }
    fmt.Print(msg)
}
// Ping Pong Ping Pong Ping func() finished.
```

7.3 Select

`select` は複数のチャンネルに対して同時に送受信待ちを行うときに使用します。以下の例では、チャンネルを通じてデータを送受信する場合に、データ送信用のチャンネルとは別に、送受信が終わったことを示すチャンネルを用いています。

```
func fibonacci(c, quit chan int) {
    x, y := 0, 1
    for {
        select {

            // (c) チャンネルに値を送信
            case c <- x:
                x, y = y, x+y

            // (quit) チャンネルから値を受信できるようになった場合は関数から return する
            case <-quit:
                fmt.Println("quit")
                return
        }
    }
}

func main() {
    c := make(chan int)
    quit := make(chan int)

    // 値の送受信をゴルーチンとして非同期処理する
    go func() {
        for i := 0; i < 10; i++ {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
// チャンネルから値を受信
// チャンネルが空の場合は、チャンネルに値が送信されるまでブロック
fmt.Printf("%v ", <-c)
time.Sleep(500 * time.Millisecond)
}

// quit チャンネルに値を送信することで fibonacci 関数から return させる
quit <- 0
}()

fibonacci(c, quit)
}
// 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 quit
```

7.4 context

コンテキストの簡単な例を見てみます。

```
func main() {

    fmt.Println("start func()")
    ctx, cancel := context.WithCancel(context.Background())
    go func() {
        for i := 0; i < 5; i++ {
            fmt.Printf("%v second passes\n", i)
            time.Sleep(1 * time.Second)
        }
        fmt.Println("func() is finished")
        cancel()
    }()
    <-ctx.Done()
    fmt.Println("all tasks are finished")
}

// start func()
// 0 second passes
// 1 second passes
// 2 second passes
// 3 second passes
// 4 second passes
// func() is finished
// all tasks are finished
```

課題: コンテキストに関しては別で詳細を確認します。

第 8 章

ABS(AtCoder Beginners Selection)

簡単な文法のおさらいとして、プログラミングコンテストサイトのオンラインジャッジを用いて理解度を確認してみましょう。ここでは [ABS\(AtCoder Beginners Selection\)](#) を用いて確認してみます。

8.1 1. ABC086A - Product

【問題概要】

二つの正整数 a, b が与えられます。 a と b の積が偶数か奇数か判定してください。

【制約】

- $1 \leq a, b \leq 10000$
- a, b は整数

```
func main() {  
    var a, b int  
    fmt.Scan(&a, &b)  
  
    if a*b%2 == 0 {  
        fmt.Println("Even")  
    } else {  
        fmt.Println("Odd")  
    }  
}
```

8.2 2. ABC081A - Placing Marbles

【問題概要】

0 と 1 のみから成る 3 桁の番号 s が与えられます。1 が何個含まれるかを求めてください。

```
func main() {
    s := ""
    fmt.Scan(&s)
    ans := 0
    for _, v := range s {
        if v == '1' {
            ans++
        }
    }
    fmt.Println(ans)
}
```

8.3 3. ABC081B - Shift only

【問題概要】黒板に N 個の正の整数 A_1, \dots, A_N が書かれています。すぬけ君は、黒板に書かれている整数がすべて偶数であるとき、次の操作を行うことができます。

- 黒板に書かれている整数すべてを、2 で割ったものに置き換える。

すぬけ君は最大で何回操作を行うことができるかを求めてください。

【制約】

- $1 \leq N \leq 200$

```
func main() {
    n := 0
    fmt.Scan(&n)
    a := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&a[i])
    }

    ans := 1 << 30
    for _, v := range a {
        cnt := 0
        for v%2 == 0 {
            cnt++
            v /= 2
        }
        ans = min(ans, cnt)
    }
    fmt.Println(ans)
}

func min(x, y int) int {
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
if x < y {
    return x
} else {
    return y
}
}
```

8.4 4. ABC087B - Coins

【問題概要】500 円玉を A 枚、100 円玉を B 枚、50 円玉を C 枚持っています。これらの硬貨の中から何枚かを選び、合計金額をちょうど X 円にする方法は何通りあるでしょうか？

【制約】

- $0 \leq A, B, C \leq 50$
- $A + B + C \geq 1$
- $50 \leq X \leq 20000$
- A, B, C は整数である
- X は 50 の倍数である

```
func main() {
    var a, b, c, x int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &x)
    ans := 0
    for i := 0; i <= a; i++ {
        for j := 0; j <= b; j++ {
            for k := 0; k <= c; k++ {
                if 500*i+100*j+50*k == x {
                    ans++
                }
            }
        }
    }
    fmt.Println(ans)
}
```

8.5 5. ABC083B - Some Sums

【問題概要】 I 以上 N 以下の整数のうち、10 進法で各桁の和が A 以上 B 以下であるものについて、総和を求めてください。

【制約】

- $1 \leq N \leq 10^4$
- $1 \leq A \leq B \leq 36$
- 入力はすべて整数

```
func main() {
    var n, a, b int
    fmt.Scan(&n, &a, &b)
    ans := 0
    for i := 1; i <= n; i++ {
        sum := dsum(i)
        if a <= sum && sum <= b {
            ans += i
        }
    }
    fmt.Println(ans)
}

func dsum(x int) int {
    ret := 0
    for x > 0 {
        ret += x % 10
        x /= 10
    }
    return ret
}
```

8.6 6. ABC088B - Card Game for Two

【問題概要】 N 枚のカードがあり、 i 枚目のカードには a_i という数が書かれています。Alice と Bob はこれらのカードを使ってゲームを行います。ゲームでは 2 人が交互に 1 枚ずつカードを取っていきます。Alice が先にカードを取ります。2 人がすべてのカードを取ったときゲームは終了し、取ったカードの数の合計がその人の得点になります。2 人とも自分の得点を最大化するように最適戦略をとったとき、Alice は Bob より何点多くの得点を獲得できるかを求めてください。

【制約】

- N は 1 以上 100 以下の整数

```
func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    a := make([]int, n)
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&a[i])
    }
    sort.Sort(sort.Reverse(sort.IntSlice(a)))
    alice, bob := 0, 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            alice += a[i]
        } else {
            bob += a[i]
        }
    }
    fmt.Println(alice - bob)
}

```

8.7 7. ABC085B - Kagami Mochi

【問題概要】 N 個の整数 $d[0], d[1], \dots, d[N-1]$ が与えられます。この中に何種類の異なる値があるでしょうか？

【制約】

- $1 \leq N \leq 100$
- $1 \leq d[i] \leq 100$
- 入力値はすべて整数

```

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    d := make([]int, n)
    m := make(map[int]bool)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&d[i])
        m[d[i]] = true
    }
    fmt.Println(len(m))
}

```

8.8 8. ABC085C - Otoshidama

【問題概要】10000 円札と、5000 円札と、1000 円札が合計で N 枚あって、合計金額が Y 円であったという。このような条件を満たす各金額の札の枚数の組を 1 つ求めなさい。そのような状況が存在し得ない場合には -1 -1 -1 と出力しなさい。

【制約】

- $1 \leq N \leq 2000$
- $1000 \leq Y \leq 2 * 10^7$
- N は整数
- Y は 1000 の倍数

```
func main() {
    var n, y int
    fmt.Scan(&n, &y)

    for i := 0; i <= 2000; i++ {
        for j := 0; j <= 2000; j++ {
            k := n - i - j
            if k >= 0 {
                if 10000*i+5000*j+1000*k == y {
                    fmt.Printf("%d %d %d\n", i, j, k)
                    return
                }
            }
        }
    }
    fmt.Println("-1 -1 -1")
}
```

8.9 9. ABC049C - 白昼夢 / Daydream

【問題概要】 英小文字からなる文字列 S が与えられます。 T が空文字列である状態から始めて、以下の操作を好きな回数繰り返すことで $S = T$ とすることができるか判定してください。

- T の末尾に "dream", "dreamer", "erase", "eraser" のいずれかを追加する。

【制約】

- $1 \leq |S| \leq 10^5$
- S は英小文字からなる

```
func main() {
    s := ""
    fmt.Scan(&s)
    ts := []string{"dream", "dreamer", "erase", "eraser"}
    i := len(s)
    for i > 0 {
        c := false
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

    for _, t := range ts {
        if i-len(t) >= 0 && s[i-len(t):i] == t {
            i -= len(t)
            c = true
            break
        }
    }
    if i > 0 && !c {
        fmt.Println("NO")
        return
    }
    fmt.Println("YES")
}

```

8.10 10. ABC086C - Traveling

【問題概要】

シカの AtCoDeer くんは二次元平面上で旅行をしようとしています。AtCoDeer くんの旅プランでは、時刻 0 に点 $(0, 0)$ を出発し、1 以上 N 以下の各 i に対し、時刻 t_i に点 (x_i, y_i) を訪れる予定です。

AtCoDeer くんが時刻 t に点 (x, y) にいる時、時刻 $t+1$ には点 $(x+1, y)$, $(x-1, y)$, $(x, y+1)$, $(x, y-1)$ のうちいずれかに存在することができます。その場にとどまることは出来ないことに注意してください。AtCoDeer くんの旅プランが実行可能かどうか判定してください。

【制約】

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $0 \leq x_i, y_i \leq 10^5$
- $1 \leq t_i \leq t_{i+1} \leq 10^5$
- 入力はすべて整数

```

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    t, x, y := make([]int, n+1), make([]int, n+1), make([]int, n+1)
    for i := 1; i < n+1; i++ {
        fmt.Scan(&t[i], &x[i], &y[i])
    }

    for i := 1; i < n+1; i++ {
        dist := abs(x[i]-x[i-1]) + abs(y[i]-y[i-1])
    }
}

```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        time := t[i] - t[i-1]
        if dist > time || (time-dist)%2 == 1 {
            fmt.Println("No")
            return
        }
    }

    fmt.Println("Yes")
}

func abs(x int) int {
    if x < 0 {
        return -x
    } else {
        return x
    }
}
```

第 9 章

Java と Go の違い

課題: Java と Go の違いを書く

第 10 章

標準パッケージ構成

課題：標準構成を記載

第 11 章

JSON を扱う

11.1 JSON を読み込む

```
import (  
    "encoding/json"  
    "fmt"  
    "io/ioutil"  
    "log"  
    "net/http"  
)  
  
type UserResult struct {  
    Status string `json:"status"`  
    Result []struct {  
        ContestID      int    `json:"contestId"`  
        ContestName    string `json:"contestName"`  
        Handle          string `json:"handle"`  
        Rank            int    `json:"rank"`  
        RatingUpdateTimeSeconds int  `json:"ratingUpdateTimeSeconds"`  
        OldRating       int    `json:"oldRating"`  
        NewRating       int    `json:"newRating"`  
    } `json:"result"`  
}  
  
func main() {  
  
    response, err := http.Get("http://codeforces.com/api/user.rating?handle=tutuz")  
  
    if err != nil {  
        log.Fatal(err)  
    }  
  
    body, err := ioutil.ReadAll(response.Body)
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    var result UserResult
    if json.Unmarshal(body, &result); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    for _, v := range result.Result {
        fmt.Println(v.ContestName)
    }
}

// Educational Codeforces Round 50 (Rated for Div. 2)
// Codeforces Round #510 (Div. 2)
// Codeforces Round #512 (Div. 2, based on Technocup 2019 Elimination Round 1)
// Codeforces Round #516 (Div. 2, by Moscow Team Olympiad)
// Codeforces Round #517 (Div. 2, based on Technocup 2019 Elimination Round 2)
// Educational Codeforces Round 54 (Rated for Div. 2)
// Codeforces Round #521 (Div. 3)
// Codeforces Round #524 (Div. 2)
// Codeforces Round #541 (Div. 2)
```

11.2 JSON を書き込む

```
import (
    "bytes"
    "encoding/json"
    "fmt"
)

type message struct {
    TaskId      string `json:"taskId"`
    Parameters  map[string]string `json:"parameters"`
}

func main() {
    m := "getFromToYmd"
    d := map[string]string{
        "executeHostname": "localhost",
        "fromYM":          "201801",
        "toYM":             "201905",
    }
    res := message{
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
        TaskId:      m,
        Parameters: d,
    }

    jsonBytes, err := json.Marshal(res)
    if err != nil {
        fmt.Println("JSON Marshal error:", err)
        return
    }

    out := new(bytes.Buffer)
    json.Indent(out, jsonBytes, "", " ")
    fmt.Println(out.String())
}

// {
//     "taskid": "getFromToYmd",
//     "parameters": {
//         "executeHostname": "localhost",
//         "fromYM": "201801",
//         "toYM": "201905"
//     }
// }
```

11.3 参考

- <https://golang.org/pkg/encoding/json/>
- <https://qiita.com/msh5/items/dc524e38073ed8e3831b>

第 12 章

DB を扱う

公式ドキュメント <https://golang.org/pkg/database/sql/#DB>^{*1} を参考に DB を扱う準備をします。今回は Driver として Postgres (pure Go)^{*2} を用いることにします。

```
$ go get "github.com/lib/pq"
```

init 関数を呼び出して import します。

```
_ "github.com/lib/pq"
```

12.1 レコードの SELECT

まずは DB(PostgreSQL) のテーブルを select してみます。

```
import (
    "database/sql"
    "fmt"
    "log"

    _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
    connStr := "postgres://dev:dev@localhost/dev?sslmode=disable"
    db, err := sql.Open("postgres", connStr)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
```

(次のページに続く)

*1 <https://golang.org/pkg/database/sql/#DB>

*2 <https://godoc.org/github.com/lib/pq>

(前のページからの続き)

```
relname := "pg_user"
rows, err := db.Query("SELECT relname, relnamespace FROM pg_class WHERE relname =
↪$1", relname)

for rows.Next() {
    var rel string
    var relnamespace int
    if err := rows.Scan(&rel, &relnamespace); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    fmt.Println(rel, relnamespace)
}
defer rows.Close()
}
// pg_user 11
```

想定通りレコードが取得できていることがわかりました。

12.2 レコードの INSERT

```
import (
    "database/sql"
    "log"

    _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
    connStr := "postgres://dev:dev@localhost/dev?sslmode=disable"
    db, err := sql.Open("postgres", connStr)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    statement := "INSERT INTO item (invoiceid, item, productid, quantity, cost) VALUES_
↪($1, $2, $3, $4, $5)"
    stmt, err := db.Prepare(statement)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    defer stmt.Close()
    if _, err := stmt.Exec(49, 17, 24, 18, 10.8); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
```

12.3 レコードの UPDATE

レコードの UPDATE は INSERT とほぼ同じです。

```
import (
    "database/sql"
    "log"

    _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
    connStr := "postgres://dev:dev@localhost/dev?sslmode=disable"
    db, err := sql.Open("postgres", connStr)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    statement := "UPDATE item SET cost = $1 WHERE invoiceid = $2 AND ITEM = $3"
    stmt, err := db.Prepare(statement)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    defer stmt.Close()
    if _, err := stmt.Exec(0.1, 49, 17); err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
```

12.4 レコードの DELETE

DELETE も INSERT(, UPDATE) とほぼ同様です。

```
import (
    "database/sql"
    "log"

    _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
    connStr := "postgres://dev:dev@localhost/dev?sslmode=disable"
    db, err := sql.Open("postgres", connStr)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
}
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
}

statement := "DELETE FROM item WHERE invoiceid = $1 AND ITEM = $2"
stmt, err := db.Prepare(statement)
if err != nil {
    log.Fatal(err)
}

defer stmt.Close()
if _, err := stmt.Exec(49, 17); err != nil {
    log.Fatal(err)
}
}
```

12.5 トランザクション管理

上の例では INSERT/UPDATE/DELETE を処理する際に、`*sql.Stmt` を用いていました。今回はトランザクション管理をするために

```
func (db *DB) Begin() (*Tx, error)
```

を用いることにします。実装例としては^{*3} が参考になります。

```
import (
    "database/sql"
    "log"

    _ "github.com/lib/pq"
)

func main() {
    connStr := "postgres://dev:dev@localhost/dev?sslmode=disable"
    db, err := sql.Open("postgres", connStr)
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }

    tx, err := db.Begin()
    if err != nil {
        log.Fatal(err)
    }
    defer tx.Rollback()
}
```

(次のページに続く)

^{*3} <https://stackoverflow.com/questions/16184238/database-sql-tx-detecting-commit-or-rollback>

(前のページからの続き)

```
statement := "INSERT INTO item (invoiceid, item, productid, quantity, cost) VALUES_
↪(49, 17, 24, 18, 10.8) "

defer func() {
    if err != nil {
        tx.Rollback()
        return
    }
    err = tx.Commit()
}()
if _, err := tx.Exec(statement); err != nil {
    log.Fatal(err)
}
```

12.6 参考

12.7 あとで読みたい

- <http://go-database-sql.org/index.html>

第 13 章

参考資料

- <https://go-tour-jp.appspot.com/list/>
- <https://blog.golang.org/defer-panic-and-recover>
- <https://golang.org/ref/spec>
- <https://book.mynavi.jp/manatee/books/detail/id=64463>
- <https://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%B5%8C%E9%A8%93%E8%80%85%E3%81%8C%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%92%E6%9C%AC%E6%A0%BC%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%8B%89%E5%BC%B7%E3%81%99%E3%82%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E8%AA%AD%E3%82%80%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%9C%AC-%E5%A4%A9%E7%94%B0%E5%A3%AB%E9%83%8E-ebook/dp/B06XJ86BFZ/>
- <https://www.lambdanote.com/products/go>

課題: goto の説明を記載する

(元のエントリ は、 D:\workspace\book\go-introduction\source\Control\index.rst の 126 行目です)

課題: セットアップの手順を記載する

(元のエントリ は、 D:\workspace\book\go-introduction\source\Introduction\index.rst の 21 行目です)

課題: メソッドの可視性について記載する

(元のエントリ は、 D:\workspace\book\go-introduction\source\MethodAndInterface\index.rst の 72 行目です)

課題: 演算子の説明を記載する

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\OperatorsAndTypes\index.rst の 8 行目です)

課題: 省略した型の説明を記載する。

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\OperatorsAndTypes\index.rst の 38 行目です)

課題:

- その他の型
- リテラル

省略した基本型について記載する。

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\OperatorsAndTypes\index.rst の 208 行目です)

課題: 省略した型キャストについて記載する。

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\OperatorsAndTypes\index.rst の 225 行目です)

課題: コンテキストに関しては別で詳細を確認します。

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\Parallel\index.rst の 236 行目です)

課題: Java と Go の違いを書く

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\differenceJavaAndGo.rst の 4 行目です)

課題: 標準構成を記載

(元のエントリ は、D:\workspace\book\go-introduction\source\package.rst の 4 行目です)
