

现金贷

手机号 185 - 0028 - 5059
身份证 211282 - 1992 - 1023 - 5032

服务密码 92 - 10 - 23

银行卡 6212 - 2602 - 0001 - 2324 - 089
预留手机 130 - 6666 - 5465

给你花文档 <http://book.dev.geinihua.com/doc-big/access.html>
<http://bdsandbox.dev.geinihua.com/#/login>
账号 kayouqian 密码 123456

360接文档:<http://demo.t.360.cn/dev-helper/product/list>
账户: quhuahua
密码: sKkWX5pY

腾讯云: <https://dev.tencent.com/user/account/setting/relevance>
账号: d1270469522
密码: Dpf416331

1、后台管理

急贷宝boss: <http://syspro.dai2.zhangfujr.com>
急贷宝boss: <http://testboss.dai2.zhangfujr.com>

掌富贷boss: <http://syspro.dai.zhangfujr.com>
掌富贷boss: <http://testboss.zfd.kdcaopan.com>

卡有钱boss: <http://boss.pro.61network.com>

购优品boss: <http://boss.pro.51yckj.com>

晋宝商boss: <http://boss.pro.finance8848.com>

SAAS 平台: <http://boss.payday.zhangfujr.com>

51易借平台: <http://39.105.128.249:8080>

随卡贷平台: <http://39.96.214.64:8080>

海外系统 : <http://test-console.minirupiah.id>
帐户/密码 : sayamodaline/123456

海外测试 : <http://39.96.161.37:8080>
帐户/密码 : admin/gojet@2019

后台账号 : admin
后台密码 : Hsb#@123456
购优品后台管理新密码Hsb#a123456

2、数据库

急贷宝 | 掌富贷 | SAAS

地 址 : <http://59.110.46.55/2phpmyadmin2>
用户名 : zfjr_dev
密 码 : Mb8\$571&2cDa2#E25@e81F3m2
DB_USER : rdsdb_root
DB_PWD : 1@AbED#4%eA4y03&45\$5F7*d8D

SAAS新地址

地 址 : <http://59.110.46.55/2phpmyadmin2>
DB_USER : paydaydb_root
DB_PWD : D#4%eA4y01@AbE3&48D5\$5F7*d

SAAS 风控地址

地 址 : <http://59.110.46.55/1phpmyadmin1/>
DB_USER : paydaydb_root
DB_PWD : D#4%eA4y01@AbE3&48D5\$5F7*d

卡有钱 (pro) | 晋宝商 (dev)

网 址 : <http://39.107.124.27/2phpmyadmin2/>
DB_HOST : rm-2ze614822zr17wr919o.mysql.rds.aliyuncs.com
DB_NAME : maibei7_pro
DB_USER : rdsdb_root
DB_PWD : 1@AbED#4%eA4y03&45\$5F7*d8D

购优品

网 址 : <http://39.105.17.156/~phpmyadmin/>
DB_HOST : rm-2zed0h226qdpch757mo.mysql.rds.aliyuncs.com
DB_NAME : maibei7_pro
DB_USER : rdsdb_root
DB_PWD : 1@AbED#4%eA4y03&45\$5F7*d8D

51易借

网 址 : <http://39.105.128.249:8088/2phpmyadmin2/index.php>

DB_HOST	rm-2ze5mxr17e324m4v7.mysql.rds.aliyuncs.com
DB_NAME	paydayloan_pro
DB_USER	saas_root
DB_PWD	F*d3A1\$2bb&Lm5#1

随卡贷商城

网 址：	http://39.96.214.64:8088/2phpmyadmin2/index.php
DB_HOST	rm-2zekv04794ot6pzj7uo.mysql.rds.aliyuncs.com
DB_NAME	paydayloan_pro
DB_USER	saas_root
DB_PWD	FA1\$2*Lm5#1d3b&bE3

海外项目测试

网 址：	http://39.96.161.37/phpmyadmin
DB_USER	root
DB_PWD	localR@@T

海外项目生产

网 址：	http://149.129.251.98:8082/2phpmyadmin2
DB_USER	rds_root
DB_PWD	LHm1\$2Hm1\$d3Ab&b5#1

3、Git仓库

急贷宝admin：	git@101.201.154.89:/data/git/maibei7-admin.git
急贷宝home：	git@101.201.154.89:/data/git/maibei7-backend.git
掌富贷admin：	git@101.201.154.89:/data/git/maibei-admin.git
掌富贷home：	git@101.201.154.89:/data/git/maibei-backend.git
淘多多h5代码：	git@101.201.154.89:/data/git/taoduoduomall.git
SAAS的admin：	git@101.201.154.89:/data/git/paydayloan-backend.git
SAAS的home：	git@101.201.154.89:/data/git/paydayloan-admin.git
海外项目admin：	https://git.coding.net/lihuangde/UangBagus-console.git
海外项目home：	https://git.coding.net/lihuangde/UangBagus-api.git
改多国语言：	https://git.dev.tencent.com/lihuangde/saas-backend.git
改多国语言：	https://git.dev.tencent.com/lihuangde/saas-admin.git

4、服务器登陆

急贷宝 | 掌富贷 | saas

IP 地址: 59.110.46.55
用户名: dongpengfei
密码: ~!@`123456
user: root
pass: H1z*heb&L3#si&lAn5#m

购优品 | 360:

地址: 39.105.17.156
账号: admin
密码: asdf.com@1234

saas风控服务器 | 51易借

地址: 47.94.235.248
账号: root
密码: asdf.1234

随卡贷

地址: 39.96.214.64
账号: root
密码: asdf.1@234

海外项目

地址: 39.96.161.37
账号: root
密码: asdf.1234

saas - - - BOSS

http://47.94.235.248:8080
/data/wwwroot/maibei7/paydayloan-admin/

saas - - - 接口

http://47.94.235.248
/data/wwwroot/maibei7/paydayloan-backend/

海外项目 - - - BOSS

http://39.96.161.37:8080
/data/wwwroot/UangBagus-console

海外项目 - - - 接口

http://39.96.161.37
/data/wwwroot/UangBagus-api

5、短信监控

云信

地址: http://sms.sms.cn

账号：ycwl2018
密码：ycwl.1234

创蓝
地址：https://zz.253.com/
账号：13000900022
密码：hsb123456

5、我的服务器远程登录

516430

6、淘多多管理后台

网 址： http://mall.zhangfujr.com/admin
用户名： admin
密 码： zf@123456

7、淘多多商家后台

网 址： http://mall.zhangfujr.com/shop/index.php?
act=seller_login&op=show_login
用户名： shop1
密 码： 123456

8、淘多多客户端

网 址： http://mall.zhangfujr.com/wap
用户名： test
密 码： 123456

9、Linux上执行PHP：

/usr/local/php/bin/php

lnmp php-fpm restart

10、邮箱

金阁	lijinge@zhangfujr.com
现金贷	lihuangde@zhangfujr.com
操盘	zhengxingfeng@zhangfujr.com
融帮	xieyingqian@zhangfujr.com

11、公众号：

阿里云服务器：	39.96.46.22
远程密码：	Zc123456
微信开发平台：	https://mp.weixin.qq.com/
服务号账号：	yangxiaoxiu@sche-tech.com
密码	15046467584!!!

12、公众号

- 1、生成 RSA 私钥（传统格式的）
`openssl genrsa -out rsa_private_key.pem 1024`
- 2、将传统格式的私钥转换成 PKCS#8 格式的（JAVA需要使用的私钥需要经过 PKCS#8编码，PHP程序不需要，可以直接略过）
`openssl pkcs8 -topk8 -inform PEM -in rsa_private_key.pem -outform PEM -nocrypt`
- 3、生成 RSA 公钥
`openssl rsa -in rsa_private_key.pem -pubout -out rsa_public_key.pem`

13、邮箱

李金阁 lijinge@zhangfujr.com
李黄德 lihuangde@zhangfujr.com

14、app_id

卡有钱	app_id=7
有花商城	app_id=4
购优品	app_id=6
来提现	app_id=9
晋宝商城	app_id=8

16、Mac本地配置

Mac配置本地环境：<https://blog.csdn.net/chaoluo001/article/details/54377282>

Mac本地连接mysql：

Authentication plugin 'caching_sha2_password' cannot be loaded:
dlopen
https://blog.csdn.net/qq_30507287/article/details/80217025

```
sudo apachectl start  
sudo apachectl stop  
sudo apachectl restart
```

17、vim搜索设置高亮

永久设置（推荐）：在~/.vimrc中配制
vim ~/.vimrc
在文件中加上set hlsearch
然后保存退出便可。
优点：一次设置，永久生效。

18、安装composer

```
curl -sS https://getcomposer.org/installer | php  
mv composer.phar /usr/local/bin/composer  
chmod +x composer  
composer about  
useradd dongpengfei  
passwd dongpengfei
```

1. 使用 git log 命令历史版本记录回退版本
git reset --hard f6a7c803a6931a9eca011d4e097389e0845cbe49
2. 推送到远程
git push -f -u origin master

git checkout dev

git pull

git checkout master

git merge dev

git push -u origin master

如果我们git clone的下载代码的时候是连接的https://而不是git@git (ssh)的形式，当我们操作git pull/push到远程的时候，总是提示我们输入账号和密码才能操作成功，频繁的输入账号和密码会很麻烦。

解决办法：

git bash进入你的项目目录，输入：

```
git config --global credential.helper store
```

Mac 下操作PHP