

Informe de experimento: rule_based

Generado el 2026-09-18 22:00 por benchmarks/experiment_report.py a partir de 1 report(s) del directorio rule_based (ruta completa en la sección 1). Prosa en español; identificadores (métodos, métricas, campos) en inglés tal como aparecen en los datos.

1. Qué se corrió

Directorio analizado:

```
/Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2/power-f ]
↪ low-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based
```

- Reports leídos: 1 (report.rescored.json usado en 0; el resto report.json)
- Modelos: none:rule_based
- Métodos: rule_based
- Casos: case14
- Requests: generadas, N=10 por caso y seed, difficulties=todas (1 report)
- Items por dificultad: plain=3, parameterized=3, multistep=2, ambiguous=2
- runs por item: 1; k (perturbación $\pm 10\% \cdot k$): 1; seeds: [0]; max_rounds: 8; temperature: 0.0; timeout_s: 90.0
- Fecha de la corrida (mtime de report.json): 2026-09-18 04:53
- Costo total: 0.0000 USD (10 items; costo medio 0.00000 USD/item)
- Items totales: 10; ok=7; con error=3; tokens totales=0
- Solved global: 70.0 % (7/10)

Errores por tipo:

Tipo	Items	Métodos afectados
formulation_failure	3	rule_based (3)

2. Prompts usados

Los prompts se reconstruyen offline con el mismo código del runner (llm.prompt_variants.build_messages sobre la red perturbada con el seed del item). Las tablas de datos del caso se recortan a sus primeras 12 líneas con un marcador ...; el número de caracteres indicado corresponde al prompt completo. **Esta reconstrucción es ilustrativa, no histórica:** usa el código de llm/prompts.py de HOY, así que si el texto del prompt cambió después de que esta corrida se generó, lo que se ve aquí no es lo que el modelo recibió. El registro histórico real es el hash por fila (system_prompt_hash, ver sección 1 / benchmarks/experiment_report.py::section_what_ran), fijado en el momento de la corrida y nunca recalculado.

Método rule_based

Sin prompt —67 caracteres; rule_based no usa LLM: la request se analiza con un parser de expresiones regulares

```
Load case14 and disconnect the line between bus ten and bus eleven.
```

3. Resultados agregados

Columnas del protocolo (medias por método $\times$ caso, del scoreboard_per_case), en los 4 grupos de metricas_pfactagent_definicion: **utilidad de tarea** Form. (formulación exacta de las tool calls), V_MAE (p.u., solo sobre peticiones con formulación exacta —toda fila con herramientas que llega al solver con la formulación correcta da exactamente cero, ver benchmarks/scoring.py) y F_MAE (MW) sobre los items con resultado, Solved (respondió correctamente de extremo a extremo); **corrección solver-grounded** Solver status (convergencia reportada = convergencia real), B_mean (residual medio de KCL de los flujos reportados, MW); **fidelidad** Faith. (por respuesta, no por número: fracción de respuestas donde todo número es trazable a una salida de tool Y viene del solve posterior al último cambio de red) y SFR (fallos declarados con seguridad); **costo** Calls (tool calls medias) y Tok. (tokens medios). Fuera de los 4 grupos, solo en este reporte (no en las tablas del paper): Claim (éxito reclamado sobre un fallo), Escalated y Wrong (silent). Escalated y Wrong (silent) junto con solved_autonomously_rate (no la columna Solved de arriba, que puede solaparse con Escalated —una abstención de verificación puede caer sobre un item cuyo cálculo de fondo sí era correcto) suman 100 %: dónde termina cada petición —resuelta sola, entregada a una persona, o mal contestada sin aviso; solo cuenta como Escalated una arquitectura con mecanismo de traspaso real, ver benchmarks.scoring.escalation_check) y \$ (costo total USD). Porcentajes en %.

Por método × caso

Method	Case	N	Form.	V_MAE	F_MAE	Solved	Solver status	B_mean	Faith.	SFR	Calls	Tok.	Claim	Escalated	Wrong (silent)	\$
rule_based	case14	10	70.0 (7/10)	0	0.00	70.0 (7/10)	100.0 (7/7)	0	100.0 (10/10)	-	1.9	n/a	-	30.0 (3/10)	0.0 (0/10)	0.0000

Formulación exacta por dificultad (items con etapa de tools; n/a = sin tools)

Method	plain	parameterized	multistep	ambiguous
rule_based	66.7 (2/3)	33.3 (1/3)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)

Solved por dificultad (% , items resueltos / items)

Method	plain	parameterized	multistep	ambiguous
rule_based	66.7 (2/3)	33.3 (1/3)	100.0 (2/2)	100.0 (2/2)

Tipos de error de formulación (conteo de items)

Method	ok	unparsed
rule_based	7	3

Errores de ejecución por método (conteo de items con error)

Method	formulation_failure
rule_based	3

4. Trazas de ejemplo

Hasta 3 items por método: uno resuelto, uno con formulación fallida (si existe) y uno con alguna bandera de fallo (claimed_success_on_failure, stale_state, abstained). Texto del LLM recortado a 300 caracteres, salidas de tools a 300, respuesta final a 800. Se lee la traza completa de **traces/** cuando existe.

Método rule_based

Ejemplo: resuelto (solved=True)

```
request (case14-ambiguous-003-s0, case14, difficulty=ambiguous, seed=1911784258): Load case14 and disconnect the line between bus ten and
↳ bus eleven.
intended_calls: load_case({"case_name": "case14"}) -> disconnect_line({"from_bus": 10, "to_bus": 11})
executed_calls: load_case({"case_name": "case14"}) -> disconnect_line({"from_bus": 10, "to_bus": 11})
fuente de la traza: archivo de traza completo
--- Ronda 1 ---
tool: load_case({"case_name": "case14"})
  output: {"case_name": "case14", "n_buses": 14, "n_generators": 5, "n_lines": 20, "n_loads": 11, "total_load_mw": 253.84578240591338,
    ↳ "total_gen_capacity_mw": 772.4000000000001}
  gate: n/a (no es un resultado de flujo)
tool: disconnect_line({"from_bus": 10, "to_bus": 11})
  output: {"case_name": "case14", "converged": true, "bus_voltages": [{"bus_id": 1, "vm_pu": 1.06, "va_deg": 0.0, "is_violation": true,
    ↳ "violation_type": "overvoltage"}, {"bus_id": 2, "vm_pu": 1.045, "va_deg": -4.782856812869876, "is_violation": false,
    ↳ "violation_type": null}, {"bus_id": 3, "vm_pu": 1.01, "va_deg": 5930 chars más]
  gate: PASS (reasons=, mismatch=7.85e-09 MW)
plan: [{"tool": "load_case", "args": {"case_name": "case14"}}, {"tool": "disconnect_line", "args": {"from_bus": 10, "to_bus": 11}}]
--- Respuesta final ---
Loaded case14 (14 buses, 20 branches).
disconnect_line: converged; load 253.846 MW, generation 266.510 MW, losses 12.665 MW; 6 voltage and 0 thermal violation(s).
--- Scoring ---
formulation=ok (exact=True); V_MAE=0; F_MAE=0.00; faithful=100.0 %; solved=True (numeric_ok); flags=-; error=-; tokens=0; cost_usd=0.0000;
↳ wall=0.2 s
```

Ejemplo: formulación fallida (formulation_exact=False)

```

request (case14-parameterized-001-s0, case14, difficulty=parameterized, seed=827308000): Load the IEEE 14-bus system and run an N-1
↳ contingency analysis ranked by min voltage and report the 3 worst outages.
intended_calls: load_case({"case_name": "case14"}) -> run_n1_contingency({"top_k": 3, "criteria": "min_voltage"})
executed_calls: (sin etapa de tools)
fuente de la traza: archivo de traza completo
(sin rondas de herramientas: una sola llamada al LLM)
plan: []
--- Respuesta final ---
I cannot parse this request (unsupported phrasing: 'report the 3 worst outages'). No action was taken.
--- Scoring ---
formulation=unparsed (exact=False); V_MAE=--; F_MAE=--; faithful=-- %; solved=False (run_failed); flags=abstained,abstained_on_solvable;
↳ error=formulation_failure; tokens=0; cost_usd=0.0000; wall=0.0 s

```

Ejemplo: con bandera de fallo (claimed/stale/abstained)

```

request (case14-parameterized-009-s0, case14, difficulty=parameterized, seed=1043521779): Load the 14-bus test case (case14) and run an N-1
↳ contingency analysis ranked by max violations and report the 3 worst outages.
intended_calls: load_case({"case_name": "case14"}) -> run_n1_contingency({"top_k": 3, "criteria": "max_violations"})
executed_calls: (sin etapa de tools)
fuente de la traza: archivo de traza completo
(sin rondas de herramientas: una sola llamada al LLM)
plan: []
--- Respuesta final ---
I cannot parse this request (unsupported phrasing: 'report the 3 worst outages'). No action was taken.
--- Scoring ---
formulation=unparsed (exact=False); V_MAE=--; F_MAE=--; faithful=-- %; solved=False (run_failed); flags=abstained,abstained_on_solvable;
↳ error=formulation_failure; tokens=0; cost_usd=0.0000; wall=0.0 s

```

5. Lecturas

Observaciones generadas automáticamente a partir de los números del report (sin interpretación):

- Todos los métodos que llegan al solver (rule_based) tienen $V_MAE < 1e-4$ p.u. en todos los casos (máximo 0 en rule_based/case14).
- El gate verificó 12 resultados de flujo, 0 fallaron la verificación y se activó (retuvo números) 0 veces en 0 items.
- 3 items con **formulation_failure**: el método no formuló ninguna tool call.
- Solved de rule_based: 70.0 % (7/10).
- Formulación exacta agregada sobre métodos con tools: 70.0 % (7/10).
- Formulación por dificultad: mejor multistep 100.0 % (2/2), peor parameterized 33.3 % (1/3).
- Errores de formulación más frecuentes: unparsed=3.
- Ningún item reclamó éxito sobre un fallo (claimed_success_on_failure=0).
- 0 de 6 items con mutación de red reportaron estado obsoleto (stale_state).
- Trazabilidad de números (Faith.) media con tools: 100.0 %.
- Métodos con tools: 1.90 tool calls medias por item (máximo 5).

6. Archivos

Rutas absolutas bajo rule_based. report.rescored.json (cuando existe) es el archivo leído para las métricas.

```

report: /Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2
↳ /power-flow-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based/report.json
scoreboard.json: /Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2/power-flow-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based/scoreboard.json
scoreboard.csv: /Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2/power-flow-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based/scoreboard.csv
scoreboard.md: /Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2/power-flow-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based/scoreboard.md
scoreboard_per_case.json: /Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2/power-flow-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based/scoreboard_per_case.json
traces (10 archivos): /Users/lzanda/Documents/REVIEW-TUTORIAL-LLMS-AND-AGENTIC-FOR-SMART-GRIDS/03-codigo-casos-estudio/LLMs-Agents-For-SmartGrids-Code-v2/power-flow-agent/benchmarks/results_validation_n10/gpt-5.6-sol/rule_based/traces

```