Data Development



Installation und Schnellstart

Stand: 20.12.2017 Modulversion: 3.0.0.x

Bearbeiter: DS

Inhalt

Inhal	t	2
Konv	entionen	4
Mind	lestanforderungen	5
Komp	patibilität mit anderen Modulen	5
Vorbe	ereitung	6
Anfoi	rderungsprüfung	7
Neuir	nstallation	8
1.	Paketquelle hinzufügen	8
2.	Modul zur Installation hinzufügen	8
3.	Providerspezifische Installation	8
4.	Modul im Shop aktivieren	8
5.	Shopanpassungen installieren	8
6.	TMP-Ordner leeren	9
7.	Lizen zschlüssel eintragen	9
8.	Modul konfigurieren	9
9.	Cronjob einrichten	9
10.	Updatefähigkeit	10
Upda	nte	11
1.	Modul deaktivieren	11
2.	Dateien erneuern	11
3.	Providerspezifische Installation	11
4.	Modul aktivieren	11
5.	Shopanpassungen installieren	11
6.	TMP-Ordner leeren	12
7.	Lizen zschlüssel aktualisieren	12
Deins	stallation	13
1.	Modulerweiterungen (sofern vorhanden) deaktivieren und entfernen	13
2.	Modul deaktivieren	13
3.	Modul aus der Installation entfernen	13
4.	Dateien löschen	13
Instal	llationsprüfung	14
Ein	nstellungsunabhängige Prüfungen	14
Schn	ellstart	15

Auftragsmanager	•
-----------------	---

Hilfe und Support16

Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre nichtproportionale Schrift

Umrandete nichtproportionale Schrift

"Kursive nichtproportionale Schrift"

[nichtproportionale Schrift in Klammern]

Dunkelrote Fettschrift

Hellblaue unterstrichene Schrift

Hinterlegte nichtproportionale Schrift

- → Quelltext und Eingabetext
- → Konsolenbefehle
- → Pfad- und Dateiangaben
- → Menüpunkte und Buttons
- → Wichtige Hinweise
- → Hyperlinks
- → einzutragende Dateiänderungen

Mindestanforderungen

- PHP Version
 - o 5.6.x bis PHP 7.o.x
- PHP Decoder
 - installierter ionCube Loader
- Shopversionen / -editionen
 - OXID eShop Professional Edition in Version
 - 6.0.x
 - oder OXID eShop Enterprise Edition in Version
 - 6.0.x
- <u>D³-Modul-Connector</u> (kostenfrei bei D³ erhältlich) ab Version 5.1.0.0
- Installation via Composer
- mindestens ein freier Cronjob zur automatischen Ausführung der angelegten Aufgaben

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.6 oder PHP 7.0 sowie dem auf Ihrem Server vorhandenen Decoder (ionCube Loader) kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen den für Ihren Shop genutzten Decoder und die PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

Kompatibilität mit anderen Modulen

Das "Modul" integriert auch die Erweiterung "Invoice PDF" von OXID eSales AG, sofern diese im Shop installiert wurde. Diese Integration wurde für die Version 2.0.0 des "Invoice PDF"-Moduls entwickelt.

Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt [Module] -> [Modul-Connector], können Sie die installierte Version unter [Bibliotheksverwaltung] ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage http://www.oxidmodule.com/Connector/.

Klicken Sie auf den Reiter [Downloads] und wählen dort das für Ihre Installation passende Paket.

Anforderungsprüfung

Im Ordner "docs" finden Sie den Ordner "Precheck". Mit dessen Inhalt können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie die enthaltenen Dateien und Ordner unverändert in das "source"-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops. Rufen Sie nun über Ihren Browser die folgende Adresse auf:

http://www.ihreadresse.de/daprecheck.php

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.



Löschen Sie diese Scripte mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

Neuinstallation

Paketquelle hinzufügen

Starten Sie die Konsole Ihres Webservers und wechseln in das Hauptverzeichnis Ihres Shops (oberhalb des "source"- und "vendor"-Verzeichnisses). Senden Sie dort diesen Befehl ab:

php composer config repositories.d3 composer https://satis.oxidmodule.com



Achten Sie darauf, dass die Installation über Composer mit derselben PHP-Version erfolgt, in der auch Ihr Shop installiert ist. Sie erhalten sonst unpassende Modulpakete.

Benötigt Ihre Installation einen anderen Aufruf von Composer, ändern Sie den Befehl bitte entsprechend ab. Für weitere Optionen dieses Befehls lesen Sie bitte die Dokumentation von Composer.

2. Modul zur Installation hinzufügen

Führen Sie in der Konsole im selben Verzeichnis diesen Befehl aus, um die Erweiterte Suche zur Installation hinzuzufügen:

php composer require d3/ordermanager --update-no-dev

Passen Sie diesen Aufruf gegebenenfalls an Ihre Erfordernisse an.

3. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/.

4. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von " Auftragsmanager" auf den Button [Aktivieren].



Achten Sie darauf, dass das Modul in weiteren Shops (Mall) ebenfalls aktiviert werden muss, um dessen Funktion dort auch zu nutzen.

Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassung führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten [Admin] → [Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] → [Modulinstallation].

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

6. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis "tmp" über [Admin] \rightarrow [\mathbf{Module}] \rightarrow [Module] Connector] → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

Erfordert Ihre Installation eine andere Vorgehensweise zum Leeren des Caches oder zum Aktualisieren der Datenbank-Viewtabellen, führen Sie diese bitte aus.

7. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Speziell der Auftragsmanager wird in unterschiedlichen (teilweise kostenfreien) Editionen für den Livebetrieb angeboten. Besuchen Sie unseren Moduleshop http://www.oxidmodule.com/, um mehr darüber zu erfahren.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter [**6** Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

8. Modul konfigurieren

Starten Sie für die Einrichtung des Moduls die Konfigurationsoberfläche im Admin-Bereich Ihres Shops unter [Module] und speichern Sie alle Einstellungen noch einmal. Aktivieren Sie Ihr neues Modul dort ebenfalls noch.

9. Cronjob einrichten

Legen Sie den Cronjob für die automatische Bearbeitung der eingerichteten Aufträge an. Die für die Anlage benötigten Daten finden Sie im Adminbereich des Moduls unter [\mathbf{O} Module] \rightarrow [Auftragsmanager] \rightarrow [Einstellungen] \rightarrow [Grundeinstellungen]. Weitere Informationen zum Anlegen von Cronjobs finden Sie in unserer FAQ.



Sie sollten unbedingt den Aufruf von .sh-Dateien via Browser

hinweis:

verhindern, so dass kein Unbefugter die Datei von außen aufrufen kann. Dazu können Sie z.B. die ".htaccess"-Datei des Shops um folgende Zeilen erweitern:

<Files *.sh> order allow, deny deny from all </Files>

10. Updatefähigkeit

Bei individuellen Änderungen von Moduldateien empfehlen wir, jeweils die Überladungsmöglichkeiten des Shops dafür zu verwenden. So brauchen Sie die originalen Moduldateien nicht verändern und erhalten sich so die Updatefähigkeit des Shops und des Moduls. Beachten Sie, dass Moduldateien bei Updateinstallationen überschreiben werden.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten verschiedener Dateien finden Sie in unserer FAO.

Update

Modul deaktivieren

Deaktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von " Auftragsmanager" auf den Button [Deaktivieren].

2. Dateien erneuern

Starten Sie die Konsole Ihres Webservers und wechseln in das Hauptverzeichnis Ihres Shops (oberhalb des "source"- und "vendor"-Verzeichnisses). Senden Sie dort diesen Befehl ab:

php composer update d3/ordermanager --no-dev



Achten Sie darauf, dass die Installation über Composer mit derselben PHP-Version erfolgt, in der auch Ihr Shop installiert ist. Sie erhalten sonst unpassende Modulpakete.

Benötigt Ihre Installation einen anderen Aufruf von Composer, ändern Sie den Befehl bitte entsprechend ab. Für weitere Optionen dieses Befehls lesen Sie bitte die Dokumentation von Composer.

3. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter http://fag.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische- Installation/.

4. Modul aktivieren

Wechseln Sie im Adminbereich zu [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von " Dauftragsmanager" auf den Button [Aktivieren].

5. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistent, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter [**②** Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] → [Modulinstallation] prüfen.

6. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis "tmp" über [Admin] \rightarrow [$\mathbf{0}$ Module] \rightarrow [Modul-Connector → [TMP leeren]. Markieren Sie [komplett leeren] und klicken auf [TMP leeren].

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

Erfordert Ihre Installation eine andere Vorgehensweise zum Leeren des Caches oder zum Aktualisieren der Datenbank-Viewtabellen, führen Sie diese bitte aus.

7. Lizenzschlüssel aktualisieren

Wird für die neue Modulversion ein aktualisierter Lizenzschlüssel benötigt, tragen Sie diesen im Adminbereich unter [**②** Module] → [Modul-Connector] → [Modulverwaltung] ein.

Deinstallation

Modulerweiterungen (sofern vorhanden) deaktivieren und entfernen

Deaktivieren Sie alle vorhandenen Erweiterungen, die auf dem Modul " © Auftragsmanager" aufbauen und löschen bitte alle Dateien dieser Erweiterungen. Entfernen Sie ebenfalls alle individuellen Templateanpassungen für dieses Modul.

Modul deaktivieren

Deaktivieren Sie das Modul " Auftragsmanager" über den Shopadmin [Erweiterungen] → [Module]. Klicken Sie nach Auswahl von "• Auftragsmanager" auf den Button [Deaktivieren].

Modul aus der Installation entfernen

Starten Sie die Konsole Ihres Webservers und wechseln in das Hauptverzeichnis Ihres Shops (oberhalb des "source"- und "vendor"-Verzeichnisses). Senden Sie dort diesen Befehl ab:

php composer remove d3/ordermanager --no-update



Achten Sie darauf, dass die Installation über Composer mit derselben PHP-Version erfolgt, in der auch Ihr Shop installiert ist. Sie erhalten sonst unpassende Modulpakete.

Benötigt Ihre Installation einen anderen Aufruf von Composer, ändern Sie den Befehl bitte entsprechend ab. Für weitere Optionen dieses Befehls lesen Sie bitte die Dokumentation von Composer.

4. Dateien löschen

Löschen Sie den Ordner "ordermanager" und seine enthaltenen Elemente aus dem Verzeichnis "source/modules/d3" Ihres Shops.

5. Datenbank bereinigen

Das Modul legt Informationen in der Datenbank ab. Sofern diese Daten nicht mehr benötigt werden, können diese gelöscht werden.



Legen Sie sich vorab bitte unbedingt eine Sicherung an, um die Daten im Zweifelsfall wiederherstellen zu können.

Für das Modul " Modul name" sind dies die folgenden Tabellen:

"d3order2ordermanager"

und diese Felder in bestehenden Tabellen:

- in "d3modprofile":
- o "D3 OM EXECMANUALLY"
- o "D3 OM MARKORDER"

Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

Einstellungsunabhängige Prüfungen

Backend

- Modul ist unter [Erweiterungen] → [Module] aktiv geschaltet
- [Modulverwaltung] aktiv geschaltet
- Modul zeigt unter [**6** Module] → [Auftragsmanager] einen eigenen Bereich für Einstellungen
- Modul zeigt unter [Bestellungen verwalten] → [Bestellungen] → [🍎 Auftragsmanager] einen eigenen Bereich

Schnellstart

Die "Auftragsmanager" bringt einen umfangreichen Adminbereich mit, in dem Sie die [Auftragsmanager] → [Einstellungen] erreichen Sie die Einstellseiten. Arbeiten Sie idealerweise die Optionen einmal durch. Hinweise zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in dem dahinter stehenden Fragezeichenfeld. Durch einen Klick darauf öffnet sich der Hinweistext.

Richten Sie nun die Aufgaben ein, die der "Auftragsmanager" für Sie durchführen soll. In der Standardinstallation finden Sie einige Aufgaben als Beispiel vorbereitet. Darin können Sie sich die möglichen Konfigurationen ansehen, diese auf Ihre Bedürfnisse anpassen und auch neue Aufgaben anlegen.

Testen Sie die Aufgaben mit dem modulweiten Debug-Schalter ([**@ Module**] → [Auftragsmanager] → [Einstellungen]) und / oder der Mailsende-Option an jeder Aufgabe ($[\mathbf{0}]$ Module] \rightarrow [Auftragsmanager] \rightarrow [Aufgaben] \rightarrow [Stamm]). Diese Optionen sind genauer im jeweils dahinter stehenden Fragezeichenfeld erklärt. Aktivieren Sie die Ausführung der Aufgaben bitte erst, wenn Sie sicher sind, dass alle Optionen richtig sind. Wir übernehmen keine Gewährleistung für evtl. falsche oder verlorene Daten bei fehlerhaft eingestellten Aufgaben.

Weitere Details zur Einrichtung des "Auftragsmanagers" entnehmen Sie bitte dessen Handbuch.

Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (http://faq.oxidmodule.com/) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: support@shopmodule.com oder
- über das Kontaktformular auf http://www.oxidmodule.com/ oder
- per Telefon: (+49) 37 21 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D³-Team.