LAPORAN TUGAS 6 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nested Class



Dosen Pengampu:

Rizki Hesanada, S.Kom., M.Kom

Nama:

Nayunda Krisna / 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS PANCASILA

2026

Source Code:

PemesananKafe.java

```
public class PemesananKafe {
    private static String namaBrand = "Kopi Senja Utama";
    private String namaCabang;
    private String menuMinuman;
    private int hargaDasar;

    public PemesananKafe(String namaCabang, String menuMinuman,
int hargaDasar) {
        this.namaCabang = namaCabang;
        this.menuMinuman = menuMinuman;
        this.hargaDasar = hargaDasar;
    }

    public class Pesanan {
        private String namaPelanggan;
        private int jumlahGelas;
        private String catatan;

        public Pesanan(String namaPelanggan, int jumlahGelas,
String catatan) {
            this.namaPelanggan = namaPelanggan;
            this.jumlahGelas = jumlahGelas;
            this.catatan = catatan;
        }

        public int hitungTotalBayar() {
            return jumlahGelas * hargaDasar;
        }

        public void tampilkanPemesanan() {
            System.out.println("Brand Kafe       : " +
namaBrand);
            System.out.println("Cabang           : " +
namaCabang);
            System.out.println("Menu Minuman     : " +
menuMinuman);
            System.out.println("Harga Dasar      : Rp" +
hargaDasar);
```

```
            System.out.println("Nama Pelanggan    : " +
namaPelanggan);
            System.out.println("Jumlah Gelas      : " +
jumlahGelas);
            System.out.println("Catatan           : " + catatan);
            System.out.println("Total Bayar       : Rp" +
hitungTotalBayar());
            System.out.println("----------------------------------
-------");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        PemesananKafe kafe1 = new PemesananKafe("Kemang",
"Caramel Macchiato", 28000);
        PemesananKafe.Pesanan pesanan1 = kafe1.new
Pesanan("Dimas", 2, "Less Sugar");

        PemesananKafe kafe2 = new PemesananKafe("Dago",
"Americano", 20000);
        PemesananKafe.Pesanan pesanan2 = kafe2.new
Pesanan("Alya", 3, "Extra Ice");

        System.out.println("=== SISTEM PEMESANAN MINUMAN KAFE
===\n");
        pesanan1.tampilkanPemesanan();
        pesanan2.tampilkanPemesanan();
    }
}
```

Hasil Compile:

