Capitulo 2

Fundamentos de Git (Git Basics)

Obteniendo un repositorio de Git

Existen dos formas principales de obtener un repositorio:

- Iniciar un repositorio en un directorio existente: Si tienes una carpeta con archivos y quieres empezar a rastrearlos, abres la terminal en esa carpeta y ejecutas **git init**. Esto crea una subcarpeta oculta llamada **.git** que contiene toda la estructura del repositorio.
- Clonar un repositorio existente: Si quieres copiar un proyecto que ya está en GitHub (como hiciste en esta actividad), usas **git clone <url>.** Esto descarga una copia completa de todos los archivos y el historial del proyecto.

Registrando cambios en el repositorio

Cada archivo en tu carpeta puede estar en uno de dos estados: rastreado (**tracked**) o no rastreado (**untracked**). Los archivos rastreados pueden estar a su vez: sin modificar, modificados o preparados (**staged**).

git status: Es el comando más usado. Te dice en qué estado están tus archivos. Los archivos nuevos o modificados aparecen en rojo, y los preparados en verde

git add <archivo>: Agrega un archivo al área de preparación (staging area). Puedes usar git add . para agregar todos los cambios de la carpeta.

git commit -m "mensaje": Confirma los cambios que están en el área de preparación y los guarda en el historial del repositorio. El mensaje debe ser claro y descriptivo.

.gitignore: Un archivo especial donde puedes escribir los nombres de archivos o carpetas que NO quieres que Git rastree (por ejemplo, archivos temporales o contraseñas).

Ver el historial de confirmaciones

git log: Muestra la lista de todos los commits realizados, con su autor, fecha y mensaje. Es útil para ver qué ha pasado en el proyecto.

Deshacer cosas

Si te equivocaste en el mensaje del último commit, puedes usar **git commit --amend**.

Si agregaste un archivo por error, puedes quitarlo del staging con **git reset HEAD <archivo>.**

Trabajar con repositorios remotos

git remote -v: Muestra los repositorios remotos configurados (como el de GitHub).

git push origin main: Envía tus commits locales al repositorio remoto (GitHub).

git pull origin main: Descarga los cambios que otros hayan subido al repositorio remoto y los fusiona con tu copia local.