

Configuración standalone.xml

Febrero 2021

1 Nuevo correo Gmail

- Crear cuenta de Gmail que enviara los correos (Se recomienda utilizar la cuenta ya creada en el punto 2, la cual cuenta con los permisos habilitados).
- Habilitar las opciones en los siguientes links
 - <https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>
 - <https://accounts.google.com/DisplayUnlockCaptcha>

2 Correo Gmail ya configurado

- Cuenta: sistmhospital@gmail.com
- Contraseña: sistmhospital123

3 Configuración archivo standalone.xml

- Detener el servidor
- Ingresar al archivo standalone.xml ubicado en: standalone\configuration
- Eliminar las líneas 476, 477 y 478

```
<mail-session name="default" jndi-name="java:jboss/mail/Default">  
  <smtp-server outbound-socket-binding-ref="mail-smtp"/>  
</mail-session>
```

- Copiar las siguientes líneas en el mismo espacio. En caso de haber creado un nuevo correo cambiar los datos de username y password

```
<mail-session name="gmailSalida" j  
ndi-name="java:jboss/mail/gmailSalida">  
  <smtp-server outbound-socket-binding-ref="gmail-salida-so
```

```
ck" ssl="true" username="sistmhospital@gmail.com" password="sistmhospital123"/>
</mail-session>
```

- Eliminar las líneas 598,599 y 600

```
<outbound-socket-binding name="mail-smtp">
  <remote-destination host="localhost" port="25"/>
</outbound-socket-binding>
```

- Copiar las siguientes línea en el mismo espacio

```
<outbound-socket-binding name="gmail-salida-sock">
  <remote-destination host="smtp.gmail.com" port="465"/>
</outbound-socket-binding>
```

- Guardar el archivo
- Reiniciar el servidor
- Desactivar el antivirus para poder realizar el envío de los correos

4 Correo de prueba para recepcion de notificaciones

- Cuenta: cuenta1notificaciones@gmail.com
- Contraseña: cuenta1not