

추천 시스템 성능 개선을 위한 시간 기반 데이터 분석

이상민*, 김남기**

경기대학교 일반대학원 컴퓨터과학과*

경기대학교 소프트웨어경영대학 AI컴퓨터공학부**

e-mail: d9249@kyonggi.ac.kr, ngkim@kyonggi.ac.kr

Time-based data Analysis for improving recommendation system performance

Sang-min Lee*, Namgi Kim**

Department of Computer Science, Kyonggi University*

Department of AI Computer Engineering,

College of Software Management, Kyonggi University**

요 약

모바일 기기의 발전으로 인하여 해당 산업군의 비약적인 발전이 발생하였으며 이로 인해 대부분 사용자는 모바일을 통해 손쉽게 다양한 추천을 받을 수 있게 되었으나, 잘못된 추천의 경우 오히려 사용자 경험 품질을 저해시키는 문제가 발생하였다. 본 연구는 사용자 경험 품질을 저해하지 않기 위해 현재의 사용자가 원하는 추천을 예측하는 것을 가장 큰 기준으로 삼았으며, 이러한 문제를 극복하기 위해서 유저 행동 시간을 포함하고 있는 MovieLens 데이터에 대해 시간을 기준으로 한 실험을 진행하였다. 결과적으로 현재의 사용자가 원하는 아이템 추천을 수행하기 위해서는 데이터의 양보다, 최근의 유저 데이터를 통해 추천을 진행하는 것이 전체적인 추천 정확도를 높일 수 있다는 것을 결과적으로 확인하였으나, Recall 점수 측면에서는 데이터의 양이 중요하다는 것을 확인하였다. 이를 위한 추후 연구를 통해 Precision/Recall 점수 모두를 높이는 방안의 연구가 필요하다.

1. 서 론

모바일 기기의 발전의 영향으로 eCommerce와 Over The Top(OTT) 서비스와 같은 스트리밍 서비스 또한 비약적인 성장을 이뤄냈으며, 이러한 서비스들의 품질을 높이기 위해서 기업들은 사용자의 구매 이력 및 시청 기록 등을 참조하여 사용자가 구매하거나 시청할만한 아이템을 추천하기 위한 서비스를 제공하였으며, 이러한 추천 시스템은 다양한 방향으로 연구되고 있다.

대표적인 성공 사례로 아마존, 넷플릭스, 페이스북, 바이두, 알리바바 등을 꼽을 수 있으며, 아마존은 개인화 추천 시스템을 도입함으로써 매출 및 브랜드 충성도를 증가시키고, 개별 고객의 선호도를 충족하여 경쟁업체와 차별화를 장점으로 가지며, 관련 고객 경험, 신규 사용자 또는 새 카탈로그 항목에 대한 권장 사항을 실시간으로 적용할 수 있게 되었으며, 매출의 35%가 추천을 통해 발생하고 있다고 하며, 넷플릭스는 “넷플릭스의 회원은 10~20개 타이틀 검토 후 영화를 결정하지 못하면 60~90초 후에 흥미를 잃는다.”라는 것을 동기를 토대로 추천 시스템의 중요성을 강조하였으며, 넷플릭스는 이러한 서비스의 정확도를 높이며 개개인의 취향의 맞는 추천을 하기 위해서 ‘넷플릭스 프라이즈’라는 기술 대회를 개최하였으며, 넷플릭스의 추천 시스템 ‘시네매치’의 품질을 10% 개선하는 사람에게 100만 달러를 제공하였다. [1]

이러한 추천 시스템은 여러 산업군에서 수익의 중요하다고 볼 수 있는데, 이러한 시스템을 개발하기 위해서는 방대한 데이터를 효율적으로 사용하는 방법의 필요성이 대두되게 되었다.

2. 추천 시스템 최근 동향

기존의 추천 시스템은 Collaborative Filtering, Content-based Filtering, Hybrid Recommendation 등의 기술을 토대로 발전하였으나, 이러한 방식들은 데이터사용자와 아이템의 상호작용을 제대로 포

착하지 못하여 높은 정확도를 보이지 못한다는 단점이 있었으며, 이러한 상호작용을 기존보다 우수하게 포착하기 위한 방법의 일환으로 사용자와 아이템을 Graph 형태로 관계를 표현하는 Graph-based Recommendation 방식의 연구가 활발히 진행되고 있으며, 해당 방식의 일종인 Graph Neural Network(GNN)을 적용함으로써 사용자와 아이템간의 상호작용을 그래프 형태로 표현이 가능해졌고, 이를 기반으로 좀 더 정확하게 개인화 추천이 가능해졌다. [2, 3, 4, 5, 6, 7]

본 연구에서는 유저와 아이템간의 관계를 기존의 방법보다 우수하게 포착 가능한 GNN을 추천 시스템에 활용하였으며, 현재 시점의 사용자들이 원하는 아이템 예측하기 위해서는 데이터를 어떻게 활용하여야 하는지에 대한 실험을 진행하였다.

3. 실험

본 실험의 목표는 “현재의 사용자가 원하는 아이템 추천”을 예측하는 것을 목표로 하였으며, 해당 실험에 현재라는 시간 정보를 예측하여야 하기에 주요한 데이터 속성을 시간으로 삼았으며, 유저 행동에 대한 시간적 정보가 담긴 “MovieLens 100k”를 해당 실험에 사용하였다. 여기서 말하는 Timestamp 속성은 해당 아이템을 소비한 유저가 아이템 등급을 남긴 시점을 의미하고, 해당 속성을 기준으로 데이터를 시간순으로 정렬 후 데이터를 나누어 실험을 진행하였다.


“현재의 사용자가 원하는 아이템 추천”을 정확도 높게 예측하기 위해서는 최근 사용자들이 소비한 아이템을 추천하는 것이 성능에 더욱 효과적일 것이라고 생각을 토대로 실험을 진행하였으며, 모델의 성능 평가를 위한 테스트 데이터는 가정에 맞게 Timestamp를 기준으로 가장 늦은 데이터들을 분리하여 모든 실험에 동일하게 사용하였다.

나눈 데이터 별 실험 결과는 그림 1을 통해 시각적으로 ml-100k_1(파란색), ml-100k_2(보라색), ml-100k_3(핑크색), ml-100k_4(갈색), ml-100k_random(초록색)으로 나타내었으며, 여기서 ml-100k_random data의 경우 가장 최근의 데이터만 분리한

ml-100k_1과 같은 수의 데이터를 사용한 실험을 진행하기 위한 데이터이며, 학습 데이터 전체에서 랜덤하게 추출하여 학습 데이터로 사용하였다. 전체적인 실험 결과의 성능은 표 1과 그림 1을 통해 나타내었으며, 가장 데이터의 개수가 작은 최근의 데이터만 사용한 ml-100k_1의 실험 결과가 더 많은 데이터를 학습하는 것보다 F1, NDCG@20, MRR@20, Precision@20의 점수가 높은 것을 알 수 있다.

(표 1) (ml-100k 실험 결과)

dataset	F1	NDCG@20	MRR@20
ml-100k_1	0.1928	0.2552	0.4227
ml-100k_2	0.1809	0.2403	0.401
ml-100k_3	0.1575	0.2146	0.3553
ml-100k_4	0.155	0.2199	0.3617
ml-100k_random	0.07646	0.09911	0.1559



(그림 1) (Movielens 100k 실험결과)

4. 결론 및 향후 연구

기존의 연구인 Collaborative Filtering, Content-based Filtering, Hybrid Recommendation, Graph-based Recommendation등의 방식은 전체 데이터와 새로운 방법론을 적용하여 유의미한 유저 아이템 관계를 포착하는 것을 연구 기준으로 하는 연구가 대부분 진행되고 있으나, 본 연구에서는 “현재의 사용자가 원하는 아이템 추천”을 보다 정확도 높게 예측하기 위한 데이터 활용 방법을 연구하였으며, 실험을 통해 최근 유저 기록만 사용하는 것이 더욱 정확도가 높다는 것을 실험을 통해 증명하였다. 하지만 최근 데이터만 학습함으로써 Recall 점수가 모든 데이터를 활용하여 학습하는 것보다 정확도가 떨어지는 것을 확인하였다.

이를 개선하기 위한 방법론의 적용이 필요하다고 생각되며, 이를 위해서 유저의 과거 정보를 아예 학습하지 않는 것이 아닌, 과거 정보를 토대로 하여 점진적으로 유저의 관심사를 변경하여 예측하는 방법을 적용하는 것이 Precision/Recall 점수 모두를 높이는 방법이라고 생각되며, 이를 위한 연구를 진행할 예정이다.

Acknowledgments

“이 논문은 2020년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. 2020R1A6A1A03040583)과

경기도의 경기도 지역협력연구센터 사업의 일환으로 수행하였음. [GRRRC경기2020-B04, 영상 및 네트워크 기반 지능정보 제조 서비스 연구]”

참고문헌

- [1] F. Ricci, L. Rokach, and B. Shapira, “Introduction to recommender systems handbook.” Springer, Boston, MA, pp. 1-35, 2011. DOI: 10.1007/978-0-387-85820-3_1.
- [2] X. Su, and T. M.K. hoshgoftaar, “A survey of collaborative filtering techniques.” Advances in artificial intelligence, 2009. DOI: 10.1155/2009/421425.
- [3] R. Burke, “Hybrid recommender systems: Survey and experiments.” User model and user-adapted inter, 12(4), 331-370, 2002. DOI: 10.1023/A:1021240730564
- [4] P. Resnick and H. R. Varian, “Recommender systems.” Communications of the ACM, vol. 40 no. 3, pp. 56-58. 1997.
- [5] R. Ying, R. He, K. Chen, P. Eksombatchai, W. L. Hamilton, and J. Leskovec, “Graph Convolutional Neural Networks for Web-Scale Recommender Systems.” In Proceedings of the 24th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining (KDD '18). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 974 - 983, 2018. DOI: 10.1145/3219819.3219890
- [6] Z. Wu, S. Pan, F. Chen, G. Long, C. Zhang, and P. S. Yu, “A comprehensive survey on graph neural networks.” IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, vol. 32, no. 1, pp. 4-24, 2020. DOI: 10.1109/TNNLS.2020.2978386
- [7] W. L. Hamilton, R. Ying and J. Leskovec, “Inductive Representation Learning on Large Graphs.” Advances in neural information processing systems, 30, 2017. DOI: 10.48550/arXiv.1706.02216