

Группа	Функциональность	Метод	Эндпоинт	Версия API
Работа с корзиной	добавить продукты в корзину	PUT	/api/v1/orders/id	1.0.0
	получить список продуктов, добавленных в корзину	GET	/api/v1/orders/id	1.0.0
Работа с курьерами	удалить корзину	DELETE	/api/v1/orders/id	1.0.0
	возможность и стоимость доставки курьерской службой «Привезём быстро»	POST	/fast-delivery/v0.1.1/calculate-delivery.xml	3.1.1
Работа с наборами	добавить продукты в набор	POST	/api/v1/kits/id/products	1.0.0

! Проверка авторизации пропущена, на основании требований для проведения тестирования

Позитивная проверка
Негативная проверка

Работа с корзиной				
добавить продукты в корзину				
Название класса	Тип / Границы	Внутри класса	На границе класса	Условия / Комментарии
id корзины существует	набор	1		id есть в order_model
id корзины НЕ существует	набор	23		id нет в order_model
добавить 1 товар в products.list	набор	("id": 4, "quantity": 1)		
повторное добавление товара	набор	("id": 4, "quantity": 1)		
добавить миллион в products.list	набор	("id": 99, "quantity": 25)		
добавить товара больше чем есть на складе products.list	набор	("id": 35, "quantity": 30)		qty по id нет в на складе
товар без количества products.list	набор	("id": 0)		
quantity = string products.list	набор	("id": 35, "quantity": "1")		
quantity = null products.list	набор	("id": 35, "quantity": null)		
zero quantity in products.list	набор	("id": 35, "quantity": 0)		
negative quantity in products.list	набор	("id": 35, "quantity": -1)		
quantity to products.list gl int32	набор	("id": 35, "quantity": 2147483648)		
не существующий товар в products.list	набор	("id": 200, "quantity": 1)		id нет в product_model
товар без id products.list	набор	("quantity": 1)		
id = string products.list	набор	("id": "09", "quantity": 1)		
id = null products.list	набор	("id": null, "quantity": 1)		
zero id in products.list	набор	("id": 0, "quantity": 1)		
negative id in products.list	набор	("id": -15, "quantity": 1)		
id in products.list gl int32	набор	("id": 2147483648, "quantity": 1)		
пустой массив products.list	набор	[]		
string in products.list	набор	=		
null in products.list	набор	null		
int in products.list	набор	1		
no products.list	набор	no products.list		
получить список продуктов, добавленных в корзину				
список по id	набор	2		id есть в order_model
список по id и товару	набор			предварительно получить токен
id корзины НЕ существует	набор	99		id нет в order_model
токен не существует	набор	json:{"apiKey":"4a4bA9f8t4m2tma"		рандомный не существующий токен
список по id и товару пустой	набор			пустой токен в заказе
удалить корзину				
id корзины существует	набор	3		id есть в order_model
id корзины НЕ существует	набор	15		id нет в order_model

Работа с курьерами				
возможность и стоимость доставки курьерской службой «Привезём быстро»				
Название класса	Тип / Границы	Внутри класса	На границе класса	Условия / Комментарии
productsCount < 8	0-7	1	1; 6-7	НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsCount (валюжный)	8; 14	11	6; 9; 13; 14	
productsCount > 14	15	20	15; 16	НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsCount = 0	0			
empty productsCount	набор	"пустое"		
negative productsCount	набор	-4		
productsCount = string	набор	"40"		
productsCount = дробь	набор	2.5		
нет productsCount	набор	"без параметра"		отправить запрос без параметра
productsCount gl int32	набор	2147483649		
productsWeight < 2.6	0; 2.5	1.2	0.1; 2.4; 2.5	НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsWeight (валюжный)	2.6; 6	4	2.6; 2.7; 5.9; 6.0	
productsWeight = 8	8; 1	10.2	6; 1; 6.2	НОЛЬ = БАГ В ТРЕБОВАНИЯХ
productsWeight = 0	0			
productsWeight = дробь с запятой	набор	4.4		
empty productsWeight	набор	"пустое"		
negative productsWeight	набор	-1		
productsWeight = string	набор	"time"		
нет productsWeight	набор	"без параметра"		отправить запрос без параметра
productsWeight gl int32	набор	2147483649		
deliveryTime < 7	0; 6	3	0; 1; 6; 6	
deliveryTime (валюжный)	7; 21	13	7; 8; 20; 21	
deliveryTime > 21	22	24	22; 23	
wrong format deliveryTime	набор	10:50		
empty deliveryTime	набор	"пустое"		
negative deliveryTime	набор	-8		
deliveryTime = string	набор	"10"		
deliveryTime = дробь	набор	12.5		
нет deliveryTime	набор	"без параметра"		отправить запрос без параметра
deliveryTime gl int32	набор	2147483649		
Несуществующий упр	набор	"без xml"		убрать xml в эндпоинте

Работа с наборами				
добавить продукты в набор				
Название класса	Тип / Границы	Внутри класса	На границе класса	Условия / Комментарии
id набора существует	набор	6-8		id есть в kit_model или создать нет
id набора НЕ существует	набор	body ("id": 4, "quantity": 1) 16		id нет в kit_model
повторное добавление товара	набор	("id": 4, "quantity": 1)		
кол-во продуктов до (30)	1; 30	12 товаров {"id": 91, "quantity": 1}, {"id": 103, "quantity": 1}, {"id": 113, "quantity": 1}, {"id": 1, "quantity": 1}, {"id": 2, "quantity": 1}, {"id": 3, "quantity": 1}, {"id": 8, "quantity": 1}, {"id": 5, "quantity": 1}, {"id": 10, "quantity": 1}, {"id": 22, "quantity": 1}, {"id": 23, "quantity": 1}, {"id": 24, "quantity": 1}, {"id": 1}	4; 2; 29; 30 товар	ТЗ без примеров, т.к. они чрезвычайно объемные ТЗ = 1 оптимизируем с проверкой в классе "id набора существует"
кол-во продуктов больше 30	31	40 товаров	31; 32 товар	без примеров, т.к. они чрезвычайно объемные
products.list null	набор	null		
products.list int	набор	1		
products.list string	набор	=		
no products.list	набор	no products.list		
пустой массив products.list	набор	[]		
добавить товара больше чем есть на складе products.list	набор	("id": 35, "quantity": 99)		
zero quantity in products.list	набор	("id": 35, "quantity": 0)		
negative quantity in products.list	набор	("id": 35, "quantity": -2)		
quantity = дробь в products.list	набор	("id": 35, "quantity": 2.5)		
quantity = string в products.list	набор	("id": 35, "quantity": "one")		
quantity = null products.list	набор	("id": 35, "quantity": null)		
quantity gl max int32 in products.list	набор	("id": 35, "quantity": 2147483648)		
товар без количества в products.list	набор	("id": 0)		
не существующий товар в products.list	набор	("id": 200, "quantity": 1)		id нет в product_model
zero id в products.list	набор	("id": 0, "quantity": 1)		
negative id в products.list	набор	("id": -4, "quantity": 1)		
id = дробь в products.list	набор	("id": 3.9, "quantity": 1)		
id = string в products.list	набор	("id": "five", "quantity": 1)		
id = null products.list	набор	("id": null, "quantity": 1)		
id gl max int32 in products.list	набор	("id": 2147483649, "quantity": 1)		
товар без id products.list	набор	("quantity": 1)		

117 Total cases
38 Positive cases
79 Negative cases

Группа проверок	Подгруппа	API	N	Описание	OP	Статус	Ссылка на баг-репорт / Комментарий
Pre Conditions (доп. действия перед тестированием)	-	API v1.0.0 POST /api/v1/orders/	PRE-1	Создать корзину с товаром, указать обязательных параметров productsList [{"id": "4", "quantity": 1}]	Код и статус ответа - 200 OK	PASSED	
				Создалась корзина с товаром		FAILED	PREB-01

Группа проверок	API	№	Описание	Статус	Статус	Ссылка на баг-репорт		
Работа с корзиной. Добавление товаров (положительные проверки)	ID корзины	API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-1	Продукты добавились в корзину, при вводе обязательных параметров ID существующей корзины (1) и productsList ("id": 1, "quantity": 1)	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет	PASSED FAILED 8-01		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-2	Продукты добавились в корзину повторно, при вводе ID существующей корзины (1) и productsList ("id": 1, "quantity": 1)	Код и статус ответа - 200 OK Ошибок в структуре ответа нет	PASSED FAILED 8-01		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-3	Продукты добавились в корзину, при вводе обязательных параметров ID существующей корзины (1) и массива в productsList ("id": 1, "quantity": 1, "id": 4, "quantity": 1)	Продукты добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	PASSED FAILED 8-01		
Работа с корзиной. Добавление товаров (негативные проверки)	ID корзины	API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-4	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID не существующей корзины (23) в productsList ("id": 1, "quantity": 1)	Код и статус ответа - 404 Not found Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-5	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товара больше чем есть на складе в productsList ("id": 35, "quantity": 30)	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-6	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товара без указания количества в productsList ("id": 35)	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-02 8-02, 8-03 (код ответа из другой серии) 8-04		
	quantity товара	API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-7	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с указанием количества в формате string в productsList ("id": 35, "quantity": "1")	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-05 8-05, 8-06 (код ответа из другой серии) 8-07		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-8	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с указанием количества null в productsList ("id": 35, "quantity": null)	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-08 8-08, 8-09 (код ответа из другой серии) 8-10		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-9	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с нулевым количеством в productsList ("id": 35, "quantity": 0)	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-11 8-11 8-13		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-10	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с отрицательным количеством в productsList ("id": 35, "quantity": -1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-14 8-14 8-16		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-11	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с количеством превышающим предел int32 в productsList ("id": 35, "quantity": 2147483649)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-15 8-15 8-19		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-12	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить не существующий товар в productsList ("id": 200, "quantity": 1)	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	PASSED FAILED 8-17 8-17 (код из той же серии фxx, но с другим телом)		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-13	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и не прописывать id в productsList ("quantity": 1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-18 8-18 (код из той же серии фxx, но с другим телом)		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-14	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с id в формате string в productsList ("id": "35", "quantity": 1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-19 8-19 (код из той же серии фxx, но с другим телом)		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-15	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с id null в productsList ("id": null, "quantity": 1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-20 8-20 (код из той же серии фxx, но с другим телом)		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-16	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с нулевым id в productsList ("id": 0, "quantity": 1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-21 8-21 (код из той же серии фxx, но с другим телом)		
	API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-17	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с отрицательным id в productsList ("id": -15, "quantity": 1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-22 8-22 (код из той же серии фxx, но с другим телом)			
	ID товара	API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-18	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить товар с id предел int32 в productsList ("id": 35, "quantity": 2147483649)	Продукты НЕ добавлены в корзину Ошибок в структуре ответа нет	PASSED FAILED 8-23 8-23 (код ответа из другой серии)		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-19	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить пустой массив в productsList []	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-24 8-24 (код ответа из другой серии)		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-20	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить string данные в productsList ("")	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-25 8-25		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-21	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить int данные в productsList (1)	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-26 8-26		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-22	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и добавить null в productsList	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-27 8-27		
		API v1.0.0 PUT /api/v1/orders/id	TAPI-23	Продукты НЕ добавились в корзину, если ввести ID корзины (1) и без параметра productsList = data ("")	Код и статус ответа - 400 Ошибок в структуре ответа нет	FAILED 8-28 8-28		
		Работа с корзиной. Список продуктов в корзине (положительные проверки)	ID корзины	API v1.0.0 GET /api/v1/orders/id	TAPI-24	Получить список продуктов корзины, по ID существующей корзины (2)	Продукты НЕ добавлены в корзину Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED
				API v1.0.0 GET /api/v1/orders/id	TAPI-25	Получить список продуктов корзины, по ID существующей корзины (2) и токени авторизованного пользователя	Ошибок в структуре ответа нет Получен список продуктов корзины	PASSED SKIPPED
				API v1.0.0 GET /api/v1/orders/id	TAPI-26	НЕ получить список продуктов корзины, по ID НЕ существующей корзины (99)	Код и статус ответа - 404 Not found Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED
Работа с корзиной. Список продуктов в корзине (негативные проверки)		ID корзины	API v1.0.0 GET /api/v1/orders/id	TAPI-27	НЕ получить список продуктов корзины, по ID существующей корзины (2) и НЕ существующему токени	НЕ получен список продуктов корзины Код и статус ответа - 401 Not found	SKIPPED SKIPPED	
	API v1.0.0 GET /api/v1/orders/id		TAPI-28	НЕ получить список продуктов корзины, по ID существующей корзины (2) и пустому токени	НЕ получен список продуктов корзины Ошибок в структуре ответа нет	SKIPPED SKIPPED		
	API v1.0.0 DELETE /api/v1/orders/id		TAPI-29	Удалить корзину, по ID существующей корзины (3)	Ошибок в структуре ответа нет Удалились корзина	FAILED 8-24 8-24 (код ответа из другой серии) 8-25		
Работа с корзиной. Удалить корзину (положительные проверки)	Токен авторизации	API v1.0.0 DELETE /api/v1/orders/id	TAPI-30	Удалить корзину, по ID НЕ существующей корзины (15)	Код и статус ответа - 404 Not found Ошибок в структуре ответа нет	PASSED PASSED		
		API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-31	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (1), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13)	НЕ удалены корзина Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
		API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-32	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
Работа с корзиной. Удалить корзину (негативные проверки)	Токен авторизации	API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-33	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (6), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
		API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-34	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (7), productsWeight (1.2) и deliveryTime (13)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
		API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-35	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (0.1) и deliveryTime (13)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
Работа с корзиной. Удалить корзину (негативные проверки)	Токен авторизации	API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-36	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.4) и deliveryTime (13)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
		API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-37	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (2.5) и deliveryTime (13)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		
		API v3.1.1 POST /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml	TAPI-38	Возможна доставка при заполнении обязательных полей валидными данными productsCount (3), productsWeight (1.2) и deliveryTime (7)	Доставка возможна Код и статус ответа - 200 OK	PASSED PASSED		

[illegible]

API v3.1
POST
/fast-delivery

[illegible]

Чек-лист и результаты выполнения тестов API Яндекс.Прилавок
Выполнено на тестовом стенде, версия документации API 3.1.1

Группа проверок	Подгруппа	API	№	Описание	ОП	Статус	Ссылка на баг-репорт / Комментарий
		POST /api/v1/kits/{id}/products	TAPI-116	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) при добавлении id > max значения productId в productList ("id": 2147483648, "quantity": 1)	Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-95
					Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B-96
		API v1.0.0 POST /api/v1/kits/{id}/products	TAPI-117	Продукты НЕ добавились в существующий набор ID (8) без указания id в productList ("quantity": 1)	Код и статус ответа - 400 Bad Request	FAILED	B-97
					Ошибка в структуре ответа нет	FAILED	B-97
					Продукты НЕ добавлены в набор	FAILED	B-98

	Имя БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Осуждение	Вложение	Коммент
BOS-1	Решение доставки курьерской службы при нулевом количестве товара в требованиях к базе	Critical	Открыть требования к базе https://code.42.yandex.ru/alexanderkuznetsov/requirements.pdf	1. Перейти в раздел "Работа с курьерами" 2. Открыть таблицу "Ограничения Counters" 3. Найти столбец "Количество товара в заказе" для "Тривеком Бистро"	Количество товаров в заказе должно быть больше нуля	Количество товаров в заказе 0-7			Вид on Screenshot с преподавателем в Телеграм
BOS-2	Решение доставки курьерской службы при нулевом весе заказа в требованиях к базе	Critical	Открыть требования к базе https://code.42.yandex.ru/alexanderkuznetsov/requirements.pdf	1. Перейти в раздел "Работа с курьерами" 2. Открыть таблицу "Ограничения Counters" 3. Найти столбец "Вес заказа" для "Тривеком Бистро"	Вес товаров в заказе должен быть больше нуля	Вес товаров в заказе 0-2,5 кг	-		Вид on Screenshot с преподавателем в Телеграм
PREB-01	Создание корзины	High	1. Запустить тестовый стенд	1. Открыть POST на создание корзины <code>/api/v1/orders</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "1", "quantity": "1"}]}	Корзина создана в БД	В БД создано две корзины	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
	Добавление в корзину		1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Найти созданную корзину в БД 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "1", "quantity": "1"}]}	Тело ответа соответствует документации	В тело ответа нарушен порядок ключей	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-01	Получение ответа на запрос по идентификатору корзины	Trivial		2. Сравнить тело ответа с документацией					
B-02	Добавление в корзину Код 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе без параметра <code>quantity</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "1"}]}	Код 400 Bad Request	Код 200 Ok	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-03	Добавление в корзину Body 200-го ответа в PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе без параметра <code>quantity</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код ответа	Тело 400-ого ответа	Тело 200-ого ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-04	Добавление в корзину Товар с <code>quantity null</code> в БД после PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запроса без параметра <code>quantity</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "1"}]}	Товар не добавился в корзину	Товар добавился с <code>Quantity null</code>	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-05	Добавление в корзину Код 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity</code> в формате <code>string</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Проверить изменения в БД 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": "1"}]}	Код 400 Bad Request	Код 200 Ok	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-06	Добавление в корзину Body 200-го ответа при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity</code> в формате <code>string</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код ответа	Тело 400-ого ответа	Тело 200-ого ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-07	Добавление в корзину Товар добавился в корзину при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity</code> в формате <code>string</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": "1"}]}	Товар не добавился в корзину	Товар добавился в корзину	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-08	Добавление в корзину Code 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity null</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Проверить изменения в БД 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": null}]}	Код 400 Bad Request	Код 200 Ok	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-09	Добавление в корзину Body 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity null</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код ответа	Тело 400-ого ответа	Тело 200-ого ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-10	Добавление в корзину Товар добавился в корзину при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity null</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": null}]}	Товар не добавился в корзину	Товар добавился с <code>Quantity null</code>	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-11	Добавление в корзину Код и тело 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity 0</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": 0}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 200 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-13	Добавление в корзину Товар добавился в корзину при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>quantity 0</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": 0}]}	Товар не добавился в корзину	Товар добавился с <code>Quantity 0</code>	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-14	Добавление в корзину Код и тело 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с отрицательным значением <code>quantity</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": -1}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 200 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-16	Добавление в корзину Товар добавился в корзину при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с отрицательным значением <code>quantity</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": -1}]}	Товар не добавился в корзину	Товар добавился с отрицательным количеством	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-17	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с несуществующим <code>id</code> в теле	High	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить Body 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "200", "quantity": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-18	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с без <code>id</code> в теле	High	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"quantity": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-19	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>id</code> в формате <code>string</code> в теле	High	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "35", "quantity": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-20	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с <code>null id</code> в теле	High	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "null", "quantity": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-21	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с нулевым <code>id</code> в теле	High	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "0", "quantity": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-22	Добавление в корзину Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с пустым значением <code>id</code> в теле	High	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": "", "quantity": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-23	Добавление в корзину Код и тело 200 вместо 400 при PUT <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе с пустым значением <code>id</code> в теле	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть PUT на добавление товара в созданную корзину <code>/api/v1/orders/{id}</code> -header "Content-Type: application/json" -data {"productsList": [{"id": ""}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 200 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-24	Удаление корзины Код и тело 404 вместо 200 при DELETE <code>/api/v1/orders/{id}</code> запросе	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Изменить код и тело ответа 1. Открыть DELETE на удаление корзины <code>/api/v1/orders/{id}</code> 2. Изменить код и тело ответа	Код и тело 200 ответа	Код и тело 404 ответа	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-25	Удаление корзины Не удалится корзина из БД при DELETE запросе <code>/api/v1/orders/{id}</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	1. Открыть DELETE на удаление корзины <code>/api/v1/orders/{id}</code> 2. Проверить БД для корзины	Корзина удалится из БД	Корзина НЕ удалится из БД	Тестовый стенд Версия API 1.0.0		
B-26	Курьерская доставка "Тривеком Бистро" Возможна доставка при POST запросе <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> с <code>productsCount (0)</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	1. Открыть POST запрос курьерской доставки <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel></pre>	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый стенд Версия API 3.1.1		
B-27	Курьерская доставка "Тривеком Бистро" Возможна доставка при POST запросе <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> с <code>productsCount (0)</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Открыть POST запрос курьерской доставки <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel></pre>	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	Тестовый стенд Версия API 3.1.1		
B-28	Курьерская доставка "Тривеком Бистро" Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> с <code>неопределенным productsCount</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить возможность доставки в ответе 1. Открыть POST запрос курьерской доставки <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel></pre>	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый стенд Версия API 3.1.1		
B-29	Курьерская доставка "Тривеком Бистро" Возможна доставка при POST запросе <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> с <code>неопределенным productsCount</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Открыть POST запрос курьерской доставки <code>fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml</code> <pre><?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?> <InputModel> <productsCount></productsCount> <productsWeight>4</productsWeight> <deliveryTime>13</deliveryTime> </InputModel></pre>	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	Тестовый стенд Версия API 3.1.1		

[illegible]

[illegible]

	Название БР	Приоритет	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Описание	Вложение	Коммент
B-78	[Добавление продуктов в набор] Добавились продукты при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с <code>productId</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "0", "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились.	Продукты добавились.	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-79	[Добавление продуктов в набор] Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с отрицательным <code>id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить продукты в БД 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "-4", "quantity": 1}]}	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-80	[Добавление продуктов в набор] Добавились продукты при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с отрицательным <code>id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "-4", "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились.	Продукты добавились.	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-81	[Добавление продуктов в набор] Код и тело 500 вместо 400 при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с данными типа <code>float</code> для <code>id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить продукты в БД 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "3.9", "quantity": 1}]}	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 500	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-82	[Добавление продуктов в набор] Добавились продукты при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с данными типа <code>float</code> для <code>id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "3.9", "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились.	Продукты добавились.	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-83	[Добавление продуктов в набор] Код и тело 500 вместо 400 при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с данными типа <code>string</code> для <code>id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить продукты в БД 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "five", "quantity": 1}]}	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 500	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-84	[Добавление продуктов в набор] Добавились продукты при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с данными типа <code>string</code> для <code>id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "five", "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились.	Продукты добавились.	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-85	[Добавление продуктов в набор] Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с <code>null id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить продукты в БД 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "null", "quantity": 1}]}	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-86	[Добавление продуктов в набор] Добавились продукты при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с <code>null id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "null", "quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились.	Продукты добавились.	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-87	[Добавление продуктов в набор] Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с <code>bez id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить продукты в БД 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"quantity": 1}]}	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-88	[Добавление продуктов в набор] Добавились "undefined" продукты при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> с <code>bez id</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST запрос на добавление продукта в набор <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"quantity": 1}]}	Продукты НЕ добавились.	Добавились "undefined" продукты	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-89	[Добавление в корзину] Код и тело 409 вместо 400 при PUT <code>api/v1/orders/id</code> запросе с <code>quantity > max int32</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину <code>api/v1/orders/id</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "35", "quantity": 2147483649 }]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 409 ответа	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-90	[Добавление в корзину] Код и тело 500 вместо 400 при PUT <code>api/v1/orders/id</code> запросе с <code>id > max int32</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину <code>api/v1/orders/id</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "2147483649", "quantity": 1 }]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 500 ответа	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-91	[Добавление в корзину] Код и тело 500 вместо 400 при PUT <code>api/v1/orders/id</code> запросе с данными <code>string, null</code> в <code>productsList</code> или без <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину <code>api/v1/orders/id</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "null", "quantity": 1 }]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 200 ответа	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-92	[Добавление в корзину] Код и тело 500 вместо 400 при PUT <code>api/v1/orders/id</code> запросе с <code>int</code> данными в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд 2. Создать корзину	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить PUT на добавление товара в созданную корзину <code>api/v1/orders/id</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "1"}]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 500 ответа	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-93	[Курьерская доставка "Привезем быстро"] Код и тело 200 вместо 400 при POST запросе <code>fast-delivery/v3.1/calculate-delivery.xml</code> с значением больше <code>max int32</code> в одном из телов <code>productsCount</code> или <code>productsWeight</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Изучить код и тело ответа 1. Отправить POST запрос курьерской доставки <code>fast-delivery/v3.1/calculate-delivery.xml</code> <inputModel>\n<productsCount>2147483649</productsCount>\n<productsWeight>4</productsWeight>\n<deliveryTime>13</deliveryTime>\n</inputModel>	Код и тело ответа 400	Код и тело ответа 200	Тестовый сценарий Версия API 3.1.1		
B-94	[Курьерская доставка "Привезем быстро"] Возможна доставка при POST запросе <code>fast-delivery/v3.1/calculate-delivery.xml</code> с значением больше <code>max int32</code> в одном из телов <code>productsCount</code> или <code>productsWeight</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить возможность доставки в ответе 1. Отправить POST запрос курьерской доставки <code>fast-delivery/v3.1/calculate-delivery.xml</code> <inputModel>\n<productsCount>2147483649</productsCount>\n<productsWeight>4</productsWeight>\n<deliveryTime>13</deliveryTime>\n</inputModel>	Доставка НЕ возможна	Доставка возможна	Тестовый сценарий Версия API 3.1.1		
B-95	[Добавление продуктов в набор] Код и тело 500 вместо 400 при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> запросе с значением <code>> max int32</code> в <code>productsList</code> для <code>quantity</code> или <code>id</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST на добавление товара в созданную корзину <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "2147483649", "quantity": 1 }]}	Код и тело 400 ответа	Код и тело 500 ответа	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		
B-96	[Добавление продуктов в набор] Товар добавился при POST запросе <code>api/v1/katsId/products</code> запросе с <code>id > max int32</code> в <code>productsList</code>	Critical	1. Запустить тестовый стенд	2. Проверить код и тело ответа 1. Отправить POST на добавление товара в созданную корзину <code>api/v1/katsId/products</code> -header "Content-Type: application/json" \n -data {"productId": [{"id": "2147483649", "quantity": 1 }]}	Продукты НЕ добавились.	Продукты добавились.	Тестовый сценарий Версия API 1.0.0		