Đề cương nghiên cứu SigDrop

Đưa truy vấn nhận dạng xuống mạng camera IoT bằng UAV — phiên bản 1, tháng 11/2026

Mục lục

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt

1. Tóm tắt

2. Đặt vấn đề và tính cấp thiết

2.1 Bối cảnh
2.2 Vấn đề cụ thể và khó khăn kỹ thuật
2.3 Khoảng trống của các cách hiện có
2.4 Nhận xét then chốt
2.5 Vì sao cấp thiết

3. Tổng quan nghiên cứu

4. Kết quả bước đầu

4.1 Bài ICC 2027 và các đóng góp chính
4.2 Thuật toán đã có
4.3 Đo lường
4.4 Thiết lập giả lập
4.5 Kết quả chính
4.6 Hạn chế về logic, tính thực tế và độ chắc của lập luận

5. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

5.1 Mục tiêu tổng quát
5.2 Mục tiêu cụ thể
5.3 Câu hỏi nghiên cứu
5.4 Đóng góp dự kiến

6. Đối tượng và phạm vi

6.1 Đối tượng nghiên cứu
6.2 Phạm vi
6.3 Giả định chính
6.4 Chỉ số đánh giá

7. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

7.0 Phương pháp chung
7.1 ND0. Tổ chức mạng theo lưới cell (pha 0)

7.2 ND1. Mô hình hoá bài toán và các kết quả lý thuyết
7.3 ND2. Giao thức River và takeover
7.4 ND3. Thiết kế quỹ đạo và surrogate
7.5 ND4. Đánh giá mô phỏng quy mô lớn
7.6 ND5. Kiểm chứng trên phần cứng (nếu có điều kiện)
7.7 ND6. Pha 2: lịch xác minh

8. Kết quả dự kiến và sản phẩm

8.1 Bài báo
8.2 Mã nguồn và dữ liệu

9. Kế hoạch thực hiện [cần chốt]

9.1 Các giai đoạn
9.2 Mốc kiểm tra

10. Rủi ro và phương án dự phòng

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Đưa truy vấn nhận dạng xuống mạng camera IoT bằng UAV: tổ chức mạng theo lưới cell, lập quỹ đạo và phân phối dữ liệu dưới mặt đất có kế hoạch.

Bản nháp viết theo khung người dùng đưa ngày 2026-11-06 (`docs/chatlog/2026-11.md`, mục 276–279). Số liệu ở mục 4 lấy từ `docs/EXPERIMENTS-INDEX.md`. Chỗ ghi **[cần chốt]** là chỗ người dùng cần quyết định. Hình dùng lại ảnh đã có trong repo; ảnh cũ còn chữ tiếng Việt, bản cuối sẽ vẽ lại không chữ.

Bảng ký hiệu và chữ viết tắt

Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
$G = (V, E)$	đồ thị cell: đỉnh là cell lục giác, cạnh là cặp gateway giữa hai cell kề
R	bán kính cell lục giác (≥ 100 m)
c_e	dung lượng của cặp gateway e (gói/s)
K	tập critical cell (CH là một phần tử của K)
Q	số gói của truy vấn (khoảng 4 041 gói cho 400 KB)
τ	chu kỳ phát gói của UAV (10 ms)
γ, γ'	quỹ đạo dự kiến và quỹ đạo thật
$\bar{e}$	độ lệch ngang lớn nhất giữa quỹ đạo thật và dự kiến
σ	độ lệch chuẩn của mô hình gió dùng để sinh quỹ đạo thật
$p(d)$	xác suất một node nhận được gói khi cách điểm phát d theo phương ngang
R_{50}	khoảng cách ngang mà tại đó $p(d) = 0,5$; đặc trưng cho mức môi trường
p_k, n_k	xác suất critical cell k nhận gói ở vị trí UAV thuận lợi nhất; số gói k nhận khi UAV bay ngang
ε	phần dư của fountain code (cần $Q(1+\varepsilon)$ gói mã khác nhau)
$T^\star$	thời gian hoàn thành nhiệm vụ (tới khi xác minh xong cell có điểm cao nhất)
T_{bay}, $T_{\text{đất}}$	thời gian bay pha 1; thời gian phân phối dưới mặt đất (thời điểm sẵn sàng)
$\text{Seg}(a)$	đoạn gói giao cho SPINE cell a
$N(a)$	tập cell kề của cell a
w, δ, $h(\bar{e})$	ngưỡng lệch, xác suất thất bại, và bán kính hỏi (hop cell) trong Mệnh đề B
S, $c(S)$	một lát cắt của đồ thị cell và tổng dung lượng của nó (Mệnh đề D)
X, $H(X)$	mẫu nhận gói (node nào giữ gói nào) và entropy của nó (Định lý C)
ξ	bán kính đĩa quanh CH trong tour DTSP-N của LM-Tour

Chữ viết tắt và thuật ngữ

Viết tắt	Ý nghĩa
UAV	phương tiện bay không người lái
BS	trạm gốc
CH, CL	trưởng cụm (cluster head); trưởng cell (cell leader)
Critical cell	cell có node đủ mạnh để đối sánh, cần nhận đủ truy vấn
SPINE, Bank, Ring	các vai trò của River: cell dưới đường bay; dải cell nhận từ SPINE; vòng cell quanh critical cell
River	cơ chế phân phối dữ liệu dưới mặt đất theo kế hoạch
Takeover	bước sửa lỗi của River khi quỹ đạo thật lệch khỏi kế hoạch
CHORD, LM-Tour	hai thiết kế quỹ đạo pha 1 (đường thẳng qua CH; tour DTSP-N uốn về landmark)
FC	baseline dùng fountain code, không hợp tác mặt đất
DTSP-N	bài toán người du lịch Dubins với vùng lân cận
A2G, G2G	liên kết không–đất; liên kết đất–đất
PER	tỉ lệ mất gói
PECEE	cơ chế phân cụm đàn hồi, nguồn gốc của lưới cell
TSCH	lập lịch theo khe thời gian và nhảy kênh trong IEEE 802.15.4
ETX	số lần truyền kỳ vọng của một liên kết
LoRa	đường truyền tầm xa tốc độ thấp dùng cho kênh phản hồi

1. Tóm tắt

Sau một sự việc như trẻ đi lạc hay cần truy vết một đối tượng, hàng nghìn camera IoT trong khu vực có thể đã ghi lại mục tiêu, nhưng không thiết bị nào biết mình đang phải tìm ai. Tải dữ liệu thô về trạm gốc thường không khả thi. Ở vùng hoang dã, đường truyền tầm xa như LoRa hay vệ tinh chỉ chuyển được vài trăm byte mỗi giờ; ở đô thị, dữ liệu thô vướng ràng buộc pháp lý. SigDrop đi theo hướng ngược lại: đưa **truy vấn** xuống node biên thay vì kéo dữ liệu lên. Truy vấn là một bộ ảnh tham chiếu khoảng 400 KB. Mỗi node tự đối sánh với kho ảnh của mình và chỉ gửi về một điểm số vài byte.


Giải pháp gồm ba pha:

- **Pha 0** tổ chức mạng một lần theo lưới cell lục giác.
- **Pha 1** dùng một UAV cánh bằng bay một lượt qua mỗi cụm để phát truy vấn. Cơ chế **River** phân phối dữ liệu dưới mặt đất theo kế hoạch trạm gốc tính sẵn trước khi cất cánh.
- **Pha 2** dùng UAV cánh quay đến xác minh các cell nghi vấn.

Kết quả bước đầu trên ns-3 cho thấy hai điều. Tổ hợp LM-Tour + River nhanh nhất trong các phương án thực tế. Ở kênh xấu, River rút ngắn 49–72 % thời gian so với cách dùng fountain code không hợp tác. Giai đoạn tiếp theo nhằm bốn việc:

- chứng minh chặt chẽ hơn bằng mô hình và cận dưới;
- làm giao thức bền vững trước các sai lệch thực tế;

- mở rộng quy mô đánh giá;
- kiểm chứng trên phần cứng.



Hình 1. Một nhiệm vụ trên bản đồ 15 cụm (92 critical cell), chụp từ trang replay của mô phỏng.

2. Đặt vấn đề và tính cấp thiết

2.1 Bối cảnh

Đô thị ngày nay có mật độ camera rất cao, nhưng chúng thuộc nhiều chủ sở hữu và phục vụ nhiều mục đích khác nhau: camera an ninh, chuông cửa, máy bán hàng tự động, camera hành trình. Năng lực tính toán, bộ nhớ và đường truyền của từng thiết bị rất khác nhau. Điểm chung là chúng ghi hình liên tục và ghi đè dữ liệu cũ sau vài ngày. Khi cần tìm một người hay một phương tiện, dữ liệu có thể đã nằm sẵn trong mạng; cái còn thiếu là một mô tả cô đọng về đối tượng, được đặt vào từng node trước khi bằng chứng bị ghi đè. UAV là phương tiện tự nhiên để mang một khối dữ liệu như vậy tới một vùng rộng trong thời gian ngắn, nhất là ở nơi không có hạ tầng mạng.


2.2 Vấn đề cụ thể và khó khăn kỹ thuật

Bài toán là giao một tập Q gói (khoảng 400 KB) tới mọi **critical cell**, tức các cell có node đủ mạnh để đối sánh, từ một UAV cánh bằng bay một lượt, sao cho thời gian hoàn thành nhiệm vụ T* nhỏ nhất. Có bốn khó khăn.

- **Kênh A2G với radio IEEE 802.15.4.** Tầm phát hiệu quả chỉ từ khoảng 100 m tới 1 km tuỳ môi trường (Hình 2). Fading thay đổi theo từng gói, nên node càng xa đường bay càng mất nhiều gói.
- **Động học của UAV cánh bằng.** UAV không hover được, phải giữ tốc độ trên ngưỡng thất tốc và có bán kính quay tối thiểu khoảng 64 m ở 25 m/s. Vì vậy mỗi cụm chỉ nên

được bay qua một lần.

- **Liên kết đất-đất (G2G).** Liên kết này yếu hơn A2G nhiều do có nhiều đường NLoS và thông lượng thấp. Khi nhiều cell trao đổi cùng lúc, chúng tranh chấp kênh với nhau.
- **Miền triển khai không lồi.** Có hồ, sông, khu cấm bay, và các cụm có hình dạng bất kỳ.



Hình 2. Xác suất nhận gói theo khoảng cách ngang tới UAV, độ cao 100 m, ở bốn mức môi trường (R50 ≈ 1 km, 500 m, 200 m, 100 m).

2.3 Khoảng trống của các cách hiện có

Các giao thức phổ tán trong WSN như Deluge và Trickle tìm dữ liệu thiếu lúc chạy bằng quảng bá và yêu cầu. Cách này tốn nhiều frame, buộc radio phải luôn nghe, và không biết node nào thực sự cần dữ liệu. Cách dùng fountain code không hợp tác buộc UAV phải bay vòng hoặc giảm tốc ở từng critical cell; khi kênh xấu, tour trở nên rất dài. Phần lớn nghiên cứu UAV–WSN lại xét chiều thu dữ liệu từ node lên UAV, hoặc giả định UAV hover được. Chúng tôi chưa thấy nghiên cứu nào xét việc phân phối dữ liệu xuống bằng UAV cánh bằng, có lập kế hoạch phối hợp với mạng mặt đất. Mục 3 trình bày chi tiết.

2.4 Nhận xét then chốt

Trong bài toán này, việc **gói nào rơi xuống đâu là đoán trước được**. Đường bay và chỉ số gói đã biết trước, nên trạm gốc tính được trước khi cất cánh cell nào sẽ nghe được đoạn dữ liệu nào. Nếu pha 0 đã tổ chức sẵn lưới cell, cặp gateway và lịch kênh, trạm gốc có thể giao cho từng cell một vai trò và một đoạn dữ liệu cụ thể. Khi đó phân phối dưới mặt đất trở thành **thực thi một kế hoạch** thay vì khám phá. Vì vậy quỹ đạo và phân phối mặt đất phải được thiết kế cùng nhau: lượt bay quyết định SPINE nằm ở đâu và River dài bao nhiêu, còn River quyết định critical cell nào cần UAV bay gần.

2.5 Vì sao cấp thiết

Bằng chứng trong camera bị ghi đè sau vài ngày, nên thời gian hoàn thành nhiệm vụ quyết định việc có tìm được mục tiêu hay không. Cách tiếp cận đưa truy vấn xuống còn giải

quyết được vấn đề quyền riêng tư: chỉ có điểm số rời khỏi thiết bị, dữ liệu thô không ra ngoài. Ở các vùng không có hạ tầng như rừng, khu bảo tồn hay vùng thiên tai, đây gần như là cách duy nhất để khai thác các camera sẵn có trong thời gian ngắn.

3. Tổng quan nghiên cứu

Phổ tán dữ liệu trong WSN.

- Deluge [7] và MNP [28] phát lại mã hoặc dữ liệu lớn bằng cơ chế quảng bá, yêu cầu theo page.
- Trickle [8], [9] điều tiết tần suất quảng bá để tiết kiệm năng lượng.
- Đặc điểm chung: không có kế hoạch, mọi node đều phải nhận đủ, và nút thắt là năng lượng nghe kênh.

Mã hoá.

- Fountain code (LT [10], Raptor [11], RaptorQ [12]) bỏ được yêu cầu nhận đúng từng gói, nên hợp với kênh quảng bá có mất gói.
- Network coding [13] được dùng để tăng hiệu quả phổ tán.
- Chúng tôi dùng fountain code làm baseline mạnh nhất cho trường hợp không hợp tác.

UAV multicast và phân phối dữ liệu bằng UAV.

- UAV làm trạm phát hoặc trạm chuyển tiếp đã được nghiên cứu rộng [1], [2], phần lớn xét tối ưu công suất và quỹ đạo cho thông lượng [6] hoặc cho thời gian hoàn thành multicast [4]; chiều ngược lại là UAV thu dữ liệu từ WSN [5], [26].
- Hướng data ferrying và DTN (message ferrying [14]) dùng phương tiện di động để mang dữ liệu giữa các vùng mất kết nối.
- Điểm khác ở đây: UAV phát một lần, còn mạng mặt đất hoàn tất việc phân phối.

Lập quỹ đạo UAV.

- Bài toán thăm các vùng tròn quanh mục tiêu với ràng buộc Dubins là DTSP-N [15], [16], một bài toán NP-khó. Đã có nhiều thuật toán xấp xỉ.
- CHORD và LM-Tour kế thừa hướng này. Khác biệt là chúng tối ưu cho thời gian hoàn thành ở mặt đất, không chỉ cho độ dài đường bay.

Kênh A2G.

- Mô hình xác suất LoS theo góc ngẩng [17]; tổng quan kênh A2G ở [18].
- Suy hao hai đoạn và fading Rician/Nakagami theo đo đạc ở độ cao thấp [27] là cơ sở cho bốn mức môi trường dùng trong mô phỏng.

Tổ chức mạng và lập lịch.

- Phân cụm phân cấp (LEACH [19], HEED [20]) và lưới địa lý (GAF [21]) là nền của việc chia mạng thành cell.
- Lập lịch theo khe và kênh (TSCH trong IEEE 802.15.4 [23], 6TiSCH [22]) cùng tô màu kênh là nền cho lịch các cặp gateway.

- PECEE (elastic clustering) **[cần bổ sung trích dẫn]** là nguồn gốc trực tiếp của lưới cell trong đề tài.

Tìm kiếm tại node biên (lớp 1).

- Re-ID trong kịch bản mở [24] (tổng quan ở [25]) cho điểm vận hành để đánh đổi giữa bỏ sót và báo nhầm.
- Đề tài không giải bài toán nhận dạng, chỉ dùng mô hình điểm khớp trích từ các công bố này (`research_notes/l1-*`).

Học máy cho lập quỹ đạo.

- Hướng dùng mô hình dự đoán (surrogate) học từ mô phỏng để thay thế phép đánh giá tốn kém trong vòng lặp tối ưu. LM-Tour thuộc hướng này. **[cần khảo sát thêm]**

Bảng dưới định vị đề tài so với các nhóm trên (bản nháp, cần rà lại sau khi khảo sát đầy đủ).

Nhóm	Biết trước nội dung và đích	Đơn vị kế hoạch là cell	UAV cánh bằng một lượt	Hợp tác mặt đất có lịch	Đánh giá packet-level
Deluge, Trickle	không	không	—	không	có
Fountain code từ UAV	một phần	không	thường hover	không	ít
UAV thu dữ liệu WSN	—	đôi khi	thường hover	không	ít
DTSP-N	có (vị trí)	không	có	không	không
SigDrop	**có**	**có**	**có**	**có**	**có (ns-3)**

4. Kết quả bước đầu

4.1 Bài ICC 2027 và các đóng góp chính

Bài SigDrop gửi IEEE ICC 2027 (bản v5.3, LaTeX ở `paper/icc-v5/`) có bốn đóng góp.

Kiến trúc phát truy vấn một lượt, lập kế hoạch trước.

- Mạng được tổ chức sẵn thành lưới cell lục giác. Mỗi cell có một CL, mỗi cặp cell kề có một cặp gateway, và các cặp gateway dùng lịch kênh 7 màu.
- Trước khi cất cánh, trạm gốc tính được cell nào nghe được đoạn gói nào, nhờ biết trước đường bay và nhịp phát. Từ đó nó giao cho từng cell một vai trò.
- UAV cánh bằng chỉ bay qua mỗi cụm một lần. Phân phối dưới mặt đất diễn ra theo kế hoạch, không cần khám phá nội dung lúc chạy.

Cơ chế River (lớp 3).

- **SPINE:** các cell nằm dưới đường bay. Mỗi SPINE cell được giao một đoạn gói Seg, phát theo thứ tự UAV bay qua.
- **Bank:** dựng theo đường vuông góc với SPINE, nhận dữ liệu từ SPINE.


- **Ring:** các cell quanh mỗi critical cell, lấy dữ liệu từ Bank theo các đường cell đã lập sẵn. Kích thước Ring tuỳ lượng dữ liệu critical cell còn thiếu.
- **Sửa lỗi** gồm ba bước: SPINE cell lấy bù đoạn của mình từ cell kề; critical cell hỏi lại khi đứng yên quá lâu; và takeover khi đường bay thật lệch khỏi kế hoạch.

Hai thiết kế quỹ đạo (lớp 2).


- **CHORD:** mỗi cụm một đường thẳng qua CH, theo hướng có đoạn nằm trong cụm dài nhất. Đường được cắt vừa đủ dữ liệu, uốn nhẹ về các critical cell gần đó, và nối các cụm bằng đường Dubins.
- **LM-Tour:** dựng tour DTSP-N qua đĩa bán kính ξ quanh các CH. Sau đó uốn dần tour về các landmark có trọng số cao, tới khi lợi ích bão hoà. Lợi ích được đánh giá bằng một bộ dự đoán thời gian River học từ chính dữ liệu ns-3.

Mô hình nhiệm vụ đầu–cuối.

- **Lớp 1:** mỗi node có một kho ảnh mang điểm khớp ngẫu nhiên. Ảnh tham chiếu có trọng số độ quan trọng do trạm gốc chấm. Critical cell đối sánh xong thì gửi điểm cao nhất về trạm gốc qua LoRa.
- **Pha 2:** đội UAV thứ hai thăm các cell theo điểm nghi vấn.
- **T*:** thời điểm xác minh xong cell có điểm cao nhất.



Hình 3. River trên một cụm: các cell đậm dưới đường bay là SPINE, nhận trực tiếp phần lớn dữ liệu; các cell nhạt dần ra hai bên là Bank và vùng phục vụ.



Hình 4. Ring: các cell quanh một critical cell, mỗi cell đảm nhận một phần dữ liệu còn thiếu, lấy từ Bank theo đường cell đã lập sẵn.

4.2 Thuật toán đã có

Bài ICC trình bày bốn thuật toán dạng mã giả:

- **Lập bảng Seg tại trạm gốc:** mỗi SPINE cell được phục vụ đoạn gói nào.
- **Thiết lập River:** chọn Bank theo pháp tuyến của SPINE, chọn critical cell và Ring.
- **CHORD:** chọn hướng, cắt, uốn và nối các cụm.
- **LM-Tour:** DTSP-N qua các CH rồi uốn về landmark, với tham số ξ.

Sau bài ICC, ba phần được bổ sung:

- **Takeover:** sau bước sửa từ cell kề, SPINE cell còn thiếu gói sẽ hỏi lan trong 3 hop cell bằng frame điều khiển; cell giữ gói trả lời bằng dữ liệu.
- **Biến thể takeover theo tọa độ trong header:** cell dưới đường bay thật tự báo cho SPINE cell bị ảnh hưởng.
- **Bộ dự đoán thời gian River dạng cây,** dùng trong LM-Tour.

4.3 Đo lường

Năm nhóm chỉ số:

- **T*:** chỉ số chính. Lấy trung bình trên 100 lượt bốc lớp 1 ghép cặp mỗi seed, để tách nhiễu của lớp 1 khỏi khác biệt giữa các phương án.
- **Thời điểm sẵn sàng:** với mỗi cụm, lúc critical cell cuối cùng nhận đủ, tính từ khi UAV rời cụm; sau đó lấy trung bình qua các cụm. Kèm theo là tỉ lệ critical cell nhận đủ trước giới hạn 900 s.
- **Số frame phát dưới mặt đất:** gồm dữ liệu, yêu cầu, quảng bá, ACK và phát lại.

- **Năng lượng radio:** tính từ thời gian mỗi node ở các trạng thái PHY (phát, nhận, nghe, tắt). Có hai chip (CC2420, EFR32MG21) và hai chế độ: luôn nghe, và ngủ theo lịch sau frame cuối của mình. Báo cáo cả tổng và node nóng nhất.
- **Năng lượng và quãng bay của UAV:** theo mô hình Zeng–Zhang cho cánh bằng.

4.4 Thiết lập giả lập

Mô phỏng.

- ns-3.46 với lớp lr-wpan đầy đủ: PHY 802.15.4 2,4 GHz, MAC CSMA/CA không khe có ACK, mỗi node một thiết bị.
- Lịch kênh 7 màu cho các cặp gateway, theo lưới PECEE.

Kênh.

- **A2G:** suy hao hai đoạn neo tại độ cao bay, fading Nakagami (m = 1,8) bốc lại mỗi gói.
- Bốn mức môi trường thêm suy hao 0 / 9,0 / 19,8 / 25,7 dB. Bán kính 50 % tương ứng khoảng 1 015 / 498 / 199 / 99 m (Hình 2).
- **G2G:** suy hao log-distance, kèm shadowing và fading gắn với từng cặp node.

Kịch bản.


- Bản đồ là miền không lồi có hồ, chia thành 8, 12 và 15 cụm; mỗi cụm tối đa 80 cell lục giác R = 100 m.
- Truy vấn khoảng 400 KB, Q ≈ 4 041 gói, phát 10 ms một gói.
- UAV bay theo hồ sơ tốc độ có giới hạn góc nghiêng 45°.

Cách chạy.


- Lượt bay của UAV được mô phỏng trước, ghi lại node nào nhận gói nào.
- Sau đó, phần phân phối dưới mặt đất của từng cụm chạy riêng trên kết quả đó.
- Phương án nhận cùng lượt bay, cùng kênh và cùng seed để so sánh ghép cặp.
- Sai lệch quỹ đạo do gió được tạo bằng nhiễu trắng làm mượt, lệch ngang thực tế lên tới vài trăm mét.

4.5 Kết quả chính

Thí nghiệm	Thiết lập	Kết quả
C4	3 bản đồ × 4 kênh	LM-Tour + River nhanh nhất trong các phương án thực tế: nhanh hơn CHORD + River 1–11 %, DTSP-N + River 10–26 %, FC + DTSP-N 10–72 %. Ở r200/r100, các phương án có River nhanh hơn FC + DTSP-N 49–72 %
LMT, T3S	812 critical cell	Bộ dự đoán thời gian River dạng cây sai số 26,2 s, so với 45,9 s của công thức tuyến tính
DLG	cùng lượt CHORD, k8, r100, 5 seed	So với Deluge: sẵn sàng 117 so với 149–156 s; ít frame hơn 1,9–2,5 lần; ít năng lượng radio hơn 6,5–8,8 lần khi ngủ theo lịch, nhưng ngang nhau khi luôn nghe; T* nhanh hơn 36–43 s, thắng 5/5 seed
WND, TKO	gió σ = 50/100 m, 3 seed	Ở σ = 100 m (lệch ngang tới 346 m), không có takeover chỉ 106/135 cell xong, T* +294 s. Takeover tuần tự: 135/135 cell, sẵn sàng 112–118 s, T* bằng danh nghĩa trong phạm vi nhiễu (−22 ± 184 s)



Hình 5. Đường bay pha 1 trên bản đồ 8 cụm. Hàng là mức kênh (open, r500, r200, r100); cột là phương án (CHORD + River, LM-Tour + River, DTSP-N + River, FC + DTSP-N). Khi kênh xấu đi, FC + DTSP-N phải bay vòng ngày càng nhiều quanh các critical cell.



Hình 6. Ba cách phân phối dưới mặt đất trên cùng một lượt bay: River, kéo trực tiếp và Trickle.

4.6 Hạn chế về logic, tính thực tế và độ chắc của lập luận

Mục này chỉ nêu các điểm yếu về lập luận và giả định. Những phần chỉ thiếu thời gian chạy thì không nêu ở đây.

Kế hoạch và mô phỏng dùng cùng một mô hình kênh.

- Trạm gốc lập kế hoạch (SPINE, độ rộng River, Seg) dựa trên mô hình xác suất nhận gói, và mô phỏng cũng chạy đúng mô hình đó. Kết quả vì vậy đánh giá quá cao độ chính xác của kế hoạch.
- Ngoài đời, kênh thật lệch khỏi mô hình lập kế hoạch. Sai lệch này chưa được đo riêng; thử nghiệm gió mới chỉ kiểm phần sai lệch về quỹ đạo.

Các cụm được mô phỏng tách rời, và phân phối mặt đất chỉ bắt đầu sau khi UAV rời cụm.

- Không có nhiễu giữa các cụm, không có hợp tác xuyên cụm, và gói UAV phát không va chạm với lưu lượng dưới đất.
- Trong thực tế, cụm vừa được bay qua sẽ trao đổi dữ liệu đúng lúc UAV phát cho cụm kế bên.
- Mốc "sẵn sàng tính từ lúc UAV rời cụm" cũng bỏ qua khả năng bắt đầu phân phối sớm hơn.

Pha 0 được coi là miễn phí và cố định.

- Chi phí bầu CL, chọn gateway, phát bảng định tuyến và đồng bộ lịch kênh không được tính.
- Mạng được coi là đứng yên, không node hỏng, mọi thiết bị đều hợp tác. Giả định cuối mâu thuẫn với chính bối cảnh thiết bị thuộc nhiều chủ sở hữu.
- Toàn bộ node được coi là thức để nghe UAV trong lượt bay. Điều này cần một cơ chế đánh thức đúng giờ, chưa được mô tả.

Lớp 1 và pha 2 chỉ là mô hình trừu tượng.

- Phân bố điểm khớp và trọng số manh mối là giả định; thời gian đối sánh lấy từ số liệu công bố.
- Chỉ có một mục tiêu, và điểm nghi vấn thật luôn nằm ở một critical cell.

- Đội 2 được mô hình bằng thời gian bay, hover và tải tệp cố định; trễ LoRa là một hằng số.
- T* vì vậy nhạy với các giả định này: chênh lệch ±100 s giữa các seed chủ yếu đến từ lớp 1, không phải từ mạng.

Mô hình kênh lạc quan ở chỗ fading.

- Fading được giữ không đổi trong một gói. Nhưng ở tốc độ bay, thời gian kết hợp của kênh (khoảng 1 ms) ngắn hơn thời gian chiếm sóng của gói (4,3 ms).
- Kết quả mất gói A2G vì vậy lạc quan. Giới hạn này đã được ghi nhận từ thí nghiệm A2G-RUN nhưng chưa được hiệu chỉnh.

Lợi thế năng lượng của River phụ thuộc giả định ngủ.

- Khi mọi node luôn nghe, năng lượng radio của River và Deluge ngang nhau.
- Mức lợi 6,5–8,8 lần chỉ xuất hiện khi giả định node ngủ ngay sau frame cuối của mình. Con số này là một chặn tính sau khi chạy, không phải cơ chế ngủ được mô phỏng, nên cần phát biểu thận trọng.

So sánh giữa các phương án chưa hoàn toàn cùng điều kiện.

- FC được mô hình với fountain code lý tưởng (ε = 5 %).
- CHORD và LM-Tour dùng bộ manh mối mã fountain ở mức mô hình nhiệm vụ, nhưng River trong ns-3 vẫn vận chuyển gói gốc.
- Một số ô của LM-Tour là ước lượng mức mô hình (thời gian River lấy từ bộ dự đoán), không phải số chạy ns-3.

Bộ dự đoán được học và kiểm tra trên cùng các bản đồ.

- Chưa có kiểm định trên bản đồ chưa thấy, nên lợi thế của LM-Tour có thể một phần đến từ việc khớp quá mức.
- Điều kiện "uốn tới khi lợi ích bão hoà" là heuristic, chưa có bảo đảm.

Một số lựa chọn thiết kế thuận lợi cho đề xuất.

- CH được chọn là node mạnh nhất, cách biên ít nhất 300 m. Thử với CH ở vị trí ngẫu nhiên cho thấy kết quả kém đi rõ.
- Critical cell do trạm gốc chọn theo năng lực, nhưng chưa có lý do lý thuyết cho số lượng và vị trí của chúng.

Lập luận "lập kế hoạch tốt hơn khám phá" mới dựa trên thực nghiệm.

- Chưa có định lý về tính đầy đủ, cận dưới hay độ lợi theo chất lượng kênh. Các con số đến từ một số ít bản đồ và một cách cấu hình Deluge.
- Nếu Deluge được tinh chỉnh tốt hơn (Deluge-lite), khoảng cách về thời gian có thể thu hẹp. Khi đó luận điểm phải dựa vào số frame và việc không cần khám phá, thay vì thời gian.

5. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

5.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một lời giải đầy đủ cho cả ba pha: tổ chức mạng, phát truy vấn và xác minh. Lời giải phải có bảo đảm hình thức về tính đúng (mọi critical cell nhận đủ dữ liệu) và về thời gian hoàn thành, bền vững trước sai lệch thực tế, và được kiểm chứng trên phần cứng 802.15.4.

5.2 Mục tiêu cụ thể

- **MT0 (pha 0):** thiết kế và đo chi phí dựng, duy trì lưới cell (CL, gateway, định tuyến, lịch kênh) bằng frame thật.
- **MT1 (cả ba pha):** mô hình hoá bài toán đầu–cuối, chứng minh độ khó, tìm cận dưới của T* và các định lý bảo đảm.
- **MT2 (pha 1, lớp 3):** hoàn thiện River, takeover và biến thể dùng fountain code.
- **MT3 (pha 1, lớp 2):** lập quỹ đạo có bộ dự đoán, có bảo đảm xấp xỉ và khả năng tổng quát hoá, mở rộng cho nhiều UAV.
- **MT4 (pha 2):** lập lịch đội xác minh theo điểm nghi vấn, có tính thời gian hover, tải tệp lớn và trễ kênh phản hồi LoRa; liên kết với mô hình lớp 1 để đánh giá xác suất tìm thấy mục tiêu.
- **MT5:** đánh giá đầu–cuối ở quy mô lớn và kiểm chứng trên phần cứng.

5.3 Câu hỏi nghiên cứu

- **RQ0 (ND0):** dựng và duy trì lưới cell tốn bao nhiêu frame, thời gian và năng lượng, và chi phí đó tăng thế nào theo mật độ node?
- **RQ1 (ND1):** dưới điều kiện nào River bảo đảm mọi critical cell nhận đủ dữ liệu; cận dưới của T* là bao nhiêu, và lời giải cách cận đó bao xa?
- **RQ2 (ND2):** lập kế hoạch trước có lợi hơn khám phá lúc chạy đến đâu, và fountain code thay đổi lợi thế đó thế nào?
- **RQ3 (ND2, ND4):** lời giải còn đứng vững tới mức sai lệch đường bay, tỉ lệ node hỏng và độ xấu kênh nào?
- **RQ4 (ND3):** bộ dự đoán giúp quỹ đạo tốt hơn bao nhiêu, và có dùng được trên bản đồ chưa thấy không?
- **RQ5 (ND6):** thứ tự và cách xác minh ở pha 2 ảnh hưởng thế nào tới thời gian tìm thấy mục tiêu thật?
- **RQ6 (ND5):** kết quả mô phỏng còn giữ được bao nhiêu trên phần cứng thật?

5.4 Đóng góp dự kiến

1. Kiến trúc ba pha, trong đó phân phối dưới mặt đất được lập kế hoạch trước nhờ tổ chức lưới cell.
2. Giao thức River kèm takeover, tự thích ứng khi đường bay lệch khỏi kế hoạch.
3. Cách lập quỹ đạo có bộ dự đoán (LM-Tour).
4. Mô hình và cận dưới cho bài toán.
5. Bộ mô phỏng ns-3 và bộ dữ liệu công khai.

6. Đối tượng và phạm vi

6.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng là mạng camera IoT không đồng nhất dùng radio IEEE 802.15.4, tổ chức theo lưới cell lục giác. Pha 1 dùng UAV cánh bằng để phát truy vấn, pha 2 dùng UAV cánh quay để xác minh. Truy vấn là một bộ ảnh tham chiếu khoảng 400 KB, chia thành các gói 802.15.4.

6.2 Phạm vi

Trong phạm vi:

- pha 0 (tổ chức mạng theo lưới cell);
- pha 1, gồm lớp 2 (quỹ đạo) và lớp 3 (River);
- thời gian của pha 2, ở mức mô hình;
- kênh A2G và G2G, MAC 802.15.4, năng lượng radio và năng lượng UAV;
- miền không lồi có vật cản mềm (hồ, sông: bay qua được nhưng không có node).

Ngoài phạm vi:

- Thuật toán nhận dạng ảnh. Lớp 1 chỉ dùng mô hình điểm khớp đã chốt, có nguồn công bố.
- Bảo mật và quyền sở hữu thiết bị: chỉ nêu ở phần hướng mở.
- Vật cản cứng và khu cấm bay. **[cần chốt]** Có thể đưa vào ND4 nếu còn thời gian.

6.3 Giả định chính

- Pha 0 hoàn tất trước nhiệm vụ. Trong suốt nhiệm vụ, lưới cell, CL, cặp gateway, bảng định tuyến và lịch kênh không đổi, và trạm gốc biết toàn bộ.
- Node đứng yên. UAV biết vị trí của mình nhờ GPS và có thể ghi tọa độ vào header của mỗi gói.
- Các ảnh tham chiếu không thay thế được cho nhau, nên mỗi critical cell cần đủ Q gói.
- Báo cáo điểm số về trạm gốc đi qua LoRa hoặc vệ tinh, với độ trễ do giới hạn chu kỳ phát.

6.4 Chỉ số đánh giá

- **T*** (chỉ số chính): thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Lấy trung bình trên 100 lượt bốc lớp 1 ghép cặp mỗi seed.
- **Thời điểm sẵn sàng**: thời điểm critical cell cuối cùng của mỗi cụm nhận đủ dữ liệu, tính từ khi UAV rời cụm, rồi lấy trung bình qua các cụm.
- **Tỉ lệ critical cell nhận đủ.**
- **Số frame phát dưới mặt đất.**
- **Năng lượng radio**: tổng toàn mạng và node tốn nhất, tính cho hai chip CC2420 và EFR32.
- **Năng lượng UAV**: theo mô hình có số hạng gia tốc.

7. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

7.0 Phương pháp chung

Công cụ.

- Mô phỏng chính chạy trên ns-3.46 với lớp lr-wpan.
- Mỗi chiến dịch dùng một bộ binary đã chốt, ghi sha256 trong log.
- Lập quỹ đạo và mô hình lớp 1 viết bằng Python.
- Mọi tham số tập trung trong `params.yaml`.

Thống kê.

- So sánh luôn ghép cặp: các phương án chạy trên cùng lượt bay, cùng kênh và cùng seed.
- Báo cáo khoảng tin cậy 95 % theo seed, kèm số seed mà phương án đề xuất thắng.
- Kết luận chính cần ít nhất 5 seed; không kết luận từ một seed.

Baseline.

- Deluge/Trickle, chạy trên hai phạm vi: các cell của River và các cell trên đường kéo.
- Kéo trực tiếp.
- FC + DTSP-N.
- DTSP-N + River.
- CHORD.

Tái lập.


- Mỗi lần chạy có một thư mục log kèm README.
- Mỗi thí nghiệm có mã riêng trong `docs/EXPERIMENTS-INDEX.md`.

7.1 ND0. Tổ chức mạng theo lưới cell (pha 0)

Mục tiêu. ND0 biến pha 0 từ một bước "tính sẵn, miễn phí" thành một giao thức có chi phí đo được và một quy tắc thiết kế rõ ràng. Nó trả lời RQ0.

Hiện trạng. Trong mô phỏng hiện tại, pha 0 được tính sẵn tại trạm gốc:

- **Lưới và vai trò.** Mạng được chia thành lưới lục giác bán kính R ≥ 100 m, chọn theo mật độ và kích thước mạng. Mỗi cell chọn một CL (node có năng lực tốt nhất). Mỗi cặp cell kề có đúng một cặp gateway, là cặp node có liên kết tốt nhất qua cạnh chung.
- **Định tuyến.** Mỗi node giữ bảng định tuyến PECEE: next hop tới CL của cell mình (theo ETX nhỏ nhất) và tới từng cell kề.
- **Lịch kênh.** Lưu lượng trong cell dùng 7 kênh, xếp theo lưới 7 màu, sao cho hai cell cùng kênh cách nhau ít nhất 3 bước cell. Mỗi cặp gateway dùng một kênh riêng trong 9 kênh còn lại, không trùng với cặp nào ở gần. Node gateway có radio riêng cho kênh cặp, tức là một giả định đa radio.
- **Cụm và vai trò của trạm gốc.** Mỗi cụm có tối đa 80 cell. Trạm gốc chọn CH và các critical cell, rồi phát kế hoạch xuống trước mỗi nhiệm vụ.



Hình 7. Pha 0 trong mô phỏng hiện tại. Trái: kênh của mỗi cell theo lưới 7 màu và các cặp gateway (đoạn đen; đoạn đỏ là cặp yếu). Phải: phóng to quanh CH, mỗi node nối về CL theo đường có ETX nhỏ nhất.

Nội dung nghiên cứu.

- **Quy tắc chọn R.** R tác động tới mọi lớp phía sau, theo hai chiều ngược nhau.
  - R lớn: mỗi cell có nhiều node hơn, nên gom nội cell nhiều hop hơn và CL tải nặng hơn. Đổi lại, River đi qua ít cell hơn.
  - R nhỏ: phải có đủ node để mỗi cạnh chung luôn có cặp gateway liên kết tốt.
  - Ngoài ra, độ rộng River tính theo cell và tỉ lệ R50/R cũng thay đổi theo R.

  ND0 phát biểu R là nghiệm của một ràng buộc: R nhỏ nhất sao cho mỗi cell có ít nhất n_min node, và mỗi cạnh chung có ít nhất một cặp node với xác suất liên kết ≥ q. Sau đó quét R để xem T* thay đổi thế nào.


- **Chi phí dựng và phát kế hoạch.** Pha 0 có hai loại chi phí, xem Hình 8.
  - Chi phí một lần: trạm gốc gom topo lên (vị trí, năng lực, chất lượng liên kết), rồi phát cấu trúc lưới xuống.
  - Chi phí lặp lại trước mỗi nhiệm vụ: phát bảng Seg, vai trò Bank/Ring và các đường cell tới từng cell.

  Cả hai sẽ được mô phỏng bằng frame thật và đo theo số node, mật độ và kích thước cụm.

- **Gateway một radio và giới hạn kênh.**
  - Thay giả định đa radio bằng bản một radio: node gateway chia thời gian giữa kênh cell và kênh cặp, rồi đo River chậm đi bao nhiêu.
  - 802.15.4 ở 2,4 GHz chỉ có 16 kênh, nên khi mạng dày sẽ phải dùng lại kênh. Cần đo ảnh hưởng của việc này.

- **Đồng bộ và đánh thức.** Lịch kênh cần đồng hồ chung. Node phải thức đúng lúc UAV bay qua, nếu không sẽ phải thức suốt nhiệm vụ. ND0 thiết kế một cơ chế đánh thức theo lịch bay mà trạm gốc phát trong kế hoạch, và tính cả sai số đồng hồ.
- **Bền vững của cấu trúc.**
  - Cạnh không có cặp gateway (qua hồ hoặc vùng thưa) làm hai cell kề không nối với nhau.
  - Mỗi cạnh chỉ có một cặp gateway, nên cặp này vừa là điểm hỏng đơn vừa là nút cổ chai.
  - CL là điểm nóng năng lượng.

  ND0 xét cặp gateway dự phòng, luân phiên vai trò CL, và cách sửa cấu trúc cục bộ khi node hỏng hoặc có node mới.
- **Liên hệ với tái cấu trúc cụm.** Các thử nghiệm LANE và MEANDER trước đây sẽ được đánh giá lại khi chi phí dựng pha 0 đã được tính vào.



Hình 8. Hai luồng thông tin của pha 0. Mũi tên chấm: các cell báo topo lên trạm gốc (hình thoi). Mũi tên liền: trạm gốc phát kế hoạch xuống trước mỗi nhiệm vụ. Chấm xám là CL; đoạn đen là cặp gateway giữa hai cell kề.

Đầu ra. Quy tắc chọn R; chi phí pha 0 tách thành phần một lần và phần mỗi nhiệm vụ; độ chậm khi gateway chỉ có một radio; cơ chế đánh thức. Các kết quả này đi vào phần mô hình của J1 và vào C3.

7.2 ND1. Mô hình hoá bài toán và các kết quả lý thuyết

ND1 trả lời RQ1 và là phần lõi của J1.

Mô hình chung. Mọi kết quả dưới đây dựa trên một mô hình hình thức, được chốt trong hai tuần đầu của ND1. Trước khi chốt, mô hình được đối chiếu với `params.yaml` và với bit nhận thật trong log.

- **Mạng:** đồ thị cell $G = (V, E)$. Mỗi đỉnh là một cell lục giác bán kính R. Mỗi cạnh $e \in E$ là một cặp gateway có dung lượng c_e (gói/s). Tập critical cell là $K \subseteq V$.
- **Truy vấn:** Q gói; UAV phát một gói mỗi τ giây.
- **Quỹ đạo:** γ là đường bay dự kiến, γ' là đường bay thật. Gói s được phát tại $\gamma'(s\tau)$. Độ lệch ngang lớn nhất là $\bar{e} = \sup_t \| \gamma'(t) - \gamma(t) \|$.
- **Kênh A2G:** một node nhận được gói với xác suất $p(d)$, trong đó d là khoảng cách ngang tới điểm UAV phát gói đó. $p(d)$ lấy từ mô hình hai đoạn kèm fading Nakagami, đặc trưng bởi R_{50}.
- **Giả định A1:** các lần nhận gói độc lập với nhau. Giả định này lạc quan và được nêu rõ trong bài.
- **Thời gian nhiệm vụ:** $T^\star = T_{\text{bay}} + T_{\text{đất}} + T_{\text{đối sánh}} + T_{\text{LoRa}} + T_{\text{pha 2}}$. Các kết quả chỉ so sánh hai thành phần đầu; các thành phần còn lại chung cho mọi phương án.

Các kết quả dự kiến. Các phát biểu dưới đây là dạng dự kiến, sẽ được chỉnh khi chứng minh.

Bổ đề L1 (độ khó). Bài toán chọn quỹ đạo và kế hoạch để $T^\star$ nhỏ nhất là NP-khó. *Hướng chứng minh:* quy từ DTSP-N. Cho Q rất nhỏ và dung lượng mặt đất vô hạn, bài toán chỉ còn tìm tour Dubins ngắn nhất qua đĩa các CH.

Định lý A (điểm giao giữa hợp tác và bay vòng). Gọi p_k là xác suất critical cell k nhận được một gói ở vị trí thuận lợi nhất của UAV, n_k là số gói k đã nhận khi UAV bay ngang, và ε là phần dư của fountain code. Khi đó


$$T_{\text{FC}} \;\geq\; T_{\text{tour}}^{\text{FC}} + \sum_{k \in K} \tau \Big[\frac{Q(1+\varepsilon)}{p_k} - n_k \Big]^+, \qquad T_{\text{River}} \;\leq\; T_{\text{tour}}^{\text{1 lượt}} + T_{\text{đất}},$$

với $T_{\text{đất}}$ bị chặn như ở Mệnh đề D. River nhanh hơn FC khi vế phải thứ nhất lớn hơn vế phải thứ hai. Hơn nữa, $T_{\text{FC}}/T_{\text{River}}$ tăng theo cỡ $1/p_{\min}$ khi R_{50} giảm, và tiến về 1 khi R_{50} lớn hơn bề rộng cụm. Định lý giải thích hiện tượng đã đo: ở kênh open hai phương án gần ngang nhau, ở r200/r100 River nhanh hơn 49–72 %. Nó cũng cho người thiết kế một quy tắc: khi nào nên đầu tư vào hợp tác mặt đất.

Mệnh đề B (ngưỡng lệch của takeover). Gọi w là khoảng cách lớn nhất từ điểm phát tới tập $a \cup N(a)$ (SPINE cell a và các cell kề), sao cho tập này vẫn có node nhận gói với xác suất không nhỏ hơn $p_{\min}$; w phụ thuộc R và R_{50}.

- (i) Nếu $\bar{e} < w - \frac{\sqrt{3}}{2} R$ thì takeover không phải kích hoạt, với xác suất ít nhất $1 - \delta$.
- (ii) Nếu $\bar{e} \geq w$ thì mọi gói thiếu của $\text{Seg}(a)$ nằm trong $h(\bar{e}) = \lceil (\bar{e} - w) / (\sqrt{3}\, R) \rceil + 1$ hop cell tính từ a. Vòng hỏi trong bán kính $h(\bar{e})$ là đủ, và số frame của nó có chặn trên tương ứng.

Mệnh đề giải thích vì sao không có lần kích hoạt nào ở σ = 50 m nhưng có ở σ = 100 m. Bán kính hỏi 3 hop trở thành một hệ quả thay vì một con số chọn tay (Hình 9).



Hình 9. Mệnh đề B. Đường đứt: quỹ đạo dự kiến qua các SPINE cell (xanh đậm). Xanh nhạt: vùng mà bước sửa từ cell kề còn phủ được. Đường liền: quỹ đạo thật lệch một đoạn e (mũi tên hai đầu). Khi e vượt ngưỡng, gói rơi vào cell ngoài vùng đó (cam) và takeover phải kéo về (mũi tên đỏ).

Mệnh đề D (cận dưới thời điểm sẵn sàng). Với mọi giao thức phân phối dưới mặt đất,

$$T_{\text{đất}} \;\geq\; \max_{k \in K} \; \max_{S} \; \frac{\text{thiếu}_k\,(S)}{c\,(S)} \;+\; h_{\min}\,(k)\; t_{\text{hop}},$$

trong đó S chạy trên các lát cắt tách k khỏi nơi giữ dữ liệu, $c\,(S)$ là tổng dung lượng các cạnh của lát cắt, và $h_{\min}\,(k)$ là số hop tối thiểu tới k. Sẽ thử chứng minh River đạt cận này nhân một hằng số khi các cặp gateway dùng kênh riêng. Nếu chưa chứng minh được, chỉ báo khoảng cách đo được.

Định lý C (giá trị thông tin của kế hoạch, có điều kiện). Gọi X là mẫu nhận gói (node nào giữ gói nào). Với lớp giao thức chỉ dùng thông tin cục bộ, chi phí điều khiển của mọi giao thức khám phá là $\Omega\,(H\,(X))$ bit. Chi phí của River kèm takeover là $O\left(H\left(X \mid \text{kế hoạch}\right)\right)$, và đại lượng này tăng theo $\bar{e}$. Định lý C chỉ đưa vào J1 nếu thử nghiệm ở tuần 9–10 cho thấy $H\left(X \mid \text{kế hoạch}\right) \ll H\,(X)$ ở quỹ đạo danh nghĩa, và đại lượng này tăng cùng chiều với số frame điều khiển đo được. Nếu không, nó để thành hướng mở.

Kiểm chứng. Mỗi kết quả có một script trong `uav-l2/tools/theory/` và một hình đặt đường lý thuyết chồng lên số liệu ns-3 sẵn có. Giai đoạn này gần như không cần chạy ns-3 mới.


- A: tỉ số T_FC/T_River theo R50, so với các ô của C4.
- B: số lần kích hoạt takeover và số hop tới cell giữ gói theo e, so với WND và TKO.
- D: thời điểm sẵn sàng đo được so với cận, theo từng cụm. c_e lấy từ thông lượng thực đo của các cặp gateway.
- C: entropy ước lượng từ bit nhận, đặt cạnh số frame điều khiển của DLG và TKO.

7.3 ND2. Giao thức River và takeover

Mục tiêu. ND2 đưa River từ bản chạy được trong mô phỏng thành giao thức dùng được ngoài thực tế. Nó gỡ các giả định lạc quan đã nêu ở mục 4.6, và trả lời RQ2 và một phần RQ3.

Takeover theo tọa độ trong header. Mỗi gói UAV phát mang tọa độ thật của UAV. Sau khi gom nội cell, cell nào nhận được gói phát ngay trên mình nhưng gói đó thuộc đoạn của một SPINE cell khác sẽ gửi một báo cáo ngắn: chỉ một đoạn chỉ số [min, max] tới SPINE cell đó. SPINE cell kéo phần còn thiếu thẳng từ cell này; bước hỏi lan chỉ để dự phòng (Hình 10).

Khi bay đúng kế hoạch, cơ chế này không phát frame nào. Nó sẽ được mô phỏng đầy đủ và so với hai bản đã có: SPINE cell tự hỏi lan, và oracle. Chỉ số so sánh là thời điểm sẵn sàng, số frame điều khiển, và tỉ lệ critical cell nhận đủ theo độ lệch e.



Hình 10. Takeover theo tọa độ trong header. Đường đứt là quỹ đạo dự kiến, đi qua các SPINE cell (xanh đậm); đường liền là quỹ đạo thật. Các cell cam nằm dưới quỹ đạo thật và nhận gói thuộc đoạn của SPINE cell. Mũi tên chấm: báo cáo từ cell cam tới SPINE cell. Mũi tên cam: dữ liệu kéo về. Mũi tên xanh: SPINE cell tiếp tục phục vụ critical cell (đỏ) theo kế hoạch.

Gỡ các giả định lạc quan.

- **Kênh lệch mô hình.** Trạm gốc lập kế hoạch bằng một mô hình kênh, nhưng mô phỏng chạy trên một kênh khác: lệch số mũ suy hao, lệch R50, có tương quan theo thời gian. Từ đó đo River suy giảm thế nào, và takeover bù được bao nhiêu.
- **Phân phối chồng với lượt bay.** Cho phép cụm vừa được bay qua bắt đầu phân phối trong lúc UAV phát cho cụm kế bên. Mô phỏng cả nhiễu giữa lưu lượng mặt đất và gói UAV.

- **Lịch ngủ thật.** Node tắt radio theo kế hoạch thay vì tính năng lượng sau khi chạy. Đo năng lượng thật và kiểm tra River vẫn đúng hạn.
- **Gateway một radio.** Dùng kết quả của ND0 để chạy River với gateway chia thời gian giữa hai kênh.

River dùng fountain code. Mỗi ảnh được mã thành một khối riêng. SPINE cell, Bank và Ring phụ trách các dải ID gói mã riêng. Cell đã giải mã được ảnh thì tự sinh gói mã mới, nên không gây trùng lặp và bên nhận chỉ cần báo còn thiếu bao nhiêu. So sánh với River vận chuyển gói gốc, về thời gian, số frame và nhu cầu dùng takeover.

Các câu hỏi phụ đã ghi nhận.

- Độ rộng River tối ưu theo R50 và mật độ.
- Cách ghép các Ring khi hai critical cell nằm cạnh nhau.
- Cách dựng Bank theo pháp tuyến cục bộ khi SPINE cong.

So sánh đầy đủ với Deluge-lite. Bản Deluge mạnh hơn: page không theo thứ tự, NACK theo bitmap, cùng lượt bay LM-Tour. Hai cấu hình Trickle được tinh chỉnh trước, rồi cố định trước khi chạy chính.


Đầu ra. Giao thức River hoàn chỉnh, gồm takeover theo header và biến thể fountain code, kèm số đo dưới các giả định thực tế hơn. Đây là phần giao thức của J1, và là nội dung của C1, C2, C5.

7.4 ND3. Thiết kế quỹ đạo và surrogate

Mục tiêu. ND3 làm cho LM-Tour có cơ sở vững hơn và tổng quát hơn. Nó trả lời RQ4.

Bộ dự đoán thời gian River.

- **Kiểm định theo bản đồ.** Học trên một tập bản đồ, kiểm trên bản đồ chưa thấy. Báo sai số theo từng mức kênh.
- **Đặc trưng.** Thêm đặc trưng về hình dạng cụm (độ dài SPINE, bề rộng, số critical cell ngoài River) và về chất lượng cặp gateway.
- **Mô hình giải tích.** So bộ dự đoán với mô hình giải tích từ ND1, để biết phần nào giải thích được bằng lý thuyết và phần nào chỉ học được từ dữ liệu.



Hình 11. Bộ dự đoán thời gian River: mỗi chấm là một critical cell (812 cell, 3 bản đồ × 4 kênh). Trục ngang là thời gian ns-3 đo được, trục dọc là thời gian dự đoán.

LM-Tour.

- **Bán kính đĩa ξ.** Chọn ξ theo R50 bằng quy tắc thay cho dò tay.
- **Điều kiện dừng.** Làm rõ khi nào việc uốn về landmark đã bão hoà. Nếu thay lợi ích bằng một hàm phủ có trọng số, bước uốn tham lam có thể có bảo đảm xấp xỉ. Đây là định lý tuỳ chọn, chỉ làm nếu ND1 còn thời gian.
- **Động học và năng lượng.** Đưa ràng buộc gia tốc 1 g và năng lượng UAV (mô hình có số hạng gia tốc, đã đối chiếu hệ số c_1, c_2) vào hàm mục tiêu.
- **CH ở vị trí bất kỳ.** Đánh giá khi CH không phải node tốt nhất, vì thử trước đây cho thấy kết quả kém đi rõ.

Nhiều UAV ở pha 1. Chia các cụm cho nhiều UAV để T* nhỏ nhất, có xét chồng lấn thời gian phân phối mặt đất giữa các cụm.

Đầu ra. LM-Tour có quy tắc chọn tham số, bộ dự đoán đã kiểm định trên bản đồ mới, và bản nhiều UAV. Đây là phần quỹ đạo của J1, và là nội dung của C4.

7.5 ND4. Đánh giá mô phỏng quy mô lớn

Mục tiêu. ND4 cho J1 một bộ số liệu đủ rộng và đủ chặt để kết luận không phụ thuộc vào một bản đồ hay một seed. Nó trả lời phần còn lại của RQ3.

Thiết kế chiến dịch.

- Ba cỡ bản đồ (8, 12, 15 cụm), mỗi cỡ 10 bản đồ, mỗi bản đồ đủ 10 seed.
- Bốn mức kênh.

- Các phương án: LM-Tour + River (đề xuất), CHORD + River, DTSP-N + River, FC + DTSP-N, Deluge-lite.
- Binary được chốt trước khi chạy và không đổi trong suốt chiến dịch.

Độ bền vững. Bốn loại sai lệch được thêm vào lần lượt, mỗi loại một trục:

- gió lệch quỹ đạo, σ 50–200 m, đủ seed, chỉ giữ các quỹ đạo bay được (gia tốc ≤ 1 g);
- 5–20 % node hỏng ngẫu nhiên sau khi đã lập kế hoạch;
- kênh thật khác mô hình lập kế hoạch;
- vật cản, nếu đưa vào phạm vi.

Với mỗi trục, báo T*, tỉ lệ critical cell nhận đủ và chi phí sửa lỗi (frame takeover).

Khả năng mở rộng. Đo thời gian mô phỏng theo số node, tới cụm khoảng 2 000 node. Nếu ns-3 chạy quá chậm, cân nhắc mô phỏng song song (MPI), hoặc giản lược MAC ở phần không nằm trên đường găng.

Thống kê. Mọi so sánh đều ghép cặp. Báo CI 95 % theo seed và số seed mà đề xuất thắng. Mỗi kết quả lý thuyết của ND1 có hình đặt đường lý thuyết chồng lên số liệu của chiến dịch này.

Đầu ra. Bảng kết quả chính và bảng độ bền vững của J1, cùng bộ dữ liệu công khai.

7.6 ND5. Kiểm chứng trên phần cứng (nếu có điều kiện)

Mục tiêu. ND5 kiểm tra kết quả mô phỏng còn giữ được bao nhiêu trên phần cứng thật, và dùng số đo thật để hiệu chỉnh mô hình kênh. Nó trả lời RQ6. Kiểm chứng đi theo ba bậc, chi phí tăng dần.

- **Bậc 1: testbed 802.15.4.**
  - Phần cứng: FIT IoT-LAB, hoặc 20–50 node nRF52840 / CC2652 trong phòng thí nghiệm, cộng vài máy cỡ Raspberry Pi làm critical cell.
  - Firmware: Contiki-NG, RIOT hoặc Zephyr.
  - Thí nghiệm: chạy River với lịch kênh thật; một node phát di động đóng vai UAV.
  - Đo PER G2G, thời điểm sẵn sàng và năng lượng, rồi so với ns-3 trên cùng topo.
- **Bậc 2: PX4 SITL ghép ns-3.** Kiểm quỹ đạo CHORD và LM-Tour với động học bay thật của UAV cánh bằng: giới hạn góc nghiêng, ảnh hưởng của gió, sai số GPS ghi vào header.
- **Bậc 3: bay thật trên một cụm khoảng 30 node.**
  - Phần cứng: UAV có Pixhawk và radio 802.15.4 gắn ngoài.
  - Điều kiện: chỉ làm khi có giấy phép bay và bãi thử.

Bậc 1 và 2 đã đủ cho một bài tạp chí. Bậc 3 là phần thêm nếu có điều kiện.

Đầu ra. Số đo PER và năng lượng thật, mô hình kênh G2G đã hiệu chỉnh, và so sánh giữa phần cứng và mô phỏng. Đây là nội dung chính của J2.


7.7 ND6. Pha 2: lịch xác minh

Mục tiêu. ND6 đưa pha 2 từ một mô hình thời gian đơn giản thành một bài toán lập lịch có cơ sở, để T* phản ánh đúng nhiệm vụ đầu–cuối. Nó trả lời RQ5.

Mô hình. Sau khi đối sánh, mỗi critical cell gửi điểm cao nhất về trạm gốc qua LoRa. Kênh này có giới hạn chu kỳ phát, nên các báo cáo về muộn khác nhau. Đội UAV cánh quay bay tới các cell nghi vấn. Ở mỗi cell, UAV hover để tải tệp xác minh lớn và chờ đối sánh. Nhiệm vụ xong khi đã xác minh cell có điểm cao nhất.

Nội dung nghiên cứu.

- **Thứ tự thăm.** So thăm theo điểm, theo TSP thuần, và theo một tiêu chí kết hợp điểm với quãng bay (Hình 12). Có xét việc điểm số đến muộn qua LoRa: đội 2 có nên xuất phát trước khi nhận đủ báo cáo không.
- **Liên kết với lớp 1.** Dùng mô hình điểm khớp và trọng số manh mối để tính xác suất mục tiêu thật nằm ở mỗi cell. Từ đó tính xác suất tìm thấy mục tiêu theo thời gian, thay vì chỉ một con số T*.
- **Nhiều mục tiêu, nhiều UAV.** Mở rộng cho nhiều mục tiêu hoặc mục tiêu di chuyển để lại vệt qua nhiều camera, và cho nhiều UAV xác minh.



Hình 12. Pha 2: các cell nghi vấn tô đậm và vòng tròn lớn theo điểm số. UAV cánh quay xuất phát từ trạm gốc (hình thoi) và thăm các cell theo thứ tự điểm giảm dần.

Đầu ra. Thuật toán lập lịch xác minh và mô hình xác suất tìm thấy theo thời gian. Phần này đi vào mô hình đầu–cuối của J1, ở mức mô hình, chưa chạy ns-3.

8. Kết quả dự kiến và sản phẩm

8.1 Bài báo

Ưu tiên của giai đoạn sau ICC là **bài tạp chí**: một bài chính trình bày lời giải đầy đủ, và nếu kịp, một bài thứ hai về triển khai. Các kết quả nhỏ, tự đứng được, sẽ được tách thành bài hội nghị rank B hoặc A- (cỡ ICC trở xuống).

Tách bài phải tuân theo chính sách của IEEE: bài tạp chí mở rộng từ bài hội nghị cần có phần mới đáng kể, nên mỗi bài hội nghị chỉ dùng một kết quả hẹp và không lặp lại phần lõi của bài tạp chí.

Bài tạp chí

J1. Bài chính: lời giải đầy đủ cho phát truy vấn bằng UAV cánh bằng (nơi gửi: IEEE TMC hoặc IEEE IoT-J, phương án dự phòng IEEE TVT **[cần chốt]**; nộp khoảng 06–07/2027). Bài là bản mở rộng có hệ thống từ bài ICC, gồm năm phần.

- **Mô hình và lý thuyết (ND1).** Bài toán đầu–cuối cho ba pha, kèm:
  - bổ đề NP-khó;
  - định lý điểm giao giữa hợp tác mặt đất và bay vòng (định lý A): khi nào River thắng FC, theo R50, số critical cell và kích thước truy vấn;
  - mệnh đề ngưỡng lệch của takeover (định lý B);
  - cận dưới của thời điểm sẵn sàng theo lát cắt nhỏ nhất của đồ thị cell (định lý D).
  - Mỗi kết quả lý thuyết đều có hình đặt đường lý thuyết chồng lên số liệu ns-3.
- **Giao thức (ND2).** River hoàn chỉnh, gồm:
  - takeover theo tọa độ trong header;
  - năng lượng có lịch ngủ thật được mô phỏng;
  - bản một radio cho gateway, bên cạnh bản đa radio;
  - so sánh đầy đủ với Deluge-lite.
- **Quỹ đạo (ND3).** CHORD và LM-Tour, với bộ dự đoán đã kiểm định trên bản đồ chưa thấy.
- **Pha 0 và pha 2 ở mức mô hình.** Chi phí dựng lưới và phát kế hoạch; lịch đội xác minh có hover, tải tệp lớn và trễ LoRa.
- **Đánh giá quy mô lớn (ND4).** Ba cỡ bản đồ, mỗi cỡ 10 bản đồ, đủ seed. Độ bền vững trước gió, node hỏng và sai lệch mô hình kênh.

Đóng góp mà bài này nhắm tới là: một kiến trúc có bảo đảm hình thức, quy tắc thiết kế cho biết khi nào hợp tác mặt đất đáng giá, và đánh giá packet-level ở quy mô lớn.

J2. Bài triển khai: từ mô phỏng tới phần cứng (nơi gửi: IEEE IoT-J hoặc ACM TOSN **[cần chốt]**; khoảng cuối 2027, nếu ND5 kịp). Nội dung gồm:

- dựng pha 0 bằng frame thật;
- River và takeover trên testbed 802.15.4;
- PX4 SITL ghép ns-3 để kiểm quỹ đạo;
- so sánh PER, thời điểm sẵn sàng và năng lượng giữa phần cứng và mô phỏng;

- hiệu chỉnh mô hình kênh G2G từ số đo thật.

Bài hội nghị tách từ kết quả nhỏ

Danh sách hội nghị dưới đây là gợi ý theo chủ đề. Rank cần kiểm tra lại theo CORE hoặc danh mục của đơn vị trước khi chọn.

- **C1. River tự thích ứng với sai lệch quỹ đạo.** Takeover tuần tự và takeover theo tọa độ trong header, so với oracle và với River không sửa lỗi. Thí nghiệm gió σ 50–200 m, kèm ngưỡng lệch ở định lý B. Nơi gửi: IEEE WCNC hoặc IEEE VTC. Đây là bài sẵn nhất, vì số liệu gần đủ.
- **C2. Lập kế hoạch hay khám phá trong phổ tán dữ liệu.** River so với Deluge-lite, về số frame, năng lượng và node nóng nhất. Có thể kèm khung "giá trị thông tin của kế hoạch" (định lý C, ở dạng sơ bộ). Nơi gửi: DCOSS-IoT, IEEE MASS hoặc IEEE ISCC.
- **C3. Tổ chức mạng theo lưới cell cho phân phối có kế hoạch.** Quy tắc chọn R theo mật độ, chi phí dựng và bảo trì pha 0, gateway một radio so với đa radio, giới hạn 16 kênh. Nơi gửi: IEEE PIMRC hoặc IEEE LCN.
- **C4. Lập quỹ đạo UAV nhờ bộ dự đoán học từ mô phỏng.** LM-Tour, bộ dự đoán dạng cây và khả năng tổng quát hoá sang bản đồ mới. Nơi gửi: IEEE VTC, hoặc workshop về học máy cho mạng tại ICC/GLOBECOM.
- **C5. River dùng fountain code.** Phân công theo dải ID, cell đã giải mã sinh gói mới, so sánh với River gói gốc. Nơi gửi: IEEE WCNC hoặc workshop tại ICC.

Thứ tự đề xuất:

1. Nộp C1 sớm nhất, khoảng đầu 2027.
2. Sau đó C2 và C4.
3. C3 và C5 khi các nội dung tương ứng xong.

J1 sẽ dẫn các bài hội nghị này và nêu rõ phần mới của nó.

8.2 Mã nguồn và dữ liệu

Bộ mô phỏng ns-3 (`uav-coop/`, `uav-coop2/`) và công cụ lập quỹ đạo (`uav-l2/tools/`) sẽ được công khai khi J1 được chấp nhận. Kèm theo là bộ dữ liệu bản đồ, lượt bay, bit nhận và kết quả các chiến dịch dưới dạng CSV, cùng tệp tham số `params.yaml`, để người khác tái lập được mọi bảng và hình.

9. Kế hoạch thực hiện [cần chốt]

9.1 Các giai đoạn

Kế hoạch xoay quanh một mục tiêu: **nộp J1 vào khoảng tháng 07/2027.** Mỗi giai đoạn hoàn thành một phần của J1, theo đúng thứ tự các mục của bài. Bài hội nghị chỉ là sản phẩm phụ: khi một phần của J1 đã có kết quả hẹp, tự đứng được, thì tách ra nộp, không mở thêm việc riêng cho chúng. J2 và các nội dung phần cứng để sau khi J1 đã nộp. Kế hoạch tính từ tháng 12/2026.

Giai đoạn 1 (12/2026–02/2027): phần mô hình và lý thuyết của J1 (ND1).

- Phát biểu bài toán đầu–cuối và chứng minh bổ đề NP-khó.
- Phát biểu và chứng minh định lý A (điểm giao giữa hợp tác và bay vòng), mệnh đề B (ngưỡng lệch của takeover) và cận dưới D, trên mô hình đơn giản.
- Vẽ đường lý thuyết chồng lên số liệu ns-3 sẵn có (C4, WND, TKO) để kiểm tra sớm.
- Song song: trả lời phản biện ICC.

Chi tiết giai đoạn 1 (ND1, 12 tuần).

Tuần	Việc	Mốc
1–2	Mô hình, ký hiệu, giả định; bổ đề L1	Chốt mô hình
3–5	Định lý A và kiểm chứng	A xong
5–7	Mệnh đề B và kiểm chứng	B xong
7–9	Mệnh đề D và kiểm chứng	D xong
9–10	Thử nghiệm quyết định cho C	Làm hoặc bỏ C
10–12	Viết mục System model (khoảng 2 trang) và Analysis (3–4 trang) của J1, rà soát, thử phản ví dụ	Bản nháp hoàn chỉnh

Nếu chỉ có 2 tháng: bỏ C (để sau J1) và viết dần theo từng mốc. Thứ tự ưu tiên khi thiếu thời gian là A, B, L1, D.

Giai đoạn 2 (01–04/2027): phần giao thức của J1 (ND2). Giải quyết các hạn chế về tính thực tế đã nêu ở mục 4.6:

- takeover theo tọa độ trong header;
- gateway một radio;
- lịch ngủ được mô phỏng thật;
- kênh thật lệch khỏi mô hình lập kế hoạch;
- cho phép phân phối mặt đất bắt đầu trong lúc UAV còn bay qua cụm kế bên.
- Hoàn tất so sánh với Deluge-lite.
- **Sản phẩm phụ:** khoảng 03/2027, nếu phần takeover đã đủ thì nộp C1.

Giai đoạn 3 (03–05/2027): phần quỹ đạo, pha 0 và pha 2 của J1 (ND3 và các mô hình liên quan).

- Kiểm định bộ dự đoán trên bản đồ chưa thấy, và hoàn thiện LM-Tour.
- Mô hình chi phí pha 0: quy tắc chọn R, gom topo và phát kế hoạch.
- Mô hình lịch đội xác minh ở pha 2.
- **Sản phẩm phụ:** C4 nếu phần bộ dự đoán đủ mới.

Giai đoạn 4 (04–06/2027): phần đánh giá của J1 (ND4).

- Đóng băng binary.
- Chạy chiến dịch cuối: ba cỡ bản đồ, mỗi cỡ 10 bản đồ, đủ seed, cùng các kịch bản bền vững.
- Viết bản thảo hoàn chỉnh và rà soát nội bộ.

Giai đoạn 5 (07/2027): nộp J1.

- Dành thời gian và quota tính toán cho vòng phản biện, thường sau 3–6 tháng, vì có thể phải chạy thêm thí nghiệm.

Sau khi nộp J1 (08–12/2027).

- ND5 (testbed, PX4 SITL) và ND0 bằng frame thật, làm nền cho J2.
- Các bài hội nghị còn lại (C2, C3, C5), tách từ phần đã làm.

Các giai đoạn 1–4 gối nhau có chủ đích. Lý thuyết được viết trong lúc mô phỏng giao thức chạy, nhờ cách chạy song song nhiều phiên đã dùng ở C4.

9.2 Mốc kiểm tra

Mỗi mốc là một mục của J1 ở trạng thái viết xong được.

- **Cuối giai đoạn 1: xong mục mô hình và lý thuyết.**
  - Có phát biểu và chứng minh A, B, D.
  - Đường lý thuyết của A khớp xu hướng của C4 theo R50. Đường của B dự đoán đúng việc takeover không kích hoạt ở $\sigma = 50$ m và có kích hoạt ở $\sigma = 100$ m.
  - Có khoảng cách từ LM-Tour tới cận dưới trên ba bản đồ; mục tiêu ban đầu là không quá 30 %.
- **Cuối giai đoạn 2: xong mục giao thức.**
  - Takeover theo tọa độ trong header đưa 100 % critical cell tới sẵn sàng ở $\sigma = 100$ m (5 seed), không chậm hơn danh nghĩa quá 10 %.
  - Có kết quả gateway một radio.
  - River nhanh hơn Deluge-lite ít nhất 15 % ở r100, hoặc ít frame hơn ít nhất 2 lần nếu thời gian ngang nhau.
- **Cuối giai đoạn 3: xong mục quỹ đạo và các mô hình pha 0, pha 2.**
  - Sai số bộ dự đoán trên bản đồ chưa thấy không vượt quá 1,5 lần sai số trên bản đồ đã học.
- **Cuối giai đoạn 4: bản thảo J1 hoàn chỉnh.**
  - Có bảng kết quả chính và bảng độ bền vững, đủ seed.

10. Rủi ro và phương án dự phòng

- **ns-3 không chạy nổi các cụm lớn hoặc nhiều bản đồ trong thời gian cho phép.** Cách đã dùng là mô phỏng từng cụm độc lập, chạy song song nhiều phiên cloud, và chỉ chạy lại các cụm bị ảnh hưởng. Nếu vẫn chưa đủ, có thể giản lược mô hình MAC cho những phần không nằm trên đường găng.
- **Lợi thế so với Deluge-lite nhỏ hơn mong đợi.** Khi đó kết luận đóng khung theo số frame và năng lượng: cùng thời gian, ít frame hơn, không cần khám phá lúc chạy. Cách đóng khung này đúng như reviewer đã góp ý.
- **Giả định ở lớp 1 bị phản biện.** Phân tích độ nhạy của T* theo các tham số điểm khớp cho thấy kết luận về mạng không phụ thuộc vào một điểm vận hành cụ thể. Về lâu dài, có thể hợp tác với nhóm thị giác máy.
- **Không có điều kiện bay thật.** Testbed bậc 1 và 2 vẫn đủ cho bài tạp chí.

- **Thiếu quota tính toán hoặc thời gian.** Ưu tiên các ô quyết định kết luận, như r100 với nhiều seed. Dùng thiết kế ghép cặp để cần ít seed hơn.
- **Mô hình kênh lệch xa thực tế.** Quét độ nhạy theo số mũ suy hao và tham số Nakagami; khi có testbed thì hiệu chỉnh bằng PER đo thật.
- **(ND1) Giả định A1 làm cận lỏng ở kênh xấu.** Khắc phục: phát biểu dạng một chiều (chặn dưới cho FC, chặn trên cho River), để kết luận vẫn đứng được.
- **(ND1) Một chứng minh kẹt quá một tuần.** Khắc phục: hạ xuống trường hợp đặc biệt (lưới đều, một cụm, kênh đĩa), còn trường hợp tổng quát ghi thành giả thuyết, có kiểm chứng số.
- **(ND1) FC trong mô phỏng là bản lý tưởng.** Định lý A phải so với đúng bản này, và nêu rõ điều đó trong bài.

Phụ lục

- **Tham số:** bảng tham số sinh từ `params.yaml` bằng `python3 tools/params.py`.
- **Tài liệu tham khảo:** xem danh mục cuối tài liệu.
- **Nguồn lực:** máy chạy mô phỏng (cloud), thiết bị testbed **[cần chốt]**, UAV và giấy phép bay nếu làm ND5 bậc 3.

Tài liệu tham khảo

Danh mục ban đầu, lấy từ mục 3 và danh mục của bài ICC. Các mục ghi **[cần kiểm tra]** chưa được đối chiếu với bản gốc.

1. Y. Zeng, R. Zhang, T. J. Lim, "Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges," *IEEE Commun. Mag.*, 2016.
2. M. Mozaffari *et al.*, "A tutorial on UAVs for wireless networks," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, 2019.
3. Y. Zeng, R. Zhang, "Energy-efficient UAV communication with trajectory optimization," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, 2017.
4. Y. Zeng, X. Xu, R. Zhang, "Trajectory design for completion time minimization in UAV-enabled multicasting," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, 2018.
5. C. Zhan, Y. Zeng, R. Zhang, "Energy-efficient data collection in UAV enabled wireless sensor network," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, 2018.
6. Q. Wu, Y. Zeng, R. Zhang, "Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks," *IEEE Trans. Wireless Commun.*, 2018.
7. J. W. Hui, D. Culler, "The dynamic behavior of a data dissemination protocol for network programming at scale," *ACM SenSys*, 2004.
8. P. Levis *et al.*, "Trickle: A self-regulating algorithm for code propagation and maintenance in wireless sensor networks," *USENIX NSDI*, 2004.
9. P. Levis *et al.*, "The Trickle algorithm," IETF RFC 6206, 2011.
10. M. Luby, "LT codes," *IEEE FOCS*, 2002.
11. A. Shokrollahi, "Raptor codes," *IEEE Trans. Inf. Theory*, 2006.
12. M. Luby *et al.*, "RaptorQ forward error correction scheme for object delivery," IETF RFC 6330, 2011.

13. T. Ho *et al.*, "A random linear network coding approach to multicast," *IEEE Trans. Inf. Theory*, 2006.
14. W. Zhao, M. Ammar, E. Zegura, "A message ferrying approach for data delivery in sparse mobile ad hoc networks," *ACM MobiHoc*, 2004. **[cần kiểm tra]**
15. L. E. Dubins, "On curves of minimal length with a constraint on average curvature, and with prescribed initial and terminal positions and tangents," *Amer. J. Math.*, vol. 79, no. 3, pp. 497–516, 1957.
16. J. T. Isaacs, D. J. Klein, J. P. Hespanha, "Algorithms for the traveling salesman problem with neighborhoods involving a Dubins vehicle," *ACC*, 2011. **[cần kiểm tra]**
17. A. Al-Hourani, S. Kandeepan, S. Lardner, "Optimal LAP altitude for maximum coverage," *IEEE Wireless Commun. Lett.*, 2014.
18. W. Khawaja *et al.*, "A survey of air-to-ground propagation channel modeling for unmanned aerial vehicles," *IEEE Commun. Surveys Tuts.*, 2019.
19. W. B. Heinzelman, A. P. Chandrakasan, H. Balakrishnan, "Energy-efficient communication protocol for wireless microsensor networks," *HICSS*, 2000. **[cần kiểm tra]**
20. O. Younis, S. Fahmy, "HEED: A hybrid, energy-efficient, distributed clustering approach for ad hoc sensor networks," *IEEE Trans. Mobile Comput.*, 2004. **[cần kiểm tra]**
21. Y. Xu, J. Heidemann, D. Estrin, "Geography-informed energy conservation for ad hoc routing," *ACM MobiCom*, 2001. **[cần kiểm tra]**
22. P. Thubert (Ed.), "An architecture for IPv6 over the TSCH mode of IEEE 802.15.4," IETF RFC 9030, 2021. **[cần kiểm tra]**
23. *IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks*, IEEE Std 802.15.4-2020, 2020.
24. X. Li, A. Wu, W.-S. Zheng, "Adversarial open-world person re-identification," *ECCV*, 2018.
25. M. Ye *et al.*, "Deep learning for person re-identification: A survey and outlook," *IEEE TPAMI*, 2022.
26. K.-V. Nguyen *et al.*, "Efficient multi-UAV assisted data gathering schemes …," *IEEE Trans. Ind. Informat.*, 2023. **[cần kiểm tra]**
27. Qiu *et al.*, đo đạc kênh không–đất ở độ cao thấp, 2017. **[cần kiểm tra: chưa có thông tin đầy đủ]**
28. S. S. Kulkarni, L. Wang, "MNP: Multihop network reprogramming service for sensor networks," *IEEE ICDCS*, 2005. **[cần kiểm tra]**