

UNIDAD 7

FUNCIONES

EJERCICIOS

PROGRAMACIÓN
CFGS DAW

Autores: Carlos Cacho y Raquel Torres

Revisado por:

Lionel Tarazón – lionel.tarazon@ceedcv.es

Fco. Javier Valero – franciscojavier.valero@ceedcv.es

2019/2020

UD07. FUNCIONES

NIVEL PADAWAN

Nota: Ninguna función mostrará nada por pantalla a no ser que se diga lo contrario.

1. Escribe un programa que pida dos números reales por teclado y muestre por pantalla el resultado de multiplicarlos. Implementa y utiliza la función:

```
double multiplica(double a, double b) // Devuelve la multiplicación de dos números
```

2. Escribe un programa que pida la edad por teclado y muestre por pantalla si eres mayor de edad o no. Implementa y utiliza la función:

```
boolean esMayorEdad(int a) // Devuelve verdadero si a>=18, falso en caso contrario
```

3. Escribe un programa que pida dos números enteros por teclado y muestre por pantalla cual es el mínimo. Implementa y utiliza la función:

```
int minimo(int a, int b) // Devuelve el menor entre a y b
```

4. Práctica

5. Escribe un programa que pida un valor entero en millas y muestre su equivalente en kilómetros. Recuerda que una milla son 1,60934 kilómetros. Implementa y utiliza la función:

```
double millas_a_kilometros(int millas) // Devuelve la conversión de millas a kilómetros
```

6. Escribe un programa que pida cinco precios y muestre por pantalla el precio de venta de cada uno tras aplicarle un 21% de IVA. Implementa y utiliza la función:

```
double precioConIVA(double precio) // Devuelve el precio tras sumarle un 21% de IVA
```

7. Escribe un programa que pida el ancho y alto de un rectángulo y muestre por pantalla su área y su perímetro. Implementa y utiliza las funciones:

```
double perimetroRectangulo(double ancho, double alto) // Devuelve el perímetro  
double areaRectangulo(double ancho, double alto) // Devuelve el área
```

8. Escribe un programa que pida un valor N entero y luego muestre: el sumatorio des 1 a N, el productorio de 1 a N y el valor intermedio entre 1 y N. Implementa y utiliza las funciones:

```
int suma1aN(int n) // Devuelve la suma de enteros de 1 a n  
int producto1aN(int n) // Devuelve el producto de enteros de 1 a n  
double intermedio1aN(int n) // Devuelve el valor intermedio entre 1 y n
```

1. NIVEL JEDI

9. Realiza un programa que pida introducir tres valores enteros y nos diga cuál de ellos es el más elevado. Impleméntalo creando únicamente una función a la que le pasemos dos valores (no tres) y nos devuelva el máximo de los dos valores.

10. Realiza un programa que lea una fecha introduciendo el día, mes y año por separado y nos diga si la fecha es correcta o no. Supondremos que todos los meses tienen 30 días. Se debe crear una

función donde le pasemos los datos y devuelva si es correcta o no.

11. Realiza un programa que escriba la tabla de multiplicar de un número introducido por teclado. Para ello implementa una función que reciba como parámetro un número entero y muestre por pantalla la tabla de multiplicar de dicho número.

12. Práctica

13. Realiza un programa que calcule el porcentaje de descuento que nos han hecho al comprar algo. Se debe solicitar la cantidad sin descuento y la cantidad con el descuento aplicado. Se debe crear una función a la que le pasemos ambos valores y nos devuelva el descuento.

14. Escribe una función que muestre por pantalla un triángulo como el del ejemplo. Deberá recibir dos parámetros: el carácter que se desea imprimir y el número de líneas del triángulo.

```
a
aaa
aaaaa
aaaaaaa
```

15. Practica

16. Escribe un programa que cree un array del tamaño indicado por teclado y luego lo rellene con valores aleatorios (utiliza `Math.random()`). Implementa la función que rellena un array con valores aleatorios.

2.

3. NIVEL MAESTRO JEDI

17. Practica

18. Práctica +0.25 examen

19. Realiza un programa que permita comprobar si una terna de valores enteros (3 valores) se ajusta a la ecuación de Pitágoras: $x^2 + y^2 = z^2$. El programa solicita al usuario los valores x , y , z . Se deberá crear una función a la que se le pase x , y , z y devuelva si son iguales o no.

Por ejemplo: $3^2 + 4^2 = 5^2$.

20. Escribe un programa que imprima las tablas de multiplicar del 1 al 10. Implementa una función que reciba un número entero como parámetro e imprima su tabla de multiplicar.

21. Escribe un programa que muestre un menú con 2 opciones: "1.Circunferencia" y "2.Área". En ambas se le pedirá al usuario que introduzca un radio y luego se le mostrará el cálculo oportuno. Implementa las funciones:

`int menu()` // Muestra el menú y devuelve el número elegido

`double pideRadio()` // Pide que se introduzca el radio y lo devuelve

```
double circunferencia(double r) // Calcula la circunferencia y la devuelve  
double area(double r) // Calcula el área y la devuelve
```

Modifica el programa añadiendo otra opción llamada “Volumen”, permitiendo que el usuario también pueda solicitar el cálculo del volumen. Añade la función:

```
double volumen(double r) // Calcula el volumen y lo devuelve
```

Modifica el programa añadiendo otra opción llamada “Todas” en la que se pida el radio una sola vez y se muestren los tres cálculos posibles (circunferencia, área y volumen).

Modifica el programa anterior de modo que el proceso se repita una y otra vez (mostrar menú -> realizar el cálculo -> volver a mostrar menú). Añade una opción más llamada “Salir” que terminará el programa si es elegida.

Licencia



Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. NOTA: Esta es una obra derivada de la obra original realizada por Carlos Cacho y Raquel Torres.