

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Моделирование сетей передачи данных

Боровиков Даниил Александрович НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	27
	Список литературы	28

Список иллюстраций

3.1	Исправление прав запуска X-соединения в виртуальной машине mininet	8
3.2	Создание простейшей топологии	9
3.3	Отображение информации их сетевых интерфейсов и IP-адресов	10
3.4	Проверка подключения между хостами h1 и h2	11
3.5	Добавление 10% потерь пакетов на хосте h1	11
3.6	Проверка	12
3.7	Добавление 10% потерь пакетов на хосте h2	12
3.8	Проверка	13
3.9	Восстановление конфигурации по умолчанию для хоста h1 и хоста h2	13
3.10	Проверка	14
3.11	Добавление на узле h1 коэффициента потери пакетов 50%	14
3.12	Проверка	15
3.13	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	15
3.14	Добавление на узле h1 0.01% повреждения пакетов	15
3.15	Проверка конфигурации с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач	16
3.16	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	17
3.17	Добавление на узле h1 правила из лабораторной работы	17
3.18	Проверка	17
3.19	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	18
3.20	Добавление на узле h1 правила с дублированием 50% пакетов	18
3.21	Проверка	19
3.22	Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию	19
3.23	Создание каталога exrname	20
3.24	Создание каталога simple-drop и дальнейшее его открытие	20
3.25	Создание скрипта для эксперимента	21
3.26	Создание нового скрипта для вывода информации о потере пакетов	22
3.27	Создание Makefile и помещение в него скрипта	22
3.28	Выполнение эксперимента и последующая очистка каталога	23
3.29	Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	24
3.30	Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	25
3.31	Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	26

3.32 Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети	26
---	----

Список таблиц

1 Цель работы

Основной целью работы является получение навыков проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

2 Задание

1. Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.
2. Проведите интерактивные эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных.
3. Реализуйте воспроизводимый эксперимент по добавлению правила отбрасывания пакетов в эмулируемой глобальной сети. На экран выведите сводную информацию о потерянных пакетах.
4. Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. На экран выведите сводную информацию о потерянных пакетах.

3 Выполнение лабораторной работы

В виртуальной машине mininet исправим права запуска X-соединения (рис. 3.1):

```
mininet@mininet-vm:~$ xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 7a35fd1b3b00cee7ec3280700963f2c8
mininet@mininet-vm:~$ sudo -i
root@mininet-vm:~# xauth add mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 7a35fd1b3b00cee7ec3280700963f2c8
root@mininet-vm:~# xauth list $DISPLAY
mininet-vm/unix:10 MIT-MAGIC-COOKIE-1 7a35fd1b3b00cee7ec3280700963f2c8
root@mininet-vm:~#
```

Рис. 3.1: Исправление прав запуска X-соединения в виртуальной машине mininet

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8 (рис. 3.2):





Рис. 3.2: Создание простейшей топологии

На хостах h1 и h2 введём команду `ifconfig`, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM [1] и командой `tc` будут использоваться интерфейсы h1-eth0 и h2-eth0 (рис. 3.3):



The image displays two terminal windows from a Mininet virtual machine. The top window is titled '"host: h1"@mininet-vm' and shows the output of the 'ifconfig' command. It details the configuration for the 'h1-eth0' interface (IP 10.0.0.1) and the loopback 'lo' interface (IP 127.0.0.1). The bottom window is titled '"host: h2"@mininet-vm' and shows the output of 'ifconfig' for the 'h2-eth0' interface (IP 10.0.0.2) and its loopback 'lo' interface (IP 127.0.0.1). Both interfaces are shown with their respective flags, MTU, and statistics.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h1-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether fa:c0:b3:86:e9:d4 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0


lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2097 bytes 389732 (389.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2097 bytes 389732 (389.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@mininet-vm:/home/mininet# ifconfig
h2-eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.0.2 netmask 255.0.0.0 broadcast 10.255.255.255
    ether ba:62:11:86:65:1b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 1607 bytes 285760 (285.7 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 1607 bytes 285760 (285.7 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

Рис. 3.3: Отображение информации их сетевых интерфейсов и IP-адресов

Проверим подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды ping с параметром -c 6 (рис. 3.4):



The image shows two terminal windows from a Mininet VM. The top window, titled "host: h1"@mininet-vm, shows a ping command from h1 to 10.0.0.2. It displays six successful ping responses with varying times (7.57 ms to 0.089 ms) and a summary: 6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5090ms. The bottom window, titled "host: h2"@mininet-vm, shows a ping command from h2 to 10.0.0.1. It also displays six successful ping responses with times (2.85 ms to 0.049 ms) and a summary: 6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5092ms.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.57 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.473 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.062 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.089 ms


--- 10.0.0.2 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5090ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.062/1.389/7.566/2.766 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 6 10.0.0.1
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.85 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.067 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.069 ms
64 bytes from 10.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.049 ms

--- 10.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5092ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.049/0.533/2.848/1.035 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.4: Проверка подключения между хостами h1 и h2

На хосте h1 добавим 10% потерь пакетов к интерфейсу h1-eth0 (рис. 3.5):



The image shows a terminal window titled "host: h1"@mininet-vm. The user enters the command `sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%`, which successfully configures 10% packet loss on the h1-eth0 interface.

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.5: Добавление 10% потерь пакетов на хосте h1

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду `ping` с параметром `-c 100` с хоста h1 (рис. 3.6):

```
"host: h1"@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=91 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=92 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=93 ttl=64 time=0.124 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.095 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=97 ttl=64 time=0.137 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=98 ttl=64 time=0.081 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.244 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=100 ttl=64 time=0.105 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
100 packets transmitted, 91 received, 9% packet loss, time 101305ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.052/0.161/3.570/0.388 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.6: Проверка

Для эмуляции глобальной сети с потерей пакетов в обоих направлениях необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавить 10% потерь пакетов (рис. 3.7):

```
"host: h2"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10 %
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.7: Добавление 10% потерь пакетов на хосте h2

Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет больший процент потерянных данных (10% от хоста h1 к хосту h2 и 10% от хоста h2 к хосту h1), повторив команду ping с параметром -c 100 на терминале хоста h1 (рис. 3.8):

```
"host: h1"@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=86 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=87 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=88 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=89 ttl=64 time=0.104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=90 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=91 ttl=64 time=0.117 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=92 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=94 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=95 ttl=64 time=0.089 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=99 ttl=64 time=0.059 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
100 packets transmitted, 74 received, 26% packet loss, time 101260ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.058/0.188/5.147/0.594 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.8: Проверка

Пропущенные номера icmp_seq (от 1 до 100): 3, 8, 9, 14, 20, 25, 27, 29, 33, 37, 38, 42, 48, 53, 58, 64, 66, 68, 74, 81, 82, 93, 96, 97, 98 100

Восстановим конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса (рис. 3.9):

```
"host: h1"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#

"host: h2"@mininet-vm
%
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.9: Восстановление конфигурации по умолчанию для хоста h1 и хоста h2

Убедимся, что соединение от хоста h1 к хосту h2 не имеет явной потери пакетов, запустив команду ping с терминала хоста h1 и затем нажав Ctrl + c , чтобы остановить тест (рис. 3.10):

```
host: h1"@mininet-vm
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.118 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.098 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.096 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.082 ms
^C
--- 10.0.0.2 ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 received, 0% packet loss, time 12256ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.078/0.481/4.222/1.093 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.10: Проверка

Добавим на интерфейсе узла h1 коэффициент потери пакетов 50% (такой высокий уровень потери пакетов маловероятен), и каждая последующая вероятность зависит на 50% от последней (рис. 3.11):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50
%
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.11: Добавление на узле h1 коэффициента потери пакетов 50%

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 50 с хоста h1 (рис. 3.12):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 50 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.76 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.949 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.293 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.078 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.121 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.100 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.218 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=29 ttl=64 time=0.093 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=32 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=33 ttl=64 time=0.108 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=34 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=35 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=36 ttl=64 time=0.168 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=37 ttl=64 time=0.110 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=39 ttl=64 time=0.104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=40 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=41 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=42 ttl=64 time=0.113 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=43 ttl=64 time=0.109 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=44 ttl=64 time=0.090 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=45 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=46 ttl=64 time=0.135 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=47 ttl=64 time=0.104 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=48 ttl=64 time=0.099 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
50 packets transmitted, 29 received, 42% packet loss, time 50121ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.059/0.232/2.759/0.503 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Свернуть все окна

Рис. 3.12: Проверка

Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 3.13):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.13: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Добавим на интерфейсе узла h1 0,01% повреждения пакетов (рис. 3.14):

```

root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.0
1%
root@mininet-vm:/home/mininet#

```

Рис. 3.14: Добавление на узле h1 0.01% повреждения пакетов

Проверим конфигурацию с помощью инструмента iPerf3 для проверки повтор-

ных передач. Для этого запустим iPerf3 в режиме сервера в терминале хоста h2, запустим iPerf3 в клиентском режиме в терминале хоста h1 (рис. 3.15):

```

"host: h1"@mininet-vm
l%: command not found
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -c 10.0.0.2
Connecting to host 10.0.0.2, port 5201
[ 7] local 10.0.0.1 port 41694 connected to 10.0.0.2 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr  Cwnd
[ 7]  0.00-1.00    sec   985 MBytes  8.24 Gbits/sec  26   1.66 MBytes
[ 7]  1.00-2.00    sec   1.43 GBytes 12.3 Gbits/sec   3   1.41 MBytes
[ 7]  2.00-3.00    sec   1.45 GBytes 12.5 Gbits/sec   4   1.27 MBytes
[ 7]  3.00-4.00    sec   1.28 GBytes 11.0 Gbits/sec   1   1.26 MBytes
[ 7]  4.00-5.00    sec   1.63 GBytes 13.9 Gbits/sec   3   2.23 MBytes
[ 7]  5.00-6.01    sec   1.38 GBytes 11.8 Gbits/sec   1   1.89 MBytes
[ 7]  6.01-7.00    sec   1.35 GBytes 11.6 Gbits/sec   6   1.41 MBytes
[ 7]  7.00-8.01    sec   1.54 GBytes 13.1 Gbits/sec   3   1.26 MBytes
[ 7]  8.01-9.00    sec   1.60 GBytes 13.9 Gbits/sec   5   1.52 MBytes
[ 7]  9.00-10.00   sec   1.57 GBytes 13.5 Gbits/sec   4   2.21 MBytes
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate      Retr
[ 7]  0.00-10.00   sec  14.2 GBytes 12.2 Gbits/sec  56
[ 7]  0.00-10.01   sec  14.2 GBytes 12.2 Gbits/sec
                                     sender
                                     receiver

iperf Done.
root@mininet-vm:/home/mininet#

"host: h2"@mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----
Server listening on 5201
-----
Accepted connection from 10.0.0.1, port 41692
[ 7] local 10.0.0.2 port 5201 connected to 10.0.0.1 port 41694
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 7]  0.00-1.00    sec   985 MBytes  8.26 Gbits/sec
[ 7]  1.00-2.00    sec   1.42 GBytes 12.2 Gbits/sec
[ 7]  2.00-3.00    sec   1.44 GBytes 12.3 Gbits/sec
[ 7]  3.00-4.00    sec   1.30 GBytes 11.2 Gbits/sec
[ 7]  4.00-5.00    sec   1.62 GBytes 13.9 Gbits/sec
[ 7]  5.00-6.00    sec   1.37 GBytes 11.8 Gbits/sec
[ 7]  6.00-7.00    sec   1.36 GBytes 11.7 Gbits/sec
[ 7]  7.00-8.00    sec   1.51 GBytes 12.9 Gbits/sec
[ 7]  8.00-9.00    sec   1.62 GBytes 13.9 Gbits/sec
[ 7]  9.00-10.00   sec   1.57 GBytes 13.6 Gbits/sec
[ 7] 10.00-10.01   sec   7.25 MBytes 11.3 Gbits/sec
-----
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[ 7]  0.00-10.01   sec  14.2 GBytes 12.2 Gbits/sec
                                     receiver

Server listening on 5201
-----

```

Рис. 3.15: Проверка конфигурации с помощью инструмента iPerf3 для проверки повторных передач

Восстановим для узла h1 конфигурацию по умолчанию (рис. 3.16):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```


Рис. 3.16: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Добавим на интерфейсе узла h1 правило из лабораторной работы (рис. 3.17):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10m
s reorder 25% 50%
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Рис. 3.17: Добавление на узле h1 правила из лабораторной работы

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются потери пакетов, используя команду ping с параметром -c 20 с хоста h1. Убедимся, что часть пакетов не будут иметь задержки (один из четырех, или 25%), а последующие несколько пакетов будут иметь задержку около 10 миллисекунд (три из четырех, или 75%) (рис. 3.18):



```
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.287 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=12.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.102 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.146 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.068 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=11.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=10.7 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=11.1 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=12.0 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=10.4 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=11.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=11.3 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=10.5 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=10.9 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=10.6 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=10.6 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19092ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.068/8.784/12.018/4.341 ms
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Рис. 3.18: Проверка

Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 3.19):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Рис. 3.19: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Для интерфейса узла h1 зададим правило с дублированием 50% пакетов (т.е. 50% пакетов должны быть получены дважды) (рис. 3.20):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate
50%
root@mininet-vm:/home/mininet# █
```

Рис. 3.20: Добавление на узле h1 правила с дублированием 50% пакетов

Проверим, что на соединении от хоста h1 к хосту h2 имеются дублированные пакеты, используя команду `ping` с параметром `-c 20` с хоста h1. Дубликаты пакетов помечаются как DUP!. Измеренная скорость дублирования пакетов будет приближаться к настроенной скорости по мере выполнения большего количества попыток (рис. 3.21):

```
host: h1" @mininet-vm
root@mininet-vm:/home/mininet# ping -c 20 10.0.0.2
PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.92 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.96 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.14 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.75 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.299 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.073 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.085 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.106 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.075 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.077 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.116 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.071 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.072 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.103 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.104 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.083 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.073 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.112 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.112 ms (DUP!)
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.084 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.086 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.122 ms
64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.074 ms

--- 10.0.0.2 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, +8 duplicates, 0% packet loss, time 19421ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.071/0.397/2.961/0.790 ms
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.21: Проверка

Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1 (рис. 3.22):

```
root@mininet-vm:/home/mininet# sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem
root@mininet-vm:/home/mininet#
```

Рис. 3.22: Восстановление конфигурации интерфейса по умолчанию

Для каждого воспроизводимого эксперимента exrname создадим свой каталог, в котором будут размещаться файлы эксперимента (рис. 3.23):

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_ii/expname
mininet@mininet-vm:~$ |
```

Рис. 3.23: Создание каталога expname

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-drop и перейдём в него (рис. 3.24):

```
mininet@mininet-vm:~$ mkdir -p ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
mininet@mininet-vm:~$ cd ~/work/lab_netem_ii/simple-drop
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ touch lab_netem_ii.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ ls
lab_netem_ii.py
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ nano lab_netem_ii.py |
```

Рис. 3.24: Создание каталога simple-drop и дальнейшее его открытие

Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_ii.py (рис. 3.25):

```
mininet@mininet-vm: ~/work × + ▾
GNU nano 4.8 lab_netem_ii.py Modified
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI
from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():

    "Create an empty network and add nodes to it."

    net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )
    info( '*** Adding controller\n' )
    net.addController( 'c0' )

    info( '*** Adding hosts\n' )
    h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
    h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

    info( '*** Adding switch\n' )
    s1 = net.addSwitch( 's1' )

    info( '*** Creating links\n' )
    net.addLink( h1, s1 )
    net.addLink( h2, s1 )

    info( '*** Starting network\n' )
    net.start()

    info( '*** Set delay\n' )
    h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%' )
    h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%' )


    time.sleep(10) # Wait 10 seconds

    info( '*** Ping\n' )
    h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' )

    info( '*** Stopping network' )
    net.stop()
if __name__ == '__main__':
    setLogLevel( 'info' )
    emptyNet()
```

Рис. 3.25: Создание скрипта для эксперимента

Затем создадим скрипт, чтобы на экран или в отдельный файл выводилась информация о потерях пакетов (рис. 3.26):




```
mininet@mininet-vm: ~/work, x + v
GNU nano 4.8 stats.py Modified
def analyze_ping_results(file_path='ping.dat', total_packets=100):
    with open(file_path, 'r') as f:
        lines = f.readlines()
        received_packets = set()
        for line in lines:
            packet_number = int(line.split()[0])
            received_packets.add(packet_number)
        if total_packets > 0:
            lost_packets = set(range(1, total_packets + 1)) - received_packets
            lost_packet_count = len(lost_packets)
            loss_percentage = (lost_packet_count / total_packets) * 100
            print(f'Total packets: {total_packets}')
            print(f'Lost packets: {lost_packet_count}')
            print(f'Lost packet numbers: {sorted(list(lost_packets))}')
            print(f'Loss percentage: {loss_percentage:.2f}%')
        else:
            print("Total packets should be greater than zero")

if __name__ == "__main__":
    analyze_ping_results()
```

Рис. 3.26: Создание нового скрипта для вывода информации о потере пакетов

Создадим Makefile для управления процессом проведения эксперимента (рис. 3.27):



```
mininet@mininet-vm: ~/work, x + v
GNU nano 4.8 Makefile Modified
all: ping.dat

ping.dat:
    sudo python lab_netem_ii.py
    sudo chown mininet:mininet ping.dat

stats:
    sudo python stats.py

clean:
    -rm -f *.dat
```

Рис. 3.27: Создание Makefile и помещение в него скрипта

Выполним эксперимент и далее очистим каталог от результатов проведения экспериментов (рис. 3.28):

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 10%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem loss 10%',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'} | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 24
Lost packet numbers: [11, 14, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 38, 39, 49, 52, 72, 74, 77, 78, 83, 86, 89, 93, 95]
Loss percentage: 24.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ |

```

Рис. 3.28: Выполнение эксперимента и последующая очистка каталога

Далее реализуем воспроизводимые эксперименты по исследованию параметров сети, связанных с потерей, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных (рис. 3.29 - рис. 3.32):

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem loss 50% 50%,')
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'/time=//g\' -e \'/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 63
Lost packet numbers: [1, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46,
, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 87, 89, 90
, 91, 94, 95, 97, 98, 99, 100]
Loss percentage: 63.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$

```

Рис. 3.29: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети


```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem corrupt 0.01%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'/s/time=//g\' -e \'/s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 0
Lost packet numbers: []
Loss percentage: 0.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ |

```

Рис. 3.30: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 10ms reorder 25% 50%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'/s/time=//g\' -e \'/s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 0
Lost packet numbers: []
Loss percentage: 0.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make clean

```

Рис. 3.31: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

```

mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make
sudo python lab_netem_ii.py
*** Adding controller
*** Adding hosts
*** Adding switch
*** Creating links
*** Starting network
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Waiting for switches to connect
s1
*** Set delay
*** h1 : ('tc qdisc add dev h1-eth0 root netem duplicate 50%',)
*** h2 : ('tc qdisc add dev h2-eth0 root netem',)
*** Ping
*** h1 : ('ping -c 100', '10.0.0.2', '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\'' | sed -e \'/s/time=//g\' -e \'/s/icmp_seq=//g\' > ping.dat')
*** Stopping network*** Stopping 1 controllers
c0
*** Stopping 2 links
..
*** Stopping 1 switches
s1
*** Stopping 2 hosts
h1 h2
*** Done
sudo chown mininet:mininet ping.dat
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ make stats
sudo python stats.py
Total packets: 100
Lost packets: 0
Lost packet numbers: []
Loss percentage: 0.00%
mininet@mininet-vm:~/work/lab_netem_ii/simple-drop$ |

```

Рис. 3.32: Реализация воспроизводимого эксперимента по исследованию параметров сети

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки проведения интерактивных экспериментов в среде Mininet по исследованию параметров сети, связанных с потерей, дублированием, изменением порядка и повреждением пакетов при передаче данных. Эти параметры влияют на производительность протоколов и сетей.

Список литературы

1. NETEM [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/ru/articles/949088/>.