

FTP-Server (ProFTPD)

<https://delightfullylinux.wordpress.com/2018/02/06/create-anonymous-virtual-hosts-with-proftp-part-1-plattform-setup/>

Installation

```
apt install proftpd-basic
```

Konfiguration

Anonymus

In '/etc/proftpd/proftpd.conf

```
<Anonymous /home/ftp>
  User                      nobody
  Group                     nogroup
  UserAlias                  anonymous ftp
  DirFakeUser on ftp
  DirFakeGroup on ftp
  RequireValidShell          off
  MaxClients                 10
  DisplayLogin               welcome.msg
  DisplayChdir                .message
  <Directory *>
    <Limit WRITE>
      DenyAll
    </Limit>
  </Directory>
</Anonymous>
```

Ordner erstellen :

```
mkdir -p /home/ftp
```

Ordner berechtigen :

```
chmod 755 -R /home/ftp/
```

neustarten ftp

```
systemctl restart proftpd.service
```

Systembenutzer

Um mit Benutzer des Systems verbinden zu können muss die Default Konfiguration gelassen werden

Virtual Host

Parameter

Um den Ordner zu bestimmen in welchem der Benutzer nach dem Anmelden sich vorfindet kann man mit folgender Zeile in der Konfigurationszeile anpassen.

```
DefaultRoot /ge/wünscht
```

From:

<https://lordnico.ch/> - **E-Portfolio**

Permanent link:

https://lordnico.ch/doku.php?id=berufsschule:m127:ftp_rolle

Last update: **2019/02/19 08:58**

