Árbol de directorios

Al igual que es importante conocer la variable $PATH, también es importante conocer para qué se usa cada uno de los directorios del árbol de directorios (ver la transparencia 22 de teoría del tema 1). Por si acaso no habíais profundizado vosotros mismos en saberlo, incluyo un resumen muy breve, ya que podría caer alguna pregunta de teoría al respecto:

/etc: contiene los archivos de configuración del sistema

/bin: contiene ejecutables (o binarios, de ahí su nombre) básicos del sistema

/sbin: contiene ejecutables que son utilidades para la administración del sistema

/dev: contiene las definiciones de los dispositivos del sistema (discos duros, medios extraíbles, puertos, etc…)

/boot: contiene la información necesaria para el arranque del sistema (kernel, configuraciones del gestor de arranque, etc…)

/home: contiene los directorios de trabajo de cada usuario del sistema

/lost+found: cuando se recupera alguna información "perdida" del disco se almacena en este directorio

/media: se utiliza para albergar puntos de montaje habituales

/mnt: se utiliza para albergar puntos de montaje habituales

/opt: en este directorio se suelen instalar complementos u opciones de algunas aplicaciones

/root: es el directorio de trabajo del usuario "root" (administrador principal del sistema)

/proc: muestra información de los procesos que están ejecutando en el sistema.

/tmp: directorio donde se almacena información temporal

/lib: librerías básicas del sistema

/usr: directorio donde se guardan datos y programas compartidos por varios usuarios:

- /usr/bin
- /usr/lib
- /usr/doc
- …

/var: datos variables, como colas de impresión, servidor web

