Ejercicios propuestos de scripts

Tema 1 – Intérprete de mandatos

1- Escriba un *script* de *shell* que busque cuales de los ficheros del directorio /bin no tienen página de manual en la sección 1. Las páginas de manual de la sección 1 se encuentran en ficheros de nombre /usr/share/man/man1/nombre.1.gz donde nombre es el nombre del comando. Por ejemplo, el comando ls tiene su página de manual en /usr/share/man/man1/ls.1.gz

Comandos útiles: ***ls***

2- Escriba un *script* de *shell* que a partir de un directorio que recibe como argumento, añada permisos de ejecución de forma recursiva a todos los archivos con extensión .sh. Si no recibe argumento, lo hará a partir del directorio actual.

Comandos útiles: ***chmod***

3- Escriba un *script* de *shell* que muestre recursivamente todos los ficheros y directorios cuyo nombre empiece por **a** o por **b** y que no contenga el carácter **~** , a partir de un directorio que recibe como argumento. Si no se le pasa argumento, buscará a partir del directorio de trabajo.

Comandos útiles: ***find***, ***grep***

4- Escriba un *script* de *shell* que busque en todos los directorios contenidos en la variable de entorno $PATH el nombre de un archivo que se le pasa como parámetro. La variable de entorno $PATH contiene una lista separada por ':' de todos los directorios donde la *shell* busca ejecutables.

Comandos útiles: ***find***, ***tr***

5- Escriba un *script* de *shell* que a partir de un directorio que recibe como argumento busque los dos archivos de más tamaño y muestre su nombre y tamaño. Si no recibe ningún argumento busca a partir del directorio actual.

Comandos útiles: ***ls***, ***du, sort, head***

6- Escriba un *script* de *shell* que dado un archivo *tgz* elimine de su interior todos los archivos de tamaño superior a 8 Kbytes.

Comandos útiles: ***tar***, ***mktemp***