Enunciado-octubre.pdf

uservhop2327

Sistemas Operativos

3º Grado en Ingeniería del Software

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.
Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

Sistemas Operativos

Examen de Problemas – 4 de octubre de 2024

Normativa:

- Este examen consta de 1 ejercicio
- Tiempo para la realización del examen: 45 minutos, gestiona bien el tiempo.
- Se debe entregar mediante un fichero de texto en la entrega correspondiente en el apartado en AulaVirtual. Los comentarios y explicaciones pueden especificarse mediante #
- No está permitido utilizar trabajo que no sea vuestro directamente, ni compartir ni parcial ni totalmente vuestra solución. No está permitido consultar internet ni las transparencias o ejercicios. Solo se podrá consultar la hoja resumen de mandatos, este enunciado y se podrá utilizar el mandato man.
- Todas las entregas serán comprobadas mediante software anticopia.

---

1) **(10 puntos)** Imagina que eres una ingeniera de software encargada de mantener un sistema de registro (logs) de una aplicación crítica. Debido a un reciente fallo en el sistema, se han generado numerosos archivos de log que contienen mensajes de fallo de la aplicación. Para facilitar la investigación y limpieza de estos registros, se te solicita desarrollar un script en bash que automatice el proceso de identificación y traslado de estos archivos problemáticos a un directorio destino.

Escribe un script *buscafallos.sh* que reciba uno o dos argumentos. En caso de recibir un único argumento, este será el nombre de un directorio ya existente que se usará como destino y, como directorio origen, se usará el directorio actual. En caso de recibir dos argumentos, el primero será el nombre de un directorio origen y el segundo será el nombre del directorio destino, ya existente.

El script deberá buscar de manera recursiva en el directorio origen, todos los archivos con extensión .log. Para cada archivo encontrado, se deberá analizar su contenido para identificar aquellos archivos que contengan la palabra clave "fallo". Los archivos que cumplan con este criterio serán procesados de la siguiente manera:

- Cambio de permisos: Antes de mover el archivo, se le quitarán los permisos de ejecución para evitar cualquier posible daño colateral.

- Traslado: El archivo será movido al directorio destino especificado como argumento del script. Este directorio servirá como un repositorio centralizado para almacenar los archivos problemáticos.

Al finalizar, el script deberá comprimir el directorio destino en formato .tgz (comprobando si tar comprimió correctamente). Además, el script debe mostrar por pantalla el número de ficheros problemáticos encontrados. En caso de que no se haya encontrado ningún fichero problemático, se deberá imprimir “No se han encontrado ficheros con fallos”.

Ejemplos de uso:

```
./buscafallos.sh directoriodestino
No se han encontrado ficheros con fallos


./buscafallos.sh Directorioorigen directoriodestino
Total de archivos que contienen fallos: 3
```

Se pide:

a) Comprobación correcta del número y tipo de argumentos **(2.5 puntos)**

b) Cumplir correctamente con la funcionalidad del script, incluyendo la cuenta del número de ficheros en los que se ha encontrado fallos (**4.5 puntos**).

c) Cumplir correctamente con la funcionalidad del script en cuanto a la modificación de permisos, el traslado de ficheros de log problemáticos al directorio destino y la compresión del directorio destino (**3 puntos**).

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

1 descarga sin publicidad = 1 coin