

FormuLub-Sol

Aceite soluble mineral · concentración de referencia 5-10 %

DESCRIPCIÓN

En mecanizado, el fluido tiene que refrigerar, lubricar y no abrir la puerta a corrosión u olores. FormuLub-Sol es un aceite soluble mineral formulado con bases de alto grado de refinación y un paquete de aditivos de emulsificación, anticorrosión, fungicidas y bactericidas.

CARACTERÍSTICAS

- Formación de emulsión estable
- Poder anticorrosivo
- pH al 10 % en agua entre 9,5 y 10,0
- Ayuda a evitar malos olores
- Lubricación en operaciones de mecanizado
- Biocidas de desempeño para mayor resistencia bacteriana

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto visual · ASTM D-1500	1,0 – 2,0
Viscosidad cinemática @ 40 °C	60 – 77 cSt
Gravedad específica · ASTM D-1298	0,89 – 0,905
Punto de inflamación · ASTM D-92	140 – 160 °C
Estabilidad de la emulsión	24 h mínimo
Crema	< 1 mm
Proporción de empleo	1 % a 15 % en agua
Concentración de referencia	5 – 10 %



APLICACIONES

- CNC y mecanizado de metales
- Tallado de engranajes
- Torneado, fresado, rectificado y corte
- Ferrosos y no ferrosos
- Protección contra oxidación

PRESENTACIÓN

- Galón (3,78 litros)
- Garrafa (5 galones)
- Tambor (55 galones)

MODO DE EMPLEO

Se emplea como emulsión con agua, añadiendo el aceite al agua con agitación. La concentración depende de la refrigeración y la lubricidad requeridas.