

FormuLub-Sol SYNT

Aceite soluble 100 % sintético · concentración de referencia 2,5-5 %

DESCRIPCIÓN

En cortes y rectificados que piden más refrigeración y baños más limpios, un soluble 100 % sintético reduce la concentración de uso. La coloración no es una propiedad de desempeño: es una identificación visual disponible según el requerimiento de planta.

CARACTERÍSTICAS

- Línea 100 % sintética para metalworking
- Concentración de referencia 2,5 – 5 %
- Coloración disponible para identificación en planta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto visual · ASTM D-1500	1,0 – 2,0
Color	Naranja, Azul y verde
Viscosidad cinemática @ 40 °C	30 – 45 cSt
Gravedad específica · ASTM D-1298	1,02 – 1,10
Punto de inflamación · ASTM D-92	> 200 °C
Espontaneidad de la emulsión	Buena estabilidad
Tiempo de estabilidad de la emulsión	24 horas mínimo
Proporción de empleo	
pH al 2 %	9 – 10
Concentración de referencia	2,5 – 5 %



APLICACIONES

- CNC
- Mecanizado
- Tallado de engranajes
- Torneado
- Fresado
- Rectificado
- Corte
- Ferrosos y no ferrosos

PRESENTACIÓN

- Galón (3,78 litros)
- Garrafa (5 galones)
- Tambor (55 galones)

MODO DE EMPLEO

La coloración (azul, verde u naranja) se ofrece como identificación visual disponible, no como propiedad técnica. Se emplea como emulsión con agua.