

FICHA TECNICA FORMU-LUB M

Lubricante a base de aceite mineral para fluidos WBM

Aplicaciones

- Sistemas de fluido de perforación WBM.
- Pozos desviados y profundos.

Propiedades

El lubricante a base de aceite mineral Formu-LUB M, posee las siguientes propiedades:

- Estable a altas temperaturas y no pierde sus propiedades lubricantes
- Excelente performance a altas temperaturas y presión
- Bajos coeficientes de fricción..
- El lubricante Formu-LUB M debe agregarse lenta y directamente al sistema de lodo, manteniendo un flujo pequeño y constante.
- La concentración recomendada de Formu-LUB M en sistemas base agua se encuentra entre el 3% v/v al 5% v/v.
- Consulte la hoja de seguridad y/o etiqueta del producto antes de su uso y use el equipo de protección personal como se recomienda

Descripción

El lubricante Formu-LUB M es un producto a base de aceite mineral y aditivos especializados empleados en operaciones de perforación para reducir la fricción y el desgaste de los equipos. Este lubricante está diseñado para mejorar la eficiencia de la perforación al minimizar el torque y la fricción, permitiendo que los procesos de perforación sean mas fluidos y rápidos.

Especificaciones

Presentación / Empaque	Tambores (55 gal) / IBC (275 gal)
Apariencia	Líquido Ambar Claro
Densidad	0.85-0.88
Solubilidad en el agua	Dispersable
pH (solución al 1%)	6.0-9.0



312 4753648



gerencia@formutech.com.co