

FormuLub ISO

Aceite hidráulico · ISO VG 32 · 46 · 68 · 100

DESCRIPCIÓN

Sistemas hidráulicos que trabajan con presión, temperatura y velocidad altas necesitan un fluido estable, con control de desgaste, corrosión y espuma. FormuLub ISO se formula a partir de bases parafínicas altamente refinadas y un paquete de aditivos orientado a esos requisitos de operación.

CARACTERÍSTICAS

- Protección antidesgaste
- Protección anticorrosiva y resistencia al herrumbre
- Compatibilidad con sellos del sistema
- Control de espuma para una operación más estable
- Estabilidad a la temperatura



APLICACIONES

- Sistemas hidráulicos industriales
- Bombas hidráulicas
- Inyección y moldeo de plásticos
- Reductores de velocidad
- Tractores
- Equipos de construcción y minería
- Montacargas

PRESENTACIÓN

- Galón (3,78 litros)
- Garrafa (5 galones)
- Tambor (55 galones)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Grado ISO	Viscosidad @ 40 °C	Viscosidad @ 100 °C	Gravedad específica	Punto de inflamación
ISO VG 32	30 / 34 cSt	2 / 6 cSt	0,83 / 0,85	205 – 220 °C
ISO VG 46	42 / 46 cSt	4 / 8 cSt	0,835 / 0,875	210 – 230 °C
ISO VG 68	62 / 70 cSt	6 / 10 cSt	0,86 / 0,89	215 – 235 °C
ISO VG 100	98 / 102 cSt	8 / 12 cSt	0,865 / 0,895	220 – 240 °C

También se recomienda, según la operación, en equipos de taller, engranajes reductores, rodamientos, sistemas de aire comprimido y compresores de tornillo.