

FormuLub-Sol SSYNT

Aceite soluble semisintético · concentración de referencia 5-10 %

DESCRIPCIÓN

Cuando el proceso pide más limpieza, protección, mayor poder de lubricación y más alta capacidad de refrigeración, sin llegar todavía a un 100 % sintético, la línea semisintética cubre ese tramo. La referencia se selecciona con el equipo, el material y consumo real.

CARACTERÍSTICAS

- Equilibrio entre lubricidad y refrigeración
- Orientado a operaciones de mecanizado continuas
- Concentración de referencia 5 - 10 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto visual · ASTM D-1500	1,0 - 2,0
Viscosidad cinemática @ 40 °C	30 - 45 cSt
Gravedad específica · ASTM D-1298	0,89 - 0,905
Punto de inflamación · ASTM D-92	140 - 160 °C
Espontaneidad de la emulsión	Buena estabilidad
Tiempo de estabilidad de la emulsión	24 horas mínimo
Crema	< 1 mm
Proporción de empleo	
Concentración de referencia	5 - 10 %



APLICACIONES

- CNC
- Mecanizado
- Tallado de engranajes
- Torneado
- Fresado
- Rectificado
- Corte
- Ferrosos y no ferrosos

PRESENTACIÓN

- Galón (3,78 litros)
- Garrafa (5 galones)
- Tambor (55 galones)

MODO DE EMPLEO

Se emplea como emulsión con agua. La concentración depende de la refrigeración y la lubricidad requeridas.