

Secuestrante de oxígeno para fluidos de proceso

DESCRIPCIÓN

El oxígeno disuelto acelera la corrosión de tubería, sartas y equipos de superficie. Formu-OXY es un secuestrante de oxígeno para fluidos de perforación y de proceso, formulado para reaccionar con el O₂ residual y mantener el sistema en condición reductora.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce el oxígeno disuelto en el fluido
- Ayuda a proteger tubería y equipos contra corrosión por oxígeno
- Puede dosificarse en superficie o en el sistema activo
- Compatible con sistemas WBM habituales
- Respuesta rápida al residual de oxígeno

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido ámbar a pardo
Densidad	1,20 ? 1,35
Solubilidad	e`e`e`e`e`e`elhVUë !~D Y^,ò†'E4ff•^#S(btSFfh ,53 R 6öÇV&ÆP
pH (solución al 1 %)	7,0 ? 10,0
Concentración recomendada	

APLICACIONES

- Fluidos de perforación a base de agua
- Sistemas de inyección y circulación
- Fluidos de proceso con aireación en superficie

PRESENTACIÓN

- Tambor (55 galones)
- IBC (275 galones)

MODO DE EMPLEO

La dosis se ajusta al oxígeno disuelto medido en el sistema. Consulte la hoja de seguridad y use el equipo de protección personal recomendado.