

Antiespumante para fluidos de perforación y proceso

DESCRIPCIÓN

La espuma en el fluido reduce la capacidad de bombeo, altera lecturas de densidad y dificulta el tratamiento en superficie. Formu-Foam es un antiespumante formulado para romper y prevenir espuma en fluidos de perforación y procesos Oil & Gas, con baja interferencia sobre las propiedades reológicas del sistema.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce la espuma existente y limita su reaparición
- Ayuda a estabilizar la densidad y el nivel en tanques
- Compatible con sistemas WBM dispersos, semidispersos y poliméricos
- Puede dosificarse en el sistema activo o en superficie
- No induce aireación adicional del lodo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia	Líquido opalescente
Densidad	0,90 ? 1,02
Solubilidad en agua	Dispersable
pH (solución al 1 %)	6,0 ? 8,5
Concentración recomendada	0,1 ? 0,5 ppb según el sistema

APLICACIONES

- Fluidos de perforación a base de agua
- Tanques de agitación y tratamiento de superficie
- Sistemas con tendencia a espumar por polímeros o surfactantes

PRESENTACIÓN

- Tambor (55 galones)
- IBC (275 galones)

MODO DE EMPLEO

Agregar lenta y directamente al sistema, con un flujo pequeño y constante. Consulte la hoja de seguridad y use el equipo de protección personal recomendado.